PROMPT MESTRE — PIZZARIA DE TESTES NOVAESWEB

Versão 1.0 | Especificação completa para futura implementação em ambiente isolado

Escopo: site público + Painel do Lojista + banco Supabase de testes + módulo de logística + contrato com aplicativo universal NovaesWeb Entregador.

Status: DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO. Nenhum código, banco ou repositório deve ser alterado nesta fase. Quando o usuário autorizar a execução, seguir os gates e as restrições deste documento.

LEIA ANTES DE USAR

- Este é um prompt mestre para entregar ao agente de desenvolvimento SOMENTE quando a implementação for autorizada.
- Os Documentos 01 e 02 NovaesWeb, versão 1.1, são a referência para logística e aplicativo. Em caso de divergência, preservar decisões aprovadas e registrar o conflito antes de codificar.
- A pizzaria e seus dados serão fictícios, mas os fluxos serão reais dentro de um ambiente isolado, sem clientes reais, cobranças reais ou mensagens para números reais durante a homologação.
- A marca “Bella Pizza” é apenas um nome provisório para dados de demonstração; o nome deve ser configurável.
- A imagem anexa é uma referência de organização visual, NÃO uma captura de tela funcional nem uma especificação de tabelas.

A. PROMPT MESTRE — INSTRUÇÕES AO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO

Você atuará como arquiteto de software sênior, engenheiro full-stack, especialista em Supabase/PostgreSQL, UX e QA. Sua missão futura, quando explicitamente autorizada, é criar uma pizzaria de teste completamente funcional, com loja pública, Painel do Lojista e módulo de logística integrado ao aplicativo universal NovaesWeb Entregador. Trabalhe apenas em projetos, credenciais, repositórios e bancos identificados como TESTE. Não toque em produção.

A1. Regras de execução obrigatórias

- Comece com inventário SOMENTE LEITURA dos projetos e das interfaces existentes; não presuma que rotas, tabelas, migrations ou endpoints já existem.
- Não peça aprovação para escolhas triviais já especificadas. Use decisões aprovadas, implemente por fases e registre pressupostos não críticos. Peça autorização separada para operações destrutivas, alterações de produção, publicação pública, cobranças reais ou migração.
- Não faça push na main. Use branch de trabalho, commits pequenos, migrations versionadas e relatório por fase. Nunca exponha service_role, tokens, senhas, códigos de convite ou PINs.
- Não misture identidade de loja, cliente, funcionário e entregador. Cada registro operacional deve ter store_id, origem e autorização verificáveis.
- Não implemente GPS ao vivo na versão básica; o mapa, se houver, deve apenas abrir endereços em aplicativos externos e mostrar sequência/status, sem rastreamento contínuo.

- Não recrie migrations já executadas em outros projetos. Este projeto de testes é novo; toda estrutura criada deve ser versionada e reproduzível.
- Não faça importação automática de dados de produção. A futura migração será planejada e aprovada em separado.
- Antes de cada fase, informe pré-requisitos, alterações previstas, testes, evidências e rollback. Só avance após passar os critérios de aceite.

B. ESCOPO COMERCIAL FECHADO

Área	Decisão aprovada
Tipo de loja	Pizzaria completa, pizzas com até 4 sabores, tamanhos, bordas e adicionais.
Precificação dos sabores	Regra configurável pelo lojista; calcular no servidor e congelar no pedido.
Visual do site	Pizzaria tradicional: vermelho, preto e fotos grandes de pizzas.
Editor de site	Cores, logo, banners, textos, seções, ordem e publicação controlada.
Funcionários	Perfis: gerente, atendente, cozinha e entregas.
Pedidos	Kanban: recebido, preparando, pronto, em entrega, concluído.
Pix	Chave Pix ou QR estático, confirmação MANUAL pelo funcionário.
Na entrega	Dinheiro ou cartão na maquininha; sem cobrança online automática.
Taxa de entrega	Por bairro/região cadastrada; endereço fora da cobertura bloqueia pedido.
Código de entrega	Visível ao cliente no acompanhamento do pedido e consultável pela loja; nunca mostrado ao entregador antes da validação.
Estoque	Sem estoque/ingredientes; somente ativar/desativar produtos e opções.
Agendamento	Somente pedidos imediatos; sem agenda de pedidos.
Ambiente	Supabase novo de testes e deploy de homologação isolado; migração posterior e separada.

C. ARQUITETURA E LIMITES DOS SISTEMAS

Arquitetura lógica: Navegador do Cliente → Aplicação Pública da Pizzaria → Backend seguro da Loja → Supabase de Testes (pedidos comerciais). Painel do Lojista → Backend da Loja. Módulo de Logística do Painel → API Central de Logística → App NovaesWeb Entregador. Adaptador seguro da loja faz sincronização de pedidos e eventos com a API central.

- No teste inicial, pode-se usar UM projeto Supabase novo para as tabelas da loja e componentes logísticos de homologação, desde que existam fronteiras lógicas, APIs e permissões que permitam futura separação entre vários projetos Supabase.
- A API central é a autoridade sobre identidades de entregadores, convites, sessões, disponibilidade, ofertas, atribuições e rotas. O banco da loja é a autoridade sobre pedido comercial, itens, preços, pagamentos e dados do cliente.
- Usar backend/Edge Functions para ações privilegiadas, transações, expiração de oferta, validação de código, criação de convite, confirmação Pix manual e eventos entre domínios. Nunca colocar service_role no navegador ou aplicativo.
- RLS e GRANTs explícitos: todas as tabelas acessíveis via Data API devem ter grants mínimos compatíveis com as mudanças do Supabase; criar grants na mesma migration e testar usuário anon/authenticated e funções server-side.
- Integração futura com vários Supabase por loja deve usar store_id, configuração segura por loja e adaptador, sem acesso direto do aplicativo ao Supabase de cada estabelecimento.
- Se o app Entregador ainda não estiver disponível, usar cliente de teste/harness que consuma o mesmo contrato da API, sem simular aceite diretamente por edição de tabelas.

D. BANCO DE DADOS — MODELO LÓGICO SUGERIDO

Abaixo estão entidades propostas, não tabelas existentes. O agente deverá produzir ERD, migrations SQL e políticas RLS compatíveis com a tecnologia real, sem criar tabelas redundantes. Chaves UUID; created_at/updated_at em UTC; store_id em toda entidade da loja; índices por store_id e consultas críticas.

Entidade	Campos-chave resumidos	Responsabilidade
stores	id, name, slug, phone, address, active, logo_asset_id, timezone, created_at	Identidade da loja, endereço e isolamento. Slug único.
store_settings	store_id, ordering_enabled, pickup_enabled, delivery_enabled, currency, business_hours_json, max_orders, updated_at	Configurações gerais e horário; sem pedidos agendados.
store_staff	id, store_id, user_id, role_id, status, invited_at, created_at	Funcionário autenticado; user_id referencia auth.users.
staff_roles	id, store_id, key, name, is_system	Perfis gerente/atendente/cozinha/entregas; extensível.
staff_permissions	role_id, permission_key, allowed	Permissões granulares e matriz de autorização.
site_themes	id, store_id, primary_color, secondary_color, background_color, typography, published_version	Editor visual e publicação.
site_sections	id, store_id, type, title, body, asset_id, sort_order, visible, draft_version	Banners, seções, ordem e visibilidade.
media_assets	id, store_id, storage_path,	Uploads validados, buckets e

	mime_type, alt_text, owner_user_id	caminhos isolados.
product_categories	id, store_id, name, slug, sort_order, active	Categorias do cardápio.
products	id, store_id, category_id, name, description, active, image_asset_id, kind	Produtos pizza, bebida, acompanhamento etc.
pizza_sizes	id, store_id, name, max_flavors, base_price, active	Tamanho, limite de sabores até quatro.
pizza_flavors	id, store_id, name, description, active	Sabores ativos por loja.
pizza_flavor_prices	id, store_id, flavor_id, size_id, price	Preço por sabor e tamanho.
pizza_crusts	id, store_id, name, active	Bordas opcionais.
pizza_crust_prices	id, store_id, crust_id, size_id, price	Preço da borda por tamanho.
product_option_groups	id, store_id, product_id, name, min_select, max_select, required	Adicionais e opções para produtos não pizza.
product_options	id, store_id, group_id, name, price_delta, active	Opções e acréscimos.
pizza_pricing_rules	id, store_id, size_id, strategy, rounding_mode, active	Regra configurável: maior preço, média ou soma proporcional, com validação.
delivery_regions	id, store_id, name, normalized_name, fee, active, min_order	Bairros/regiões e taxa de entrega.
customers	id, store_id, auth_user_id_nullable, name, phone, created_at	Cliente; política de retenção e minimização.
customer_addresses	id, store_id, customer_id, region_id, street, number, complement, reference	Endereço; região validada pelo servidor.
orders	id, store_id, order_number, customer_id, address_snapshot_json, status, fulfillment_type, subtotal, delivery_fee, total, created_at	Pedido comercial, preço e endereço congelados.
order_items	id, store_id, order_id, product_id_nullable, name_snapshot, qty, unit_price, total_price	Itens imutáveis do pedido.
order_item_components	id, store_id, order_item_id, component_type, ref_id_nullable, label_snapshot, price_snapshot, quantity	Sabores, bordas, tamanhos e adicionais congelados.

order_status_events	id, store_id, order_id, old_status, new_status, actor_id, reason, created_at	Auditoria de transições Kanban.
payments	id, store_id, order_id, method, status, amount, confirmed_by, confirmed_at	pix_manual, cash_delivery, card_terminal; sem gateway online.
pix_payment_settings	store_id, pix_key_encrypted_or_restricted, qr_asset_id, instructions, active	Chave/QR estático sob controle do lojista.
payment_evidence	id, store_id, payment_id, asset_id, uploaded_at	Comprovante opcional; NÃO valida pagamento automaticamente.
delivery_confirmation_secrets	id, store_id, order_id, pin_hash, attempts, locked_until, used_at	Código de entrega com hash e limite de tentativas.
store_audit_events	id, store_id, actor_type, actor_id, entity, entity_id, action, metadata_redacted, created_at	Eventos administrativos sem dados secretos.
integration_outbox	id, store_id, aggregate_type, aggregate_id, event_type, payload_redacted, status, retry_count, created_at	Eventos transacionais de saída para API central.
integration_inbox	id, store_id, external_event_id, event_type, status, processed_at	Deduplicação de eventos recebidos.
integration_sync_state	id, store_id, object_type, object_id, status, last_error_code, updated_at	Observabilidade e reconciliação.

Restrições transversais: FK composta/checagens de store_id quando aplicável; unique(store_id, order_number); preços >= 0; quantidades > 0; max_flavors entre 1 e 4; snapshots obrigatórios em pedidos; status por transição autorizada; exclusão lógica quando histórico precisar ser preservado. Valores monetários em numeric(12,2) ou centavos inteiros, nunca float.

E. MÓDULO LOGÍSTICO — ENTIDADES E CONTRATO

Os nomes abaixo são conceituais. A API central poderá usar banco próprio no futuro. Se residirem temporariamente no Supabase de teste, aplicar isolamento lógico e manter todas as operações sensíveis atrás do backend.

Entidade	Campos-chave resumidos	Finalidade
delivery_drivers	id, identity_subject, display_name, optional_phone, created_at	Identidade global do entregador.
delivery_store_memberships	id, driver_id, store_id, status, valid_from, expires_at, blocked_at	Vínculo por loja e validade.

delivery_invites	id, membership_id, token_hash, issued_at, expires_at, redeemed_at, invalidated_at	Convite forte de uso único; validade desde emissão.
delivery_device_sessions	id, driver_id, membership_id, device_fingerprint_hash, revoked_at, last_seen_at	Uma sessão/aparelho por vez; troca exige novo convite.
delivery_presence	driver_id, active_store_id, manual_enabled, last_heartbeat_at, updated_at	Disponibilidade: primeiro acesso ligado; desligamento manual persiste.
delivery_settings	store_id, offer_timeout_seconds, max_active_assignments, updated_at	Limites por loja.
delivery_offers	id, store_id, order_id, driver_id, status, expires_at, responded_at	Oferta com expiração e recusa.
delivery_assignments	id, store_id, order_id, driver_id, offer_id, status, accepted_at, picked_up_at, delivered_at	Atribuição única ativa por pedido.
delivery_routes	id, store_id, driver_id, status, started_at, finished_at	Rota organizada pelo entregador.
delivery_route_stops	id, route_id, assignment_id, sequence, status	Sequência alterável apenas pelo motoboy.
delivery_events	id, store_id, actor_type, actor_id, event_type, entity_id, created_at, metadata_redacted	Trilha de auditoria.
delivery_confirmation_attempts	id, assignment_id, client_attempt_id, status, attempted_at, validated_at	Confirmação normal/offline, sem marcar entregue antes da validação.
delivery_override_requests	id, assignment_id, requested_by, reason, status, reviewed_by, reviewed_at	Exceção sem código ou desistência auditada.
delivery_earnings_entries	id, store_id, assignment_id, amount_nullable, recorded_by, recorded_at	Valor informado por funcionário no despacho; não indica pagamento efetivado.
delivery_ratings	id, store_id, assignment_id, stars, created_at, comment_private_nullable	Entregador vê estrelas e histórico, não comentários.

E1. Comandos da API central (proposta)

- driver.create, invite.issue, invite.activate, driver.block, driver.presence, membership.switch_active_store.
- offer.create, offer.respond, pickup.confirm_batch, route.create, route.reorder, assignment.withdraw_request, assignment.withdraw_approve.
- delivery.complete_attempt, delivery.override_request, delivery.override_approve, events.subscribe, delivery.history, delivery.earnings.

- Todos os comandos exigem actor, store_id, idempotency_key quando mutáveis, versão/estado esperado e auditoria. O backend valida o contexto real, nunca confia apenas no store_id enviado pelo cliente.

E2. Regras logísticas inegociáveis

- Entregador pode ter vários vínculos, mas só uma loja ativa; troca bloqueada enquanto houver atribuições pendentes.
- Código forte, único, validade 3/10/30 dias ou personalizada desde EMISSÃO; novo convite invalida anteriores não utilizados; troca de celular exige novo código.
- Funcionário autenticado da loja pode cadastrar, emitir código, despachar e configurar, conforme política aprovada; todas as ações auditadas.
- Ligado automaticamente após primeira ativação válida; se desligado manualmente, permanecer desligado após fechar e reabrir. Sem novas ofertas desligado.
- Bloqueio ou expiração impede novos pedidos, mas permite concluir apenas entregas já assumidas. Expiração durante rota: mostrar aviso só após finalizar.
- Oferta sonora com aceite/recusa e timeout da loja. Se recusa/expira, retorno ao lojista para redistribuição MANUAL.
- Limite de pedidos simultâneos por loja. Entregador confirma retiradas individualmente ou em lote, com resultado individual por pedido.
- Entregador define sequência por arrastar ou setas; lojista apenas observa, não reorganiza. Uma parada ativa por vez.
- Pedido permanece responsabilidade do entregador durante solicitação de desistência até aprovação do lojista.
- Código de entrega visível ao cliente no acompanhamento e consultável por funcionário autorizado, mas não enviado ao app antes da confirmação. Validar PIN no servidor com limite de tentativas.
- Offline: guardar tentativa de confirmação cifrada e marcar PENDENTE; entrega só concluída após validação do servidor. Reconciliar conflitos e eventos repetidos.
- Sem GPS ao vivo. Painel exibe sequência, status, horários e ocorrências; Waze/Google Maps externos no app.
- Valor da entrega informado pelo funcionário no despacho, opcional; ausência exibe “Valor não informado”.
- Avaliações: média e histórico de estrelas para o entregador, sem comentários escritos.

F. SITE PÚBLICO DA PIZZARIA — TELAS E COMPORTAMENTO

Tela	Funcionalidades e critérios
Home	Logo, banner, categorias, destaque de pizzas, CTA pedir, horário/aberto-fechado, contatos, rodapé.
Cardápio	Categorias, busca, cards com foto/preço, indisponíveis ocultos ou sinalizados; nunca aceitar item desativado no backend.
Montar pizza	Escolher tamanho; até 4 sabores respeitando limite do tamanho; borda e adicionais; preço calculado pelo backend conforme regra publicada.
Carrinho	Itens, quantidades, complementos, subtotal; revalidação de preço/disponibilidade ao finalizar.

Checkout	Cliente, telefone, endereço, bairro/região, taxa de entrega, observação, forma de pagamento; somente entrega imediata.
Pix manual	Exibir chave ou QR estático e instrução; estado aguardando conferência. Comprovante não confirma automaticamente.
Dinheiro na entrega	Permitir indicar se precisa de troco e valor; validação de troco >= total.
Cartão na entrega	Informar pagamento na maquininha; não coletar dados completos do cartão.
Acompanhar pedido	Número de acompanhamento com token seguro, Kanban simplificado, código de entrega exibido ao cliente, dados mínimos.
Contato e institucional	Horários, endereço, telefone, informações da loja; conteúdo controlado pelo editor.

F1. Precificação de pizza com até quatro sabores

- Cada tamanho define limite máximo de sabores (até 4). Preço de cada sabor varia por tamanho. Borda pode variar por tamanho.
- Regra configurável e explicitamente exibida ao cliente: maior preço entre sabores OU média dos sabores OU soma proporcional; documentar arredondamento e não permitir troca silenciosa da regra após adicionar ao carrinho.
- Preço final = preço base/combinação conforme regra ativa + borda + adicionais + quantidades + taxa de entrega aplicável; congelar snapshots e versão da regra no pedido.
- Backend revalida sabor, tamanho, borda, quantidade, região, taxa e preço; frontend nunca é fonte da verdade.
- Sem controle de ingredientes/estoque; somente ativação/desativação de produtos, sabores, bordas e opções.

G. PAINEL DO LOJISTA — MENUS, TELAS E PERMISSÕES

Menu	O que implementar
Visão geral	Cards de pedidos, vendas, pedidos pendentes, entregas, alertas de Pix e sincronização.
Pedidos / Kanban	Colunas recebido, preparando, pronto, em entrega, concluído; busca, filtros, detalhes, histórico, transições válidas.
Cardápio	Categorias, pizzas, sabores, tamanhos, bordas, regras de preço, bebidas e adicionais; fotos e ativar/desativar.
Personalizar site	Editor de logo, cores, banners, textos, seções e ordem; rascunho, pré-visualização, publicar e reverter.
Clientes	Dados mínimos, endereço e pedidos; proteção por permissão.

Funcionários	Convite/autenticação, perfis, revogação, permissões e histórico.
Logística / Visão geral	Fila elegível, ofertas, rotas, motoboys disponíveis, ocorrências e sincronização.
Logística / Despacho	Escolher pedido elegível e motoboy; informar valor opcional da entrega; criar oferta; recusa/timeout volta para redistribuição manual.
Logística / Motoboys	Cadastro, telefone opcional, emissão de convite, validade, bloqueio, sessão e vínculo.
Logística / Rotas	Ordem definida pelo motoboy, pedido atual, horários, status e retirada excepcional com motivo.
Logística / Histórico	Eventos, entregas, exceções, valores informados, tentativas e filtros.
Financeiro	Resumo de vendas; Pix aguardando/verificado manualmente; dinheiro/cartão na entrega; separar faturamento de valor do motoboy.
Relatórios	Vendas, produtos, pedidos, entregas, médias de estrelas; exportação autorizada.
Configurações	Dados da loja, horário, bairros e taxas, Pix, meios de pagamento, prazo de oferta e capacidade do motoboy.

G1. Matriz mínima de permissões

Ação	Gerente	Atendente	Cozinha	Entregas
Gerenciar cardápio e site	Sim	Não	Não	Não
Gerenciar funcionários e configurações	Sim	Não	Não	Não
Consultar e atualizar pedidos	Sim	Sim	Somente preparo	Somente logística
Conferir Pix manual	Sim	Sim	Não	Não
Cadastrar motoboy e emitir código	Sim	Sim	Sim*	Sim
Despachar, alterar logística e exceções	Sim	Sim	Sim*	Sim
Consultar relatórios financeiros	Sim	Limitado	Não	Não

* As decisões anteriores permitem a qualquer funcionário autenticado da loja operar logística, inclusive cozinha. Isso deve ser implementado como exceção explícita de permissões logísticas, sem conceder acesso geral ao financeiro, ao site ou a outros dados administrativos. Confirmar a matriz com testes automatizados.

H. MÁQUINAS DE ESTADO E REGRAS DE INTEGRIDADE

Pedido comercial: recebido → preparando → pronto → em entrega → concluído; cancelado como estado terminal excepcional com motivo e permissão. “Em entrega” exige atribuição logística e retirada conforme regras. Não mover pedido manualmente para entregue sem validação logística ou exceção auditada.

Pagamento: pendente → aguardando_conferencia (Pix) → confirmado_manual; ou aguardando_pagamento_entrega → recebido_entrega. Estado “comprovante enviado” não equivale a “pago”. Estorno/cancelamento requer fluxo separado auditado.

Oferta logística: pendente → aceita/recusada/expirada/cancelada. Atribuição: aceita → aguardando_retirada → retirada → em_rota → entregue, com desistência/retirada aprovada como exceções. Sincronização: pendente → processando → sincronizado ou erro_retentativa.

- Uma única atribuição ativa por pedido; índices parciais/constraints e transações para concorrência.
- Pedido e pagamento nunca devem ser duplicados por refresh, webhook ou repetição de clique; idempotency_key.
- Outbox/inbox para sincronização, retries com backoff e conciliação; registrar falha e permitir reprocessamento seguro.
- Nunca atualizar o estado comercial para entregue antes de confirmar conclusão na API central ou registrar exceção autorizada.
- Notificações são sinais, não fonte de verdade. Ao abrir tela, sempre buscar estado persistido.

I. SEGURANÇA, PRIVACIDADE E CONTROLES SUPABASE

- RLS em todas as tabelas sensíveis; policies por store_id derivado da identidade autenticada e vínculo autorizado, não de parâmetro fornecido pelo frontend.
- Concessões GRANT explícitas por tabela criada em public, com privilégio mínimo para anon/authenticated e uso de funções server-side para mutações privilegiadas. Não conceder CRUD indiscriminado.
- Storage: buckets separados e políticas por store_id; validar MIME, tamanho e conteúdo de arquivos; evitar execução de HTML/SVG não confiável.
- Código de convite: aleatório criptograficamente forte, hash no banco, uso único, validade desde emissão e invalidar convites anteriores ainda não usados.
- Código de entrega: segredo por pedido, hash e limite de tentativas; cliente consulta por token de acompanhamento seguro, nunca por número de pedido previsível isoladamente.
- Pix manual: acesso restrito à chave/QR da loja; somente funcionário autorizado confirma pagamento, com timestamp e audit trail.
- PII: minimizar nome, telefone e endereço; mascarar nos logs, aplicar retenção, proteção de acesso e conformidade LGPD.
- CSRF, XSS, rate limiting, proteção a enumeração de pedidos, sessões, CORS, validação de payload e auditoria de ações administrativas.
- Não armazenar cartão do cliente; pagamento na maquininha é registro operacional, não processamento de dados PCI.

- Testes com contas de pelo menos duas lojas fictícias para provar isolamento, mesmo que a demo principal seja uma pizzaria.

J. REFERÊNCIA VISUAL E DESIGN SYSTEM

Direção de arte aprovada para o site: pizzaria tradicional, fundo preto/grafite, vermelho intenso, branco para leitura, fotos de pizzas e CTA forte. Painel administrativo: base neutra com destaque vermelho, alto contraste e boa leitura. App do motoboy: identidade NovaesWeb rosa/roxo com detalhes discretos da loja ativa. A marca da pizzaria NÃO substitui a marca do aplicativo universal.



Figura: referência funcional conceitual para orientar a composição das três áreas. Não contém dados reais, não exige rastreamento GPS e não substitui especificações de estado/segurança.

- Desktop e mobile responsivos; navegação por menus claros, botões grandes, estados vazios, loading, erro, sucesso e reconexão.
- Site: hero com pizza, categorias, cards, montagem de pizza, carrinho e checkout.
- Painel: barra lateral com menus, Kanban de pedidos, gestão do cardápio, editor do site e logística.
- Logística: status/horários/ordem, sem mapa de rastreamento em tempo real.

K. ORDEM OBRIGATÓRIA DE IMPLEMENTAÇÃO FUTURA

F0 — Preparação isolada e inventário

Implementar: Criar/identificar repositório e projeto Supabase TESTE; conferir tecnologias e referências; inventário sem alterações de produção.

Entregável: Ambiente isolado, acessos de teste, plano de migrations, matriz de responsabilidades.

Testes: confirmação de que nenhuma credencial de produção está em uso; branch separada.

F1 — Contrato, esquema e segurança

Implementar: Definir ERD, migrations, RLS, GRANTs, Storage, seeds e API da loja; fronteira logística central.

Entregável: Banco reproduzível, contas e lojas fictícias, policies e auditoria.

Testes: RLS anon/auth, isolamento de lojas, grants, migração up/down em banco descartável.

F2 — Identidade e Painel base

Implementar: Autenticação, staff, perfis, navegação, layout, configurações de loja e horários.

Entregável: Painel acessível e responsivo, papéis e permissões funcionais.

Testes: matriz de acesso, revogação, rotas protegidas, mobile.

F3 — Cardápio e personalização

Implementar: Produtos, sabores, tamanhos, bordas, regras de preço, adicionais, editor visual, preview e publicar.

Entregável: Cardápio editável e site público consistente com versões publicadas.

Testes: até 4 sabores, preço correto, desativação, rascunho/publicação.

F4 — Site público e checkout

Implementar: Home, catálogo, montagem, carrinho, entrega por bairro, checkout, pagamento Pix manual/dinheiro/cartão.

Entregável: Pedido comercial criado com snapshots e valores corretos.

Testes: taxa por região, endereço fora de área, troco, Pix pendente, concorrência.

F5 — Pedidos e Kanban

Implementar: Recebimento, preparação, pronto, transições, detalhe, histórico, notificações do painel.

Entregável: Fluxo operacional do pedido, sem entrega fictícia.

Testes: transições inválidas, auditoria, duplicidade, atualização em tempo real.

F6 — Base de logística e entregadores

Implementar: API central de homologação, adaptador da loja, motoboys, convites, validade, sessões, presença e configurações.

Entregável: Cadastro e ativação segura com isolamento por loja.

Testes: convite único, expiração desde emissão, troca de aparelho, bloqueio.

F7 — Despacho e rotas

Implementar: Ofertas com timeout, valor de entrega, aceite/recusa, retirada, rota, sequenciamento e histórico.

Entregável: Painel e API compatíveis com o app; sem GPS ao vivo.

Testes: atribuição única, limite de capacidade, recusa manual, rota só pelo motoboy.

F8 — Confirmação e exceções

Implementar: PIN por pedido, acompanhamento cliente, confirmação online/offline, override, desistência e remoção.

Entregável: Entrega auditada e sincronizada, estados consistentes.

Testes: PIN inválido, offline pendente, exceção autorizada, bloqueio/expiração em rota.

F9 — Integração com NovaesWeb Entregador

Implementar: Conectar aplicativo universal existente ou cliente de teste ao contrato; sem reimplementar app dentro da pizzaria.

Entregável: Ciclo ponta a ponta funcionando no ambiente de homologação.

Testes: pedido → oferta → aceite → retirada → rota → PIN → conclusão.

F10 — Homologação, observabilidade e documentação

Implementar: Executar cenários negativos, carga moderada, segurança, logs, alertas, relatórios e guias.

Entregável: Relatório de evidências, bugs resolvidos e checklist de aceite.

Testes: matriz completa e rollback ensaiado.

F11 — Plano de migração (NÃO EXECUTAR)

Implementar: Inventariar diferenças de esquema, backups, plano de rollout e reversão; não importar nem substituir dados de produção.

Entregável: Plano de migração assinado e separado.

A migração exige autorização expressa posterior e janela de mudança.

L. CENÁRIOS DE HOMOLOGAÇÃO OBRIGATÓRIOS

T01. Cliente monta pizza grande com 1, 2, 3 e 4 sabores; quinto sabor bloqueado; regra de preço correta e transparente.

T02. Tamanho que limita a 2 sabores não aceita 3, mesmo com requisição manual.

T03. Produto/sabor/borda desativado não pode ser comprado via API.

T04. Carrinho alterado no cliente não modifica preço calculado no servidor.

T05. Bairro cadastrado aplica taxa correta; bairro fora da cobertura impede checkout.

T06. Pix estático mantém pagamento pendente até conferência manual por funcionário autorizado.

T07. Comprovante enviado não muda pagamento para confirmado automaticamente.

T08. Dinheiro na entrega registra troco; cartão na maquininha não captura número do cartão.

T09. Pedido é criado uma vez sob cliques repetidos e possui snapshots imutáveis.

T10. Kanban não permite pular etapas sem regra/justificativa; histórico identifica ator.

T11. Funcionário de cozinha não altera preço ou aparência do site.

T12. Funcionário de entregas pode operar logística, mas não alterar Pix ou permissões de gerente.

T13. Editor altera rascunho sem afetar site publicado; publicação e reversão auditadas.

T14. Convite do entregador expira contado da emissão; novo convite invalida anterior não resgatado.

T15. Troca de aparelho exige novo código e revoga sessão anterior.

T16. Desligamento manual permanece após reiniciar; primeiro acesso válido inicia ligado.

T17. Entregador indisponível ou bloqueado não recebe novas ofertas.

T18. Oferta aceita uma vez; recusa/timeout retorna à fila para redistribuição manual.

T19. Duas tentativas concorrentes não atribuem o mesmo pedido a dois entregadores.

T20. Capacidade máxima de pedidos simultâneos é respeitada.

T21. Retirada em lote retorna sucesso/erro por pedido sem duplicar confirmações.

T22. Entregador altera sequência; lojista não consegue reordenar.

T23. Desistência mantém responsabilidade até aprovação; remoção de rota exige motivo.

T24. PIN incorreto é limitado; PIN correto conclui uma única vez.

T25. Offline registra tentativa pendente; servidor valida depois, sem conclusão antecipada.

T26. Acesso vencido durante rota permite concluir atribuições antigas, sem novas ofertas; aviso após fim.

T27. Cliente vê PIN somente com token seguro de acompanhamento; entregador não vê PIN.

T28. Valor informado no despacho aparece como informado, não como pagamento liquidado.

T29. Entregador vê média e histórico de estrelas, sem comentários.

T30. Eventos entre API central e loja são idempotentes e recuperáveis após falha.

T31. Conta de loja A não lê nem altera registros de loja B.

T32. Nenhum segredo aparece em logs, frontend, push ou relatórios.

T33. Interface mobile e desktop mantém ações e leitura acessíveis.

T34. Fluxo completo pedido → Pix manual → preparo → pronto → despacho → retirada → rota → PIN → concluído.

M. RELATÓRIO OBRIGATÓRIO POR FASE

- Fase e status: não iniciado / em andamento / testes / aprovado / bloqueado.
- Arquivos criados e alterados, migrations novas, políticas RLS/GRANTs e endpoints implementados.
- Telas criadas, estados tratados e integrações realizadas.
- Testes automatizados e manuais com evidência, logs sanitizados e bugs pendentes.
- Riscos, decisões de engenharia, compatibilidade com Documentos 01/02 e plano de rollback.
- Confirmação de que produção permaneceu intacta.

N. COMO ENVIAR ESTE PROMPT PARA A IA DE DESENVOLVIMENTO

Quando a execução for autorizada, forneça este documento, os Documentos 01 e 02 (v1.1), a referência visual e os identificadores do repositório/projeto de TESTE. Instrua o agente a começar somente pela F0 e a reportar o diagnóstico antes de iniciar F1. Não autorize migração de produção pelo mesmo comando.

Mensagem inicial sugerida: “Use o Prompt Mestre NovaesWeb Pizzaria de Testes v1.0 como contrato. Você está autorizado somente a inspecionar o ambiente de TESTE e executar a fase F0. Não altere produção, não faça push na main, não execute F1 até os critérios de F0 estarem documentados. Entregue o relatório e os próximos passos.”

O. PENDÊNCIAS TÉCNICAS NÃO BLOQUEANTES

- Escolha do framework final, hospedagem e domínio de homologação após inventário de F0.
- Decisão entre Supabase Auth para clientes ou acompanhamento por token; garantir acesso seguro em ambos os casos.
- Forma de exibição do QR Pix estático: imagem fornecida pelo lojista ou gerada a partir de chave e instruções, sem alegar confirmação automática.
- Política de retenção de dados pessoais, rotina de backup, observabilidade e custos de serviços externos.
- Localização futura da API central (projeto próprio ou infraestrutura compartilhada) e plano de separação da homologação.
- Eventual integração com app real depende de acesso ao repositório correto; não presumir que esteja no repositório Master.

P. CRITÉRIO DE CONCLUSÃO DO PROJETO DE TESTES

Somente declarar a pizzaria pronta para piloto quando o site, o Painel do Lojista, os pagamentos manuais, o fluxo Kanban, o módulo de logística e o contrato com o NovaesWeb Entregador passarem na matriz de homologação, com auditoria de segurança, isolamento de loja, idempotência, testes offline, logs e rollback documentados. Isso NÃO autoriza migração para o banco definitivo.