

DBMS설치\_Oracle

Oracle Database XE 18c 다운로드 https://www.oracle.com/database/technologies/xe18c-downloads.html

XE(Express Edition)는 개발용 무료 버전이다!

#### Oracle Database XE Downloads

Oracle Database Express Edition (XE) Release 18.4.0.0.0 (18c)

Download	Description
Oracle Database 18c Express Edition for Linux x64	(2,521,766,408 bytes - February 20, 2020) [Sha256sum: 4df0318d72a0b97f5468b36919a23ec07533f5897b324843108e0376566d50c8]
Oracle Database 18c Express Edition for Windows x64	(2,054,264,100 bytes - February 20, 2019) [Sha256sum: 7C1A85D05F6FCC5BE70E7BA4017BEEC70C8D095E685031695B8486C40C114F



You must accept the Oracle License Agreement to download this software.



You will be redirected to the login screen in order to download the file.




#### 회원가입 필요!




#### OracleXE184\_Win64.zip 압축 푼 뒤 setup.exe 파일 실행













관리자 계정인 SYS / SYSTEM 계정의 비밀번호를 "1111"로 설정










창이 나타나면 액세스 허용








## Oracle 설치 확인








## SQLDeveloper 다운로드

SQL Developer 다운로드


https://www.oracle.com/database/sqldeveloper/technologies/download/






## SQLDeveloper 실행 #1

#### sqldeveloper-23.1.0.097.1607-x64.zip 압축 푼 뒤 sqldeveloper.exe 파일 실행





# SQLDeveloper 실행 #2






## SQLDeveloper 실행 #3

실행 완료






## SQLDeveloper 접속 만들기 #1






## SQLDeveloper 접속 만들기 #2



- ) Name : 마음대로 정함
- ② 사용자 이름: SYS
- ③ 롤: SYSDBA
- ④ 비밀번호: 1111

☑ 비밀번호 저장 체크(권장)

## SQLDeveloper 접속 만들기 #3





## 참고1. ORACLE\_HOME 시스템 변수 만들기 #1

• 환경 변수 설정

✓ [제어판] - [시스템] - [고급 시스템 설정] - [환경 변수]

#### 정보

PC가 모니터링되고 보호됩니다.

자세한 내용은 Windows 보안을 참조하세요.

#### 장치 사양

장치 이름 DESKTOP-PPB3TME

프로세서 Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz 2.90

GHz

설치된 RAM 16.0GB(15.8GB 사용 가능)


장치 ID 99238B8E-5E83-4F0A-AE95-D68A86E5149B

관련 설정 BitLocker 설정 장치 관리자

원격 데스크톱 시스템 보호

고급 시스템 설정


이 PC의 이름 바꾸기(고급)






## 참고1. ORACLE\_HOME 시스템 변수 만들기 #2

- 환경 변수 설정
  - ✓ [시스템 변수] [새로 만들기]







## 참고2. ORACLE\_HOME 변수 값을 Path에서 사용하기

- 환경 변수 설정
  - ✓ [시스템 변수 목록] [Path] [편집]
  - ✓ C:₩app₩사용자₩product₩18.0.0₩dbhomeXE₩bin → %ORACLE HOME%₩bin

