

Uses of Class `exception.ErrorResponse`

Packages that use `ErrorResponse`

Package

Description

`exception`

Uses of `ErrorResponse` in `exception`

Methods in `exception` that return types with arguments of type `ErrorResponse`

Modifier and Type

Method

Description

`org.springframework.http.ResponseEntity<ErrorResponse>`

`GlobalExceptionHandler.handleAccessDeniedException`

(`org.springframework.security.access.AccessDeniedException` ex,
`org.springframework.web.context.request.WebRequest` request)

Maneja `AccessDeniedException` → 403 Forbidden Se lanza cuando Spring Security rechaza el acceso por falta de rol/permisos
Ejemplo: Usuario sin rol ADMIN intenta acceder a `/api/admin/*`

`org.springframework.http.ResponseEntity<ErrorResponse>`

`GlobalExceptionHandler.handleDuplicateResourceException`(`DuplicateResourceException` ex,

`org.springframework.web.context.request.WebRequest` request)

Maneja `DuplicateResourceException` → 409 Conflict Se lanza cuando se intenta crear un recurso que ya existe (duplicado)
Ejemplo: Registrar usuario con username que ya existe

`org.springframework.http.ResponseEntity<ErrorResponse>`

`GlobalExceptionHandler.handleForbiddenException`(`ForbiddenException` ex,

`org.springframework.web.context.request.WebRequest` request)

Maneja `ForbiddenException` → 403 Forbidden Se lanza cuando el usuario no tiene permisos para realizar la acción
Ejemplo: USER intenta editar lección creada por otro ADMIN

`org.springframework.http.ResponseEntity<ErrorResponse>`

`GlobalExceptionHandler.handleGlobalException`(`Exception` ex,
`org.springframework.web.context.request.WebRequest` request)

Maneja excepciones genéricas → 500 Internal Server Error Se lanza para cualquier excepción no manejada explícitamente
Incluye: - `NullPointerException` - `DatabaseException` - Errores inesperados del servidor Acción: Se registra el error completo en logs para debugging

`org.springframework.http.ResponseEntity<ErrorResponse>`

`GlobalExceptionHandler.handleIllegalArgumentException`(`IllegalArgumentException` ex,
`org.springframework.web.context.request.WebRequest` request)

Maneja `IllegalArgumentException` → 400 Bad Request Se lanza cuando se proporcionan argumentos inválidos
Ejemplo: Parámetro de página negativo

`org.springframework.http.ResponseEntity<ErrorResponse>`

`GlobalExceptionHandler.handleMethodArgumentTypeMismatchException`

(`org.springframework.web.method.annotation.MethodArgumentTypeMismatchException` ex,
`org.springframework.web.context.request.WebRequest` request)

Maneja `MethodArgumentTypeMismatchException` → 400 Bad Request Se lanza cuando un parámetro tiene tipo incorrecto
Ejemplo: GET `/api/lessons/abc` (esperaba un Long, recibió String)

`org.springframework.http.ResponseEntity<ErrorResponse>`

`GlobalExceptionHandler.handleNoHandlerFoundException`

(`org.springframework.web.servlet.NoHandlerFoundException` ex,
`org.springframework.web.context.request.WebRequest` request)

Maneja `NoHandlerFoundException` → 404 Not Found Se lanza cuando se accede a un endpoint que no existe Ejemplo: GET /api/no-existe-este-endpoint

```
org.springframework.http.ResponseEntity<ErrorResponse>
```

```
GlobalExceptionHandler.handleResourceNotFoundException(ResourceNotFoundException ex,  
org.springframework.web.context.request.WebRequest request)
```

Maneja `ResourceNotFoundException` → 404 Not Found Se lanza cuando se intenta acceder a un recurso que no existe Ejemplo: GET /api/lessons/999 (lección no existe)

```
org.springframework.http.ResponseEntity<ErrorResponse>
```

```
GlobalExceptionHandler.handleUnauthorizedException(UnauthorizedException ex,  
org.springframework.web.context.request.WebRequest request)
```

Maneja `UnauthorizedException` → 401 Unauthorized Se lanza cuando el token es inválido, expirado o no está presente Ejemplo: Token JWT expirado o malformado

```
org.springframework.http.ResponseEntity<ErrorResponse>
```

```
GlobalExceptionHandler.handleUnprocessableEntityException(UnprocessableEntityException ex,  
org.springframework.web.context.request.WebRequest request)
```

Maneja `UnprocessableEntityException` → 422 Unprocessable Entity Se lanza cuando la validación de negocio falla Los datos son válidos sintácticamente pero violan reglas de negocio Ejemplos: - Intentar publicar lección sin pasos - Intentar marcar lección como completada si no está publicada - Valores inconsistentes o conflictivos

```
org.springframework.http.ResponseEntity<ErrorResponse>
```

```
GlobalExceptionHandler.handleValidationException  
(org.springframework.web.bind.MethodArgumentNotValidException ex,  
org.springframework.web.context.request.WebRequest request)
```

Maneja validación de DTOs → 400 Bad Request Se lanza cuando los parámetros de entrada no cumplen validaciones @Valid Ejemplo: Email inválido en POST /api/auth/register