

Package `exception`

# Class `ErrorResponse`

`java.lang.Object`  
`exception.ErrorResponse`

```
public class ErrorResponse
extends Object
```

Respuesta de error estándar para la API Estructura común para todos los errores devueltos por la API Ejemplo de respuesta: { "code": "RESOURCE\_NOT\_FOUND", "message": "Lección con id 999 no encontrada", "httpStatus": 404, "timestamp": "2025-12-15T10:30:00", "path": "/api/lessons/999", "validationErrors": null, "details": null }

## Constructor Summary

Constructors
Constructor
Description
<code>ErrorResponse(String code, String message, int httpStatus, LocalDateTime timestamp, String path)</code>
Constructor para casos básicos sin validationErrors ni details

## Method Summary

Methods inherited from class <code>java.lang.Object</code>
<code>clone</code> , <code>equals</code> , <code>finalize</code> , <code>getClass</code> , <code>hashCode</code> , <code>notify</code> , <code>notifyAll</code> , <code>toString</code> , <code>wait</code> , <code>wait</code> , <code>wait</code>

## Constructor Details

<code>ErrorResponse</code>
<pre>public ErrorResponse(String code,                     String message,                     int httpStatus,                     LocalDateTime timestamp,                     String path)</pre>
Constructor para casos básicos sin validationErrors ni details