

## Uses of Package exception

### Packages that use exception

**Package**

**Description**

exception

### Classes in exception used by exception

**Class**

**Description**

#### DuplicateResourceException

Excepción lanzada cuando se intenta crear un recurso duplicado Mapea a código HTTP 409 Conflict

#### ErrorResponse

Respuesta de error estándar para la API Estructura común para todos los errores devueltos por la API Ejemplo de respuesta: { "code": "RESOURCE\_NOT\_FOUND", "message": "Lección con id 999 no encontrada", "httpStatus": 404, "timestamp": "2025-12-15T10:30:00", "path": "/api/lessons/999", "validationErrors": null, "details": null }

#### ForbiddenException

Excepción lanzada cuando un usuario no tiene autorización Mapea a código HTTP 403 Forbidden

#### ResourceNotFoundException

Excepción lanzada cuando un recurso no es encontrado Mapea a código HTTP 404

#### UnauthorizedException

Excepción lanzada cuando un usuario no está autenticado Mapea a código HTTP 401 Unauthorized

#### UnprocessableEntityException

Excepción para errores de validación de negocio (422 UNPROCESSABLE\_ENTITY) Se lanza cuando los datos son válidos sintácticamente pero fallan reglas de negocio Ejemplos: - Intentar publicar una lección sin pasos - Intentar desactivar la única categoría - Valores inconsistentes o conflictivos