Messagerie — Application Web

Application de messagerie pour Chrome : comptes avec nom d'utilisateur + mot de passe, contacts, messages texte, messages audio et appels audio/vidéo (WebRTC).

Stack

- Frontend : HTML, CSS, JavaScript
- Base de données, authentification, stockage audio et temps réel : Supabase
- Appels : WebRTC + Supabase Realtime pour la signalisation

1. Créer le projet Supabase

1. Crée un compte sur https://supabase.com puis crée un projet.
2. Ouvre **SQL Editor** et exécute tout le contenu de `supabase/schema.sql`.
3. Dans **Storage**, crée un bucket public nommé `audio`.
4. Dans **Authentication** > **Providers** > **Email**, désactive **Confirm email**.
5. Dans **Authentication** > **URL Configuration**, ajoute l'URL de ton site dans *Redirect URLs*.

2. Configurer l'application

Ouvre `app.js` et remplace :

```
const SUPABASE_URL = "https://TON-PROJET.supabase.co";
const SUPABASE_ANON_KEY = "TA_CLE_ANON";
```

par les valeurs dans **Supabase** > **Project Settings** > **API**.

3. Publier sur GitHub et Render

1. Crée un dépôt GitHub et envoie tous les fichiers.
2. Sur Render, crée un **Static Site**.
3. Connecte ton dépôt GitHub.
4. Build command : laisse vide.
5. Publish directory : `.`
6. Déploie.

Sécurité

- Les mots de passe sont gérés par Supabase Auth.
- Les règles RLS empêchent un utilisateur de lire les conversations dont il ne fait pas partie.
- Chaque personne doit se connecter avec son propre identifiant et mot de passe.