



Difficoltà: **Facile**

Limite di Tempo: **1,5 Secondi**

Limite di Memoria: **128 MB**

## Commissione Anti-Maranza (maranza)

È iniziato il nuovo anno alla Magistri Cumacini, ed è arrivato il momento di delegare alla commissione *Anti-Maranza* il compito di garantire l'ordine all'interno delle  $N$  classi dell'istituto.



Figura 1. Magistri Cumacini prima dell'arrivo dei maranza

Dati i numerosi impegni dovuti alla campagna per l'avvio dei corsi di programmazione competitiva, il dirigente scolastico ha deciso di delegarti il compito di decidere quante siano le classi che necessitano dell'intervento della commissione.

A tal fine, sapendo che ogni classe ha un numero  $M_i$  di maranza, il dirigente ha definito un valore  $K$  di maranza il quale, qualora venisse raggiunto da una classe, richiederà l'intervento della commissione.

Aiuta il dirigente scolastico a capire in quali classi sarà necessario l'intervento.

## Implementazione

Dovrai scrivere il codice che permetta di risolvere il problema partendo dai dati caricati in stdin, scrivendo in output l'elenco delle classi nelle quali sarà richiesto l'intervento.

Potrai utilizzare uno dei file forniti come punto di partenza, così da non aver bisogno di sviluppare il blocco di codice adibito alla lettura e alla scrittura dei dati.

## Input

Per  $T$  casi di test verranno scritti relativamente i due numeri  $N$  e  $K$ , seguiti (nella riga successiva) da  $N$  elementi, ovvero i valori contenuti nel vettore  $M$ .

## Output

In output dovrai stampare, per ogni  $T$  test, la dimensione  $S$  del vettore contenente le posizioni delle classi interessate all'intervento della commissione, e successivamente tutte le  $S$  posizioni delle classi.

## Assunzioni

- $T = 10$
- $1 \leq N \leq 10^6$
- $0 \leq K, M_i \leq 10^9$

## Casi di Test

I punteggi sono distribuiti su tutti i task risolti. Dunque, al completamento di una categoria, verranno attribuiti tutti gli X punti indicati.

- Task 1, 2 **[0 Punti]**: Casi d'esempio
- Task 3, 4 **[10 punti]**:  $K = 0$
- Task 5, 6 **[30 punti]**:  $N \leq 1000$
- Task 7, 8, 9, 10 **[60 punti]**: Nessuna limitazione aggiuntiva

## Esempi

| stdin     | stdout |
|-----------|--------|
| 2         | 3      |
| 5 2       | 0 3 4  |
| 3 1 0 4 2 | 3      |
| 3 1       | 0 1 2  |
| 1 1 1     |        |

## Spiegazione

Nel **primo caso** d'esempio, è facile osservare come le classi in posizione 0, 3 e 4 abbiano un numero di maranza *maggiore o uguale* a  $K$ .

Nel **secondo caso** d'esempio, tutte le classi hanno un numero di maranza uguale a  $K$ .