

# Ouvrir un nouveau foyer

**Mode opératoire technique.** Version 1.0 — 2026-08-24. Destiné à la personne qui installe l'application, pas au foyer client. Compter **45 minutes**, dont une bonne moitié d'attente (DNS, emails).

L'application sert plusieurs foyers depuis **un seul déploiement**. Chaque foyer a sa **propre base Supabase** et sa **propre adresse** ; c'est le nom d'hôte de la requête qui détermine la base atteinte. Aucune donnée ne circule entre foyers.

Ouvrir un foyer, c'est donc : créer sa base, la monter, l'inscrire au registre, et passer la main à quelqu'un chez le client.

## 0. Avant de commencer

### Accès nécessaires

- le dépôt cloné en local, avec `node` et `npm` ;
- un compte Supabase pouvant créer un projet ;
- l'accès au projet Vercel qui héberge l'application ;
- les identifiants SMTP (Brevo ou autre) — les mêmes que les autres foyers.

### À demander au foyer

| Information                                   | Sert à                                                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nom complet du foyer                          | onglet du navigateur, emails                               |
| Nom court (2 mots max)                        | sous l'icône sur un téléphone                              |
| Adresse email de la personne qui administrera | invitation de super-administratrice                        |
| Logo                                          | en-tête des écrans — facultatif, le nom s'affiche à défaut |

Le reste — blocs, étages, chambres, options de repas, groupes — est **saisi par le foyer lui-même**. Ne le faites pas à sa place : cette saisie est le paramétrage.

**Choisir un identifiant court** (le *slug*), en minuscules sans accent : `guerledan`, `bellevue` ... Il servira au registre et au sous-domaine.

## 1. Créer la base

Sur [supabase.com](https://supabase.com) → **New project**.

- **Name** : le nom du foyer ;

- **Region** : la plus proche du foyer ( eu-west-3 pour la France) ;
- **Database password** : engendrez-le et **conservez-le** — il ne se réaffiche pas.

Attendre la fin de la création (1 à 2 minutes), puis relever dans **Settings → API** :

- Project URL — https://xxxx.supabase.co
- anon public
- service\_role ⚠ **secrète** : jamais dans le dépôt, jamais dans une variable préfixée NEXT\_PUBLIC\_.

Créer un fichier .env.<slug> à la racine du dépôt (le .gitignore couvre .env\*) :

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxxx.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJ...
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=eyJ...
```

## 2. Monter le schéma

Dans **SQL Editor** du nouveau projet, coller et exécuter **dans cet ordre**, un fichier à la fois :

| # | Fichier                                      | Contenu                                                 |
|---|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | supabase/migrations/20260824000000_socle.sql | 24 tables, 50 policies, RLS partout, fonctions et index |
| 2 | supabase/p2-identite-foyer.sql               | réglages d'identité + lecture publique des clés foyer_* |
| 3 | supabase/p2b-identite-admin.sql              | est_super_admin(), bucket branding                      |
| 4 | supabase/p2c-super-admin-sans-place.sql      | invitation de super-admin sans chambre                  |
| 5 | supabase/p2d-icone-foyer.sql                 | icône d'application distincte du logo                   |
| 6 | supabase/p2e-retrait-couleur.sql             | retire un réglage sans effet                            |
| 7 | supabase/p3-nettoyage.sql                    | supprime les tables héritées                            |
| 8 | supabase/seed.sql                            | contenu d'un foyer vierge                               |

**Maintenance.** Cette liste s'allonge à chaque évolution du schéma. Quand elle devient pénible, régénérer le socle depuis un foyer à jour :

```
pg_dump --schema-only --schema=public --no-owner "$PGURL" > supabase/migrations/<date>
```

Puis retirer les méta-commandes \restrict / \unrestrict, passer CREATE SCHEMA public en IF NOT EXISTS, et supprimer le bloc ALTER DEFAULT PRIVILEGES de fin — l'éditeur SQL de Supabase le refuse. Il faut des outils client PostgreSQL **au moins aussi récents que le serveur** (brew install libpq).

**Vérifier** — coller `supabase/verif-socle.sql`. Attendu :

```
tables 24 · policies 50+ · tables_rls 24 · fonctions 3+ · triggers 1
reglages_seed 10 · rubriques_seed 4
```

### 3. Créer le compte technique

C'est **votre** compte d'installation : tous les droits, aucune chambre, jamais compté dans la capacité du foyer, jamais listé nulle part.

```
Foyer_URL='https://xxxx.supabase.co' \
Foyer_SERVICE_KEY='eyJ...' \
Foyer_ADMIN_EMAIL='votre.adresse@exemple.fr' \
node scripts/foyer-nouveau.mjs
```

Le script vérifie que le socle et le seed sont en place, refuse de se rejouer, et **affiche le mot de passe une seule fois** — notez-le immédiatement, il n'est écrit nulle part.

### 4. Régler les emails

Sans SMTP, Supabase interdit de modifier les gabarits et n'envoie que quelques emails par heure. C'est donc obligatoire.

**Project Settings → Authentication → SMTP Settings**

| Champ                             | Valeur                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Host / Port / Username / Password | les mêmes que les autres foyers         |
| Sender name                       | ⚠ le nom de CE foyer                    |
| Sender email                      | une adresse validée chez le fournisseur |

Le `Sender name` doit être propre au foyer : une invitée qui reçoit un email signé du nom d'un autre foyer le prendra pour de l'hameçonnage.

**Authentication → Emails → Invite user** : coller le contenu de `supabase/email-invitation.html`.

**Le piège le plus coûteux.** Le gabarit **par défaut** de Supabase pointe vers son propre `/auth/v1/verify` : il vérifie le jeton, le **consomme**, puis redirige avec un code que l'application ne sait pas traiter. L'invitée lit « Lien invalide ou expiré » alors que son lien était valide, et le jeton est brûlé. Voir `supabase/GABARITS-EMAIL.md`.

**Authentication → URL Configuration** — à remplir à l'étape 5, une fois l'adresse connue.

---

## 5. Publier l'adresse

---

**Vercel → le projet → Settings → Domains → Add** : ajouter `<slug>-foyer.vercel.app` (ou un domaine propre si le foyer en a un).

Puis fabriquer le registre, en listant **tous** les foyers, l'ancien compris :

```
node scripts/foyers-json.mjs \  
  ecoles=.env.local.ecoles:les-ecoles.vercel.app \  
  <slug>=.env.<slug>:<slug>-foyer.vercel.app
```

Le script refuse deux foyers qui partageraient une base ou un hôte — l'erreur qui servirait les données d'un foyer sous l'adresse d'un autre.

**Settings → Environment Variables** :

| Nom       | Valeur                                      | Environnement |
|-----------|---------------------------------------------|---------------|
| FOYERS    | le JSON produit, sur <b>une seule ligne</b> | Production    |
| FOYER_DEV | le slug d'un foyer de test                  | Preview       |

`FOYER_DEV` n'est pas optionnel : les préversions de Vercel ont un hôte absent du registre et se replieraient sinon sur le premier foyer de la liste.

**Redéployer** — Deployments → le dernier → ... → Redeploy. Next fige les variables du middleware au build : enregistrer ne suffit pas.

**Revenir à Supabase → Authentication → URL Configuration** :

- *Site URL* : `https://<slug>-foyer.vercel.app`
- *Redirect URLs* : la même, suivie de `/**`

---

## 6. Vérifier

---

Deux contrôles automatiques, à lancer depuis le dépôt.

**Le cloisonnement des adresses**

```
node scripts/verif-foyers.mjs https://les-ecoles.vercel.app https://<slug>-foyer.vercel.app
```

Attendu :  Chaque adresse sert un foyer distinct, sur sa propre base. Deux adresses qui renverraient le même nom signeraient un registre qui ne reconnaît pas un hôte et se replie.

**L'étanchéité des données** — ajouter temporairement dans `.env.local` :

```
VERIF_EMAIL=...
VERIF_PASSWORD=...
```

puis `node scripts/verif-rls.mjs --ecriture`. Attendu : 0 fuite anonyme, et aucune table requise vide une fois connectée. **Retirer les deux lignes ensuite.**

## 7. Passer la main

Se connecter avec le compte technique, puis **Administration** → **Identité du foyer** :

1. **Super-administratrices** (panneau visible du seul compte technique) — saisir l'adresse de la personne qui administrera le foyer, et envoyer l'invitation.
2. Elle reçoit un email, définit son mot de passe, et arrive avec tous les droits. **Aucun logement ne lui est demandé** : au démarrage, aucune chambre n'existe.

À partir de là, elle est autonome. Ce qu'elle fait, dans cet ordre :

|                                           | Où                                                             |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nom, nom court, description, logo, icône  | Administration → Identité du foyer                             |
| Fuseau horaire et format des dates        | idem — à changer seulement hors métropole                      |
| Blocs, étages, chambres, postes           | Administration → Comptes & chambres                            |
| Se choisir une chambre                    | encadré bleu en tête d'Administration, tant qu'elle n'en a pas |
| Inviter l'intendance et régler ses droits | Administration → Comptes & chambres                            |
| Options de repas, heures de verrouillage  | Repas → Paramétrer les repas                                   |
| Rubriques de l'onglet Administratif       | Administratif                                                  |

Enfin, importer les modes opératoires dans l'application : `node scripts/docs/md2tiptap.mjs`, puis exécuter le SQL produit.

## 8. Dépannage

| Symptôme                                            | Cause probable                                                                            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| « Lien invalide ou expiré », compte marqué confirmé | gabarit d'email <b>par défaut</b> : Supabase a consommé le jeton (§4)                     |
| « Lien invalide ou expiré », compte non confirmé    | Site URL pointe ailleurs, ou lien réellement périmé (14 jours)                            |
| L'adresse ouvre le <b>mauvais</b> foyer             | host du registre ≠ domaine réel. Domaine nu, sans <code>https://</code> ni <code>/</code> |

| Symptôme                                                    | Cause probable                                                               |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Le nom du foyer reste « Foyer »                             | <code>p2-identite-foyer.sql</code> non passé, ou identité non saisie         |
| L'icône est sur fond <b>noir</b> sur le téléphone           | icône transparente. Il en faut une <b>carrée et opaque</b> (§7)              |
| Le logo ne change pas après téléversement                   | cache du navigateur ; sur mobile, <b>supprimer puis recréer</b> le raccourci |
| Un écran est vide alors qu'il devrait être rempli           | une migration manque : rejouer <code>verif-socle.sql</code>                  |
| <code>permission denied to change default privileges</code> | bloc <code>ALTER DEFAULT PRIVILEGES</code> resté dans un socle régénéré (§2) |
| Une chambre libérée refuse d'être supprimée                 | occupante encore active, ou invitation en attente — le message le dit        |

Les journaux Vercel portent l'essentiel : `auth/confirm` y trace l'hôte, le type de jeton et le motif exact d'un refus ; le registre y signale tout hôte inconnu.

## 9. Récapitulatif

- ☐ Projet Supabase créé, mot de passe conservé
- ☐ `.env.<slug>` rempli, hors du dépôt
- ☐ 8 fichiers SQL passés dans l'ordre, `verif-socle.sql` conforme
- ☐ Compte technique créé, mot de passe noté
- ☐ SMTP réglé, `Sender name` propre au foyer
- ☐ Gabarit d'invitation collé
- ☐ Sous-domaine ajouté sur Vercel
- ☐ `F0YERS` en Production, `F0YER_DEV` en Preview, **redéployé**
- ☐ *Site URL* et *Redirect URLs* renseignées
- ☐ `verif-foyers.mjs` et `verif-rls.mjs` au vert
- ☐ Super-administratrice invitée
- ☐ Modes opératoires importés