LeadFlow

GUIDE — TRIGGER IMAP N8N

Surveillance de boite mail avec n8n

Le nœud **Email Trigger (IMAP)** de n8n interroge une boite mail à intervalle régulier et déclenche le workflow dès qu'un email non lu est détecté. Il marque automatiquement l'email comme lu pour éviter tout retraitement.

Pour le workflow LeadFlow, configurer ce trigger sur la boite mail qui reçoit les demandes de contact de tes clients (ex : `contact@agence.com`).

Champs à remplir dans n8n — Credential "IMAP"

Host	Serveur IMAP de l'opérateur	`imap.gmail.com`
Port	Toujours 993 (SSL/TLS)	`993`
User	Adresse email complète	`contact@agence.com`
Password	Mot de passe ou mot de passe d'application	`voir fiche opérateur`
TLS	Activer systématiquement	✅ `Activé`
Allow Unauth. Certs	Uniquement si erreur certificat (OVH mutualisé)	☐ `Désactivé par défaut`

Paramètres par opérateur

Tous avec port 993 + SSL/TLS

Gmail

Google Workspace inclus

APP PASSWORD

Host	`imap.gmail.com`
Port	`993`
TLS	`Oui`
User	`adresse@gmail.com`
Password	`Mot de passe d'appli`

⚠️ La double authentification (2FA) doit être activée sur le compte Google pour générer un mot de passe d'application.

Microsoft 365

Outlook.com · Hotmail

APP PASSWORD

Host	`outlook.office365.com`
Port	`993`
TLS	`Oui`
User	`adresse@outlook.com`
Password	`Mot de passe d'appli`

⚠️ IMAP doit être activé dans Outlook (Paramètres → Courrier → Synchronisation). Nécessite aussi la 2FA pour les mots de passe d'application.

OVH / OVHcloud

Mutualisé · MX Plan · Pro

MOT DE PASSE DIRECT

Host	`ssl0.ovh.net`
Port	`993`
TLS	`Oui`
User	`adresse@domaine.fr`
Password	`Mot de passe email`

ℹ️ En cas d'erreur certificat, activer "Allow Unauthorized Certs" dans n8n. Pour OVH Pro/Exchange : utiliser `ex.mail.ovh.net`

Infomaniak

Mail · kMail

MOT DE PASSE DIRECT

Host	`mail.infomaniak.com`
Port	`993`
TLS	`Oui`
User	`adresse@domaine.fr`
Password	`Mot de passe email`

✅ Configuration simple, mot de passe direct. Infomaniak recommande de créer un mot de passe dédié par service dans Manager → Sécurité.

IONOS (1&1)

Mail · Business

MOT DE PASSE DIRECT

Host	`imap.ionos.fr`
Port	`993`
TLS	`Oui`
User	`adresse@domaine.fr`
Password	`Mot de passe email`

✅ Pour les comptes sur domaine propre hébergés chez IONOS, utiliser `imap.ionos.com` si .fr ne fonctionne pas.

Yahoo Mail

yahoo.fr · yahoo.com

APP PASSWORD

Host	`imap.mail.yahoo.com`
Port	`993`
TLS	`Oui`
User	`adresse@yahoo.fr`
Password	`Mot de passe d'appli`

⚠️ Yahoo n'accepte plus les mots de passe classiques pour les apps tierces. Générer un mot de passe d'application dans Sécurité du compte Yahoo.

Orange

orange.fr · wanadoo.fr

MOT DE PASSE DIRECT

Host	`imap.orange.fr`
Port	`993`
TLS	`Oui`
User	`adresse@orange.fr`
Password	`Mot de passe email`

ℹ️ Wanadoo.fr utilise le même serveur. Vérifier que l'accès IMAP est activé dans les paramètres du compte Orange.

SFR

sfr.fr · neuf.fr

MOT DE PASSE DIRECT

Host	`imap.sfr.fr`
Port	`993`
TLS	`Oui`
User	`adresse@sfr.fr`
Password	`Mot de passe email`

ℹ️ Pour les adresses @neuf.fr, le host reste `imap.sfr.fr`. Activer IMAP dans Préférences mail SFR si nécessaire.

Free / Freebox

free.fr · aliceadsl.fr

MOT DE PASSE DIRECT

Host	`imap.free.fr`
Port	`993`
TLS	`Oui`
User	`adresse@free.fr`
Password	`Mot de passe Freebox`

ℹ️ Le mot de passe est celui du compte Freebox (espace abonné free.fr). Pour @aliceadsl.fr, même host.

Bouygues / Bbox

bbox.fr · cegetel.net

MOT DE PASSE DIRECT

Host	`imap.bbox.fr`
Port	`993`
TLS	`Oui`
User	`adresse@bbox.fr`
Password	`Mot de passe email`

ℹ️ Pour @cegetel.net : host `imap.cegetel.net` port 993.

Procédures détaillées

Cas nécessitant un mot de passe d'application

Gmail — Créer un mot de passe d'application

1. Aller sur **myaccount.google.com** → **Sécurité**
2. Vérifier que la **Validation en 2 étapes est activée** (obligatoire pour la suite)
3. Dans la barre de recherche du compte Google, taper `mots de passe des applications` et ouvrir le résultat
4. Saisir un nom (ex : `n8n LeadFlow`), cliquer **Créer**
5. Copier le mot de passe de 16 caractères généré → le coller dans le champ **Password** du credential IMAP n8n
6. Dans Gmail → **Paramètres** → **Voir tous les paramètres** → **Transfert et POP/IMAP** → vérifier que **IMAP est activé**

🟦 Microsoft 365 / Outlook.com — Créer un mot de passe d'application

1. Aller sur **account.microsoft.com** → **Sécurité** → **Options de sécurité avancées**
2. Activer la **Vérification en deux étapes** si ce n'est pas fait
3. Dans la section **Mots de passe d'application**, cliquer **Créer un nouveau mot de passe d'application**
4. Copier le mot de passe généré → champ **Password** dans n8n
5. Dans Outlook Web → **Paramètres** → **Courrier** → **Synchronisation** → **POP et IMAP** → activer IMAP si nécessaire

🟣 Yahoo — Créer un mot de passe d'application

1. Aller sur **login.yahoo.com** → icône compte → **Sécurité du compte**
2. Activer la **Validation en deux étapes**
3. Cliquer **Générer le mot de passe d'application** → nommer-le `n8n`
4. Copier le mot de passe → champ **Password** dans n8n

Conseils & résolution de problèmes

📁

Surveiller un sous-dossier

Dans le nœud n8n, le champ **Mailbox** accepte n'importe quel chemin : `INBOX/Leads`. Utile pour filtrer les emails via une règle de messagerie avant que n8n ne les traite.

⏱️

Fréquence de polling

Par défaut configuré à **5 minutes** dans le workflow LeadFlow. Réduire à 1 minute pour les leads urgents, ou augmenter à 15 minutes pour économiser les exécutions (plan gratuit n8n limité).

🔐

Erreur certificat TLS

Si n8n retourne une erreur `UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE`, activer **Allow Unauthorized Certs** dans le credential. Courant sur les serveurs OVH mutualisés.

🚫

Authentification refusée

Pour Gmail, Microsoft et Yahoo : le mot de passe du compte ne fonctionnera pas — il faut impérativement un **mot de passe d'application** dédié à n8n.

📬

Boite dédiée recommandée

Créer une adresse spécifique (ex : `leads@agence.com`) et configurer une règle de redirection depuis la boite principale. Évite les faux positifs et les emails personnels traités par erreur.

✅

Tester la connexion

Dans n8n, après avoir rempli le credential, cliquer **"Test"** (bouton dans la modal). Un message vert *"Connection tested successfully"* confirme que tout est correct avant d'activer le workflow.