Escola d'Enginyeria, Enginyeria Telecomunicació ACIP SOLUCIÓ PROBLEMES TEMA 1



Problema 3.

A partir del següent programa escrit en el llenguatge d'alt nivell C, que calcula la suma dels elements d'un vector, escriure un programa en assemblador que implementi la mateixa funcionalitat. Considereu que no ens interessa el valor final de les variables i i partial_sum. Per això, per optimitzar el codi heu de fer servir registres del processador per emmagatzemar els seus valors. Suposeu que al programa escrit en C s'ha definit la variable V com a vector d'enters de 32 bits i la variable sum com a nombre enter de 32 bits i que es troben emmagatzemats a partir de les adreces simbòliques de memòria V i sum, respectivament.

```
int N = 6;
int sum = 0;
int partial_sum = 0;
int i = 0;
while ( i < N) {
        partial_sum = partial_sum + V[i];
        i = i + 1;
}
sum = partial_sum;</pre>
```

Opció 1:

```
N = 6;
      LI R1, 6
      LLA R2,N
      SW R1, 0(R2)
                               ; [N] \leftarrow 6; R1 guarda el valor de la variable N
sum = 0;
partial_sum = 0;
      LI R3, 0
                              ; R3 guarda el valors de les variables sum i
                               ; partial sum, ja les actualitzarem a la
                               ; memòria quant sortim del bucle.
i = 0;
      LI R2, 0
                              ; R2 guarda els canvis de la variable i, com amb
                              ; les variables anteriors, l'actualitzarem a la
                              ; memòria quant sortim del bucle
      LLA R4, V
                              ; R4 té l'adreça inicial de l'array (vector) V
While (i < N)
while:
      BGE R2, R1, end
      partial_sum = partial_sum + V[i];
      LW R5, 0(R4)
                              ;R5 \leftarrow [mem (R4 + 0)], R4 conté l'adreça de
                              ;l'element amb índex i de l'array V
```

Escola d'Enginyeria, Enginyeria Telecomunicació ACIP SOLUCIÓ PROBLEMES TEMA 1



```
ADD R3, R3, R5
     i = i + 1;
     ADD R2, R2, 1
                             ; R2 ← R2 +1, índex del següent element de V
     ADD R4. R4. 4
                             ; R4 ← R4 +4, adreça del següent element (amb
                             : índex i+1) del array V (perdem l'adreça origen
                             ; del array V).
     I while
                           ; Tornem a la condició del while
}
end:
sum = partial sum;
     LLA R1,sum
                           ; Actualitzem el valor de les variables i, sum i
                           ; partial sum en memòria.
     SW R3, 0(R1)
     LLA R1, partial sum
     SW R3, 0(R1)
     LLA R1, i
     SW R2, 0(R1)
Opció 2: Més optima
N = 6;
      LI R1, 6
     LLA R2,N
      SW R1, 0(R2)
                         ; [N] \leftarrow 6; R1 guarda el valor de la variable N
sum = 0;
partial sum = 0;
     LI R3, 0
                        ; R3 guarda el valors de les variables sum i
                        ; partial sum
i = 0;
      MV R2, R1
                         ;R2 guarda els canvis de la variable i, aquesta
                         ; variable sempre sortirà del bucle amb el valor de N
                         ; R4 té l'adreça inicial de l'array (vector) V. En el bucle
     LLA R4. V
                         ; contindrà l'adreça de cada element i de V.
     SLLI R1, R1, 2
     ADD R1,R4,R1
                        ; R1 s'utilitza per guardar l'adreça final de l'array V.
                        ; adreça de V[N] = adreça inicial de V + 4*N.
                        ; Si adreça Base de V és 1000, N=6 l'adreça de
                        ; V[6] serà: 1000 + (4 * 6) = 1024
While (i < N)
while:
      BGE R4, R1, end
                          ; Comparem de l'adreça de l'element actual de
                          ; l'array V es menor que l'adreça màxima d'aquest
                           ; array
      partial sum = partial sum + V[i];
                              ;R5 \leftarrow [mem (R4 + 0)], R4 conté l'adreça de
     LW R5, 0(R4)
                              ; l'element amb índex i de l'array V
```

Escola d'Enginyeria, Enginyeria Telecomunicació ACIP SOLUCIÓ PROBLEMES TEMA 1



```
; Si dir. Base de V és 1000, la dir. de V[2] serà:
                              ; 1000 + (4(mida\ dada\ sencera)\ *2) = 1008
                              ; → el desplaçament fins V[2] es de 8.
     ADD R3, R3, R5
     i = i + 1;
     ADD R4, R4, 4
                              ; R4 ← R4 + 4, desplaçament en bytes fins el
                              ; següent element de V
     J while
                             ; Tornem a la condició del while
}
end:
sum = partial sum;
                             ; Actualitzem el valor de les variables i, sum i
     LLA R1,sum
                             ; partial_sum en memòria.
     SW R3, 0(R1)
     LLA R1, partial sum
     SW R3, 0(R1)
     LLA R1, i
     SW R2, 0(R1)
```