燃費測定モードの違いと経緯（5モード）

この資料のゴール

- モードの「対象車種」と「主な違い」を一枚で把握
- 乗用車系（10・15→JC08→WLTC）と重量車系（JH15→JH25）をフローで整理
- 比較する際の注意点（同一試験法同士で比較）を明確化

WLTC

JC08

10・15

JH25

JH15(重量車)

1. 対象区分：乗用車系と重量1. 対象区分：乗用車系と重量車系

乗用車等（概ね 車両総重量3.5t以下）

主にガソリン乗用車／小型バス等

利用されるモード

- 10・15モード（1991策定）
- JC08モード（2006策定）
- WLTCモード（2016策定／国際調和）

典型的な「切替の理由」

- 実走行との乖離を縮小（速度変化、冷機スタートの反映など）
- 国際調和（各国で共通に使える試験法へ）

重量車（概ね 車両総重量3.5t超）

トラック／トラクタ／（路線・一般）バス等

利用されるモード

- JH15（従来）＝「重量車モード燃費」として表示されていた試験法
- JH25（新試験法）

用語の注意（資料による表記差）

- 制度資料では「重量車モード」と表記される場合がある
- 新試験法運用後は、従来＝JH15／新＝JH25 と表示する整理

2. モード別：違い（要点）

「何が違うか」を最小限の観点で整理（詳細条件は省令・告示に依存）

WLTC

- 市街地／郊外／高速の3フェーズ
- 国際調和の試験法（国内は2018年10月～新型車表示）
- 走行環境別燃費も表示可能

JC08

- 10・15の乖離縮小のため策定
- 冷機＋暖機を加重調和平均で算定
- 日本独自（2011年4月～新型車表示）

10・15

- 市街地＋郊外を想定（1991策定）
- 当時の走行実態を反映した標準モード
- 後にJC08へ移行

JH25

- 重量車の新試験法（実態反映を強化）
- 空気抵抗／転がり抵抗は実測値を使用
- 2019年以降、燃費取得が可能

JH15（重量車）

- 重量車の従来試験法
- 従来表示「重量車モード燃費」に相当
- 新運用後の表記：JH15

比較の基本：同じモード（同一試験法）同士で比較する

3. 経緯（乗用車系）：10・15 → JC08 → WLTC

10・15
1991策定
市街地＋郊外を想定

→

JC08
2006策定
冷機＋暖機を加重

↓

表示切替（新型車）
- 2011年4月以降：JC08燃費値の表示を義務化

→

WLTC
2016策定（国際調和）
3フェーズ（L/M/H）

↓

WLTC国内導入の段階
- 2016年10月：適用（先行導入）可能
- 2018年10月：新型車でWLTC燃費表示を義務化

補足１（移行期の読み方）

- 切替期は「併記」が許容される場合があり、同一車種でもカタログ上で複数モードの値が並ぶことがある。
- 比較は原則として「同じモード同士」で行う（単純換算はしない）。

補足２

- 冷機・暖機とは　エンジンが冷えた状態もしくは十分に温まった状態で始める試験
- ３フェーズ(L/M/H)とは　L (Low)：低速域= 市街地相当　M (Medium)：中速域=郊外相当 H (Hight)：高速域=高速道路相当

4. 経緯（重量車系）：JH15（従来＝重量車モード）→ JH25

JH15（従来）

従来表示：重量車モード燃費
（試験法の呼称整理後：JH15）

→

JH25（新試験法）

より実態に近い燃費算定
空気抵抗・転がり抵抗：実測

↓

運用開始の目安
- 2019年以降：JH25で燃費取得が可能

比較・読替の実務ポイント

- 「重量車モード燃費」＝JH15試験法の燃費値（同じ試験法なので直接比較が可能）。
- JH15とJH25が混在する場合は、同じ試験方法で測定した燃費値で比較する。
- JH25の値は、車両の空気抵抗・タイヤ抵抗の実測反映などにより、車種によって増減方向が変わり得る。

5. 使い方（要点チェック）

比較の基本

- 同じモード同士で比較（換算しない）
- 併記されている場合は「同一モード」を選んで比較

切替期の読み方

- 新型車から先に切替（継続生産車は後追い）
- モード切替は「表示制度」と「試験法」の両面がある

実燃費との差

- 渋滞・気温・積載・運転操作・エアコン等で変動
- カタログ値は一定条件下の試験結果（比較用）

以上