# L1 S2 – Pratique du système UNIX

# TP 2 – Un corrigé possible

### **EXERCICE 1**

question 1

```
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/u... Q = - - ×

p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2$ mkdir ex1
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2$ cd ex1
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex1$
```

### question 2

```
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex1$ touch file{A,B,D,F}{1..3} p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex1$ touch file{A,B,D,F}{1..3} p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex1$ ls fileA1 fileA3 fileB2 fileD1 fileD3 fileF2 fileA2 fileB1 fileB3 fileD2 fileF1 fileF3 p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex1$
```

### question 3

```
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex1$ cat fileF.txt

14826235 -rw-rw-r-- 1 p103199 p103199 0 janv. 16 12:47 fileF1

14826236 -rw-rw-r-- 1 p103199 p103199 0 janv. 16 12:47 fileF2

14826237 -rw-rw-r-- 1 p103199 p103199 0 janv. 16 12:47 fileF3

14826238 -rw-rw-r-- 1 p103199 p103199 0 janv. 16 12:59 fileF.txt

p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex1$
```

```
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex1 Q = - - ×

p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex1$ ls fileF* | wc -w

4

p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/Unix/TP2/ex1$
```

#### **EXERCICE 2**

### question 1

```
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP... Q = - - ×

p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex1$ cd ..

p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2$ mkdir ex2

p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2$ cd ex2

p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex2$
```

### question 2

```
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex2$ echo "HOME=$HOME" HOME=/home/p103199 p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex2$
```

### question 3

```
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex2 Q = - U ×


p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex2$ echo "HOME=$HOME" > mesVariables
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex2$
```

```
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex2$ echo "HOME=$HOME" > mesVariables
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex2$ echo "USER=$USER" >> mesVariables
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex2$ echo "SHELL=$SHELL" >> mesVariables
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex2$ echo "PWD=$PWD" >> mesVariables
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex2$ echo "PWD=$PWD" >> mesVariables
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex2$ cat mesVariables
HOME=/home/p103199
USER=p103199
SHELL=/bin/bash
PWD=/home/p103199/Documents/Documents/unix/TP2/ex2
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Unix/TP2/ex2$
```

```
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex2 Q = - - ×

p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex2$ rm mesVariables
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex2$
```

### question 6



### question 7



```
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex2$ ./script1
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex2$ ls
mesVariables script1
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex2$ cat mesVariables
HOME=/home/p103199
USER=p103199
SHELL=/bin/bash
PWD=/home/p103199/Documents/Documents/Unix/TP2/ex2
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex2
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/Unix/TP2/ex2$ rm mesVariables
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/Unix/TP2/ex2$ ls
script1
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/Unix/TP2/ex2$
```

```
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex2$ echo $PATH /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin:/snap/bin
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex2$ script1
La commande « script1 » n'a pas été trouvée, voulez-vous dire :
    commande « script6 » du deb ipv6toolkit (2.0+ds.1-2)
    commande « script » du deb bsdutils (1:2.39.3-9ubuntu6.1)
Essayez : sudo apt install <nom du deb>
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex2$
```

Le répertoire où est le fichier mes Variables ne figure pas dans le PATH. C'est pourquoi la commande script1 n'est pas connue.

#### question 10

- a) PATH répertorie tous les répertoires contenant des exécutables. Une commande lancée est cherchée dans un des répertoires du PATH.
- b) PATH=\$PATH:\$PWD signifie qu'on attribue à PATH la valeur actuelle (\$PATH) suivie de « : », suivie de la valeur de PWD (\$PWD) c'est-à-dire du répertoire de travail actuel (où se trouve script1).

c)

```
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux: ~/Documents/Documents/unix/TP2/ex2
                                                                                   p103199@OR-ST-LIF0-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex2$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/qames:/usr/local/games
:/snap/bin:/snap/bin
p103199@OR-ST-LIF0-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex2$ PATH=$PATH:$PWD
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex2$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games
:/snap/bin:/snap/bin:/home/p103199/Documents/Documents/unix/TP2/ex2
p103199@OR-ST-LIF0-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex2$ script1
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex2$ ls
mesVariables script1
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex2$ cat mesVariables
HOME=/home/p103199
USER=p103199
SHELL=/bin/bash
PWD=/home/p103199/Documents/Documents/unix/TP2/ex2
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex2$
```

d) La modification n'est pas permanente. Si on ferme le terminal, qu'on en ouvre un autre, et qu'on aggiche PATH, on obtient :

```
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/... Q = - - ×

p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex2$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex2$ script1
La commande « script1 » n'a pas été trouvée, voulez-vous dire :
    commande « script » du deb bsdutils (1:2.39.3-9ubuntu6.1)
    commande « script6 » du deb ipv6toolkit (2.0+ds.1-2)
Essayez : sudo apt install <nom du deb>
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex2$
```

### **EXERCICE 3**

```
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2 Q = - - ×

p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2$ ls /usr/bin | wc -w

2388

p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2$
```

nl affiche le numéro de chaque ligne du résultat. Voici le résultat

```
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2 Q = - - ×

p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2$ ls /usr/bin | nl | tail
2379 zjsdecode
2380 zless
2381 zlib-flate
2382 zmore
2383 znew
2384 zstd
2385 zstdcat
2386 zstdgrep
2387 zstdless
2388 zstdmt

p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2$
```

### question 3

```
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2 Q = - □ ×

p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2$ ls /usr/bin | nl | tail -n 1
2388 zstdmt
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2$
```

### **EXERCICE 4**

### question 1

```
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2 Q = - - ×


p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2$ ls -l / | grep "^d" | wc -l

21
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/Unix/TP2$
```

### **EXERCICE 5**

### question 1

Dans cette commande les lettres abcdefghijklmnopqrstuvwxyz sont remplacées par fghijklmnopqrstuvwxyzabcde.



On essaie successivement des décalages jusqu'à trouver le bon :

```
Q = - x
 (<del>+</del>)
                                   p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux: ~/Documents/Documents/unix/TP2/ex5
p103199@OR-ST-LIF0-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex5$ cat poesie_codee |tr [a-z] [b-za]
gz xvmmz yz g ctkjozipnz
zno zbvg nd ez iz h vwpnz
v gv njhhz yzn xvmmzn
yzn yzps vpomzn xjozn
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex5$ cat poesie_codee |tr [a-z] [c-za-b]
ha ywnna za h dulkpajqoa
aop acwh oe fa ja i wxqoa
w hw okiia zao ywnnao
zao zaqt wqpnao ykpao
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex5$ cat poesie_codee |tr [a-z] [d-za-c]
ib zxoob ab i evmlqbkrpb
bpq bdxi pf gb kb j xyrpb
x ix pljjb abp zxoobp
abp abru xrqobp zlqbp
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex5$ cat poesie_codee |tr [a-z] [e-za-d]
jc ayppc bc j fwnmrclsqc
cqr ceyj qg hc lc k yzsqc
y jy qmkkc bcq ayppcq
bcq bcsv ysrpcq amrcq
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex5$ cat poesie_codee |tr [a-z] [f-za-e]
kd bzqqd cd k gxonsdmtrd
drs dfzk rh id md l zatrd
z kz rnlld cdr bzqqdr
cdr cdtw ztsqdr bnsdr
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex5$ cat poesie_codee |tr [a-z] [g-za-f]
le carre de l hypotenuse
est egal si je ne m abuse
a la somme des carres
des deux autres cotes
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex5$ cat poesie_codee |tr [a-z] [g-za-f] > poesie_decodee
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex5$ cat poesie_decodee
le carre de l hypotenuse
est egal si je ne m abuse
a la somme des carres
des deux autres cotes
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex5$
```

## **EXERCICE 6**

### question 1

Le séparateur naturel est ici l'espace :

```
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/uni... Q = - - ×

p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex5$ date jeu. 16 janv. 2025 13:59:14 CET p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex5$
```

```
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex5$ date
jeu. 16 janv. 2025 14:00:53 CET
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex5$ date | cut -d " " -f 5
14:00:57
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex5$
```

### question 3

Cette fois le séparateur est « : »

```
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/Documents/Unix/TP2/ex5$ date
jeu. 16 janv. 2025 14:00:53 CET
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/Unix/TP2/ex5$ date | cut -d " " -f 5
14:00:57
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/Unix/TP2/ex5$ date | cut -d " " -f 5 | cut -d ":" -f 1,2
14:02
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/Unix/TP2/ex5$
```

### question 4


```
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/Unix/TP2/ex5$ date
jeu. 16 janv. 2025 14:00:53 CET
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Unix/TP2/ex5$ date | cut -d " " -f 5
14:00:57
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/Unix/TP2/ex5$ date | cut -d " " -f 5 | cut -d ":" -f 1,2
14:02
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/Unix/TP2/ex5$ date | cut -d " " -f 5 | cut -d ":" -f 1,2 | tr ":" "h"
14h02
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/Unix/TP2/ex5$
```


#### EXERCICE 7

### question 1

Vous pouvez faire ça par du copier-coller à partir du dossier Téléchargements ou bien grâce à cette commande

```
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex7 Q = - \( \times \) \
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2\( \times \) mv ~/T\( \times \) the chargements/elo.csv ./ex7
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2\( \times \) cd ex7
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Unix/TP2/ex7\( \times \) ls
elo.csv
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Unix/TP2/ex7\( \times \)
```





### question 5

```
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux: ~/Documents/Documents/unix/TP2/ex7 Q = - - ×
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux: ~/Documents/Documents/unix/TP2/ex7$ cat elo.csv | tail -n 40
```

```
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Locuments/Loc
```

```
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/Documents/Unix/TP2/ex7$ cat elo.csv | tail -n 40 | head -n 30 | tail -n10 21; Mamedyarov; Shakhriyar; AZE; 2732; 1985 22; Giri; Anish; NED; 2731; 1994 23; Aravindh; Chithambaram; IND; 2726; 1999 24; Vidit; Santosh Gujrathi; IND; 2721; 1994 25; Rapport; Richard; HUN; 2721; 1996 26; Fedoseev; Vladimir; SLO; 2717; 1995 27; Topalov; Veselin; BUL; 2717; 1975 28; Yu; Yangyi; CHN; 2715; 1994 29; Dubov; Daniil; RUS; 2701; 1996 30; Wang; Hao; CHN; 2701; 1989 p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex7$
```

### question 8

```
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux: ~/Documents/Documents/unix/TP2/ex7 Q = - - ×
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux: ~/Documents/Documents/Unix/TP2/ex7$ cat elo.csv | tail -n 40 | grep USA | wc -l 8
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux: ~/Documents/Documents/Unix/TP2/ex7$
```

### question 9

```
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex7$ cat elo.csv | tail -n 40 | grep USA | nl
1 2;Caruana;Fabiano;USA;2803;1992
2 3;Nakamura;Hikaru;USA;2802;1987
3 11;Aronian;Levon;USA;2747;1982
4 12;So;Wesley;USA;2747;1993
5 14;Dominguez Perez;Leinier;USA;2741;1983
6 18;Niemann;Hans Moke;USA;2734;2003
7 38;Sevian;Samuel;USA;2689;1994
p103199@OR-ST-LIFO-SGAGNElinux:~/Documents/Documents/unix/TP2/ex7$
```

