Matricola:	
Cognome:	_
Nome:	_

Basi di dati Esercitazione in preparazione della I I prova intermedia

e rtenze: è nande di	è severamente vietato consultare libri e appunti. i teoria	Dura
a) (2)	Si illustri l'operatore di proiezione dell'algebra relazionale (sintassi, semantica, esem	pio d'uso)
Ripo	ortare la definizione formale di proiezioni includendo: sintassi dell'operatore, s (schema e contenuto della relazione risultato) e un esempio d'uso.	semantica
b.1) anc b.2) su l	Date le due seguenti relazioni: R1(A, B, C*, D) e R2(B, E, F*, G) si scriva in algebra) un'espressione che restituisca l'insieme dei valori distinti contenuti nell'attributo E che nell'attributo E di R2;) un'espressione ottimizzata che contenga solo un join naturale, una selezione su FR1 e produca come risultato le tuple t di R2 tali che t[F]>24 e tali che esista una =t'[B].	3 di R1 e cont R2 e una proie:
	$\Pi_{B}(R1) \cap \rho_{E-B}(\Pi_{E}(R2))$	
b.1		

ALGEBRA RELAZIONALE

Dato il seguente schema relazionale:

AULA(NomeAula, Capienza, Edificio);

INSEGNAMENTO(Nomelns, AnnoAcc, Docente)

DOCENTE(Matricola, Nome, Cognome, Età, Ruolo: {ordinario, associato, ricercatore, esterno})

LEZIONE(Nomelns, AnnoAcc, NomeAula, Giorno, Semestre, Oralnizio, OraFine)

Vincoli d'integrità referenziale:

LEZIONE.(NomeIns, AnnoAcc) → INSEGNAMENTO,

LEZIONE.NomeAula → AULA, INSEGNAMENTO.Docente → DOCENTE

Ulteriori vincoli d'integrità: Giorno ∈ {dom, lun, mar, mer, gio, ven, sab}

- 1. Formulare in algebra relazionale **ottimizzata** le seguenti interrogazioni:
 - 1.a (3) Trovare il nome e la capienza delle aule dove nel 2° semestre 2015/2016 il venerdì non si sono svolte lezioni.

```
\Pi_{\text{NomeAula, Capienza}}(\text{AULA}) - (\Pi_{\text{NomeAula}}(\sigma_{\text{Q}}(\text{LEZIONE})) \bowtie \Pi_{\text{NomeAula, Capienza}}(\text{AULA}))
```

```
con Q: Semestre = 2 A AnnoAcc = '2015/2016' A Giorno = 'ven'
```

1.b (3) Trovare il nome e il cognome dei docenti che hanno svolto lezione sia in aula A sia in aula B durante l'anno accademico 2014/2015.

```
\Pi_{\mathsf{Cognome},\mathsf{Nome}}
```

 $\left(\Pi_{\mathsf{Nomelns},\mathsf{AnnoAcc}}(\sigma_{\mathsf{Q}}(\mathsf{LEZIONE})) \bowtie \mathsf{INSEGNAMENTO} \bowtie \Pi_{\mathsf{Cognome},\mathsf{Nome},\mathsf{Matricola}}(\mathsf{DOCENTE})\right)$

 \cap

 $\left(\Pi_{\mathsf{Nomelns},\mathsf{AnnoAcc}}(\sigma_{\mathsf{P}}(\mathsf{LEZIONE})) \bowtie \mathsf{INSEGNAMENTO} \bowtie \Pi_{\mathsf{Cognome},\mathsf{Nome},\mathsf{Matricola}}(\mathsf{DOCENTE})\right)$

con

Q: NomeAula = 'A' A AnnoAcc = '2014/2015'

е

P: NomeAula = 'B' AnnoAcc = '2014/2015'

1.c (3) Trovare le lezioni che si svolgono il lunedì o il martedì nel 1° semestre 2016/2017 in aule di capienza compresa tra 100 e 200 posti riportando il nome dell'aula, la capienza, il nome dell'insegnamento, il giorno, l'ora d'inizio e il cognome del docente che tiene l'insegnamento.

```
\big(\big(\Pi_{\mathsf{NomeIns},\mathsf{AnnoAcc},\mathsf{NomeAula},\mathsf{Giorno},\mathsf{OraInizio}}(\sigma_{\mathsf{Q}}(\mathsf{LEZIONE}))\bowtie \Pi_{\mathsf{NomeAula},\mathsf{Capienza}}(\sigma_{\mathsf{P}}(\mathsf{AULA}))\big)
```

$$\bowtie$$
 INSEGNAMENTO) \bowtie $\Pi_{\text{Cognome}, \text{Matricola}}(\text{DOCENTE})$

con

Q: (Giorno = 'lun' v Giorno = 'mar') A AnnoAcc = '2016/2017' A Semestre = 1

е

P: Capienza ≥ 100 ∧ Capienza ≤ 200

- 2. Formulare in algebra relazionale le seguenti interrogazioni:
 - 2.a (3) Trovare il nome e la capienza delle aule dove nel 1° semestre 2015/2016 hanno svolto lezione tutti i docenti con ruolo='ordinario'.

```
\begin{split} &\Pi_{\text{NomeAula, Capienza}}\big(\text{ AULA }\bowtie\\ &\left(\Pi_{\text{NomeAula}}\left(\text{AULA}\right) - \Pi_{\text{NomeAula}}\big(\\ &\rho_{\text{Matricola}} \rightarrow \text{Docente}\big(\Pi_{\text{Matricola,NomeAula}}(\text{AULA}\bowtie\sigma_{\text{P}}(\text{DOCENTE}))\big) - \\ &\Pi_{\text{Docente,NomeAula}}\big(\Pi_{\text{NomeIns,AnnoAcc,NomeAula}}(\sigma_{\text{Q}}(\text{LEZIONE})\bowtie\text{INSEGNAMENTO}))\big)\\ &))\\ &\text{con}\\ &\text{P: Ruolo} = \text{`ordinario'}\\ &\text{e}\\ &\text{Q: Semestre} = 1 \text{ $\land$ AnnoAcc} = \text{`2015/2016'} \end{split}
```

2.b (2) Trovare le lezioni che si svolgono il lunedì nel 1° semestre 2016/2017 nell'aula di capienza massima riportando il nome dell'aula, la capienza, il nome dell'insegnamento, l'ora di inizio e l'ora di fine.

```
\begin{split} &\Pi_{\text{NomeAula, Capienza, NomeIns, OraInizio, OraFine}} \left(\sigma_{\text{Q}}(\text{LEZIONE}) \bowtie \right. \\ &\left. \left(\Pi_{\text{NomeAula, Capienza}}(\text{AULA}) - \right. \right. \\ &\left. \Pi_{\text{NomeAula, Capienza}} \left(\Pi_{\text{NomeAula, Capienza}}(\text{AULA}) \bowtie \rho_{X \to X'} \left(\Pi_{\text{NomeAula, Capienza}}(\text{AULA})\right) \right) \\ &\left. \text{Capienza} \leftarrow \left( \sigma_{\text{Q}}(\text{LEZIONE}) \bowtie \sigma_{\text{Q}} \right) \right. \\ &\left. \left( \sigma_{\text{Q}}(\text{LEZIONE}) \bowtie \sigma_{\text{Q}} \right) \right. \\ \\ &\left. \left( \sigma_{\text{Q}}(\text{LEZIONE}) \bowtie \sigma_{\text{Q}} \right) \right. \\ &\left. \left( \sigma_{\text{Q}}(\text{LEZIONE}) \bowtie \sigma_{\text{Q}} \right) \right. \\ \\ &\left. \left( \sigma_{\text{Q}}(\text{LEZIONE}) \bowtie \sigma_{\text{Q}} \right) \right. \\ \\ &\left. \left( \sigma_{\text{Q}}(\text{LEZIONE}) \bowtie \sigma_{\text{Q}} \right) \right. \\ \\ &\left. \left( \sigma_{\text{Q}}(\text{LEZIONE}) \bowtie \sigma_{\text{Q}} \right) \right. \\ \\ &\left. \left( \sigma_{\text{Q}}(\text{LEZIONE}) \bowtie \sigma_{\text{Q}} \right) \right. \\ \\ &\left. \left( \sigma_{\text{Q}}(
```

Q: Semestre = 1 ^ AnnoAcc = '2016/2017' ^ Giorno = 'lun'

3. Supponendo che le relazioni abbiano le seguenti cardinalità:

AULA: 50

• INSEGNAMENTO: 250

DOCENTE: 90LEZIONE: 1500

e che: (i) per ogni aula si sia registrata almeno una lezione per ogni semestre e per ogni giorno feriale, (ii) ogni docente insegna almeno un insegnamento, (iii) per ogni insegnamento è stata registrata almeno una lezione, indicare la cardinalità minima e massima dei risultati delle seguenti interrogazioni:

```
3.a (1) ∏{NomeAula, NomeIns, AnnoAcc, Giorno} (AULA ⋈ LEZIONE)
```

In questo caso la cardinalità del risultato è compresa tra 250 e 1500

```
3.b (1) \sigma_{\text{Età}=40}(\sigma_{\text{Età}} > 30 \text{ (DOCENTE)}) - \sigma_{\text{Età}} >= 40 \text{ (DOCENTE)})
```

In questo caso la cardinalità del risultato è 0

```
3.c (1) \Pi_{\text{Cognome, NomeIns, AnnoAcc}} ((LEZIONE \bowtie INSEGNAMENTO) \bowtie Docente = Matricola \Pi_{\text{Matricola, Cognome}} (DOCENTE)
```

In questo caso la cardinalità del risultato è 250

SQL

4. Dato lo schema relazionale sopra riportato, formulare in SQL le seguenti interrogazioni: 4.a (4) interrogazione 1.a.

```
SELECT A.NomeAula, A.Capienza
FROM AULA A
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM LEZIONE L
WHERE L.NomeAula = 'A' AND L.Semestre = 2 AND
L.AnnoAcc = '2015/2016' AND L.Giorno = 'ven')
```

4.b (4) Trovare i docenti che nel 1° semestre 2016/2017 hanno svolto un numero di ore di lezione maggiore di 80, riportando nel risultato il nome e il cognome del docente insieme al numero di ore (durata di una lezione in ore = (OraFine – OraInizio)/60).

```
SELECT D.Nome, D.Cognome, SUM((L.OraFine – Oralnizio)/60)
FROM LEZIONE L, INSEGNAMENTO I, DOCENTE D
WHERE L.NomeIns = I.NomeIns AND L.AnnoAcc = I.AnnoAcc AND I.Docente = D.Matricola
L.Semestre = 1 AND L.AnnoAcc = '2016/2017'
GROUP BY D.Nome, D.Cognome, D.Matricola
HAVING SUM((L.OraFine – Oralnizio)/60) > 80
```

4.c (4) Trovare per ogni lezione del 1° semestre 2016/2017 che si svolge il martedì prima delle 17.00 in aula A, la lezione immediatamente successiva nella stessa aula, riportando nel risultato per la prima lezione il nome dell'insegnamento, l'ora di inizio e l'ora di fine e per la lezione successiva solo il nome dell'insegnamento.

```
SELECT L1.Nomelns, L1.Oralnizio, Li.OraFine, L2.Nomelns
FROM LEZIONE L1, LEZIONE L2
WHERE L1.Semestre = 1 AND L2.Semestre = 1 AND
L1.AnnoAcc = '2016/2017' AND L2. AnnoAcc = '2016/2017' AND
L1.Giorno = 'mar' AND L2.Giorno = 'mar' AND
L1.NomeAula = 'A' AND L2.NomeAula = 'A' AND
L1.Oralnizio < '17.00' AND L1.Oralnizio < L2.Oralnizio AND
NOT EXISTS (SELECT 1 FROM LEZIONE L
WHERE L.Semestre = 1 AND L.AnnoAcc = '2016/2017' AND
L.Giorno = 'mar' AND L.NomeAula = 'A' AND
L.Oralnizio > L1.Oralnizio AND L.Oralnizio < L2.Oralnizio)
```