

Code Template

There is no gay @ CCNUACM
Central China Normal University
April 25, 2024

Contents

0-杂项	2
快读	2
judge.sh	2
心态崩了	3
sol.cpp	3
1-字符串	4
KMP	4
Manacher	4
hash	5
随机素数表	5
字典树	6
AC 自动机	7
exKMP (Z Function)	8
2-数据结构	8
树状数组	8
并查集	9
ST 表	9
带懒标记线段树	10
区间最值线段树	11
3-动态规划	12
背包 DP	12
二进制分组优化	12
状态压缩 DP	13
数位 DP	13
4-数学	15
快速幂	15
线性 inv	15
分块	15
欧拉筛	15
欧拉函数	16
组合数	16
欧拉定理	16
卡特兰数	17
矩阵	17
5-图论	17
dijkstra	18
最小生成树	18
prim	18
kruskal	19
LCA	20

0-杂项

快读

```
1 inline int read()
2 {
3     int x = 0, w = 1;
4     char ch = 0;
5     while (ch < '0' || ch > '9')
6     {
7         ch = getchar();
8         if (ch == '-')
9         {
10             w = -1;
11         }
12     }
13     while (ch >= '0' && ch <= '9')
14     {
15         x = x * 10 + ch - '0';
16         ch = getchar();
17     }
18     return x * w;
19 }
```

judge.sh

Assume using directory “./contest” .

../contest:

a.cpp b.cpp samples-a samples-b judge.sh

../contest/samples-a:

1.ans 1.in

../contest/samples-b:

1.ans 1.in 2.ans 2.in

judge.sh

```
1 #!/bin/bash
2 set -e
3 [ $# == 2 ] || { echo invalid args ; exit 1 ; }
4 g++ $2.cpp || { echo CE ; exit 1 ; }
5 src=./samples-$1
6 dir=$1-test
7 mkdir -p $dir
8 cp $src/* $dir/
9 cd $dir
10 mv ../a.out ./
11 for input in *.in; do
12     [ $input == "*.in" ] && exit 0
13     cas=${input%.in}
14     output=$cas.out
15     answer=$cas.ans
16     timeout 1 ./ $2 < $input > $output 2> $cas.err || { echo Case $cas : TLE or RE ; continue ; }
17     if diff -Za $output $answer > $cas.dif ; then
18         echo Case $cas : AC
19     else
20         echo Case $cas : WA
21         cat $cas.dif $cas.err
22     fi
23 done
```

command:

```
1 cd ./contest
2 bash judge.sh a a.cpp
```

心态崩了

- `(int)v.size()`
- `1LL << k`
- 递归函数用全局或者 `static` 变量要小心
- 预处理组合数注意上限
- 想清楚到底是要 `multiset` 还是 `set`
- 提交之前看一下数据范围，测一下边界
- 数据结构注意数组大小（2 倍，4 倍）
- 字符串注意字符集
- 如果函数中使用了默认参数的话，注意调用时的参数个数。
- 注意要读完
- 构造参数无法使用自己
- 树链剖分/dfs 序，初始化或者询问不要忘记 `idx`, `ridx`
- 排序时注意结构体的所有属性是不是考虑了
- 不要把 `while` 写成 `if`
- 不要把 `int` 开成 `char`
- 清零的时候全部用 `0~n+1`。
- 模意义下不要用除法
- 哈希不要自然溢出
- 最短路不要 SPFA，乖乖写 Dijkstra
- 上取整以及 GCD 小心负数
- `mid` 用 `l + (r - l) / 2` 可以避免溢出和负数的问题
- 小心模板自带的意料之外的隐式类型转换
- 求最优解时不要忘记更新当前最优解
- 图论问题一定要注意图不连通的问题
- 处理强制在线的时候 `lastans` 负数也要记得矫正
- 不要觉得编译器什么都能优化
- 分块一定要特判在同一块中的情况

sol.cpp

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  using ll = long long;
4  using VI = vector<ll>;
5  using PII = pair<int, int>;
6  template <typename T> using fc = function<T>;
7  using Graph = vector<vector<int>>>;
8  #define pb push_back
9  #define debug(c) cerr << #c << " = " << c << endl;
10 #define rg(x) x.begin(), x.end()
11 #define rep(a, b, c) for (auto a = (b); (a) < (c); a++)
12 #define repe(a, b, c) for (auto a = (b); (a) <= (c); a++)
13 const int MOD = 998244353;
14 const int N = 0;
15 #ifdef ONLINE_JUDGE
16 #define cerr assert(false);
17 #endif
18
19 void solve()
20 {
21
22 }
23
24 int main()
25 {
26     std::ios::sync_with_stdio(false);
27     cin.tie(nullptr);
28     int T = 1;
29     cin >> T;
30     while (T--)
31         solve();
32 }
```

```

33     return 0;
34 }

```

1-字符串

KMP

```

1  int f[N];
2  void kmp(string s, string p)
3  {
4      p += '@';
5      p += s;
6      for (int i = 1; i < p.size(); i++)
7      {
8          int j = f[i - 1];
9          while (j && p[j] != p[i])
10             j = f[j - 1];
11             if (p[j] == p[i])
12                 f[i] = j + 1;
13     }
14 }

```

Manacher

```

1  #include <cstdio>
2  using namespace std;
3  using ll = long long;
4  // !!! N = n * 2, because you need to insert '#' !!!
5  const int N = 3e7;
6  #define min(A, B) ((A > B) ? B : A)
7  // p[i]: range of the palindrome i-centered.
8  int p[N];
9  // s: the string.
10 char s[N] = "@#";
11 // l: length of s.
12 int l = 2;
13
14 int main()
15 {
16     char tmp = getchar();
17     while (tmp > 'z' || tmp < 'a')
18         tmp = getchar();
19     while (tmp <= 'z' && tmp >= 'a')
20         s[l++] = tmp, s[l++] = '#', tmp = getchar();
21     /*<--- input & preparation --->*/
22     int m = 0, r = 0;
23     ll ans = 0;
24     for (int i = 1; i < l; i++)
25     {
26         // evaluate p[i]
27         if (i <= r)
28             p[i] = min(p[m * 2 - i], r - i + 1);
29         else
30             p[i] = 1;
31         // brute force!
32         while (s[i - p[i]] == s[i + p[i]])
33             ++p[i];
34         // maintain m, r
35         if (i + p[i] > r)
36         {
37             r = i + p[i] - 1;
38             m = i;
39         }
40         // find the longest p[i]
41         if (p[i] > ans)
42             ans = p[i];

```

```

43     }
44     printf("%lld", ans - 1);
45
46     return 0;
47 }
48

```

hash

随机素数表

42737, 46411, 50101, 52627, 54577, 191677, 194869, 210407, 221831, 241337, 578603, 625409, 713569, 788813, 862481, 2174729, 2326673, 2688877, 2779417, 3133583, 4489747, 6697841, 6791471, 6878533, 7883129, 9124553, 10415371, 11134633, 12214801, 15589333, 17148757, 17997457, 20278487, 27256133, 28678757, 38206199, 41337119, 47422547, 48543479, 52834961, 76993291, 85852231, 95217823, 108755593, 132972461, 171863609, 173629837, 176939899, 207808351, 227218703, 306112619, 311809637, 322711981, 330806107, 345593317, 345887293, 362838523, 373523729, 394207349, 409580177, 437359931, 483577261, 490845269, 512059357, 534387017, 698987533, 764016151, 906097321, 914067307, 954169327

1572869, 3145739, 6291469, 12582917, 25165843, 50331653 （适合哈希的素数）

```

1  #include <string>
2  using ull = unsigned long long;
3  using std::string;
4  const int mod = 998244353;
5
6  int n;
7  ull Hash[2000200]; // 自然溢出法用 unsigned 类型
8  ull RHash[2000200];
9  ull base[2000200];
10 void init()
11 {
12     base[0] = 1;
13     for (int i = 1; i <= 2000010; i++)
14     {
15         base[i] = base[i - 1] * 131 % mod;
16     }
17 }
18 void get_hash(string s)
19 {
20     for (int i = 1; i <= (int)s.size(); i++)
21     {
22         Hash[i] = Hash[i - 1] * base[i] % mod + s[i - 1];
23         Hash[i] %= mod;
24     }
25 }
26 void get_Rhash(string s)
27 {
28     for (int i = (int)s.size(); i >= 1; i--)
29     {
30         RHash[s.size() - i + 1] = RHash[s.size() - i] * base[i] % mod + s[i - 1];
31         RHash[i] %= mod;
32     }
33 }
34 ull getR(int l, int r)
35 {
36     if (l > r)
37         return 0;
38     return (RHash[r] - (RHash[l - 1] * base[r - l + 1]) % mod + mod) % mod;
39 }
40 ull get(int l, int r)
41 {
42     if (l > r)
43         return 0;
44     return (Hash[r] - (Hash[l - 1] * base[r - l + 1]) % mod + mod) % mod;
45 }

```

字典树

```
1  #include <string>
2  using std::string;
3  /* Last modified: 23/07/03 */
4  // Trie for string and prefix
5  class Trie
6  {
7
8      static const int trie_tot_size = 1e5;
9      // trie_node_size: modify if get() is modified.
10     static const int trie_node_size = 64;
11     int tot = 0;
12     // end: reserved for count
13     const int end = 63;
14     int (*nxt)[trie_node_size];
15
16 public:
17     Trie()
18     {
19         nxt = new (int[trie_tot_size][trie_node_size]);
20     }
21     int get(char x)
22     {
23         // modify if x is in certain range, assuming 0-9 or a-z.
24         if (x >= 'A' && x <= 'Z')
25             return x - 'A';
26         else if (x >= 'a' && x <= 'z')
27             return x - 'a' + 26;
28         else
29             return x - '0' + 52;
30     }
31     int find(string s)
32     {
33         int cnt = 0;
34         for (auto i : s)
35         {
36             cnt = nxt[cnt][get(i)];
37             if (!cnt)
38                 return 0;
39         }
40         return cnt;
41     }
42     void insert(string s)
43     {
44         int cnt = 0;
45         for (auto i : s)
46         {
47             auto j = get(i);
48             // count how many strings went by
49             nxt[cnt][end]++;
50             if (nxt[cnt][j] > 0)
51                 // character i already exists.
52                 cnt = nxt[cnt][j];
53             else
54             {
55                 // doesn't exist, new node.
56                 nxt[cnt][j] = ++tot;
57                 cnt = tot;
58             }
59         }
60         nxt[cnt][end]++;
61     }
62     int count(string s)
63     {
64         int cnt = find(s);
65         if (!cnt)
66             return 0;
67         return nxt[cnt][end];
68     }
69     void clear()
```

```

70     {
71         for (int i = 0; i <= tot; i++)
72             for (int j = 0; j <= end; j++)
73                 nxt[i][j] = 0;
74         tot = 0;
75     }
76 };

```

AC 自动机

```

1  #include <queue>
2  #include <string.h>
3  #include <string>
4  using std::string, std::queue;
5
6  struct AC_automaton
7  {
8      static const int _N = 1e6;
9
10     int (*trie)[27];
11     int tot = 0;
12     int *fail;
13     int *e;
14     AC_automaton()
15     {
16         trie = new int[_N][27];
17         fail = new int[_N];
18         e = new int[_N];
19         memset(trie, 0, sizeof(trie));
20         memset(fail, 0, sizeof(fail));
21         memset(e, 0, sizeof(e));
22     }
23
24     void insert(string s)
25     {
26         int now = 0;
27         for (auto i : s)
28             if (trie[now][i - 'a'])
29                 now = trie[now][i - 'a'];
30             else
31                 trie[now][i - 'a'] = ++tot, now = tot;
32         e[now]++;
33     }
34
35     void build()
36     {
37         queue<int> q;
38         for (int i = 0; i < 26; i++)
39             if (trie[0][i])
40                 q.push(trie[0][i]);
41         while (q.size())
42         {
43             int u = q.front();
44             q.pop();
45             for (int i = 0; i < 26; i++)
46                 if (trie[u][i])
47                     fail[trie[u][i]] = trie[fail[u]][i], q.push(trie[u][i]);
48                 else
49                     trie[u][i] = trie[fail[u]][i];
50         }
51     }
52
53     int query(string t)
54     {
55         int u = 0, res = 0;
56         for (auto c : t)
57         {
58             u = trie[u][c - 'a'];
59             for (int j = u; j && e[j] != -1; j = fail[j])
60                 res += e[j], e[j] = -1;
61         }

```



```

62     return res;
63 }
64 };
65

```

exKMP (Z Function)

对 KMP 中 next 数组的定义稍作改变, 就会得到 exKMP。

在 exKMP 中, 我们记录 $z[i]$ 为: $s[i:]$ 与 s 的最长公共前缀。

```

1  /// @brief Z function, or exKMP.
2  /// @param s the string.
3  /// @return the Z function array.
4  vector<int> Z_function(string &s, VI &z)
5  {
6      // indexing from 1
7      int len = s.size();
8      s = "#" + s;
9      // vector<int> z(len + 1);
10     z[1] = 0;
11     int l = 1, r = 1;
12     for (int i = 2; i <= len; i++)
13     {
14         if (i <= r && z[i - l + 1] < r - i + 1)
15             z[i] = z[i - l + 1];
16         else
17         {
18             z[i] = std::max(0, r - i + 1);
19             while (i + z[i] <= len && s[z[i] + 1] == s[i + z[i]])
20                 z[i]++;
21         }
22         if (i + z[i] - 1 > r)
23         {
24             l = i;
25             r = i + z[i] - 1;
26         }
27     }
28     z[1] = len;
29     return z;
30 }

```

2-数据结构

树状数组

```

1  class BIT
2  {
3      int n = 2e6;
4      long long *a;
5
6      public:
7      BIT(int size) : n(size)
8      {
9          a = new long long[size + 10];
10     }
11     void update(int p, long long x)
12     {
13         while (p <= n)
14             a[p] += x, p += (p & (-p));
15     }
16
17     long long query(int l, int r)
18     {
19         long long ret = 0;
20         l--;

```

```

21     while (r > 0)
22         ret += a[r], r -= (r & (-r));
23     while (l > 0)
24         ret -= a[l], l -= (l & (-l));
25     return ret;
26 }
27 };
28

```

并查集

```

1  #include <cassert>
2  #include <iostream>
3  #include <set>
4  /* Last modified: 23/08/01 */
5  class DSU
6  {
7      private:
8          int *f;
9          int size;
10
11      public:
12          DSU(int size) : size(size)
13          {
14              assert(size > 1);
15              f = new int[size + 10];
16              for (int i = 1; i <= size; i++)
17                  f[i] = i;
18          }
19          int find(int x)
20          {
21              return f[x] == x ? x : (f[x] = find(f[x]));
22          };
23          bool same(int x, int y)
24          {
25              return find(x) == find(y);
26          };
27          bool merge(int x, int y)
28          {
29              int fx = find(x), fy = find(y);
30              return ((fx != fy) ? f[fx] = fy : false);
31          };
32          int count()
33          {
34              std::set<int> s;
35              for (int i = 1; i <= size; i++)
36                  s.insert(find(i));
37              return s.size();
38          }
39  };

```

ST 表

```

1  // log2(x) 的预处理
2  // 1. 递推
3  lg[2] = 1;
4  for (int i = 3; i < N; i++)
5      lg[i] = lg[i / 2] + 1;
6  // 2. 基于编译期计算
7  using std::array;
8  // WARNING: LOG_SIZE may cause CE if too big.
9  const int LOG_SIZE = 1e5 + 10;
10 constexpr array<int, LOG_SIZE> LOG = []() {
11     array<int, LOG_SIZE> l{0, 0, 1};
12     for (int i = 3; i < LOG_SIZE; i++)
13         l[i] = l[i / 2] + 1;
14     return l;
15 }();
16 // 3. 直接计算
17 int lg(int x)

```

```

18 {
19     return 31 - __builtin_clz(x);
20 }
21 // STL 提供了 std::lg(), 底数是 e.

1 class SparseTable
2 {
3     private:
4         // SIZE depends on range of f[i][0].
5         // 22 is suitable for 1e5.
6         static const int SIZE = 22;
7         // f[i][j] maintains the result from i to i + 2 ^ j - 1;
8         int (*f)[SIZE];
9         using func = std::function<int(int, int)>;
10        func op;
11        // length of f from 1 to l;
12        int l;
13
14    public:
15        SparseTable(int a[][SIZE], func foo, int len) : f(a), op(foo), l(len)
16        {
17            for (int j = 1; j < SIZE; j++)
18                for (int i = 1; i + (1 << j) - 1 <= len; i++)
19                    // f[i][j] comes from f[i][j - 1].
20                    // f[i][j - 1], f[i + 2^(j - 1)] cover the range of f[i][j].
21                    f[i][j] = foo(f[i][j - 1], f[i + (1 << (j - 1))][j - 1]);
22        };
23        int query(int x, int y)
24        {
25            int s = LOG[y - x + 1];
26            return op(f[x][s], f[y - (1 << s) + 1][s]);
27        }
28 };

```

带懒标记线段树

```

1 const int N = 1e6;
2 int a[N];
3 int tag[4 * N];
4 int tree[4 * N];
5 int n;
6 void push_up(int p)
7 {
8     tree[p] = tree[ls(p)] + tree[rs(p)];
9 }
10 void build(int p, int l, int r)
11 {
12     if (l == r)
13     {
14         tree[p] = a[l];
15         return;
16     }
17     int mid = (l + r) >> 1;
18     build(ls(p), l, mid);
19     build(rs(p), mid + 1, r);
20     push_up(p);
21 }
22 void push_down(int p, int l, int r)
23 {
24     int mid = (l + r) >> 1;
25     tag[ls(p)] += tag[p];
26     tag[rs(p)] += tag[p];
27     tree[ls(p)] += tag[p] * (mid - l + 1);
28     tree[rs(p)] += tag[p] * (r - mid);
29     tag[p] = 0;
30 }
31 void update(int nl, int nr, int k, int p = 1, int l = 1, int r = n)
32 {
33     if (nl <= l && r <= nr)
34     {
35         tag[p] += k;

```

```

36         tree[p] += k * (r - l + 1);
37         return;
38     }
39     push_down(p, l, r);
40     int mid = (l + r) >> 1;
41     if (nl <= mid)
42         update(nl, nr, k, ls(p), l, mid);
43     if (nr > mid)
44         update(nl, nr, k, rs(p), mid + 1, r);
45     push_up(p);
46 }
47 int query(int x, int y, int l = 1, int r = n, int p = 1)
48 {
49     int res = 0;
50     if (x <= l && y >= r)
51         return tree[p];
52     int mid = (l + r) >> 1;
53     push_down(p, l, r);
54     if (x <= mid)
55         res += query(x, y, l, mid, ls(p));
56     if (y > mid)
57         res += query(x, y, mid + 1, r, rs(p));
58     return res;
59 }
60 int main()
61 {
62     int q;
63     cin >> n >> q;
64     for (int i = 1; i <= n; i++)
65         cin >> a[i];
66     build(1, 1, n);
67     while (q--)
68     {
69         int op, x, y, k;
70         cin >> op;
71         if (op == 1)
72         {
73             cin >> x >> y >> k;
74             update(x, y, k);
75         }
76         else
77         {
78             cin >> x >> y;
79             cout << query(x, y) << endl;
80         }
81     }
82     return 0;
83 }

```

区间最值线段树

```

1  struct node
2  {
3      int maxn;
4  } tree[800005];
5  int n;
6  int tag[800005];
7  void push_down(int p, int l, int r)
8  { // 标记下压
9      int mid = (r + l) / 2;
10     tree[2 * p].maxn += tag[p];
11     tree[2 * p + 1].maxn += tag[p];
12     tag[2 * p] += tag[p];
13     tag[2 * p + 1] += tag[p];
14     tag[p] = 0;
15 }
16 void update(int l, int r, int k, int cl = 1, int cr = n, int p = 1)
17 { // 更新
18     if (cl > r || cr < l)
19     {
20         return;

```

```

21     }
22     if (cl >= l && cr <= r)
23     {
24         tree[p].maxn += k;
25         if (cl < cr)
26         {
27             tag[p] += k;
28         }
29     }
30     else
31     {
32         int mid = (cl + cr) >> 1;
33         push_down(p, cl, cr);
34         if (l <= mid)
35             update(l, r, k, cl, mid, 2 * p);
36         if (r > mid)
37             update(l, r, k, mid + 1, cr, 2 * p + 1);
38         tree[p].maxn = max(tree[p << 1].maxn, tree[p * 2 + 1].maxn);
39     }
40 }
41 int query(int l, int r, int cl = 1, int cr = n, int p = 1)
42 { // 查询
43     if (cl >= l && cr <= r)
44     {
45         return tree[p].maxn;
46     }
47     else
48     {
49         int mid = (cl + cr) >> 1;
50         push_down(p, cl, cr);
51         int tmp = 0;
52         if (l <= mid)
53             tmp = max(tmp, query(l, r, cl, mid, 2 * p));
54         if (r > mid)
55             tmp = max(tmp, query(l, r, mid + 1, cr, 2 * p + 1));
56         return tmp;
57     }
58 }

```

3-动态规划

背包 DP

```

1 // 多重背包
2 for (int i = 1; i <= n; i++)
3 {
4     int q = a[i].m;
5     for (int j = 1; q; j *= 2)
6     {
7         if (j > q)
8         {
9             j = q;
10        }
11        q -= j;
12        for (int k = w; k >= j * a[i].w; k--)
13        {
14            f[k] = max(f[k], f[k - j * a[i].w] + j * a[i].v);
15        }
16    }
17 }

```

二进制分组优化

```

1 index = 0;
2 for (int i = 1; i <= m; i++)
3 {

```

```

4     int c = 1, p, h, k;
5     cin >> p >> h >> k;
6     while (k > c)
7     {
8         k -= c;
9         list[++index].w = c * p;
10        list[index].v = c * h;
11        c *= 2;
12    }
13    list[++index].w = p * k;
14    list[index].v = h * k;
15 }

```

状态压缩 DP

```

1  int cnt[1024];
2  int dp[40][1024][90];
3  int can[2000], num = 0;
4  int S = 1 << n;
5  for (int s = 0; s < S; s++)
6  {
7      if ((s << 1) & s)
8      {
9          continue;
10     }
11     can[++num] = s;
12     for (int j = 0; j < n; j++)
13     {
14         if ((s >> j) & 1)
15         {
16             cnt[num]++;
17         }
18     }
19     dp[1][num][cnt[num]] = 1;
20 }
21 for (int i = 2; i <= n; i++)
22 {
23     for (int j = 1; j <= num; j++)
24     {
25         int x = can[j];
26         for (int p = 1; p <= num; p++)
27         {
28             int y = can[p];
29             if ((y & x) || ((y << 1) & x) || ((y >> 1) & x))
30                 continue;
31             for (int l = 0; l <= k; l++)
32             {
33                 dp[i][j][cnt[j] + l] += dp[i - 1][p][l];
34             }
35         }
36     }
37 }

```

数位 DP

现在问有多少的数比 12345 小

1. 关于前导 0: 00999→999, 09999→9999

2. 关于 limit 前面的数是否紧贴上限

如果前面的数是紧贴上限的, 当前这位枚举的上限便是当前数的上限

如果前面的数不是紧贴上限的, 当前这位枚举的上限便是 9

3. 关于 DP 维度

一般来说, DFS 有几个状态, DP 就几个维度

比如现在 DP 就是 DP [pos] [limit] [zero]

4. 关于记忆化 DP

现在枚举到了 $10 \times \times \times$ 和 $11 \times \times \times$

显然这两种状态后面的 $\times \times \times$ 状态数是一样的

重点: $dp[pos][limit][zero]$ 表示前面的数枚举状态确定, 后面的数有多少种可能

5. 关于 DP 细节

一般来说我们一开始都 `memset(dp, -1, sizeof(dp))`

如果 `dp[pos][lim][zero] != -1` return `dp[pos][lim][zero]`;

6. 关于初始化:

一开始 limit 是 1, 表示一开始的数只能选 $1 \sim a[1]$

一开始 zero 是 1, 假定表示前面的数全为 0

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  #define ll long long
4  #define mp make_pair
5  #define pb push_back // vector 函数
6  #define popb pop_back // vector 函数
7  #define fi first
8  #define se second
9  const int N = 20;
10 // const int M=;
11 // const int inf=0x3f3f3f3f; //一般为 int 赋最大值, 不用于 memset 中
12 // const ll INF=0x3fffffffffffff; //一般为 ll 赋最大值, 不用于 memset 中
13 int T, n, len, a[N], dp[N][2][2];
14 inline int read()
15 {
16     int x = 0, f = 1;
17     char ch = getchar();
18     while (ch < '0' || ch > '9')
19     {
20         if (ch == '-')
21             f = -1;
22         ch = getchar();
23     }
24     while (ch >= '0' && ch <= '9')
25     {
26         x = (x << 1) + (x << 3) + (ch ^ 48);
27         ch = getchar();
28     }
29     return x * f;
30 }
31 int dfs(int pos, bool lim, bool zero)
32 {
33     if (pos > len)
34         return 1;
35     if (dp[pos][lim][zero] != -1)
36         return dp[pos][lim][zero];
37     int res = 0, num = lim ? a[pos] : 9;
38     for (int i = 0; i <= num; i++)
39         res += dfs(pos + 1, lim && i == num, zero && i == 0);
40     return dp[pos][lim][zero] = res;
41 }
42 int solve(int x)
43 {
44     len = 0;
45     memset(dp, -1, sizeof(dp));
46     for (; x; x /= 10)
47         a[++len] = x % 10;
48     reverse(a + 1, a + len + 1);
49     return dfs(1, 1, 1);
50 }
51 int main()
52 {
```

```

53     int l = read(), r = read();
54     printf("%d\n", solve(r) - solve(l - 1));
55     return 0;
56 }

```

4-数学

快速幂

```

1  int qpow(int a,int n)
2  {
3      int ans=1;
4      while(n)
5      {
6          if(n&1)
7          {
8              ans =ans*a%mod;
9          }
10         a=a*a%mod;
11         n>>=1;
12     }
13     return ans;
14 }
15

```

2. exgcd

```

1  int exgcd(int a,int b,int &x,int &y)
2  {
3      if(b==0)
4      {
5          x=1;
6          y=0;
7          return a;
8      }
9      int d=exgcd(b,a%b,x,y),x0=x,y0=y;
10     x=y0;
11     y=x0-(a/b)*y0;
12     return d;
13 }

```

线性 inv

```

1  void getinv(int n)
2  {
3      inv[1]=1;
4      for(int i=2;i<=n;i++)
5      {
6          inv[i]=mod-((mod/i)*inv[mod%i])%mod;
7      }
8  }

```

分块

```

1  int ans=0;
2  for(int l=1,r;l<=n;l=r+1)
3  {
4      r=n/(n/l);
5      ans+=(r-l+1)*(n/l);
6  }
7  cout<<ans<<endl;

```

欧拉筛

```

1  int Euler(int n) {
2      int cnt = 0;

```



```

3     memset(is_prime, true, sizeof(is_prime));
4     is_prime[0] = is_prime[1] = false;
5     for(int i=2;i<=n;i++)
6     {
7         if(is_prime[i])
8         {
9             prime[++cnt]=i;
10        }
11        for(int j=1;j<=cnt&& i*prime[j]<=n;j++)
12        {
13            is_prime[i*prime[j]]=0;
14            if(i%prime[j]==0)break;
15        }
16    }
17    return cnt;
18 }

```

欧拉函数

```

1 int Euler(int n) {
2     int cnt = 0;
3     memset(is_prime, true, sizeof(is_prime));
4     is_prime[0] = is_prime[1] = false;
5     for(int i=2;i<=n;i++)
6     {
7         if(is_prime[i])
8         {
9             prime[++cnt]=i;
10        }
11        for(int j=1;j<=cnt&& i*prime[j]<=n;j++)
12        {
13            is_prime[i*prime[j]]=0;
14            if(i%prime[j]==0)break;
15        }
16    }
17    return cnt;
18 }

```

组合数

```

1 int fac[N];
2 int inv[N];
3 void init(int n)
4 {
5     fac[0] = 1;
6     inv[0] = 1;
7     inv[1] = 1;
8     fac[1] = 1;
9     for(int i = 2;i<=2*n;i++)
10    {
11        fac[i] = fac[i-1]*i%mod;
12        inv[i] = (mod-mod/i)*inv[mod%i]%mod;
13    }
14    for(int i = 1;i<=n;i++)
15    {
16        inv[i] = inv[i]*inv[i-1]%mod;
17    }
18 }
19 int C(int n,int m)
20 {
21     if(m>n || m<0 || n<0) return 0;
22     return fac[n]*inv[m]%mod*inv[n-m]%mod;
23 }

```

欧拉定理

a 在 $\text{mod } m$ 意义下, $a(bc)$ 与 $a^b \text{ mod } (eular(m)) + m$ 同余

卡特兰数

```
1 int C(int n,int m)
2 {
3     return fac[n]*qpow(fac[n-m],mod-2)%mod*qpow(fac[m],mod-2)%mod;
4 }
5 int cat(int n)
6 {
7     return C(2*n,n)*qpow(n+1,mod-2)%mod;
8 }
```

矩阵

```
1 class matrix
2 {
3 public:
4     int x[105][105];
5     int sz;
6     matrix(int n)
7     {sz=n;
8         for(int i=1;i<=sz;i++)
9         {
10             for(int j=1;j<=sz;j++)
11             {
12                 x[i][j]=0;
13             }
14         }
15     }
16     matrix mul(matrix a,matrix b);
17     matrix qpow(matrix a,int n);
18     void tra(matrix a);
19 };
20
21 matrix matrix::mul(matrix a, matrix b) {
22     matrix c(a.sz);
23     for(int i=1;i<=a.sz;i++)
24         for(int j=1;j<=a.sz;j++)
25             for(int k=1;k<=a.sz;k++)
26                 c.x[i][j]=(c.x[i][j]%mod+(a.x[i][k]*b.x[k][j])%mod)%mod;
27     return c;
28 }
29 matrix matrix::qpow(matrix a,int n)
30 {
31     matrix res(a.sz);
32     for(int i=1;i<=a.sz;i++)res.x[i][i]=1;
33     while(n>0)
34     {
35         if(n&1)res= mul(res,a);
36         a= mul(a,a);
37         n>>=1;
38     }
39     return res;
40 }
41 void matrix::tra(matrix a) {
42     for(int i=1;i<=a.sz;i++)
43     {
44         for(int j=1;j<=a.sz;j++)
45         {
46             cout<<a.x[i][j]<<" ";
47         }
48         cout<<endl;
49     }
50 }
```

5-图论

dijkstra

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  #define int long long
4  const int inf = 0x3f3f3f3f;
5  typedef pair<int,int> PII;
6  vector<PII> mp[100100];
7  int n,m,s;
8  int dis[100100];
9  int vis[100100];
10 priority_queue<PII,vector<PII>,greater<PII> > q;
11
12 void dj(int s)
13 {
14     for(int i=1;i<=n;i++)dis[i]=inf;
15     dis[s]=0ll;
16     q.push({dis[s],s});
17
18     while(!q.empty())
19     {
20         int u=q.top().second;
21         q.pop();
22         if(vis[u])continue;
23         vis[u]=1;
24         for(auto [w,v]:mp[u])
25         {
26             if(dis[u]+w<dis[v])
27             {
28                 dis[v]=dis[u]+w;
29                 q.push({dis[v],v});
30             }
31         }
32     }
33 }
34 signed main() {
35     cin>>n>>m>>s;
36     for(int i=1;i<=m;i++)
37     {
38         int u,v,w;
39         cin>>u>>v>>w;
40         mp[u].push_back({w,v});
41     }
42     dj(s);
43     for(int i=1;i<=n;i++)cout<<dis[i]<<" ";
44     return 0;
45 }
```

最小生成树

prim

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  const int N = 5050;
4  const int inf=0x3f3f;
5  int g[N][N],dis[200200];
6  bool vis[200200];
7  int n,m,ans,u,v,w;
8  void init(){
9     memset(g,inf,sizeof(g));
10     memset(dis,inf,sizeof(dis));
11 }
12 void addedge(int u,int v,int w)
13 {
14     if (u != v && g[u][v] > w) g[u][v] = g[v][u] = w;
15 }
16 void prim(){
17     dis[1]=0;
18     for(int i=1;i<=n;i++){
19         int t=0;
```

```

20     for(int j=1;j<=n;j++){
21         if(!vis[j]&&dis[j]<dis[t])t=j;
22     }
23     vis[t]=1;
24     ans+=dis[t];
25     for(int j=1;j<=n;j++){
26         if(!vis[j]&&dis[j]>g[t][j]){
27             dis[j]=g[t][j];
28         }
29     }
30 }
31 }
32
33 signed main() {
34     cin>>n>>m;
35     init();
36     for(int i=1;i<=m;i++){
37         cin>>u>>v>>w;
38         addedge(u,v,w);
39         addedge(u,v,w);
40     }
41     prim();
42     for(int i=1;i<=n;i++){
43         if(!vis[i]) {
44             cout << "orz";
45             return 0;
46         }
47     }
48     cout<<ans;
49     return 0;
50 }

```

kruskal

```

1  #include<bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  #define int long long
4  int fa[200100];
5  struct edge{
6      int u,v,w;
7  }e[200100],mst[200100];
8  int n,m,k;
9  int ans;
10 bool cmp(edge a,edge b)
11 {
12     return a.w<b.w;
13 }
14 void init(int n)
15 {
16     for(int i=1;i<=n;i++)
17         fa[i]=i;
18 }
19 int find(int x)
20 {
21     if(fa[x]==x)
22         return x;
23     else{
24         fa[x]=find(fa[x]);
25         return find(fa[x]);
26     }
27 }
28 void merge(int i,int j)
29 {
30     fa[find(i)]=find(j);
31 }
32 void kruskal(){
33     for(int i=1;i<=m;i++){
34         if(find(e[i].u)!=find(e[i].v)){
35             k++;
36             mst[i].u=e[i].u;
37             mst[i].v=e[i].v;

```

```

38         mst[i].w=e[i].w;
39         ans+=e[i].w;
40         merge(e[i].u,e[i].v);
41     }
42 }
43 }
44 signed main()
45 {
46     std::ios::sync_with_stdio(false);
47     std::cin.tie(0);
48     cin>>n>>m;
49     init(n);
50     for(int i=1;i<=m;i++)cin>>e[i].u>>e[i].v>>e[i].w;
51     sort(e+1,e+m+1,cmp);
52     kruskal();
53     if(k==n-1)cout<<ans;
54     else cout<<"orz";
55     return 0;
56 }

```

LCA

```

1     #include <bits/stdc++.h>
2
3     using namespace std;
4     #define IOS ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(nullptr), cout.tie(nullptr);
5     #define int long long
6     #define ull unsigned long long
7     #define lowbit(i) ((i) & (-i))
8     #define ls(p) (p << 1)
9     #define rs(p) (p << 1 | 1)
10    #define rep(i, a, b) for (int i = a; i <= b; i++)
11    #define per(i, a, b) for (int i = a; i >= b; i--)
12
13    typedef pair<int, int> PII;
14    const int mod = 1e9 + 7;
15    const int inf = 0x3f3f3f3f;
16    const int N = 5e5 + 200;
17
18    int qpow(int a, int n)
19    {
20        int ans = 1;
21        while (n)
22        {
23            if (n & 1)
24            {
25                ans = ans * a % mod;
26            }
27            a = a * a % mod;
28            n >>= 1;
29        }
30        return ans;
31    }
32
33    int n, q, root;
34    vector<int> mp[N];
35    int lg2[N];
36    int dep[N];
37    int f[N][20];
38    int vis[N];
39    void dfs(int u, int fa = 0)
40    {
41        if (vis[u])
42            return;
43        vis[u] = 1;
44        dep[u] = dep[fa] + 1;
45        f[u][0] = fa;
46        for (int i = 1; i <= lg2[dep[u]]; i++)
47        {
48            f[u][i] = f[f[u][i - 1]][i - 1];
49        }

```

```

50     for (auto v : mp[u])
51     {
52         dfs(v, u);
53     }
54 }
55 int lca(int a, int b)
56 {
57     if (dep[a] > dep[b])
58         swap(a, b);
59     while (dep[a] != dep[b])
60         b = f[b][lg2[dep[b] - dep[a]]];
61     if (a == b)
62         return a;
63     for (int k = lg2[dep[a]]; k >= 0; k--)
64     {
65         if (f[a][k] != f[b][k])
66         {
67             a = f[a][k], b = f[b][k];
68         }
69     }
70     return f[a][0];
71 }
72 signed main()
73 {
74     IOS cin >> n >> q >> root;
75     for (int i = 1; i < n; i++)
76     {
77         int u, v;
78         cin >> u >> v;
79         mp[u].push_back(v);
80         mp[v].push_back(u);
81     }
82     for (int i = 2; i <= n; i++)
83     {
84         lg2[i] = lg2[i / 2] + 1;
85     }
86     dfs(root);
87     while (q--)
88     {
89         int u, v;
90         cin >> u >> v;
91         cout << lca(u, v) << endl;
92     }
93     return 0;
94 }

```