DOCUMENTACIÓN DE CAMBIOS · 16 OCTUBRE 2026

Softlutionic
Operación en la red local

Configuración aplicada, instrucciones de uso y trabajo pendiente.

Elemento	Estado actual
Base principal	BDsofactur en localhost\SQLEXPRESS
Autenticación de SQL	Windows, con la cuenta que ejecuta la aplicación
Acceso en el servidor	http://localhost:8000/
Acceso para clientes de la red	http://172.16.0.5:8000/
Azure	Pospuesto. Sin conexión activa ni copias programadas
Inicio automático de la aplicación	Pendiente; actualmente se inicia mediante un script

Cambios aplicados

Base de datos local: Django utiliza exclusivamente la base existente BDsofactur. No se ejecutaron migraciones ni se sustituyeron sus datos para este cambio. Los movimientos nuevos se guardan allí.

Servidor de aplicación: entorno Python aislado, ejecución con Waitress, recursos estáticos con WhiteNoise y DEBUG desactivado. Frontend y API comparten la misma dirección.

Formulario de usuarios: "Segundo nombre" se presenta como **"Primer apellido"**, con ejemplo y mensajes de validación actualizados. Se conserva el campo interno SegundoNombre por compatibilidad; no fue necesario cambiar el esquema SQL. Los valores anteriores no se transforman automáticamente en apellidos.

Azure: la tarea anterior permanece deshabilitada y los scripts están bloqueados. No deben activarse sobre la actual base principal local.

01 / EJECUCIÓN EN EL SERVIDOR

Cómo iniciar y detener el sistema

El proyecto no necesita convertirse en un archivo .exe. Python ejecuta la aplicación Django y Waitress atiende las solicitudes de los navegadores.

1. Mantener encendido el servidor y disponible el servicio SQL Server de la instancia SQLEXPRESS.

2. Abrir PowerShell y ubicarse en el proyecto:

```
Set-Location C:\Users\softadmin\Desktop\Softlutionic
```

3. Iniciar la aplicación en segundo plano:

```
.\scripts\Start-System.ps1 -Background
```

El script comprueba SQL y Django, prepara los recursos estáticos y abre el puerto 8000 para la aplicación. Si el puerto ya está ocupado, no detiene procesos ajenos.

4. Abrir **http://localhost:8000/** en el servidor y acceder con un usuario existente del sistema.

Detener la aplicación

```
.\scripts\Stop-System.ps1
```

Este comando detiene el servidor web iniciado por el script; SQL Server permanece en ejecución. Coordinar la detención con los usuarios para evitar interrumpir operaciones.

Qué ocurre al reiniciar Windows

La aplicación todavía no arranca automáticamente. Se debe volver a ejecutar Start-System.ps1. El arranque automático y la identidad de ejecución se revisarán en la siguiente sesión.

Las sesiones se mantienen en memoria. Al reiniciar la aplicación, los usuarios deberán iniciar sesión nuevamente.

Consultar el estado y los errores

```
Get-Content .\.runtime\server.json
Get-Content .\.runtime\server.err.log -Tail 30
```

El entorno .venv y las dependencias ya están preparados en este servidor. No hay que reinstalarlos para cada inicio.

02 / ACCESO DE LOS CLIENTES

Navegador y acceso directo

Acceso desde otro equipo

1. Conectar la computadora cliente a la misma red del servidor.

2. Abrir esta dirección en el navegador:

http://172.16.0.5:8000/

3. Iniciar sesión con un usuario de Softlutionic. Las credenciales SQL de Azure no son las credenciales de los usuarios de la aplicación.

Los clientes no necesitan Python, SQL Server ni una copia del proyecto. Tampoco deben abrir los archivos HTML directamente ni utilizar localhost: esa dirección apunta a su propio equipo.

Crear el acceso directo en el escritorio de cada cliente

1. Hacer clic derecho en el escritorio → **Nuevo** → **Acceso directo**.

2. En la ubicación del elemento, escribir:

```
http://172.16.0.5:8000/
```

3. Seleccionar **Siguiente**, escribir **Softlutionic** y pulsar **Finalizar**.

4. Hacer doble clic en el acceso directo. El sistema se abrirá en el navegador predeterminado.

Condiciones de la red

El servidor debe estar encendido y la aplicación en ejecución. Se configuró la regla de firewall **Softlutionic-LAN-8000**: entrada TCP 8000, perfil privado y origen limitado a la subred local. No se abrió SQL Server directamente a los clientes.

Reservar 172.16.0.5 en DHCP/router para mantener estable la dirección. Si cambia la IP, reiniciar la aplicación y actualizar la URL de los accesos directos. Equipos en otra subred o VLAN requieren revisar las rutas y el alcance del firewall.

El usuario informó que existe conexión entre los equipos. Quedan por completar las pruebas funcionales con usuarios reales y los retoques del sistema.

03 / EVIDENCIA Y CONTINUIDAD

Verificaciones y próximos pasos

Verificado durante esta sesión

Conexión Django/ODBC a BDsofactur; comprobaciones de Django sin incidencias; migraciones ya aplicadas; lectura de los 21 modelos sin errores de esquema; páginas y recursos por localhost y por 172.16.0.5; respuestas de sesión y API sin autenticar; rechazo de un Host desconocido; detención y reinicio mediante los scripts.

El formulario de usuarios se volvió a consultar por HTTP y muestra “Primer apellido”. Las pruebas técnicas no crearon usuarios, facturas ni pagos reales.

Archivo o ubicación	Propósito
SoftFactur/database_config.py	Conexión exclusiva a SQL local
SoftFactur/settings.py	Configuración de red, hosts, estáticos y DEBUG
requirements.txt	Dependencias de la aplicación y del servidor web
frontend/Softlutionic/pages/usuarios.html	Etiqueta y ejemplo de primer apellido
apps/seguridad/usuarios/serializers.py	Validaciones del primer apellido
scripts/Start-System.ps1 / Stop-System.ps1	Inicio y detención de la aplicación
scripts/serve_local.py / check_database.py	Servidor WSGI y prueba de conexión
.runtime/ y .private/	Estado, registros, estáticos y configuración privada

Pendiente para la siguiente sesión

1. Configurar el inicio automático en Windows, definir la cuenta ejecutora y verificar acceso a SQL y a los archivos sin sesión interactiva.

2. Probar un reinicio completo del servidor y confirmar que los clientes pueden volver a ingresar.

3. Completar pruebas funcionales con usuarios existentes y revisar los retoques que se detecten.

4. Definir respaldos periódicos de la base local. **No hay una copia diaria nueva activa.** El BACPAC de validación anterior es una copia puntual, no se actualiza con los movimientos nuevos.

Azure se retomará en otra etapa mediante una migración controlada de los datos locales vigentes. No reactivar el proceso antiguo Azure-a-local sobre BDsofactur.

Guía operativa del proyecto: RECUPERACION_SQL.md. Este documento no incluye contraseñas ni el contenido de la configuración privada.