## Pro Java №15

Streams (потоки) в Java предоставляют мощный и удобный набор классов и методов для работы с коллекциями данных.

Одной из основных идей функционального программирования является использование чистых функций, которые не изменяют состояния и не сохраняют результаты вычислений в переменных.

Meтoд stream() позволяет преобразовать коллекцию, такую как список, в последовательный поток данных, который можно легко обрабатывать с помощью различных операций потоков.

Чтобы поток (Stream) в Java выполнил свои операции, ему необходима терминальная операция. Промежуточные операции, такие как filter, map и sorted, возвращают новый поток и не выполняются до тех пор, пока не будет вызвана терминальная операция. Терминальная операция завершает работу потока и запускает выполнение всех промежуточных операций.

### Промежуточные операции (Intermediate Operations):

- 1. \*\*`filter`\*\*: Фильтрует элементы на основе заданного условия.
- 2. \*\*`map`\*\*: Преобразует каждый элемент потока с помощью заданной функции.
- 3. \*\*`flatMap`\*\*: Преобразует каждый элемент в поток и объединяет все потоки в один.
- 4. \*\*`sorted`\*\*: Сортирует элементы потока.
- 5. \*\*`distinct`\*\*: Удаляет дубликаты элементов из потока.
- 6. \*\*`limit`\*\*: Ограничивает количество элементов в потоке.
- 7. \*\*`skip`\*\*: Пропускает первые `n` элементов потока.
- 8. \*\*`peek`\*\*: Выполняет действие для каждого элемента потока без изменения потока.

### Конечные операции (Terminal Operations):

- 1. \*\*`forEach`\*\*: Выполняет действие для каждого элемента потока.
- 2. \*\*`collect`\*\*: Сбор элементов потока в коллекцию или другую конечную структуру данных.
- 3. \*\*`reduce`\*\*: Свертка элементов потока в одно значение, используя бинарную функцию.
- 4. \*\*`count`\*\*: Возвращает количество элементов в потоке.
- 5. \*\*`anyMatch`\*\*: Возвращает `true`, если хотя бы один элемент соответствует условию.
- 6. \*\*`allMatch`\*\*: Возвращает `true`, если все элементы соответствуют условию.
- 7. \*\*`noneMatch`\*\*: Возвращает `true`, если ни один элемент не соответствует условию.
- 8. \*\*`findFirst`\*\*: Возвращает первый элемент из потока, если он есть.

Одним из ключевых аспектов работы с потоками (Stream) в Java является их неизменяемость. Это означает, что исходная коллекция, из которой был создан поток, остается неизменной.