



**erasmus**

HOGESCHOOL BRUSSEL

Web Development Advanced



**erasmus**

HOGESCHOOL BRUSSEL

Verzenden van gegevens  
naar de server

# Herhaling: Formulieren

# FORMULIEREN

- We wensen de gebruiker de mogelijkheid te geven om informatie door te zenden naar de server.
- Dit kan door middel van een formulier.
- Deze informatie kunnen we dan verwerken op de server door middel van PHP code.
- Bijvoorbeeld:
  - Opslaan in database
  - Files schrijven
  - Emails genereren
  - ...

# FORMULIEREN

Uw voornaam:

Uw achternaam:

Welke besturingssystemen gebruikt u regelmatig?

- ☒ Windows
- ☒ Mac OS X
- ☒ Linux

Wat is uw minst favoriete besturingssysteem

Welk wachtwoord wenst u:

Uw opmerkingen:

Mijn opmerkingen

# FORMULIEREN

- Een formulier bevat invulvelden waar de gebruiker informatie kan invullen. Het formulier wordt weergegeven op de webpagina.
- Nadat het formulier werd “ingediend” (submit) zijn de ingevulde gegevens beschikbaar op de server en kunnen ze daar verwerkt worden
- “Invulvelden” ruim bekijken: vb ook bestanden uploaden.

# FORMULIEREN OPBOUWEN

- **action** = locatie/pagina waar de inhoud van het formulier naar wordt gestuurd bij het submitten
- **method** = de wijze waarop de inhoud naar de server wordt verstuurd (GET of POST)

```
<form action="verwerkpagina.php" method="post">  
  ..Een aantal formulervelden..  
  <input type="submit" value="Verwerken"/>  
</form>
```

# VEEL GEBRUIKTE VELDTYPES

- Input types:
  - Text
  - Password
  - Hidden
  - Checkbox
  - Radio
  - Submit
- Textarea
- Select



# TEXTVELD

- Geeft de mogelijkheid aan de gebruiker om een tekstuele waarde in te voeren

Uw achternaam:

# TEXTVELD

```
<input type="text" name="achternaam" />
```

- **type="text"**
  - specificeert dat je een textveld wilt maken
- **name="achternaam"**
  - naam van het input veld
    - ➔ dit zal je later in PHP gebruiken om de ingevulde waarde uit te lezen

# PASSWORD-VELD

- Voor het invoeren van wachtwoorden
- De ingevoerde tekst wordt verborgen

Welk wachtwoord wenst u:

```
<input type="password" name="wachtwoord" />
```

# HIDDEN-VELD

- Is een “invoerveld” dat geen visualisatie heeft naar de gebruiker (de gebruiker ziet niets van een hidden field)
- Het hidden field is wel aanwezig in de HTML code die de webbrowser gebruikt om de pagina weer te geven bij de eindgebruiker.
- We geven het een waarde (value) vanuit de HTML
- Wordt mee opgestuurd naar de server bij het submitten van de form.
- Te vergelijken met een tekstveld dat verborgen is voor de gebruiker en waar de gebruiker de waarde niet rechtstreeks kan van aanpassen

```
<input type="hidden" name="id" value="4" />
```

# CHECKBOX

- Een ja/nee vraag naar de gebruiker toe

Welke besturingssystemen gebruikt u regelmatig?

- ☒ Windows
- ☒ Mac OS X
- ☒ Linux

```
<input type="checkbox" name="useswindows" value="win" />  
<input type="checkbox" name="usesmac" value="mac" />  
<input type="checkbox" name="useslinux" value="linux" />
```

# RADIOBUTTON

- Gebruiker een keuze laten maken uit een aantal items

Welk besturingssysteem gebruikt u het liefst?

- ☐ Windows  
☐ Mac OS X  
☒ Linux

```
<input type="radio" name="ospref" value="win" />  
<input type="radio" name="ospref" value="mac" />  
<input type="radio" name="ospref" value="linux" />
```

# TEXTAREA

- Zoals een textveld, maar kan meer tekst bevatten over meerdere lijnen

Uw opmerkingen:



```
<textarea name="opmerkingen"></textarea>
```

# COMBOBOX/DROPDOWN

- Gebruiker een keuze laten maken uit een aantal items

Wat is uw minst favoriete besturingssysteem

Windows ▼
Windows
Mac OS X
Linux
Andere

```
<select name="besturingssysteemafkeur">  
  <option value="windows">Windows</option>  
  <option value="mac">Mac OS X</option>  
  <option value="linux">Linux</option>  
  <option value="andere">Andere</option>  
</select>
```



# **Verzenden van gegevens naar de server**

# GEGEVENS VERZENDEN

- GET
  - <http://example.com?q=Banaan>
  - Via HTML formulier
- POST
  - Via HTML formulier

# GET-METHODE

- Gegevens worden toegevoegd aan de URI
  - URI = Uniform Resource Identifier
    - Vb: `http://www.google.be`
    - URL (Uniform Resource Locator) wordt als synoniem aanvaard, maar is niet volledig hetzelfde.
- Zichtbaar in het webbrowser adresveld

# GET-METHODE

- De gegevens worden naar de server doorgestuurd in de zogenaamde “querystring”
- Querystring zijn een aantal naam/waarde paren die worden verstuurd via de URI
  - `http://www.bibliotheek.be/zoekpagina.php?zoekterm=bloemen`

# GET-METHODE

## Querystring

<Webpaginanaam>?<naam1>=<waarde1>&<naam2>=<waarde2>

Er kunnen extra naam/waarde paren blijven toegevoegd worden, zolang als we ze blijven scheiden met een **&**

# GET-METHODE

## Querystring

- Let op: maximale lengte adres website is beperkt
  - Afhankelijk van webserver
  - In de praktijk soms niet langer dan 255 tekens
- De webserver leest de extra gegevens in uit de URI/querystring.

# GET-METHODE

## Querystring opbouwen

- Manuele invoer door de eindgebruiker
- Querystring als developer klaarzetten achter een link
- Gebruik maken van een HTML formulier

# GET-METHODE

## Querystring opbouwen

- Manuele invoer door de eindgebruiker
  - Rechtstreeks de URI aan passen
  - Niet wenselijk om dit door de eindgebruiker te laten doen
  - Eventueel wel handig bij het testen



# GET-METHODE

## Querystring opbouwen

- Querystring als developer klaarzetten achter een link

```
<a href="index.php?language=NL">NL</a>
```

```
<a href="index.php?language=FR">FR</a>
```

```
<a href="index.php?language=EN">EN</a>
```

- Geeft gebruiker nog altijd niet de mogelijkheid om zelf waarden te verzinnen

# GET-METHODE

## Querystring opbouwen

- Gebruik maken van een HTML formulier

```
<form action="index.php" method="GET">  
</form>
```

# GET-METHODE

## Querystring uitlezen

- De querystring komt toe op de webserver
- De PHP parser zal er zelf voor zorgen dat de querystring wordt uitgelezen en wordt omgezet naar PHP variabelen, die wij kunnen gebruiken in ons script
- De querystring waarden zijn toegankelijk via de **\$\_GET** variabele die beschikbaar is

# GET-METHODE

`$_GET`

- Een globale variabele die PHP ons ter beschikking stelt
- Niet zelf declareren
- Dit is een "Superglobal"  
→ Deze variabele is altijd ter beschikking

# GET-METHODE

`$_GET`

- Is een associatieve array
- Sleutelwaarde = naam van naam/waarde paar van querystring
- Geassocieerde waarde = waarde van naam/waarde paar van querystring

# GET-METHODE

## \$\_GET

[http://www.studenten.be/verwerkpagina.php?  
voornaam=Joske&achternaam=Vermeulen](http://www.studenten.be/verwerkpagina.php?voornaam=Joske&achternaam=Vermeulen)

```
<?php
    $uitgelezenAchternaam = $_GET["achternaam"];
    $uitgelezenVoornaam = $_GET["voornaam"];
?>
```

# GET-METHODE

## Voor- en nadelen

- Querystrings
  - Zijn voor iedereen zichtbaar
    - ➔ Niet voor vertrouwelijke gegevens
  - Zijn zichtbaar in de geschiedenis van de door de browser bezochte pagina's (caching)
  - Kunnen mee met een bookmark worden opgeslagen
  - Worden dikwijls op de server gelogd
  - Beperkt in grootte
  - Niet voor alle types gegevens

# GET-METHODE

Wanneer gebruiken?

- Gebruiken om bijvoorbeeld:
  - Velden van een zoekformulier aan de server te geven
  - Taalkeuze aan server doorgeven



# GET-METHODE

## Wanneer gebruiken?

- NIET gebruiken bij
  - Bij pagina's die wijzigingen doorvoeren op de server
    - Vb: data bewerken op website
  - Waarom?
    - Querystrings kunnen in browser worden opgeslagen (geschiedenis, bookmarks, ...)
    - Bij terug bezoeken van pagina via zo'n opgeslagen link zouden de daaraan gekoppelde acties herhaald worden

# POST-METHODE

- Gegevens worden naar de server doorgestuurd in de body van de HTTP request.

```
POST /studenten/registreer.php HTTP/1.1
Host: localhost
Connection: close
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac
OS X 10_6_4; de-de) AppleWebKit/533.16 (KHTML,
like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16
Accept:
text/xml,text/html,text/plain,image/png,image/jpe
g,image/gif
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8
Voornaam=Joske&achternaam=Vermeulen
```

# POST-METHODE

## Verzenden van POST-variabelen

- Door de gebruiker een formulier te laten invullen

```
<form action="index.php" method="post">  
</form>
```

# POST-METHODE

## Verzenden van POST-variabelen

- Browser zorgt er automatisch voor dat de variabelen in de HTTP post body terecht komen.
- Wordt doorgestuurd naar de server.

# POST-METHODE

## POST-variabelen opvangen

- De querystring komt toe op de webserver
- De PHP parser zal er zelf voor zorgen dat de POST variabelen worden uitgelezen en worden omgezet naar PHP variabelen, die wij kunnen gebruiken in ons script
- De POST waarden zijn toegankelijk via de `$_POST` variabele die beschikbaar is

# POST-METHODE

## `$_POST`

- Een globale variabele die PHP ons ter beschikking stelt
- Niet zelf declareren
- Is een Superglobal
  - ➔ Variabele is altijd ter beschikking

# POST-METHODE

## `$_POST`

- Een globale variabele die PHP ons ter beschikking stelt
- Niet zelf declareren
- Is een Superglobal
  - ➔ Variabele is altijd ter beschikking

# POST-METHODE

## `$_POST`

- Is een associatieve array
- Sleutelwaarde = naam van naam/waarde paar van de POST variabele
- Geassocieerde waarde = naam/waarde paar van de POST variabele



## HTML form code:

```
<form action="verwerkpagina.php" method="post">
    <input type="text" name="voornaam"/>
    <input type="text" name="achternaam"/>
    <input type="text" name="geboortejaar"/>
    <input type="submit" value="Opslaan"/>
</form>
```

## Verstuurde URI:

<http://www.studenten.be/verwerkpagina.php>

De formulierinhoud wordt achter de schermen in de HTTP request doorgestuurd naar de server

## Uitlezen in PHP (op verwerkpagina.php):

```
<?php
    $uitgelezenAchternaam = $_POST["achternaam"];
    $uitgelezenVoornaam = $_POST["voornaam"];
    $uitgelezenGeboortejaar = $_POST["geboortejaar"];
?>
```

# POST-METHODE

## Voor- en nadelen

- Mogelijk om **veel meer gegevens** door te sturen.
  - Hoeveelheid gegevens is afhankelijk van de server (php.ini)
- Doorgestuurde informatie is **niet onmiddellijk zichtbaar**
  - Is veiliger, maar niet volledig veilig => encryptie
- Doorgestuurde informatie komt ook niet terug in **bookmarks, history**, ... van browser

# POST-METHODE

## Wanneer gebruiken

- Bij pagina's die wel wijzigingen doorvoeren
  - Vb: data bewerken op website
- Waarom?
  - POST variabelen worden default niet in browser opgeslagen
  - Bij terug bezoeken van pagina via zo'n opgeslagen link zouden de daaraan gekoppelde acties niet herhaald worden
- Dus gebruiken om bijvoorbeeld:
  - Registratieformulieren te maken
  - Bestanden te uploaden (meer data doorstuurbaar)

# GEGEVENS VERWERKEN

## 1. Nagaan of formulier verstuurd werd

- `$_SERVER["REQUEST_METHOD"]`

## 2. Formvalidatie

- Controleren of variabelen verzonden zijn  
→ `isset()`
- Controleren of variabelen een waarde hebben → `empty()`
- Andere:
  - Postcode: 4 cijfers
  - E-mail: correct opgebouw
  - ...

# VALIDATIE VAN FORMULIER

- Wij kunnen op onze webpagina formulervelden voorzien om gegevens in te vullen.
- We kunnen er niet zeker van zijn dat de gebruiker deze juist gebruikt
- Daarom zullen we een aantal checks moeten doen zodat we er min of meer zeker van zijn dat de formulervelden juist gebruikt werden

# CLIENT/SERVER SIDE VALIDATIE

## Client side validatie

- + Geeft snelle feedback aan de gebruiker
- + Zorg ervoor dat er geen HTTP requests worden gestuurd naar de server indien de ingevulde gegevens toch niet valid waren
- + Geeft minder belasting aan de server
- De technologie die je voor de client side validatie gebruikt kan worden uitgeschakeld bv. Javascript
- Er bestaat een mogelijkheid dat er niet-valide gegevens worden doorgestuurd naar de server

# CLIENT/SERVER SIDE VALIDATIE

## Server side validatie

- + De gebruiker kan de technologie die gebruikt wordt voor de server side validatie niet uitschakelen
- + jij hebt volledige controle over de server omgeving die gebruikt wordt voor de validatie
- + Veel moeilijker voor een gebruiker om toch nog onjuiste gegevens te laten opslaan/verwerken door de server

# CLIENT/SERVER SIDE VALIDATIE

## Server side validatie

- Validatie neemt resources van server in
- Elke keer de validatie mislukt, moet de pagina met het formulier opnieuw worden teruggestuurd naar de client => meer belasting voor de server



# CLIENT/SERVER SIDE VALIDATIE

- Probeer zowel server side als client side validatie toe te passen
  - Je krijgt het beste van beide werelden
- Op het einde van de rit blijft SERVER side validatie wel het belangrijkste om te hebben

# BEST PRACTICES

- Centraliseer je validatiechecks in aparte functies die je kan aanroepen en hergebruiken.
  - Zet deze functies eventueel in een aparte “validatie.php” die je include in je formulierpagina

# **File uploads**

# FILE UPLOADS

- PHP kan een gebruiker toelaten om files zoals een foto te uploaden naar de server
- Dit kan door volgende basiselementen op te nemen in je formulier

```
<form action="upload.php" method="POST"
enctype="multipart/form-data">
    <input type="file" name="bestand">
    <input type="submit" value="Verzend">
</form>
```

# FILE UPLOADS - OPMERKINGEN

- De method moet **POST** zijn
- De **enctype** moet ingesteld zijn op "**multipart/form-data**"
  - Je specificeert hiermee het contenttype dat zal worden gebruikt bij het indienen van de form
  - "multipart/form-data" duidt op binaire data. Dit is wat we nodig hebben bij het uploaden van een file
- Je neemt een inputveld van het type "**file**" op in je formulier

# FILE UPLOADS - VERWERKING

```
<?php
    //Bestandsnaam
    echo $_FILES["bestand"]["name"];

    //Bestandstype/mime-type (vb: "image/jpeg")
    echo $_FILES["bestand"]["type"];

    //Bestandsgrootte in bytes
    echo $_FILES["bestand"]["size"];

    //Tijdelijke bestandsnaam op server
    echo $_FILES["bestand"]["tmp_name"];

    //Eventuele fouten die bij uploaden zijn opgetreden
    echo $_FILES["bestand"]["error"];

?>
```

# FILE UPLOADS - VERWERKING

- Geuploadede files worden op de webserver automatisch tijdelijk opgeslagen
  - `$_FILES["bestand"]["tmp_name"];`
- Gebruik de functie `move_uploaded_file` om geuploadede bestanden naar een locatie op je schijf te verplaatsen.

# FILE UPLOADS - VERWERKING

- `move_uploaded_file(filename, destination)`
  - **Filename** = de naam van de geuploade file
  - **Destination** = de locatie waar je geuploade file naar wilt verplaatsen
  - Als de file reeds bestaat op de bestemmingslocatie, dan wordt die daar overschreven
  - Checkt ook of de file via HTTP POST is geupload



# FILE UPLOADS - VERWERKING

- `move_uploaded_file(filename, destination)`
  - **Filename** = de naam van de geuploade file
  - **Destination** = de locatie waar je geuploade file naar wilt verplaatsen
  - Als de file reeds bestaat op de bestemmingslocatie, dan wordt die daar overschreven
  - Checkt ook of de file via HTTP POST is geupload

```
<?php
    move_uploaded($_FILES["bestand"]["tmp_name"],
        "uploaddir/" . $_FILES["bestand"]["name"]);
?>
```

# FILE UPLOADS – OPM.

- De map waarin je de geuploadede file wilt opslaan moet writeable zijn voor de webserver gebruiker
- Het toelaten van uploaden van files is een groot security risico.
- De grootte van de bestanden die je kan uploaden is beperkt. Je kan deze instellen in je PHP configuratie



**erasmus**

HOGESCHOOL BRUSSEL

Sessies en Cookies

# HTTP

- Statusloos
- Connectieloos

# HTTP

## Statusloos

De statusloosheid van de webserver betekent dat de server **commando per commando afhandelt, zonder rekening te houden met voorgaande commando's.**

Hiermee wordt bedoeld dat aanvragen op de server geen invloed zullen hebben op toekomstige aanvragen.

# HTTP

## Connectieloos

Dat betekent dat de HTTP-server **geen verbindingen zal onthouden of openhouden.**

Wanneer een client een pagina wil ophalen, dan verstuurt die een request. De server haalt het bestand op en verstuurt het met een response. Nadat de bestanden werden doorgestuurd, sluit de server de verbinding.

# HTTP

## Gevolgen

- Welke request komt van welke client?
- Welke gebruiker stuurt welke gegevens naar de server?
- Welke gebruiker mag bepaalde gegevens opvragen?
- Hoe data linken aan de bezoeker van een pagina?
  - Vb: voorkeur van taal

# HTTP

## Probleem

- Hoe kan de server weten dat twee verschillende HTTP requests van eenzelfde persoon komen of niet?
- We wensen gegevens aan bepaalde gebruikers te kunnen linken over verschillende requests heen.



# HTTP

## Mogelijke oplossing

- Gebruiker bij elke request opnieuw login credentials laten invullen in een formulier. Deze gegevens worden dan bij de request meegestuurd naar de server
- ➔ Niet praktisch en niet gewenst

# SESSIONS EN COOKIES

- Cookies
  - Laten toe om gegevens op de **client** te bewaren, en deze met een volgende request te versturen
- Sessions
  - Maken het mogelijk om requests te linken aan gebruikers, en op de **server** gegevens per gebruiker te bewaren.
  - Steunt op session ID
    - Wordt opgeslagen in een cookie bij client OF
    - Wordt doorgestuurd via POST of GET
- Zijn concepten die niet alleen bij PHP gebruikt worden

# Cookies

# WAT ZIJN COOKIES?

- Laten toe om gegevens op de **client** te bewaren, en deze met een volgende request te versturen naar de server
  - Vb. Taalkeuze
- Leesbare data
  - Geen scripts, programma's, programmeercode, virussen of spyware.
  - Kunnen geen info van harde schijf lezen, wijzigen of verwijderen.

# WERKING

1. Gebruiker stuurt een HTTP request om een bepaalde webpagina op te vragen
2. De webpagina (in ons geval de PHP pagina) zal code bevatten waarmee de developer aangeeft dat hij een cookie wilt bewaren op de client. Deze aanvraag wordt meegestuurd met de HTTP response van de webserver

# WERKING

## HTTP-response

HTTP/1.1 200 OK

Date: Thu, 01 Sep 2011 08:30:00 GMT

Server: Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze3 with  
Suhosin-Patch

X-Powered-By: PHP/5.3.3-7+squeeze3

**Set-Cookie:** language=nl; expires=Fri, 12-Jul-2030 23:59:59 GMT

Cache-Control: must-revalidate

Content-Encoding: gzip

Connection: close

Transfer-Encoding: chunked

Content-Type: text/html; charset=utf-8

[body]

# WERKING

3. Nu dat de cookie geplaatst is, geeft de gebruiker dit bij elke HTTP request door naar de webserver. Dit gebeurt via de HTTP-request

# WERKING

## HTTP-request

```
POST / HTTP/1.1
Host: iwt.ehb.be
Connection: close
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel
Mac OS X 10_6_4; de-de) AppleWebKit/533.16
(KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16
Accept:
text/xml,text/html,text/plain,image/png,image
/jpeg,image/gif
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8
Cookie: language=nl
```



# WERKING

4. De webserver kan de cookie uitlezen en verwerken in zijn response.

# SOORTEN

- Tijdelijke cookies
- Semi-permanente cookies

# SOORTEN

## Tijdelijke cookies

- Cookies die gedurende één webbrowseressie worden bewaard.
- De cookie zal dus verwijderd worden wanneer de gebruiker de webbrowser sluit.

# SOORTEN

## Semi-permanente cookies

- Cookies die gedurende meerdere webbrowser sessies worden bewaard.
- De cookie heeft wel een bepaalde vervaldatum
- De cookie wordt verwijderd na die vervaldatum

# COOKIES AANMAKEN

## Tijdelijke cookies

- `setcookie(<key>,<value>);`

```
<?php  
    setcookie("language","nl");  
?>
```

# COOKIES AANMAKEN

## Semi-permanente cookies

- `setcookie(<key>, <value>, <vervaldatum>);`
- `<vervaldatum>` is van type integer
  - Het aantal seconden sinds 1 januari 1970
  - Perfect te gebruiken ism functie `time()` of `mktime()`

```
<?php
```

```
//cookie 7 dagen te bewaren
```

```
setcookie("language", "nl", time()+60*60*24*7);
```

```
?>
```

# COOKIES AANMAKEN

## setcookie

- Setcookie aanvaardt nog extra argumenten:
- Hieronder enkele belangrijke, bekijk PHP manual voor alle opties:
- Setcookie(<key>,<value>,  
• <vervaltijd>,<pad>,<domein>)

# COOKIES AANMAKEN

## setcookie

- Pad = Op welk pad van het domein zal het cookie beschikbaar zijn?
  - Vb: en.wikipedia.org/wiki
  - Default is de directory waar de cookie in wordt gezet



# COOKIES AANMAKEN

## setcookie

- Domein = Op welk onderdeel van het domein zal het cookie beschikbaar zijn
  - Vb: **en**.wikipedia.org
    - ➔ enkel beschikbaar in subdomein **en** van wikipedia.org
  - Vb: wikipedia.org
    - ➔ beschikbaar in alle subdomeinen van wikipedia.org, vb: ook in nl.wikipedia.org

# COOKIES UITLEZEN

- Cookies die geplaatst zijn en bij de request werden meegestuurd kunnen uitgelezen worden via de superglobal `$_COOKIE`
  - Associatieve array
  - Analooq met `$_GET` en `$_POST`

# COOKIES UITLEZEN

- De cookie komt toe op de webserver
- De PHP parser zal er zelf voor zorgen dat de cookie wordt uitgelezen en wordt omgezet naar PHP variabelen, die wij kunnen gebruiken in ons script
- De cookies zijn toegankelijk via de `$_COOKIE` variabele die beschikbaar is

# COOKIES UITLEZEN

## \$\_COOKIE

- Een globale variabele die PHP ons ter beschikking stelt
- Niet zelf declareren
- Is een Superglobal  
→ Variabele is altijd ter beschikking

# COOKIES UITLEZEN

```
<?php
    $uitgelezenTaal = $_COOKIE["language"];
?>
```

# COOKIES VERWIJDEREN

- Opnieuw gebruik maken van setcookie met de key van de te verwijderen cookie, maar
  - Als tweede parameter een lege string meegeven OF
  - Als tweede parameter FALSE meegeven OF
  - Een verlooptijdstip in het verleden meegeven

# COOKIES VERWIJDEREN

```
<?php
    setcookie("language", "");
    setcookie("language", FALSE);
    setcookie("language", "", time() - 1);
?>
```

# EERST SETCOOKIE, DAN HTML

- De headers van een HTTP response worden geschreven vooraleer de HTML uitvoer wordt gegenereerd. Dit heeft als consequentie dat alle HTTP response headers van de server moeten worden gedefinieerd vooraleer er HTML wordt geoutput.
- In de praktijk wilt dit zeggen dat **setcookie moet aangeroepen worden voordat HTML code wordt gegenereerd in je PHP-script**, want de cookiedefinities moeten in de headers komen.
- **Whitespaces voor/buiten <?php ?> is ook HTML uitvoer !!!**



# BESCHIKBAARHEID IN \$\_COOKIE

- \$\_COOKIE representeert de cookiewaarden die werden gevonden in de huidige HTTP-request van de client.
- Wanneer een cookie nieuw wordt gedefinieerd in een PHP script, kan je de inhoud van de nieuwe cookie niet onmiddellijk uitlezen uit \$\_COOKIE binnen dezelfde thread.
- De cookie waarde is pas beschikbaar in \$\_COOKIE bij de volgende HTTP request

# CHECK OP BESTAAN COOKIES

- Je kan opnieuw de functie isset() gebruiken om het bestaan van een cookie te achterhalen.

```
<?php
    if (isset($_COOKIE["language"])) {
        //OK, cookie bestaat => uitlezen
        $var = $_COOKIE["language"];
    }
?>
```

# COOKIES: SECURITY

- Cookies worden als gewone tekst doorgestuurd en meestal ook zo opgeslagen
- Er zijn manieren om cookies te stelen, na te maken, ... Een gestolen cookie kan misschien gebruikt worden om een ingelogde browsingsessie over te nemen en zaken uit te voeren onder een andere login.

# Sessions

# WAT IS EEN SESSION?

- Maken het mogelijk om requests te linken aan gebruikers, en **op de server** gegevens per gebruiker te bewaren.
- Steunt op session ID
  - Wordt opgeslagen in een cookie bij client OF
  - Wordt doorgestuurd via POST of GET

# WERKING

- Sessions steunen op 2 pijlers om te werken:
  - Sessioncontrole
  - Opslag van sessioninformatie

# WERKING - SESSIONCONTROLE

- Het is nodig om aanvragen van eenzelfde gebruiker te kunnen identificeren over verschillende requests  
→ Toekennen van een unieke session-ID aan elke gebruiker die gebruik maakt van sessions
- Session ID is uniek nummer dat aan een unieke gebruiker gedurende een session wordt toegekend.

# WERKING - SESSIONCONTROLE

- Toekennen van sessionID gebeurt standaard door bij opstarten van een session een cookie door te sturen naar de gebruiker met daarin het session ID.
- Het session ID is een door de server gegenereerde tekencombinatie.
- Deze cookie met sessionID wordt bij elke HTTP request door de client aan de server doorgestuurd.
- De server kan aan de hand van deze sessionID de gebruiker blijven identificeren.



# WERKING - SESSIONCONTROLE

- Standaard gebeurt het bijhouden van de sessionID door middel van tijdelijke cookies.
  - Je kan dit aanpassen naar semi-permanente cookies.

# WERKING – OPSLAG VAN INFO

- Omdat de server - na het starten van de session - bij elke request het sessionID van de client krijgt, kan hij de client uniek identificeren over verschillende requests heen
- De server zal dit sessionID gebruiken als key om een hoeveelheid gegevens op de server op te slaan.
- Deze “gegevens” zijn key/value paren.
- De gegevens worden dus bijgehouden op de server per client die een sessionID werd toegewezen.

# WERKING – OPSLAG VAN INFO

- De key/value paren die per sessionID worden bijgehouden worden standaard in een tekstbestand op de server opgeslagen.
- De naamgeving van dit tekstbestand kan je lezen in je PHP configuratiefile.
- Het is ook mogelijk om de sessioninformatie op slagen in een database

# WERKING

1. Client die nog geen session heeft vraagt een webpagina op via een HTTP request
2. De aangevraagde pagina bevat PHP code om een session te openen => de PHP server genereert een nieuw/uniek sessionID voor de client, en
  - Stuurt deze standaard via een set-cookie in de HTTP-response naar de client
  - Voorziet plaats in een bestand op de server waarin de key/waarde paren die bij het sessionID zullen horen zullen worden opgeslagen

# WERKING

3. De server genereert een HTTP-response waarin HTML code wordt teruggestuurd naar de client. Eventueel kunnen er reeds bepaalde key/value paren worden bijgehouden voor de session
4. De gebruiker/client stuurt een nieuwe HTTP-request naar de server. Het HTTP-request zal de cookie met de door de server gegenereerde sessionID bevatten.

# WERKING

5. De server ontvangt de HTTP-request, merkt de session-ID cookie op, en gaat op zijn schijf op zoek naar de key/waarde paren die bij die sessionID horen.
6. De key/value paren die de server op zijn schijf heeft staan worden beschikbaar gemaakt binnen de PHP omgeving en zijn te bereiken via jou code

# WERKING

7. Je kan via jouw code de key/waarde paren die voor de sessionID worden opgeslagen aanpassen. De nieuwe/aangepaste waarden zullen op de file op de server worden opgeslagen. De key/value paren worden dus niet naar de client gestuurd
8. Je kan een HTML pagina genereren rekening houdend met de key/waarde paren die werden opgeslagen in het bestand van de server dat bij de sessionID behoort

# WERKING

- Bij een volgende HTTP request van de client kan dit proces zich herhalen
- => sessionID cookie wordt opnieuw opgestuurd, en op basis daarvan worden de bijbehorende key/waardeparen opnieuw ter beschikking gesteld.



# SESSION AANMAKEN

- Wanneer men een nieuwe session wenst te starten, moet men dit doorgeven aan PHP.
- Gebruik het commando `session_start()`

```
<?php
    session_start();
?>
```

# SESSION VOORTZETTEN

- Wanneer er aan de client reeds een session is toegewezen, moet men bij een nieuwe HTTP-request opnieuw de opdracht `session_start()` oproepen.
- De bewaarde data wordt op die manier beschikbaar voor je PHP code.
- PHP engine controleert automatisch of er
  - Een nieuwe sessionID moet worden aangemaakt
  - Een bestaande sessionID met de bijbehorende opgeslagen key/valueparen moet worden gebruikt

# KEY/WAARDE PAREN OPSLAAN

- Vooraleer we key/waarde paren kunnen opslaan voor een session, moeten we eerst een session aanmaken of verderzetten.
- Je kan variabelen opslaan via de superglobal `$_SESSION`.
- Merk op dat we deze keer dus wél waarden toekennen aan de superglobal

# KEY/WAARDE PAREN OPSLAAN

```
<?php
    session_start();
    $_SESSION["language"]="nl";
?>
```

# KEY/WAARDE PAREN UITLEZEN

- Vooraleer we key/waarde paren kunnen uitlezen voor een session, moeten we eerst een session verderzetten.
- Je kan variabelen uitlezen via de superglobal `$_SESSION`.

# KEY/WAARDE PAREN UITLEZEN

```
<?php
    session_start();
    if(isset($_SESSION["language"])) {
        $taal = $_SESSION["language"];
    }
?>
```

# SESSIES VERWIJDEREN

- Om een sessie te verwijderen kan men het commando `session_destroy()` aanroepen.
  - Key/value paren worden van de schijf verwijderd
- Nadeel: `$_SESSION` blijft beschikbaar, alsook de cookie op de client.
- Als je wilt dat de session volledig vernietigd wordt (bijvoorbeeld om een gebruiker uit te loggen) moet je nog een aantal extra stappen ondernemen

# SESSIES VERWIJDEREN

```
<?
    session_start();
    //sessievariabelen resetten
    $_SESSION = array();
    //cookie vernietigen
    if (ini_get("session.use_cookies")) {
        $params = session_get_cookie_params();
        setcookie(session_name(), '', time() - 3600,
            $params["path"], $params["domain"],
            $params["secure"], $params["httponly"]);
    }
    //Sessiedata verwijderen
    session_destroy();
?>
```



# EERST SESSION, DAN HTML

- De headers van een HTTP response worden geschreven vooraleer de HTML uitvoer wordt gegenereerd. Dit heeft als consequentie dat alle HTTP response headers van de server moeten worden gedefinieerd vooraleer er HTML wordt geoutput.
- In de praktijk wilt dit zeggen dat **session\_start() moet aangeroepen worden voordat HTML code wordt gegenereerd in je PHP-script**, want de cookiedefinities moeten in de headers komen.
- **Whitespaces voor/buiten <?php ?> is ook HTML uitvoer !!!**

# CHECK OP BESTAAN SESSION WAARDEN

- Je kan opnieuw de functie isset() gebruiken om het bestaan van een session waarde te achterhalen.

```
<?php
    if (isset($_SESSION["language"])) {
        //OK, key/value paar bestaat => uitlezen
        $var = $_SESSION["language"];
    }
?>
```

# SECURITY

- SessionID's worden als gewone tekst doorgestuurd en meestal ook zo opgeslagen
- Er zijn manieren om sessionID's te stelen, na te maken, ... Een gestolen sessionID kan misschien gebruikt worden om een ingelogde sessie over te nemen en zaken uit te voeren onder een andere login.



**erasmus**

HOGESCHOOL BRUSSEL

Objectgeoriënteerde PHP

# OOP

- Objectgeoriënteerd programmeren
- Ook in PHP
  - Productiever
  - Hergebruik
  - Meer structuur
  - Gemakkelijker om code van anderen te gebruiken
    - Vb: frameworks
  - Minder interessant in zeer kleine applicaties

# KLASSEN

Sleutelwoord "class"

```
<?php
```

```
    class MijnKlasse {  
        var $mijnVariabele1;  
        var $mijnVariabele2;  
        function mijnMethode($arg1, $arg2) {  
            //...  
        }  
    }  
?  
>
```

# KLASSEN

Naam van de klasse  
PascalCase

```
<?php
    class MijnKlasse {
        var $mijnVariabele1;
        var $mijnVariabele2;
        function mijnMethode($arg1, $arg2) {
            //...
        }
    }
?>
```

# KLASSEN

Keyword "var" voor de variabelen  
die bij de klasse horen  
(properties/datamembers)

```
<?php
    class MijnKlasse {
        var $mijnVariabele1;
        var $mijnVariabele2;
        function mijnMethode($arg1, $arg2) {
            //...
        }
    }
?>
```



# KLASSEN

Properties met dollarteken en in camelCase

```
<?php
    class MijnKlasse {
        var $mijnVariabele1;
        var $mijnVariabele2;
        function mijnMethode($arg1, $arg2) {
            //...
        }
    }
?>
```

# KLASSEN

Methodenamen in camelCase

```
<?php
    class MijnKlasse {
        var $mijnVariabele1;
        var $mijnVariabele2;
        function mijnMethode($arg1, $arg2) {
            //...
        }
    }
?>
```

# KLASSEN

Constanten in klassen declareert men met sleutelwoord "const" !

```
<?php
```

```
class MijnKlasse {
```

```
    var $mijnVariabele1;
```

```
    var $mijnVariabele2;
```

```
    const PI = 3.14;
```

```
    function mijnMethode($arg1, $arg2) {
```

```
        //...
```

```
    }
```

```
}
```

```
?>
```

# KLASSEN

Namen van constanten worden in  
HOOFDLETTERS geschreven, en  
zonder \$

```
<?php
```

```
class MijnKlasse {
```

```
    var $mijnVariabele1;
```

```
    var $mijnVariabele2;
```

```
    const PI = 3.14;
```

```
    function mijnMethode($arg1, $arg2) {
```

```
        //...
```

```
    }
```

```
}
```

```
?>
```

# KLASSEN

## Naamgeving

- Gebruik beschrijvende namen, lengte is van ondergeschikt belang.
- Hoofdletterregels op vorige slides zijn indicatief, maar gebruik ze!

# KLASSEN

## Bestanden

- Plaats klassen altijd in een apart bestand
- Geef bestand zelfde naam als klasse + .php
  - Ordelijker, beter leesbaar
  - Uitbreidbaarder
  - Betere projectstructuur

# KLASSEN

## Instantiëren

- Gebruik "new" keyword

```
<?php
    $object = new MijnKlasse();
?>
```

# KLASSEN

## Methodes/properties aanroepen

- Maak gebruik van een ->

```
<?php
```

```
    $object = new MijnKlasse();
```

```
    $object->mijnMethode(12, 53);
```

```
    $object->mijnVariabele2 = 57;
```

```
?>
```



# KLASSEN

## Methodes/properties aanroepen binnen een klasse

```
<?php
    class MijnKlasse {
        var $mijnVariabele1;
        var $mijnVariabele2;

        function mijnMethode($arg1, $arg2) {
            $this->mijnVariabele1 = $arg1;
            $this->mijnVariabele2 = $arg2;
        }
    }
?>
```

# KLASSEN

## Constructoren

- = een speciale methode die wordt aangeroepen bij het aanmaken van een instantie
- = optioneel
- Implementatie in `__construct`

# KLASSEN

## Constructoren

```
<?php
class MijnKlasse {
    var $mijnVariabele1;
    var $mijnVariabele2;

    function __construct($arg1, $arg2) {
        $this->mijnVariabele1 = $arg1;
        $this->mijnVariabele2 = $arg2;
    }
}
?>
```

# KLASSEN

## Destructoren

- Optioneel
- Zo kan men bij het verwijderen van een object automatisch een aantal acties uitvoeren
- Implementatie in `__destruct`

# KLASSEN

## Destructoren

```
<?php
    class MijnKlasse {
        var $mijnVariabele1;
        var $mijnVariabele2;
        function __destruct() {
            //implementatie
        }
    }
?>
```

# KLASSEN

## Objecten verwijderen

- Om een object te verwijderen, en dus de implementatie van de destructor te gebruiken, kent men de waarde null toe aan een variabele die verwijst naar een object.

```
<?php
    //constructor wordt aangeroepen
    $obj = new MijnKlasse(12,53);

    //destructor wordt aangeroepen
    $obj = null;

?>
```

# KLASSEN

## Overerving

```
<?php
    class ParentKlasse {
        $var1;

        function display() {
            echo $this->var1;
        }
    }
?>
```

# KLASSEN

## Overerving

Gebruik keyword "extends" om naar de superklasse te verwijzen

```
<?php
    class MijnKlasse extends ParentKlasse {
        //...
    }
?>
```



# KLASSEN

## Overschrijving

- De implementatie van een methode van de subklasse zal voorrang hebben op de implementatie van de superklasse

# KLASSEN

## Overschrijving

```
<?php
    class ParentKlasse {
        $var1;

        function display() {
            echo $this->var1;
        }
    }
?>
```

# KLASSEN

## Overschrijving

```
<?php
    class MijnKlasse extends ParentKlasse {
        function display() {
            echo "Waarde van var1: " . $this->var1;
        }
    }
?>
```

# KLASSEN

## Parent leden aanroepen

- Gebruik het sleutelwoord "parent::" om te verwijzen naar de properties en/of methodes van de parent klasse.
- Hoeft niet als eerste commando.
- Op analoge manier kan je de constructor van de parentklasse aanroepen
  - `parent::__construct()`

# KLASSEN

## Parent leden aanroepen

```
<?php
    class ParentKlasse {
        $var1;
        function display() {
            echo $this->var1;
        }
    }
?>
```

# KLASSEN

## Parent leden aanroepen

```
<?php
    class MijnKlasse extends ParentKlasse {
        function display() {
            echo "<p>";
            parent::display();
            echo "</p>";
        }
    }
?>
```

# KLASSEN

## Overschrijving verhinderen

- Je kan ervoor zorgen dat methodes niet verder overschreven kunnen worden in childklassen
- Gebruik hiervoor het keyword **"final"**

# KLASSEN

## Overschrijving verhinderen

```
<?php
    class ParentKlasse {
        $var1;
        final function display() {
            echo $this->var1;
        }
    }
?>
```



# KLASSEN

## Overschrijving verhinderen

```
<?php
    class MijnKlasse extends ParentKlasse {
        function display() {
            echo "Nieuwe implementatie";
        }
    }
?>
```

**MAG NIET !!! GEEFT FOUT !!!**

# KLASSEN

## Meervoudige overerving

- Het overerven van meerdere klassen wordt niet ondersteund in PHP
- Je kan wel child/grandchild klassen of parent/grandparent klassen hebben.

# ENCAPSULATIE

- Je kan de zichtbaarheid van de leden van een klasse beperken
- Je gebruikt hiervoor access modifiers
- Access modifiers worden gezet vooraan de definities van properties en methodes.
- Klasse
  - Verbergt zijn complexiteit
  - Maakt implementaties/waarden niet rechtstreeks toegankelijk
  - Biedt niet meer functionaliteit aan dan noodzakelijk
  - Laat niet meer over zichzelf weten dan noodzakelijk
  - => verminderd programmeerfouten

# ENCAPSULATIE

## Access modifiers

- Private:
  - De toegang tot de leden aangeduid met private is beperkt tot de leden binnen de klasse zelf
- Protected:
  - De toegang tot de leden aangeduid met protected is beperkt tot de leden binnen de klasse zelf, en de leden van overervende klassen.

# ENCAPSULATIE

## Access modifiers

- Public:
  - De leden aangeduid met public zijn vanaf overal toegankelijk.
  - Dit is de standaard. Als je geen access modifier bij een property zet, is ze public.

# ENCAPSULATIE

## Access modifiers

Private property

```
<?php
class MijnKlasse {
    private $mijnVariabele1;
    private $mijnVariabele2;
    protected function mijnMethode($arg1,
    $arg2) {
        $this->mijnVariabele1 = $arg1;
        $this->mijnVariabele2 = $arg2;
    }
}
?>
```

# ENCAPSULATIE

## Access modifiers

Bij specificatie access modifier valt "var" keyword weg bij declaratie datamembers

```
<?php
class MijnKlasse {
    private $mijnVariabele1;
    private $mijnVariabele2;
    protected function mijnMethode($arg1,
    $arg2) {
        $this->mijnVariabele1 = $arg1;
        $this->mijnVariabele2 = $arg2;
    }
}
?>
```

# ENCAPSULATIE

## Access modifiers

Protected methode

```
<?php
class MijnKlasse {
    private $mijnVariabele1;
    private $mijnVariabele2;
    protected function mijnMethode($arg1,
    $arg2) {
        $this->mijnVariabele1 = $arg1;
        $this->mijnVariabele2 = $arg2;
    }
}
?>
```



# ABSTRACTE KLASSEN

- Van deze klassen kan geen instantie worden gemaakt. Er kan enkel van worden overgeërfd.
- Niet alle methodes hoeven een implementatie te hebben. Mogelijks sommigen wel.
- Aangeduid door het keyword "abstract"

# ABSTRACTE KLASSEN

```
<?php
    abstract class MijnAbstracteKlasse {
        protected function mijnMethode() {
            //implementatie
        }
    }
?>
```

# ABSTRACTE KLASSEN

```
<?php
    abstract class MijnAbstracteKlasse {
        protected function mijnMethode() {
            //implementatie
        }
    }
?>
```

# STATISCHE PROPERTIES EN METHODES

- Statische leden worden niet aan een object gebonden, maar aan de klassedefinitie zelf
- Statische leden kunnen enkel op de klasse aangeroepen worden, en niet op de leden zelf
- In statische operaties kan men enkel statische en constante leden aanroepen.
- In gewone operaties kan men geen statische leden aanroepen.

# STATISCHE PROPERTIES EN METHODES

- Statische leden worden aangeduid met het keyword `static`
- Statische leden worden aangeroepen met "`self::`"

# STATISCHE PROPERTIES EN METHODES

```
<?php
class Mij Klasse {
    protected static $var1;
    private $var2;
    const PI = 3.14;

    static function statischeMethode($arg1) {
        self::$var1 = $arg1 * self::PI;
    }
    function gewoneMethode($arg1) {
        $this->var2 = $arg1 * $this->PI;
    }
}
```

```
Mij Klasse::statischeMethode(24);
```

```
$obj = new Mij Klasse();
$obj->gewoneMethode(16);
?>
```

# SERIALISATIE

- Serialisatie = je kan objecten converteren naar een string bytes.
  - functie `serialize()`
- Deserialisatie = je kan de oorspronkelijke objecten opnieuw reproduceren uit de overeenkomstige strings die je bij het serialiseren hebt geproduceert
  - functie `unserialize()`

# SERIALISATIE

- Nodig wanneer we een object willen bewaren over verschillende scripts
- Geserialiseerde objecten kunnen bewaard worden in
  - Sessies
  - (Tekst)bestanden
  - Database
  - ...
- Zonder serialisatie zouden de objecten niet meer bruikbaar zijn wanneer ze worden opgevraagd



# SERIALISATIE

```
<?php
    require_once("MijnKlasse.php");

    $obj = new MijnKlasse();
    $geserialObj= serialize($obj);
?>
```

# SERIALISATIE

```
<?php
    require_once("MijnKlasse.php");

    $obj = unserialize($geserialObj);
    $obj->display();
?>
```

# SERIALISATIE

- De code die unserialize() aanroept moet ook toegang hebben tot de definitie van de klasse van het object dat je unserializet
- Objecten kunnen enkel uit een geserialiseerde string worden gehaald als de string achteraf niet is aangepast geweest. Het aanpassen van de string kan per ongeluk gebeurt zijn bij het opslaan in een database.
  - eventueel worden slashes toegevoegd of verwijderd