

Universidade Federal do Paraná

Loirto Alves dos Santos

Luiz Henrique Pires de Camargo

Vírus de computador

Uma abordagem do código polimórfico

Monografia apresentada junto ao curso de Ciência da Computação, do Departamento de Informática, do Setor de Ciências Exatas, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel.

Orientador: Prof. Dr. Bruno Müller Junior

Curitiba - PR

2012

A nossos pais. Sem eles nada disso teria sentido.

Agradecimentos

- A Deus
- A meu esforço e dedicação que, apesar de serem poucos, me valeram muito.
- Aos professores pela paciência e dedicação

Resumo

Nullam congue porttitor libero, ac pretium ante tincidunt sed. Nunc dolor ipsum, mattis lacinia elementum at, commodo nec est. Duis tortor elit, auctor eu pellentesque ut, convallis vitae arcu. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Sed quam sem, bibendum eget semper sodales, commodo aliquam massa. Duis in nibh enim, ac rhoncus diam. Donec nulla sapien, commodo non tempus ac, tempor id sem. Pellentesque lacinia hendrerit magna at malesuada. Donec adipiscing convallis diam, et vehicula libero rhoncus sed. In dolor odio, viverra posuere congue nec, dapibus ac dui. Curabitur a odio et sem hendrerit vestibulum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut sed enim arcu, cursus bibendum libero. Proin pharetra orci a nisl volutpat nec consectetur dolor pulvinar. Aenean adipiscing euismod justo at ultrices. Pellentesque aliquet dictum dolor ac adipiscing. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Suspendisse potenti.

Palavras-chave: Vírus, Vírus de computador, Vírus polimórfico, polimorfismo.

Abstract

Vivamus ultrices massa lectus, quis consectetur nibh. Ut vestibulum varius tincidunt. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Ut ultricies odio volutpat sapien vulputate eu consectetur enim dictum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris eu tellus in neque aliquam sollicitudin nec in augue. Donec a nulla ullamcorper lorem hendrerit placerat ac nec nulla. Nam cursus rhoncus metus, in semper quam rhoncus quis. Sed ultrices, metus eu elementum consequat, quam urna aliquet tellus, et pulvinar libero libero et erat. Ut libero nunc, interdum pellentesque semper sit amet, scelerisque ultrices justo. Fusce ornare malesuada dolor eget convallis. Fusce lectus mi, luctus vitae ultrices a, rutrum vel purus. Fusce sit amet purus tellus, ac convallis mi. Aliquam a libero ipsum, a gravida nisi. Fusce cursus pharetra eros, venenatis facilisis dolor iaculis non. Nam id ipsum mattis orci pellentesque molestie in id ipsum. Proin libero nulla, cursus sed dictum vel, molestie vel ipsum. Nulla auctor sem vitae magna consectetur ornare. Nulla elementum tempor sem, at ornare arcu volutpat eu.

Sumário

Agradecimentos	iii
Resumo	iv
Abstract	v
Sumário	vi
1 Antivirus	1
1.1 História	1
1.2 Antivirus e SO	1
1.2.1 DOS	2
1.2.2 Windows	2
1.2.3 Linux	2
1.3 Técnicas de detecção	2
1.3.1 Virus de pendrive	3
1.3.2 Virus de macro	3
1.3.3 Virus Polimórficos	4
I Estrutura de Arquivos PE e ELF	5
.1 Arquivo PE	6

.1.1	Estrutura de arquivo PE.	6
.1.2	PE - Cabeçalho	6
.1.3	Tabela de Seções	8
.1.4	Páginas de imagem	8
.1.5	Importação	9
.1.6	Exportação	9
.1.7	Correção	9
.1.8	Recursos	9
.1.9	Debug	10
.2	Arquivo ELF	10
.2.1	A estrutura do arquivo ELF	10

Referências Bibliográficas	11
-----------------------------------	-----------

Antivirus

Os antivirus são softwares criados para analisar, detectar, eliminar e impedir os virus informáticos ou ao menos diminuir a intensidade do ataque. Foram criados pela necessidade de que os virus impediam a utilização do sistema. Os virus atuais são mais poderosos, e ainda existem outros não tão fortes que são utilizados como piada ou somente para incomodar, se espalhar pelos computadores sem fazer mal à máquina e sim à paciência do usuário.

1.1 História

O primeiro antivirus foi criado em 1988 por Denny Yanuar Ramdhani. Era uma vacina ao virus Brain, um virus de boot, além de remover o virus imunizava o sistema contra uma nova infecção. A forma de desinfectar era remover as entradas do virus no pc e já bloqueava ests fraquezas para impedir um novo ataque. Ainda em 1988 um virus foi projetado para infectar com a "ajuda"da BBS, nisto John McAfee, desenvolveu o VirusScan, primeira vacina para o virus.

1.2 Antivirus e SO

Por enquanto existe uma dependência dos virus para com os sistemas operacionais, pois afetam o modo em que o executável interage com o sistema, e pedidos especiais são feitos pelo próprio SO e cada qual o faz de forma diferente, ou seja um virus que funciona em windows nunca funcionaria em linux, só se fossem chamadas suas APIs, como feito pelo wine no sistema linux, e mesmo assim não teria todo o potencial de infecção, já que

é preparado para a estrutura do sistema para o qual foi projetado.

1.2.1 DOS

No sistema DOS o anti-virus não funciona em "tempo real", somente como scanner, normalmente era colocado no boot do sistema para varrer o sistema em busca de novas infecções, e outras verificações somente se chamado pelo usuário. Sendo infectado no meio de uma tarefa o virus já se propagou e danificou diversas areas e somente será percebido na nova execução do antivírus.

1.2.2 Windows

Já no windows o antivírus protege as principais formas de ataque, para este sistema. continua a utilizar o scanner, como no DOS. Ganhou a função de monitoramento, com diversas ferramentas para encontrar padrões de virus. A cada executável aberto há esta verificação, o que compromete o desempenho do computador. A cada periodo pré-determinado há uma varredura sobre os arquivos do sistema para verificar arquivos infectados, remove o virus e tenta manter a integridade do arquivo. Se encontra um padrão de infecção mas ainda não existe "vacina" para remoção diversos sistemas de proteção utilizam a ferramenta de "quarentena", ou seja mantém o arquivo infectado em um espaço que não pode ser "alcançado" pelo usuário até que possa restaurar o arquivo, ou ao menos conheça o virus.

1.2.3 Linux

Não são muito populares neste sistema. Por enquanto não há uma grande preocupação, nem pela parte de usuários e nem pela parte de desenvolvedores. O que existe hoje são alguns sistemas que detectam virus para windows pelo linux, para fazer uma manutenção do sistema. E mesmo assim não são tão "potentes" quanto os de windows, não há muita preocupação em desenvolvê-los.

1.3 Técnicas de detecção

São diversas as técnicas de detecção dentre elas: Heurística: Que significa descobrir. Estuda o comportamento, estrutura e características para analisar se é perigoso ao sistema

ou inofensivo. Emulação: Abre o arquivo em uma virtualização do sistema, e analisa os efeitos sobre o sistema. Arquivo monitorado: Mantém um arquivo no sistema e o monitora, se ele modificar alguma característica é porque o sistema foi infectado. E então o antivírus toma as precauções necessárias. Assinatura do vírus: Com um trecho de código do vírus tem-se sua assinatura, quando tenta detectar o vírus busca-as para analisar se já não existe dentro do banco de dados do antivírus. Temos o falso positivo, o antivírus com base no comportamento do arquivo o considera infectado, o que dificulta para usuários comuns identificarem as anomalias e utilizar com segurança o sistema.

1.3.1 Virus de pendrive

No sistema operacional windows eles se utilizam do arquivo autorun.inf para se autoexecutar e infectar a máquina. sua limpeza é simples, existem alguns antivírus que alteram o conteúdo do autorun e tiram a permissão de gravação do arquivo, e alguns usuários criam um diretório com o nome autorun.inf e isso impede de criar o tal arquivo. os vírus em si funcionam de forma interessante, temos por exemplo o conficker q após infectar o pc ele passa a infectar td pendrive q nel for utilizado, assim como enquanto conectado a internet ele baixa diversos outros vírus e com isso acaba com o sistema e arquivos do usuário. sua prevenção é simples e sua remoção é complicada. ou seja se todos fossem informados de como o vírus funciona a prevenção seria óbvia e este tipo de vírus seria obsoleto.

1.3.2 Virus de macro

Os vírus de macro são utilizados dentro de, aparentemente, inofensivos arquivos estilo "office" são scripts executados automaticamente para facilitar a visualização dos arquivos e fazer eles executarem o que teriam de executar, os criadores de vírus aproveitam que macros tem poder de execução e infectam os arquivos colocando dentro a macro código malicioso que o usuário previamente nem notará, e após execução do arquivo já estará infectado e infectará outros. A maior praga disso está nas apresentações de slides, como foi muito difundido por e-mails para passar imagens com animações. O vírus se instala dentro destes arquivos e o usuário desconhece que por trás de tudo que está visualizando um vírus acabou de se instalar em sua máquina.

1.3.3 Virus Polimórficos

Ainda não existe uma forma eficaz para se detectar este tipo de vírus, eles não tem um padrão a ser identificado. O que se faz é criar um arquivo de vítima e este fica sempre sendo monitorado, mas o bom vírus polimórfico já está residente em memória e faz o sistema "ver" o arquivo como inalterado e com isso não há mais nada a ser feito. seria uma limpeza manual, sem o auxílio de outra máquina seria inviável, enquanto o vírus se infecta o usuário tentaria localizá-lo e deletá-lo uma guerra perdida.

Parte I

Estrutura de Arquivos PE e ELF

.1 Arquivo PE

O formato de arquivo PE (Portable Executable Format File) é o último utilizado para plataforma Microsoft.

.1.1 Estrutura de arquivo PE.

00.00.0000	DOS 2 - Cabeçalho EXE compatível	Seção DOS 2.0 (para compatibilidade com DOS somente)
	Não utilizado	
	OEM - Identificador	
	OEM - Info	
	Offset para cabeçalho PE	
	DOS 2.0 Stub Program & Reloc. Table	Palavras limitadas a 8 bytes
	Não utilizado	
	PE - Cabeçalho	
	Tabela de seções	
	Image Pages · Info de Importação · Info de Exportação · Info de correção · Info de recursos · Info de debug	

.1.2 PE - Cabeçalho

Temos no cabeçalho uma estrutura dividida em campos com palavras de 4 bytes, enfatizamos alguns deles abaixo:

Tipo de CPU: o campo informa qual o tipo de CPU para a qual o executável foi projetado.

Número de Seções: o campo informa o número de entradas na tabela de seções.

Marca de Tempo/Data: Armazena a data de criação ou modificação do arquivo.

Flags: Bits para informar qual o tipo de arquivo ou quando há erros em sua estrutura.

LMAJOR/LMINOR: maior e menor versao do linkador para o executável.

Seção de alinhamento: O valor de alinhamento das seções. Deve ser múltiplo de 2 dentre 512 e 256M. O valor padrão é 64K.

OS MAJOR/MINOR = Versões limitantes (maior e menor) do sistema operacional.

Tamanho da Imagem: Tamanho virtual da imagem, contando todos os cabeçalhos. E o tamanho total deve ser multiplo da seção de alinhamento.

Tamanho do Cabeçalho: Tamanho total do cabeçalho. O tamanho combinado de cabeçalho do DOS, cabeçalho do PE e a tabela de seções.

FILE CHECKSUM: Checksum do arquivo em si, é setado como 0 pelo linkador.

Flags de DLL: Indica qual o tipo de leitura que deve ser feita, processos de inicialização e terminação de leitura e de threads.

Tamanho reservado da pilha: tamanho de pilha reservado ao programa, o valor real é o valor efetivo, se o valor reservado não tiver no sistema ele será paginado.

Tamanho efetivo da pilha: tamanho efetivo.

Tamanho Reservado da HEAP: Tamanho reservado a HEAP.

Tamanho efetivo da HEAP: Valor efetivo para a HEAP.

.1.3 Tabela de Seções

O número de entradas da tabela de seções é dado pelo campo de número de seções que está no cabeçalho. As entradas se iniciam em 1. Segue imediatamente o cabeçalho do PE. A ordem de dados e memória é selecionado pelo ligador. Os endereços virtuais para as seções são confirmados pelo ligador de forma crescente e adjacente, e devem ser múltiplos da Seção de alinhamento, que também é fornecida no cabeçalho do PE. Abaixo alguns de uma seção nesta tabela, divididos em palavras de 8 bytes:

Nome da Seção: Campo com 8 bytes nulos para representar o nome da seção em ASCII.

Tamanho virtual: O tamanho virtual é o alocado quando a seção é lida.

Tamanho físico: O tamanho de dados inicializado no arquivo para a seção. É múltiplo do campo de alinhamento do arquivo do cabeçalho do PE e deve ser menor ou igual ao tamanho virtual.

Offset físico: Offset para apontar a primeira página da seção. É relativo ao início do arquivo executável.

Flags da seção: Flags para sinalizar se a seção é de código, se está inicializada ou não, se deve ser armazenada, compartilhada, paginável, de leitura ou para escrita.

.1.4 Páginas de imagem

A página de imagens contém todos os dados inicializados e todas as seções. As seções são ordenadas pelo endereço virtual reservado a elas. O Offset que aponta para a primeira página é especificado na tabela de seções como visto na subseção acima. Cada seção inicia com um múltiplo da seção de alinhamento.

.1.5 Importação

A informação de importação inicia com uma tabela de diretórios de importação que descreve a parte principal da informação de importação. A tabela de diretórios de importação contém informação de endereços que são utilizados nas referencias de correção para pontos de entrada com uma DLL. A tabela de diretórios de importação consiste de um vetor de entradas de diretórios, uma entrada para cada referencia a DLL. A última entrada é nula o que indica o fim da tabela de diretórios.

.1.6 Exportação

A informação de exportação inicia com a tabela de diretórios de exportação que descreve a parte principal da informação de exportação. A tabela de diretórios de exportação contém informação de endereços que são utilizados nas referencias de correção para os pontos de entrada desta imagem.

.1.7 Correção

A tabela de correção contém todas as entradas de correção da imagem. O tamanho total de dados de correção no cabeçalho é o número de bytes na tabela de correção. A tabela de correção é dividida em blocos de correção. Cada bloco representa as correções para um página de 4K bytes. Correções que são resolvidados pelo ligador necessitam ser processadas pelo carregador, a menos que a imagem não possa ser carregada na Base de imagens especificada no cabeçalho do PE.

.1.8 Recursos

Recursos são indexados por uma arvore binária ordenada. O design como um todo pode chegar a 2^{31} níveis, entretanto, NT utiliza somente 3 níveis: o mais alto com o *tipo*, no subsequente *nome*, depois a *língua*.

.1.9 Debug

A informação de debug é definido por um debugador que não é controlado pelo PE ou pelo ligador. Somente é definido pelo PE os dados da tabela de diretório de debug.

.2 Arquivo ELF

Explicação

.2.1 A estrutura do arquivo ELF

Arquivo Realocável	Arquivo Carregável
Cabeçalho ELF	Cabeçalho ELF
Tabela do cabeçalho do programa (opcional)	Tabela do cabeçalho do programa
seção 1	Segmento 1
seção 2	Segmento 2
...	...
seção n	...
Tabela de cabeçalho de seção	Tabela de cabeçalho de seção(opcional)

Referências Bibliográficas