

http://localhost:3000/employees





100



Performances

Accessibilité

Bonnes pratiques

SEO

PWA



Performances

Les valeurs sont estimées et peuvent varier. Le <u>calcul du</u>
<u>score lié aux performances</u> repose directement sur ces
statistiques. <u>Affichez la calculatrice.</u>



0-49

50-89

90-100



STATISTIQUES

Développer la vue

First Contentful Paint

0,5 s

Time to Interactive

0.8 s

Speed Index

0,5 s

Total Blocking Time

30 ms

Largest Contentful Paint

0.8 s

Cumulative Layout Shift

0,004

Afficher la trace d'origine

Consultez la carte proportionnelle





















Afficher les audits pertinents pour : All <u>FCP TBT LCP</u>

OPPORTUNITÉS

Opportunité

Estimation des économies

Éliminez les ressources qui bloquent le rendu

0,25 s ^

Des ressources bloquent la première visualisation (first paint) de votre page. Envisagez de diffuser des feuilles JS/CSS essentielles en ligne et de différer la diffusion de toutes les feuilles JS/de style non essentielles. En savoir plus FCP (LCP)

URL	Taille de transfert	Économies potentielles
css/all.css (pro.fontawesome.com)	29,4 KiB	260 ms

Réduisez la taille des ressources JavaScript

0,16 s ^

La minimisation des fichiers JavaScript peut réduire la taille des charges utiles et la durée d'analyse des scripts. En savoir plus (FCP) (LCP)

URL	Taille de transfert	Économies potentielles
js/bundle.js (localhost)	427,1 KiB	184,2 KiB


Ces suggestions peuvent contribuer à charger votre page plus rapidement. En revanche, elles n'ont pas d'<u>incidence directe</u> sur le score lié aux performances.

DIAGNOSTIC

Les éléments d'image ne possèdent pas de width ni de height explicites

.

Indiquez une largeur et une hauteur explicites sur les éléments d'image afin de réduire les décalages de mise en page et d'améliorer le CLS. En savoir plus (CLS)



△ Diffusez des éléments statiques grâce à des règles de cache efficaces — 2 ressources trouvées

es trouvées

Une longue durée de vie du cache peut accélérer les visites répétées sur votre page. En savoir plus

URL	Cache de la valeur TTL	Taille de transfert
js/bundle.js (localhost)	None	427 KiB
media/wealth_health.550a61bjpg (localhost)	None	44 KiB

O Évitez de créer des chaînes de requêtes critiques — 1 chaîne trouvée

Les chaînes de demandes critiques ci-dessous vous montrent quelles ressources sont chargées avec une priorité élevée. Envisagez de réduire la longueur des chaînes et la taille de téléchargement des ressources ou de reporter le téléchargement de ressources inutiles afin d'améliorer le chargement des pages. En savoir plus FCP LCP

Latence de chemin d'accès critique maximale : 180 ms

Navigation initiale

/employees (localhost)

...css/all.css (pro.fontawesome.com) - 170 ms, 29,36 KiB

Réduisez au maximum le nombre de requêtes et la taille des transferts — 4 requêtes• 502 Kio

Pour définir des budgets liés à la quantité et à la taille des ressources de pages, ajoutez un fichier budget.json. <u>En savoir plus</u>

Type de ressource	Requêtes	Taille de transfert
Total	4	502,3 KiB
Script	1	427,1 KiB
Image	1	44,5 KiB
Feuille de style	1	29,4 KiB
Document	1	1,4 KiB
Contenu multimédia	0	0,0 KiB
Police de caractères	0	0,0 KiB
Autre	0	0,0 KiB
Tiers	1	29,4 KiB

Il s'agit de l'élément identifié comme "Largest Contentful Paint" dans la fenêtre	d'affichage. En savoir plus II C	P
To agit do Foloment Identine denime Largest Contential Family admissible for	a unionago. <u>En ouvon piao</u> Eo	
Élément		
h1		
l l l l		
Éviter les changements de mise en page importants — 1 élément trouvé		/
Ces éléments DOM contribuent en grande partie au CLS de la page. CLS		
Élément	Contribu	ution au CLS
div.title		
		0,004
Évitez les tâches longues dans le thread principal — 1 tâche longue trouvé	e	
Évitez les tâches longues dans le thread principal — 1 tâche longue trouvé Indique les tâches les plus longues du thread principal, ce qui est utile pour ide En savoir plus (TBT)		olus de retard.
Indique les tâches les plus longues du thread principal, ce qui est utile pour ide En savoir plus (TBT)		olus de retard
Indique les tâches les plus longues du thread principal, ce qui est utile pour ide	entifier celles qui entraînent le p	
Indique les tâches les plus longues du thread principal, ce qui est utile pour ide En savoir plus (TBT)	entifier celles qui entraînent le p Heure de	olus de retard
Indique les tâches les plus longues du thread principal, ce qui est utile pour ide En savoir plus (TBT) URL	entifier celles qui entraînent le p Heure de début	olus de retard Durée
Indique les tâches les plus longues du thread principal, ce qui est utile pour ide En savoir plus (TBT) URL js/bundle.js (localhost) d'informations sur les performances de votre application. Ces chiffres n'ont par	entifier celles qui entraînent le p Heure de début 770 ms	Durée 79 ms
Indique les tâches les plus longues du thread principal, ce qui est utile pour ide En savoir plus (TBT) URL js/bundle.js (localhost)	entifier celles qui entraînent le p Heure de début 770 ms	Durée 79 ms
Indique les tâches les plus longues du thread principal, ce qui est utile pour ide En savoir plus (TBT) URL js/bundle.js (localhost) d'informations sur les performances de votre application. Ces chiffres n'ont par	entifier celles qui entraînent le p Heure de début 770 ms	Durée 79 ms
Indique les tâches les plus longues du thread principal, ce qui est utile pour ide En savoir plus (TBT) URL js/bundle.js (localhost) d'informations sur les performances de votre application. Ces chiffres n'ont par	Heure de début 770 ms	Durée 79 ms

	URL	Taille de la ressource	Économies potentielles
g	i m media/wealth_health.550a	61bjpg (localhost) 44,1 KiB	31,1 KiB

Différez le chargement des images hors écran

Envisagez de charger des images masquées ou hors écran après le chargement de toutes les ressources essentielles afin de réduire le délai avant interactivité. <u>En savoir plus</u>

Réduisez la taille des ressources CSS — Économies potentielles de 4 Kio

La réduction des fichiers CSS peut réduire la taille des charges utiles de réseau. En savoir plus FCP LCP

URL

* { box-sizing: border-box; font-family: Avenir, Helvetica, Arial, sans-serif; }
...

* 4,8 KiB 3,9 KiB

Réduisez les ressources CSS inutilisées — Économies potentielles de 29 Kio

Réduisez les règles inutilisées des feuilles de style et différez les ressources CSS non utilisées pour le contenu au-dessus de la ligne de flottaison afin de réduire la quantité d'octets consommés par l'activité réseau. En savoir plus FCP LCP

URL
Taille de transfert botentielles

...css/all.css (pro.fontawesome.com)

Taille de transfert botentielles

29,4 KiB

Réduisez les ressources JavaScript inutilisées — Économies potentielles de 151 Kio


Réduisez les ressources JavaScript inutilisées et différez le chargement des scripts tant qu'ils ne sont pas requis afin de réduire la quantité d'octets consommés par l'activité réseau. En savoir plus (LCP)

URL Taille de Économies transfert potentielles

URL	Taille de transfert	Économies potentielles
js/bundle.js (localhost)	427,1 KiB	151,1 KiB
D:/dev/openClassroom/P14/hr-net/node_modules/react-dom/cjs/react-dom.development.js	226,9 KiB	86,5 KiB
D:/dev/openClassroom/P14/hr-net/node_modules/react/cjs/react.development.js	19,5 KiB	8,5 KiB
D:/dev/openClassroom/P14/hr-net/webpack/runtime/jsonp chunk loading	4,1 KiB	3,9 KiB
D:/dev/openClassroom/P14/hr-net/node_modules/react-redux/es/components/connect.js	4,2 KiB	3,7 KiB
D:/dev/openClassroom/P14/hr-net/node_modules/react/cjs/react-jsx-dev-runtime.development.js	9,1 KiB	3,5 KiB


Encodez les images de manière efficace — Économies potentielles de 24 Kio

Les images optimisées se chargent plus rapidement et consomment moins de données mobiles. En savoir plus



Diffusez des images aux formats nouvelle génération — Économies potentielles de 35 Kio

Les formats d'image comme WebP et AVIF proposent souvent une meilleure compression que PNG et JPEG. Par conséquent, les téléchargements sont plus rapides et la consommation de données est réduite. <u>En savoir plus</u>



Activez la compression de texte	
Les ressources textuelles doivent être diffusées compressées (Gzip, Deflate ou Brotli) pour réduire le nombre total d'octets du réseau. En savoir plus FCP LCP	
Connectez-vous à l'avance aux origines souhaitées	,
Envisagez d'ajouter les indices de ressources `preconnect` ou `dns-prefetch` pour établir les premières connexions avec des origines tierces importantes. <u>Découvrez-en davantage</u> . <u>FCP</u> <u>LCP</u>	
Le temps de réponse initial du serveur était court — Le document racine a pris 0 ms	,
Le temps de réponse du serveur pour le document principal doit rester court, car toutes les autres requêtes en dépendent. <u>En savoir plus FCP LCP</u>	
URL Temps passé	
/employees (localhost) 0 ms	
Évitez les redirections de page multiples	,
Les redirections entraînent des retards supplémentaires avant que la page ne puisse être chargée. En savoir plus FCP	
O Préchargez les demandes clés	
Envisagez d'utiliser ` link rel=preload>` pour hiérarchiser la récupération des ressources actuellement requises pour le chargement ultérieur de la page. En savoir plus (FCP) (LCP)	
Utilisez HTTP/2	
Le protocole HTTP/2 offre de nombreux avantages par rapport à HTTP/1.1, comme les en-têtes binaires et le multiplexage. <u>En savoir plus</u>	
Utilisez des formats vidéo pour le contenu animé	,
Les grandes images GIF sont inefficaces pour diffuser du contenu animé. Envisagez d'utiliser des vidéos MPEG4/WebM pour les animations et PNG/WebP pour les images statiques au lieu d'images GIF afin d'économiser des octets réseau. En savoir plus (LCP)	
Supprimez les modules en double dans les groupes JavaScript	,
Supprimez les modules JavaScript volumineux et en double de vos groupes pour réduire les débits d'octets superflus sur le réseau. (TBT)	

Évitez d'utiliser de l'ancien code JavaScript dans les navigateurs récents — Économies potentielles de 0 Kio

Les polyfills et les attributs "transform" permettent aux anciens navigateurs d'utiliser les nouvelles fonctionnalités JavaScript. Dans la majorité des cas cependant, ils ne sont pas nécessaires aux navigateurs modernes. Adoptez une stratégie de déploiement de script moderne pour votre groupe JavaScript : utilisez la détection de fonctionnalité module/nomodule pour réduire la quantité de code envoyée aux navigateurs modernes tout en continuant de prendre en charge les plus anciens. En savoir plus (TBT)

URL Économies potentielles
...js/bundle.js (localhost)

bundle.js:41168
@babel/plugin-transform-classes

Précharger l'image Largest Contentful Paint

Préchargez l'image utilisée par l'élément LCP pour améliorer la durée de votre LCP. En savoir plus [CCP]

Éviter d'énormes charges utiles de réseau — La taille totale était de 506 Kio

Les charges utiles des grands réseaux coûtent de l'argent réel aux utilisateurs et sont fortement corrélées aux délais de chargement interminables. En savoir plus (LCP)

✓ Afficher les ressources tierces (1)

URL	Taille de transfert
js/bundle.js (localhost)	427,1 KiB
media/wealth_health.550a61bjpg (localhost)	44,5 KiB
css/all.css (pro.fontawesome.com)	29,4 KiB
/favicon.ico (localhost)	3,8 KiB
/employees (localhost)	1,4 KiB

Éviter une taille excessive de DOM — 144 éléments

Un grand DOM sollicite davantage la mémoire, et entraîne de plus longs <u>calculs de style</u> et de coûteux <u>ajustements de la mise en page</u>. <u>En savoir plus (TBT)</u>

Statistique Élément Valeur

Statistique	Élément	Valeur
Nombre total d'éléments DOM		144
Profondeur maximum de DOM	th	default.
Nombre maximal d'éléments enfants	tb	ody 10

Marques et mesures du temps utilisateur

Envisagez de doter votre application de l'API User Timing pour mesurer ses performances réelles lors d'expériences utilisateur clés. <u>En savoir plus</u>

Délai d'exécution de JavaScript — 0,1 s

Envisagez de réduire le temps consacré à l'analyse, la compilation et l'exécution de JavaScript. La livraison de charges utiles JavaScript plus petites peut vous aider. En savoir plus (TBT)

URL	Temps CPU total	Évaluation des scripts	Analyse des scripts
js/bundle.js (localhost)	118 ms	80 ms	17 ms

Réduire le travail du thread principal — 0,2 s

Envisagez de réduire le temps consacré à l'analyse, la compilation et l'exécution de JavaScript. La livraison de charges utiles JavaScript plus petites peut vous aider. En savoir plus (TBT)

Catégorie	Temps passé
Script Evaluation	82 ms
Other	39 ms
Style & Layout	18 ms

Catégorie	Temps passé
Script Parsing & Compilation	18 ms
Parse HTML & CSS	5 ms
Rendering	3 ms

La totalité du texte reste visible pendant le chargement des polices Web

Utilisez la fonction d'affichage de la police CSS afin que le texte soit visible par l'utilisateur pendant le chargement des polices Web. En savoir plus (FCP) (LCP)

Réduire au maximum l'utilisation de code tiers — Le thread principal a été bloqué par du code tiers pendant 0 ms

Le code tiers peut affecter considérablement les performances de chargement des pages. Limitez le nombre de fournisseurs tiers redondants, et essayez de charger du code tiers une fois le chargement de votre page terminé. En savoir plus (TBT)

Tiers	Taille de transfert	Durée de blocage du thread principal
FontAwesome CDN	29 KiB	0 ms
css/all.css (pro.fontawesome.com)	29 KiB	0 ms

Ressources tierces pouvant être chargées de façon différée avec des façades

Certaines intégrations tierces peuvent être chargées de manière différée. Vous pouvez envisager de les remplacer par une façade tant qu'elles ne sont pas requises. <u>En savoir plus</u> (TBT)

L'image Largest Contentful Paint n'a pas eu de chargement différé

Les images de la partie au-dessus de la ligne de flottaison qui ont un chargement différé sont rendues plus tard dans le cycle de vie de la page, ce qui peut retarder Largest Contentful Paint. En savoir plus

La page utilise des écouteurs d'événements passifs pour améliorer les performances de défilement

Envisagez de marquer vos écouteurs d'événements tactiles et à la molette comme `passive` pour améliorer les performances de défilement de votre page. <u>En savoir plus</u>

Évite document.write()

Pour les utilisateurs rencontrant des problèmes de connexion lente, les scripts externes injectés dynamiquement via 'document.write()' peuvent retarder le chargement des pages de plusieurs dizaines de secondes. En savoir plus

© Éviter les animations non composées

Les animations non composées peuvent être lentes et augmenter le CLS. En savoir plus CLS

Une balise «meta name» "viewport" > ayant l'attribut width ou initial-scale est configurée

\[
\text{Un '<meta name="viewport" > optimise votre appli pour les tailles d'écrans de mobiles, mais empêche aussi un délai d'entrée utilisateur de 300 millisecondes. En savoir plus \(
\text{TBT}\)

Permet d'éviter les écouteurs d'événements unload

\[
\text{L'événement 'unload' ne se déclenche pas de manière fiable, et son analyse risque d'empêcher les optimisations du navigateur telles que la mise en cache des pages précédentes et suivantes. Utilisez plutôt les événements 'pagehide' ou 'visibilitychange'. En savoir plus

\[
\text{Accessibilité}
\]

Accessibilité

Ces vérifications permettent de connaître les possibilités d'<u>amélioration de</u>


<u>l'accessibilité de vos applications Web</u>. Seule une partie des problèmes
d'accessibilité peut être détectée automatiquement. Il est donc conseillé
d'effectuer un test manuel.

CONTRASTE

Les couleurs d'arrière-plan et de premier plan ne sont pas suffisamment contrastées

Un texte faiblement contrasté est difficile, voire impossible à lire pour de nombreux utilisateurs. En savoir plus

Éléments non conformes



Éléments non conformes		
	tr.even	
	td.sorting_1	
	tr.even	
	td.sorting_1	
	tr.even	
	td.sorting_1	
	tr.even	
	td.sorting_1	

Éléments non conformes		
	tr.even	
	td.sorting_1	
	tr.even	
	td.sorting_1	
	tr.even	
	td.sorting_1	
	tr.even	
	td.sorting_1	

Éléments non conformes		
	tr.odd	
	td.sorting_1	
	tr.odd	
	td.sorting_1	
	tr.odd	
	td.sorting_1	
	tr.odd	
	td.sorting_1	

Éléments non conformes		
	tr.odd	
	td.sorting_1	
	tr.odd	
	td.sorting_1	
	tr.odd	
	td.sorting_1	
	tr.odd	
	td.sorting_1	

Éléments non conformes		
	tr.even	
	td.sorting_1	
	tr.even	
	td.sorting_1	
	tr.even	
	td.sorting_1	
	tr.even	
	td.sorting_1	

Éléments non conformes	
	tr.even
	td.sorting_1

Éléments non conformes		
	tr.odd	
	td.sorting_1	
	tr.odd	
	td.sorting_1	
	tr.odd	
	td.sorting_1	
	tr.odd	
	td.sorting_1	

Éléments non conformes		
	tr.odd	
	td.sorting_1	
	tr.odd	
	td.sorting_1	
	tr.odd	
	td.sorting_1	
	tr.odd	
	td.sorting_1	

Éléments non conformes		
	tr.even	
	td.sorting_1	
	tr.even	
	td.sorting_1	
	tr.even	
	td.sorting_1	
	tr.even	
	td.sorting_1	

Éléments non conformes		
	tr.even	
	td.sorting_1	
	tr.even	
	td.sorting_1	
	tr.even	
	td.sorting_1	
	tr.even	
	td.sorting_1	

Éléments non conformes		
	tr.odd	
	td.sorting_1	
	tr.odd	
	td.sorting_1	
	tr.odd	
	td.sorting_1	
	tr.odd	
	td.sorting_1	

Éléments non conformes		
	tr.odd	
	td.sorting_1	
	tr.odd	
	td.sorting_1	
	tr.odd	
	td.sorting_1	
	tr.odd	
	td.sorting_1	

Éléments non conformes		
	tr.even	
	td.sorting_1	
	tr.even	
	td.sorting_1	
	tr.even	
	td.sorting_1	
	tr.even	
	td.sorting_1	

Éléments non conformes	
	tr.even
	td.sorting_1

Éléments non conformes	
	tr.odd
	td.sorting_1

Éléments non conformes	
	tr.odd
	td.sorting_1

Éléments non conformes	
	tr.even
	td.sorting_1

Éléments non conformes	
	tr.even
	td.sorting_1

Éléments non conformes		
	tr.odd	
	td.sorting_1	
	tr.odd	
	td.sorting_1	
	tr.odd	
	td.sorting_1	
	tr.odd	
	td.sorting_1	

Éléments non conformes	
	tr.odd
	td.sorting_1
	tr.odd
	td.sorting_1
	tr.odd
	td.sorting_1
	tr.odd

Servez-vous de ces indications pour améliorer la lisibilité de votre contenu.

AUTRES ÉLÉMENTS À VÉRIFIER MANUELLEMENT (10) O The page has a logical tab order A

Interactive controls are keyboard focusable	^
Custom interactive controls are keyboard focusable and display a focus indicator. Learn more.	
Interactive elements indicate their purpose and state	^
Interactive elements, such as links and buttons, should indicate their state and be distinguishable from non-interactive elements. <u>Learn more</u> .	
The user's focus is directed to new content added to the page	^
If new content, such as a dialog, is added to the page, the user's focus is directed to it. <u>Learn more</u> .	
User focus is not accidentally trapped in a region	^
A user can tab into and out of any control or region without accidentally trapping their focus. <u>Learn more</u> .	
Custom controls have associated labels	^
Custom interactive controls have associated labels, provided by aria-label or aria-labelledby. <u>Learn more</u> .	
Custom controls have ARIA roles	^
Custom interactive controls have appropriate ARIA roles. <u>Learn more</u> .	
Visual order on the page follows DOM order	^
DOM order matches the visual order, improving navigation for assistive technology. <u>Learn more</u> .	
Offscreen content is hidden from assistive technology	^
Offscreen content is hidden with display: none or aria-hidden=true. <u>Learn more</u> .	
HTML5 landmark elements are used to improve navigation	^
Landmark elements (<main>, <nav>, etc.) are used to improve the keyboard navigation of the page for assistive technology. Learn more.</nav></main>	ology.
Ces éléments concernent des zones qu'un outil de test automatique ne peut pas couvrir. Consultez notre quide sur la réalis	ation

AUDITS RÉUSSIS (24)

Masquer

d'un examen d'accessibilité.

Los attributs [arta-] correspondent a redis roles

Chaque `role` ARIA est rattaché à un sous-ensemble spécifique d'attributs `aria-*`. S'ils ne sont pas correctement associés, les attributs `aria-*` ne seront pas valides. En savoir plus

[aria-hidden="true"] ne figure pas sur le document <body>

Les technologies d'assistance, telles que les lecteurs d'écran, présentent un fonctionnement irrégulier lorsque `aria-hidden="true"` est défini sur l'élément `<body>` du document. En savoir plus

Tous les éléments [role] contiennent les attributs [aria-*] requis

Certains rôles ARIA ont des attributs obligatoires qui décrivent l'état de l'élément aux lecteurs d'écran. En savoir plus

Les éléments ayant un [role] ARIA, qui exigent que les enfants incluent un [role] spécifique, possèdent tous les enfants requis.

Certains rôles ARIA parents doivent contenir des rôles enfants spécifiques afin de remplir correctement leurs fonctions d'accessibilité. En savoir plus

Les éléments [role] sont inclus dans l'élément parent approprié

Certains rôles ARIA enfants doivent être inclus dans un rôle parent spécifique afin de remplir correctement leurs fonctions d'accessibilité. En savoir plus

Les valeurs [role] sont valides

Les rôles ARIA doivent comporter des valeurs valides afin de remplir correctement leurs fonctions d'accessibilité. <u>En savoir plus</u>

Les attributs [aria-*] ont des valeurs valides

Les technologies d'assistance telles que les lecteurs d'écran ne peuvent pas interpréter les attributs ARIA si leurs valeurs ne sont pas valides. En savoir plus

Les attributs [aria-*] sont valides et correctement orthographiés

Les technologies d'assistance telles que les lecteurs d'écran ne peuvent pas interpréter les attributs ARIA si leurs noms ne sont pas valides. <u>En savoir plus</u>

Les ID ARIA sont uniques

La valeur d'un ID ARIA doit être unique afin que les différentes instances soient toutes prises en compte par les technologies d'assistance. En savoir plus

Les éléments d'image possèdent des attributs [alt]

Les éléments informatifs doivent contenir un texte de substitution court et descriptif. L'attribut alt peut rester vide pour les éléments décoratifs. En savoir plus

Les éléments de formulaire sont associés à des libellés

Les libellés permettent de s'assurer que les éléments de contrôle des formulaires sont énoncés correctement par les technologies d'assistance, comme les lecteurs d'écran. En savoir plus

[user-scalable="no"] n'est pas utilisé dans l'élément <meta name="viewport">, et l'attribut [maximum-scale] n'est pas inférieur à 5.

La désactivation de la fonction de zoom peut être problématique pour les utilisateurs qui ne voient pas bien et qui ont besoin d'agrandir le contenu d'une page Web pour en saisir le sens. En savoir plus

Les éléments button, link et menuitem ont des noms accessibles

Lorsqu'un élément n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. <u>En savoir plus</u>

La page contient un titre, un lien "Ignorer" ou un point de repère

En ajoutant des méthodes pour contourner les contenus répétitifs, vous permettez aux internautes qui utilisent un clavier de naviguer plus efficacement sur la page. En savoir plus

Le document contient un élément <title>

Le titre donne aux utilisateurs de lecteurs d'écran un aperçu de la page. En outre, les moteurs de recherche s'appuient principalement sur ce dernier pour déterminer la pertinence du contenu proposé. En savoir plus

L'élément <html> contient un attribut [lang]

Lorsqu'une page ne spécifie pas d'attribut "lang", les lecteurs d'écran considèrent qu'elle est rédigée dans la langue par défaut sélectionnée au moment de leur configuration par l'utilisateur. Si la page n'est pas rédigée dans cette langue par défaut, les lecteurs d'écran risquent de ne pas énoncer correctement son contenu. En savoir plus

La valeur de l'attribut [lang] de l'élément <html> est valide

Le fait de spécifier une <u>langue BCP 47</u> valide permet d'aider les lecteurs d'écran à énoncer correctement le texte. <u>En savoir plus</u>

Les liens ont un nom visible

Rédigez du texte visible et unique pour les liens (et pour le texte de substitution des images, si vous vous en servez dans des liens), afin que les utilisateurs de lecteurs d'écran puissent facilement positionner le curseur dessus et bénéficient d'une meilleure expérience de navigation. En savoir plus

Les listes contiennent uniquement des éléments et des éléments de type script (<script> et <template>).

Les lecteurs d'écran ont une façon spécifique d'énoncer les listes. Pour leur permettre de donner de bons résultats, pensez à bien structurer ces dernières. En savoir plus

Les éléments de liste () sont inclus dans des éléments parents
 ou

Les lecteurs d'écran requièrent que les éléments de liste (``) soient contenus dans un élément parent `` ou `` pour les énoncer correctement. En savoir plus

Aucun élément n'a de valeur [tabindex] supérieure à 0

Une valeur supérieure à 0 implique un ordre de navigation explicite. Bien que cela soit valide d'un point de vue technique, cela crée souvent une expérience frustrante pour les utilisateurs qui s'appuient sur des technologies d'assistance. En savoir plus

Les cellules d'un élément qui utilisent l'attribut [headers] font référence à des cellules figurant dans le même tableau.

Les lecteurs d'écran proposent des fonctionnalités qui permettent de naviguer plus simplement dans les tableaux. En vous assurant que les cellules `` qui comportent l'attribut `[headers]` fassent référence à d'autres cellules dans le même tableau uniquement, vous pourrez améliorer l'expérience des utilisateurs de lecteurs d'écran. En savoir plus

Les éléments > et ceux portant l'attribut [role="columnheader"/"rowheader"] décrivent des cellules de données.

Les lecteurs d'écran proposent des fonctionnalités qui permettent de naviguer plus simplement dans les tableaux. En vous assurant que les en-têtes de tableaux fassent toujours référence à un ensemble de cellules spécifique, vous pourrez améliorer l'expérience des utilisateurs de lecteurs d'écran. En savoir plus

Les éléments d'en-tête sont classés séquentiellement par ordre décroissant

Les en-têtes correctement classés qui respectent les niveaux transmettent la structure sémantique de la page, ce qui garantit une navigation plus aisée et permet d'identifier plus facilement dans quels cas utiliser les technologies d'assistance. En savoir plus

NON APPLICABLE (19)

Masquer

Les valeurs [accesskey] sont uniques

Les clés d'accès permettent aux utilisateurs de positionner rapidement le curseur dans une partie spécifique de la page. Pour les aider à naviguer correctement, pensez à définir des clés d'accès uniques. En savoir plus

Les éléments [aria-hidden="true"] ne contiennent pas de descendants sélectionnables

La présence de descendants sélectionnables dans un élément `[aria-hidden="true"]` empêche les utilisateurs de technologies d'assistance, telles que des lecteurs d'écran, de se servir de ces éléments interactifs. En savoir plus

Les champs de saisie ARIA ont des noms accessibles	^
Lorsqu'un champ de saisie n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. En savoir plus	Э
Les éléments ARIA meter ont des noms accessibles	^
Lorsqu'un élément n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. <u>En savoir plus</u>	
 Les éléments ARIA progressbar ont des noms accessibles 	^
Lorsqu'un élément `progressbar` n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. En savoir plus	÷
Les champs d'activation/de désactivation ARIA ont des noms accessibles	^
Lorsqu'un champ d'activation/de désactivation n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. En savoir plus	
 Les éléments ARIA tooltip ont des noms accessibles 	^
Lorsqu'un élément n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. En savoir plus	
Les éléments ARIA treeitem ont des noms accessibles	^
Lorsqu'un élément n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. En savoir plus	
O Les boutons ont un nom accessible	^
Lorsqu'un bouton n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran annoncent simplement qu'il s'agit d'un "bouton", ce qu rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. En savoir plus	i le
Les éléments <dl> ne contiennent que des groupes <dt> et <dd> ainsi que des éléments <script>, <template> ou <div> dans le bon ordre.</td><td>^</td></tr><tr><td>Si les listes de définition ne sont pas correctement balisées, les lecteurs d'écran risquent de donner des résultats confus imprécis. En savoir plus</td><td>ou</td></tr></tbody></table></script></dd></dt></dl>	

O Les éléments de liste de définition sont encapsulés dans des éléments <dl>

lecteurs d'écran puissent les énoncer correctement. <u>En savoir plus</u>	
O Les attributs [id] sur des éléments sélectionnables actifs sont uniques	^
Tous les éléments sélectionnables doivent être associés à un `id` unique pour qu'ils soient visibles par les technologies d'assistance. En savoir plus	es
Aucun champ de formulaire ne comporte plusieurs libellés	^
Les champs de formulaire comprenant plusieurs libellés peuvent être annoncés par les technologies d'assistance cor des lecteurs d'écran utilisant le premier, le dernier ou tous les libellés, ce qui peut prêter à confusion. En savoir plus	nme
O Les éléments <frame/> ou <iframe> ont un titre</iframe>	^
Les lecteurs d'écran s'appuient sur le titre des frames pour décrire le contenu de ces derniers aux utilisateurs. En sav plus	<u>/oir</u>
O Les éléments <input type="image"/> contiennent du texte [alt]	^
Lorsqu'une image est utilisée comme bouton ` <input/> `, vous pouvez aider les utilisateurs de lecteurs d'écran à comp son utilité en ajoutant un texte de substitution. <u>En savoir plus</u>	rendre
O Le document n'utilise pas de balise Meta <meta http-equiv="refresh"/>	^
Les utilisateurs ne s'attendent pas à ce qu'une page s'actualise automatiquement. De plus, lorsque cela se produit, le curseur est aussitôt repositionné en haut de la page. Cela peut générer de la frustration et perturber l'expérience utilis	
<u>En savoir plus</u>	
En savoir plus Les éléments <object> contiennent du texte de substitution</object>	^
	nents
O Les éléments <object> contiennent du texte de substitution Les lecteurs d'écran ne peuvent pas traduire les contenus non textuels. En ajoutant un texte de substitution aux éléments de sub</object>	nents
C Les éléments <object> contiennent du texte de substitution Les lecteurs d'écran ne peuvent pas traduire les contenus non textuels. En ajoutant un texte de substitution aux élément cobject>, vous aiderez les lecteurs d'écran à transmettre votre message aux utilisateurs. En savoir plus</object>	
 Les éléments <object> contiennent du texte de substitution</object> Les lecteurs d'écran ne peuvent pas traduire les contenus non textuels. En ajoutant un texte de substitution aux éléme '<object>', vous aiderez les lecteurs d'écran à transmettre votre message aux utilisateurs. En savoir plus</object> Les attributs [lang] ont une valeur valide Le fait de spécifier une langue BCP 47 valide pour les éléments permet de s'assurer que le texte sera prononcé 	



Bonnes pratiques

FIAB	ILITE ET SECURITE		
0	Garantir l'efficacité de la CSP contre les attaques XSS		^
	Ine CSP (Content Security Policy) efficace réduit considé avoir plus	erablement le risque d'attaques de scrip	t intersites (XSS). <u>En</u>
	Description	Directive	Gravité
	Aucune CSP trouvée en mode de mise en conformité		Élevée
GÉNE	ÉRAL		
0	Bibliothèques JavaScript détectées		^
Т	outes les bibliothèques JavaScript frontales détectées su	ır la page. <u>Découvrez-en davantage</u> .	
	Nom	Version	
	core-js	core-js-pure@3.22.5	
	Create React App		
AUDI	TS RÉUSSIS (13)		Masquer
	Requêtes HTTPS		^
d le	Tous les sites doivent être protégés par le protocole HTTP conséquent, vous devez éviter le <u>contenu mixte</u> , qui provolemande initiale soit diffusée via HTTPS. Le protocole HT es communications entre votre application et les utilisateur HTTP/2 et de nombreuses nouvelles API de plates-formes	oque le chargement de certaines ressou TPS empêche les intrus de détourner c urs. Il constitue également une conditior	urces sur HTTP bien que la ou d'écouter passivement
	Aucune autorisation de géolocalisation n'est demandée	au chargement de la page	^

Les utilisateurs se méfient des sites qui demandent leur position sans contexte. Envisagez plutôt d'associer la demande à des actions de l'utilisateur. En savoir plus

Aucune autorisation d'envoi de notifications n'est demandée au chargement de la page Les utilisateurs se méfient des sites qui demandent à envoyer des notifications sans contexte. Envisagez plutôt d'associer la demande à des gestes de l'utilisateur. En savoir plus Les bibliothèques JavaScript frontales ne présentent aucune faille de sécurité connue Certains scripts tiers peuvent présenter des failles de sécurité connues, faciles à identifier et à exploiter par des pirates informatiques. En savoir plus Autoriser les utilisateurs à copier un contenu dans les champs de mot de passe Empêcher la copie de contenu dans les champs de mot de passe nuit aux règles de sécurité. En savoir plus Images affichées au bon format Les dimensions d'affichage des images doivent correspondre au format naturel. En savoir plus Images diffusées dans la résolution appropriée Pour que la clarté de l'image soit optimale, ses dimensions naturelles doivent être proportionnelles à la taille d'affichage et au taux de pixels. En savoir plus La page n'a pas d'attribut doctype HTML La spécification d'un attribut doctype empêche le navigateur de passer en mode quirks. Découvrez-en davantage, Le charset est défini correctement La déclaration d'encodage des caractères est obligatoire. Elle peut être effectuée avec une balise `<meta>` dans les 1 024 premiers octets du code HTML, ou dans l'en-tête de réponse HTTP Content-Type. En savoir plus La page n'utilise pas d'API obsolètes Les API obsolètes seront finalement supprimées du navigateur. En savoir plus Aucune erreur de navigateur enregistrée dans la console Les erreurs enregistrées dans la console indiquent des problèmes non résolus. Ces derniers peuvent être dus à des requêtes réseau qui ont échoué et à d'autres problèmes du navigateur. En savoir plus

Les problèmes enregistrés dans le panneau `Issues` des outils de développement Chrome indiquent des problèmes non résolus. Ceux-ci peuvent être dus à des requêtes réseau qui ont échoué, à des contrôles de sécurité insuffisants ou à d'autres problèmes du navigateur. Ouvrez le panneau "Issues" dans les outils de développement Chrome pour en savoir plus sur chaque problème.

La page contient des mappages source valides

Les mappages source traduisent le code minimisé pour obtenir le code source d'origine. Ce processus aide les développeurs à effectuer le débogage en phase de production. De plus, Lighthouse est en mesure de fournir d'autres renseignements. Envisagez de déployer des mappages source pour profiter de ces avantages. En savoir plus

URL

URL de mappage du code source

...js/bundle.js (localhost)

...js/bundle.js.map (localhost)

Avertissement : 2 éléments manquants dans `.sourcesContent`

NON APPLICABLE (1) Masquer

Les polices qui utilisent font-display: optional sont préchargées

Préchargez les polices `optional` pour que les nouveaux visiteurs puissent les utiliser. En savoir plus



SEO

Ces vérifications confirment que votre page suit les conseils de base concernant le référencement naturel. De nombreux facteurs supplémentaires ne sont pas comptés par Lighthouse ici, mais peuvent affecter votre classement dans les résultats de recherche, y compris vos performances sur Signaux Web essentiels. En savoir plus

AUTRES ÉLÉMENTS À VÉRIFIER MANUELLEMENT (1)

Masquer

Les données structurées sont valides

Exécutez l'<u>outil de test des données structurées</u> et le <u>validateur Lint de données structurées</u> pour valider les données structurées. <u>En savoir plus</u>

Exécutez ces outils de validation supplémentaires sur votre site pour vérifier les bonnes pratiques de SEO complémentaires.

AUDITS RÉUSSIS (11) Masquer Une balise <meta name="viewport"> ayant l'attribut width ou initial-scale est configurée Un `<meta name="viewport">` optimise votre appli pour les tailles d'écrans de mobiles, mais empêche aussi un délai d'entrée utilisateur de 300 millisecondes. En savoir plus TBT Le document contient un élément <title> Le titre donne aux utilisateurs de lecteurs d'écran un aperçu de la page. En outre, les moteurs de recherche s'appuient principalement sur ce dernier pour déterminer la pertinence du contenu proposé. En savoir plus Le document contient un attribut "meta description" Les résultats de recherche peuvent inclure des attributs "meta description" pour résumer de façon concise le contenu de la page. En savoir plus La page renvoie un code d'état HTTP de réussite Les pages renvoyant des codes d'état HTTP d'échec peuvent ne pas être indexées correctement. En savoir plus Les liens contiennent un texte descriptif Le texte descriptif d'un lien aide les moteurs de recherche à comprendre votre contenu. En savoir plus Les liens peuvent être explorés Les moteurs de recherche peuvent utiliser les attributs 'href' des liens pour explorer les sites Web. Assurez-vous que l'attribut `href` des éléments d'ancrage pointe vers une destination appropriée, pour que davantage de pages du site puissent être détectées. En savoir plus L'indexation de cette page n'est pas bloquée Les moteurs de recherche ne peuvent pas inclure vos pages dans les résultats de recherche s'ils ne sont pas autorisés à les explorer. En savoir plus Le fichier robots.txt est valide Si votre fichier robots.txt n'est pas créé correctement, il se peut que les robots d'exploration ne puissent pas comprendre comment votre site Web doit être exploré ou indexé. Découvrez-en davantage. Les éléments d'image possèdent des attributs [alt]

Les éléments informatifs doivent contenir un texte de substitution court et descriptif. L'attribut alt peut rester vide pour les

éléments décoratifs. En savoir plus

L'attribut hreflang du document est valide

Les liens hreflang indiquent aux moteurs de recherche la version de la page qu'ils doivent répertorier dans les résultats de recherche pour une page ou une région donnée. <u>En savoir plus</u>

Le document évite les plug-ins

Les moteurs de recherche ne peuvent pas indexer le contenu des plug-ins, et de nombreux appareils limitent l'utilisation de ces derniers, voire ne les acceptent pas. En savoir plus

NON APPLICABLE (3) Masquer

L'attribut rel=canonical du document est valide

Les liens canoniques suggèrent l'URL à afficher dans les résultats de recherche. En savoir plus

Le document utilise des tailles de police lisibles

Les tailles de police inférieures à 12 pixels sont trop petites pour être lisibles et nécessitent que les visiteurs sur la version mobile pincent l'écran pour zoomer et lire le texte. Veuillez utiliser une police de texte de plus de 12 pixels sur plus de 60 % du texte de la page. En savoir plus

Les éléments tactiles sont dimensionnés correctement

Les éléments interactifs comme les boutons et les liens doivent être suffisamment larges (48 x 48 pixels) et avoir suffisamment d'espace autour d'eux pour que l'utilisateur puisse appuyer facilement dessus sans appuyer en même temps sur d'autres éléments. En savoir plus



PWA

Ces contrôles permettent de vérifier que les conditions requises pour les progressive web apps sont remplies. <u>Découvrez-en davantage</u>.

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION

Le fichier manifeste ou le service worker de l'application Web ne respectent pas les conditions d'installation requises

— 1 motif

Service worker est une technologie qui permet à votre application d'exploiter de nombreuses fonctionnalités propres aux progressive web apps, comme le fonctionnement hors connexion, l'ajout à l'écran d'accueil et les notifications push. Lorsqu'un service worker et un fichier manifeste sont correctement implémentés, les utilisateurs peuvent être invités à ajouter votre application à leur écran d'accueil par le biais de leur navigateur. Cette fonctionnalité peut contribuer à une hausse de l'engagement. En savoir plus

Motif de l'échec

Aucun service worker correspondant n'a été détecté. Vous devrez peut-être recharger la page ou vérifier que le champ d'application du service worker pour la page actuelle inclut le champ d'application et l'URL de démarrage du fichier manifeste.

OPTIMISATION PWA

▲ Aucun service worker de contrôle de la page et de start_url n'est enregistré

Un service worker est une technologie qui permet à votre application d'exploiter de nombreuses fonctionnalités propres aux progressive web apps, comme le fonctionnement hors connexion, l'ajout à un écran d'accueil et les notifications push. Découvrez-en davantage.

Écran d'accueil personnalisé disponible

Avec un écran d'accueil à thème, vous garantissez une expérience de qualité aux utilisateurs qui lancent votre application depuis leur écran d'accueil. <u>Découvrez-en davantage</u>.

Une couleur de thème est configurée pour la barre d'adresse.

Vous pouvez définir un thème assorti à votre site pour la barre d'adresse du navigateur. Découvrez-en davantage.

O Le contenu est correctement dimensionné pour la fenêtre d'affichage

Si la largeur du contenu de votre application ne correspond pas à la largeur de la fenêtre d'affichage, il se peut que votre application ne soit pas optimisée pour les écrans mobiles. <u>Découvrez-en davantage</u>.

Une balise <meta name="viewport"> ayant l'attribut width ou initial-scale est configurée

Un `<meta name="viewport">` optimise votre appli pour les tailles d'écrans de mobiles, mais empêche aussi un <u>délai</u> d'entrée utilisateur de 300 millisecondes. En savoir plus TBT

La valeur de l'attribut apple-touch-icon est valide

Définissez un attribut `apple-touch-icon` afin d'optimiser l'affichage de votre progressive web app sur l'écran d'accueil des appareils iOS. Il doit mener vers une image PNG carrée opaque de 180 ou 192 pixels. <u>Découvrez-en davantage</u>.

Le fichier manifeste ne comporte pas d'icône masquable

Une icône masquable empêche l'apparition de bandes noires (format letterbox) et assure que l'image remplit totalement l'espace disponible lorsque l'application est installée sur un appareil. <u>En savoir plus</u>

AUTRES ÉLÉMENTS À VÉRIFIER MANUELLEMENT (3)

Masquer

O Le site fonctionne sur différents navigateurs

Afin de toucher le plus grand nombre d'utilisateurs possible, les sites doivent fonctionner sur tous les principaux navigateurs. <u>Découvrez-en davantage</u>.

La navigation entre les différentes pages du site doit être rapide et fluide

^

La navigation sur les pages doit être rapide et fluide, même pour les utilisateurs avec une connexion lente. C'est un critère de performance fondamental pour les utilisateurs. <u>Découvrez-en davantage.</u>

O Chaque page a sa propre URL

^

Veillez à ce que les URL de vos pages puissent être utilisées dans des liens profonds. En outre, chaque URL doit être unique afin de pouvoir être correctement partagée sur les réseaux sociaux. <u>Découvrez-en davantage</u>.

Ces contrôles font partie des <u>vérifications de base de la checklist PWA</u>, mais ne sont pas exécutés automatiquement par Lighthouse. Même s'ils n'ont pas d'influence sur votre score, il est important de les effectuer manuellement.

Captured at 21 juin 2022, 10:24 UTC+2

Chargement de page initial

Émulation (ordinateur) with

Lighthouse 9.5.0

Limitation personnalisée

Chargement de page unique

Using Chromium 102.0.0.0 with devtools

Generated by Lighthouse 9.5.0 | Signaler un problème