Förberedelser inför test	Tid förberedelse			
Öppna upp de nedladdade dataseten i googleDocs Kalkylark (S&E-	_			
modellen etiketterat med 200 och 500)	5 min			

OS Version	Webbläsa	Version webbläsare
Windows 10 Pro, 19042.1165	Chrome	92.0.4515.159

Testfall	Testare	Typ av test	Titel	Datum	Steg#	Test steg	OK/NOK	Bugg	Anteckningar
LG3-126	Ellen Kranzén & Samuela Lunborg	Utforskande	Jämförelse samma dataset på 200 och 500 etiketterade frågor	21-09-06	1	Jämför 200 och 500, sorterar på G kolumn och kollar skipade frågor som hamnar längst ner		***	Det skiljer sig bara 1 från de två dokumenten, detta pga den extra insatta 'other' labeln som fick många frågor som annars hade skippats.
					2	Jämför frågor 78, 85, 86, 88, 96, 103			Id 78, "Electrical input error" har vi etiketterat som fault issue eftersom vi tolkade det som att det är ett felmeddelande som kunden fått upp och vill ha hjälp med. Sedan har labelf på 200 själv sorterat 85,86,88,96 och 103 som också har liknande "felmeddelande" som fault issue. Sedan på 500 är det samma men att vi då själva bekräftat på 88 och 103 dom som fault issue.
					3	Sorterar kolumn E för att se alla 'other' frågor			200 hade totalt 179 varav 28 är user , 500 hade totalt 139 varav 73 är user. Tolkar detta som att 'other' är svår för labelf.
					4	Kollar fråga 2177 på 500 setet			Denna fråga är validation med label 'other'. På 200 är den satt på order info & progress utav labelf. Visar på att 'other' växer accuracy över tid, men gav många falska på 200
					5	Kollar fråga 2368			Denna frågan är egentligen två frågor som inte blivit delad i skapandet av datasetet, och inte av labelf. Dock är den feletiketterad på båda seten som warranty, när den egentligen är other.