



Open
TO
Inspiration

Rutas Symfony



Symfony

Symfony

¿Qué es el enrutamiento?

Cuando la aplicación recibe una solicitud, la app llama a una acción de un determinado controlador para generar la respuesta que la aplicación mostrará.

Es la configuración del enrutamiento donde se define qué acción se debe ejecutar para cada una de las URL recibidas.



Symfony

Symfony

Rutas en Symfony

Para crear las rutas podemos hacerlo de diferentes formas, todas igual de efectivas y con los mismos rendimientos:

- Usando archivos de configuración YAML, XML o PHP.
- Definiendo las rutas en las clases de los controladores mediante los atributos de PHP.

Información:

<https://symfony.com/doc/current/routing.html#creating-routes>



Symfony

Symfony

Enrutamiento con YAML, XML o PHP

Este tipo de definiciones se realizan en un archivo de formato YAML, XML o PHP separado de los controladores.

- Su principal ventaja es que no requiere ninguna dependencia adicional.
- Y su principal inconveniente es que hay que trabajar con varios archivos para poder verificar el enrutamiento de las acciones de los controladores.

Importante: Por defecto, Symfony carga las rutas de archivos en formato YAML. Si deseas cambiarlo debes hacerlo en el archivo *src/Kernel.php*

Información:

<https://symfony.com/doc/current/routing.html#creating-routes-in-yaml-xml-or-php-files>



Symfony

Symfony

Enrutamiento con Atributos PHP

Los atributos de PHP permiten definir las rutas junto al código de los controladores, asociando las rutas a los controladores.

Los atributos son nativos a partir de PHP 8, y para versiones posteriores. Pudiendo usarlos dentro del propio código de la clase del controlador.

Symfony recomienda esta opción porque es conveniente colocar las rutas y el controlador en el mismo lugar.

Información:

<https://symfony.com/doc/current/routing.html#creating-routes-as-attributes>



Symfony

Symfony

Enrutamiento con Atributos PHP II

Para poder usar los atributos de PHP se debe configurar mediante el archivo de configuración `attributes.yaml` dentro de `config/routes/`. Esta configuración sigue el estándar PSR-4.

```
1 # config/routes/attributes.yaml
2 controllers:
3     resource:
4         path: ../../src/Controller/
5         namespace: App\Controller
6     type: attribute
7
8 kernel:
9     resource: App\Kernel
10    type: attribute
```



Symfony

Symfony

Enrutamiento con Atributos PHP III

Las rutas siempre van asociadas a una determinada acción dentro del controlador. Crearemos una anotación para la función que define la acción.

Podemos tener diferentes acciones a una misma ruta pero mediante métodos, condiciones o requerimientos definir cual es la acción correcta para la ruta.

El formato de la ruta será:

```
#[Route(  
    'path',  
    name: 'nombre_ruta',  
    methods:['GET', 'POST',... ],  
    requirements[ '_locale' => 'pais', _format => 'json', ...],  
)]
```



Symfony

Symfony

Enrutamiento con Atributos PHP IV

Opciones de la anotación:

- *path*: la ruta que se indica en la URL
- *name*: opción que define como llamamos a nuestra ruta por 'nombre_ruta'
- *methods*: sirve para definir los diferentes métodos HTTP (GET, POST, PUT, ...) y utilizar diferentes acciones con una misma. Más info: <https://symfony.com/doc/current/routing.html#matching-http-methods>
- *condition*: sirve para definir las condiciones mediante parámetros usando condiciones. Más info: <https://symfony.com/doc/current/routing.html#matching-expressions>
- *requirements*: sirve para definir las condiciones mediante expresiones de PHP. Más info: <https://symfony.com/doc/current/routing.html#parameters-validation>

<https://symfony.com/doc/current/routing.html#parameters-validation>



Symfony

Symfony

Enrutamiento con Atributos PHP V

Ejemplo:

Para la ruta: /blog la definición sería como en el código inferior dentro de la clase del controlador BlogController

```
1 <?php
2 //src/Controller/BlogController.php
3 namespace App\Controller;
4
5 use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
6 use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
7
8 class BlogController extends AbstractController{
9     #[Route('/blog', name: 'blog_list', methods: ['GET'])]
10     public function list(): Response{
11         //...
12     }
13
14     #[Route('/blog/{id}', name: 'blog_list', methods:['POST'])]
15     public function edit(int $id): Response{
16         //...
17     }
18
19     #[Route('/blog/{id}', name: 'blog_list', methods:['POST'], condition: "params['id'] < 0")]
20     public function delete(int $id): Response{
21         //...
22     }
23 }
24
```



Symfony

Symfony

Debugging Rutas

Podemos listar todas las rutas que tiene definida nuestra aplicación mediante el comando en la consola → `debug:router`

`php bin/console debug:router`

Name	Method	Scheme	Host	Path
<code>_preview_error</code>	ANY	ANY	ANY	<code>/_error/{code}.{_format}</code>
<code>blog_list</code>	GET	ANY	ANY	<code>/blog</code>
<code>blog_post</code>	POST	ANY	ANY	<code>/blog/{id}</code>
<code>blog_delete</code>	POST	ANY	ANY	<code>/blog/{id}</code>



Symfony

Symfony

Debugging Rutas II

O conocer la definición de alguna de las rutas en concreto por su nombre.

php bin/console debug:router blog_delete

Property	Value
Route Name	blog_delete
Path	/blog/{id}
Path Regex	{^/blog/(?P<id>[^/]+)\$}sDu
Host	ANY
Host Regex	
Scheme	ANY
Method	POST
Requirements	NO CUSTOM
Class	Symfony\Component\Routing\Route
Defaults	_controller: App\Controller\BlogController::delete()
Options	compiler_class: Symfony\Component\Routing\RouteCompiler utf8: true
Condition	params['id'] < 0

Symfony

Debugging Rutas III

E incluso podemos saber cual es el nombre de la ruta a partir de una de las rutas, para verificar que tiene una acción asociada. → `route:match`

`php bin/console route:match /blog`

```
[OK] Route "blog_list" matches
```

Property	Value
Route Name	blog_list
Path	/blog
Path Regex	{^/blog\$}sDu
Host	ANY
Host Regex	
Scheme	ANY
Method	GET
Requirements	NO CUSTOM
Class	Symfony\Component\Routing\Route
Defaults	_controller: App\Controller\BlogController::list()
Options	compiler_class: Symfony\Component\Routing\RouteCompiler utf8: true



Symfony

Symfony

Más opciones de trabajo con rutas

Symfony tiene un sinfín de documentación y de diferentes casos de uso.

Es recomendable antes de abordar un nuevo proyecto que se revise la documentación de Symfony.

<https://symfony.com/doc/current/routing.html#routing-route-parameters>