

Desarrollo Web en Entorno Cliente

Examen Convocatoria Ordinaria — Práctica

PROCESO DE DESARROLLO

A partir de los archivos `index.html` y `styles.css` proporcionados, implementar la siguiente aplicación web en Angular.

Actividad 1 — (0,5 puntos)

Tarea: Crear las vistas **View1**, **View2**, **View3** y el componente **header**, desde el cual se podrá navegar a las tres vistas creadas.

Actividad 2 — (3 puntos)

Tarea: Crear el componente **CountryCard** e instanciarlo en la vista **View1**.

En la vista View1 implementa un formulario que permita al usuario introducir el nombre de un país en inglés. Cuando el usuario pulse sobre el botón **Enviar**, se borrará la información del formulario y se realizará una petición GET a la API REST pública **RestCountries**, cuya URL base es:

```
https://restcountries.com/v3.1/name/{nombre_pais}
```

Para ello deberás implementar un **servicio** y las **interfaces** necesarias para gestionar la respuesta a la petición GET.

Empleando `@Input`, `@Output` y `EventEmitter` implementa la lógica necesaria para que se muestren en el componente **CountryCard** los datos siguientes del primer resultado devuelto:

- Nombre oficial del país (`name.official`)
- Bandera en formato imagen (`flags.png`)
- Capital (`capital`)
- Población (`population`)
- Región (`region`)

Al pulsar sobre el nombre oficial del país en el componente CountryCard, se mostrará un botón **"Ver capitales vecinas"** debajo de la tarjeta. Al pulsarlo, se realizará una nueva petición GET a:

```
https://restcountries.com/v3.1/region/{region}
```

...y se mostrarán en una lista, debajo del componente, los nombres de las capitales de todos los países de esa misma región. Si el usuario realiza nuevas búsquedas, los resultados se acumularán mostrándose todos los componentes CountryCard con la información de todos los países buscados.

Actividad 3 — (3 puntos)

Tarea: Crear el componente **CharacterCard** e instanciarlo en la vista **View2**.

Implementa la lógica necesaria para que al cargarse la vista se obtengan, mediante una petición GET a la API REST pública **Breaking Bad API**:

```
https://www.breakingbadapi.com/api/characters
```

...los **cinco primeros personajes** devueltos por la API. Para ello deberás implementar las funciones pertinentes en el servicio creado para la actividad anterior y las **interfaces** necesarias para gestionar la respuesta.

Empleando `@Input`, `@Output` y `EventEmitter` implementa la lógica necesaria para que se muestre inicialmente en el componente **CharacterCard** el **primer personaje** de la lista (imagen y nombre).

- Si el usuario hace click sobre la **imagen** del personaje, se ocultará y se mostrarán las imágenes de los **cinco personajes en miniatura**.
 - Si el usuario hace click sobre cualquiera de las **cinco imágenes en miniatura**, se ocultarán todas ellas y se mostrará la imagen seleccionada **agrandada** junto con el nombre del personaje.
 - Si el usuario hace click sobre la **imagen agrandada**, se volverá al estado inicial mostrando únicamente el primer personaje.
-

Actividad 4 — (3,5 puntos)

Tarea: Crear el componente **NewsCard** e instanciarlo en la vista **View3**.

Implementa la lógica necesaria para que al cargarse la vista se realice una petición GET a la API REST pública **NewsData.io** (necesitarás registrarte para obtener una API key gratuita), cuya URL es:

```
https://newsdata.io/api/1/news?apikey={TU_API_KEY}&language=es&category=technology
```

...para obtener las noticias de tecnología en español. Para ello deberás implementar las funciones pertinentes en el servicio creado para las actividades anteriores y las **interfaces** necesarias para gestionar la respuesta.

Empleando `@Input`, `@Output` y `EventEmitter` implementa la lógica necesaria para que el componente **NewsCard** muestre, de una en una, las noticias obtenidas. Cada tarjeta mostrará: imagen (si existe), fuente, título, descripción y fecha de publicación.

- En la vista View3 habrá dos botones "**Anterior**" y "**Siguiente**" que permitirán navegar por las noticias —se deberá poder pasar de la primera noticia a la última y viceversa—.
- La vista ofrecerá la posibilidad de elegir entre dos categorías: "**Tecnología**" y "**Ciencia**". Al cambiar de categoría, se realizará una nueva petición GET con la categoría correspondiente (`technology`) / (`science`) y se reiniciará la navegación desde la primera noticia.
- Si una noticia no dispone de imagen, se mostrará una imagen por defecto.

EVALUACIÓN

Esta prueba supondrá el **50%** de la nota de la convocatoria ordinaria.

OBSERVACIONES

Se entregará un único archivo comprimido con la carpeta `src` del proyecto Angular implementado. Los archivos a entregar deberán ceñirse a lo que se pide explícitamente en cada enunciado de la actividad. Las funcionalidades no solicitadas o el uso de librerías de terceros supondrán una penalización de la nota.

⚠ **Nota:** Este es un examen de práctica. Una vez entregues tu solución (carpeta `src` comprimida), el profesor revisará tu código y te proporcionará una nota con feedback detallado por actividad.