

PROGRAMACIÓN

ESTRUCTURAS DE DATOS — FUNCIONES SOBRE ARRAYS

Funciones

```
EJEMPLO
<?php
    $fruits = ["apple", "orange", "banana", "pear"];
                                                                                                      apple, orange, banana, pear
                                                                                                      /var/www/html/index.php:15:
    $var1 = implode(", ", $fruits);
                                                                                                      array (size=4)
                                                                                                        0 => string 'apple' (length=5)
    echo $var1 . "<br>";
                                                                                                        1 => string 'orange' (length=6)
                                                                                                        2 => string 'banana' (length=6)
                                                                                                        3 => string 'pear' (length=4)
    $var2 = explode(", ", $var1);
                                                                                                      /var/www/html/index.php:18:
    var_dump($var2);
                                                                                                      array (size=3)
                                                                                                        0 => string 'apple' (length=5)
                                                                                                        1 => string 'orange' (length=6)
    array_pop($fruits);
                                                                                                        2 => string 'banana' (length=6)
    var_dump($fruits);
                                                                                                      /var/www/html/index.php:21:
                                                                                                      array (size=4)
                                                                                                        0 => string 'apple' (length=5)
    array_push($fruits, "kiwi");
                                                                                                        1 => string 'orange' (length=6)
    var_dump($fruits);
                                                                                                        2 => string 'banana' (length=6)
                                                                                                        3 => string 'kiwi' (length=4)
                                                                                                      /var/www/html/index.php:24:
    array_shift($fruits);
                                                                                                      array (size=3)
    var_dump($fruits);
                                                                                                        0 => string 'orange' (length=6)
                                                                                                       1 => string 'banana' (length=6)
                                                                                                        2 => string 'kiwi' (length=4)
    array_unshift($fruits, "apple");
                                                                                                      /var/www/html/index.php:27:
    var_dump($fruits);
                                                                                                      array (size=4)
                                                                                                        0 => string 'apple' (length=5)
                                                                                                        1 => string 'orange' (length=6)
                                                                                                        2 => string 'banana' (length=6)
                                                                                                        3 => string 'kiwi' (length=4)
```



Funciones

```
<?php
     $fruits = ["Bannana", "Orange", "Apple", "Mango"];
     array splice($fruits,2,0,["Lemon","Kiwi"]); var dump($fruits);
     /*
     en la posición 2, es decir 'Apple' elimina 0 elementos y añade
     "Lemon" y "Kiwi", resultando en:
     ["Bannana", "Orange", "Lemon", "Kiwi", "Apple", "Mango"]
 8
     array splice($fruits,1,2); var dump($fruits);
     /*
10
     desde la posición 1, es decir, 'Orange, elimina 2 elementos y
11
     no añade nada mas, resultando en:
12
     ["Bannana", "Kiwi", "Apple", "Mango"]
13
14
```

Funciones

```
<?php
     $myGirls = ["Cecile", "Lone"];
     $myBoys = ["Emil", "Tobias", "Linus"];
     $myChildren = array merge($myGirls, $myBoys);
     var dump($myChildren);
    /* Nuevo array $myChildren cuyo contenido es
     ["Cecile", "Lone", "Emil", "Tobias", "Linus"]
     $fruits = ["Bannana", "Orange", "Apple", "Mango"];
     $var = array slice($fruits, 1);
     var dump($var);
12
     Corta desde la posición 1 incluido hasta el final del
     array, y genera un nuevo array, resultando en:
     ["Orange", "Apple", "Mango"]
15
     $var = array slice($fruits, 1, 2);
17
18
     var dump($var);
19
     corta desde la posición 1 incluida, 2 elementos
     y genera un nuevo array, resultando en:
21
     ["Orange", "Apple""]
22
```