

```

#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <string.h>
struct money {
    char nombre[100];
    char ingreso_salida;
    float dinero_efectivo;
    int decision;
};
struct money goku;

struct csi { //Cuotas Sin Interes
    float deuda;
    float cuotas;
    float total;
    float dinero_general;
    int repeticion;
    float historial_saldos[100];
    float historial_deudas[100];
};
struct csi gohan;

typedef struct {
    float cuenta;
    float retiro;
}
vegeta;
vegeta vegeta1;

int main(){

union opcion {
    struct money goku;
    struct csi gohan;
    vegeta vegeta1;
};

printf("pone tu nombre: ");
fgets(goku.nombre, 100, stdin);
goku.nombre[strcspn(goku.nombre, "\n")] = '\0';
printf("Pone cuanto dinero en efectivo llevas ahora mismo: $");
do {
    scanf(" %f" , &goku.dinero_efectivo);
    if (goku.dinero_efectivo < 0) {
        printf("no puede tener esa cantidad, vuelva a ingresar\n");
    }
}

```

```

}while(goku.dinero_efectivo < 0);

goku.ingreso_salida = 's';
printf("Estas en el banco\n");

while (goku.ingreso_salida == 's') {
    do {
        printf("Que quieres hacer?\n1)depositar dinero\n2)retirar dinero\n3)pagar en cuotas sin
intereses\n");
        scanf(" %d" , &goku.decision);
        while(getchar() != '\n');
        if (goku.decision < 1 || goku.decision > 3) {
            printf("No se entendio\n");
        }
    }while(goku.decision < 1 || goku.decision > 3);
    switch(goku.decision){
        case 1:
            float deposito;
            do {
                printf("%s cuanto dinero quiere depositar? $" , goku.nombre);
                scanf(" %f" , &deposito);
                if (deposito <= 0 || deposito > goku.dinero_efectivo) {
                    printf("no puede depositar esa cantidad\n");
                }
            }while(deposito < 0 || deposito > goku.dinero_efectivo);
            goku.dinero_efectivo = goku.dinero_efectivo - deposito;
            printf("Ahora su dinero_efectivo es de $%.2f" , goku.dinero_efectivo);
            goku.ingreso_salida = 'n';
            break;

        case 2:
            do{
                printf("cuanto dinero tiene en su cuenta bancaria %s ? $" , goku.nombre);
                scanf(" %f" , &vegeta1.cuenta);
                if (vegeta1.cuenta <= 0) {
                    printf("No puede tener esa cantidad\n");
                }
            }while(vegeta1.cuenta <= 0);
            do{
                printf("cuanto dinero quiere retirar de su cuenta %s ? $" , goku.nombre);
                scanf(" %f" , &vegeta1.retiro);
                if (vegeta1.retiro <= 0 || vegeta1.retiro > vegeta1.cuenta) {
                    printf("No puede tener esa cantidad\n");
                }
            }while(vegeta1.retiro <= 0 || vegeta1.retiro > vegeta1.cuenta);
            goku.dinero_efectivo = goku.dinero_efectivo + vegeta1.retiro;
            printf("Ahora su dinero_efectivo es de $%.2f\n" , goku.dinero_efectivo);
            vegeta1.cuenta = vegeta1.cuenta - vegeta1.retiro;

```

```
printf("Y su dinero en la cuenta bancaria es de $%.2f" , vegeta1.cuenta);
goku.ingreso_salida = 'n';
break;
```

case 3:

```
float suma_saldos = 0;
float promedio_saldo = 0;
float maximo_saldo = 0;
float minimo_saldo = 0;
int meses_calculados = 0;
int buscado;
int encontrado = 0;
do{
    printf("%s cuanto debe de pagar ? $" , goku.nombre);
    scanf(" %f" , &gohan.deuda);
    if (gohan.deuda <= 0) {
        printf("No puede tener esa cantidad\n");
    }
}while(gohan.deuda <= 0);
```

```
do{
    printf("%s en cuantas cuotas quiere ? $" , goku.nombre);
    scanf(" %f" , &gohan.cuotas);
    while(getchar() != '\n');
    if (gohan.cuotas <= 0) {
        printf("No puede tener esa cantidad\n");
    }
}while(gohan.cuotas <= 0);
```

```
gohan.total = gohan.deuda / gohan.cuotas;
printf("debe pagar al mes $%.2f\n" , gohan.total);
do {
```

```
    printf("Cuanto dinero en general tiene para poder pagar? $");
    scanf(" %f" , &gohan.dinero_general);
    if (gohan.dinero_general < 0) {
        printf("No puede tener esa cantidad\n");
    }
}
```

```
}while(gohan.dinero_general < 0);
```

```
for (gohan.repeticion = 1; gohan.repeticion <= gohan.cuotas; gohan.repeticion++) {
    if (gohan.dinero_general < gohan.total) {
        printf("No es suficiente dinero para pagar la deuda\n");
        goku.ingreso_salida = 'n';
        break;
    }
}
```

```
printf("mes %d\n" , gohan.repeticion);
gohan.dinero_general = gohan.dinero_general - gohan.total;
gohan.deuda = gohan.deuda - gohan.total;
```

```

gohan.historial_saldos[gohan.repeticion - 1] = gohan.dinero_general;
gohan.historial_deudas[gohan.repeticion - 1] = gohan.deuda;

printf("Debe pagar $%.2f y le queda $%.2f\n" , gohan.deuda ,
gohan.dinero_general);

suma_saldos += gohan.dinero_general;
meses_calculados++;

if (gohan.repeticion == 1) {
    maximo_saldo = gohan.dinero_general;
    minimo_saldo = gohan.dinero_general;
} else {

    if (gohan.dinero_general > maximo_saldo) {
        maximo_saldo = gohan.dinero_general;
    }
    if (gohan.dinero_general < minimo_saldo) {
        minimo_saldo = gohan.dinero_general;
    }
}

if (gohan.deuda == 0) {
    printf("perfecto, es suficiente");
    break;
}
}
if (meses_calculados > 0) {
    promedio_saldo = suma_saldos / meses_calculados;
    printf("\nEstadisticas de saldos:\n");
    printf("\nSaldo Máximo: $%.2f", maximo_saldo);
    printf("\nSaldo Mínimo: $%.2f", minimo_saldo);
    printf("\nSaldo Promedio: $%.2f\n\n", promedio_saldo);
}
printf("Ingrese el mes a buscar: ");
scanf("%d", &buscado);
while(getchar() != '\n');

for (int i = 0; i < meses_calculados; i++) {
    if ((i + 1) == buscado) {
        printf("Resultados del Mes %d\n", buscado);
        printf("Deuda restante: $%.2f\n", gohan.historial_deudas[i]);
        printf("Dinero sobrante: $%.2f\n", gohan.historial_saldos[i]);
        encontrado = 1;
    }
}

```

```
        break;
    }
}
if (encontrado == 0) {
    printf("\nNo se encontro informacion para el mes %d.\n", buscado);
}
goku.ingreso_salida = 'n';
break;

}
}

printf("\nTe fuiste");

return 0;
}
```