






























VIGAS DE FUNDACION H°A° H-21 ACERO 42/50

POSICION	LUZ (m)	CARGAS (kg/m)			REACCIONES		MOMENTO TRAMO (kgm)	MOMENTO APOYO (kgm)	DIMENSIONES			ARMADURA TRAMO			ARMADURA APOYO			T (kg/cm2)			ESTRIBOS	VERIFICACION	OBSERVACIONES	DATOS AUXILIARES	
		esquema	p	diagrama	RA	RB			b	h	d	cm2	n	o	cm2	n	o	A	B	o	SEPAR			h muro	rec.
VF01 (1)	0.77	Continua	1147		508	508	49	68	20	31	35	2.05	2	12	2.05	2	12	0.96	0.96	6	15	VERIFICA		3.15	4
VF01 (2)	0.77	Continua	1147		508	508	49	68	20	31	35	2.05	2	12	2.05	2	12	0.96	0.96	6	15	VERIFICA		3.15	4
VF01 (3)	0.77	Continua	1147		508	508	49	68	20	31	35	2.05	2	12	2.05	2	12	0.96	0.96	6	15	VERIFICA		3.15	4
VF02	2.94	Simplemente apoyada	1197		1760	1760	1293	---	25	31	35	2.56	6	8	---	---	---	2.67	2.67	6	15	VERIFICA	Longitud total 3.28 m. La luz de calculo es la mayor entre pilotes, deducida de la posicion de los pilotes dibujados en el plano.	3.15	4
VF03	9.01	Continua	1103		5716	5716	6398	8957	22	18	25	15.37	2	25	REVISAR	5	6	16.98	16.98	12	5	SECCION INSUF.	Longitud total 9.28 m. La luz de calculo es la mayor entre pilotes, deducida de la posicion de los pilotes dibujados en el plano. No se detectaron pilotes intermedios en este tramo. Verificar: puede estar apoyada directamente sobre el terreno, en cuyo caso no flexiona como viga de luz libre. Relacion luz/altura alta. En una viga de fundacion enterrada la flecha no suele gobernar, por eso no se la incluye en la verificacion.	3.15	7
VF04a	3.80	Continua	1167		2549	2549	1203	1685	22	31	35	2.25	2	12	2.25	2	12	4.40	4.40	6	15	VERIFICA	El ancho quedo cortado en el PDF: se adopta 20 cm. Confirmar si es 20 o 22. Longitud total 5.33 m. La luz de calculo es la mayor entre pilotes, deducida de la posicion de los pilotes dibujados en el plano.	3.15	4
VF04b	3.30	Continua	1089		2066	2066	847	1186	20	21	25	1.39	5	6	1.55	2	10	5.79	5.79	6	10	VERIFICA		3.15	4
VF04c	3.08	Continua	1089		1929	1929	738	1033	20	21	25	1.39	5	6	1.39	5	6	5.40	5.40	6	10	VERIFICA		3.15	4
VF05	2.26	Simplemente apoyada	1053		1190	1190	672	---	15	21	25	1.04	3	8	---	---	---	4.44	4.44	6	10	VERIFICA		3.15	4
VF06a	0.23	Continua	1053		139	139	4	6	15	21	25	1.04	3	8	1.04	3	8	0.52	0.52	6	10	VERIFICA		3.15	4
VF06b	1.83	Continua	1089		1146	1146	261	365	20	21	25	1.39	5	6	1.39	5	6	3.21	3.21	6	10	VERIFICA		3.15	4
VF06c	3.30	Continua	1089		2066	2066	847	1186	20	21	25	1.39	5	6	1.55	2	10	5.79	5.79	6	10	VERIFICA		3.15	4
VF06d	3.03	Continua	1103		1922	1922	724	1013	22	21	25	1.52	2	10	1.52	2	10	4.90	4.90	6	10	VERIFICA		3.15	4
VF07	3.50	Simplemente apoyada	1089		1906	1906	1668	---	20	21	25	2.22	2	12	---	---	---	5.34	5.34	6	10	VERIFICA		3.15	4
VF08	2.04	Simplemente apoyada	1197		1221	1221	623	---	25	31	35	2.56	6	8	---	---	---	1.85	1.85	6	15	VERIFICA	Longitud total 3.50 m. La luz de calculo es la mayor entre pilotes, deducida de la posicion de los pilotes dibujados en el plano.	3.15	4
VF09 (1)	0.70	Continua	1197		482	482	42	59	25	31	35	2.56	6	8	2.56	6	8	0.73	0.73	6	15	VERIFICA		3.15	4
VF09 (2)	0.70	Continua	1197		482	482	42	59	25	31	35	2.56	6	8	2.56	6	8	0.73	0.73	6	15	VERIFICA		3.15	4
VF10a	2.74	Continua	1147		1806	1806	615	861	20	31	35	2.05	2	12	2.05	2	12	3.43	3.43	6	15	VERIFICA	Longitud total 3.36 m. La luz de calculo es la mayor entre pilotes, deducida de la posicion de los pilotes dibujados en el plano.	3.15	4
VF10b	2.36	Continua	1167		1583	1583	464	650	22	31	35	2.25	2	12	2.25	2	12	2.73	2.73	6	15	VERIFICA	Longitud total 3.26 m. La luz de calculo es la mayor entre pilotes, deducida de la posicion de los pilotes dibujados en el plano.	3.15	4
VF10c	5.10	Continua	1197		3510	3510	2224	3113	25	31	35	2.56	6	8	2.75	6	8	5.33	5.33	6	15	VERIFICA	Longitud total 8.03 m. La luz de calculo es la mayor entre pilotes, deducida de la posicion de los pilotes dibujados en el plano.	3.15	4
VF11	4.03	Simplemente apoyada	1089		2194	2194	2211	---	20	21	25	3.00	4	10	---	---	---	6.15	6.15	6	10	VERIFICA	Relacion luz/altura alta. En una viga de fundacion enterrada la flecha no suele gobernar, por eso no se la incluye en la verificacion.	3.15	4
VF12	1.49	Simplemente apoyada	1053		784	784	292	---	15	21	25	1.04	3	8	---	---	---	2.93	2.93	6	10	VERIFICA		3.15	4
VF13	2.28	Simplemente apoyada	1053		1200	1200	684	---	15	21	25	1.04	3	8	---	---	---	4.48	4.48	6	10	VERIFICA		3.15	4
VF14	3.09	Simplemente apoyada	1233		1905	1905	1472	---	25	36	40	2.97	6	8	---	---	---	2.49	2.49	6	15	VERIFICA	Longitud total 8.75 m. La luz de calculo es la mayor entre pilotes, deducida de la posicion de los pilotes dibujados en el plano.	3.15	4
VF15	2.39	Simplemente apoyada	1089		1301	1301	778	---	20	21	25	1.39	5	6	---	---	---	3.65	3.65	6	10	VERIFICA		3.15	4

VF16a	4.47	Continua	1089			2799	2799	1554	2176	20	21	25	2.06	4	8	2.95	4	10	7.84	7.84	6	10	NO VERIFICA FLEX.	Longitud total 6.96 m. La luz de calculo es la mayor entre pilotes, deducida de la posicion de los pilotes dibujados en el plano.	3.15	4
VF16b	3.13	Continua	1147			2064	2064	802	1123	20	31	35	2.05	2	12	2.05	2	12	3.92	3.92	6	15	VERIFICA		3.15	4
VF17	3.53	Simplemente apoyada	1089			1922	1922	1696	---	20	21	25	2.26	2	12	---	---	---	5.38	5.38	6	10	VERIFICA		3.15	4
VF18a	5.50	Continua	1197			3786	3786	2586	3621	25	31	35	2.56	6	8	3.22	3	12	5.75	5.75	6	15	VERIFICA	Longitud total 7.48 m. La luz de calculo es la mayor entre pilotes, deducida de la posicion de los pilotes dibujados en el plano.	3.15	4
VF18b	3.05	Continua	1125			1973	1973	748	1047	25	21	25	1.73	4	8	1.73	4	8	4.42	4.42	6	10	VERIFICA		3.15	4
VF18c	4.26	Continua	1147			2809	2809	1486	2081	20	31	35	2.05	2	12	2.05	2	12	5.33	5.33	6	15	VERIFICA	Longitud total 4.82 m. La luz de calculo es la mayor entre pilotes, deducida de la posicion de los pilotes dibujados en el plano.	3.15	4