Тема lb 7 лабораторной работы Выполнил Ржевский Глеб Помогал Ход работы 1) Вместо id моего питомца пишу строчку, чтобы каждый раз было случайное число 2 "id": {{\$randomInt}}, "category": { "id": 777, "name": "cats" }, "name": "Barsik", "photoUrls": [ "string" 10 ], 2) Во вкладке Test вставляю эту строку, чтобы она устанавливала значение переменной per id равным значению id из json pm.collectionVariables.set("pet id", pm.response.json().id) 3) Видим, что числа выводятся случайно "id": 757, "category": { "id": 777, "name": "cats" "name": "Barsik", "photoUrls": [ "string" 4) Выбрал в Snippets Status code: Code is 200 и добавилась эта строка pm.collectionVariables.set("pet\_id", pm.response.json().id) pm.test("Status code is 200", function () { pm.response.to.have.status(200); }); Она проверяет вернул ли сервер статус 200 5) Далее я добавил ещё snippets, которые проверяют есть ли в ответе сервера заголовок

Content type, ответил ли сервер менее чем за 2 секунды и равен ли id переменной pet id

```
pm.test("Content-Type is present", function () {
    pm.response.to.have.header("Content-Type");
});

pm.test("Response time is less than 2000ms", function () {
    pm.expect(pm.response.responseTime).to.be.below(2000);
});

pm.test("Your test name", function () {
    var jsonData = pm.response.json();
    pm.expect(jsonData.value).to.eql(100);
});
```

6) Изменил последний сниппет

7) Проверяем

```
PASS Status code is 200

PASS Content-Type is present

PASS Response time is less than 2000ms

PASS Check that id in response equals pet_id
```


8) Создаю ещё 3 одинаковых сниппета и пишу в них данные моего питомца

```
pm.test("Check that id equals 777", function () {
    var jsonData = pm.response.json();
    pm.expect(jsonData.category.id).to.eql(777);
});


pm.test("Check that category name equals cats", function () {
    var jsonData = pm.response.json();
    pm.expect(jsonData.category.name).to.eql("cats");
});

pm.test("Check that name equals Barsik", function () {
    var jsonData = pm.response.json();
    pm.expect(jsonData.name).to.eql("Barsik");
});
```

9) Нажал Send. Получил результат



10) Вместо id пишу :petId, а в значение ключа пишу {{pet\_id}}



11) Добавляю сниппеты для запроса и запускаю

```
pm.test("Check that message contains avatar", function () {
    var jsonData = pm.response.json();
    pm.expect(jsonData.message).to.contains("avatar");
});

pm.test("Check that message contains logo.png", function () {
    var jsonData = pm.response.json();
    pm.expect(jsonData.message).to.contains("logo.png");
});
```

