

# Systèmes concurrents & intergiciels

## Projet

Philippe Quéinnec

Département Informatique et Mathématiques appliquées  
ENSEEIH

18 mars 2013

# Plan

- 1 Linda
- 2 Réalisations
- 3 Modalités

# Linda (TSpaces)

- Espace partagé contenant des tuples
- Un tuple = un n-uplet de valeurs
- Opérations de dépôt, retrait, consultation
- Retrait/consultation d'après un motif
- Retrait/consultation bloquantes
- Abonnement à un événement de dépôt

# Tuple

## Tuple de valeurs

N-uplet ordonné (= liste) de valeurs de type arbitraire (y compris tuple) :

```
[ 3 4 ], [ 10 'A' true ], [ "coucou" [ 10000 false ] 23 ]
```

## Tuple motif

N-uplet ordonné (= liste) de valeurs *ou de types* :

```
[ ?Integer ?Boolean ], [ ?Integer true ],  
[ ?String ?Tuple 23 ]
```


## Correspondance

Un tuple **correspond** (matches) à un tuple s'il est inclus dedans :

```
[ 3 4 ] matches [ ?Integer ?Integer ]  
[ 3 4 ] matches [ ?Integer 4 ]  
[ 3 4 ] matches [ 3 ?Integer ]
```

# Tuples

- `?Object` est le type universel
- `?Tuple` matches tout tuple
- On peut comparer des motifs :



# Manipulation des tuples

La classe `Tuple` étend `List<Object>`

Plus

- constructeur `Tuple(...)` :  
    `new Tuple(4, "foo", Integer.class)`  
     $\Rightarrow$  `[ 4 "foo" ?Integer ]`
- `t.toString()` pour écrire un tuple
- `Tuple.valueOf(String)` pour construire un tuple à partir d'une chaîne
- `t.matches(motif)`

## Les primitives bloquantes du modèle Linda

- `write(tuple)` : dépose le tuple dans l'espace partagé ;
- `take(motif)` : extrait de l'espace partagé un tuple correspondant au motif précisé en paramètre ;
- `read(motif)` : recherche (sans l'extraire) dans l'espace partagé un tuple correspondant au motif fourni en paramètre.

# Exemple

```
new Thread() {  
    public void run() {  
        Tuple m, r;  
        m = new Tuple(Integer.class,  
                        String.class);  
        r = linda.take(m);  
        System.out.println(r);  
    }  
}.start();
```

```
new Thread() {  
    public void run() {  
        Tuple v1, v2;  
        v1 = new Tuple(4, 5);  
        linda.write(v1);  
  
        v2 = new Tuple(4, "foo");  
        linda.write(v2);  
    }  
}.start();
```



## Les primitives non bloquantes du modèle Linda

- `tryTake(motif)` : version non bloquante de `take` ;
- `tryRead(motif)` : version non bloquante de `read` ;
- `takeAll(motif)` : renvoie, en extrayant, *tous* les tuples correspondant au motif (collection vide si aucun ne correspond) ;
- `readAll(motif)` : renvoie, sans extraire, tous les tuples correspondant au motif (collection vide si aucun) ;

# La primitive d'abonnement du modèle Linda

```
public interface Callback {  
    /** Callback when a tuple appears. */  
    void call(Tuple t);  
}
```

`eventRegister(mode, timing, motif, callback)`

- s'abonner à l'existence/l'apparition d'un tuple correspondant au motif.
- `callback.call()` est invoqué avec le tuple identifié.
- Le callback n'est déclenché qu'une fois, puis oublié.

# Types d'abonnement

## Mode

- `eventMode.READ` : le tuple est laissé dans l'espace
- `eventMode.TAKE` : le tuple est retiré de l'espace

## Timing

- `eventTiming.IMMEDIATE` : l'état courant est considéré : si un tuple correspondant existe déjà, le callback est déclenché.
- `eventTiming.FUTURE` : l'état courant n'est pas considéré : seuls les futurs `write` seront pris en compte.

## Exemple d'abonnement

```
class MyCallback implements Callback {  
    public void call(Tuple t) {  
        System.out.println("Got " + t);  
    }  
}
```

...

```
Tuple motif = new Tuple(Integer.class, String.class);  
Callback cb = new MyCallback();  
linda.eventRegister(eventMode.READ, eventTiming.FUTURE,  
                    motif, cb);
```

## Exemple d'abonnement permanent

```
Tuple motif = new Tuple(Integer.class, String.class);  
...  
  
class MyCallback implements Callback {  
    public void call(Tuple t) {  
        System.out.println("Got " + t);  
        linda.eventRegister(eventMode.TAKE, eventTiming.IMMEDIATE,  
                             motif, this);  
    }  
}  
  
...  
Callback cb = new MyCallback();  
linda.eventRegister(eventMode.TAKE, eventTiming.IMMEDIATE,  
                    motif, cb);
```

# Callback asynchrone

Attention : un callback est invoqués lors d'un write, dans le contexte du thread déposateur  $\Rightarrow$  ils ne doivent jamais se bloquer !

**Callback asynchrone** : s'exécute dans son propre thread.

```
...  
Tuple motif;  
motif = new Tuple(Integer.class, String.class);  
Callback cb = new AsynchronousCallback(new MyCallback());  
linda.eventRegister(..., ..., motif, cb);
```

# Spécification libérale

- Choix arbitraire quand plusieurs tuples correspondent à un motif d'un take
- Choix arbitraire quand plusieurs take sont en attente et qu'un dépôt pourrait en débloquent plusieurs
- Sélection arbitraire quand des read et un take sont en attente et qu'un dépôt peut les débloquent :  
outre take, tous les read sont débloqués, ou aucun, ou seulement certains
- Choix arbitraire entre déblocage d'un take et déclenchement d'un callback (en mode TAKE) concerné par un même tuple

« Arbitraire » ne signifie pas aléatoire, mais non spécifié : vous pouvez choisir une stratégie bien identifiée.

# Plan


- 1 Linda
- 2 Réalisations
- 3 Modalités



# Réalisations


- ❶ Version en mémoire partagée
- ❷ Version client / mono-serveur
- ❸ Version client / multi-serveur

## Version en mémoire partagée




Plusieurs activités (threads), dans la même machine virtuelle Java.

## Version client / mono-serveur



Un serveur stockant l'espace de tuples, un ou des clients distants accédant au serveur. Chaque client peut lui-même être concurrent (multi-threadé).

## Version client / multi-serveur



Plusieurs serveurs interconnectés, plusieurs clients multi-threadés.  
Chaque client est connecté à un et un seul serveur.  
L'espace de tuples est réparti sur les serveurs.

# Plan

- 1 Linda
- 2 Réalisations
- 3 Modalités**

# Modalités

- Projet exécuté *en binôme*
- Date limite de constitution des binômes : **immédiatement**  
Envoyés à `queinnec@enseeiht.fr`
- Séances de suivi et d'assistance, présence obligatoire
- Rendu le **03 avril 2013**
- Séance de test le 03 avril 2013

## Modalités (2)

- Squelettes et code de base disponible dans `/home/queinnec/Projet-IR.tar`
- **Respectez l'API** : interfaces `Linda`, `Callback`, `Tuple`, etc ;  
constructeur classe `linda.shm.CentralizedLinda` ;  
constructeur classe `linda.server.LindaClient`.

**Les tests fournis doivent compiler et s'exécuter correctement sans que vous y touchiez le moindre caractère.**