



DOCUMENTATION TECHNIQUE

# Architecture et infrastructure Lomdie

Référence complète pour reprendre le  
développement et l'exploitation du site sans  
intervention préalable

# Sommaire

01 Vue d'ensemble de l'architecture

02 Comptes et accès externes

03 Base de code et conventions

04 Déploiement et environnements

05 Variables d'environnement

06 Base de données

07 Stockage de fichiers

08 Authentification admin

09 Emails transactionnels

10 Cache et pièges connus

11 Sécurité et RGPD

12 Historique : migration Airtable

13 État des lieux et points à traiter

## OBJECTIF DE CE DOCUMENT

Ce document rassemble tout ce qui est nécessaire pour reprendre le développement et l'exploitation du site Lomdie de manière autonome : infrastructure, base de code, base de données, et pièges déjà rencontrés. Un second document couvre l'usage quotidien de l'espace d'administration pour Charlène et Ivrine.

## 01 Vue d'ensemble de l'architecture

Le site repose sur une stack Next.js avec Supabase comme backend et Vercel comme hébergeur.

| Composant  | Rôle                                                                                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Next.js 16 | Application web (App Router, Cache Components actif, Turbopack). Sert le site public et l'espace admin depuis le même code. |
| Supabase   | Base de données Postgres, authentification, et stockage de fichiers.                                                        |
| Vercel     | Hébergement et déploiement continu, plan Hobby.                                                                             |
| Resend     | Envoi des emails transactionnels (confirmations, invitations, réinitialisation de mot de passe).                            |
| Cal.com    | Prise de rendez-vous, intégré sur la page de réservation.                                                                   |
| GitHub     | Dépôt de code source et déclencheur des déploiements.                                                                       |

### 📁 Domaines

`lomdie.com` sert le site public. `admin.lomdie.com` pointe sur le même projet Vercel et redirige vers l'espace d'administration. Les deux domaines sont gérés comme des domaines de projet Vercel, avec les DNS chez le bureau d'enregistrement pointant vers Vercel.

## 02 Comptes et accès externes

Tous les comptes d'infrastructure sont dédiés à Lomdie et distincts de tout compte personnel.

| Service        | Identifiant                              | Notes                                                                                                                                   |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GitHub         | github.com/Lomdie<br>dépôt lomdie-web    | Dépôt public (contrainte du plan Vercel Hobby, qui ne déploie pas depuis un dépôt privé d'organisation).                                |
| Vercel         | vercel.com/lomdie<br>plan Hobby          | Connecté via l'identité GitHub lomdiematchmaking (developpeur@lomdie.com). Toujours rester sur le plan Hobby, ne jamais passer sur Pro. |
| Supabase       | lomdiematchmaking's Org<br>projet lomdie | Plan gratuit, région Paris (eu-west-3). Compte séparé du compte Supabase personnel utilisé pendant le développement initial.            |
| Resend         | developpeur@lomdie.com                   | Domaine lomdie.com vérifié, région Irlande. Sert aussi de serveur SMTP pour les emails d'authentification Supabase.                     |
| Boîte email    | developpeur@lomdie.com                   | Hébergée chez Zoho Mail, utilisée pour tous les comptes techniques ci-dessus.                                                           |
| Nom de domaine | lomdie.com                               | DNS gérés chez le bureau d'enregistrement, pointés vers Vercel.                                                                         |

### NE PAS CONFONDRE AVEC LES COMPTES PERSONNELS

Le projet a d'abord tourné sur des comptes Vercel et Supabase personnels avant d'être migré vers ces comptes dédiés. Vérifiez toujours que vous travaillez sur `vercel.com/lomdie` et le projet Supabase référencé ci-dessus, pas sur un ancien compte personnel.

## 03 Base de code et conventions

### 📁 Organisation des dossiers

| Dossier                       | Contenu                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>src/app</code>          | Routes de l'application (App Router). Le dossier <code>admin</code> contient l'espace d'administration. |
| <code>src/components</code>   | Composants React, organisés par usage (sections publiques, admin, interface générique).                 |
| <code>src/lib/actions</code>  | Server Actions : logique métier des formulaires et des mutations (candidatures, contenu, équipe).       |
| <code>src/lib/supabase</code> | Les trois clients Supabase utilisés selon le contexte.                                                  |
| <code>src/lib/email.ts</code> | Envoi des emails de confirmation via Resend.                                                            |

### 📦 Les trois clients Supabase

| Client                                | Usage                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>createServerReadClient</code>   | Lecture des données publiques, utilisé dans les fonctions taguées <code>use cache</code> .                                                                     |
| <code>createAuthedServerClient</code> | Lecture et écriture côté admin, respecte la session de l'utilisateur connecté et les règles de sécurité (RLS).                                                 |
| <code>createServiceRoleClient</code>  | Accès complet sans restriction, utilisé dans les Server Actions des formulaires publics (contact, candidature) et les opérations d'administration des comptes. |

#### 📖 À LIRE AVANT DE CODER

Le fichier `AGENTS.md` à la racine du projet rappelle que cette version de Next.js comporte des changements importants par rapport aux versions plus anciennes, et renvoie vers la documentation locale dans `node_modules/next/dist/docs`. À consulter avant toute modification touchant au cache ou au rendu des pages.

## 04 Déploiement et environnements

- 1 Le code source vit sur la branche `main` du dépôt GitHub Lomdie/lomdie-web.
- 2 Chaque envoi (push) sur `main` déclenche automatiquement un déploiement en production sur lomdie.com via l'intégration GitHub de Vercel.
- 3 Chaque Pull Request génère automatiquement un environnement de prévisualisation isolé.

### ⚠ NE PAS DÉPLOYER AVEC LA LIGNE DE COMMANDE LOCALE

Le dossier `.vercel` local a été volontairement supprimé pour éviter toute confusion avec un ancien lien vers un compte Vercel personnel. Le déploiement se fait uniquement via un envoi sur GitHub, jamais via `vercel --prod` exécuté depuis un poste local.

### 🕒 Forcer un nouveau déploiement

Depuis le tableau de bord Vercel, section Deployments, bouton Redeploy. Décochez « Use existing Build Cache » si les modifications récentes semblent ne pas s'appliquer.

## 05 Variables d'environnement

Les valeurs elles-mêmes ne figurent pas dans ce document : elles sont gérées dans le tableau de bord Vercel, section Environment Variables du projet lomdie-web.

| Variable                                   | Rôle                                                                             |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code>      | Adresse du projet Supabase.                                                      |
| <code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY</code> | Clé publique Supabase, utilisée côté navigateur.                                 |
| <code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code>     | Clé privée Supabase avec accès complet. Ne doit jamais être exposée côté client. |
| <code>RESEND_API_KEY</code>                | Clé d'envoi des emails transactionnels.                                          |
| <code>NEXT_PUBLIC_SITE_URL</code>          | Adresse publique du site, utilisée pour construire les liens dans les emails.    |

En local, ces valeurs vivent dans un fichier `.env.local` à la racine du projet, exclu du dépôt Git.

## 06 Base de données

Principales tables de la base Postgres Supabase.

| Table                               | Contenu                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>candidates</code>             | Toutes les personnes ayant candidaté ou été importées, avec profil complet, critères de recherche, statut et visibilité publique. |
| <code>team_members</code>           | Photos et rôles affichés publiquement sur la page équipe du site.                                                                 |
| <code>site_content</code>           | Textes éditables des pages publiques, organisés par page et par clé.                                                              |
| <code>pricing_plans</code>          | Les trois formules Lomdie Réseau, Signature et Hunter.                                                                            |
| <code>testimonials</code>           | Témoignages affichés sur le site.                                                                                                 |
| <code>faq_items</code>              | Questions et réponses de la page FAQ.                                                                                             |
| <code>blog_posts</code>             | Articles du blog.                                                                                                                 |
| <code>contact_submissions</code>    | Messages reçus via le formulaire de contact.                                                                                      |
| <code>newsletter_subscribers</code> | Inscriptions à la newsletter.                                                                                                     |

### ☑ Statuts d'une candidature

Définis dans `src/lib/candidate-status.ts` :

`nouvelle_candidature``en_qualification``validee``payee``en_matching``mise_en_relation``cloturee`



## 07 Stockage de fichiers

Trois buckets Supabase Storage.

| Bucket                        | Contenu                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <code>team-photos</code>      | Photos de l'équipe fondatrice, affichées publiquement.                      |
| <code>blog-assets</code>      | Images de couverture et de contenu des articles de blog.                    |
| <code>candidate-photos</code> | Photos des candidats issues du dossier détaillé, usage strictement interne. |

### ⚠ PHOTO\_URL VERSUS PHOTO\_URLS

`team_members.photo_url` stocke une adresse complète : en cas de changement de projet Supabase, ce champ doit être mis à jour manuellement. `candidates.photo_urls` stocke des chemins relatifs et n'a pas besoin d'être modifié dans ce cas.

## o8 Authentification admin

### MODÈLE D'ACCÈS

Il n'existe pas de table de rôles séparée. Tout compte Supabase Auth existant sur le projet dispose d'un accès complet à l'espace `/admin`. Le contrôle d'accès se fait par la seule présence d'une session valide (vérifiée dans le middleware Next.js).

### Inviter ou retirer un accès

Depuis l'espace admin, section Accès admin (interface pour les utilisateurs non techniques), ou directement via l'API Supabase Auth : `auth.admin.inviteUserByEmail()` pour inviter, `auth.admin.deleteUser()` pour retirer.

### Créer un compte directement

Pour créer un compte avec un mot de passe défini immédiatement plutôt que par invitation email, utiliser `auth.admin.createUser()` avec les paramètres email, password et email\_confirm à true, en utilisant la clé de service.

## 09 Emails transactionnels

### ✉ Emails d'authentification Supabase

Le SMTP personnalisé Supabase Auth est configuré avec Resend (hôte `smtp.resend.com`). Les gabarits « Invite user » et « Reset password » ont été personnalisés au design Lomdie, gérés depuis le tableau de bord Supabase, section Authentication puis Emails.

### ✉ Emails applicatifs

Les confirmations envoyées après soumission des formulaires publics (contact, candidature, dossier détaillé, newsletter) sont gérées par `src/lib/email.ts`, qui utilise directement l'API Resend avec un gabarit HTML au design Lomdie. Toute valeur fournie par un visiteur est systématiquement échappée avant insertion dans le HTML de l'email.

## 10 Cache et pièges connus

Section à lire attentivement : elle documente un piège réellement rencontré lors de la migration de base de données.

Cache Components est actif ( `cacheComponents: true` dans `next.config.ts` ). Les fonctions de lecture de données publiques sont marquées `use cache` avec un `cacheTag()` et un `cacheLife()` .

### ⚠ PIÈGE RENCONTRÉ : LE CACHE SURVIT AUX REDÉPLOIEMENTS

Contrairement à une hypothèse intuitive, un redéploiement Vercel n'invalide pas automatiquement les données mises en cache avec `cacheTag` . Après une migration de base de données, les anciennes valeurs peuvent continuer à s'afficher pendant la durée de vie du cache, même après plusieurs nouveaux déploiements.

### 🕒 Forcer une actualisation immédiate

Appeler `revalidateTag(tag, { expire: 0 })` depuis une Server Action ou une route serveur. Dans cette version de Next.js, le deuxième argument est obligatoire : un profil de durée (par exemple `"minutes"` ) ou un objet avec la propriété `expire` .

### 📌 Tags utilisés dans le projet

`team-members``site-content``pricing-plans``testimonials``faq-items``blog-posts``public-profiles`

## 11 Sécurité et RGPD

### Gestion des secrets

Aucun secret ne doit figurer dans le code source. Les fichiers `.env*` sont exclus du dépôt Git. La clé de service Supabase ne doit jamais être utilisée côté navigateur.

### Données sensibles des candidats

Les champs tribu et religion relèvent de l'article 9 du RGPD (données sensibles). Le formulaire d'origine ne comportait pas de case de consentement distincte pour ces champs spécifiques : le champ `sensitive_data_consent` permet de tracer ce point, actuellement à false pour les profils sans consentement explicite recueilli. À régulariser si le site collecte à nouveau ce type de données.

### Confidentialité des profils

Aucune photo, réelle ou générée, n'est jamais affichée sur les cartes publiques de profils. C'est une décision produit à respecter dans tout futur développement de la page « Les profils ».

## 12 Historique : migration Airtable

Pour référence si une resynchronisation devient nécessaire.

Les adhérents suivis historiquement dans une base Airtable (table Adhérents, 84 enregistrements) ont été importés dans la table `candidates` le 10 août 2026, avec les photos associées transférées vers le bucket `candidate-photos`. Les profils importés sont marqués non visibles publiquement et sans consentement explicite tracé pour les données sensibles.

### 📄 Correspondance des champs principaux

| Champ Airtable                                             | Colonne candidates                                                     |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nom et Prénom (contient en réalité le nom de famille seul) | <code>last_name</code>                                                 |
| Prénom                                                     | <code>first_name</code>                                                |
| Genre                                                      | <code>gender</code>                                                    |
| Statut                                                     | <code>marital_status</code>                                            |
| Statut accepté                                             | <code>search_marital_status</code>                                     |
| Enfants (Nombre)                                           | <code>children_count</code>                                            |
| Enfants (sélection recherche)                              | <code>search_max_children</code>                                       |
| Tribu / Tribu accepté                                      | <code>tribe</code> / <code>search_tribe</code>                         |
| Religion / Religion accepté                                | <code>religion</code> / <code>search_religion</code>                   |
| Photo de profil                                            | <code>photo_urls</code> (transfert des fichiers vers Supabase Storage) |

Les scripts de migration étaient temporaires et ont été supprimés après usage. L'accès Airtable nécessitait un jeton d'accès personnel avec le droit `data.records:read` uniquement, révoqué une fois la migration terminée.

## 13 État des lieux et points à traiter

| Point                                           | Action recommandée                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ancien projet Supabase personnel                | À décommissionner une fois confirmé qu'aucun service n'en dépend plus.                                                                                      |
| Équipe Vercel orpheline sur le compte personnel | Variables d'environnement déjà retirées, équipe à supprimer si elle ne sert plus.                                                                           |
| Mots de passe admin initiaux                    | Charlène et Ivrine doivent chacune définir leur propre mot de passe via le lien « Mot de passe oublié ».                                                    |
| Synchronisation Airtable                        | Aucune synchronisation continue en place. Toute nouvelle donnée doit être saisie directement dans l'espace admin.                                           |
| Emails de notification interne                  | Aucune notification automatique n'est envoyée à l'équipe lors d'une nouvelle candidature : le suivi se fait en consultant régulièrement le tableau de bord. |