

C++面向对象程序设计

第三讲：封装

抽象：获取实体的属性和行为

对具体实体（对象）进行概括，抽取一类对象的公共属性和行为。

- 注意本质，围绕重点，抓住共性 ——》属性和行为
- 属性：数据抽象，某类对象的属性或状态（对象相互区别的依据）
 - 标识属性
 - 确定属性的值域
- 行为：方法抽象，某类对象的行为特征或具有的功能
 - 标识行为
 - 行为的处理对象（有哪些？来源是什么？）
 - 行为的处理结果（有什么？谁接受/收处理结果？）

抽象的实例：时间

- 时间的构成要素（应用范围）
 - 时、分、秒、百分秒、毫秒、微秒、纳秒
- 时间的使用
 - 啥时候了？几点了？
 - 6点（上午还是下午？）
 - 30分钟后出发、2小时后去哪儿等等
 - 到底是啥时候呢？
 -

抽象的实例：时间属性


- 属性
 - 小时
 - 值域：0-12 / 0-23 ?
 - 分钟
 - 值域：0-59
 - 秒
 - 值域：0-59

抽象的实例：时间功能

- 设置当前时间
 - 设定时间对象的值(时间)，谁如何给定？
- 显示
 - 将时间对象的值打印在屏幕上
- 时/分/秒
 - 获取时间对象的分量值（时、分、秒）
- 计算
 - 加上时/分/秒后的时间值，是改变对象本身的值，还是生成新的对象
-
 - 还能想到什么？

封装时间对象——类

整合属性与行为并进行程序语言表示—〉对象泛化为类
对象泛称—〉类名；属性—〉成员变量；行为—〉成员函数

- 时间
 - 属性
 - 时 (0-23)
 - 分 (0-59)
 - 秒 (0-59)
 - 行为
 - 设定时间 (时、分、秒)
 - 显示时间 ()
 - 增加分量 (时/分/秒)
 - Time
 - 成员变量
 - char hour; 0-23
 - char minute; 0-59
 - char second; 0-59
 - 成员函数
 - void SetTime(char, char ,char)
 - void ShowTime ()
 - void Add(char, char)
- 

类定义（封装）（续）


- **Time**

- **成员变量**

- **char hour; 0-23**
 - **char minute; 0-59**
 - **char second; 0-59**

- **成员函数**

- **void SetTime(char, char ,char)**
 - **void ShowTime ()**
 - **void Add(char, char)**



- **CTime**

- **成员变量**

- **int hour; 0-23**
 - **int minute; 0-59**
 - **int second; 0-59**

- **成员函数**

- **void SetTime(int, int, int)**
 - **void ShowTime ()**
 - **void add(int, char)**
 - **void addHour(int)**
 - **void addSec(int)**
 - **void addMin(int)**

封装：定义时间类(头文件)

```
#ifndef TIME_H_
#define TIME_H_
namespace nsname {
class CTime {
public:
    int hour;
    int minute;
    int second;
    void SetTime(int h, int m, int s);
    void ShowTime();
    void addHour(int);
    void addMin(int);
    void addSec(int);
};
} //namespace nsname
#endif /* TIME_H_ */
```

文件名： mytime

类的实现——时间类

```
#include "mytime"
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
namespace nsname {

void CTime::SetTime(int h, int m, int s)
{
    hour = h;
    minute = m;
    second = s;
}
void CTime::ShowTime()
{
    cout << hour << ":" << minute << second;
}
}
```

文件名: mytime.cpp

```
void CTime::addHour(int h)
{
    hour += h;
}
void CTime::addMin(int m)
{
    minute += m;
}
void CTime::addSec(int s)
{
    second += s;
}
}
```

类的使用——时间对象

```
#include "mytime"
```

```
using namespace nsname;
```

```
int main() {
```

```
    CTime c1;
```

```
    c1.SetTime(14,20,30);
```

```
    c1.ShowTime();
```

```
    c1.SetTime(8,2,30);
```

```
    c1.ShowTime();
```

```
    c1.SetTime(8,2,3);
```

```
    c1.ShowTime();
```

```
    c1.addHour(5);
```

```
    c1.ShowTime();
```

```
    return 0;
```

```
}
```

类定义（封装）

类的属性和行为的访问限制

- 限制数据成员和函数成员的访问权限
 - 公有 public
 - 完全公开的属性和行为
 - 私有 private
 - 个体专属的属性和行为
 - 保护 protected
 - 家族私有的属性和行为

类的定义

- 类是一种用户自定义的数据类型
- 声明形式
 - Class 类名称
 - {
 - public:
 - 公有成员
 - private:
 - 私有成员
 - protected:
 - 保护成员
 - } ;

注意给定访问限制的方式：

从限制方式开始的后续成员，
直到变更访问限制

默认的成员访问限制是“私有成员”

类的定义（续）

- 成员访问限制符号对其后续成员均有效，直到遇到下一个成员访问限制符号；
- 紧跟在类名称的后面的成员，没有访问限制符号注明的话，均为私有成员；
- 从程序的角度而言
 - 随时随地可以访问的是类的公有成员；
 - 类的私有成员则只能在类的成员函数中被访问；
 - 类的保护成员可以被类及其派生类的成员函数中被访问。

成员私有化

- 限制非类成员函数对成员变量的访问
- 限制对象的属性和行为被其他对象访问和使用

```
class CTime
{
private:
    int hour, minute, second;
public:
    int getHour(); //取值函数
    void setHour(int h); //设值函数
    int getMinute(); //取值函数
    void setMinute(int m); //设值函数
    int getSecond(); //取值函数
    void setSecond(int s); //设值函数
    void SetTime(int h, int m, int s);
    void ShowTime();
    void addHour(int);
    void addMin(int);
    void addSec(int);
};
```

```
int CTime::getHour()
{
    return hour;
}

void CTime::SetHour(int h)
{
    if((h >= 0) && (h < 24)) hour = h;
}

void CTime::addSec(int s)
{
    second += s;
    addMin(second / 60);
    second %= 60;
}

void CTime::addMin(int m)
{
    minute += m;
    addHour(minute / 60);
    minute %= 60;
}

void CTime::addHour(int h)
{
    hour += h;
    hour %= 24;
}
```

示例

```
int main()
{
    CTime c1;
    c1.SetTime(24,20,32); //
    c1.ShowTime();
    cout << endl;

    c1.SetTime(23,20,32); //
    c1.addSec(180); //
    c1.ShowTime();
    cout << endl;

    c1.addMin(180); //
    c1.ShowTime();
    cout << endl;
    return 0;
}
```

设值函数: `if((h >= 0) && (h < 24)) hour = h;`

设值函数: `if((h >= 0) && (h < 24)) hour = h;`
180秒后的时间值会是多少?

180分后的时间值会是多少?

课堂作业：

- 定义一个日期类
 - 能想到什么，就做什么！！

构造对象

- 思考问题
 - 变量在使用前必须有值
 - 定义类时，并不能其成员变量赋值
 - 如何才能定义对象时，就使对象的属性有效呢？
- 构造函数
 - 作用：确定对象的初始形态
 - 如何定义构造函数
 - 何时如何调用构造函数
 - 定义对象时自动调用的类的成员函数
 - 隐式调用
 - 动态构造对象时调用的成员函数
 - 显式调用

构造函数的作用

- 确定对象的初始形态
 - 属性值有效
 - 对成员变量进行赋值，使对象的属性有效/有意义
 - 分配有效的空间
 - 申请内存空间
 - 确定对象的初始状态
 - 空闲、繁忙
-

声明和定义构造函数

- 定义时间类的构造函数
 - `class CTime {`
 - `.....`
 - `CTime();` //类的构造函数（默认构造函数，没有任何形参！）
 - 函数名与类名相同，但没有返回值的类型
 - 事实上，不声明和定义构造函数（即构造函数缺失时），编译器也会自动生成一个函数体为空的默认构造函数
 - `}`
- `CTime::CTime()`
 - `{`
 - `hour = 0;`
 - `minute = 0;`
 - `second = 0;`
 - `}`

使用构造函数

- 定义对象时，隐式调用默认构造函数
 - `CTime c1;`
- 动态构造对象时，显式调用构造函数
 - `CTime * pc1 = new CTime();`

问题

- 如何让程序员在使用时间对象时，能灵活地赋以合理的时间值
 - 想一下
 - `int x = 5;`
 - `int x = 20;`
 - `double x = 0.2;`
 - `double x = 10;`
 - `int x[] = {31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};`
 - `struct person zhangsan={"zhangsan", 'F', "1995-10-1"};`//假设在结构体定义

程序员在定义变量时可以按需赋值

丰富构造函数

- 让程序员自主赋值给对象
 - 存在问题：该调用哪个函数来构造对象，如何确定函数的参数
 - 解决方法：共用函数名称（标识符）
 - 程序员：使用不同的构造函数来构造对象
- 函数重载
 - 函数名相同
 - 形参列表不同
 - 数量不同
 - 顺序不同
 - 类型不同
 - 数量、顺序、类型都不同

重载构造函数

- CTime(int h, int m, int s)
- {
 - hour = h; minute = m; second = s;
- }

- CTime(const string &atime)
- {
 - //请完成拆分字符串，分离出时分秒并赋给hour, minute和second
- }

- #include <ctime> //包含C的时间类型函数库time.h
- CTime(time_t atime) //time_t 时间类型
- {
 - //请实现该函数体
- }

示例

- `CTime c1("10:23:32");`
- `CTime c2(10, 23, 32);`
- `CTime c3(time(NULL));`

- `CTime *p1 = new CTime("10:23:32");`
- `CTime *p2 = new CTime(10, 23, 32);`
- `CTime *p3 = new CTime(time(NULL));`

带默认参数的构造函数

- 带有默认参数的函数
 - 形参有默认值（实参可以缺失）
 - 实参匹配规则：从左向右
 - 默认参数：从右向左
 - 所有指定默认值的参数都必须出现在不指定默认值的参数的右边
 - 函数调用时，若某个参数省略，则其后的参数皆应省略而取默认值
 - 函数在调用前必须有完整的原型声明或定义
- 带有默认函数的构造函数
 - `CTime(time_t now=time(NULL));`
 - 参数全具有默认值时，需注意与默认构造函数的冲突！！

对象的拷贝（复制/克隆）

- 向函数传递对象
 - 传对象（传值）、传对象指针、传对象的[常]引用
- 拷贝构造函数
 - 函数定义
 - 调用拷贝构造函数
 - 对象定义
 - 向函数传递传递时（形参是对象）
 - 注意不是对象引用，也不是对象指针
 - 函数返回对象时
 - 不是对象引用，也不是对象指针
- 浅拷贝和深拷贝的问题

析构函数

- 与构造函数对应
- 处理对象析构时的空间释放等操作
- 原型
 - `~类名(void)`
- 调用
 - 对象释放时，出作用域或执行delete
 - `CTime x;`
 - `CTime * px = new CTime();`
 - `delete px;`

使用内联函数

- 声明内联函数
 - inline 标识
- 内联函数与宏定义的差异

类的组合

- 对象的成员变量是另一个对象

友元

- 友元函数
- 友元类

静态成员

- 静态成员变量
- 静态成员函数