

Instalando o ExifTool

Observação: o ExifTool **não precisa ser instalado** para funcionar. Basta baixar e extrair a distribuição completa do Perl no Mac/Linux ou a versão EXE do Windows no Windows e executá-la diretamente. *[Mas observe que, se você mover o aplicativo Perl "exiftool", também deverá mover o diretório "lib" para o mesmo local, e se mover o "exiftool(-k).exe" ou "exiftool.exe" do Windows, também deverá mover a pasta "exiftool_files".]*

No entanto, as vantagens da instalação são:

- Disponibiliza o ExifTool para todos os usuários.
- Evita digitar na linha de comando (adicionando "exiftool" ao seu PATH).
- Instala a documentação do ExifTool e as bibliotecas da API (somente versão completa em Perl).

Consulte a seção apropriada abaixo com instruções para instalar ou desinstalar o ExifTool em sua plataforma específica:

- [Windows](#)
- [MacOS](#)
- [Plataformas Unix](#)

Consulte também [estas instruções](#) para obter ajuda na execução do ExifTool.

Windows

No Windows, existem duas versões diferentes do ExifTool para instalar. A distribuição em Perl requer que o Perl esteja instalado no seu sistema. (Um bom interpretador Perl gratuito pode ser baixado em [activeperl.com](#) ou [strawberryperl.com](#).)

Se você ainda não tem o Perl instalado, é mais fácil instalar a versão executável do ExifTool, mas observe que esta versão não inclui a documentação HTML nem alguns outros arquivos da distribuição completa.

Executável do Windows

1. **Baixe o executável do Windows** de 32 ou 64 bits na [página inicial do ExifTool](#) .
(O arquivo baixado deve ter o nome " **exiftool-13.41_32.zip**" ou " **exiftool-13.41_64.zip**".)
2. **Extraia a **exiftool-13.41_xx**pasta** " " do **.zip**arquivo " " e coloque-a na sua **Área de Trabalho** .
(Clique duas vezes em " **exiftool-13.41_xx.zip**" para abrir o arquivo e, em seguida, arraste **exiftool-13.41_xx** pasta " " para a sua Área de Trabalho.)
3. Abra a **exiftool-13.41_xx**pasta " " na sua Área de Trabalho.

Agora você pode clicar duas vezes em " **exiftool(-k).exe**" nesta pasta para ler a documentação do aplicativo ou arrastar e soltar arquivos e pastas para executar o exiftool nos arquivos selecionados. Para instalar o exiftool para **uso a partir da linha de comando** , continue com os seguintes passos:

4. **Renomeie** " **exiftool(-k).exe**" para " **exiftool.exe**" .
(ou " **exiftool(-k)**" para " **exiftool**" se as extensões de nome de arquivo estiverem ocultas no seu sistema)
5. **Mova** " **exiftool.exe**" e a **exiftool_files**pasta " " para qualquer diretório no seu PATH (ou qualquer outro diretório de sua escolha).

Agora você pode executar o exiftool digitando " **exiftool**" no prompt de comando (ou " **c:\path\to\exiftool**" se o diretório não estiver no seu PATH).

(Para acessar o prompt de comando, selecione "Executar..." no menu "Iniciar" do Windows, digite "cmd" e pressione Enter.)

Desinstalando:

- i. Arraste "exiftool(-k).exe" (ou "exiftool.exe" se você renomeou) e a exiftool_files pasta " " para a Lixeira.

Distribuição completa do Perl

Você precisa ter o Perl instalado para usar esta versão. (Uma versão gratuita do Perl pode ser baixada em activeperl.com ou strawberryperl.com .)

1. **Baixe a distribuição do Image-ExifTool** na [página inicial do ExifTool](#) (o arquivo baixado deve ter o nome "Image-ExifTool-13.41.tar.gz").
2. **Extraia os arquivos ExifTool** do arquivo compactado.
(O arquivo é um arquivo tar compactado com gzip e pode ser aberto com vários utilitários do Windows, incluindo o WinZip.)
3. **Renomeie** "exiftool" para "exiftool.pl" na distribuição do exiftool.
4. **Mova** "exiftool.pl" e o diretório "lib" da distribuição do exiftool para qualquer diretório em seu PATH.

Agora, se você tiver feito as associações corretas do Windows para a .pl extensão " " (uma opção na instalação do ActivePerl), você pode executar o exiftool digitando "exiftool.pl" no cmd.exe prompt " ". Caso contrário, você deve digitar "perl c:\path\to\exiftool.pl".

Desinstalando:

- i. Arraste "exiftool.pl" e "lib" para a Lixeira. Primeiro, confirme se "lib" contém apenas os subdiretórios "File" e " ". Não exclua se contiver qualquer outra coisa. Image

MacOS

Se você instalou o pacote BSDSDK a partir das Ferramentas de Desenvolvedor do Xcode (*ou seja, se você possui o utilitário "make"*), siga o procedimento de instalação para [plataformas Unix](#) na próxima seção, em vez das etapas abaixo. A instalação para Unix tem a vantagem de disponibilizar a biblioteca ExifTool para seus scripts Perl, além de instalar as páginas de manual e a documentação do POD.

Caso contrário, você tem duas opções de instalação: o pacote para macOS ou a distribuição completa do Perl. Ambos os procedimentos abaixo instalam os arquivos do ExifTool no mesmo local. A instalação a partir do pacote para macOS é mais fácil, mas a distribuição completa inclui documentação HTML e alguns outros arquivos não incluídos no pacote para macOS. Ambas as versões funcionam nativamente em Macs com processadores PPC e Intel.

Pacote macOS

1. **Baixe o pacote ExifTool para MacOS** na [página inicial do ExifTool](#) .
(O arquivo baixado deve ter o nome "ExifTool-13.41.pkg".)
2. **Instale como um pacote normal do macOS** .
(Clique duas vezes no pacote de instalação e siga as instruções. Consulte as notas abaixo se você se deparar com uma mensagem de "desenvolvedor não identificado" ou "não foi possível verificar".)

Agora você pode executar o exiftool digitando "exiftool" em uma janela do Terminal.

Se isso não funcionar, é provável que você esteja usando uma versão antiga do macOS na qual /usr/local/bin não está no PATH padrão. Para corrigir isso, adicione a seguinte linha às suas configurações do arquivo ~/.profile usando um editor de texto:

```
export PATH=$PATH:/usr/local/bin
```

Notas:

A Apple bloqueia aplicativos de fornecedores desconhecidos e cobra uma taxa de desenvolvedor que parece incongruente com o conceito de software de código aberto, então me recuso a pagá-la, daí o seguinte inconveniente... - PH

- No macOS 10.8 ao macOS 14, você poderá ver esta mensagem ao tentar abrir o pacote de instalação:

O arquivo "ExifTool-13.41.pkg" não pode ser aberto porque é de um desenvolvedor não identificado.

A solução é clicar com o botão direito do mouse no arquivo .pkg e selecionar "Abrir" no menu pop-up, em vez de simplesmente clicar duas vezes. Uma alternativa é diminuir as configurações de segurança alterando "Permitir aplicativos baixados de" para "Qualquer lugar" nas Preferências Gerais do Sistema, em "Segurança e Privacidade". ([Leia aqui](#) ou [aqui](#) para obter uma descrição completa.)

- No macOS 15 ou posterior, você poderá ver esta mensagem ao tentar abrir o pacote de instalação:

A Apple não conseguiu verificar se o arquivo "ExifTool-13.41.pkg" está livre de malware que possa danificar seu Mac ou comprometer sua privacidade.

A solução é abrir as Configurações do Sistema "Privacidade e Segurança" e encontrar o botão "Abrir mesmo assim" na seção Segurança.

- Outra possibilidade, caso você já tenha outra versão do ExifTool instalada, é remover o sinalizador de quarentena executando este comando em uma janela do Terminal, permitindo que o instalador seja iniciado:

```
exiftool -XAttrQuarantine= ExifTool-13.41.pkg
```

Ou, se você ainda não tem o ExifTool instalado, pode fazer o seguinte:

```
xattr -d com.apple.quarantine ExifTool-13.41.pkg
```

Observe que você deve usar o comando "cd" para entrar no diretório que contém o arquivo do pacote antes de executar qualquer um dos comandos acima, ou especificar o caminho completo do arquivo do pacote.

Distribuição completa do Perl

1. **Baixe a distribuição do Image-ExifTool** da [página inicial do ExifTool](#) para a sua Área de Trabalho. (O arquivo baixado deve ter o nome " **Image-ExifTool-13.41.tar.gz**".)
2. **Inicie** o aplicativo **Terminal** a partir da pasta Utilitários, localizada na pasta Aplicativos.
3. Na janela do Terminal, **digite o seguinte** :

```
cd ~/Desktop
tar -xzf Image-ExifTool-13.41.tar.gz
cd Image-ExifTool-13.41
sudo cp -r exiftool lib /usr/local/bin
```

(Note: The last step above will require you to enter your password.)

You can now run exiftool by typing "**exiftool**" in a Terminal window.

Note:

- Both MacOS installation techniques outlined above place exiftool and its lib directory in /usr/local/bin, while the standard Unix "**make install**" described below puts "**exiftool**" in /usr/local/bin and the individual libraries in /Library/Perl/##.##, where "##.##" is your Perl version. If both sets of libraries exist, /usr/local/bin/lib takes precedence for exiftool, but /Library/Perl/##.## is the default for any other Perl scripts.

Uninstalling

- i. Launch the "Terminal" application from the Applications Utilities folder.
- ii. Type "**open /usr/local/bin**" (without the quotes) in the Terminal window, then press RETURN. (This opens a folder that you normally can't access from MacOS.)

- iii. Drag "**exiftool**" and "**lib**" into the trash from the "**bin**" folder you opened. You should first confirm that "**lib**" contains only two sub-folders: "**File**" and "**Image**". If it contains anything else, don't trash it because you have the wrong "**lib**" folder.
-

Unix Platforms

1. **Download the Image-ExifTool distribution** from the [ExifTool home page](#)
(The file you download should be named "**Image-ExifTool-13.41.tar.gz**".)
2. **Unpack the distribution and make it your current directory** by typing:

```
cd <your download directory>
gzip -dc Image-ExifTool-13.41.tar.gz | tar -xf -
cd Image-ExifTool-13.41
```

(At this point you may run exiftool by typing "**./exiftool <image file name>**".)

3. **Test and install ExifTool** by typing:

```
perl Makefile.PL
make test
sudo make install
```

(Note: The "**make test**" step is not required, but useful because it runs a full suite of tests to verify that ExifTool is working properly on your system. The "**sudo make install**" command requires that you have su access, and will prompt for your password. This will make ExifTool and its documentation accessible to all users on your system. If you don't have su access, you can run ExifTool in your own account by moving "**exiftool**" and its "**lib**" directory to any convenient location, preferably somewhere in your PATH.)

You can now run exiftool by typing "**exiftool**". Also, you can consult the ExifTool documentation with commands like:

```
perldoc exiftool
perldoc Image::ExifTool
perldoc Image::ExifTool::TagNames
```

or

```
man exiftool
man Image::ExifTool
man Image::ExifTool::TagNames
```

Uninstalling

- i. Type "**sudo make uninstall**" from the distribution directory.
(Note: Unfortunately, newer systems may give an "*Uninstall is unsafe and deprecated*" message even though uninstalling ExifTool is safe because it has no dependencies. If this happens, the necessary commands to remove the installed files will be listed, and these commands must be run manually.)
-

[<-- Back to ExifTool home page](#)