从第一个 Token 开始

从零构建语言模型

卢望龙

2026-10-28 · 公开阅读版

目录

版权与使用范围 **1**

致读者 **2**
本书的学习路线 . . . 2
怎样读图 . . . 3
怎样使用配套代码 . . . 3
怎样查阅来源 . . . 3

技术引言 **4**
从能够看清的模型开始 . . . 4
你需要的起点 . . . 4
一条逐步长成的实现路线 . . . 5
把一节课真正走完 . . . 6
从实现走向自己的实验 . . . 6

符号与约定 **7**

01 文字怎样成为数据 **8**
01.01 文字、词元与下一个词元的训练窗口 . . . 8
本章回望 . . . 15

02 学习一套词表 **16**
02.01 字节对编码与相邻词元对统计 . . . 16
02.02 不重叠地合并相邻词元对 . . . 19
02.03 字节对编码的训练循环 . . . 22
02.04 选择已学到的合并规则 . . . 25
02.05 使用固定合并规则编码新文本 . . . 29
02.06 把词元编号解码回文字 . . . 32
02.07 保存与加载分词器 . . . 36
本章回望 . . . 40

03 让模型开始学习 **41**
03.01 从词元编号到嵌入向量 . . . 41
03.02 参数、损失与梯度 . . . 47
03.03 标量训练循环 . . . 53
03.04 链式法则与自动求导 . . . 58

03.05 实现标量自动求导 . . . 63
03.06 更新张量参数 . . . 67
03.07 张量训练循环 . . . 77
03.08 可训练的嵌入向量 . . . 82
03.09 从预测分数到概率分布 . . . 94
03.10 下一个词元目标的交叉熵 . . . 105
03.11 一次联合的下一个词元训练步骤 . . . 116
03.12 重复下一个词元的训练步骤 . . . 124
03.13 预测下一个词元 . . . 130
03.14 自回归生成 . . . 137
03.15 温度与采样 . . . 143
03.16 采样式自回归生成 . . . 148
03.17 结束标记与生成停止 . . . 154
03.18 把新生成的内容解码成文字 . . . 160
03.19 批量下一个词元训练窗口 . . . 166
03.20 批量预测分数与平均词元损失 . . . 171
03.21 用一批下一个词元目标联合更新一次参数 . . . 178
03.22 按顺序持续训练多个批次 . . . 184
03.23 固定参数下的批量损失评估 . . . 191
03.24 连接小型基线流水线 . . . 199
本章回望 . . . 209

04 搭建因果解码器 **210**
04.01 为什么需要上下文 . . . 210
04.02 注册参数与模型模块 . . . 219
04.03 查询、键和值投影 . . . 222
04.04 缩放点积注意力 . . . 229
04.05 因果可见性与隔离 . . . 242
04.06 多头注意力 . . . 259
04.07 可训练的绝对位置向量 . . . 268
04.08 残差、层归一化与逐位置前馈网络 . . . 286
04.09 组装因果解码器 . . . 295
04.10 训练小型因果解码器并生成文本 . . . 305
本章回望 . . . 319

05 选择可靠的模型组件 **320**
05.01 均方根归一化 . . . 320
05.02 旋转位置编码 . . . 327
05.03 门控前馈网络 . . . 345
05.04 把零件接成现代语言模型 . . . 353
05.05 自适应优化、初始化与权重衰减 . . . 367
05.06 学习率调度与全局梯度裁剪 . . . 379

05.07 精确保存与恢复训练 . . . 390
本章回望 . . . 401

06 把文档接入预训练 **402**
06.01 数据来源与指纹 . . . 402
06.02 先按文档划分，再生成窗口 . . . 410
06.03 清洗与去重 . . . 424
06.04 冻结分词器与特殊编号 . . . 435
06.05 打包与监督掩码 . . . 446
06.06 一次完整的预训练实验 . . . 460
本章回望 . . . 474

07 评估与使用模型 **475**
07.01 分词感知的语言指标 . . . 475
07.02 固定评估协议 . . . 492
07.03 键值缓存与位置对齐 . . . 511
07.04 把键值缓存接成完整生成循环 . . . 523
本章回望 . . . 532

08 学习回答与偏好 **533**
08.01 给一段对话规定准确的词元格式 . . . 533
08.02 仅助手输出的监督微调 . . . 542
08.03 直接偏好优化 . . . 545
08.04 奖励、优势与裁剪策略目标 . . . 548
本章回望 . . . 551

09 在扩展执行时保留计算含义 **552**
09.01 内存、计算量与性能测量 . . . 552
09.02 按位置加权的梯度累积 . . . 555
09.03 自动混合精度与梯度缩放 . . . 557
09.04 高效注意力与等价检查 . . . 560
09.05 分布式梯度与恢复 . . . 563
本章回望 . . . 566

10 让实验能够说明问题 **567**
10.01 可复现实验记录 . . . 567
10.02 实测缩放与预算选择 . . . 570
10.03 原创想法、消融与不确定性 . . . 573
本章回望 . . . 575

附录一 术语释义 **576**
文字与分词 . . . 576
张量与学习 . . . 576

注意力与架构 577
优化与执行 578
数据、评测与对齐 579

附录二 配套练习 **580**

参考文献 **581**

版本与制作 **584**

版权与使用范围

从第一个 **Token** 开始：从零构建语言模型

作者：卢望龙（**Wanglong Lu**）。版权年份：2026。

本书书稿采用知识共享署名—非商业性使用—禁止演绎 **4.0** 国际许可（**CC BY-NC-ND 4.0**），另行注明的软件和第三方材料除外。你可以非商业地复制、分享原样书稿，须保留作者、书名、版本与许可说明；公开传播修改版或翻译版需要另行授权。此说明不取消个人批注、许可允许的格式转换及适用的法定权利。完整许可。

另行提供的教学练习，以及作者拥有权利的可执行代码示例，采用 **PolyForm Noncommercial 1.0.0**。该软件许可允许在其明确规定的许可用途内修改和分享，并要求保留相应声明；超出许可范围的商业使用需要另行授权。软件许可正文。

作者保留对其有权授权的材料另行给予商业许可的权利。第三方软件、字体与引用作品仍遵守各自权利和条款。

致读者

2023 年年初，我第一次认真试用了 GPT。此前听说过它，但那些介绍并没有让我特别在意。后来，我让它写了一段 PyTorch 代码。看到屏幕上出现的内容时，我确实有些惊讶。我当时甚至没有把那段代码运行起来。仅仅是看到它通过几句对话，就能写出自己熟悉的代码，已经足以让我停下来，认真关注它。

那时，我已经从事深度学习（deep learning）算法研究四五年，研究中也常用 PyTorch 和 Transformer 相关方法。此后，我一路关注模型和论文的进展，也在工作中搭建智能体工作流（agent workflows）。这些经历让我越来越想把一个问题弄清楚：语言模型内部的各个部分，究竟是怎样一起工作的？使用模型、阅读架构和追踪具体实现，各自能让人看到一部分答案。我希望把它们贯通起来。

于是，我重新梳理了整条流程。每一步都先拆开，走完一个小算例，再写代码、运行代码、检查中间结果；然后把这些部分接起来，从头训练一个小模型。每次运行都会留下可以具体追查的问题：某个形状是不是理解错了，损失为什么这样变化，某个结果是否真的支持原先的判断。把这些解释逐步整理下来，就成了这本书。

对我来说，边做边学（learning by doing）意味着给一个想法配上能够检查的计算和实现。小算例的价值，在于可以追清每一个数值；把算例接成系统，则会带出单看公式时不容易遇到的问题。我希望书中的路线能给你留出动手尝试、犯错，以及弄清一次修正为什么有效的空间。

你可能正在搭建自己的第一个语言模型，也可能是在重新梳理已经使用过的方法。无论从哪里开始，都可以在算例上多花一点时间：改一个数，先想想结果应该怎样变化，再运行代码。我希望你能享受这个过程，也希望你下次遇到一个新模型或一篇新论文时，能够更容易地想清楚它在做什么。

本书的学习路线

理解语言模型，可以从追完一次预测开始。一段文字先变成编号序列，编号选出向量，模型变换这些向量，为每个可能的下一个 token 打分，再把分数变成概率分布。训练样本告诉我们，原文中真正接下来的 token 是什么。预测与观察之间的差异形成损失，求导则告诉我们怎样调整参数。

本书要做的，是把这条通路中的中间步骤讲清楚。我们先处理字节与短列表，再用能够手算的小张量展开计算。模型需要利用前文时，引入注意力；需要分辨次序时，引入位置信息；训练必须经受中断时，引入检查点；几段看似合理的回答不足以说明进步时，建立评估协议。每一个新组件，都回答前面实现中已经出现的问题。

这本书伴随 OneLong 学习项目逐步形成，保留了许多成品教程容易省去的问题：token ID 是数量吗？查表为什么会多出一个维度？训练为什么能在多个已知位置预测，生成却只选一个新 token？一个掩码究竟对应哪条轴？这些问题本身就是技术解释的一部分。真正理解实现，意

味着能够准确回答它们。

每节的学习节奏是：先读问题与符号，再走完一个小例子，最后实现一个函数的核心。配套检查程序帮助定位错误，却不能替代你对计算原理的说明。当一行代码像一个没有来由的技巧时，就回到算例，看看它正在表达哪一步。

后面的章节把模型接入指令微调、高效执行与可复现实验。每个练习实现系统中的一个部分，章末再将这些部分连接成训练或推理流程。做实验时，把数据、预算与评估方法和结果一起记录下来，让整个计算过程能够复现。

全书十章沿着这条路线，从文字表示走到完整模型与模型实验。初次学习时，可以按顺序阅读；复习熟悉的内容时，可以先看完整算例，解释各条轴的含义、重算具体数值，再对照实现指导核对自己的推理。

怎样读图

方括号表示张量形状（tensor shape），例如 `[B,T,D]`；画出的矩阵单元表示具体数值（values）。形状说明轴有多长，数值占据轴上的某个位置。一张图同时给出两者时，先读形状，再跟随选中的值追踪运算。词表编号、位置编号与特征编号不是同一种量，即使小例子中它们碰巧取了相同数字。

怎样使用配套代码

章节编号与共享练习文件一致。例如，04.04 对应 `exercises/04_04_scaled_attention.py`。在配套发布包根目录运行命令，按其 README 创建 Python 环境。编辑 `START LEARNER CODE` 区域前，先读输入、输出与约定；外围初始化和检查驱动负责让练习能够重复执行。

书中提供推导、算例和实现提示，核心实现由你完成。如果某个辅助函数依赖尚未完成的早期练习，应先补齐前置部分，再判断失败是否来自环境。附录说明仓库结构、检查方式与版本身份。

怎样查阅来源

关键方法在引入处设有“方法来源”。例如“Su et al., 2021; R07”给出作者、年份及书末完整条目的编号，链接指向原始来源。说明中区分方法本身与本书的小型实现、算例；软件行为对应所引文档版本。附录一提供带标准英文名称的中文术语释义。

技术引言

输入一段文字，屏幕上便接着出现新的文字。这个熟悉的过程，包含着一连串可以逐步拆开的计算：文字变成整数，整数选出向量，向量经过模型得到分数，分数形成概率，新的 token 被选出，再回到文字。训练则让这些计算中的参数随着例子不断调整。

本书沿着这条通路，亲手搭建一个语言模型。我们从足够小、能够手算的例子开始，先看清数据怎样流动、参数怎样改变，再逐步加入上下文、注意力和更完整的训练系统。每增加一个组件，都要说明它解决了什么问题，以及怎样确认它按预期工作。

这条学习路线的目标，是让你能够沿着自己的代码追踪一次预测、一次反向传播和一次参数更新，理解实验结果从哪里来，并据此设计下一次修改。

从能够看清的模型开始

本书主要研究根据已有前缀预测下一个 token 的因果语言模型。Token 是分词器定义的基本单位，可以对应一个字节、一段文字，或约定好的特殊标记；它的 ID 是词表中的编号。选定一个新 token，把它追加到输入后，再进行下一步预测，就形成了逐步生成的过程。

以最初的字节分词器为例，`hello` 会变成 `[104, 101, 108, 108, 111]`。从这段已知文字中，可以构造输入 `hell` 与目标 `ello`：每个目标都比对应输入晚一个位置。在有因果约束的模型里，一个位置只能使用截至该位置的输入前缀。训练时，原文已经提供了目标；生成时，模型要逐步选出尚未出现的后续 ID。

接下来，我们会让整数编号进入可学习的浮点参数，计算词表候选分数，并用真实目标的概率形成损失。梯度描述参数的局部变化怎样影响损失，更新规则据此调整参数。最早的小基线只根据当前位置的 ID 打分；它的局限，会成为引入上下文的直接理由。

小例子让依赖关系清楚可见。一个张量有几行、哪一行被重复使用、损失在哪个参数状态下计算，都能逐项核对。这些习惯也会延续到更大的模型：维度、数据边界、梯度路径和评估条件，始终需要说清楚。

你需要的起点

如果你能阅读 Python 中的函数、列表、字典、循环、索引和切片，就可以从第一章开始。张量、矩阵乘法、导数与链式法则，会在需要它们时结合小例子展开。已经熟悉的部分可以略读推导，再用算例确认符号与本书的约定一致。

这里的“从零”，指亲手实现关键的数据处理、模型组件与训练流程。前面的分词练习使用 Python 标准库，后续借助 PyTorch 表达张量运算与自动求导。我们会说明每一步交给了库什么工作，以及仍需自己保证哪些计算关系。

学习先从小规模算例和微型模型开始。随着数据与模型扩大，再通过实测速度、内存占用、评估结果和训练预算选择下一步规模。具体运行环境与软件版本见配套说明。

一条逐步长成的实现路线

前两章建立文字表示。我们先看清 Unicode、UTF-8、字节与 token ID 的关系，再实现 BPE 的统计、合并、训练、编码、解码和保存加载。模型依赖稳定的编号含义，因此分词规则和词表会成为需要保存、复用的对象。

第三章把这些编号接入训练。Embedding、损失、梯度、输出映射、生成与评估先以小组件出现，再连接成一条基线通路。第四、第五章进一步构建能够利用前文的因果 Transformer，并加入现代模型组件与可靠的优化、保存和恢复机制。

本书的学习路线

每个阶段都在前面实现的基础上增加能力。

章节	实现目标
01–02	**表示文字** 字节、ID、BPE
03	**学会训练** 预测、更新、生成
04–05	**构建上下文模型** 注意力与可靠训练
06–08	**连接数据与使用** 预训练、评估、微调
09–10	**测量与探索** 系统与对照实验

图 1: 从文字表示，到基线训练、上下文模型，再到数据、系统与实验的学习路线。

按行从上向下读。各章节范围对应一个阶段，在前面实现的基础上增加能力或验证方法。具体章节顺序和当前版本范围见课程路线与教材目录。。

第六至第八章把模型放进更完整的数据与使用流程：准备数据、划分文档、训练并冻结分词器、组织预训练、建立固定评估，以及研究推理和指令微调。偏好优化与策略目标提供进一步实验的基础，采用哪些方法，要由具体任务决定。

最后两章关注测量与研究。你会观察时间和内存花在哪里，理解精度、梯度累积和分布式训练改变了什么，再把自己的想法写成可以检验的假设，安排对照与消融实验。贯穿这些章节的 OneLong，是逐步完善的实现与实验载体。

把一节课真正走完

每一节尽量形成同一个节奏：先说明要解决的问题，定义公式里的量，再走完一个小算例，最后把计算落实到函数接口。图中的行、列、箭头和高亮，与正文使用同一套符号和数值；读图时，应能指出每个结果来自哪里。

动手时，可以按下面的顺序推进：

1. 读清输入、输出与约定，分辨哪些是固定数据，哪些是待学习参数。
2. 先预测小例子的中间结果，尤其是形状、索引、求和范围和返回时刻。
3. 对照编号提示填写核心实现，保留提供的初始化与检查驱动。
4. 运行检查，再改变一个输入或边界条件，观察实际结果是否符合你的解释。
5. 用自己的话说明关键关系，或暂时合上提示，重新写出其中一个小步骤。

检查程序帮助核对行为，你自己的解释与重建帮助检验理解。遇到失败，可以沿着算例定位：是取错了位置，混淆了维度，还是在参数更新之后记录了另一个状态？一次能被说明白的错误，往往能成为后面排查复杂问题的线索。

语法和库函数的用法可以查阅，也可以借助工具比较不同解释。练习核心逻辑时，给自己留出先推演、先写一遍的空间；工具给出的建议，再用公式、算例和运行结果核对。

从实现走向自己的实验

当模型开始生成文字，接下来就要说明怎样评价它。训练损失、未参与训练的留出数据上的表现，以及几段生成样本，各自提供不同的信息。我们会明确数据划分、分词版本、有效目标的计数方式和评估协议，让不同运行之间的比较有清楚的依据。

修改模型时，先写出预期改善什么，再安排能够检验这个预期的对照。保留训练预算、随机种子、代码版本与结果，也记录没有改善的尝试。实验会帮助我们判断一个想法在哪些条件下有效，还需要补哪些证据。

完成这条路线的目标，是拥有一套关键机制能够解释、训练过程能够检查、结果能够复核的语言模型实现。它为后续更大规模训练和原创想法提供起点。模型的能力与局限，将由实际数据和评估来说明。

第一章从一小段文字开始。先把它变成字节，再把字节变成训练能够使用的编号，后面的模型就有了第一份可以计算的输入。

开始阅读：01.01 文字、Token 与训练窗口

符号与约定

同一个字母在不同推导中可能具有局部含义，每节都会先定义再使用。下表概括模型最常见的张量约定；有些算例刻意取不相等的维度，以暴露错误转置。

符号	含义	常见例子
B	批次中的独立序列数	两个独立序列
T	输入窗口的 token 位置数	每序列八个位置
V	词表候选数	某教学词表为 259 项
D	模型表示的宽度	每个位置八分量向量
H	作为计数时表示注意力头数	四个头
d	一个头中查询与键的匹配宽度	标准等宽布局中为 D/H
d_v	一个头中值向量的宽度	注意力算例中可与 d 不同
K	作为损失分母时表示选中目标数	掩码 True 数量
P	按局部定义表示参数量或缓存前缀长度	不能只看字母猜含义

`[B,T,D]` 是形状（shape），不是向量内容；`[[1,2],[3,4]]` 是具体矩阵，形状为 `[2,2]`。嵌入表 `[V,D]` 把编号张量 `[B,T]` 变成选中向量 `[B,T,D]`，批次变化不会改变表本身保存的行数。

Python 位置和 ID 均从零开始。Token ID 是词表索引，同一 ID 可以占据多个不同位置。特殊 ID 必须依据实际冻结词表保留；0 不自动是填充，大于 255 也不自动是特殊标记，普通 BPE 合并同样可能使用这些编号。

普通下一 token 约定把 `x=s[:-1]` 与 `y=s[1:]` 配对；完整对话损失则可能接收全 `ids`，在内部位移 logits、目标与目标掩码。一次只采用一种约定，已对齐目标再位移会改变预测任务。

除非标明底数 2，对数均为自然对数，此时交叉熵单位为每有效目标 nat。每字节比特数（bits per byte）还需要对应原始 UTF-8 字节数，张量内存与元素数都不能代替分母。EOS 与填充都可以不对应原文字节，但它们的目标掩码含义不同。

数值测试中的近似相等使用明确容差，精确算例解释关系，不代表已训练模型的质量测量。FLOPs 或状态字节估算，也不是时长或峰值内存实测。

01 文字怎样成为数据

模型学习一句话之前，必须先有能够计算的表示。这个要求看起来简单，但一个可见字符可能占多个字节，尚未完整的字节序列可能暂时无法解码，一个整数也容易被误认为词的含义。本章先把这些区别固定下来，作为全书共同的起点。

我们从 UTF-8 字节开始，是因为无需外部词表就能检查每一步，并不是主张实用模型始终逐字节预测。真正要建立的，是编号表示什么，以及同一序列怎样形成输入和下一 token 目标。这个约定清楚之后，分词器就可以改变基本单位，而不改变学习问题。

01.01 文字、词元与下一个词元的训练窗口

方法来源

Unicode 码点与 UTF-8 字节的标准来源是 Unicode Consortium, 2024; R01 与 Yergeau, 2003; R02。本节字符到整数的练习用于建立概念，并不是完整的语言模型分词器。

语言模型不能直接读取一个 Python 字符串。让它从句子中学习之前，我们要先搭一条可以往返的通路：把文字变成整数，再为每个输入位置找出下一个整数。本节从一个字节对应一个 token 开始，把文字、字节、编号和训练目标之间的关系逐步接起来。

先走完下面的小例子，再对照 01_01_text_to_tokens.py 动手。编号步骤会说明函数接口，并引导核心实现；初始化和检查驱动由配套文件提供。

一、把文字编码成 ID

本课 `ByteTokenizer.encode(text)` 把每个字节当成一个 token。输入 `text` 是 `str`，返回值是 `list[int]`，每个整数在 0 到 255 之间。



图 2: 沿着箭头从码点读到字节。中间四格属于同一个码点；总共六格表示六个字节 token，并不表示六个字符。

沿着箭头从码点读到字节。中间四格属于同一个码点；总共六格表示六个字节 token，并不表示六个字符。

```
"hello" -> [104, 101, 108, 108, 111]
"A 🌍 B"  -> [65, 240, 159, 140, 141, 66]
```

第二个字符串有三个 Unicode 码点，但 UTF-8 用六个字节表示。本课一个字节对应一个 token，因此有六个 token。分词器决定 token 数，不是看起来有几个字就一定有几个 token。

实现思路：

1. 对 `text` 调用`.encode("utf-8")`，得到 `bytes`。这里是在选择文字到字节的编码方式。
2. 用 `list(...)` 把字节序列展开成整数列表。遍历 `bytes` 得到的是整数；`b"a"` 展开后是 `[97]`。
3. 返回这个列表。空字符串得到空列表；大小写和空白都要保留。

只检查这一部分：

```
python3 exercises/01_01_text_to_tokens.py --check encode
```

成功输出是 `PASS encode: ASCII, Unicode, and empty input`。这是检查程序打印的通过信息，说明这些输入符合要求。

二、从 ID 解码回文字

`ByteTokenizer.decode(token_ids)` 的输入是 `list[int]`，返回值是 `str`。反向通路是：

```
整数列表 -> bytes -> UTF-8 解码 -> 文字
```

1. 用 `bytes(token_ids)` 恢复字节对象。`[104, 101, 108, 108, 111]` 得到 `b"hello"`。
2. 对完整字节对象调用`.decode("utf-8", errors="strict")`，返回字符串。
3. 保留异常。单字节值越界应报 `ValueError`；不合法或不完整的 UTF-8 应报 `UnicodeDecodeError`。不能用 `errors="ignore"` 悄悄丢掉内容。

能按 UTF-8 编码的完整文字需要满足 `decode(encode(text)) == text`。截取一段 ID 不一定能解码，因为可能截在多字节字符中间。

```
python3 exercises/01_01_text_to_tokens.py --check decode
```

三、构造训练窗口

函数名是 `make_example(token_ids, start, context_length)`。



图 3: 逐列比较输入与目标：目标总比对应输入晚一个原序列位置。因此 T=3 时，从起点开始至少需要四个原序列 ID。

逐列比较输入与目标：目标总比对应输入晚一个原序列位置。因此 T=3 时，从起点开始至少需要四个原序列 ID。

变量	类型	含义
`token_ids`	`list[int]`	原始 token 序列；不要修改它。
`start`	`int`	输入窗口的起点，从 0 开始计数。
`context_length`	`int`	输入和目标窗口各有多少个位置。
`x`	`list[int]`	输入窗口。
`y`	`list[int]`	向后错开一个位置的目标窗口。
返回值	两个列表组成的元组	按 `(x, y)` 顺序返回。

完整例子：输入 `[10, 20, 30, 40, 50, 60]`，`start=1`，`context_length=3`。

```
x = [20, 30, 40]
y = [30, 40, 50]
```

逐步实现：

1. 先检查参数：`start >= 0`、`context_length > 0`，从起点至少还有 `context_length + 1` 个 token。`if` 条件成立才执行缩进的代码；`raise ValueError(...)` 用来报告无效输入。
2. 切出 `x`：从 `start` 开始，取 `context_length` 个元素。Python 切片不包含结束下标，而且切片越界会自动截短，所以前面的长度检查不能省。
3. 切出 `y`：起点换成 `start + 1`，长度仍然相同。本例中输入 20 的目标是 30，输入 30 的目标是 40。
4. 构造完两个新列表后返回 `(x, y)`。不要改变原序列。

`"hello"` 的五个 token 可以给出四个监督位置：

该位置允许看到的前缀	下一个 token 的目标
`h`	`e`
`he`	`l`
`hel`	`l`
`hell`	`o`

这里是在说明将来的因果模型应当看到什么。只把目标错开一位还不能防止偷看未来，之后实现注意力时还要加因果遮罩。

```
python3 exercises/01_01_text_to_tokens.py --check example
```

课堂问答：256、UTF-8 与预测

为什么是 256？为什么最大值是 255？

这里一个 byte 有 8 个 bit。每个 bit 有 0、1 两种状态，8 个位置共有 $2^8 = 256$ 种组合。从 0 开始编号，就是 0 到 255；全是 1 的 `11111111` 表示 255。

因此，256 是可能取值的数量，既不是 256 个 bit，也不是把字节值加起来。这个上限来自 8 位字节的表示方式，不是作业随便规定的数。

图 4: 八个二进制位置产生 256 种组合；全为一时，各位权之和等于 255。

按列读位权：某一位为 1，就贡献该列的值；为 0，就贡献零。全零行表示 0；全一行表示 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255。把零也算上，共有 256 种不同的组合。。

它只限制单个原始字节。Token ID 是词表索引，BPE 可以继续分配 256、257 等 ID。如果学到 k 条合并规则且没有特殊 token，本课连续编号的词表大小是 $256 + k$，最大 ID 是 $255 + k$。以后增加特殊 token，要另外计数。

Unicode 和 UTF-8 是两种并列的编码格式吗？

Unicode 定义字符及其码点；UTF-8 是把 Unicode 标量值表示成字节序列的一种方式。合法标量值用 1 到 4 个字节表示，不包括代理项码点。

例如" 你" 的码点是 `U+4F60`，UTF-8 字节值是 `[228, 189, 160]`：三个字节，共 24 个 bit，不是三个 bit。

新遇到的字符只要有合法的 Unicode 标量值，就能用现有字节值的组合表示，不需要增加“第 257 种字节”。但是，任意拼出来的字节不一定是合法 UTF-8。一个视觉上的字符还可能由多个码点构成，因此视觉字符数、码点数、字节数不一定相同。

`b"a"` 是什么？ID 和向量是什么关系？

`"a"` 是 `str`；`b"a"` 是 `bytes`，内部只有一个字节值 97。开头的 `b` 是 Python 表示字节对象的语法，不是内容里额外的一个字节。

```
list(b"a") -> [97]
bytes([97]) -> b"a"
```

非 ASCII 文字通过`.encode("utf-8")` 变成字节。在本课分词器里，字节值恰好就是 token ID；BPE 后面会通过词表让一个 ID 对应一串字节。

Embedding 是另一步：ID 用来选择一行浮点向量。把字节拼接起来不会自动得到 Embedding；向量维度表示有几个分量，不表示数值上限是 256。

三个码点变成六个 token，如果只生成五个，一定无法解码吗？

不一定。`"A 🌍 B"` 的前五个字节已经包含完整的 `A` 和完整的 🌍，可以解码成`"A 🌍"`。但前三个字节是 `[65, 240, 159]`，截在地球符号的四字节编码中间，严格解码会失败。

要看字节是否组成完整、合法的 UTF-8，不能只看“有没有达到六个”。预测出来的 ID 也可能对应非法字节组合；继续增加 token 并不保证修好它。严格解码会报告不完整或非法编码。后面的流式显示可以暂存未完成的后缀。

“能解码” 和 “预测出了想要的文字” 是两件事：能解码的输出仍可能预测错。

训练一次预测一个，还是一次预测五个？

每个监督位置都是 “根据前缀预测下一个 token”。长度为五的输入窗口提供五个这样的监督位置；有因果约束的模型可以在一次训练前向计算中同时得到这些位置的分布，因为训练输入是已知的。

生成时通常选出一个新 token，把它加到序列后，再预测下一个。训练同时计算多个已知位置的目标，不等于同时生成五个未知的未来 token。本课先准备错位的训练标签，模型和损失还没有实现。

检查与理解

运行全部检查：

```
python3 exercises/01_01_text_to_tokens.py
```

预期最后一行：

```
Lesson 01.01 checks passed.
```

复习时解释：为什么`"A 🌍 B"` 是六个字节 token？为什么目标错开一位？`"hello"` 第二个监督位置允许看到哪些输入？

下一课是 02.01：统计 BPE 相邻 pair。实际训练实验以后使用实验记录模板。

参考

- Python 字符串编码与字节解码。
- minbpe：先实现自己的版本，再比较设计。
- Python Unicode HOWTO：码点、编码与字节表示。

本章回望

第一批训练对已经明确，但逐字节表示会让常见片段显得冗长。下一章学习更大的基本单位，同时保留回到原始字节的可逆通路。

02 学习一套词表

分词器是一套从数据学得、随后固定的数据处理规则。字节对编码很好地展示了这种区别：训练分词器时，频繁相邻的编号对可以创建新词表项；编码新文本时，只能按照学得的先后次序应用已有规则，陌生输入不能成为创建新 ID 的理由。

本章把函数分开：统计回答有哪些相邻对，选择决定使用哪条规则，合并改变一个序列。训练反复执行这些操作，编码查询冻结规则，解码先重建字节，再交给 UTF-8 解释。职责分清，才能避免模型训练到一半时，某个嵌入表行的编号含义突然改变。

02.01 字节对编码与相邻词元对统计

方法来源

神经文本模型中使用字节对编码（BPE）的来源见 Sennrich et al., 2016; R03；字节级词表设计可对照 Radford et al., 2019; R25。本练习不复现 GPT-2 的预分词器。

字节分词器已经能表示新文字，却经常反复写出相同的短序列。如果让这些常见片段拥有自己的 token，序列就可能缩短。BPE 的第一步很朴素：先不合并，只看看哪些相邻 pair 出现了，以及它们各出现多少次。

先走完下面的小例子，再对照 02_01_bpe_pair_counts.py 动手。编号步骤会说明函数接口，并引导核心实现；初始化和检查驱动由配套文件提供。

为什么要扩展字节分词器

重复的字节串可以分配自己的 token ID。对一些文本，这能缩短 token 序列，让固定长度的上下文容纳更多文字。代价是词表变大，模型的 Embedding 表和输出词表也变大。压缩率提高不等于语言模型质量一定提高。

这里的“训练分词器”是根据频率学习合并规则，不使用梯度下降。神经语言模型的参数训练是后面的另一件事。

完整例子：`"ababab"`

初始字节 ID 是 `[97, 98, 97, 98, 97, 98]`。相邻表示每次看当前位置和下一个位置：

按起始位置数相邻 pair

”ababab” → [97, 98, 97, 98, 97, 98]

0	1	2	3	4	5
97	98	97	98	97	98

起点	相邻 pair	出现位置
0, 2, 4	(97, 98)	3
1, 3	(98, 97)	2

六个 ID 共有五个相邻 pair 起点。

图 5: 每个括号对应一个相邻起点。三处是有顺序的 (97,98)，两处是 (98,97)；共享端点也照样计数。

每个括号对应一个相邻起点。三处是有顺序的 (97,98)，两处是 (98,97)；共享端点也照样计数。

起点下标	Pair	对应字节文字
0	`(97, 98)`	`ab`
1	`(98, 97)`	`ba`
2	`(97, 98)`	`ab`
3	`(98, 97)`	`ba`
4	`(97, 98)`	`ab`

最终计数：

```
{(97, 98): 3, (98, 97): 2}
```

后续训练选择最多的 `(97, 98)`，分配 ID 256，记录它表示 `b"ab"`。一次从左到右的合并得到 `[256, 256, 256]`。

此时词表有 257 个条目：原来的 256 个字节条目加上一个新条目。新 token 对应自己的一个 Embedding 向量；这里合并的是字节含义，不是把两个 Embedding 拼成一个。

```
97  -> b"a"
98  -> b"b"
```

```
256 -> b"ab"
```

UTF-8 的原始字节没有变。以后解码要先查词表，再按顺序拼接字节，最后解码 UTF-8。`bytes([256])` 不会替你查词表，而且会因为原始字节值越界报错。BPE token 也可能只含字符的一部分字节，要保留上一课讲过的解码边界意识。

输入、变量与返回值

```
count_pairs(token_ids: list[int]) -> dict[tuple[int, int], int]
```

名称	类型	含义
`token_ids`	`list[int]`	当前序列，可以含 256 等合并后的 ID；不要修改它。
`pair_counts`	`dict[tuple[int, int], int]`	输出字典，键是有顺序的 pair，值是出现次数。
`i`	`int`	当前相邻 pair 的起点下标。
`pair`	`tuple[int, int]`	当前两个 ID，例如 `(97, 98)`。
返回值	计数字典	空序列或单个 token 返回 `{}`。

`(97, 98)` 和 `(98, 97)` 顺序不同，是两个不同的键。统计包含重叠：`[42, 42, 42]` 有两个 `(42, 42)`，起点分别是 0 和 1。

编号实现思路

1. 创建空字典 `pair_counts`。`{}` 表示空字典。
2. 遍历相邻 pair 的起点。长度为 n 且 $n \geq 1$ 时，有 $n-1$ 个起点。`range(len(token_ids) - 1)` 不包含结束值；六个 token 对应下标 0 至 4，空序列和单个 token 则不会进入循环。
3. 在循环内部读取 `token_ids[i]` 与 `token_ids[i + 1]`，构造 `pair`。有逗号的括号表示元组；第一次得到 `(97, 98)`。
4. 把这个键的计数加一。`.get(pair, 0)` 读取已有计数，没有这个键就用 0。处理前两个位置后，字典是 `{(97, 98): 1, (98, 97): 1}`。
5. 循环结束后返回 `pair_counts`。返回语句放在循环外，才能统计完整序列。

提示用于复习实现逻辑；配套文件中你写好的代码保留。

课堂澄清：统计是否等于创造新 token?

本函数只统计出现次数，不选最高频 pair、不分配 ID、不做合并。出现一次的 pair 也会记为 1；次数低不代表字典是空的。

统计可以记录重叠位置，后面合并却不能重复使用同一个原始 token。例如 `[42, 42, 42]` 里统计有两个 pair，但一次不重叠合并只能替换一个，下一课解释原因。

检查与理解

```
python3 exercises/02_01_bpe_pair_counts.py
```

完整实现运行后，预期最后一行是：

```
Lesson 02.01 checks passed.
```

独立解释为什么 `[97, 98, 97, 98]` 同时包含 `(97, 98)` 与 `(98, 97)`，并手算各自次数。

下一课是 02.02：不重叠地合并 pair。之后依次连接训练循环、固定规则编码、解码和保存加载。分段边界、特殊 token、训练数据选择、压缩率和吞吐量仍需要后续学习。

参考

minbpe 的统计与合并辅助函数：自己实现后再比较。

02.02 不重叠地合并相邻词元对

统计出一个 pair 出现几次，还不等于能直接替换几次。两个相邻匹配可能共用一个 token；如果把它用两遍，原文就变了。这一节沿着序列从左向右扫描，让每个原 token 只被消耗一次，同时保持字节内容不变。

先走完下面的小例子，再对照 02_02_bpe_merge.py 动手。编号步骤会说明函数接口，并引导核心实现；初始化和检查驱动由配套文件提供。

字节值与 Token ID

一个字节有 8 位，共 $2^8 = 256$ 个取值，编号 0 至 255。这是可能取值的数量，不是存了 256 个字节。

初始分词器用字节值当 ID；BPE 的 ID 256 可以表示 `b"ab"`。Token ID 是整数索引，允许超过单个字节的范围。256 的无符号二进制表示 `100000000` 需要 9 位，但不改变它对应两个字节的含义。实际数组用什么整数类型存 ID，后面做数据处理时再讨论。

输入与返回值

名称	类型	含义
`token_ids`	`list[int]`	原始序列；本次扫描不要修改它。
`pair`	`tuple[int, int]`	要替换的有顺序的两 ID，例如 `(97, 98)`。
`new_id`	`int`	调用者指定的替换 ID，例如 256。
`new_res`	`list[int]`	你的实现收集的新序列。
`i`	`int`	当前扫描到的原序列位置。

名称	类型	含义
返回值	`list[int]`	完成一次替换后的新列表。

输入 `[97, 98, 97, 98, 97, 98]`，`pair=(97, 98)`，`new_id=256`，结果是 `[256, 256, 256]`。

为什么不能重叠合并

`"aaa"` 的序列是 `[97, 97, 97]`。统计时 `(97, 97)` 出现两次，分别覆盖位置 0–1 和 1–2；两次共享中间的 token。

第一次合并消耗原位置 0 和 1，剩下位置 2。

图 6: 追踪哪些原位置已经消耗。正确结果仍是三个原字节；把两处重叠都替换，会错误地还原成四个字节。

追踪哪些原位置已经消耗。正确结果仍是三个原字节；把两处重叠都替换，会错误地还原成四个字节。

如果 256 表示 `b"aa"`，合并前两个 token 后就已经消耗它们，第三个保留：

```
[97, 97, 97] -> [256, 97]
原文字 aaa   -> aa + a
```

如果把两次重叠都替换，得到 `[256, 256]`，对应`"aaaa"`，内容就变了。四个 `a` 则可以做两次不重叠替换，得到 `[256, 256]`。

先解释循环语法

`while 条件:` 在条件为真时重复执行缩进的代码。`if` 判断当前能否匹配；`else` 处理不匹配的情况。`i += 2` 表示给索引加二，不是给序列追加两个 token。

访问 `token_ids[i + 1]` 前，必须先确认下一个位置存在。Python 的 `and` 会先判断左边：左边为假就不会执行右边，所以可以先做边界判断，再比较两个 ID。

完整小过程与编号提示

以 `[97, 97, 97]`、`pair=(97, 97)`、`new_id=256` 为例：

1. 循环前创建 `new_res=[]`，设置 `i=0`。结果列表和扫描位置是不同状态。
2. 当 `i < len(token_ids)` 时继续扫描。先确认 `i + 1` 没有越界，再检查当前两个 ID 是否等于 `pair`。
3. 如果匹配，把 `new_id` 作为一个元素追加到 `new_res`，并令 `i` 前进两格。例子第一次得到 `new_res=[256]`、`i=2`。
4. 否则，把当前位置的原 ID 追加进去，令 `i` 前进一格。例子剩下最后一个 97，得到 `new_res=[256, 97]`、`i=3`。
5. 条件不再成立时退出循环，在循环外返回新列表。空输入也返回新的空列表，单 token 输入返回新的单元素列表。

每次替换会使 token 数少一。只要新 ID 的词表内容是两个子 token 字节的拼接，重建字节就保持不变。不匹配的 token 维持原有顺序。

检查与理解

```
python3 exercises/02_02_bpe_merge.py
```

完整实现运行后，预期最后一行：

```
Lesson 02.02 checks passed.
```

检查覆盖重复与重叠、末尾匹配、已经合并过的 ID，以及不修改输入。独立解释：为什么统计出两个 `(97, 97)`，却只替换一次？

下一课是 02.03：BPE 训练循环，把选择、分配 ID、保存字节含义与重复统计连接起来。

参考

minbpe 的辅助函数：完成自己的版本后再比较。

02.03 字节对编码的训练循环

方法来源

迭代合并子词的思路来源于 Sennrich et al., 2016; R03 的 BPE 方法。字节初始符号、同频选择规则及微型语料是本书明确规定的教学选择；字节级变体可对照 Radford et al., 2019; R25。

现在，统计相邻 pair 和执行一次替换都已经有了。把它们放进循环，就能学习 BPE 规则：每轮给一个重复片段分配新编号，记下编号对应的字节，再回到变短后的序列重新统计。读这段循环时，重点是追踪状态怎样变化，而不是背下整段程序。

先走完下面的小例子，再对照 02_03_bpe_train.py 动手。编号步骤会说明函数接口，并引导核心实现；初始化和检查驱动由配套文件提供。

输入、状态与返回值

名称	类型	含义
`text`	`str`	用来学习合并规则的文字。
`vocab_size`	`int`	词表条目数的上限，至少 256。
`ids`	`list[int]`	当前训练文本的 token 序列，每轮替换后更新。
`vocab`	`dict[int, bytes]`	每个 ID 对应的字节内容。
`merges`	`dict[tuple[int, int], int]`	每个已学 pair 对应的新 ID。
`next_id`	`int`	下一个要分配的 ID，从 256 开始。
`pair_counts`	计数字典	当前 `ids` 中相邻 pair 的次数。
`max_account`	`int`	实际代码使用这个名字保存最大出现次数。
`candidates`	Pair 列表	出现次数并列最多的 pair。
`best_pair`	两整数元组	按本课平局规则选出的 pair。
返回值	三个对象组成的元组	按 `(ids, merges, vocab)` 顺序返回。

初始化那行到底是什么意思

```
vocab = {idx: bytes([idx]) for idx in range(256)}
```

这是字典推导式，可以拆成三部分：

1. `range(256)` 依次给出 0 到 255；`idx` 是本次整数。
2. 冒号左边的 `idx` 是字典键，即 token ID。
3. 冒号右边的 `bytes([idx])` 是包含这个字节值的单字节对象。

例如 `idx=97` 时建立 `97: b"a"`；`idx=0` 时建立 `0: b"\x00"`。它创建全部 256 个条目，包含训

练文本里没有出现过的字节。值是字节内容，不是向量。

完整例子：两轮训练

使用 `text="ababab"`、`vocab_size=258`。



图 7: 从上往下读三个序列状态。每轮增加一条词表记录，但按词表拼回字节，始终都是原来的六个字节。

从上往下读三个序列状态。每轮增加一条词表记录，但按词表拼回字节，始终都是原来的六个字节。

阶段	当前 ids	词表条目数
初始	`[97, 98, 97, 98, 97, 98]`	256
第一轮后	`[256, 256, 256]`	257
第二轮后	`[257, 256]`	258

第一轮 `(97, 98)` 有三次，`(98, 97)` 有两次。选前者，分配 ID 256，记录：

```
merges[(97, 98)] = 256
vocab[256] = b"ab"
```

合并后要对新的 `[256, 256, 256]` 重新计数。此时 `(256, 256)` 出现两次，但重叠，所以只替换一次。分配 257，内容是 `b"ab" + b"ab" = b"abab"`，最终序列 `[257, 256]` 表示 `b"abab" + b"ab"`，仍是原来的文字。

现在词表大小是 258，最大 ID 是 257，文本长度是两个 token。这三个数字描述不同的东西。

编号实现思路

1. 把文字编码为字节 ID，准备基本词表、空 `merges` 和 `next_id=256`。小于 256 的预算应报告 `ValueError`。
2. 在预算还没达到且序列至少有两个 token 时继续循环。每轮调用 `count_pairs(ids)`，得到新的 `pair_counts`。
3. 如果没有 pair，就退出循环。`if not pair_counts` 判断字典是否为空；`break` 离开最近的循环，之后仍要执行函数的返回。
4. 找最大次数，收集次数等于 `max_account` 的 pair；从候选中选数值最小的元组 `best_pair`。
5. 记录 `merges[best_pair]` 对应的新 ID，并调用 `merge_pair` 更新 `ids`。下一轮必须看到新序列。
6. 查两个子 ID 的字节内容并拼接，存入新词表条目，再给 `next_id` 加一。子 token 可以已经代表多个字节。
7. 循环结束后返回 `(ids, merges, vocab)`，返回语句放在循环外。

词表 ID 从零连续增长，所以新 ID 可以按当前条目数分配；当前实现显式维护 `next_id`。递增 ID 还记录学习顺序，之后编码用这个顺序选择规则。

课堂问答

`b"a" + b"b"` 像字符串一样拼接吗?

它拼接字节序列，结果是 `b"ab"`。显示出来的 `b` 前缀不是内容的一部分。字节块即使各自不能解码，也可以先拼接成完整字节流再解码 UTF-8；不会自动生成 Embedding。

`if not pair_counts` 是频率为一也退出吗?

不是。`{(97, 99): 1}` 仍是非空字典；只有 `{}` 才会让这里的 `not` 为真。本课允许合并次数为一的 pair。

预算是上限，不保证一定填满。预算 256 时不会加新条目；空文本或只剩一个 token 时没有相邻 pair，可以提前停在预算以下。

平局是选字典里靠前的那个吗?

本课不是按字典插入位置选。先筛出出现次数最多的候选，再按元组数值排序：先比较第一个 ID，相同才比较第二个。

例如 `{(98, 99): 4, (97, 99): 4}` 两个都是最高频，但选 `(97, 99)`。`pair_counts.items()` 每次提供 `(pair, count)`，判断 `count` 是否等于最大值，再保存对应 `pair`。

不同平局规则可能产生不同词表；本课规定这个规则，让结果可复现。下一课编码使用的“已学规则顺序” 是另一种选择依据。

感觉记不住，需要背下整段代码吗?

先记状态变化：统计当前序列、选 pair、保存新 ID 和字节含义、替换、再统计。手算一轮，再独立重建一个小步骤。语法可以查，核心练习关闭 AI 自动补全。重建时先写出状态变化，再补齐语法。

检查与理解

```
python3 exercises/02_03_bpe_train.py
```

示例输出包含：

```
ababab -> [257, 256]; vocabulary entries: 258
Lesson 02.03 checks passed.
```

检查覆盖每轮重新计数、字节不变、基本条目保留、词表上限、平局规则和提前停止。再试着用自己的话解释下面的问题。

独立解释第二轮为什么统计 `(256, 256)`，而不是继续统计 `(97, 98)`；并解释新条目为什么保留原字节内容。单个词表条目可能包含不完整 UTF-8，重建文字时应先把所有字节拼接起来。

下一课是 02.04：选择已学规则，然后连接完整编码。

参考

minbpe 的基本分词器。本课有自己明确的数值平局规则和停止条件。

02.04 选择已学到的合并规则

训练好的分词器要用同一套规则处理新输入。因此，编码时问的已不是 “现在谁最常见”，而是 “当前能用的已学规则中，哪一条学得最早”。先把这个选择器写清楚，后面的完整编码循环就不容易和训练混在一起。

先走完下面的小例子，再对照 02_04_bpe_select_rule.py 动手。编号步骤会说明函数接口，并引导核心实现；初始化和检查驱动由配套文件提供。

先分清训练与编码

操作	选 pair 的依据	是否创建新词表条目
训练	当前次数最高；本课用 pair 数值处理平局。	在预算内可以。

操作	选 pair 的依据	是否创建新词表条目
编码	当前存在的已学规则中，最早学到的规则。	不可以。

训练发现规则；编码把固定规则应用到新文本。现在仍然是分词器处理，预测下一个 token 的神经模型还没实现。

输入、变量与返回值

名称	类型	含义
`pair_counts`	`dict[tuple[int, int], int]`	当前相邻 pair 与次数；键告诉我们哪些 pair 现在存在。
`merges`	`dict[tuple[int, int], int]`	已学 pair 与替换 ID；本实现较小的新 ID 表示较早规则。
`candidates`	两整数元组组成的列表	现在存在且有已学规则的候选。
`best_pair`	两整数元组	已学替换 ID 最小的候选。
返回值	`Optional[tuple[int, int]]`	一个 pair，或者没有规则可用时的 `None`。

`None` 是调用者的停止信号，不是 token ID。函数没有 `max_count` 参数；上一课的 `max_account` 用于训练频率，而这里比较 `merges[pair]`。两个输入字典都保持不变。

完整例子：顺序比频率优先

我们的训练器从 256 起连续分配 ID，所以 ID 256 的规则先于 257。其他分词器格式可能另存规则排名，不能普遍假设所有 ID 都有这个含义。

编码优先使用最早学会的规则

候选 pair 必须既在当前序列中，又已有合并规则。

pair	当前次数	规则 ID	操作
(97,98)	1	256	选择
(98,99)	10	257	稍后
(97,99)	2	—	没有规则

下一次合并由已学规则的顺序决定，而非当前出现次数。

图 8: 前两行里，次数少的 pair 因规则学得更早而被选中；第三行展示独立的无规则例子，说明 “当前存在” 还不够。

前两行里，次数少的 pair 因规则学得更早而被选中；第三行展示独立的无规则例子，说明 “当前存在” 还不够。

```
pair_counts = {(97, 98): 1, (98, 99): 10}
merges = {(97, 98): 256, (98, 99): 257}
```

两对都在当前文本中，也都学过，但应该选 `(97, 98)`，因为它对应的 256 比 257 小。当前出现十次的 pair 并不因此获得编码优先级。

实际检查里还有反转规则顺序的独立例子：

```
pair_counts = {(97, 98): 3, (98, 99): 1}
merges = {(97, 98): 257, (98, 99): 256}
```

1. 收集两个有规则的当前 pair，得到 `[(97, 98), (98, 99)]`。
2. 候选不是空列表，可以继续选择。
3. 比较对应的已学 ID：前者 257，后者 256。
4. 返回 `(98, 99)` 这个元组。调用者随后查到替换 ID 256，再执行合并。

直接 `min(candidates)` 会比较子 ID 元组，错误地选前者；这里要比较的是 `merges[pair]`。检查名是 `rule order overrides numeric child-pair order`。

如果当前只有 `{(97, 99): 2}`，但规则仍是上面的两个，那么候选为空，返回 `None`。现在有 pair 并不意味着它学过；词表里有规则也不意味着当前文本里能用。

编号实现思路

1. 建立空列表 `candidates`。用 `for` 遍历当前 pair，只有 `pair in merges` 成立时才追加。`if` 条件成立才执行它缩进的部分；字典成员检查查的是键。
2. 判断 `not candidates`。空列表会让它为真，此时返回 `None`，提前离开函数，避免对空列表取最小值。
3. 通过候选对应的 `merges[pair]` 选择 `best_pair`。`min(..., key=...)` 用 key 函数的返回值做比较，但返回原候选本身。实际代码里的 `lambda x: merges[x]` 是把候选 `x` 映射到它的已学 ID 的小函数。
4. 选择后返回 `best_pair`。返回的是 pair，不是次数，也不是替换 ID。

优先用显式循环理解过程，语法可以查，练习时关闭 AI 自动补全。文件把你的实现与提供好的检查驱动分开。

课堂问答：候选到底选哪些

为什么 `if pair in merges: continue` 不对?

`continue` 跳过这一轮循环剩下的语句，直接进入下一轮。如果 “已经学过” 就跳过，恰好会排除我们需要的 pair。编码的候选应该同时在当前计数和已学规则里。

训练时筛的是 “次数最高”，允许创建规则；这里筛的是 “已有规则可用”。写循环前先确定当前函数在做哪件事。

`.items()`、`item[0]`、`item[1]` 是什么?

对于`.items()` 提供的 `((97, 98), 3)`，`item[0]` 是 pair `(97, 98)`，`item[1]` 是次数 3。写成 `pair, count` 是把同样两个对象拆成两个名字。

比较 `item[1]` 和最大次数属于训练。这一课即使读取了 `count`，选择时也看 `merges[pair]`。不要把上一课的最高频逻辑搬到这里。

检查与下一课

```
python3 exercises/02_04_bpe_select_rule.py
```

完整实现运行后，预期最后一行：

```
Lesson 02.04 checks passed.
```

检查覆盖学习顺序、当前可用规则、未知 pair、空输入和输入字典不变。独立说明为什么第二个例子选 `(98, 99)`，以及什么时候返回 `None`。

下一课是 02.05：编码新文本，把选择器与统计、合并连接起来。

02.05 使用固定合并规则编码新文本

方法来源

学习合并规则后进行子词编码的思路见 Sennrich et al., 2016; R03；字节级语言模型背景见 Radford et al., 2019; R25。本节的确切规则顺序和函数接口由教学分词器约定。

词表已经学好，现在可以把没见过的文字交给分词器。编码不断应用已有规则，其余字节 token 则原样留下。遇到陌生 pair 并不意味着失败：基础字节词表早已给了我们保留它的方式，不需要临时发明新编号。

先走完下面的小例子，再对照 02_05_bpe_encode.py 动手。编号步骤会说明函数接口，并引导核心实现；初始化和检查驱动由配套文件提供。

原理：词表与规则固定

训练根据当前频率发现新规则；编码只使用已经学到的规则。新文字先变成 UTF-8 字节 ID，再应用当前能用的最早规则，直到没有规则可用。编码过程中不分配新 ID。

阶段	选择依据	新词表条目
训练	当前最高频；数值 pair 处理平局。	预算内可以创建。
编码	当前存在的已学规则中，最早学到的一条。	不创建。

这是分词处理，不是预测下一个 token。编码器接收完整、已知的文字。

完整例子：`"ababac"`

用`"ababab"`、预算 258 训练后，规则是：



图 9: 每次合并后，先看新序列，再重新选择。最后三个 ID 之间仍有 pair，只是已经没有可用的已学规则。

每次合并后，先看新序列，再重新选择。最后三个 ID 之间仍有 pair，只是已经没有可用的已学规则。

```
(97, 98)   -> 256，内容 b"ab"，先学到
(256, 256) -> 257，内容 b"abab"，后学到
```

新文本"ababac" 的编码过程：

阶段	ids
初始字节	[97, 98, 97, 98, 97, 99]
应用第一条规则	[256, 256, 97, 99]
重新统计，应用第二条规则	[257, 97, 99]
没有规则适用，返回	[257, 97, 99]

最后仍有相邻 pair，但 (257, 97) 和 (97, 99) 都没有已学规则，应该停止。不能为 ac 现场创建新 token。基础词表本来就有字节 99，即使训练文本没有 c。

对应的字节是 b"abab" + b"a" + b"c"，保留完整输入。

函数变量与返回值

名称	类型	含义
text	str	调用者提供的新文字。
merges	dict[tuple[int, int], int]	固定的已学 pair 到替换 ID 的映射。
ids	list[int]	当前编码状态，每轮合并后更新。
pairs	Pair 计数字典	本轮 ids 的相邻 pair；传给选择器的 pair_counts 参数。
pair	两整数元组或 None	选择器返回的适用 pair，或停止信号。
merges[pair]	整数表达式	要传给 merge_pair 的已存在替换 ID。
返回值	list[int]	完整的新文本 ID 序列。

检查程序还使用 vocab 验证字节不变，但它不是 encode_bpe 的参数，不需要在函数里训练词表。文件已经提供辅助函数导入和初始字节转换。

编号实现思路

1. 建立重复循环。while True 一直执行，直到 break 退出。
2. 对当前 ids 调用 count_pairs，把结果存到 pairs。每次都重新统计，不能复用旧序列的计数。
3. 调用 select_merge_pair(pairs, merges)，把结果存为 pair。

4. 如果 `pair is None`，执行 `break`。None 表示没有规则可用；这个判断要在访问 `merges[pair]` 之前。
5. 否则查已有替换 ID，调用 `merge_pair`，把返回的新序列赋回 `ids`。本例第一轮得到 `[256, 256, 97, 99]`，下一轮才会看到两个相邻 256。
6. 离开循环后返回 `ids`，返回放在循环外，才能处理多轮。

停止条件不是 “只剩一个 token”，也不是 “统计字典为空”。最后三个 token 的例子仍有 pair，只是没有可用的已学规则。

课堂问答：`"abac"` 的末尾 `ac` 怎么办?

假设固定规则只有 $(97, 98) \to 256$。初始 `[97, 98, 97, 99]` 合并 `ab` 后是 `[256, 97, 99]`。当前 `(256, 97)` 和 `(97, 99)` 都没有规则，于是返回；`ac` 保留为两个字节 token。

如果是训练阶段，当前存在的 `ac` 可以在预算内被选中并分配新 ID。但编码阶段词表冻结，不可以创建。字节基础词表让未合并的新内容仍然能表示；不需要为所有可能的 pair 都学到规则。

检查案例可能使用独立规则集，看到同一个 ID 时要看当前案例给出的 `merges`，不能假设所有案例里的 256 都表示同一内容。

检查与理解

```
python3 exercises/02_05_bpe_encode.py
```

完整实现运行后，预期最后一行：

```
Lesson 02.05 checks passed.
```

检查覆盖空输入、多轮、没有学过的 pair、不重叠替换、规则优先级、Unicode 字节和规则不变。独立解释末尾 `ac` 为什么不创建新 token，以及为什么每轮要更新 `ids`。

下一课是 02.06：BPE 解码，之后 02.07 保存加载。之后进入 03.01：Embedding 查表。分段、特殊 token 和词表版本管理仍是后续主题。

02.06 把词元编号解码回文字

ID 只是标签；要读回文字，必须找到给这个标签赋予含义的词表。我们先逐个查出字节片段，再按顺序拼接，最后解码完整字节流。只要 token 边界落在 UTF-8 字符内部，这个先后顺序就不能颠倒。

先走完下面的小例子，再对照 02_06_bpe_decode.py 动手。编号步骤会说明函数接口，并引导核心实现；初始化和检查驱动由配套文件提供。

输入、变量与返回值

```
decode_bpe(token_ids: list[int], vocab: dict[int, bytes]) -> str
```

名称	类型	含义
`token_ids`	`list[int]`	调用者提供的有序 ID，可以超过 255。
`vocab`	`dict[int, bytes]`	ID 到字节内容的映射。
`token_id`	`int`	当前循环访问的一个 ID。
`chunks`	`list[bytes]`	收集的字节块，每个输入 ID 对应一个块。
`raw_bytes`	`bytes`	所有字节块按顺序无分隔拼接的结果。
返回值	`str`	对完整字节流做 UTF-8 解码得到的文字。

提供好的检查使用 `_, merges, vocab = train_bpe("ababab", 258)` 获取词表，再把它作为第二个参数传给解码器。这里 `_` 是一个普通变量名，表示这处不使用第一个结果。

完整例子：先查表，再拼接

相关条目如下：

ID	字节内容	来源
97	`b"a"`	基础词表。
99	`b"c"`	基础词表，即使训练文字没出现 `c` 也存在。
256	`b"ab"`	第一条合并规则。
257	`b"abab"`	合并两个 256。

`"ababac"` 编码成 `[257, 97, 99]`，解码过程：

1. 查 `vocab[257]`，得到 `b"abab"`，此时 `chunks=[b"abab"]`。
2. 查 97，追加 `b"a"`，得到 `[b"abab", b"a"]`。
3. 查 99，追加 `b"c"`，得到 `[b"abab", b"a", b"c"]`。
4. 用空字节分隔符拼接，得到 `raw_bytes=b"ababac"`。
5. 对完整字节对象解码 UTF-8，返回`"ababac"`。

257 是“四个字节的标签”，不是值为 257 的原始字节。直接 `bytes(token_ids)` 会越界；词表查找才知道这个 ID 表示哪些字节。

为什么不能逐个 Token 解码

`" 你"` 的 UTF-8 字节是 `[228, 189, 160]`。本课训练器在预算 257 时先合并 `(189, 160)`，因此编码得到 `[228, 256]`：

先拼接字节，再做 UTF-8 解码

下面两例使用各自的词表。

ID 序列	查表得到的字节	拼接后解码
[257,97,99]	b”abab” + b”a” + b”c”	”ababac”
[228,256]	[228] + [189,160]	” 你”

第二例的字节：228 | 189 160

两块单独都不是完整 UTF-8 字符，合起来才是“你”。

ID 256 的含义必须由当前词表确定。

图 10: 上半部分还原 ASCII 算例；下半部分使用另一份由 “你” 训练的词表。两个字节片段单独都不是合法文字，按序拼接后才组成合法 UTF-8。

上半部分还原 ASCII 算例；下半部分使用另一份由 “你” 训练的词表。两个字节片段单独都不是合法文字，按序拼接后才组成合法 UTF-8。

```
vocab[228] = bytes([228])      -> b"\xe4"
vocab[256] = bytes([189, 160]) -> b"\xbd\xa0"
```

两个块各自都不是完整 UTF-8 文字。按顺序拼起来才是"你"。先在循环中收集，循环结束后只解码一次；否则完整输入也会被逐块解码拒绝。

生成的序列可能截在字符中间，也可能包含非法字节；拼接不保证所有序列都合法。严格解码会报告 `UnicodeDecodeError`。后面的生成课再区分流式缓冲与真正非法输出。

编号实现思路

1. 建立空 `chunks`。用 `for token_id in token_ids` 按原顺序访问 ID。循环内部查 `vocab[token_id]` 并 `append` 整个字节对象。`append` 增加一个元素，不会解码，也不会生成向量。
2. 循环外把这些块拼为 `raw_bytes`。`separator.join(parts)` 用分隔符连接各部分；这里需要空字节分隔符 `b""`，不能加空格或标点。
3. 在循环外用 UTF-8、`errors="strict"` 解码，并返回字符串。返回也在循环外。

空输入时不进入循环，空列表拼接为 `b""`，再解码得到`""`，不必另加分支。缺失的词表 ID 自然报 `KeyError`；非法或不完整字节自然报 `UnicodeDecodeError`。这些异常是检查要求的行为，不要隐藏。两个输入对象保持不变。

课堂问答：显示奇怪，为什么还能拼?

`b"\xe4"` 等是 Python 对字节值的显示形式。字节对象能按顺序拼接，即使每块单独不能解码。`b"".join(chunks)` 拼的是里面的字节，不是显示文字里的 `b`、引号或反斜杠。

预测错不等于一定解码失败：错误预测也可能得到合法文字。不完整字符和非法字节组合才会触发这里的 UTF-8 错误；未知 ID 则在查词表时先报 `KeyError`。不能只根据生成了多少个 token 判断能否解码。

同一个整数 ID 在不同词表里可能代表不同字节。解码器必须匹配编码器或模型的词表版本；ID 没有跨词表通用的文字含义。

检查与理解

```
python3 exercises/02_06_bpe_decode.py
```

完整实现运行后，预期最后一行：

```
Lesson 02.06 checks passed.
```

检查覆盖空输入、基础与合并 ID、顺序与重复、跨 token 的 Unicode、编解码往返、输入不变及要求的异常。

如果 Unicode 边界案例失败，检查是否在循环内解码；超过 255 的 ID 失败，检查是否直接转原始字节；多出字符，检查拼接分隔符。独立解释 `[228, 256]` 为什么必须先拼接再解码。

下一课是 02.07：保存与加载分词器，之后进入 ID 到浮点向量的 Embedding 表。

02.07 保存与加载分词器

程序结束之后，分词器也应该能原样回来。需要保存的不只是词表大小，还包括每个 ID 的字节含义，以及每条合并规则的优先级。这一节把 Python 对象转换成 JSON 记录，再从记录恢复；恢复过程不重新训练，也不重新编号。

先走完下面的小例子，再对照 02_07_bpe_save_load.py 动手。编号步骤会说明函数接口，并引导核心实现；初始化和检查驱动由配套文件提供。

JSON 为什么需要转换

保存 ID、字节内容与规则顺序

完整分词器文件中的一条记录

对象	**Python** 表示	**JSON** 记录
merges	(97,98) → 256	[97,98,256]
vocab	256 → b”ab”	[256,[97,98]]

读取后：还原元组键与 bytes 值

词表与规则保持一致，编码结果才能复现。

图 11: 比较左右两端：序列化中间改变了数据表示，但子 ID、替换 ID 和字节值都必须原样回来。

比较左右两端：序列化中间改变了数据表示，但子 ID、替换 ID 和字节值都必须原样回来。

JSON 是结构化文本格式，支持对象、数组、字符串、数字、布尔值和 null。Python 字典与列表可以对应 JSON 对象和数组，但这里的元组键、`bytes` 值不能直接按原结构保存。

我们把它们转换成记录列表：

内存中的数据	保存的记录	含义
`merges[(97, 98)] = 256`	`[97, 98, 256]`	左子 ID、右子 ID、原替换 ID。
`vocab[256] = b"ab"`	`[256, [97, 98]]`	原 token ID 和完整字节值列表。

外层 `payload` 还含有`"format": "onelong-byte-bpe"`、`"version": 1`。这说明文件结构版本，不唯一标识某个学到的词表。以后实验要保留具体分词器文件及其校验和。

保存所有基本条目和合并条目，保留原 ID。字节值直接存整数列表，不要逐条解码成 UTF-8 文字，因为单个 token 可能只有字符的一部分。

阶段 A：输入、变量与返回值

```
pack_tokenizer(merges: dict[tuple[int, int], int], vocab: dict[int, bytes]) -> dict
```

名称	类型	含义
`merges`	Pair 到整数的字典	调用者传入的已学规则。
`vocab`	ID 到 `bytes` 的字典	同一分词器的词表。
`payload`	`dict`	已提供外层结构，填入`"merges"`、`"vocab"` 两个列表。
`item`	`tuple[tuple[int, int], int]`	`merges.items()` 中一个条目，例如 `((97, 98), 256)`。
`out_merges`	`list[list[int]]`	三个整数构成的规则记录列表。
`out_vocab`	`list`	ID 与字节列表构成的词表记录列表。
`token_id`	`int`	词表中的一个键。
`token_bytes`	`bytes`	该 ID 原来的字节内容。
`list(token_bytes)`	整数列表表达式	把字节内容展开成整数值。
返回值	`dict`	完整可保存的 `payload`，由文件辅助函数写出。

输入来自有效、匹配的训练结果；不要修改输入字典。函数没有文件路径参数，文件写入由提供好的辅助函数负责。

阶段 A 的完整例子

用`"ababab"`、预算 258 训练。`payload` 开始已有元数据和两个空列表。

1. $(97, 98) \to 256$ 保存成 `[97, 98, 256]`，`out_merges` 变为 `[[97, 98, 256]]`。
2. $(256, 256) \to 257$ 保存成 `[256, 256, 257]`，列表现在有两条记录。
3. 基本词表从 ID 0 的 `[0, [0]]` 开始，继续保存到 ID 255，每个条目都保留。4.ID 256 的 `b"ab"` 展开为 `[97, 98]`，记录是 `[256, [97, 98]]`。5.ID 257 的记录是 `[257, [97, 98, 97, 98]]`。

4. 把两个收集列表放进 payload 的对应字段并返回。总共两条规则记录、258 条词表记录。

`list(b"ab")` 读取字节值，不是解码文字，也不修改原字节。反向用 `bytes([97, 98])` 恢复 `b"ab"`。

阶段 A 的编号实现思路

1. 遍历 `merges.items()`，用实际代码中的变量名 `item`。`item[0]` 是子 pair，`item[1]` 是替换 ID；`item[0][0]`、`item[0][1]` 是两个子 ID。把三整数记录追加到 `out_merges`。
2. 遍历 `vocab.items()`，用 `token_id`、`token_bytes`。把字节转成整数列表，构造包含 ID 和这个内层列表的两元素记录，追加到 `out_vocab`。
3. 两个循环结束后，把列表赋给 payload 的对应字段，返回 payload。没有合并规则时，第一个列表为空，但仍保存全部 256 个基本条目。

循环体需要缩进；循环后的赋值与返回退回外层。配套文件中的编号提示保留相关语法。

```
python3 exercises/02_07_bpe_save_load.py --check pack
```

阶段 A 的预期最后一行 `Lesson 02.07 stage A checks passed.`。检查涵盖精确 ID 和字节、所有条目、不完整字符的字节内容、JSON 兼容、文件写出和输入不变；它独立验证打包，不依赖还原步骤。

阶段 B：输入、变量与返回值

`unpack_tokenizer(payload)` 接收已经解析好的 JSON 数据，建立新的 `merges`、`vocab`，按 `(merges, vocab)` 返回。

名称	类型	含义
`payload`	`dict`	保存的数据，不是路径或 JSON 文本；不要修改。
`payload["merges"]`	`list[list[int]]`	每条含三个整数的规则记录。
`item`	`list`	当前访问的一条记录。
`a`、`b`、`c`	`int`	实际代码的左子 ID、右子 ID、原替换 ID。
`payload["vocab"]`	`list`	每条含 ID 和字节列表的词表记录。
`token_id`	`int`	原来的词表 ID。
`byte_list`	`list[int]`	原来的整数字节值。
`merges`	Pair 到整数的字典	新还原的规则。
`vocab`	ID 到 `bytes` 的字典	新还原的词表。
返回值	两字典组成的元组	`(merges, vocab)`。

文件读取辅助函数处理 JSON 解析和格式版本检查，学习函数假设接收有效、匹配的数据。

阶段 B 的完整例子与编号提示

1. 建立空 `merges`、`vocab` 字典，`{}` 是空字典。

2. 遍历 `payload["merges"]` 这个列表，不需要`.items()`。把一条 `item` 拆为 `a`、`b`、`c`，用元组 `(a, b)` 作键、`c` 作值。记录 `[97, 98, 256]` 恢复第一条规则，再读取 `[256, 256, 257]` 恢复第二条。
3. 遍历词表记录，把两元素 `item` 拆为 `token_id`、`byte_list`。用 `bytes(byte_list)` 还原内容，并放回原 ID。先还原所有基本条目；`[256, [97, 98]]` 恢复 `b"ab"`，`[257, [97, 98, 97, 98]]` 恢复 `b"abab"`。
4. 两个循环结束后返回 `(merges, vocab)`。逗号让返回结果成为元组；还原过程不重新分配 ID、不解码字节、不重新训练。

列表不能作为字典键，所以规则的两个子 ID 要恢复成元组。最终两条规则、258 个词表条目保持原样。重新编码`"ababac"` 仍得到 `[257, 97, 99]`，再解码得到原文字。

先检查阶段 B，再检查完整保存加载：

```
python3 exercises/02_07_bpe_save_load.py --check unpack
python3 exercises/02_07_bpe_save_load.py --check all
```

阶段 B 最后一行是 `Lesson 02.07 stage B checks passed.`；完整检查最后一行是 `Lesson 02.07 checks passed.`。这些检查包括字典相同、保存前后编码相同、文字往返，以及拒绝不支持的格式与版本。

```
merges + vocab -> pack_tokenizer -> JSON 文件
JSON 文件 -> unpack_tokenizer -> 恢复 merges + vocab
```

课堂问答：保存的是哪些含义

训练没出现过的字节也必须保存吗?

必须。新文本可能需要那些字节。只保存训练字符串用到的条目会破坏基础字节覆盖。所有合并条目及原 ID 也要保留。

有 `version=1` 就能确认是同一个分词器吗?

不能。它描述文件结构，很多不同词表都能使用这个结构。实验中需要具体分词器文件及校验和，还要记录代码与数据版本。本课保存规则和字节含义，模型参数另有检查点。

为什么保存列表记录，再还原元组和字节?

JSON 不能直接表达本课的元组键和字节类型。规则记录保存子 ID 与已学 ID；词表记录保存 ID 与字节值。还原时恢复 Python 所需类型，不改变 ID 含义。即使记录列表的排列顺序改变，已学 ID 仍然保留规则优先级。

独立检查自己能否把一条规则和一条词表记录来回转换，并解释为什么 ID 不能重排。下一课是 03.01：Embedding 查表。

本章回望

现在，文本已经能够表示成含义稳定的编号。接下来的问题是，模型怎样从整数中学到东西？第三章为它们赋予可训练向量，并追踪由此产生的梯度。

03 让模型开始学习

词表给出了候选项，却没有说明已有前缀之后应该出现哪一项。现在引入参数：能够根据样例发生变化的数值。嵌入查表选出一行，输出映射为候选项打分，损失衡量模型给真实答案分配的概率。

这一章较长，因为同一次训练计算会逐渐扩大规模：先对标量求导，再处理张量和可训练查找表；连接 logits、softmax 与交叉熵，再加入预测、采样和批次。每个版本都追问相同的问题：什么是固定数据，什么是待学习参数，下一 token 目标在哪里，记录的损失对应哪个参数状态？

最终得到的基线有意保持简单。结构小，错误才容易定位；它的局限也会为下一章引入注意力提供具体理由。

03.01 从词元编号到嵌入向量

方法来源

概率语言模型中的可学习词表示见 Bengio et al., 2003; R24。本节只拆解嵌入查表（embedding lookup），不复现该论文的完整架构或训练实验。

分词器告诉我们一个整数代表哪个 token，模型还需要能参与学习的数值。Embedding 表为每个 ID 准备一行浮点向量。本节先用普通 Python 列表看清查表过程，尤其要区分完整词表有多大，以及这一次输入从中取出了多少行。

先走完下面的小例子，再对照 03_01_embedding_lookup.py 动手。编号步骤会说明函数接口，并引导核心实现；初始化和检查驱动由配套文件提供。

先走完一个例子

字节分词器把`"aba"` 编码为 `[97, 98, 97]`。Embedding 表为每个词表 ID 保存一行浮点数。



图 12: 箭头按输入顺序从同一张表取行。位置 0 和 2 都使用 ID 97，所以输出中的两行四维向量相同。

箭头按输入顺序从同一张表取行。位置 0 和 2 都使用 ID 97，所以输出中的两行四维向量相同。

设词表大小 $V = 256$，向量维度 $D = 4$，表 E 的形状是 `[256, 4]`。为了演示，手动给两行数值：

Token ID	对应整行向量
97	`[0.2, -0.1, 0.4, 0.3]`
98	`[-0.3, 0.5, 0.1, -0.2]`

这些是演示值。真正模型里的参数先初始化，再通过训练损失更新，不是从字符或 ID 数值直接算出来。

按输入顺序查表：

```
97 -> E[97] -> [ 0.2, -0.1, 0.4,  0.3]
98 -> E[98] -> [-0.3,  0.5, 0.1, -0.2]
97 -> E[97] -> [ 0.2, -0.1, 0.4,  0.3]
```

最终结果：

```
[
    [ 0.2, -0.1, 0.4,  0.3],
    [-0.3,  0.5, 0.1, -0.2],
    [ 0.2, -0.1, 0.4,  0.3],
]
```

有三个 token 位置，每行四个分量，所以结果形状是 `[3, 4]`。第一个和第三个 ID 相同，查同一张表就得到相同的一行；后面的模型层才结合位置与上下文产生不同表示。

三个数量、两种形状

符号	含义	本例
V	词表条目数，也是表的行数。	256
D	每个向量有多少浮点分量，也是表的列数。	4
T	输入序列的 token 位置数。	3

完整表是 `[V, D]`；查出这条序列后是 `[T, D]`。将来可训练表有 VD 个参数，输入长度不会改变整张表的大小。

如果 $T = 6$、$D = 8$，输出形状是 `[6, 8]`，共有 48 个标量。批量输入若有 B 条等长序列，对应 `[B, T, D]`，批处理以后再实现。

形状数的是位置数与分量数

token_ids = [97,98]; T = 2, D = 8

H = E[token_ids]

shape [2,8]

t=0	0.2	-0.1	0.4	0.3	0.1	-0.2	0.5	0.0
t=1	-0.3	0.5	0.1	-0.2	0.4	0.1	-0.1	0.2
	d=0	d=1	d=2	d=3	d=4	d=5	d=6	d=7

2 行 × 每行 8 个分量 = 16 个数

查找表的完整形状是 [256,8]；[2,8] 是这次取出的结果形状。

图 13: 另一个 D=8 的例子区分形状标签与向量内容：两个输入位置取出两整行，完整词表仍有 256 行。

这张图另取 $D = 8$，与作业主体的 $D = 4$ 区分。形状标签 `[2, 8]` 表示两行、每行八个分量，共 16 个标量；数值行里的 `[0, 0]` 则表示两个实际为零的分量。把输入从三个位置缩短为两个位置，只改变输出的第一维，不会缩小词表。。

ID、字节内容与模型向量

Token ID 是索引，数值排序不代表语义排序，也不直接规定向量间距离。Embedding 分量是浮点数，可以为负，不限制在 0 至 255。

分词器的 `vocab` 把 ID 映射到字节内容；模型的 `embedding_table` 把同一 ID 映射到可学习向量。例如 BPE 的某个 ID 表示 `b"ab"`，它有自己的向量行，不是把两个子 token 的向量拼起来。

词表条目数必须匹配 Embedding 表行数：258 个连续编号条目对应 ID 0 至 257，需要 258 行。本例只使用基本字节词表，所以是 256 行。词表扩大改变 V，不自动改变 D。

输入、变量与返回值

```
lookup_embeddings(token_ids, embedding_table)
```

名称	类型	含义
`token_ids`	`list[int]`	调用者传入的有序 ID，可以重复。
`embedding_table`	`list[list[float]]`	每个词表 ID 对应一行、每行 D 个分量的表。
`vectors`	`list[list[float]]`	你的实现收集的输出行。
`token_id`	`int`	当前循环访问的一个 ID。
返回值	`list[list[float]]`	每个输入位置对应一整行，保留顺序和重复。

假设 ID 非负且合法，表的各行长度相同。输入验证和张量运算不在本小练习范围。不要修改输入；检查程序提供表，你不需要在函数里自己创建演示表。

编号实现思路：复习你写好的核心代码

1. 在循环前建立空列表 `vectors`。`[]` 创建空列表；此时输出有零行。
2. 用 `for token_id in token_ids:` 按原顺序访问。循环体缩进；不要转成集合，因为集合会丢掉重复位置。
3. 循环内部读取 `embedding_table[token_id]`，把整行作为一个元素 `append` 到 `vectors`。方括号索引选择一行，`.append(value)` 添加一个元素。第一次有一行，处理 97、98 后有两行，每行四个数。不要把一行展开成四个独立输出元素。
4. 循环结束后返回 `vectors`。返回与循环头对齐，放在循环外；否则只处理第一个 token。空输入不进入循环，自然返回 `[]`。这里读取行值，可以复用或复制行列表，但都不能修改输入。

在 `lookup_embeddings` 的实现区域填写核心，其他部分是给定检查驱动。编写时关闭 AI 自动补全，可以查阅语法参考。

课堂问答

维度 8 是指数值范围 0 到 256 吗?

不是。$D = 8$ 表示一个向量有八个数，不规定这些数的上限下限。$T = 6$ 时共有六行，每行八个数，即 `[6, 8]` 与 48 个标量。形状描述数量，不描述取值范围。

`embedding_table[97]` 的数值从哪来?

检查程序给的是手动演示值。97 只选择第 97 号行，不决定该行数值。真正训练时表先初始化，再随损失更新。本课只做查表，还没有训练和自动求导。

重复 ID 为什么同一行？合并后的 Embedding 要拼接吗?

同一个 ID 在同一张表中查到同一行，因此输出要保留两次相同向量。之后的位置处理和注意力可以让这两个位置使用不同上下文。

BPE 合并拼接的是字节含义；新 token 的 Embedding 是自己的一行，仍有 D 个分量，不定义为两个子向量的拼接。

检查与下一课

运行已经完成的作业进行复习：

```
python3 exercises/03_01_embedding_lookup.py
```

配套检查覆盖：顺序、重复、空输入、不同维度、超过 255 的合并 ID，以及输入不变。预期最后一行：

```
Lesson 03.01 checks passed.
```

理解检查：解释 V、D、T 各数什么；手算`"aba"` 的三行；解释首尾两行为什么相同，再关闭自动补全重建查表循环。

追问澄清：形状、完整表与重复 ID

`[3, 8]` 表示输出的形状：三个 token 位置，每个位置对应八个数。形状描述维度，本身不是装着这些数的张量。

在 $V = 258$、$D = 8$、`token_ids=[256, 97, 256]` 的例子中，要分清两个对象：

对象	行数	每行分量数	形状
完整 `embedding_table`	258 个词表条目	8	`[258, 8]`
返回的 `vectors`	3 个输入位置	8	`[3, 8]`

第一行和第三行相同的具体原因是：第一个和第三个 ID 都是 256。

```
位置 0: ID 256 -> embedding_table[256]
位置 1: ID  97 -> embedding_table[97]
位置 2: ID 256 -> embedding_table[256]
```

两处读取同一张固定表中的同一行，因此得到相同向量。查表阶段，整段文字、周围 ID 和位置不会改变这行向量。后面的位置与上下文处理才可能产生不同表示。不同 ID 会查不同的行，但不同的行也可能恰好数值相同；不能反过来保证不同 ID 的向量值一定不同。

再做一个短检查：保持表不变，输入改成 `[256, 97]`，返回结果是什么形状？完整表的大小会改变吗？这个问题确认能否分清序列长度与词表大小。

缩短输入后，输出变为 `[2, 8]`，查找表大小不变。改变的是这次取出的行数，而不是词表大小。形状标准写法用逗号 `[2, 8]`；2×8 表示共 16 个标量值。

你写的循环先建立空 `vectors`，逐个访问 `token_id`，把 `embedding_table[token_id]` 整行追加进去。`return` 放在循环外，所以能处理所有位置，空输入也会返回空结果。这个查表逻辑正确。现在表仍是提供的数据，函数还没有更新 Embedding 参数。

下一步读 03.02：参数、损失与梯度，先讲原理，目前没有代码作业。之后用可训练张量表达这个操作，建立最小的下一个 token 模型，认识词表 logits、错位目标与交叉熵。先理解最小训练通路，再进入注意力和 Transformer。

03.02 参数、损失与梯度

Embedding 表里的数值要能随着错误调整，才真正进入了学习过程。更新整张表之前，我们先只训练一个数。平方误差让损失可以画出来；曲线在当前位置的斜率，则解释了梯度下降为什么往那个方向走，以及步子为什么不能随意放大。

先走完下面的小例子，再对照 03_02_scalar_gradient_step.py 动手。编号步骤会说明函数接口，并引导核心实现；初始化和检查驱动由配套文件提供。

训练时改变什么

Embedding 表里的数是模型参数，也就是可以调整的浮点数。表的形状由词表大小和向量维度确定。输入选择行，训练通过预测和损失更新其中的数值。输入变短会使输出行数变少，不会把整张表缩小。

语言模型中的大致路径是：

```
token ID -> Embedding 行 -> 模型计算 -> 下一个 token 的预测
                                    -> 与已知目标比较，得到损失
损失 -> 参数的梯度 -> 更新参数
```

分词器提供 ID；训练调整模型参数。后面再实现前向计算、下一个 token 的训练目标、自动求导和参数更新。

只用一个可调数字的任务

暂时设预测结果就是参数自己：prediction $= w$。希望它预测到 `1.0`，用平方误差衡量差距：

```
L(w) = (w - target)^2
```

这是帮助理解的小例子，语言模型的下一个 token 目标以后再学。这里的标量目标是人为指定的；真正的 Embedding 数值通过模型和预测损失得到梯度，不是人为给每个坐标指定正确值。

符号	类型	含义	本例数值
`w`	浮点标量	可调参数，也是这个简化任务的预测。	`0.2`
`target`	浮点标量	固定的期望预测。	`1.0`
`error`	浮点标量	预测减去目标：`w - target`。	初始 `-0.8`
L	非负标量	平方误差损失；本例越小，预测越接近目标。	初始 `0.64`
g	浮点标量	梯度，即损失对 `w` 的导数。	初始 `-1.6`
`learning_rate`	正标量	学习率，控制每次调整的步长。	`0.1`
`w_new`	浮点标量	一次更新后的参数。	`0.36`

梯度告诉我们什么

梯度描述：如果参数增加一点，损失在附近会怎样变化。只有一个数时，梯度就是导数。这个平方误差的导数是：

```
g = dL/dw = 2 * (w - target)
```

梯度为正，表示参数增加一点会使附近的损失增大，因此下降更新让参数减小。梯度为负，表示参数增加一点会使附近的损失减小，因此更新让参数增大。本例预测等于目标时，梯度为零。

最基本的梯度下降更新规则：

```
w_new = w - learning_rate * g
```

学习率控制步长。步长过大也可能让损失升高，不能认为所有训练里每次更新都保证降低损失。

为什么梯度是 $2(w - \text{target})$

导数衡量的是局部变化率。让 `w` 增加一个很小的量 h，保持 `target` 不变，再看损失变化量与参数变化量的比值：

```
损失变化量 / w 的变化量 = (L(w + h) - L(w)) / h
```

这里 h 是用来观察损失函数的非零标量扰动，不是学习率，也不是一次训练更新。例如 `w=0.2`、`target=1.0`、`h=0.01`：

1. 原来的损失是 $(0.2 - 1.0)^2 = 0.64$。
2. 让参数变成 `0.21`，损失是 $(0.21 - 1.0)^2 = 0.6241$。
3. 损失变化了 $0.6241 - 0.64 = -0.0159$。
4. 比值是 $-0.0159/0.01 = -1.59$，已经接近梯度 `-1.6`。

展开平方就能得到精确的表达式。暂时把 `w - target` 记成 `a`：

```
L(w + h) - L(w) = (a + h)^2 - a^2
                = 2 * a * h + h^2
(L(w + h) - L(w)) / h = 2 * a + h
```

当 h 越来越接近零，比值就越来越接近 $2a = 2(w - \text{target})$。这个极限就是导数 $\frac{dL}{dw}$，也就是本例一个参数的梯度。系数 `2` 来自平方误差的展开；换成别的损失函数或预测公式，导数通常也会改变。

参数变化足够小时，梯度可以估计损失的局部变化：

```
损失变化量 ≈ g * w 的变化量
```

对于这个平方损失，精确的变化量还包含 $(\Delta w)^2$。变化量越小，这个近似越准确。

完整算一次更新

取 `w=0.2`、`target=1.0`、`learning_rate=0.1`。



图 14: 虚线是在 w=0.2 处的负斜率切线。减去负梯度，参数向右移动到 0.36；新点在实际损失曲线上更低。

虚线是在 $w = 0.2$ 处的负斜率切线。减去负梯度，参数向右移动到 0.36；新点在实际损失曲线上更低。

1. **预测**：这个小任务的预测就是 `w`，所以预测 **`0.2`**。
2. **计算损失**：$(0.2 - 1.0)^2 = (-0.8)^2 = 0.64$。
3. **计算梯度**：$g = 2 \times (0.2 - 1.0) = -1.6$。
4. **更新参数**：$w_{\text{new}} = 0.2 - 0.1 \times (-1.6) = 0.36$。减去一个负数，会让 `w` 增大。
5. **检查新预测**：更新后预测 **`0.36`**，损失为 $(0.36 - 1.0)^2 = 0.4096$，比 **`0.64`** 小。

这个更新使可调数更接近目标。改变的是参数数值，表的维度和词表 ID 没有因此变化。

课堂追问：减法与更新方向

为什么负梯度会让 `w` 增大？ 你正确解释了：减去一个负数，等于加上一个正数。本例 $0.1 \times (-1.6) = -0.16$，所以更新相当于给 `w` 加上 **`0.16`**。

再把算术和学习目的连起来：负梯度表示，在当前值附近，增加一点 `w` 会使损失减小。因此更新沿着可能减小误差的方向移动，学习率决定移动多远。你起初解释了减去负数的算术关系，后来也用给出的梯度近似关系估计了参数小幅变化时的损失变化，记录见下文。

训练会一直把参数变大吗？ 仍用同一个任务，换成 `w=1.2`、`target=1.0`、`learning_rate=0.1`：

1. **计算损失**：$(1.2 - 1.0)^2 = 0.04$。
2. **计算梯度**：$g = 2 \times (1.2 - 1.0) = 0.4$，这次是正数。
3. **更新参数**：$w_{\text{new}} = 1.2 - 0.1 \times 0.4 = 1.16$。这次 `w` 减小。
4. **检查新损失**：$(1.16 - 1.0)^2 = 0.0256$，比 **`0.04`** 小。

这两个例子分别从目标的两侧向目标靠近。梯度下降根据梯度调整参数，参数并不会一直增大。

`w` 已经等于目标时会怎样？ 对于 `w=1.0`、`target=1.0`、`learning_rate=0.1`，你正确回答了 $g = 0$、`w_new=1.0`。完整计算是 $g = 2 \times (1.0 - 1.0) = 0$，然后 $w_{\text{new}} = 1.0 - 0.1 \times 0 = 1.0$。损失为零，这次更新让参数保持不变。这个平方误差例子已经达到最小值。你的回答验证了这一情况，独立推导梯度公式仍是另外的检查。

梯度 $g = -1.6$ 时，参数增加 `0.001`，损失会怎样变化？ 你根据给出的梯度与局部损失变化关系，正确估计了损失减少 **`0.0016`**：

```
估计的损失变化 = -1.6 * 0.001 = -0.0016
精确的新损失 = (0.201 - 1.0)^2 = 0.638401
精确的损失变化 = 0.638401 - 0.64 = -0.001599
```

梯度给出的是局部线性近似。这个平方损失里，两者相差展开式中的 $h^2 = 0.000001$。你的答案正确应用了题目要求的近似关系；这里的精确计算是补充讲解。

回到整张 Embedding 表

一行有 D 个可调数。模型可以为参与计算的参数求梯度，再根据梯度调整数值。梯度来自这些数对预测损失的影响。更新后，整张表仍是 `[V, D]`。

03.01 的列表查表只读取现有数值，没有计算损失、梯度或更新。接下来的张量实现会把这些环节连接起来。参数很多时，数值与梯度都变成数组，基本更新思想相同。

从更新公式到函数

03_02_scalar_gradient_step.py 的接口是 `gradient_step(w, target, learning_rate)`。下面的编号步骤保留作复习与独立重建的参考。输入是三个有限浮点数：当前参数 `w`、固定目标预测 `target`、正数学习率 `learning_rate`。这些输入由调用者传入，不要换成例子里的固定数字。

返回三个浮点数组成的 tuple：`(loss, gradient, w_new)`，顺序必须一致。`loss` 和 `gradient` 都描述更新前的 `w`；`w_new` 是一次更新后的结果。例子 `gradient_step(0.2, 1.0, 0.1)` 应返回约 `(0.64, -1.6, 0.36)`。更新后的损失 `0.4096` 由检查程序另算，不是这里返回的 `loss`。

按以下编号步骤实现，函数内每行缩进四个空格：

1. 计算 **`error`**。用 `w` 减去 `target`。例子里结果是 `-0.8`。
2. 计算 **`loss`**。把 `error` 平方。Python 的乘方写法是 `value ** 2`，`^` 是另一个运算符。例子里结果是 `0.64`。
3. 计算 **`gradient`**。用 `*` 把 `error` 乘以 `2`，保留正负号。例子里结果是 `-1.6`。
4. 计算 **`w_new`**。先把 `gradient` 乘以 `learning_rate`，再用原来的 `w` 减去这个量。例子里结果是 `0.36`。其他计算仍使用原来的 `w`。
5. 返回三个值。`return first, second, third` 会返回一个 tuple。按要求的顺序返回，`return` 与上面的计算保持同一级缩进。一次更新不需要循环。

原来的框架用 `raise NotImplementedError(...)` 让未完成的作业停下来。你已用自己的实现替换占位行。下面的检查程序保持原样。文件底部的 `if __name__ == "__main__":` 会在直接运行文件时调用检查程序；这个控制流程已经提供。

复习完成的练习时，从项目根目录运行：

```
python3 exercises/03_02_scalar_gradient_step.py
```

预期成功输出：

```
PASS: negative gradient increases w and reduces loss
PASS: positive gradient decreases w and reduces loss
PASS: zero gradient leaves the parameter unchanged
PASS: supplied target and learning rate control the update
PASS: a large learning rate can increase loss
Lesson 03.02 checks passed.
```

检查程序比较浮点数时允许微小误差，因为小数计算可能出现舍入差异。它还会检查一个大步长：`learning_rate=1.2` 让 `w=0.2` 更新成 `2.12`，新损失是 `1.2544`，比原来的 `0.64` 大。照规则计算更新；正数学习率并不保证每一步都降低损失。

这个函数完成小任务中的一次训练更新。反复训练时，会把返回的 `w_new` 传入下一次调用，再用新值重新计算损失与梯度。训练循环和自动求导是后续内容。

下一个原理：连续更新要使用最新参数

保持 `target=1.0`、`learning_rate=0.1`。一次调用返回更新后的参数，下一次调用就要把这个值作为输入 `w`，重新计算损失与梯度。

更新次数	输入 `w`	更新前的损失	输入 `w` 处的梯度	返回的 `w_new`
1	`0.2`	`0.64`	`-1.6`	`0.36`
2	`0.36`	`0.4096`	`-1.28`	`0.488`
3	`0.488`	`0.262144`	`-1.024`	`0.5904`

第二次更新先计算 gradient $= 2\times(0.36-1.0) = -1.28$，再得到 $w_{\text{new}} = 0.36-0.1\times(-1.28) = 0.488$。第三次更新后的损失是 $(0.5904-1.0)^2 = 0.16777216$。

梯度取决于当前参数。如果输入已经是 `w=0.36`，却沿用 `-1.6`，会更新成 `0.52`；这使用了另一个位置的导数，而非当前位置的梯度。每轮都要重新计算损失与梯度。

返回 `w_new` 并不会自动替换调用方的 `w`。这个函数使用普通浮点数，返回一个新值；调用方要把它保留下来，供下一轮使用。如果每次都传入 `w=0.2`，就会一直返回相同的第一次更新结果。反复训练会把每次更新的输出接到下一次更新的输入。

你正确解释了第二次梯度：`w` 变成 `0.36`，误差是 `-0.64`，再乘以 2 就得到 `-1.28`。这验证了你能解释在最新参数处重新计算梯度。调用方保存返回值和实现循环仍是另外的任务。

接着学习 03.03：标量训练循环。配套练习提供详细提示，可训练张量留到后续。

理解检查

一次更新的代码检查和第二次梯度的解释已经完成，接下来做 03.03 的循环作业。你还需要独立解释：为什么返回更新前的损失、为什么过大的学习率可能越过目标，以及训练更新 Embedding 时，改变的是表的行数，还是表里的浮点数值?

03.03 标量训练循环

一次更新改变了参数，下一次就要在新位置重新计算梯度。训练循环负责把这个新值带下去，并记住每一步依据的损失。我们仍用能手算的小例子，把以后反复出现的循环结构和记录时刻先弄清楚。

先走完下面的小例子，再对照 03_03_scalar_training_loop.py 动手。编号步骤会说明函数接口，并引导核心实现；初始化和检查驱动由配套文件提供。

训练循环连接什么

每次要求的更新，循环依次做：

1. 用当前参数调用 `gradient_step`。
2. 记录返回的损失，它是在这次更新之前测量的。

3. 把返回的 `w_new` 保存为下一次调用使用的参数。

本练习的目标和学习率保持固定。参数在调用之间变化，所以辅助函数会重新计算损失与梯度。步数是固定预算：要求多少次就更新多少次，即使梯度为零或大步长使损失增大，也完成指定次数。

普通浮点数是一个值。辅助函数返回新值，调用方需要把它赋给工作参数。如果反复传入原来的相同输入，就只会重复得到第一次更新的结果。

准确的输入、状态与返回值

实现 `train_scalar(initial_w, target, learning_rate, num_steps)`。

名称	类型	含义	例子
`initial_w`	`float`	任何更新开始前的参数。	`0.2`
`target`	`float`	固定的目标预测。	`1.0`
`learning_rate`	`float`	正数更新系数。	`0.1`
`num_steps`	`int`	非负的更新次数。	`3`
`w`	`float`	初始化一次、逐轮保留的工作参数。	`0.2`，然后 `0.36`
`losses`	`list[float]`	按顺序记录每轮更新前的损失。	`[0.64, 0.4096, 0.262144]`
`step`	`int`	循环次数计数器，不是参数或学习率。	`0`、`1`、`2`

假设浮点输入有限、学习率为正、`num_steps >= 0`；检查输入有效性不属于这次核心作业。返回 `(w, losses)`，类型是 `tuple[float, list[float]]`，包含最终参数与历史。列表恰好有 `num_steps` 项。零次更新时，返回初始参数与空列表。

每次辅助函数调用返回三个局部值：`loss`、`gradient`、`w_new`。循环用损失记录历史，用新参数继续下一次调用。辅助函数已经用梯度计算好了 `w_new`。

完整小例子

取 `initial_w=0.2`、`target=1.0`、`learning_rate=0.1`、`num_steps=3`。

每次更新前记录该状态的损失

x = 1, target = 1, learning_rate = 0.1

step	w_{before}	**loss**	**gradient**	w_{after}
0	0.2	0.64	-1.6	0.36
1	0.36	0.4096	-1.28	0.488
2	0.488	0.262144	-1.024	0.5904

losses = [0.64, 0.4096, 0.262144]

最后一个参数状态另行评估：$\mathrm{L}(w_3) = 0.16777216$。

图 15: 每个返回损失属于正上方的参数，记录的是下一次箭头发生前的状态。最右边是最终参数；若再评估它，会得到另外一个损失。

每个返回损失属于正上方的参数，记录的是下一次箭头发生前的状态。最右边是最终参数；若再评估它，会得到另外一个损失。

循环开始前，工作参数 `w=0.2`，`losses=[]`。

1. **第一轮，`step=0`**：用 `w=0.2` 调用辅助函数，得到约 `(0.64, -1.6, 0.36)`。追加 `0.64`，保存 `w=0.36`。此时 `losses=[0.64]`。
2. **第二轮，`step=1`**：使用 `w=0.36`，而非初始值。辅助函数返回约 `(0.4096, -1.28, 0.488)`。追加 `0.4096`，保存 `w=0.488`。此时 `losses=[0.64, 0.4096]`。
3. **第三轮，`step=2`**：使用 `w=0.488`。辅助函数返回约 `(0.262144, -1.024, 0.5904)`。追加 `0.262144`，保存 `w=0.5904`。

三轮结束后，返回约：

```
(0.5904, [0.64, 0.4096, 0.262144])
```

最终参数对应的损失是 `0.16777216`。这个列表记录每次更新使用的更新前损失，因此不额外加入最终损失作为第四项。记录时点很重要：记录需要说明损失对应哪一个参数状态。

如果 `num_steps=0`，辅助函数一次都不调用，直接返回初始化的 `w` 和空历史。例如 `train_scalar(0.2, 1.0, 0.1, 0)` 返回 `(0.2, [])`。

动手前的语法与缩进

`range(3)` 依次产生计数器 `0`、`1`、`2`，恰好重复三次。最后一个计数器是 `2`，因为结束值不包含在内。`range(0)` 是空的。

`for step in range(num_steps):` 会为每个计数器执行一次缩进的循环体。循环头在函数内缩进四个空格，循环体缩进八个空格。`step` 控制重复次数；调用辅助函数时传当前 `w`，不要传这个计数器。

tuple 解包按位置赋值。例如 `a, b, c = (10, 20, 30)` 会把 `10` 赋给 `a`、`20` 赋给 `b`、`30` 赋给 `c`。接收辅助函数结果时，按返回顺序使用 `loss`、`gradient`、`w_new`。

`collection.append(item)` 给列表追加一项。这里追加的是一个损失浮点数。在循环之前初始化历史，让每次循环都追加到同一列表。

`return` 会退出整个函数。放在循环之后，缩进四个空格，才能完成所有要求的更新，也能处理零次更新。

实现指导

请按下列步骤实现。第 4 和第 6 步也可以合并，下文单独解释：

1. **从 `initial_w` 初始化 `w`**。用普通赋值，缩进四个空格。在循环前只做一次。
2. **初始化 `losses`**。用 `[]` 创建新的空列表，也放在循环前。
3. **建立固定次数的循环**。用 `for step in range(num_steps):`，缩进四个空格。第 4–6 步放在循环体内，缩进八个空格。
4. **调用辅助函数**。将当前 `w`、`target`、`learning_rate` 传给 `gradient_step`，按顺序解包到 `loss`、`gradient`、`w_new`。例子中的第二次调用应传入 `w=0.36`。
5. **记录 `loss`**。将这一个浮点数追加到 `losses`。两轮后列表约为 `[0.64, 0.4096]`。
6. **保留更新后的参数**。把 `w_new` 赋给工作参数 `w`，让下一次调用读取它。两轮后应为 `0.488`。
7. **循环结束后返回**。按顺序返回 `w`、`losses`，缩进四个空格。`return first, second` 会返回两个元素的 tuple。

你已经替换原来的 `raise NotImplementedError(...)` 占位行。提供的初始化代码从 `03_02_scalar_gradient_step.py` 加载 `gradient_step`，不会运行那一课的检查程序。这段初始化代码和本课提供的检查程序保持原样。底部的 `if __name__ == "__main__":` 在直接运行本文件时调用检查。

运行与预期成功输出

复习完成的练习时，从项目根目录运行：

```
python3 exercises/03_03_scalar_training_loop.py
```

预期输出：

```
PASS: current parameter, recalculated gradients, and loss history
PASS: zero and one update
PASS: requested step count and separate calls
```

```
PASS: different starting values, targets, and learning rates
PASS: zero gradient still records every requested step
PASS: large steps remain visible in loss history
Lesson 03.03 checks passed.
```

检查允许微小浮点舍入差异。除了三轮例子，还会验证零次和一次更新、另一种步数、多次调用各自独立的历史、变化的输入、零梯度和大学习率。例如 `learning_rate=1.2` 时，两次更新返回约 `(-0.568, [0.64, 1.2544])`；即使某次损失上升，也按要求保留记录。

读懂一次 tuple 赋值

你写了：

```
loss, gradient, w = gradient_step(w, target, learning_rate)
```

这正确地合并了接收辅助函数结果和保留新参数两件事。Python 先用旧 `w` 完成右侧的函数调用，再把三个返回值赋给左侧变量。第一次更新的过程是：

1. 辅助函数收到旧的 `w=0.2`。
2. 返回约 `(0.64, -1.6, 0.36)`。
3. 赋值后，`loss=0.64`、`gradient=-1.6`、新的 `w=0.36`。
4. `losses.append(loss)` 记录的是更新前的损失 `0.64`，虽然此时 `w` 已经存着更新后的参数。
5. 下一轮用 `w=0.36` 调用辅助函数。

第三个返回值在辅助函数里叫 `w_new`，调用方可以直接把它赋给 `w`。tuple 的位置决定哪个值赋给哪个变量。你使用的循环计数器名称 `step` 也正确，这份讲义已统一使用这个名称。收到但未继续使用的 `gradient` 不需要额外参与一次更新，因为辅助函数已经用它算好了第三个结果。

课堂追问：零次更新

对于 `train_scalar(0.2, 1.0, 0.1, 0)`，结果是 `(0.2, [])`：`range(0)` 跳过循环体，循环外的 return 仍会执行。

完整过程是：

1. `w = initial_w` 得到 `w=0.2`。
2. `losses = []` 创建空历史。
3. `range(0)` 不提供任何计数器，因此辅助函数调用和追加操作都不执行。
4. 最后的 `return w, losses` 与循环头处在相同缩进，仍然执行，返回 `(0.2, [])`。

空循环跳过循环体，程序接着执行后面的语句。这个回答验证了你对零步结果和最后返回语句位置的理解，不会因此把其他独立检查点一起标成完成。

试着解释这些问题

接下来学习 03.04：链式法则与自动求导。循环的其他检查点保留作复习；链式法则入门之后再进入可训练张量。

03.04 链式法则与自动求导

方法来源

神经网络反向传播（backpropagation）可参阅 Rumelhart et al., 1986; R39；练习所用计算图与梯度行为见 PyTorch, v2.0 autograd; R16。反向传播负责求导，优化器另行更新参数。

参数通常不会直接变成损失，中间还隔着一连串运算。要理解自动求导，我们先沿一条最短的路径走一遍：输入乘参数，预测减目标，再把误差平方。链式法则把每一步的局部变化率连起来，得到整个计算对参数的导数。

这一节专门展开链式法则，不另设代码作业。下一节会把同一个计算写成 PyTorch 运算。

先定义函数与梯度，再代入数值

保持 x 和 `target` 固定。模型与目标都是可调整参数 w 的函数：

```
prediction(w) = w * x
L(w) = loss = (prediction(w) - target) ** 2
     = (w * x - target) ** 2
```

这里要求的梯度是 $\frac{dL}{dw}$：损失对参数的导数。对于可微的标量函数，它的定义是：

```
dL/dw = limit as h approaches 0 of (L(w + h) - L(w)) / h
```

h 是取极限前 w 的一个非零变化量。导数表示：其他固定量不变时，w 变化所引起的损失局部变化率。它不是把当前损失值除以当前参数值。

通过中间变量 `prediction` 形成的这个复合函数，其**链式法则**公式为：

```
dL/dw = dL/d(prediction) * d(prediction)/dw

dL/d(prediction) = 2 * (prediction - target)
d(prediction)/dw = x

gradient = dL/dw = 2 * (prediction - target) * x
                 = 2 * (w * x - target) * x
```

第一个导数描述损失怎样响应预测值的变化，第二个描述预测值怎样响应参数的变化。相乘就把损失连接到了参数。这是本例依赖路径上的标量链式法则。下一节先从导数定义推导这个结果，再代入数值。

参数、输入、预测与损失

本例中每个量都是标量数值，Python 例子使用 `float`。

名称	作用	初始值
w	可以调整的模型参数。	`0.2`
x	本例的固定输入。	`2.0`
`target`	固定的期望预测值。	`1.0`
`prediction`	模型输出，由 wx 算出。	`0.4`
`error`	预测值减去目标值。	`-0.6`
`loss`	平方误差，是希望降低的标量目标。	`0.36`
`gradient`	在当前 w 处，损失对 w 的导数。	下文计算。
`learning_rate`	参数更新时使用的正数倍率。	`0.1`

现在参数和预测值的数值不同了。取 `x=1.0` 时，这个模型就回到之前的 prediction $= w$。本次计算考察 w 的变化，同时保持 x 和 `target` 固定。

推导：为什么两个变化率相乘

在原来的 w 处，记 error $= wx -$ target。把参数改成 $w + h$，预测值和误差都恰好增加 xh：

```
prediction(w + h) = prediction(w) + x * h
error_new = error + x * h
```

展开平方，得到有限变化时精确的损失差值：

```
L(w + h) - L(w)
    = (error + x * h) ** 2 - error ** 2
    = 2 * error * x * h + x ** 2 * h ** 2
```

除以参数变化量，再取极限：

```
(L(w + h) - L(w)) / h = 2 * error * x + x ** 2 * h

as h approaches 0:
    dL/dw = 2 * error * x
          = 2 * (w * x - target) * x
```

其中 x^2h 趋近于零。因子 2 error 来自损失对预测值的响应，因子 x 来自预测值对 w 的响应。把变化率相乘，就同时考虑了两层依赖。这个推导证明本例的公式；一般的链式法则把同样的局部变化率思路推广到可微复合函数。

显式保留中间变量 `error`，也可以写成三项相乘：

```
dL/dw = dL/d(error) * d(error)/d(prediction) * d(prediction)/dw
      = (2 * error) * 1 * x
```

减去固定目标值的导数是 `1`，因此两项与三项的写法结果相同。2 error 表示损失对 `error` 的导数，在这里也等于损失对 `prediction` 的导数。求损失对 w 的导数，还需要包括预测值对参数的导数 x。取 `x=1` 时，就回到 03.02 的公式。

前向计算例子：代入数值

按顺序进行这三个运算：

```
prediction = w * x
error = prediction - target
loss = error ** 2
```

当 `w=0.2`、`x=2.0`、`target=1.0` 时：

1. prediction $= 0.2 \times 2.0 = 0.4$。
2. error $= 0.4 - 1.0 = -0.6$。
3. $L = (-0.6)^2 = 0.36$。

从输入和参数算到损失的过程叫**前向计算（forward pass）**。其中的依赖路径是 `w → prediction → error → loss`。计算图记录这样的依赖与运算；固定输入和目标值也分别进入对应运算。

局部导数：每一步怎样响应变化

$\frac{dA}{dB}$ 表示 A 对 B 的导数：在当前位置，B 变化时，A 随之变化的速率。它不是把数值 A 除以数值 B。这个变化率可以为负，也可以大于一。

从损失开始，倒着看三个运算：

1. **平方**：$L = \text{error}^2$。损失对 `error` 的导数为 2 error。当前 `error=-0.6`，所以是 `-1.2`。
2. **减去固定目标**：error $=$ prediction $-$ target。预测值增加一点，误差也增加相同的量，因此误差对预测值的导数为 `1`。
3. **乘以固定输入**：prediction $= wx$。参数增加一点，预测值增加的量就是它的 x 倍，因此预测值对 w 的导数为 `x=2.0`。

平方的导数规则来自 03.02。本课先把它应用到中间变量 `error`，再通过链式法则连接到参数。

链式法则例子：计算推导出的公式

损失依赖误差，误差依赖预测，预测依赖 w。这条单一路径上的导数，等于各步局部导数的乘积：

```
d(loss)/d(w)
    = d(loss)/d(error) * d(error)/d(prediction) * d(prediction)/d(w)
    = (2 * error) * 1 * x
    = (-1.2) * 1 * 2.0
```

```
    = -2.4
```

因此，这个模型与损失对应的公式是：

```
gradient = 2 * (w * x - target) * x
```

最后的 x 表示参数对预测值的影响倍率。例如，w 增加 `0.001`，预测值和误差就增加 `0.002`。在当前位置，用一阶近似估计损失变化为 $-1.2 \times 0.002 = -0.0024$，也等于 gradient $\times$ 0.001。这是对局部小变化的估计，不是有限变化的精确差值。

相乘的是各运算对应的导数。预测值 `0.4` 和损失值 `0.36` 是前向计算结果，不是额外的导数因子。

反向计算与自动求导

沿运算倒序计算损失梯度的过程叫反向计算（**backward pass**），在模型训练中也叫反向传播（**backpropagation**）。本例中：



图 16: 蓝色箭头沿前向计算前进，反向的橙色箭头对应局部导数。把图中三个因子相乘，得到 dL/dw=-2.4。

蓝色箭头沿前向计算前进，反向的橙色箭头对应局部导数。把图中三个因子相乘，得到 dL/dw=-2.4。

正在计算的梯度	规则	结果
损失对 `error` 的梯度	$2\,\text{error}$	`-1.2`
损失对 `prediction` 的梯度	上一步梯度乘 `1`	`-1.2`
损失对 w 的梯度	上一步梯度乘 x	`-2.4`

自动求导（automatic differentiation）记录有关运算和中间值，再应用各运算的导数规则与链式法则来计算梯度。框架可以为很多参数完成这些记录与计算。对于标量损失，每个参数的梯度表示：保持其他参数固定时，损失对这个参数的局部变化率。

本课先跟踪一条依赖路径。一个参数通过多条路径影响损失时，需要把各条路径的梯度贡献相加；后续会用例子展开。

训练中各个环节的职责仍然分开：

1. 定义模型的前向计算和损失。
2. 通过反向计算得到梯度。
3. 使用选择的学习率，按更新规则调整参数。
4. 下一轮用新参数重新计算前向结果和梯度。

自动求导提供梯度，参数更新是单独的操作。

完整做一次更新

`gradient=-2.4`、`learning_rate=0.1` 时，梯度下降得到：

```
w_new = w - learning_rate * gradient
      = 0.2 - 0.1 * (-2.4)
      = 0.44
```

用这个新参数重新前向计算：

```
prediction_new = 0.44 * 2.0 = 0.88
error_new = 0.88 - 1.0 = -0.12
loss_new = (-0.12) ** 2 = 0.0144
```

本次更新让损失从 `0.36` 降到 `0.0144`。这些数值验证了这一次更新的结果；学习率过大仍可能使损失上升，03.02 已经演示过。前向计算、反向计算与参数更新合起来构成一轮训练。

一次手算练习

数值检查使用 `w=0.6`、`x=2.0`、`target=1.0`。保留计算步骤供按需复习：

1. 计算 prediction $= wx$。
2. 计算 error $=$ prediction $-$ target。
3. 计算平方运算的局部导数 $2\,\text{error}$。
4. 乘上减法的导数 `1` 和乘法的导数 x，得到 `d(loss)/d(w)`。

当 `w=0.6`、`x=2`、`target=1` 时，预测为 `1.2`，误差为 `0.2`，损失为 `0.04`，参数梯度为 $2\times0.2\times2=0.8$。最后的因子 x 来自预测对 w 的导数。

03.05 实现标量自动求导

方法来源

求导背景见 Rumelhart et al., 1986; R39；PyTorch 的计算图、叶子张量及梯度累积规则见 PyTorch, v2.0 autograd; R16。本节标量算例由本书独立构造。

让 PyTorch 代我们求导，并没有换掉链式法则。改变的是描述计算的方式：可训练张量记录依赖，标量损失发起反向计算，参数收到对应梯度。本节把每个 API 操作都和上一节的手算对应起来，先只求导，暂不更新。

先走完下面的小例子，再对照 03_05_scalar_autograd.py 动手。编号步骤会说明函数接口，并引导核心实现；初始化和检查驱动由配套文件提供。

模型、损失与梯度

保持 `x` 和 `target` 固定，对参数 `w` 求导：

```
prediction = w * x
error = prediction - target
L = loss = error ** 2

dL/dw = dL/d(error) * d(error)/d(prediction) * d(prediction)/dw
      = (2 * error) * 1 * x
      = 2 * (w * x - target) * x
```

导数公式是理解和核对结果的参考。练习中由你写前向计算，再让自动求导根据这段计算得到梯度。

原理：沿记录下来的运算反向求导

对于中间量 u，记 $g_u=\frac{dL}{du}$，即损失对这个量的导数。一个运算 $v=f(u)$ 向前一个量传回的梯度贡献是：

```
g_u += g_v * d(v)/d(u)
```

先把梯度累加器初始化为零，从标量损失处以 $g_L=\frac{dL}{dL}=1$ 开始。`+=` 表示把这一项贡献加到已有值上；多条路径可能给同一个量贡献梯度。本练习只有一条路径，每个量只收到一项贡献。

前向计算时，PyTorch 算出张量数值，同时记录有关运算和导数规则需要的信息。反向计算时，按依赖关系的倒序，把传来的梯度与该运算的局部导数结合。这叫反向模式自动求导（reverse-mode automatic differentiation）。官方自动求导教程 介绍了这个记录与传播过程。

链式法则的结果在当前前向数值处计算，浮点运算可能产生舍入误差。有限差分通过扰动输入来估计导数，本课的检查程序用它作独立核对。符号推导则像 03.04 那样变换公式。本课的自动求导沿记录的计算过程应用各运算的导数规则。

完整的前向与反向例子

公式中的 `w`、`prediction`，在本例中分别叫 `w_tensor`、`prediction_tensor`；从梯度中取出的 Python 数值叫 `grad_value`。这些局部名称都有效，以下 API 讲解与实现步骤使用这些名称。



图 17: 前向数值与手算相同。反向沿这些依赖计算，把结果放进叶子参数的.grad；用.item() 取普通记录数值，是另一件事。

前向数值与手算相同。反向沿这些依赖计算，把结果放进叶子参数的.grad；用.item() 取普通记录数值，是另一件事。

使用 `w_value=0.2`、`x=2.0`、`target=1.0`。

前向计算量	公式	数值
参数 `w_tensor`	从 `w_value` 创建张量	`0.2`
`prediction_tensor`	`w_tensor * x`	`0.4`
`error`	`prediction_tensor - target`	`-0.6`
`loss`	`error ** 2`	`0.36`

反向计算前，新参数的 `w_tensor.grad` 是 `None`，表示还没有存入梯度。概念上的反向过程为：

```
g_L = 1
g_error = g_L * (2 * error) = 1 * (-1.2) = -1.2
g_prediction = g_error * 1 = -1.2
g_w = g_prediction * x = (-1.2) * 2.0 = -2.4
```

None 与零梯度不同：前者表示没有存入梯度。真正算出的零导数，在反向计算后会存为数值为零的梯度张量。

反向计算后，w_tensor.grad 存着约 -2.4，参数值仍然为 0.2：反向计算得到了损失对参数的导数。单独的更新步骤才会使用 w_new = w - learning_rate * gradient。本函数只返回损失和梯度，因此没有学习率参数和更新步骤，预期返回约 (0.36, -2.4)。

在你之前算过的正误差例子中，w_value=0.6、x=2.0、target=1.0 得到预测值 1.2、误差 0.2、损失 0.04、参数梯度 0.8。

一个有用的边界例子是 x=0、target=1：无论 w_tensor 是多少，预测都是零，因此损失为 1、参数梯度为 0。对这个输入，改变该参数无法改变预测。单凭零梯度，不能推断损失为零。

PyTorch 对象与语法

import torch 加载这个库。张量（tensor）存储数值，并支持可以参与自动求导的运算。标量张量包含一个数，维数为零，它与空张量不同；后续再扩展到向量和表。

一个单独演示创建语法的例子是：

```
parameter = torch.tensor(0.6, dtype=torch.float64, requires_grad=True)
```

第一个参数提供数值。dtype=torch.float64 选择 64 位浮点精度，这是数值表示方式，不是张量形状或 Embedding 维数。requires_grad=True 要求在正常梯度模式下记录涉及这个张量的运算。True 是布尔真值，T 要大写。直接创建的这个参数叫**叶子张量（leaf tensor）**，是计算的起始参数节点。参见张量构造函数。

用这个张量做运算，会产生保持连接的张量结果。整个前向过程中，prediction_tensor、error、loss 都保留为张量。本例可以乘 Python 浮点数 x，减 Python 浮点数 target，同时保留对 w_tensor 的依赖。

loss.backward() 调用损失张量的方法：点号选择方法，括号执行方法。对于这个标量损失，起始梯度隐含为 1。方法返回 None，并把梯度存到参与计算的叶子张量上，包括 w_tensor.grad；因此在调用之后读取.grad。中间张量默认不保留.grad 值，但内部会使用它们的导数。本练习每次调用都创建新的 w_tensor；复用参数时梯度的累加与清空留到后续。参见 Tensor.backward。

w_tensor.grad 是存着梯度张量的属性。w_tensor.grad.item() 再调用这个张量的方法，取出普通 Python 数值。类似地，loss.item() 取出损失数值。.item() 用于只有一个元素的张量，而且不可微；本练习在反向计算后，为返回结果提取数值。若提前把保持连接的 loss 换成 Python 浮点数，就失去了反向计算需要的张量对象。参见 Tensor.item。

准确的输入、局部变量与返回值

名称	类型	含义
`w_value`	`float`	本次调用开始时的参数数值。
`x`	`float`	固定的输入倍率。
`target`	`float`	固定的期望预测值。
`w_tensor`	标量 `torch.Tensor`	新创建、启用梯度记录的参数。
`prediction_tensor`、`error`、`loss`	标量 `torch.Tensor`	保持连接的前向计算结果。
`w_tensor.grad`	先为 `None`，后为标量 `torch.Tensor`	尚未计算的梯度，之后存着损失对 `w_tensor` 的导数。
`grad_value`	`float`	从已计算的参数梯度中取出的数值。

假设输入为有限浮点数，返回包含两个 Python 浮点数的 tuple（`loss_value, grad_value`），两者都对应原始参数。把取出的损失存入局部变量 `loss_value`，把取出的梯度存入 `grad_value`。本函数不需要循环、条件判断或输入验证。

实现指导

请实现 `03_05_scalar_autograd.py` 中的 `autograd_loss_and_gradient`。按这些步骤实现函数，变量名与接口保持一致。保留提供的导入和检查程序。函数内每条实现语句都缩进四个空格。

1. 从 **`w_value` 创建 `w_tensor`**。使用 `torch.tensor(value, dtype=..., requires_grad=...)`，传入函数参数、`torch.float64` 和 `True`。例子中数值为 `0.2`，最初 `w_tensor.grad` 为 `None`。在函数内创建，让每次调用都独立计算。
2. 计算 **`prediction_tensor`**。用 `*` 把张量 `w_tensor` 乘以参数 `x`，普通赋值保存。例子结果是存着 `0.4` 的标量张量。
3. 计算 **`error`**。从 `prediction_tensor` 中减去参数 `target`，例子结果存着 `-0.6`。
4. 计算 **`loss`**。用 `** 2` 把 `error` 平方，例子结果存着 `0.36`。保持张量与 `w_tensor` 的连接。
5. 反向计算一次。单独一行调用 `loss.backward()`。之后 `w_tensor.grad` 存着 `-2.4`，而 `w_tensor` 仍然存着 `0.2`。
6. 读取 **`grad_value`**。用 `.item()` 从 `w_tensor.grad` 取出数值。例子中的 Python 浮点数约为 `-2.4`；从自动求导结果读取，不手写导数公式来生成它。
7. 返回两个数。从 `loss` 取出数值，再按顺序返回这个数和 `grad_value`。语法 `return first, second` 产生两个元素的 tuple，例子结果约为 `(0.36, -2.4)`。

运行、预期输出与排错

在终端激活已有的 PyTorch 环境。从项目根目录，用该环境的 `python` 运行：

```
python exercises/03_05_scalar_autograd.py
```

完整实现的预期输出：

```
PASS: negative and positive parameter gradients
PASS: unit input matches the earlier scalar loss
PASS: changed inputs and targets
PASS: zero gradients with zero and nonzero losses
PASS: separate calls produce independent results
PASS: finite-difference gradient agreement
Lesson 03.05 checks passed.
```

若无法导入 `torch`，先检查选中的解释器并激活已有环境。若损失没有求导历史，检查 `requires_grad=True` 和前向结果是否保持为张量。若 `w_tensor.grad` 为 `None`，检查是否先在保持连接的损失上运行了反向计算。`loss.backward()` 返回 `None` 是正常行为，梯度从参数属性读取。检查允许浮点舍入差异。

试着解释这些问题

按需复习：`requires_grad` 启用什么，为什么反向计算从 `1` 开始，梯度存在哪里，为什么反向计算后 `w_tensor` 不变，以及什么时候使用`.item()`。接下来到 03.06 清掉旧梯度并更新张量参数，之后再接到训练循环与 Embedding。本课按你的要求从初学者角度讲解，同时保留完整双语材料。

03.06 更新张量参数

方法来源

张量的反向计算遵循 PyTorch, v2.0 autograd; R16 中的自动求导规则；神经网络链式求导背景见 Rumelhart et al., 1986; R39。本练习使用小型平方误差算例。

得到梯度，只是知道了参数该怎样调整，参数本身还没有变。完整的一步训练需要清掉旧的导数缓冲区，计算新梯度，再更新原来的张量。本节把这几个动作的先后顺序讲清楚，也解释为什么前向计算和参数更新要处在不同的求导范围里。

先走完下面的小例子，再对照 03_06_tensor_gradient_step.py 动手。编号步骤会说明函数接口，并引导核心实现；初始化和检查驱动由配套文件提供。

导数与更新

保持输入 `x` 和期望预测值 `target` 固定。对于标量参数 `w`：

```
prediction = w * x
error = prediction - target
L(w) = loss = error ** 2
g = dL/dw = 2 * (w * x - target) * x
w_new = w - learning_rate * g
```

导数来自 03.04 的链式法则。参数发生小变化 Δw 时，局部估计为 $\Delta L \approx g\,\Delta w$。把梯度下

降的变化量 $\Delta w = -\texttt{learning_rate}\, g$ 代进去，得到 $\Delta L \approx -\texttt{learning_rate}\, g^2$。学习率为正、梯度非零时，这个估计为负，因此选择这个更新方向。局部近似不能保证很大的有限步长也让损失下降。

对于本例的平方损失，有限变化的精确差值是：

```
L(w + delta_w) - L(w) = g * delta_w + x ** 2 * delta_w ** 2
```

额外的平方项可能超过负的一阶项。检查程序保留了之前的大步长例子，作为边界情况。

课堂问答：预测减目标，还是目标减预测？

你问，`error = predicted_tensor - target` 能不能把减法顺序倒过来，以及 `target - predicted_tensor` 有什么区别。记 $a = \text{prediction} = wx$、$b = \text{target}$，保持 `x`、`target` 固定。对于本课的平方误差目标，两种有符号误差定义都可以：

```
error = a - b
error_reversed = b - a = -error

loss = error ** 2 = error_reversed ** 2
```

`error_reversed` 是解释另一种定义时使用的名称，并没有作为新变量加进练习。当前练习代码仍使用 `error = predicted_tensor - target`。

正负号的含义反过来了：

有符号误差定义	正数表示	负数表示
`a - b`	预测比目标高	预测比目标低
`b - a`	预测比目标低	预测比目标高

预测为 `0.4`、目标为 `1.0` 时，两种误差分别是 `-0.6`、`+0.6`，平方都等于 `0.36`。预测为 `1.2`、目标为 `1.0` 时，分别是 `+0.2`、`-0.2`，平方都等于 `0.04`。相反的符号改变了偏差的描述方式，没有改变这个平方损失的数值。

倒过来定义误差时，误差对预测值的导数也会反号。链式法则要一起算：

```
prediction = w * x

Original definition:
    error = prediction - target
    d(error)/d(prediction) = +1
    dL/dw = (2 * error) * (+1) * x

Reversed definition:
    error_reversed = target - prediction
    d(error_reversed)/d(prediction) = -1
    dL/dw = (2 * error_reversed) * (-1) * x
```

倒过来减时，导数为什么是 `-1`？因为预测增加一点，`target - prediction` 就减少同样的量。同时 $\text{error}_{\text{reversed}} = -\text{error}$，两处符号改变相互抵消，最终参数梯度相同。

当 `w=0.2`、`x=2.0`、`target=1.0` 时，完整比较为：

量	预测减目标	目标减预测
预测	`0.4`	`0.4`
有符号误差	`-0.6`	`+0.6`
平方损失	`0.36`	`0.36`
误差对预测的导数	`+1`	`-1`
损失对 `w` 的导数	$2 \times (-0.6) \times (+1) \times 2 = -2.4$	$2 \times (+0.6) \times (-1) \times 2 = -2.4$

学习率为 `0.1` 时，两种写法都得到 $w_{\text{new}} = 0.2 - 0.1 \times (-2.4) = 0.44$。中间误差与局部导数的符号相反，但平方目标、最终参数梯度和更新相同。不能因为误差定义反过来了，就把梯度下降的减法改成加法。

手算 `error_reversed` 对应的梯度时，要带上 `-1` 因子，因此公式是 `-2 * error_reversed * x`，不能直接套 `2 * error_reversed * x`。本练习使用 `loss.backward()`，它对你实际写出的前向表达式求导，会自动包含这个因子。这种等价来自平方的对称性，不代表所有目标函数都不受减法顺序影响。

课堂问答：为什么减去 `learning_rate * gradient`？

你问，为什么更新要减去学习率乘梯度，而不是加上。先看梯度的含义：$g = \frac{dL}{dw}$ 描述参数增加时，损失在当前位置怎样变化。它是导数，不是预测误差，也不是让参数直接增大的指令。

参数发生小变化时：

```
delta_L ≈ g * delta_w
```

我们希望损失变化为负。学习率为正时，选择与梯度符号相反的参数变化：

```
delta_w = -learning_rate * g
delta_L ≈ g * (-learning_rate * g)
        = -learning_rate * g ** 2
```

g 非零时，这个局部估计为负。如果改成加上学习率乘梯度，就得到 $\Delta L \approx +\texttt{learning_rate}\, g^2$，局部估计为正。负号选择下降方向，正的学习率决定步子大小。

当前参数处的梯度	`w` 增加一点时的效果	下降时怎样选
$g > 0$	损失在局部增加	减小 `w`
$g < 0$	损失在局部减少	增大 `w`
$g = 0$	一阶变化为零	这次更新保持 `w` 不变

沿用已有例子，`w=0.2`、`x=2.0`、`target=1.0`，得到 `prediction=0.4`、`error=-0.6`、`loss=0.36`、$g = -2.4$。取 `learning_rate=0.1`，比较两种符号：

更新	新 w	新预测	新误差	重新计算的损失
减去：$0.2 - 0.1 \times (-2.4)$	`0.44`	`0.88`	`-0.12`	`0.0144`
加上：$0.2 + 0.1 \times (-2.4)$	`-0.04`	`-0.08`	`-1.08`	`1.1664`

减去这个负梯度，参数反而增大，并且本次损失降低。加上它，参数减小，本次损失升高。两种情况都要用新参数重新计算损失，才能评估有限步长的实际结果。局部下降的推理仍然需要足够小的步长，学习率很大时可能越过低点。单凭零梯度，也不能证明已经处在最小值。

可以这样理解：先把梯度看成局部斜率，再沿相反方向移动以降低损失，最后用学习率缩放移动量。

课堂问答：用数值看正梯度和负梯度

你想看一个具体例子，说明为什么正梯度时增加参数会让损失上升，负梯度时增加参数会让损失下降。把固定输入设为 `x=1.0`、`target=1.0`，就回到之前的标量模型。先定义损失和导数，再代入数值：

```
L(w) = (w - 1) ** 2
g(w) = dL/dw = 2 * (w - 1)
```

到 1 的距离平方，在 `w=1` 时最小。导数在当前参数处计算，所以同一个函数在不同位置可以有不同的梯度符号。先不使用优化器，直接比较两个起点，把参数增加或减少 `0.1` 后重新计算损失。

从 `w=2` 出发：梯度为正。导数为 $g(2) = 2(2-1) = +2$。

从起点做什么	参数	精确损失
原来	`2.0`	$(2.0-1)^2 = 1.0$
增加 `0.1`	`2.1`	$(2.1-1)^2 = 1.21$
减少 `0.1`	`1.9`	$(1.9-1)^2 = 0.81$

增加参数会远离目标，损失上升；减少参数会靠近目标，损失下降。因此在梯度下降中，正梯度对应负的参数变化。

从 `w=0` 出发：梯度为负。导数为 $g(0) = 2(0-1) = -2$。

从起点做什么	参数	精确损失
原来	`0.0`	$(0.0-1)^2 = 1.0$
增加 `0.1`	`0.1`	$(0.1-1)^2 = 0.81$
减少 `0.1`	`-0.1`	$(-0.1-1)^2 = 1.21$

这时增加参数会靠近目标，损失下降；减少参数会远离目标，损失上升。因此在梯度下降中，负梯度对应正的参数变化。

两个起点的损失都等于 1，梯度却分别为 +2、−2。梯度的正负描述局部斜率，不是在说损失本身为正还是为负。在这个例子里，起点位于最低点的两边，因此坡度相反；一般模型仍要根据自己的损失导数判断。

取 learning_rate=0.05，把两种情况接到更新公式：

```
At w=2, g=+2:
    w_new = 2 - 0.05 * 2 = 1.9
    loss: 1.0 -> 0.81

At w=0, g=-2:
    w_new = 0 - 0.05 * (-2) = 0.1
    loss: 1.0 -> 0.81
```

同一条减法规则，在两个起点都选择了合适的下降方向。表格数值是有限步长下的精确计算，允许浮点舍入；$\Delta L \approx g\,\Delta w$ 则是一阶估计。变化量为 0.1 时，额外的平方项解释了估计增加 0.2 与实际增加 0.21 的差别，也解释了估计减少 0.2 与实际减少 0.19 的差别。这些例子说明局部方向；变化很大时可能跨过最低点。

完整做第一次更新

使用 w=0.2、x=2.0、target=1.0、learning_rate=0.1。代码中的参数叫 w_tensor，预测叫 predicted_tensor。

阶段	计算	结果
清掉旧梯度	丢弃已存的.grad	参数仍为 0.2
前向预测	0.2×2.0	0.4
前向误差	0.4 - 1.0	-0.6
前向损失	$(-0.6)^2$	0.36
反向梯度	$2 \times (-0.6) \times 2.0$	-2.4
参数更新	$0.2 - 0.1 \times (-2.4)$	0.44

反向计算存入梯度，参数仍为 0.2。更新才把参数变为 0.44。更新后重新前向计算，得到预测 0.88、误差 -0.12、损失 0.0144。

函数返回原来的 (loss_value, grad_value)，约为 (0.36, -2.4)。与此同时，调用者的张量现在存着 0.44。返回的损失来自产生该梯度的那次前向计算，不是重新算出的 0.0144。这与 03.03 记录更新前损失的约定一致。

为什么必须清掉旧梯度

反向计算会把梯度贡献加到叶子张量已有的.grad 上。复用一个参数，重新前向计算，并不会自动清除这个已存的数值。官方自动求导教程 演示了这种累加。

我们的函数每一步都在开头清除梯度，因为本次更新应该使用当前前向计算的导数。给 `w_tensor.grad` 赋值 `None`，表示丢弃旧的已存梯度，不会把参数清零，也不会替换参数。接着运行反向计算，就会存入新梯度。首次调用时`.grad` 本来就是 `None`，同样可以这样处理。

在同一个参数上调用两次，可以看出区别：

```
First call:
    w_before = 0.2
    loss = 0.36
    gradient = -2.4
    w_after = 0.44

Second call, after clearing the old gradient:
    w_before = 0.44
    prediction = 0.88
    error = -0.12
    loss = 0.0144
    gradient = 2 * (-0.12) * 2.0 = -0.48
    w_after = 0.44 - 0.1 * (-0.48) = 0.488
```

第二次调用如果没有清除，`.grad` 会变成 $-2.4 + (-0.48) = -2.88$。用这个累加值更新，就得到 `0.728`，而不是 `0.488`。合并多个 batch 时可以有意累积梯度，但那是后续内容，需要配套的缩放和更新时机。本课每次调用完成一次更新，所以先清掉旧梯度。在开头清除，也让调用者能在本次结束后查看当前梯度。

为什么更新要用 `torch.no_grad()`

前向计算需要保持可微，才能在当前参数处求出 $\frac{dL}{dw}$。反向计算结束后，为下一步改变参数，不应该继续扩展这次计算的反向图。只把更新放进 `torch.no_grad()`。自动求导机制文档 解释了它在优化器更新中的用途。

完成反向求导后再更新参数

w = 0.2, x = 2, target = 1, learning_rate = 0.1

步骤	操作	对应状态
1	w_tensor.grad = None	清除旧梯度
2	forward + backward	loss=.36; grad=−2.4
3	对 loss 与.grad 调用.item()	保存本次返回记录
4	`no_grad: update w_tensor`	w_{new}=.44

只有参数更新放在 no_grad 中；前向和反向保留求导记录。

图 18: 从左向右读，把旧状态的损失、梯度和新参数分开。只有最后的原地更新放进 torch.no_grad()。

从左向右读，把旧状态的损失、梯度和新参数分开。只有最后的原地更新放进 torch.no_grad()。

新的 Python 关键字 `with` 为缩进的代码块进入一个临时上下文。对 `torch.no_grad()` 来说，块中的运算不会被记录到反向计算图；离开代码块后，恢复此前的梯度模式。在函数里，语法形状为：

```
with torch.no_grad():
    # Write the parameter update here, with eight spaces of indentation.
    ...
# Outside the block: return with four spaces of indentation.
```

冒号开始代码块。`...` 是说明结构的占位符，不是写好的更新。已有的 `w_tensor.requires_grad` 仍为 `True`，这个临时上下文不会永久冻结参数。之后在块外重新前向计算，仍然可以记录这个参数的运算。前向和反向计算都放在这个上下文之外。参见 no_grad API。

在正常梯度模式下，直接对需要梯度的叶子参数原地更新，会触发运行错误。本课使用的顺序是：前向、反向，然后在该上下文内更新参数。对优化过程本身求导属于后续进阶内容。

更新调用者持有的参数

与 03.05 的函数不同，本函数接收一个已经创建好的张量。局部名称 `w_tensor` 指向调用者传进来的同一个张量对象。需要原地改变里面的数值，让调用者以及下一次调用看到更新后的参数。

运算符 `-=` 表示减去某个值再赋回；对于这里的张量，它会原地做减法。一个单独演示数字语法的例子是 `counter -= 2`。练习中，在 no-grad 块内，从 `w_tensor` 减去学习率乘梯度。普通的 `w_tensor = ...` 如果指向新算出的张量，只会把函数内的局部名称重新绑定，不会改变调用者持有的张量。不要创建替代参数，也不要用 `.data` 绕过这个机制。保持原来的可训练叶子张量及其存储。

课堂继续：把 `.data` 更新改成临时上下文

`.data` 与参数共享存储，但绕过正常的自动求导跟踪；修改它可能绕过修改检查，如果后续某次反向计算需要被覆盖的旧值，就可能得到错误梯度。官方迁移指南 演示了这个问题。此前那个版本的单步数值结果通过，因为更新发生在那一步的反向计算之后，不应该由此说每次 `.data` 更新都必然算错。本课继续学习此前介绍的显式更新上下文。

`with torch.no_grad():` 为缩进的代码块进入临时模式，它不是循环或条件判断。参数已有的 `requires_grad=True` 保持不变，算出的 `.grad` 也还存着。原地更新保留正常的修改记录机制，同时不把更新运算加到反向图中。离开代码块后恢复此前的模式，下一次前向就又可以记录运算。

动手前，走完同一个例子：

时刻	`w_tensor` 数值	已存梯度	准备返回的数值
清掉旧梯度后	`0.2`	`None`	尚未算出
前向与反向结束后	`0.2`	`-2.4`	`(0.36, -2.4)`

时刻	w_tensor 数值	已存梯度	准备返回的数值
no-grad 更新结束后	0.44	-2.4	仍为原来的 (0.36, -2.4)

更新公式仍为 w_new = w - learning_rate * gradient，即 $0.2 - 0.1 \times (-2.4) = 0.44$。上下文改变的是这个更新怎样参与自动求导的记录，不改变算术本身。

当时只需要你改这一处：

1. 在现有更新行上方，以四个空格缩进写 with torch.no_grad():。括号调用上下文管理器，冒号开始代码块。
2. 更新行缩进八个空格。对 w_tensor 本身使用 -=，去掉.data，减去 learning_rate 与 w_tensor.grad 的乘积，保持原来的参数对象。
3. 返回行仍缩进四个空格，放在上下文外，返回已经存好的 loss_value、grad_value，再运行相同的检查命令。不需要新循环或替代参数。

课堂跟进：上下文里只放参数更新

检查过程中，你保存了新版本，去掉.data，加上了 with torch.no_grad()；但这个块也包含 predicted_tensor、error、loss 和 loss.backward()。运行这份检查时的快照，在反向处停止，报错为：

```
element 0 of tensors does not require grad and does not have a grad_fn
```

这个上下文也关闭了前向运算的记录，所以新算出的 loss 没有记录对参数的依赖。在同一块内调用反向，不能补回缺失的前向图。如果前向仍放在 no-grad 模式中，只把反向移出去也不够。已有参数的 requires_grad=True，不会强制记录该上下文中的运算。

正确顺序是：记录前向计算，对记录下来的计算求导，保存结果，然后暂时停止记录来更新参数。w_tensor=0.2、x=2.0、target=1.0 时，前向得到损失 0.36；反向存入梯度 -2.4，参数仍为 0.2。只有更新才在学习率 0.1 下把参数变为 0.44。

当时的局部修改仍留给你完成：

1. 梯度清除、前向计算、loss.backward()，以及提取 loss_value、grad_value，都保持函数内四个空格缩进，放在上下文外。
2. 在这些操作之后，以四个空格写 with torch.no_grad():；其中只保留缩进八个空格的参数更新，仍使用 learning_rate 与 w_tensor.grad 做减法。
3. 返回行仍放在上下文外，缩进四个空格，再运行相同的练习命令。

准确的输入、变量、返回与副作用

你完成的实现按要求执行：清除已存梯度，计算 predicted_tensor、error、loss，运行反向，提取 loss_value、grad_value，在 no-grad 块内更新 w_tensor，再返回保存的数值。第一个例子返回约 (0.36, -2.4)，调用者的参数变为 0.44；下一次从 0.44 开始，返回约 (0.0144, -0.48)，同一个参数变为 0.488。提供的检查验证了这一顺序、存储不变、新梯度，以及参数仍为可训练叶子。

名称	类型	含义
`w_tensor`	标量浮点 `torch.Tensor`	传入的可训练叶子，`requires_grad=True`；已存梯度可能为 `None` 或旧数据。
`x`	`float`	固定的输入倍率。
`target`	`float`	固定的期望预测值。
`learning_rate`	非负 `float`	决定更新大小的倍率。
`predicted_tensor`、`error`、`loss`	标量 `torch.Tensor`	当前前向计算，保留与参数的连接。
`loss_value`、`grad_value`	`float`	反向之后取出的数值，对应更新前的参数。

假设输入是有限值，张量满足上述条件，输入验证不属于本次练习。提供的检查程序创建 CPU `float64` 参数。准确返回两个 Python 浮点数 `(loss_value, grad_value)`。传入的参数被原地更新，仍是可训练叶子，并保留本次`.grad`，直到下一次调用清除。学习率为零时参数值不变，但反向仍然算出梯度。

实现指导

请实现 `03_06_tensor_gradient_step.py` 中的 `tensor_gradient_step`；下列步骤说明实现方法。导入、参数初始化和检查程序都已提供。函数内普通语句缩进四个空格，只有 `with` 内的更新缩进八个空格。

1. **清除旧梯度**。用属性赋值语法 `object.attribute = value`，把 `w_tensor.grad` 设为 `None`。例子中的参数仍然是 `0.2`。
2. **计算 `predicted_tensor`**。用 `*` 把 `w_tensor` 乘以 `x`，保存张量结果，其中存着 `0.4`。
3. **计算 `error` 和 `loss`**。从预测中减去 `target`，再用 `** 2` 把误差平方。分别存着 `-0.6`、`0.36`，保留张量依赖。
4. **运行反向计算**。对 `loss` 调用一次 `backward()`，放在 no-grad 上下文之外。`w_tensor.grad` 现在存着 `-2.4`，参数仍为 `0.2`。
5. **保存返回数值**。对 `loss` 使用`.item()` 得到 `loss_value`，对 `w_tensor.grad` 使用`.item()` 得到 `grad_value`。它们是原始前向、反向结果的 Python 浮点数。
6. **执行更新**。在四个空格处写 `with torch.no_grad():`。在里面缩进八个空格，对 `w_tensor` 使用 `-=`，减去 `learning_rate` 与 `w_tensor.grad` 的乘积。同一个张量现在存着 `0.44`。
7. **在上下文外返回**。回到四个空格，用 `return first, second` 先返回 `loss_value`，再返回 `grad_value`。例子返回约 `(0.36, -2.4)`；保留已存的当前梯度。

本函数不需要循环：调用一次就更新一步。提供的检查程序会在同一个张量上再调用一次，验证下一步。

运行与预期输出

激活已有 PyTorch 环境，从项目根目录运行：

```
python exercises/03_06_tensor_gradient_step.py
```

修正后的完整实现的预期输出：

```
PASS: both gradient directions and in-place trainable parameters
PASS: repeated steps use current parameters and fresh gradients
PASS: previously stored gradients are cleared
PASS: zero gradients and zero learning rate
PASS: changed inputs, targets, and learning rates
PASS: a large learning rate can increase loss
Lesson 03.06 checks passed.
```

修正后的实现把前向和反向放在 no-grad 更新块外，已通过这些检查；之前的尝试保留为诊断例子。叶子张量原地操作报错，通常表示更新放在了 no-grad 块外。第二轮梯度错误，可能是保留了旧梯度。调用者参数不变，可能是只重新绑定了局部名称，或没有执行更新。第一个例子返回 `0.0144`，可能是返回了更新后的损失，而非约定的原始损失。检查允许浮点舍入差异。

试着解释这些问题

按需复习：为什么清除`.grad` 不改变参数？为什么第二步的新梯度是 `-0.48`？为什么只有更新放在 `no_grad` 里，调用者又怎样看到参数变化？讲义与练习框架检查，不等于这些问题已被独立回答。接下来到 03.07，把验证过的更新接入张量训练循环，之后引入可训练的 Embedding。

03.07 张量训练循环

之前的标量步骤每次返回一个新数值；现在的张量步骤会原地改变持续使用的参数。新的训练循环要顺着这个接口来组织：参数只创建一次，每轮让辅助函数更新它，再记录返回的损失，不额外多做一次更新。

先走完下面的小例子，再对照 03_07_tensor_training_loop.py 动手。编号步骤会说明函数接口，并引导核心实现；初始化和检查驱动由配套文件提供。

要实现的递推关系

保持 `x`、`target`、`learning_rate` 固定。用 w_t 表示第 t 次更新之前的参数，初值为 $w_0 = \texttt{initial_w}$。对 $t = 0, 1, \ldots, \texttt{num_steps} - 1$：

```
w_0 = initial_w
prediction_t = w_t * x
error_t = prediction_t - target
loss_t = error_t ** 2
gradient_t = 2 * error_t * x
w_(t+1) = w_t - learning_rate * gradient_t
```

每次梯度都在当前参数 w_t 处计算，不是一直在 `initial_w` 处计算。上一次更新后的参数，

就是下一次开始时的参数。这些公式描述反复执行梯度下降；代码中每次梯度由辅助函数通过自动求导获得，循环内不手写导数。

历史与返回值为：

```
losses = [loss_0, loss_1, ..., loss_(num_steps-1)]
final_w = w_(num_steps)
return (final_w, losses)
```

`num_steps=0` 时，历史为空，最终参数就是初值。准确记录 `num_steps` 个更新前损失，不额外加一个训练结束后的结果。

原理：一个持续使用的参数，每轮更新一步

循环开始前，只创建一次 `w_tensor`。它里面的数值会变，但同一个张量对象会继续供下一轮使用。已完成辅助函数的行为是：

```
tensor_gradient_step(w_tensor, x, target, learning_rate)
    returns (loss_value, grad_value)
    updates the supplied w_tensor in place
```

辅助函数已经清除旧梯度、构建当前的前向计算、运行反向、提取更新前的损失与梯度，并在自己的 no-grad 块内更新。外层循环每轮调用它一次，再追加它返回的损失。不要额外反向一次或更新一次。外层循环保持正常梯度模式，让辅助函数的前向能记录依赖。

每次调用辅助函数，都会执行新的前向运算，构建这一轮的计算图。我们保留的是参数张量，不是上一轮的 `loss` 张量或反向图。本题不需要 `retain_graph=True`，也不是对同一个旧损失重复反向。每次新反向之前，梯度由辅助函数清除。

比较两种辅助函数的接口：

之前的标量循环	本次张量循环
`gradient_step` 返回 `(loss, gradient, w_new)`	`tensor_gradient_step` 返回 `(loss_value, grad_value)`
调用者必须保存返回的 `w_new`	传进去的 `w_tensor` 已经被原地更新
工作参数是 Python 数值	工作参数是一个可训练张量

这次返回的两个数不包含新参数。循环中解包 `grad_value` 是为了看清接口，不必把它放进损失历史。不要把辅助函数返回的 tuple 赋给 `w_tensor`。

完整走三次更新

使用 `initial_w=0.2`、`x=2.0`、`target=1.0`、`learning_rate=0.1`、`num_steps=3`。

每次更新前记录该状态的损失

x = 2, target = 1, learning_rate = 0.1

step	w_{before}	**loss**	**gradient**	w_{after}
0	0.2	0.36	-2.4	0.44
1	0.44	0.0144	-0.48	0.488
2	0.488	0.000576	-0.096	0.4976

losses = [0.36, 0.0144, 0.000576]

最后一个参数状态另行评估：L(w_3) = 2.304e-05。

图 19: 同一个张量依次装着四个参数值。三次辅助函数调用返回三个旧状态损失；L_3 单独画出，避免误当成返回历史的一项。

同一个张量依次装着四个参数值。三次辅助函数调用返回三个旧状态损失；L_3 单独画出，避免误当成返回历史的一项。

循环之前，创建一个存着 `0.2` 的可训练 `w_tensor`，以及新的 `losses=[]`。

循环计数器	更新前参数	预测	误差	更新前损失	梯度	更新后参数
`0`	`0.2`	`0.4`	`-0.6`	`0.36`	`-2.4`	`0.44`
`1`	`0.44`	`0.88`	`-0.12`	`0.0144`	`-0.48`	`0.488`
`2`	`0.488`	`0.976`	`-0.024`	`0.000576`	`-0.096`	`0.4976`

第一步，gradient $= 2 \times (-0.6) \times 2 = -2.4$，$w_{\text{new}} = 0.2 - 0.1 \times (-2.4) = 0.44$，保存返回的损失 `0.36`。同一个参数现在存着 `0.44`。

第二步，辅助函数使用 `0.44`，得到 `prediction=0.88`、`error=-0.12`、`loss=0.0144`、gradient $= 2 \times (-0.12) \times 2 = -0.48$。参数更新为 $0.44 - 0.1 \times (-0.48) = 0.488$，追加 `0.0144`。

第三步，使用 `0.488`，得到 `prediction=0.976`、`error=-0.024`、`loss=0.000576`、`gradient=-0.096`。参数变为 `0.4976`，追加 `0.000576`。

状态依次变化为：

```
Before looping: w_tensor=0.2, losses=[]
After counter 0: w_tensor=0.44, losses=[0.36]
After counter 1: w_tensor=0.488, losses=[0.36, 0.0144]
```

```
After counter 2: w_tensor=0.4976, losses=[0.36, 0.0144, 0.000576]

Return approximately:
(0.4976, [0.36, 0.0144, 0.000576])
```

所有数值都可能有浮点舍入，检查程序允许很小的误差。

为什么调用之后追加，记录的仍是旧损失

辅助函数返回的是在参数更新前，从前向结果中取出的 Python 浮点数。调用返回时，`w_tensor` 已经变了，但 `loss_value` 仍对应产生那次前向计算的参数。因此，调用之后把它加入列表，记录的仍是更新前损失。

最终参数处的损失为 $(0.4976 \times 2 - 1)^2 = 0.00002304$，这是对 w_3 的另外一次评估；请求的三次更新使用并记录的是 L_0、L_1、L_2。不要把最终评估追加成第四项。后续训练系统可以把最终评估与更新历史分别报告。

输入、局部变量与返回值

检查已完成代码，确认 `w_tensor`、`losses` 在 `for i in range(num_steps)` 前初始化。循环体调用一次 `tensor_gradient_step`，追加 `loss_value`；循环后的返回提取 `w_tensor.item()`。计数器叫 `i` 完全有效：三步例子中，它取得 `0, 1, 2`，与原提示中的 `step` 相同。辅助函数直接更新张量，因此不需要给返回的 `w_new` 赋值。`grad_value` 被解包后没有使用，因为本题只记录损失。

检查观察到同一个张量依次以 `0.2`、`0.44`、`0.488` 传给辅助函数，最终结果约为 `(0.4976, [0.36, 0.0144, 0.000576])`，也验证零步时返回初值和空列表。这些是实现结果，不等同于独立解释这个顺序为什么成立。

名称	类型	含义
`initial_w`	`float`	本次训练开始前的参数数值。
`x`	`float`	固定的输入倍率。
`target`	`float`	固定的期望预测值。
`learning_rate`	非负 `float`	每次更新使用的倍率。
`num_steps`	非负 `int`	请求的更新次数。
`w_tensor`	标量 `torch.Tensor`	循环前用 `float64`、`requires_grad=True` 创建的唯一可训练参数。
`losses`	`list[float]`	新的历史列表，每一步保存一个更新前损失。
`i`	`int`	循环计数器，统计重复次数，不是参数或学习率。
`loss_value`、`grad_value`	`float`	单步函数返回的两个数值。
`final_w`	`float`	用 `.item()` 取出的最终参数；是否单独创建同名局部变量由你决定。

假设浮点输入有限，学习率和步数满足上述非负要求，不需要写输入验证。返回 tuple `(final_w, losses)`，由一个 Python 浮点数和一个 Python 浮点数列表组成。不同函数调用各自创建参数张量和历史列表；零步返回 `(initial_w, [])`。

提供的 `runpy.run_path` 初始化代码找到同目录的 `03_06_tensor_gradient_step.py`，加载辅助函数，但不运行它的检查程序。编号文件名与加载方式沿用已有练习，你无需实现这部分。

动手前先说明语法与缩进

`torch.tensor(value, dtype=torch.float64, requires_grad=True)` 创建可训练标量。把 `initial_w` 用作初值，在循环外创建。`[]` 创建新的历史列表，也放在循环外。

`for` 关键字重复执行一个代码块。`range(num_steps)` 提供计数器：`range(3)` 给出 `0, 1, 2`，准确执行三轮；`range(0)` 不提供计数器，跳过循环体。循环头末尾的冒号开始缩进的代码块。函数内部，初始化和循环头缩进四个空格，里面的辅助函数调用与追加缩进八个空格。

tuple 解包按顺序绑定两个返回值，例如无关的语法演示 `first, second = (10, 20)`。这里第一个结果是 `loss_value`，第二个是 `grad_value`。`losses.append(loss_value)` 把一个损失浮点数追加到列表末尾。

`return` 会退出函数，放在循环后、缩进四个空格，保证更新全部完成，也让零步情况能返回。用 `w_tensor.item()` 取出最终参数。如果把返回放在循环里，第一轮就会退出，而 `num_steps=0` 时根本不会执行到返回。

实现指导

请实现 `03_07_tensor_training_loop.py` 中的 `train_tensor`。保留提供的初始化与检查程序，以下六步留作复习或重建实现：

1. **只创建一次 `w_tensor`**。缩进四个空格，用张量构造函数传入 `initial_w`、`torch.float64`、`requires_grad=True`。例子从 `0.2` 开始，创建放在循环之前。
2. **创建 `losses`**。缩进四个空格，用 `[]` 创建新的空列表。即使请求零次更新，初值也是 `[]`。
3. **开始循环**。缩进四个空格，使用 `for i in range(num_steps):`。`num_steps=3` 时，循环体针对计数器 `0`、`1`、`2` 执行。
4. **调用辅助函数**。缩进八个空格，调用 `tensor_gradient_step(w_tensor, x, target, learning_rate)`，把两个结果解包到 `loss_value`、`grad_value`。第一次返回约 `(0.36, -2.4)`，已经把 `w_tensor` 变为 `0.44`。不要用这两个返回结果给参数赋新值。
5. **记录损失**。缩进八个空格，只把 `loss_value` 追加到 `losses`。两轮之后，约为 `[0.36, 0.0144]`。循环中不需要额外反向或更新。
6. **循环后返回**。回到四个空格，用 `.item()` 取出最终参数，再使用 `return first, second` 先返回浮点数，后返回 `losses`。三步结果约为 `(0.4976, [0.36, 0.0144, 0.000576])`；零步结果为 `(initial_w, [])`。

你按原理讲解与编号提示写出了核心函数，实现保持原样。不要把循环放进 no-grad 上下文，也不要在循环内部重新创建参数。

可选数学复习：为什么这个例子的损失降得快

对于这个固定标量例子，把更新公式代入下一轮误差：

```
error_(t+1)
    = x * (w_t - learning_rate * 2 * error_t * x) - target
    = (1 - 2 * learning_rate * x ** 2) * error_t

loss_(t+1) = (1 - 2 * learning_rate * x ** 2) ** 2 * loss_t
```

`x=2`、`learning_rate=0.1` 时，误差倍率为 `0.2`，损失倍率为 `0.04`，即 $0.36 \to 0.0144 \to 0.000576$。`x` 非零时，$0 < \texttt{learning_rate} < \frac{1}{x^2}$ 会让误差幅值收缩。这个精确关系针对固定标量平方损失；`x=0` 时参数不能影响预测，学习率为零时参数不动。大步长可能让损失增加，所以历史应如实记录，而不是假定一定改善或提前结束。

运行与预期输出

激活已有 PyTorch 环境，从项目根目录运行：

```
python exercises/03_07_tensor_training_loop.py
```

完整实现的预期输出：

```
PASS: repeated tensor updates and pre-update loss history
PASS: zero and one update
PASS: requested step count and separate calls
PASS: supplied helper reuse and one persistent parameter tensor
PASS: changed inputs, targets, and learning rates
PASS: zero gradients and zero learning rate still record every step
PASS: large-step loss increases remain visible
Lesson 03.07 checks passed.
```

历史长度不对，可能是返回放进了循环，或额外追加最终损失。一直重复第一步的数值，可能是在循环内部重新创建初始参数。损失没有求导历史，可能是外层循环放进了 no-grad 模式。要求浮点数的位置出现 tuple 或张量，可能是追加了辅助函数的整个返回值，或没有取出最终参数的数值。

试着解释这些问题

接下来是 Lesson 03.08：可训练 Embedding，完成后再接到最小的下一个 token 目标。

03.08 可训练的嵌入向量

方法来源

神经语言模型中的嵌入学习背景见 Bengio et al., 2003; R24，梯度机制见 PyTorch, v2.0 autograd; R16。重复索引的查表梯度会累加；本节微型损失不是对所引模型的复现。

现在可以从一个可训练数字，走向整张 Embedding 表了。查表决定哪些行参与这次损失，反向计算再把导数送回这些来源行。为了看清机制，本节暂时提供目标向量；后面真正的下一个 token 预测，会代替人工向量提供学习信号。

先走完下面的小例子，再对照 03_08_embedding_gradient_step.py 动手。编号步骤会说明函数接口，并引导核心实现；初始化和检查驱动由配套文件提供。

从一个标量参数，到一整张参数表

在 03.06 中，可训练参数是浮点数 `w_tensor`。这次，`embedding_table` 里的每个浮点数都是一个参数。一张 V 行、D 列的表，共有 VD 个可训练数值。查表只是为当前损失选出其中一些数值，原表不会缩成那几行。

过程仍然是：用当前参数计算损失，对参数求导，再更新参数。整数 token ID 负责选择行；学习改变的是这些行里的浮点数。

符号、形状，以及下标怎样读

后面的公式和代码统一使用以下名称：

符号	准确的代码名称	含义	形状或范围
E	`embedding_table`	可训练的浮点查找表	`[V, D]`
V	表的行数	词表大小	正整数
D	表的列数	每个 Embedding 向量的分量数	正整数
T	输入长度	本次调用中 token 的位置数	正整数
i_t	`token_ids[t]`	输入位置 t 上的 ID	`0` 到 $V-1$ 之间的整数
Z	`selected_vectors`	按输入顺序选出的向量	`[T, D]`
Y	`target_vectors`	本次教学目标中的固定目标向量	`[T, D]`
e	`errors`	各分量的预测值减目标值	`[T, D]`
L	`.item()` 前的 `loss_value`	衡量当前误差的一个数	标量张量
G	反向后的 `embedding_table.grad`	损失对表中每个数值的导数	`[V, D]`
η	`learning_rate`	更新倍率，也就是学习率	非负浮点数

数学上，表是实数矩阵，记为 $E \in \mathbb{R}^{V \times D}$；练习中用浮点张量存储。$V$ 来自分词器词表，可以超过 256。D 统计分量的个数，不规定分量的数值上限。向量里可以有负数，也可以有大于一的数。

下标从零开始，与 Python 一致。t 从 `0` 到 $T-1$，遍历输入位置；r 从 `0` 到 $V-1$，遍历表中行；d 从 `0` 到 $D-1$，遍历向量分量。公式里的 $E_{r,d}$ 就是代码中的 `embedding_table[r, d]`。

注意输入位置与表中行不同。`token_ids=[0,2]` 时，输入位置 `t=1` 上的 ID 是 `2`，因此它读取表的第 `r=2` 行。多个位置也可以放相同的 ID，读取同一行。

求导时，ID、目标向量和维度都视为固定量。我们问的是：表里的某个浮点数改变一点，损失会怎样变化？求导对象是表的数值，不是整数行号。

查表、损失、梯度与更新

1. 查表：选中输出来自哪一行

$$Z_{t,d} = E_{i_t,d}$$

读作：输入位置 t 的第 d 个分量，等于这个位置的 token ID 所指向的表中行的第 d 个分量。代码操作是 `embedding_table[token_ids]`。输出形状为 `[T,D]`，参数表仍为 `[V,D]`。

2. 误差与平均平方损失

$$e_{t,d} = Z_{t,d} - Y_{t,d}$$

$$L = \frac{1}{TD} \sum_{t=0}^{T-1} \sum_{d=0}^{D-1} \left(Z_{t,d} - Y_{t,d}\right)^2$$

两个求和符号表示：遍历每个输入位置，再遍历向量中的每个分量。每个分量分别算偏差、平方，把所有平方加起来，再除以选中分量总数 TD。两个位置、每个向量两个分量，就是四个分量，除以四。除数不是词表大小 V，因为这个损失来自选中输出，而非词表中的所有行。

对应张量操作是逐元素相减、`** 2`，以及不传维度参数的`.mean()`。它把 `[T,D]` 中全部平方误差平均成一个标量。MSELoss 文档 描述的也是这种对全部元素求平均的方式。

3. 先推导损失对一个选中分量的梯度

先把选中输出 Z 的各个数值当作独立变量。对其中一个 $Z_{t,d}$ 求导时，其他平方误差项都与它无关，视为常数；目标 $Y_{t,d}$ 和除数 TD 也固定不变。用平方函数的导数和链式法则：

$$\frac{\partial L}{\partial Z_{t,d}} = \frac{1}{TD} \cdot 2\left(Z_{t,d} - Y_{t,d}\right) \cdot 1 = \frac{2e_{t,d}}{TD}$$

最后的 `1` 来自 $Z_{t,d} - Y_{t,d}$ 对 $Z_{t,d}$ 的导数。符号 ∂ 表示偏导数：其他选中分量暂时固定，只改变这一个分量。结果描述这个分量略微增加时，损失的局部变化率。

误差是 `1`，总分量数是四，梯度就是 $2 \times 1/4 = 0.5$。误差是 `2`，梯度就是 $2 \times 2/4 = 1.0$。这一步得到的是选中输出的梯度；接着还要传回产生这些输出的参数表。

4. 用链式法则，把梯度传回来源行

固定分量 d，查表这一步的局部导数为：

$$\frac{\partial Z_{t,d}}{\partial E_{r,d}} = \begin{cases} 1, & i_t = r, \\ 0, & i_t \neq r. \end{cases}$$

位置 t 读取第 r 行时，那个表中分量增加一点，选中分量就增加同样的一点，因此导数为 `1`。它读取其他行时，这个选中分量不会变化，因此导数为 `0`。查表中，不同向量分量之间也没有交叉依赖。

一个参数可以影响多个输入位置，因此它的梯度需要把所有相关位置的贡献加起来：

$$\begin{aligned} G_{r,d} &= \frac{\partial L}{\partial E_{r,d}} \\ &= \sum_{t=0}^{T-1} \frac{\partial L}{\partial Z_{t,d}} \frac{\partial Z_{t,d}}{\partial E_{r,d}} \\ &= \frac{2}{TD} \sum_{\substack{0 \le t < T \\ i_t = r}} \left(E_{r,d} - Y_{t,d} \right) \end{aligned}$$

最后一个求和，只统计 ID 等于第 r 行的输入位置。没有位置读取这一行，就没有贡献，梯度为零。多个位置读取同一行，就把贡献加到同一个参数上。被选中的行也可能梯度为零，例如误差为零，或正负贡献相互抵消。

G 的形状是 `[V,D]`，因为表中每个参数都有一个导数。选中输出的梯度形状是 `[T,D]`。区分这两个形状，就能理解：即使输入只读两行，反向得到的仍是完整表梯度。

5. 更新表中每个分量

$$E_{\text{new}} = E - \eta G$$

展开到一个分量，就是：

$$(E_{\text{new}})_{r,d} = E_{r,d} - \eta G_{r,d}$$

梯度为正，更新会减小这个数；梯度为负，更新会增大这个数；梯度为零，这个数保持不变。这与 03.06 的梯度下降规则相同，只是一起作用到所有分量。步子过大仍可能让损失上升，不能保证任何学习率都会改善损失。

这里关于零梯度的结论，限定于本课仅通过查表形成的损失和普通梯度下降。后面的目标可能引入参数表的其他损失路径。本函数中，`loss_value.backward()` 会完成求导与贡献分配；这些公式用来解释机制，不要求你手写梯度计算。

完整小例子：逐步前向，再逐步反向

从以下输入开始：



图 20: 上半部分对照完整表、梯度表与更新结果；下半部分重新从重复 ID 0 的独立例子出发，展示两份已归一化贡献怎样汇入共享行。

上半部分对照完整表、梯度表与更新结果；下半部分重新从重复 ID 0 的独立例子出发，展示两份已归一化贡献怎样汇入共享行。

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\text{token_ids} = [0, 2]$$

$$Y = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\eta = 0.1$$

为了方便与练习核对，同样的输入也保留为纯文本：

```
embedding_table E =
    row 0: [1.0, 2.0]
    row 1: [3.0, 4.0]
    row 2: [5.0, 6.0]

token_ids = [0, 2]
target_vectors Y = [[0.0, 0.0], [4.0, 4.0]]
learning_rate = 0.1
```

这里 $V = 3$、$D = 2$、$T = 2$，所以 $TD = 4$。三个假想 token 的 ID 是 `0`、`1`、`2`，这个小词表只用于手算。

第一步：按输入顺序选择行

位置 `t=0` 上的 ID 是 `0`，读取 `[1,2]`。位置 `t=1` 上的 ID 是 `2`，读取 `[5,6]`：

$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

表是 `[3,2]`，选中输出是 `[2,2]`。表的第 `1` 行仍然存在，只是本次没有读取。

第二步：减目标，再对各分量分别平方

$$e = Z - Y = \begin{bmatrix} 1-0 & 2-0 \\ 5-4 & 6-4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

`error ** 2` 对每个数单独平方，这里没有做矩阵乘法：

$$\text{squared errors} = \begin{bmatrix} 1^2 & 2^2 \\ 1^2 & 2^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

第三步：平均四个平方误差

$$L = \frac{1+4+1+4}{2\times 2} = \frac{10}{4} = 2.5$$

标量 `loss_value` 是 `2.5`。如果只求和，会得到 `10`；如果只除以两个 token 位置，会得到 `5`。两者都与本课对全部分量求平均的目标不同。

第四步：对选中输出求导

每个分量都用 $2e_{t,d}/4$：

$$\frac{\partial L}{\partial Z} = \begin{bmatrix} 2\times 1/4 & 2\times 2/4 \\ 2\times 1/4 & 2\times 2/4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & 1 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

逐项追踪时，要分清位置、来源行、误差和梯度贡献：

位置 t	分量 d	来源行 `token_ids[t]`	选中数值	目标	误差	贡献 `2*error/4`
0	0	0	1	0	1	0.5
0	1	0	2	0	2	1.0
1	0	2	5	4	1	0.5
1	1	2	6	4	2	1.0

第五步：把贡献传回原表

位置 `0` 把 `[0.5,1.0]` 传回表的第 `0` 行；位置 `1` 把 `[0.5,1.0]` 传回第 `2` 行。表的第 `1` 行没有贡献：

$$G = \frac{\partial L}{\partial E} = \begin{bmatrix} 0.5 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

也可以把损失直接写成表中参数的函数，看得更清楚：

$$L(E) = \frac{1}{4}\left[(E_{0,0}-0)^2 + (E_{0,1}-0)^2 + (E_{2,0}-4)^2 + (E_{2,1}-4)^2\right]$$

里面没有 $E_{1,0}$，也没有 $E_{1,1}$。改变这两个参数都不会改变本次损失，所以对应导数都是零。`loss_value.backward()` 会把这个完整的 `[3,2]` 张量存到 `embedding_table.grad`。

第六步：从原表减去学习率乘梯度

$$E_{\text{new}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} - 0.1 \begin{bmatrix} 0.5 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.95 & 1.9 \\ 3 & 4 \\ 4.95 & 5.9 \end{bmatrix}$$

表中行	原来的数值	梯度	更新后的数值
0	[1.0, 2.0]	[0.5, 1.0]	[0.95, 1.9]
1	[3.0, 4.0]	[0.0, 0.0]	[3.0, 4.0]
2	[5.0, 6.0]	[0.5, 1.0]	[4.95, 5.9]

第一个数是 $1.0 - 0.1 \times 0.5 = 0.95$；同一行第二个数是 $2.0 - 0.1 \times 1.0 = 1.9$。第 1 行减去零，第 2 行使用与第 0 行相同的分量梯度。表仍为 [3,2]，ID 仍为 [0,2]。

第七步：分清返回记录与更新后的参数

函数返回更新前的损失 2.5 和上面的完整梯度快照；它同时原地更新传入的表。这两个返回值，记录的是产生本次更新的计算。

如果随后重新查表、计算更新后损失，两个位置的误差都会变成 [0.95,1.9]，因此：

$$L(E_{\text{new}}) = \frac{0.95^2 + 1.9^2 + 0.95^2 + 1.9^2}{4} = 2.25625$$

这次重新评估是一个新计算，不会改变已经返回的 Python 损失值 2.5，也不会改变已复制的梯度快照。

重复 ID：两个位置，共享一行参数

重新从原表开始，把输入和目标改为：

$$\text{token_ids} = [0, 0], \qquad Y = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

两个位置都读取同一行参数 [1,2]，所以：

$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$e = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$L = \frac{1 + 4 + 1 + 4}{4} = 2.5$$

共有四个选中分量，因此每个位置贡献 [0.5,1.0]。查表的链式法则把两处贡献都送到第 0 行：

$$G_{0,:} = [0.5, 1.0] + [0.5, 1.0] = [1.0, 2.0]$$

这里 G[0, :] 中的冒号表示第 0 行的全部分量。完整梯度与更新结果为：

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad E_{\text{new}} = \begin{bmatrix} 0.9 & 1.8 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

这一行是共享的。反向会把贡献相加，不会为每次出现创建一行独立参数。本例只有第 `0` 行改变。

为什么重复输入不一定让最终梯度倍增

计算时保留平均损失的除数。下面两次调用都从 `[1,2]` 开始，目标都为零：

输入	选中分量总数	每个位置的贡献	第 0 行的总梯度
`[0]`	$1 \times 2 = 2$	$[2 \times 1/2, 2 \times 2/2] = [1, 2]$	`[1,2]`
`[0,0]`	$2 \times 2 = 4$	$[2{\times}1/4, 2{\times}2/4] = [0.5, 1]$	$[0.5, 1] + [0.5, 1] = [1, 2]$

两个减半的贡献相加，最终梯度相同。前面 `[0,2]` 与 `[0,0]` 的比较保持 $T = 2$，改变的是哪些行收到贡献。计算时要同时考虑依赖路径的数量和损失的归一化。

贡献也能相互抵消。输入为 `[0,0]`、原行是 `[1,2]`，第一个位置的目标为 `[0,0]`，第二个位置的目标为 `[2,4]`，误差就分别是 `[1,2]` 和 `[-1,-2]`。行梯度贡献 `[0.5,1]` 和 `[-0.5,-1]` 相加为零。因此，被选中的行不一定有非零梯度。

张量操作与新语法

`embedding_table[token_ids]` 按顺序选择行，保留重复，并保持对浮点表的可微连接。这替代了之前查表练习的 Python 列表表示。`selected_vectors` 保留为张量；如果把它转成普通数值，再新建张量，就会丢失原来的依赖。

同形状张量相减、`** 2` 都逐元素执行。没有维度参数的`.mean()` 把全部元素平均成标量；不是只求和，除数也不是 V 或只有 T。反向之后，表的梯度形状是 `[V,D]`，不是选中输出的 `[T, D]`。

`.item()` 把标量损失取成 Python 浮点数；多元素梯度矩阵不能用一次`.item()` 取出来，返回的 `gradient_table` 保持为张量。

`.clone()` 复制张量，使用独立存储。普通反向之后，复制 `embedding_table.grad`，以后修改已存梯度时，返回的快照不会跟着变。这里梯度缓冲区已有 `requires_grad=False`；复制本身不是关闭求导的通用方法。参见 clone 文档。

更新仍使用 03.06 的 `with torch.no_grad():`，前向与反向留在块外。块内从 `embedding_table` 本身减去学习率乘完整梯度，不是更新选中输出。保留原来的可训练叶子，当前梯度留着供查看，下一次调用再清除。

把数学公式对应到张量操作

提供的表是可训练叶子：它是原始参数张量，而非从其他需要求导的张量计算得到的结果。查表产生一个新结果，但这个结果仍与原参数保持依赖。正常梯度模式下，PyTorch 会记录查表、相减、平方和平均这些操作之间的关系：

$$E \longrightarrow Z \longrightarrow e \longrightarrow L$$

反向沿着依赖关系倒着计算导数，把参数梯度存到 `embedding_table.grad`。调用反向不会自动更新参数数值，更新是另外一步。

数学关系或目的	张量操作	本例应得到什么
$Z_{t,d} = E_{i_t,d}$	`embedding_table[token_ids]`	选中数值 `[[1,2],[5,6]]`，形状 `[T,D]`
$e = Z - Y$	从 `selected_vectors` 减去 `target_vectors`	误差 `[[1,2],[1,2]]`
每个误差分别平方	`error ** 2`	`[[1,4],[1,4]]`
平均 TD 个分量	对平方误差调用`.mean()`	标量张量 `2.5`
$G = \partial L/\partial E$	`loss_value.backward()`	完整梯度存入表的`.grad`
保存标量损失作为返回值	`loss_value.item()`	Python 浮点数 `2.5`
保存独立的梯度快照	对表的`.grad` 调用`.clone()`	独立的 `[V,D]` 梯度张量
$E_{\text{new}} = E - \eta G$	在 `torch.no_grad()` 中从原表原地相减	更新后的参数表

反向之前要保留张量 `loss_value`。用`.item()` 得到的 Python 浮点数，没有能让反向追溯到参数表的张量依赖。完成反向之后再取出返回数值，不会影响已经完成的计算。

把已存梯度直接赋给另一个变量名，两者就指向同一个张量。如果以后原地修改这个张量，两个名字看到的值都会改变。`.clone()` 为返回的快照提供独立存储。把`.grad` 设为 `None` 则是另一件事：移除表对旧梯度缓冲区的引用，表中的参数数值不会改变。普通反向会向已有梯度缓冲区累加，所以每个独立更新步骤都先清除旧梯度。

选中输出是一个计算结果。更新这个结果，不会完成本作业要求的参数表更新。应该把完整的 `[V,D]` 梯度作用到 `embedding_table` 本身。

前向和反向需要记录依赖；更新参数则放在临时的 `with torch.no_grad():` 上下文中。`with` 让缩进块内进入这个上下文，退出块后恢复此前的梯度模式。缩进结构如下：

```
with torch.no_grad():
    ...  # Update the original table here: eight spaces.
...  # Return outside the context: four spaces.
```

这个片段只展示块结构，不是作业答案。下面七个实现步骤说明各个操作的位置。

准确的输入、变量与返回值

名称	类型与形状	含义
`embedding_table`	浮点 `torch.Tensor`，`[V,D]`	提供的可训练叶子，`requires_grad=True`；原地更新它。
`token_ids`	整数 `torch.Tensor`，`[T]`，`torch.long`	选择表中行的有效索引，不训练它。
`target_vectors`	固定浮点 `torch.Tensor`，`[T,D]`	教学损失所用的目标向量，与表的 dtype、device 相同。
`learning_rate`	非负 `float`	更新倍率。
`selected_vectors`、`errors`	浮点 `torch.Tensor`，`[T,D]`	保持连接的查表结果与各分量偏差。
`.item()` 前的 `loss_value`	标量 `torch.Tensor`	全部选中分量的平方偏差平均值。
`.item()` 后的 `loss_value`	`float`	取出的更新前损失。
`gradient_table`	浮点 `torch.Tensor`，`[V,D]`	当前损失对表的导数的独立副本。

假设数值有限、ID 有效、$V > 0$、$D > 0$、$T > 0$，目标固定且 `requires_grad=False`，处于正常梯度模式。本函数不需要验证或创建输入张量。可以存在空查表结果，但这份平均损失作业要求至少一个选中分量，没有空输入训练情况。提供的检查使用 CPU `float64` 表与目标，ID 使用 `torch.long`。

返回 `(loss_value, gradient_table)`，两者都对应更新前的表；传入的表已经更新，仍是可训练叶子。ID 和目标向量保持原值。返回的梯度是快照，不是替代参数表。

实现指导

`03_08_embedding_gradient_step.py` 中的练习需要实现。下面七步引导编写 `embedding_gradient_step`。输入张量与检查程序已经提供。普通语句缩进四个空格，只有上下文中的更新缩进八个空格。实际代码用 `errors` 表示偏差，先用 `loss_value` 表示损失张量，再让它指向取出的浮点数。

1. **清除旧梯度**。缩进四个空格，用属性赋值语法 `object.attribute = value`，把 `embedding_table.grad` 设为 `None`。原表数值不变；这保证下一次反向计算本轮梯度时，不把上一轮梯度加进来。
2. **查出 `selected_vectors`**。缩进四个空格，使用 `embedding_table[token_ids]`，把结果保存为 `selected_vectors`。方括号按顺序选取整行；整数索引张量可以一次选择多行，并保留重复。例子得到 `[[1,2],[5,6]]`，形状 `[2,2]`；保留这个有依赖关系的张量来计算损失。
3. **计算 `errors` 与 `loss_value`**。两个语句都缩进四个空格。从 `selected_vectors` 减去 `target_vectors`，保存为 `errors`；用 `** 2` 逐元素平方，再调用没有维度参数的 `.mean()`，保存为 `loss_value`。括号先把平方误差表达式作为整体，再对它求平均。误差应为 `[[1,2],[1,2]]`，平方为 `[[1,4],[1,4]]`，标量损失为 `2.5`。
4. **反向一次**。缩进四个空格，用方法调用语法 `object.method()` 写 `loss_value.backward()`，留在 no-grad 块外。此时 `embedding_table.grad` 应为 `[[0.5,1],[0,0],[0.5,1]]`，形状 `[3,2]`。这一步只计算、保存梯度，表还没有更新。

5. **保存返回值**。缩进四个空格，先用`.clone()`复制`embedding_table.grad`，保存为`gradient_table`；再用`.item()`取出标量损失，让`loss_value`指向这个浮点数。这是你的实际顺序。应得到完整的`[3,2]`梯度张量和 Python 浮点数`2.5`。多个元素的矩阵不能用一次`.item()`取出；复制让已保存梯度拥有独立存储。
6. **原地更新表**。在四个空格处写`with torch.no_grad():`；里面缩进八个空格，对`embedding_table`使用`-=`，减去`learning_rate`乘`embedding_table.grad`。例子第`0`行变为`[0.95, 1.9]`，第`1`行仍为`[3,4]`。
7. **在块外返回**。缩进回到四个空格，用`return first, second`的语法。你的代码先返回`loss_value`，再返回`gradient_table.detach()`；额外的 detach 在这里有效但多余，下面会解释。逗号形成两个返回项，调用方可以解包。损失是`2.5`，梯度快照仍描述原表；传入的表已经原地更新，无需作为第三个返回值。

本函数不需要循环，索引与算术一起作用到张量。核心由你写，提示不是完成的函数。

运行与预期输出

激活已有 PyTorch 环境，从项目根目录运行：

```
python exercises/03_08_embedding_gradient_step.py
```

完成实现后，预期输出：

```
PASS: indexed lookup, mean loss, table gradients, and untouched rows
PASS: repeated token positions add gradient contributions to one row
PASS: different vector dimensions and vocabulary IDs above 255
PASS: zero loss and zero learning rate
PASS: old gradients are cleared and repeated steps use the updated table
PASS: returned gradient snapshots have independent storage
PASS: full table gradients agree with finite differences
Lesson 03.08 checks passed.
```

原框架在实现前通过占位行抛出`NotImplementedError`；练习代码现在通过提供的检查。第一个例子损失为`10`，表示把四个平方误差求和而没有平均。重复行少了贡献，可能是覆盖贡献或断开查表依赖。表没有变化，可能是只更新了选中输出。旧梯度快照也跟着变，可能是返回别名而非独立副本。提供的输入与检查程序保持原样。

试着解释这些问题

按需复习：区分表、选中输出、梯度的形状；解释除数 TD；说明本目标里未选中行为什么梯度为零；结合归一化手算重复 ID 的贡献；区分 ID 与可训练数值；说明为什么复制梯度快照。这个教学损失先验证查表梯度。接下来是 Lesson 03.09：logits 与 softmax，然后是计划中的下一个 token 损失。

03.09 从预测分数到概率分布

一个 Embedding 向量还不是对下一个 token 的预测。我们需要输出映射，为词表中的每个候选打分，再把这些分数转换成概率。这样，每个输入位置都有了自己的分布；向量维度、序列长度和词表大小也终于在一次计算中各有分工。

先走完下面的小例子，再对照 03_09_logits_and_softmax.py 动手。编号步骤会说明函数接口，并引导核心实现；初始化和检查驱动由配套文件提供。

Logits 在语言模型中的位置

分词器提供 token ID，Embedding 查表提供浮点向量。语言模型处理输入，在每个位置得到一个向量；输出映射给词表中的全部候选 token 打分，softmax 再把同一位置的分数转换成概率。

```
input token IDs -> embedding vectors -> position vectors [T,D]
               -> vocabulary logits [T,V] -> probabilities [T,V]
```

这里 `hidden_vectors` 是提供的各位置向量。最小模型可以直接使用查表结果，后面的 Transformer 会先处理上下文，再做输出映射。这份练习实现输出映射和概率转换，注意力与完整语言模型还没有实现。

在下一个 token 预测中，概率的第 v 列对应词表 ID v，一行表示该位置对下一个 token 的候选分布。下面的小词表只有三个假想 ID：`0`、`1`、`2`，它不是完整字节分词器。

Logit 是 softmax 之前的实数分数，可以为负、为零、为正；不要求在零到一之间，也不要求一行加起来等于一。在同一行中，分数越高，softmax 概率越高。输入向量有 D 个分量，输出有 V 个候选分数。D 与 V 数的是不同的东西，不需要相等。

例子里的权重为方便手算而指定，没有通过数据学习。这种未训练的小输出层算出的概率，只是本次数学计算的输出，不能据此认为模型已经具备语言能力。

输入位置数 T 到底是什么意思?

一个常见问题是：输入位置是什么意思，为什么会有多个？这里讨论一条序列，一个位置就是分词后输入序列里的一个槽位。T 统计这次输入包含多少次 token 出现。一段文字通常包含多个 token，所以会有多个位置。

概念上：

$$T = \text{len}(\text{token_ids})$$

当前 `compute_logits` 收到的是向量而非 ID。`hidden_vectors` 的每行对应其中一个位置，因此这里的 T 是 `hidden_vectors.shape[0]`；没有给练习额外增加 `token_ids` 参数。本课先讨论一条序列，多条序列的 batch 维度在后续学习。

一个具体的 token 序列

为了讲清位置，先假设分词器把 `我爱猫` 分成三个 token：`我`、`爱`、`猫`：

从零开始的位置	这个位置上的 token
0	我
1	爱
2	猫

三个位置都放着 token，所以 $T = 3$。这里一个字对应一个 token，是明确的教学假设，不代表已有字节/BPE 分词器一定这样切。实际 token 边界由分词器决定，应统计分词后的 token，而非原文字数。例如，之前的 `[256,97,256]` 也是 $T = 3$，虽然只有两种不同 ID，重复 ID 仍占据另一个位置。

每个位置都有一个向量。如果向量维度是 $D = 8$，形状就是：

```
position 0 -> one 8-component vector
position 1 -> one 8-component vector
position 2 -> one 8-component vector

hidden_vectors: [3,8]
logits:         [3,V]
probabilities:  [3,V]
```

T 数输入中的出现次数，D 数每个向量的分量，V 数完整词表的候选项。词表大小不必为三。如果另一个小词表恰好只有 `我`、`爱`、`猫`、`。`四项，那么 $V = 4$，概率形状为 `[3,4]`：三个输入位置，每个位置四个候选概率。

本课原来的数值例子是 `hidden_vectors=[[1,2],[2,1]]`。它有两个向量，每个位置一个，所以 $T = 2$、$D = 2$。第一个向量为 `[1,2]`，第二个向量为 `[2,1]`。那个例子的词表有三个候选项，因此 logits 为 `[2,3]`。上面的文字示例是另一个例子，不替换练习中的数值输入。

为什么训练时每个位置都能有一行预测？

假设完整训练序列为 `我`、`爱`、`猫`、`。`。此前学过的错位窗口可以写为：

```
input tokens:  [我, 爱, 猫]
target tokens: [爱, 猫, 。]
```

在因果下一个 token 模型中，对应关系是：

位置	这个位置允许使用的上下文	训练时的下一个 token 目标
0	我	爱
1	我爱	猫
2	我爱猫	。

三行输出分别预测三个已知前缀后面的下一个 token。训练数据已经给出了目标，所以训练可以在一次前向中计算多个位置的下一个 token 预测与损失。因果模型必须防止较早位置看到输入中的后续 token，否则它可能直接读到答案；因果遮罩与注意力是后续内容。

在能处理上下文的模型中，一个 hidden 向量可以表示截止该位置的允许前缀。本练习的 `hidden_vectors` 由外部提供，输出映射独立处理每行；它本身不组合前面的 token，也不执行因果遮罩。这里学习的是最后的“向量到分数到概率”机制，上下文处理还没有实现。

这与一次生成一个下一个 token 有什么关系?

当前输入分词后为 `我`、`爱`、`猫`，已经有三个输入位置。生成下一个 token 时，使用最后一个输入位置的分布选择下一项。如果选出了`。`，追加后输入变成四个位置；后续生成步骤再预测这个更长前缀之后的内容。

所以，多个输入位置描述的是已经提供的上下文，并不让一次下一个 token 生成步骤产生多个未知的未来 token。如果计算全部位置的概率，前面的行对应更短前缀，最后一行对应当前完整前缀。T 统计输入长度，不统计一次生成步骤选出多少个未来 token。

这次追问补充了符号含义。学生还没有独立解释这一点，不因为提出问题就标记作业完成或理解检查点通过。

符号、准确代码名称与形状

符号	代码名称	含义	形状或范围
H	`hidden_vectors`	每个位置提供的浮点向量	`[T,D]`
W	`output_weights`	把向量分量连接到候选分数的权重	`[D,V]`
b	`output_bias`	每个词表 token 的一个附加分数偏置	`[V]`
Z	`logits`	所有位置对全部候选 token 的分数	`[T,V]`
P	`probabilities`	每个位置的 softmax 概率分布	`[T,V]`
T	位置数	本次调用的输入向量个数	正整数
D	向量维度	每个输入向量的分量数	正整数
V	词表大小	候选 token ID 的数量	正整数
t, d, v	公式下标	位置、向量分量、词表候选项	从零开始
m_t	`row_max[t,0]`	位置 t 上最大的分数	`row_max` 为 `[T,1]`

下标从零开始：$0 \le t < T$、$0 \le d < D$、$0 \le v < V$。$Z_{t,v}$ 就是 `logits[t,v]`。本课的 Z 表示 logits，上一课选出的 Embedding 向量可以作为本课的 H。

假设输入是有限浮点数，$T > 0$、$D > 0$、$V > 0$，形状匹配、dtype 和 device 相同，处于正常梯度模式。提供的检查使用 CPU `float64`，输入可能需要梯度。学生不负责创建张量或验证输入；空行与非有限数值不在本练习约定内。

从向量得到词表分数

对每个位置和候选 token：

点积得到一个候选 token 的分数

T = 2, D = 2, V = 3; b = [0,0,0]

H
shape [2,2]

1	2
2	1
d=0	d=1

@

W
shape [2,3]

1	0	1
0	1	1
v=0	v=1	v=2

=

Z = H @ W
shape [2,3]

1	2	3
2	1	3
v=0	v=1	v=2

Z[0,2] = H[0,0]W[0,2] + H[0,1]W[1,2] = 1×1 + 2×1 = 3

对 D 轴求乘积之和，输出保留 T 与 V 两条轴。

图 21: 取 H 的一行与 W 的一列对应相乘再相加，就得到一个候选分数。D 个分量变成 V 个候选列，两个输入位置仍对应两行。

取 H 的一行与 W 的一列对应相乘再相加，就得到一个候选分数。D 个分量变成 V 个候选列，两个输入位置仍对应两行。

$$Z_{t,v} = \sum_{d=0}^{D-1} H_{t,d} W_{d,v} + b_v$$

读作：计算某个候选分数时，把输入的每个分量乘以这个候选项对应的权重，将乘积相加，最后加上这个候选项的偏置。W 的每一列对应一个候选项，第 v 列包含给候选 v 打分所用的 D 个权重。

矩阵形式为：

$$Z = HW + b$$

形状对应关系是：

$$[T, D] \mathbin{@} [D, V] \longrightarrow [T, V]$$

中间两个 D 必须匹配，外面的两个大小决定结果有 T 行、V 列。Python 的 `@` 对两个二维张量执行这种矩阵乘法；矩阵乘法文档 说明了形状规则。$*$ 是逐元素乘法，不能计算这里的行与列加权求和。

给 `[T,V]` 的分数加上 `[V]` 偏置，就是把同一偏置向量加到每一行。可以把 `[V]` 看作按 `[1,V]` 对齐，再沿 T 行广播。这遵循广播规则，无需学生写循环或手动复制偏置矩阵。

之后基于损失的训练循环可以同时训练 W、`b` 与 Embedding 表。Softmax 本身没有可训练参数。本练习返回 logits，并保留它们与输入向量、权重、偏置的依赖。

从分数得到概率

在位置 t 上，softmax 为：

$$P_{t,v} = \frac{e^{Z_{t,v}}}{\sum_{j=0}^{V-1} e^{Z_{t,j}}}$$

这里 $e \approx 2.71828$ 是自然常数，$e^x = \exp(x)$ 是指数函数。这个 `e` 不是上一课表示误差的变量。j 遍历同一行的全部词表候选项，v 是我们正在求概率的那个候选项。

指数函数把任何有限实数分数变成正权重，并保留分数的大小顺序。再除以全部权重之和，就完成一行的归一化：

$$\sum_{v=0}^{V-1} P_{t,v} = \frac{\sum_{v=0}^{V-1} e^{Z_{t,v}}}{\sum_{j=0}^{V-1} e^{Z_{t,j}}} = 1$$

对于有限实数且 $V > 1$ 的一行，数学上的概率严格大于零、小于一。$V = 1$ 时，唯一概率为一。浮点计算可能把非常小的概率下溢为零，因此数值检查允许闭区间 `[0,1]`，核对行和时也使用误差容限。官方 softmax 文档 定义了沿指定维度的归一化。

分母只统计同一个位置的 V 个候选项，不把 T 个位置混在一起。每行单独加起来等于一，整个 `[T,V]` 输出的总和因此为 T。

Softmax 保留分数顺序。同一行两个候选项的概率比为：

$$\frac{P_{t,a}}{P_{t,b}} = e^{Z_{t,a} - Z_{t,b}}$$

分数相差一，概率比就约为 `2.71828`。决定分布的是分数的相对差异；相同分数会得到相同概率，即使这个共同分数是负数。

Softmax 算出分布后，选择 token 是后续操作：贪心规则选择最大概率候选项，采样则可以按这个分布选择。本课两个本函数都不执行选择。

稳定的 Softmax：减去每行最大值

直接计算 `exp(1000)` 会超出常用浮点格式的数值范围。非常负的分数也可能让一行未经平移的指数全部下溢为零。这样，数学上定义良好的 softmax，在计算机上却可能出现无法计算的商。

每个位置沿候选轴归一化

减去行最大值，取指数，再除以该行指数之和。

Z
shape [2,3]

1	2	3
2	1	3

Z − row_max
shape [2,3]

-2	-1	0
-1	-2	0

P
shape [2,3]

0.090	0.245	0.665
0.245	0.090	0.665

$\exp(-2) + \exp(-1) + \exp(0) = 1.5032$

$P[0] \approx [0.0900, 0.2447, 0.6652]$; $\text{sum}(P[0]) = 1$

图 22: 沿同一行观察减最大值和归一化。候选列的顺序不变，每行独立求和为 1，不和其他输入位置混算。

沿同一行观察减最大值和归一化。候选列的顺序不变，每行独立求和为 1，不和其他输入位置混算。

先证明：一行全部分数都减去相同的有限常数 `c`，概率分布不变：

$$\begin{aligned}\frac{e^{Z_{t,v}-c}}{\sum_j e^{Z_{t,j}-c}} &= \frac{e^{-c}e^{Z_{t,v}}}{e^{-c}\sum_j e^{Z_{t,j}}} \\ &= \frac{e^{Z_{t,v}}}{\sum_j e^{Z_{t,j}}}\end{aligned}$$

在精确算术中，共同因子可以约掉。我们选择每行最大的分数：

$$m_t = \max_{0 \le j < V} Z_{t,j}, \qquad P_{t,v} = \frac{e^{Z_{t,v}-m_t}}{\sum_{j=0}^{V-1} e^{Z_{t,j}-m_t}}$$

所有平移后的分数都不大于零，因此指数不大于一；至少有一个分数平移后为零，所以有 $\exp(0) = 1$。这避开了很大的正数指数，也防止本课有限 `float64` 例子中出现一整行指数全为零。很小的尾部概率仍可能下溢为零。

每个位置使用自己的最大值和分母。整张张量只取一个全局最大值，可能让分数相差很远的另一行的指数全部变成零；提供的检查包含偏移差异很大的两行，用来发现这个错误。

例如 `[1001,1002,1003]` 减去 `1003` 后变为 `[-2,-1,0]`。它与 `[1,2,3]` 得到相同的数学概率，同时避开了很大的指数计算。

完整手算例子：输出映射与 Softmax

使用：

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$
$$W = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$
$$b = [0, 0, 0]$$

这里 $T = 2$、$D = 2$、$V = 3$：两个输入位置，每个向量两个分量，三个候选 token。

第一步：计算每个行与列的分数

位置 `0` 的向量是 `[1,2]`，三个权重列分别为 `[1,0]`、`[0,1]`、`[1,1]`：

$$Z_{0,0} = 1 \times 1 + 2 \times 0 + 0 = 1$$
$$Z_{0,1} = 1 \times 0 + 2 \times 1 + 0 = 2$$
$$Z_{0,2} = 1 \times 1 + 2 \times 1 + 0 = 3$$

位置 `1` 的向量是 `[2,1]`：

$$Z_{1,0} = 2 \times 1 + 1 \times 0 + 0 = 2$$
$$Z_{1,1} = 2 \times 0 + 1 \times 1 + 0 = 1$$
$$Z_{1,2} = 2 \times 1 + 1 \times 1 + 0 = 3$$

所以：

$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

输入向量形状为 `[2,2]`，logits 为 `[2,3]`。输出映射把向量分量数转换成候选项数。

再看非零偏置：保持 H 与 W，把 `b` 改成 `[0.5,-1,2]`：

$$Z = \begin{bmatrix} 1+0.5 & 2-1 & 3+2 \\ 2+0.5 & 1-1 & 3+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.5 & 1 & 5 \\ 2.5 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

后面的 softmax 手算使用原先零偏置的 logits，即 `[1,2,3]` 与 `[2,1,3]`。

第二步：找出每行最大值，并保留一列的形状

$$\text{row_max} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

它的形状为 `[2,1]`。第 `0` 行减去第 `0` 行最大值，第 `1` 行减去第 `1` 行最大值：

$$\text{shifted_logits} = \begin{bmatrix} 1-3 & 2-3 & 3-3 \\ 2-3 & 1-3 & 3-3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

传入的 logits 本身保持原值。

第三步：对每个平移后的分数计算指数

$$\text{exp_scores} = \begin{bmatrix} e^{-2} & e^{-1} & e^{0} \\ e^{-1} & e^{-2} & e^{0} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.1353352832 & 0.3678794412 & 1 \\ 0.3678794412 & 0.1353352832 & 1 \end{bmatrix}$$

现在得到的是正权重，还没有归一化为概率。

第四步：分别加起每行的候选权重

两行各自的权重和都是：

$$0.1353352832 + 0.3678794412 + 1 \approx 1.5032147244$$

因此 `row_sums` 约为 `[[1.5032147244],[1.5032147244]]`，形状 `[2,1]`。这个形状为每个位置保留了独立分母。

第五步：每个权重除以本行分母

位置	候选 ID	Logit	平移后分数	指数权重	概率，近似值
0	0	1	-2	0.1353352832	0.0900305732
0	1	2	-1	0.3678794412	0.2447284711
0	2	3	0	1.0	0.6652409558
1	0	2	-1	0.3678794412	0.2447284711
1	1	1	-2	0.1353352832	0.0900305732
1	2	3	0	1.0	0.6652409558

第一行候选 `0` 的概率，计算为 $0.1353352832/1.5032147244$，约为 `0.0900305732`。每个分量都按本行分母相除：

$$P \approx \begin{bmatrix} 0.0900305732 & 0.2447284711 & 0.6652409558 \\ 0.2447284711 & 0.0900305732 & 0.6652409558 \end{bmatrix}$$

每行加起来等于一，输出形状仍为 `[2,3]`。两行都是候选 2 的概率最大，但返回概率张量还没有选择或生成这个 token。

展示的小数做了四舍五入；真正计算保留张量的完整精度，检查使用误差容限。

新语法：维度、keepdim 与广播

阶段 A 引入 `@`，阶段 B 引入指数与沿指定轴的归约。本课无需新循环或上下文关键字；函数内所有学生语句都缩进四个空格。

对 `[T,V]`，`dim=0` 是位置轴，`dim=1` 是词表轴。`dim=-1` 表示最后一个轴，本课也就是词表轴。最大值与求和都要沿这个最后的轴计算。

`logits.max(dim=-1, keepdim=True)` 返回两个部分：最大数值，以及最大数值的位置索引。我们通过`.values` 取出数值，得到 `row_max` 张量。max 文档 说明了这两个返回项。这里要减的是最大分数，不是其索引。

`keepdim=True` 把被归约的维度保留为大小一。对 `[2,3]` 归约，不保留维度会得到 `[2]`，保留则得到 `[2,1]`。广播从最右边的维度开始对齐：

```
logits:    [T,V]
row_max:   [T,1]
subtraction result: [T,V]

exp_scores: [T,V]
row_sums:   [T,1]
division result: [T,V]
```

每行的一个值，会作用到该行的 V 个数上。单独的 `[T]` 不表示每行一个列值：对 `[2,3]`，最右边的 2 与 3 冲突；当 $T = V$ 时，甚至可能不报错却按错误的方向广播。保留 `[T,1]`，能明确表达本意。

`torch.exp(shifted_logits)` 逐元素计算 e^x，形状不变。`exp_scores.sum(dim=-1, keepdim=True)` 为每行给出一个分母。没有维度参数的`.sum()` 会把所有行一起加起来；sum 文档 说明了沿维度归约与保留形状的规则。

前向结果要保持与输入的依赖。上一课返回的是记录用的梯度快照；本课返回的是前向概率张量，未来损失还要通过它求导。因此，本函数中避免`.item()`、`.detach()`、把列表重新构造为张量，或进入 no-grad 模式；这两个函数内也不执行反向或参数更新。

准确输入、中间量与返回值

名称	类型与形状	含义
`hidden_vectors`	浮点 `torch.Tensor`，`[T,D]`	阶段 A 的各位置向量输入。
`output_weights`	浮点 `torch.Tensor`，`[D,V]`	按本作业明确的布局，每列对应一个候选项。
`output_bias`	浮点 `torch.Tensor`，`[V]`	每行共同使用的候选偏置。
`weighted_scores`	浮点 `torch.Tensor`，`[T,V]`	加偏置前的矩阵乘积。
`logits`	浮点 `torch.Tensor`，`[T,V]`	阶段 A 的返回值，也是阶段 B 的输入。
`row_max`	浮点 `torch.Tensor`，`[T,1]`	阶段 B 通过归约结果的`.values`取得的各行最大值。
`shifted_logits`、`exp_scores`	浮点 `torch.Tensor`，`[T,V]`	平移后的分数，以及它们的指数权重。
`row_sums`	浮点 `torch.Tensor`，`[T,1]`	每个位置的权重和。
`probabilities`	浮点 `torch.Tensor`，`[T,V]`	阶段 B 返回值，每行沿候选项归一化。

两个函数各返回一个张量，dtype 和 device 与输入相同；输入需要梯度时，返回值也保留相应求导路径。两个函数都不改变任何输入。输入创建与检查已提供，学生只实现两段前向计算。

阶段 A：compute_logits 的实现指导

打开 `03_09_logits_and_softmax.py`，找到 `compute_logits` 中阶段 A 的学生区域。普通语句缩进四个空格。

1. 计算 **`weighted_scores`**。使用 `@`，左边是 `hidden_vectors`，右边是 `output_weights`。中间的两个 D 匹配，得到 `[T,V]`。手算例子在加偏置前为 `[[1,2,3],[2,1,3]]`。
2. 加 **`output_bias`**，得到 **`logits`**。使用张量相加语法 `left + right`，`[V]` 自动广播到各行。零偏置时例子不变；偏置 `[0.5,-1,2]` 得到 `[[1.5,1,5],[2.5,0,5]]`。输入张量保持原样。
3. 返回 **`logits`**。缩进四个空格，用 `return value`。保留张量，以及它与向量、权重、偏置的依赖。

检查阶段 A 时运行：

```
python exercises/03_09_logits_and_softmax.py --check logits
```

这个阶段成功时的最后一行为：

```
PASS logits: all three check categories
```

该命令只检查阶段 A。现在两个阶段都已实现，也可以分别核对。

阶段 B：softmax_probabilities 的实现指导

阶段 A 之后，找到 `softmax_probabilities(logits)` 的学生区域。六个步骤全部缩进四个空格，张量操作一起处理完整输入，学生无需写循环。

1. 找出 **row_max**。使用 `logits.max(dim=-1, keepdim=True).values`。关键字参数选择词表轴，并保留一列的形状；`.values` 选择最大数值而非索引。例子得到 `[[3],[3]]`，形状 `[2, 1]`。
2. 计算 **shifted_logits**。从 `logits` 减去 `row_max`，保存新的相减结果。例子为 `[[-2,-1,0], [-1,-2,0]]`。不对传入的 logits 原地相减。
3. 计算 **exp_scores**。对 `shifted_logits` 调用 `torch.exp`。第一行约为 `[0.1353352832,0.3678794412,1.0]`，形状仍为 `[2,3]`。
4. 计算 **row_sums**。对 `exp_scores` 调用`.sum(dim=-1, keepdim=True)`。求和对象是指数权重，不是原始 logits。例子得到 `[[1.5032147244],[1.5032147244]]`，形状 `[2,1]`。
5. 计算 **probabilities**。使用逐元素 `/`，让 `exp_scores` 除以 `row_sums`。广播让每个分母作用到本行，第一行约为 `[0.0900305732,0.2447284711,0.6652409558]`。
6. 返回 **probabilities**。保留 `[T,V]` 张量与后续求导路径。这个函数不选择 token，也不更新参数。

本作业由你使用基本操作实现；检查程序里的 `torch.softmax` 是提供的参考。核心实现由你完成。运行：

```
python exercises/03_09_logits_and_softmax.py --check softmax
```

这个阶段成功时的最后一行为：

```
PASS softmax: all five check categories
```

该命令独立检查阶段 B。两个阶段都完成后，运行：

```
python exercises/03_09_logits_and_softmax.py --check all
```

完整预期输出为：

```
PASS: row-column score projection and shared vocabulary bias
PASS: different vector/vocabulary dimensions and preserved inputs
PASS: projection gradients reach vectors, weights, and bias
PASS logits: all three check categories
PASS: worked-example probabilities and vocabulary-axis normalization
PASS: equal logits, negative logits, and a one-token vocabulary
PASS: row-wise shift invariance and large-score numerical stability
PASS: varied shapes and unchanged input scores
PASS: softmax gradients agree with the PyTorch reference
PASS softmax: all five check categories
PASS: connected vectors-to-probabilities forward and backward pipeline
Lesson 03.09 checks passed.
```

原框架在实现前通过占位行抛出 `NotImplementedError`，现在两个已完成函数都通过提供的检查。提供的输入创建与检查程序保持原样。漏写`.values` 可能留下归约结果对象而非张量；缺少 `keepdim` 可能造成形状错误；对所有元素一起归一化会得到错误行和；未经平移的指数可能溢出；断开返回值依赖会阻止后续训练梯度。

阅读问题与易混淆概念

为什么 logits 可以是负数? 它们是分数。`[-2,-1,0]` 的指数都是正数，softmax 仍能得到归一化分布。负分数不代表负概率。

减去最大值会丢失信息吗? 一行全部分数减去相同常数，所有分数差异保持不变，共同指数因子可以约掉。如果给各候选项减去不同的任意偏移，通常会改变分布。

输入 token ID 与输出候选 ID 是同一条轴吗? 输入位置决定哪些向量进入计算，输出列枚举全部 V 个词表候选项。输入长度 $T = 2$，词表 $V = 3$ 时，每行仍有三个候选概率，词表不会缩小。

两行输出表示同时生成两个未来 token 吗? 例子计算的是两个提供位置的分布。在因果模型中，每个训练位置利用允许看到的上下文，预测自己的下一个 token 目标。自回归生成则从当前位置分布选择下一个 token，追加后再计算下一次分布。上下文处理和生成循环在后续学习。

Softmax 本身就是训练损失吗? 它返回概率。后续目标会用模型分配给真实下一个 token 的概率，衡量预测质量。交叉熵和最小下一个 token 训练循环是计划中的继续内容。

可选参考：Softmax 为什么能够传递梯度

为保证材料完整，这里保留推导，不要求学生手写导数代码。只看一个位置，记 $s = \sum_k e^{z_k}$、$p_i = e^{z_i}/s$。同时对分子和公共分母求导:

$$\frac{\partial p_i}{\partial z_j} = \frac{\mathbf{1}_{i=j} e^{z_i} s - e^{z_i} e^{z_j}}{s^2} = p_i \left(\mathbf{1}_{i=j} - p_j \right)$$

指示符 $\mathbf{1}_{i=j}$ 在同一候选项时为一，否则为零。因此 $i = j$ 时导数为 $p_i(1 - p_i)$，不同候选项时为 $-p_i p_j$。增加一个分数，会通过公共分母影响它自己和其他项的概率。稳定形式定义相同的数学函数。Autograd 处理有依赖关系的张量操作；提供的检查会核对梯度，无需你实现这个导数。

试着解释这些问题

可选复习：区分 D 与 V；手算行与列生成分数以及偏置广播；计算一行概率；证明平移不变性；解释词表轴和 `[T,1]` 归约；说明返回概率为什么保留依赖。接下来是 Lesson 03.10：下一个 token 的交叉熵。

03.10 下一个词元目标的交叉熵

方法来源

Bengio et al., 2003; R24 中的概率式下一个词预测目标为负对数概率损失提供背景。本节的上下文均值池化模型是具有独立接口的教学简化。

概率分布告诉我们模型在预测什么，训练还需要衡量它和真实下一个 token 差多少。交叉熵选出真实目标的概率，把它变成惩罚，再汇总各位置的惩罚。我们既要看懂这个目标，也要保

留它通往参数的梯度路径。

先走完下面的小例子，再对照 03_10_cross_entropy_loss.py 动手。编号步骤会说明函数接口，并引导核心实现；初始化和检查驱动由配套文件提供。

真实目标到底是什么?

每个输入位置，都有训练数据中已经观察到的下一个 token ID。假设教学分词器把 `我爱猫。`切为 `我`、`爱`、`猫`、`。`，错位窗口就是：

```
input tokens:  [我, 爱, 猫]
target tokens: [爱, 猫, 。]
```

这种切法是明确的例子假设，不代表已有字节/BPE 分词器一定这样切。完整因果模型只让每个位置使用允许看到的前缀；上下文处理和因果遮罩仍是后续内容。本练习直接接收分数。

`target_ids[t]` 指出位置 t 上正确候选项的列号。它不是概率、目标 Embedding 向量，也不是用 argmax 选出的模型预测。`target_ids=[2,0]` 表示位置 `0` 的真实下一个 token ID 为 `2`，位置 `1` 的真实 ID 为 `0`。ID 为零不代表概率为零。

公式之前：符号与形状

符号	准确代码名称	含义	形状
Z	`logits`	提供的原始词表分数	`[T,V]`
P	数学上的 softmax 概率	每行分数所对应的分布	`[T,V]`
y_t	`target_ids[t]`	位置 t 上观察到的下一个 token 候选项	`target_ids` 为 `[T]`
ℓ_t	单个位置的损失	真实候选项概率的负对数	每个位置一个值
L	`loss`	这些位置损失的平均值	标量张量
m_t	`row_max[t,0]`	一行中最大的分数	`row_max` 为 `[T,1]`
S	`shifted_logits`	每行减去自己最大值后的分数	`[T,V]`

T 统计输入位置数，上一章已经澄清。每个位置提供一个目标损失；V 统计每个分布的候选项数，下标从零开始。Logits 是浮点张量，目标 ID 是固定的整数张量，dtype 为 `torch.long`，每行一个 `[0,V)` 范围内的有效 ID。

假设 $T > 0$、$V > 0$，分数有限、目标 ID 有效、device 匹配，处于正常梯度模式。检查使用 CPU `float64` 分数。输入创建与验证已提供，学生唯一需要创建的新张量是行索引序列。两个输入的数值都保持原样。

负对数似然与平均损失

分数所对应的概率为：

$$P_{t,v} = \frac{e^{Z_{t,v}}}{\sum_{j=0}^{V-1} e^{Z_{t,j}}}$$

对真实的下一个 token y_t：

$$\ell_t = -\ln P_{t,y_t}$$

函数返回各位置的平均值：

$$L = -\frac{1}{T}\sum_{t=0}^{T-1} \ln P_{t,y_t}$$

读作：每行取出真实候选项的概率，取自然对数、变为负数，再对 T 个位置损失求平均。除数是 T，不是 V 或 TV。候选项共同决定概率，但每个位置只提供一个监督结果。CrossEntropyLoss 文档 描述了这种类别索引目标形式。

自然对数是指数函数的反函数：$\ln(e^x) = x$。`torch.log` 逐元素执行自然对数，参见 log 文档。概率在零到一之间时，对数不大于零，取负使损失不小于零。真实 token 的概率越大，损失越小：

真实 token 的概率	损失 $-\ln p$，近似值
0.9	0.105361
0.5	0.693147
0.1	2.302585
0.01	4.605170



图 23: 损失曲线：提高真实下一个 token 的概率，会降低其负对数似然损失。

图 **03.10-1——把公式读成一条曲线**。横轴是模型给真实 token 分配的概率，纵轴是该位置的损失。沿曲线向右走，概率变大、损失变小；橙色点对应上表。定义域是 $0 < p \leq 1$。图的可见纵轴范围到五附近，但 p 趋近零时，损失还会无限增大。标注值经过四舍五入。。

概率为一时损失为零，概率趋近零时损失无限增大。局部导数为：

$$\frac{d(-\ln p)}{dp} = -\frac{1}{p} < 0$$

所以，增加真实 token 的概率会降低目标函数。即使 argmax 预测正确，损失也可以大于零：给正确项分配 `0.665241` 的概率，仍不同于给它概率一。

为什么叫交叉熵?

对确定类别目标，定义目标分布 $Q_{t,v}$：真实 ID 处为一，其他地方为零：

$$Q_{t,v} = \mathbf{1}_{v=y_t}, \qquad \ell_t = -\sum_{v=0}^{V-1} Q_{t,v} \ln P_{t,v} = -\ln P_{t,y_t}$$

这是目标分布与模型分布之间的交叉熵。类别索引给出了相同目标，无需构造完整的 `[T,V]` one-hot 矩阵。

对序列模型，观察到的下一个 token 的似然，是条件概率的连乘。取负对数把乘法变成加法：

$$-\ln\left(\prod_{t=0}^{T-1} P_{t,y_t}\right) = -\sum_{t=0}^{T-1} \ln P_{t,y_t}$$

再除以 T，就是本课使用的逐位置平均损失。在分词器与评估约定相同时，这有助于比较不同长度例子的平均损失。

从 Logits 推导稳定计算形式

把 softmax 代入对数：

$$\begin{aligned}\ln P_{t,v} &= \ln\left(\frac{e^{Z_{t,v}}}{\sum_j e^{Z_{t,j}}}\right) \\ &= Z_{t,v} - \ln\left(\sum_j e^{Z_{t,j}}\right)\end{aligned}$$

所以 $\ell_t = \ln(\sum_j e^{Z_{t,j}}) - Z_{t,y_t}$。直接使用等价的分数表达式，就可以避免先得到极小概率，再对它取对数。

复用上一课的稳定平移：

$$\begin{aligned}m_t &= \max_j Z_{t,j} \\ S_{t,v} &= Z_{t,v} - m_t \\ \ln P_{t,v} &= S_{t,v} - \ln\left(\sum_j e^{S_{t,j}}\right)\end{aligned}$$

平移不改变 softmax。每个平移后分数都不大于零，至少有一个指数为一。在这里的有限数值例子中，即使某个很小的候选项指数下溢，行和仍保持正数。用平移后的分数减去行和的对数，就直接得到候选项的对数概率。

例如分数为 `[1000,0,-1000]`，真实 ID 为 `2`：

```
shifted logits: [0,-1000,-2000]
exponentials in float64: [1,0,0]
log of their sum: 0
true-target log-probability: -2000 - 0 = -2000
loss: 2000
```

先算 softmax，会得到数值上为零的目标概率，`log(0)` 不有限。直接使用对数分数表达式，仍能得到正确的有限损失 `2000`。给概率加一个下限进行裁剪，会改变这个损失，无法复现本课目标。



图 24: 两条计算路径：先对下溢为零的概率取对数得到无穷大，直接计算对数概率则保留有限损失 2000。

图 03.10-2——从同一组 logits 沿箭头读。左边先用浮点数保存概率，真实候选项的极小概率在取对数之前下溢为零。右边直接计算平移后的对数概率，取出 `-2000`，再取负得到 `2000`。图中展示的是浮点计算结果；数学上，这个候选项的 softmax 概率仍大于零。两条路径定义相同目标，但数值计算过程不同。。

实际使用中，cross_entropy 接收原始 logits，稳定的 logsumexp 是常用基本操作。本课由学生使用基础操作展开机制。已经完成的 softmax 仍用于查看分布和选择 token；本损失通过等价稳定表达式计算它的对数。

完整手算例子

复用 03.09 的分数行，并提供真实目标：

$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \qquad \text{target_ids} = [2, 0]$$

这里 $T = 2$、$V = 3$。上一课的 softmax 给出：

$$P \approx \begin{bmatrix} 0.0900305732 & 0.2447284711 & 0.6652409558 \\ 0.2447284711 & 0.0900305732 & 0.6652409558 \end{bmatrix}$$

第一步：每行确认要评价哪个概率

位置	真实目标 ID	选中的概率	该位置损失，近似值
`0`	`2`	`0.6652409558`	`0.4076059644`
`1`	`0`	`0.2447284711`	`1.4076059644`

第一行给真实 token 分配了更多概率，因此损失更小。两行都是候选 `2` 的概率最大，但第二行的真实目标是候选 `0`。把 argmax 当作目标，就会奖励模型自己的预测，而没有评价数据中实际出现的结果。



图 25: 两行三列的概率矩阵，高亮坐标 (0,2) 和 (1,0)，分别得到位置损失，再对两个损失取平均。

图 03.10-3——把行读成位置，把列读成候选 ID。目标 `[2,0]` 选中青绿色的 `(0,2)` 与 `(1,0)`。第二行选中的概率约为 `0.2447`，尽管候选 2 的概率更大。每个选中值经过负自然对数，得到一个位置损失。最后一个框对两个损失取平均，所以除以 $T = 2$；$V = 3$ 表示列数。图中概率与损失都由完整精度计算后四舍五入展示。。

第二步：平移分数，计算逐行归一化量

```
row_max = [[3],[3]]
shifted_logits = [[-2,-1,0],[-1,-2,0]]
exp_scores = [[0.1353352832,0.3678794412,1],
              [0.3678794412,0.1353352832,1]]
row_sums = [[1.5032147244],[1.5032147244]]
log_row_sums = [[0.4076059644],[0.4076059644]]
```

最大值与行和张量都是 `[2,1]`，平移后的分数与指数都是 `[2,3]`。

第三步：计算全部对数概率，无需对极小概率取对数

$$\ln P \approx \begin{bmatrix} -2 - 0.4076059644 & -1 - 0.4076059644 & 0 - 0.4076059644 \\ -1 - 0.4076059644 & -2 - 0.4076059644 & 0 - 0.4076059644 \end{bmatrix}$$

得到：

```
log_probabilities =
    [[-2.4076059644,-1.4076059644,-0.4076059644],
     [-1.4076059644,-2.4076059644,-0.4076059644]]
```

对数概率本身不是概率；它可以为负，各项之和也不等于一。

第四步：每个位置选一个真实目标坐标

构造 `row_indices=[0,1]`，与 `target_ids=[2,0]` 按位置配对：

```
row_indices[0]=0, target_ids[0]=2 -> coordinate (0,2)
row_indices[1]=1, target_ids[1]=0 -> coordinate (1,0)

target_log_probabilities = [-0.4076059644,-1.4076059644]
```

表达式 `log_probabilities[row_indices, target_ids]` 得到 `[T]`，不生成所有行与全部所列目标的组合矩阵。

第五步：取负，再平均两个位置

$$L = \frac{0.4076059644 + 1.4076059644}{2} \approx 0.9076059644$$

返回这个标量张量，保留它与 logits 的连接。展示的小数经过四舍五入，检查使用完整精度和误差容限。

对照：三个候选分数相同时，任何目标的概率都是 $\frac{1}{3}$，损失为 $\ln 3 \approx 1.098612$。如果词表只有一个候选项，概率为一，损失为零。检查程序覆盖这两种情况。

新语法：log、行索引与配对索引

`torch.log(row_sums)` 对每个行归一化量计算自然对数，保持 `[T,1]`。它是指数求和后的对数，不是对数之和，也不是对可能为负的原始 logits 取对数。

`logits.shape[0]` 给出 T。`torch.arange(logits.shape[0], device=logits.device)` 在分数张量所在 device 上创建 `[0,1,...,T-1]`。整数边界产生整数索引，参见 arange 文档。两个位置就得到 `[0,1]`。

用两个等长索引张量，`matrix[rows, columns]` 会按同一下标配对，逐个取出坐标。本例取 `(0,2)` 和 `(1,0)`。Embedding 课的单索引查表选择整行，这里从每行选择一个数。选择仍可对浮点对数概率求导，整数标签与行索引只是固定选择器。

取负使用一元 `-`，括号把负的选中向量作为整体，再`.mean()`。此时向量有 T 个数，所以平均除以 T。损失必须保留为张量；`.item()` 只用于已经保留求导张量之后的日志记录。

准确输入、中间值与返回值

名称	类型与形状	含义
`logits`	浮点 `torch.Tensor`，`[T,V]`	原始分数，保留数值与计算图。
`target_ids`	整数 `torch.Tensor`，`[T]`，`torch.long`	每行观察到的下一个 token 的列号。
`row_max`	浮点张量 `[T,1]`	每个位置的最大分数。
`shifted_logits`、`exp_scores`	浮点张量 `[T,V]`	平移后分数与指数权重。
`row_sums`、`log_row_sums`	浮点张量 `[T,1]`	归一化量与其自然对数。
`log_probabilities`	浮点张量 `[T,V]`	各候选项所对应概率的对数。
`row_indices`	整数张量 `[T]`	与 `target_ids` 对齐的位置索引。
`target_log_probabilities`	浮点张量 `[T]`	每个真实结果所选出的一个值。
`loss`	标量浮点张量	真实目标负对数概率的平均值。

返回值的 dtype 和 device 与 logits 相同。Logits 需要梯度时，标量也保留连接；两个输入保持原值。函数内不清除梯度、不反向、不更新参数。

实现指导

打开 `03_10_cross_entropy_loss.py`，找到 `cross_entropy_loss(logits, target_ids)`。按以下步骤实现函数。全部语句缩进四个空格，不需要循环或上下文块。

1. 找 **`row_max`**。复用 `logits.max(dim=-1, keepdim=True).values`。例子为 `[[3],[3]]`，形状 `[T,1]`。

2. 计算 **shifted_logits**。从 logits 减去 row_max，保存新结果。例子为 [[-2,-1,0],[-1,-2,0]]，形状 [T,V]。
3. 计算 **exp_scores** 和 **row_sums**。使用 torch.exp，再.sum(dim=-1, keepdim=True)。本例两行分母都约为 1.5032147244。
4. 计算 **log_row_sums**。对 row_sums 调用 torch.log。例子为 [[0.4076059644],[0.4076059644]]，形状 [T,1]。
5. 计算 **log_probabilities**。从 shifted_logits 减去 log_row_sums，广播让每行使用一个对数归一化量。第一行约为 [-2.407606,-1.407606,-0.407606]。
6. 构造 **row_indices**。使用 torch.arange(logits.shape[0], device=logits.device)。例子为 [0,1]，整数张量 [T]。
7. 选择 **target_log_probabilities**。使用配对索引 log_probabilities[row_indices, target_ids]。例子为 [-0.407606,-1.407606]，形状 [T]。
8. 计算并返回 **loss**。对选中向量取负、用.mean() 平均，返回标量张量。例子约为 0.907606，保留连接供后续反向。

核心由你实现。提供的参考函数不代替要求展开的基础计算。输入设置通过同目录的 03_09_logits_and_softmax.py 加载 compute_logits，也检查梯度能经查表传回 Embedding 表。提供的设置和检查程序保持原样。

在已有 PyTorch 环境中，从项目根目录运行：

```
python exercises/03_10_cross_entropy_loss.py
```

完成实现后的预期输出为：

```
PASS: true-target selection and mean loss in the worked example
PASS: varied targets, vocabulary sizes, single-candidate case, and preserved inputs
PASS: row-shift invariance and finite loss for very unlikely targets
PASS: logit gradients equal mean-normalized probability minus target indicator
PASS: PyTorch loss agreement and finite-difference gradient agreement
PASS: loss gradients reach the embedding table and completed output projection
Lesson 03.10 checks passed.
```

公式参考：这个损失怎样指导训练?

这里保留推导供理解，不要求手写导数代码。对单行：

$$\ell_t = \ln\left(\sum_j e^{Z_{t,j}}\right) - Z_{t,y_t}$$

对对数归一化量和选中分数求导，再考虑平均因子：

$$\frac{\partial L}{\partial Z_{t,v}} = \frac{1}{T}\left(\frac{e^{Z_{t,v}}}{\sum_j e^{Z_{t,j}}} - \mathbf{1}_{v=y_t}\right) = \frac{P_{t,v} - \mathbf{1}_{v=y_t}}{T}$$

指示符在真实候选项处为一，其他候选项处为零。真实候选概率小于一时，其梯度为负；若

直接对分数做梯度下降，就会提高这个分数。其他候选分数的梯度为正。实际模型训练通过链式法则更新产生分数的参数，这些参数的作用可能跨位置共享。

手算例子第 `0` 行的真实候选为 `2`，该 logit 的梯度为 $(0.6652409558-1)/2 \approx -0.1673795221$。候选 `0` 的梯度为 $0.0900305732/2 \approx 0.0450152866$。虽然标量损失选择真实对数概率，但所有候选项都通过共同归一化量参与计算。

阅读问答与状态

为什么只平均真实目标的损失? 每个位置提供一个真实下一个 token。所有词表候选项通过归一化影响它的概率，但它们不是 V 个独立观察结果。

为什么不拿 argmax 当目标? 目标来自数据。把它换成模型当前最喜欢的候选项，就没有评价实际的下一个 token 预测。

为什么这个函数不做 backward? 它提供可微目标。后续训练步骤会清除参数梯度、计算分数与损失、调用反向并更新参数。评估也会复用损失计算，不能因此强制触发更新。

接下来是当前带提示的 03.11：最小下一个 token 训练步骤，连接 Embedding、输出映射、本损失与参数更新。处理上下文的注意力仍是后续章节。

同一归约的两种写法。 `torch.sum(exp_scores, dim=-1, keepdim=True)` 与 `exp_scores.sum(dim=-1, keepdim=True)` 做的是同一种归约；两者都为每行保留一列，便于广播。

03.11 一次联合的下一个词元训练步骤

查表、词表分数和损失已经连成一条计算通路。一次反向传播，就能告诉三组参数各自该怎样变化。本节先在旧参数状态下算齐所有梯度，再一起更新表、输出权重和偏置，避免把更新前后的数值混用。

先走完下面的小例子，再对照 03_11_next_token_train_step.py 动手。编号步骤会说明函数接口，并引导核心实现；初始化和检查驱动由配套文件提供。

符号、输入与求导对象

符号	准确参数名称	类型与形状	作用
E	`embedding_table`	可训练浮点叶子张量 `[V, D]`	输入 token 的向量表
x	`token_ids`	固定的 `torch.long` 张量 `[T]`	输入查表的行选择器
W	`output_weights`	可训练浮点叶子张量 `[D, V]`	向量到候选项的权重
b	`output_bias`	可训练浮点叶子张量 `[V]`	各位置共享的候选偏置
y	`target_ids`	固定的 `torch.long` 张量 `[T]`	真实下一个 token 的候选 ID

符号	准确参数名称	类型与形状	作用
η	`learning_rate`	不小于零的 Python 浮点数	更新幅度系数
H	`selected_vectors`	有求导依赖的浮点张量 `[T,D]`	选出的输入向量
Z	`logits`	有求导依赖的浮点张量 `[T,V]`	原始输出分数
L	`loss`	有求导依赖的标量张量	真实目标的平均交叉熵

V 是词表大小，D 是向量维度，T 是输入位置数。一次更新中输入和真实目标固定不变。损失是三组可训练张量的函数 $L(E, W, b)$；对其中一个参数分量求偏导时，其他分量固定。整数 ID 用于选择位置，不是求导对象。

假设维度为正、数值有限、ID 有效、dtype/device 匹配，且处于正常梯度模式。三组参数分别存储，都是 `requires_grad=True` 的叶子张量，没有相互绑定。检查程序把它们构造成 CPU `float64` 张量，学生不需要重新创建参数或写输入验证。

查表、预测与一个标量目标

查表为每个输入位置选一行：

$$H_{t,d} = E_{x_t,d}$$

已经完成的输出映射计算：

$$Z_{t,v} = \sum_{d=0}^{D-1} H_{t,d} W_{d,v} + b_v, \qquad Z = HW + b$$

已经完成的损失评价真实的下一个 token ID：

$$P_{t,v} = \frac{e^{Z_{t,v}}}{\sum_j e^{Z_{t,j}}}, \qquad L(E, W, b) = -\frac{1}{T} \sum_{t=0}^{T-1} \ln P_{t,y_t}$$

`compute_logits(selected_vectors, output_weights, output_bias)` 给出 Z；`cross_entropy_loss(logits, target_ids)` 用 03.10 的稳定表达式给出 L。单独调用已经完成的 softmax 可以展示分布，但把原始 logits 交给损失函数时，无需先做这个调用。

通过同一张有连接的计算图，损失可以传到三组参数：

$$G_E = \frac{\partial L}{\partial E}, \qquad G_W = \frac{\partial L}{\partial W}, \qquad G_b = \frac{\partial L}{\partial b}$$

每组梯度与对应参数形状相同。一个标量目标可以产生很多偏导数，各参数不会共用同一个标量梯度。调用一次 `loss.backward()`，就会按链式法则沿计算图，把参与计算的叶子张量的`.grad` 填好。PyTorch backward 文档。

三组梯度都对应更新前的同一份状态，全部算好后执行普通梯度下降：

$$E_{\text{new}} = E - \eta G_E$$
$$W_{\text{new}} = W - \eta G_W$$
$$b_{\text{new}} = b - \eta G_b$$

公式逐分量执行。某个分量的梯度为正，就减小该分量；梯度为负，就增大该分量。Embedding 的值现在通过预测质量获得训练方向，目标向量由人指定的阶段已经接到了下一个 token 预测目标。



图 26: 一个标量损失沿输出映射与查表，把梯度传到 Embedding 表、权重和偏置。

图 03.11-1——蓝色沿前向读，橙色沿反向读。输入 ID 从 E 选出 H；W 和 b 把它变为 Z；真实目标 ID 决定标量损失。反向箭头表示梯度传向三组参数的路径。整数 ID 没有梯度或更新箭头。底部更新框发生在反向完成之后。形状与数值对应下面的小例子。。

完整小例子：两个候选项，一个输入位置

使用只有两个 ID 的教学词表。token 序列 `[0,1]` 提供输入 `[0]`、目标 `[1]`。取 $T = 1$、$D = 1$、$V = 2$，便于看到每个分量；这些小维度只用于手算。

$$E=\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix},\quad W=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix},\quad b=\begin{bmatrix}0 & 0\end{bmatrix},\quad x=[0],\quad y=[1],\quad \eta=0.1$$

偏置实际保存为一维 `[2]` 张量，数学行向量写法只是把两个数横着列出。

1. 前向：计算分数、真实概率和损失

选中输入行零：$H=[[1]]$，形状 `[1,1]`。矩阵乘法加上偏置得到：

$$Z=\begin{bmatrix}1\times 1+0 & 1\times 0+0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}$$

两个概率与真实目标损失为：

$$P=\begin{bmatrix}\frac{e^1}{e^1+e^0} & \frac{e^0}{e^1+e^0}\end{bmatrix}\approx\begin{bmatrix}0.7310585786 & 0.2689414214\end{bmatrix},\qquad L=-\ln P_{0,1}\approx 1.3132616875$$

真实 ID 是 `1`，对应第二个概率。$T=1$ 表示一个位置损失；除以 $V=2$ 会算错。此时只做了前向计算，参数还没有改变。

2. 反向：推出本例的全部梯度

03.10 给出的公式是：

$$(G_Z)_{t,v}=\frac{P_{t,v}-\mathbf{1}_{v=y_t}}{T}$$

本例目标指示向量为 `[0,1]`，所以：

$$G_Z=\begin{bmatrix}0.7310585786 & -0.7310585786\end{bmatrix}$$

对权重 $W_{0,0}$，分数 $Z_{0,0}=H_{0,0}W_{0,0}+b_0$ 对它的局部导数为 $H_{0,0}=1$。乘上损失对分数的导数，就得到 1×0.7310585786。对 $W_{0,1}$，得到 $1\times(-0.7310585786)$。每个偏置对自己分数的局部导数也是一。因此：

$$G_W=\begin{bmatrix}0.7310585786 & -0.7310585786\end{bmatrix},\qquad G_b=\begin{bmatrix}0.7310585786 & -0.7310585786\end{bmatrix}$$

要传回选中的 Embedding 分量，就把经过两个候选项的路径贡献相加：

$$\frac{\partial L}{\partial H_{0,0}}=\sum_v\frac{\partial L}{\partial Z_{0,v}}W_{0,v}=0.7310585786\times 1+(-0.7310585786)\times 0=0.7310585786$$

本次只选中了 $H_{0,0}=E_{0,0}$，所以：

$$G_E = \begin{bmatrix} 0.7310585786 \\ 0 \end{bmatrix}$$

输入表的行一没有被使用。真实目标 ID 为 `1`，是选输出候选项来算损失，并没有让输入查表选择行一。本练习的查表/输出参数没有绑定，使用普通梯度下降，因此那一输入行的梯度为零；候选项一的输出权重和偏置仍然有非零梯度。

3. 使用这些旧梯度更新三组参数

选中 Embedding 分量：$1 - 0.1 \times 0.7310585786 \approx 0.9268941421$。第二个候选项权重：$0 - 0.1 \times (-0.7310585786) \approx 0.0731058579$。对每个分量应用相同更新规则，得到：

$$E_{\text{new}} \approx \begin{bmatrix} 0.9268941421 \\ 2 \end{bmatrix},$$
$$W_{\text{new}} \approx \begin{bmatrix} 0.9268941421 & 0.0731058579 \end{bmatrix},$$
$$b_{\text{new}} \approx \begin{bmatrix} -0.0731058579 & 0.0731058579 \end{bmatrix}.$$

表中未使用的行仍精确等于 `2`。更新之前复制梯度、提取原始损失；函数按顺序返回：

```
loss_value = 1.3132616875
gradient_table = [[0.7310585786],[0]]
gradient_weights = [[0.7310585786,-0.7310585786]]
gradient_bias = [0.7310585786,-0.7310585786]
```

浮点张量保留完整梯度值，展示的小数经过四舍五入。这四个返回值都描述更新前状态；传入的参数对象现在保存更新后的值。

4. 单独再做前向检查，看到更新的效果

用三组更新后的参数重新计算：

$$Z'_{0,0} \approx 0.9268941421 \times 0.9268941421 - 0.0731058579 \approx 0.7860268929$$
$$Z'_{0,1} \approx 0.9268941421 \times 0.0731058579 + 0.0731058579 \approx 0.1408672493$$

新的真实目标概率约为 `0.3440811280`，新损失约为 `1.0668778121`。模型仍然给候选项零更高概率；一次有用更新不一定立即纠正 argmax。本例提高了真实目标的概率，降低了损失。第二次前向属于检查程序，不是本函数所返回的观察结果。



图 27: 同一次联合更新前后：手算例子的真实目标概率提高，交叉熵损失降低。

图 **03.11-2——比较一份参数状态和下一份状态**。蓝色使用原来的 E, W, b；青绿色使用 `learning_rate=0.1` 更新后的三组张量。左图纵轴是概率，右图纵轴是损失。函数返回原始损失 `1.3133`；单独再做前向，才得到新损失 `1.0669`。柱子标注值经过四舍五入。这个改善是本例的计算结果，足够大的步长可以使损失增加。。

多个位置的导数参考

学生调用自动求导，不需要手写这些导数公式。这里说明共享参数的求导路径与形状：

$$G_W = H^{\mathsf{T}} G_Z, \qquad (G_b)_v = \sum_t (G_Z)_{t,v}, \qquad G_H = G_Z W^{\mathsf{T}}$$

G_W 的矩阵乘法把各位置对共享权重的贡献相加；G_b 的求和对应偏置广播的反向；G_H 的乘法把各候选项路径传回向量分量。对查表：

$$(G_E)_{r,d} = \sum_{t:x_t=r} (G_H)_{t,d}$$

重复输入 ID 会把贡献加到同一表行，本目标中未使用的行梯度为零。除以 T 已经出现在 G_Z，沿链式法则传递时，无需再除以 T、D 或 V。小例子的 $H = 1$，所以权重和偏置的梯度值恰好相同，通常情况下不必相同。

步长足够小时，一阶损失变化估计为：

$$\Delta L \approx -\eta \left(\|G_E\|_F^2 + \|G_W\|_F^2 + \|G_b\|_2^2 \right)$$

这些范数合计各梯度分量的平方。局部近似解释了下降方向，不能保证任意有限学习率都降低损失。检查程序包含一个使损失增加的大步长。

准确返回值与梯度清除含义

返回 `(loss_value, gradient_table, gradient_weights, gradient_bias)`。第一个值是从原始标量 `loss.item()` 提取的 Python 浮点数。其他值是三组`.grad` 经过`.clone()` 得到的独立张量快照，形状分别为 `[V,D]`、`[D,V]`、`[V]`，dtype/device 与各自参数一致。普通 backward 得到的这些梯度不带求导依赖，clone 负责复制存储，不需要再 detach。

完成 backward 前，`loss` 一直保留为张量。提取数值是为了记录；item 文档 说明返回 Python 数字，不保留求导连接。为记录结果单独使用 `loss_value` 这个名字。

开始时清除全部三个`.grad`，因为 backward 会向叶子张量累计梯度。本课需要本次梯度，旧步骤的累积先清除。设置`.grad=None` 清除保存的导数，不改变参数值。下一次调用的前向会使用上一次更新后的值。

只有参数修改放在 `with torch.no_grad():` 内。该上下文让更新操作不被记录为新计算图，同一组叶子参数仍可在下次调用中训练。查表、分数计算、损失计算与 backward 都保持正常梯度模式。No-grad 文档。

动手前先理解新的循环与缩进

`parameters = (embedding_table, output_weights, output_bias)` 创建一个元组，保存三组现有张量的引用，不复制值，也不把它们拼成大张量。`for parameter in parameters:` 依次访问每个对象，末尾冒号开启缩进的循环体。清除当前对象的`.grad`，就作用于真正的那组参数。

更新循环中的 `parameter -= learning_rate * parameter.grad` 在 no-grad 下直接修改原始张量。如果写成 `parameter = parameter - ...`，只是把循环里的局部名字改为指向新张量，调用者原来的参数没有更新。作业要求持续更新原有张量。

区域	行首空格数
普通函数语句，以及外层 `for`/`with`	4
清除梯度的 `for` 循环体	8
no-grad 内的参数 `for`	8
同时位于 no-grad 和参数循环内的更新语句	12
离开两个块后的最终 return	4

两个循环都遍历三组参数，不是遍历输入位置或训练次数。张量运算已同时计算全部 T 个位置。

实现指导

打开 `03_11_next_token_train_step.py`，找到 `next_token_train_step(embedding_table, token_ids, output_weights, output_bias, target_ids, learning_rate)`。按以下步骤实现函数。

1. **把参数放在一起并清除梯度**。四空格处创建 `parameters`，按表、权重、偏置的顺序放入三组可训练张量。四空格处写 `for parameter in parameters:`，八空格处赋值 `parameter.grad = None`。参数值保持原样。
2. **查出 `selected_vectors`**。回到四空格，用 `embedding_table[token_ids]` 索引。形状 `[T, D]`，本例为 `[[1]]`，保持与原始表的求导连接。
3. **算 `logits`**。四空格处调用 `compute_logits(selected_vectors, output_weights, output_bias)`。形状 `[T,V]`，本例为 `[[1,0]]`；该辅助函数已经包含偏置。
4. **算 `loss`**。四空格处调用 `cross_entropy_loss(logits, target_ids)`。返回有连接的标量，本例约为 `1.3132616875`，保留 `loss` 张量。
5. **做一次反向**。四空格处调用 `loss.backward()`。表、权重和偏置的梯度都已算好，描述同一份旧参数状态。本例选中的表梯度为正，候选项一的权重和偏置梯度为负。
6. **保存观察值**。四空格处用`.item()` 得到 `loss_value`。对相应参数的`.grad` 调用`.clone()`，分别保存 `gradient_table`、`gradient_weights`、`gradient_bias`，保留独立的完整梯度张量。
7. **更新三组原始张量**。四空格处进入 `with torch.no_grad():`；八空格处写 `for parameter in parameters:`；十二空格处用 `-=` 减去 `learning_rate * parameter.grad`。选中的表值约变为 `0.9268941421`。只有这个更新循环放在 no-grad 中。

8. **按规定顺序返回。**四空格处，离开两个块，返回 `loss_value`、`gradient_table`、`gradient_weights`、`gradient_bias`。这些值描述更新前状态，不需要第二次前向或外层训练循环。

已提供的加载程序用可移植的同目录文件名，暴露辅助函数。保留此前实现和提供的设置/检查程序。核心实现负责连接组件，无需重写损失或手推导数。

在已有 PyTorch 环境中，从项目根目录运行：

```
python exercises/03_11_next_token_train_step.py
```

学生完成核心后的预期输出为：

```
PASS: worked example, three parameter gradients, and joint in-place update
PASS: multiple positions, varied dimensions, repeated IDs, and untouched input rows
PASS: zero learning rate and single-candidate zero gradients
PASS: all old gradients cleared and repeated calls use updated trainable parameters
PASS: independent table, weight, and bias gradient snapshots
PASS: all parameter gradients agree with trusted autograd and finite differences
PASS: pre-update reporting, small-step improvement, and possible large-step loss increase
Lesson 03.11 checks passed.
```

阅读问答

一个损失怎样训练几个张量？各参数分量都有自己的偏导数。有连接的反向计算沿所有影响同一标量的路径求导，包括输出映射和输入查表。

为什么 Embedding 变小，真实概率却提高？ Embedding 坐标是特征，不是概率。本例减小选中的特征，会减小起初受偏好的候选项的分数贡献；两个输出列和偏置的变化也影响预测。要用完整的新模型评价更新效果。

为什么真实目标对应的输入表行没改变？输入 ID 选表行，目标 ID 选损失中的候选列。本课使用未绑定的参数，这两种选择是不同操作。

Backward 会更新参数吗？它计算并保存导数，后续 no-grad 中的修改才执行按学习率缩放的更新。

学习率为零时会怎样？仍计算并返回损失和梯度，参数值保持不变。某个梯度分量为零，也会使其对应参数分量保持不变。

接下来是当前带提示的 03.12：重复调用本步骤，保留参数并记录更新前损失历史。上下文处理仍是后续章节。

03.12 重复下一个词元的训练步骤

下一个 token 模型已经能更新一次，现在让同一组参数继续走几步。要让损失历史有意义，就得知道每个数来自哪个参数状态。本节反复使用同一组训练配对，专心看清参数怎样延续，以及损失究竟记录在更新的哪个时刻。

先走完下面的小例子，再对照 03_12_next_token_training_loop.py 动手。编号步骤会说明函数接口，并引导核心实现；初始化和检查驱动由配套文件提供。

准确输入与返回值

名称	类型与形状	含义
`embedding_table`	可训练浮点叶子张量 `[V,D]`	已存在的输入向量表，原地更新
`token_ids`	固定的 `torch.long` 张量 `[T]`	输入表行选择器
`output_weights`	可训练浮点叶子张量 `[D,V]`	已存在的输出权重，原地更新
`output_bias`	可训练浮点叶子张量 `[V]`	已存在的共享偏置，原地更新
`target_ids`	固定的 `torch.long` 张量 `[T]`	真实下一个 token 的候选 ID
`learning_rate`	不小于零的 Python 浮点数	原样传给单步辅助函数
`num_steps`	不小于零的 Python 整数	准确的更新调用次数
`losses`	新建的 `list[float]`	按顺序记录每次调用的更新前损失

T 是每一步的监督输入位置数，D 是向量分量数，V 是词表候选项数。沿用 03.11 的有效 ID、有限数值、dtype/device 匹配、参数独立存储和正常梯度模式假设。检查程序提供 CPU `float64` 可训练叶子张量，学生不创建参数或验证输入。

函数只返回 `losses`。调用者已经持有原始三组参数对象，它们的值会变为最终训练结果。列表每项是 Python 浮点数，而不是损失张量或梯度元组。`num_steps=0` 时返回新建空列表，参数值和已有梯度都保持原样。

参数状态与损失历史

把完成 k 次更新后三组张量中的值记为：

$$\theta_k = (E_k, W_k, b_k), \qquad \theta_0 = (E_0, W_0, b_0)$$

这个记号描述持续使用的张量内部数值变化，不表示重新创建张量对象。本练习中输入 ID、目标 ID 与学习率固定。定义某份参数状态的目标函数：

$$L(\theta) = -\frac{1}{T}\sum_{t=0}^{T-1} \ln \operatorname{softmax}(E[x]W + b)_{t,y_t}, \qquad L_k = L(\theta_k)$$

这里 x 是 `token_ids`，y 是 `target_ids`，softmax 在每行的词表候选项维度归一化。已经完成的稳定损失函数实现这个目标。

一次调用计算当前梯度，改变参数：

$$\theta_{k+1} = \theta_k - \eta \nabla_\theta L(\theta_k), \qquad k = 0, \ldots, N-1$$

$N =$ `num_steps`，η 是 `learning_rate`。梯度包含 03.11 中三组与参数形状对应的导数。每次调用使用最新数值，由辅助函数重新前向并得到本次梯度；下一次调用从 θ_{k+1} 开始。

返回的数值记录为：

$$\text{losses}[k] = L(\theta_k), \qquad \text{losses} = [L_0, L_1, \ldots, L_{N-1}] \quad (N \geq 1)$$

完成 N 次调用后，原张量保存 θ_N。最后记录的值衡量 θ_{N-1}，即最后一次更新前的状态。单独前向可以计算 $L(\theta_N)$，按照本课约定，它不再作为历史的新项。因此 N 次更新经过 $N+1$ 份参数状态，但准确产生 N 个记录值。



图 28: 持续使用参数进行三次更新，记录三个更新前损失，最终状态的评估单独展示。

图 03.12-1——先沿参数状态读，再沿记录值读。顶部每个框表示同一组 E, W, b 在完成 k 次更新后的数值，蓝色箭头是三次更新调用。青绿色箭头收集每次调用开始时的损失。橙色状态是最终训练状态，它的损失单独评估。曲线中青绿色实心点是返回的历史，橙色空心点是单独的最终评估。数值经过四舍五入，对应下面的完整例子。。

完整的三次更新例子

复用 03.11 的同一个例子：

```
embedding_table = [[1],[2]]
output_weights = [[1,0]]
```

```
output_bias = [0,0]
token_ids = [0]
target_ids = [1]
learning_rate = 0.1
num_steps = 3
```

表形状为 `[2,1]`，权重 `[1,2]`，偏置 `[2]`，两个 ID 张量都是 `[1]`。token 序列 `[0,1]` 提供观察到的输入/目标对。第一次前向选出 `[[1]]`，得到分数 `[[1,0]]`，真实概率约为 `0.2689414214`，损失为：

$$L_0 = -\ln(0.2689414214) \approx 1.3132616875$$

第一次调用使用 03.11 已推导的梯度，使表中选中的分量变为约 `0.9268941421`。第二次从全部三组更新后的张量开始。下面列出每份状态的所有有效参数分量与评估损失；这个固定窗口中，未使用的表行 `E[1,0]` 始终精确为 `2`。

已完成更新数 k	E[0,0]	W[0,0]	W[0,1]	b[0]	b[1]	评估损失 L_k
0	1.0000000000	1.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	1.3132616875
1	0.9268941421	0.9268941421	0.0731058579	−0.0731058579	0.0731058579	1.0668778121
2	0.8708925573	0.8660974061	0.1339025939	−0.1386977451	0.1386977451	0.8894180392
3	0.8277585808	0.8147926734	0.1852073266	−0.1976082643	0.1976082643	0.7580921817

例如状态一的 $H \approx 0.9268941421$，候选项零的概率约为 `0.6559188720`。本例只有一个位置、真实目标为 `1`，新的分数梯度是 $[p_0, -p_0]$。下一次选中表分量的梯度为：

$$\begin{aligned}\frac{\partial L_1}{\partial E_{0,0}} &= p_0(W_{0,0} - W_{0,1}) \\ &\approx 0.6559188720 \times (0.9268941421 - 0.0731058579) \\ &\approx 0.5600158483.\end{aligned}$$

因此第二次调用把该分量改为约 $0.9268941421 - 0.1 \times 0.5600158483 = 0.8708925573$。参数已经变化，所以梯度也不同于第一次的 `0.7310585786`。包装函数把这些计算交给已经完成的辅助函数。

按执行顺序追踪 Python 列表与调用者持有的张量：

调用	开始状态	辅助函数返回的第一项	调用后状态	append 后的 `losses`
1	θ_0	`1.3132616875`	θ_1	`[1.3132616875]`

调用	开始状态	辅助函数返回的第一项	调用后状态	append 后的 `losses`
`2`	θ_1	`1.0668778121`	θ_2	`[1.3132616875,1.0668778121]`
`3`	θ_2	`0.8894180392`	θ_3	`[1.3132616875,1.0668778121,0.8894180392]`

列表 append 发生在辅助函数完成更新并返回之后，但保存的数字仍描述更新前状态，因为辅助函数在更新前已提取该损失。语句执行的时间，与记录值所衡量的状态，是不同概念。

函数返回约：

```
[1.3132616875, 1.0668778121, 0.8894180392]
```

原参数对象现在保存：

```
embedding_table = [[0.8277585808],[2]]
output_weights = [[0.8147926734,0.1852073266]]
output_bias = [-0.1976082643,0.1976082643]
```

评估这些参数，可以得到单独的最终损失 `0.7580921817`。把它追加进返回列表，会改变本练习的历史记录约定。仅为了评估而再次调用更新函数也不合适，因为那会执行第四次更新。展示的数值经过四舍五入，检查使用完整精度。

零步、重复调用与训练预算

`num_steps=0` 时，`range(0)` 没有任何迭代，不调用单步函数、不清除梯度、不改变参数。循环外的最终 return 仍执行，返回 `[]`。学习率为零但步数为三时，仍调用辅助函数三次，记录三个损失；参数值不变，梯度依然每次重新计算。

每次函数调用都创建自己独立的历史列表。如果调用者把同一组已训练参数再次传入，就从当前值继续训练。固定数据和学习率时，先三次再两次更新，与不中断的五次更新，经过相同的参数变化过程；两次返回的列表依然各自独立。

`num_steps` 数的是更新调用次数，不是生成 token 数或 epoch 数。每次调用评价全部 T 个给定目标，所以这个教学预算执行 NT 次训练监督位置计算；重复计算不等于有 NT 个不同样本。epoch 需要定义完整遍历某个数据集的过程，本固定窗口函数没有实现它。

本例在 `learning_rate=0.1` 时损失逐步下降，任意学习率并不保证每一步都下降；检查会保留大步长带来的损失增加。反复使用的训练对上损失降低，也不等于在未见文本上表现良好。数据划分与独立评估仍在后续学习。

复用辅助函数，保持求导连接

`next_token_train_step(embedding_table, token_ids, output_weights, output_bias, target_ids, learning_rate)` 返回四项元组，保存为 `step_result`。下标零 `step_result[0]`

是更新前的 Python 损失；剩余项是梯度快照，本函数不把它们存入损失历史。

辅助函数已经清除全部参数梯度、创建前向计算、做一次反向，并在自己的 no-grad 块内更新原始参数。包装函数保持正常梯度模式，每次迭代准确调用一次，不重复里面的动作。持续使用全部三组原始参数对象，让更新进入下一次调用。

`losses` 只积累浮点数，不保存可微损失图，也不保存每一步的完整梯度张量。教学辅助函数仍为观察创建梯度快照，但它们不属于返回的历史；理解学习版以后再改进实际训练效率。

动手前理解循环语法与缩进

`losses = []` 创建新空列表。`for step in range(num_steps):` 重复缩进的循环体。步数为三时，计数器取 `0,1,2`，第一次调用对应计数器零。`step` 是局部的重复计数名字；真正的参数和学习率写在辅助函数参数中。

`step_result[0]` 用从零开始的下标，选择元组第一项。`losses.append(loss_value)` 把这个浮点数加到列表末尾。如果追加整个元组，会保存损失和梯度张量，而不是要求的标量历史。

新列表、循环头和最终 return 用四空格，循环内的函数调用、第一项选取和 append 用八空格。return 放在循环外，才能在全部调用完成后执行，也能处理零次调用。不需要新嵌套更新块，已经完成的辅助函数内部负责它。

五个实现指导

打开 `03_12_next_token_training_loop.py`，找到 `train_next_token(embedding_table, token_ids, output_weights, output_bias, target_ids, learning_rate, num_steps)`。按以下计划实现函数。

1. **创建历史列表**。四空格处用 `[]` 创建 `losses`。参数已提供，循环开始前列表为空。
2. **指定重复预算**。四空格处写 `for step in range(num_steps):`，冒号开启八空格循环体。`range(3)` 重复三次，`range(0)` 跳过循环体。
3. **复用一次完整更新**。八空格处按顺序向 `next_token_train_step` 传入 `embedding_table`、`token_ids`、`output_weights`、`output_bias`、`target_ids`、`learning_rate`，返回元组保存为 `step_result`。第一次调用让原张量从 θ_0 变到 θ_1，下一次看到的是 θ_1。
4. **记录元组第一项**。仍在八空格处，把 `step_result[0]` 保存为 `loss_value`，再调用 `losses.append(loss_value)`。两次后例子列表约为 `[1.3132616875,1.0668778121]`。辅助函数的梯度快照不属于历史记录项。
5. **循环后返回**。回到四空格，返回 `losses`。三次调用得到三个浮点数，零次得到 `[]`。原参数张量保存最终值，不再追加评估或执行更新。

核心继续留给你写。提供的加载程序导入同目录单步函数，不运行它的检查程序。保留这些设置和此前全部实现。

在已有 PyTorch 环境中，从项目根目录运行：

```
python exercises/03_12_next_token_training_loop.py
```

学生完成循环后的预期输出为：

```
PASS: three updates, ordered pre-update losses, and final parameter values
PASS: zero and one step preserve the specified budget and gradient state
PASS: supplied step reused exactly once per update with persistent parameters
PASS: fresh histories and continuation across separate calls
PASS: varied positions, vocabulary dimensions, repeated IDs, and learning rates
PASS: zero learning rate and single-candidate zero loss still record every step
PASS: large-step loss increases remain visible without extra updates
Lesson 03.12 checks passed.
```

阅读问答

为什么最后记录的损失不是最终训练损失？每个辅助函数返回更新前状态的损失。最后一次调用后，参数比最后记录值对应的状态多前进了一步，单独前向才能衡量新状态。

为什么只返回列表，不返回新参数？调用者仍持有同一组张量对象，原地更新已经改变了它们的值，列表提供训练观察值。

为什么每一步清除梯度？本循环要的是当前损失的导数，不是此前各步的累计。辅助函数在每次新反向之前清除梯度。

三步是不是生成三个 token？它表示对提供的输入/目标对做三次参数更新。生成 token 是后续使用参数值进行预测的操作。

接下来是 03.13：固定参数预测下一个 token，并介绍自回归思想。生成循环为 03.14，上下文注意力与实际数据/优化仍是后续内容。

调用续行不会新增代码块。圆括号里的参数可以分成多行，续行缩进用来组织参数；`for`、`with` 等带冒号的控制流头部，才会开启新的缩进代码块。

03.13 预测下一个词元

训练负责改变模型，预测则使用此刻已经确定的模型。给定一段提示，我们查看最后一个位置的分布，从中选出一个下一个 ID。这是生成循环里最小的一步；先把这一小步的输入、输出和求导范围弄清楚。

先走完下面的小例子，再对照 03_13_predict_next_token.py 动手。编号步骤会说明函数接口，并引导核心实现；初始化和检查驱动由配套文件提供。

输入、符号与返回值

符号或值	准确代码名称	类型/形状	含义
E	`embedding_table`	浮点张量 `[V,D]`	本次预测固定使用的输入向量表
x	`context_ids`	`torch.long` 张量 `[T]`	非空提示序列的 token ID
W	`output_weights`	浮点张量 `[D,V]`	固定的输出映射权重

符号或值	准确代码名称	类型/形状	含义
b	`output_bias`	浮点张量 `[V]`	固定的候选项偏置
H	`selected_vectors`	浮点张量 `[T,D]`	提示序列查出的向量行
Z	`logits`	浮点张量 `[T,V]`	各位置的候选分数
P	`probabilities`	浮点张量 `[T,V]`	各行归一化后的分布
p	`next_probabilities`	不带求导连接的浮点张量 `[V]`	提示序列之后的下一个分布
$\hat{v}$	`next_token_id`	Python `int`	贪心选出的候选 ID

T 数提示序列中的 token 出现位置，D 是向量分量数，V 是词表候选项数，下标从零开始。假设维度为正、ID 有效、形状/device/dtype 兼容，前向分数有限。提供的浮点参数是叶子张量，可以需要梯度或被冻结；保留其标记、值、存储和已有梯度。检查构造 CPU `float64` 张量。

按顺序返回 `(next_token_id, next_probabilities)`。ID 位于 `[0,V)`，概率向量的浮点 dtype/device 与参数一致。保留输入提示序列与调用者的梯度模式。本函数不需要真实目标标签、损失计算、backward、学习率或参数更新。

从提示序列得到下一个分布

已经完成的操作仍为每个输入位置计算一行：

$$H_{t,d} = E_{x_t,d}, \qquad Z = HW + b, \qquad P_{t,v} = \frac{e^{Z_{t,v}}}{\sum_j e^{Z_{t,j}}}$$

下一个 token 跟在最后一个输入位置后面，因此选择：

$$p_v = P_{T-1,v}, \qquad p = P[T-1,:]$$

代码中 `probabilities[-1]` 选择最后一行，并去掉位置轴：`[T,V]` 变为 `[V]`。负一是表示最后一个位置的行下标，不是负的 token ID。

较早的行对应较早位置之后的预测。提示序列有两个 token 时，行零预测第一个 token 之后，行一预测第二个 token 之后；要延长整个提示序列，需要的是行一。计算多行，不意味着一次生成多个新的未来 token。

贪心选择取最大概率：

$$\hat{v} = \underset{0 \le v < V}{\operatorname{argmax}}\, p_v$$

`next_probabilities.argmax()` 返回最大项的下标，是标量整数张量；`.item()` 把它变为 Python 整数。这个下标才是候选 ID，而对向量调用`.max()` 得到概率值。多个最大项相同时，选择第一个下标，因此本向量中最小的并列 ID 获胜。Argmax 文档。

精确算术下，softmax 保留分数排序，因此贪心选择也可以比较 logits。本作业计算概率，是为了返回完整分布供观察。按概率采样是另一种选择规则，后续再学。

完整手算例子

使用以下人为选定的算术参数，不把它们报告为训练结果。这个教学词表只有两个 ID：

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}, \qquad W = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad b = [0, 0], \qquad x = [0, 1]$$

这里 $T = 2$、$D = 2$、$V = 2$，维度数相等只是巧合。偏置实际保存为一维 `[2]` 张量，提示序列有两个位置。查表得到：

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}, \qquad Z = HW + b = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

例如最后一行候选项零的分数为 $3 \times 1 + 1 \times 0 + 0 = 3$，候选项一的分数为 $3 \times 0 + 1 \times 1 + 0 = 1$。

稳定 softmax 的中间值为：

```
row_max = [[2],[3]]
shifted_logits = [[-1,0],[0,-2]]
exp_scores = [[0.3678794412,1],[1,0.1353352832]]
row_sums = [[1.3678794412],[1.1353352832]]
probabilities = [[0.2689414214,0.7310585786],
                 [0.8807970780,0.1192029220]]
```

最后一行为：

$$p = \begin{bmatrix} \frac{1}{1+e^{-2}} & \frac{e^{-2}}{1+e^{-2}} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.8807970780 & 0.1192029220 \end{bmatrix}, \qquad \hat{v} = 0$$

返回 Python 整数 `0` 与形状 `[2]` 的概率张量。ID 零不意味着概率为零。第一行偏好 ID 一，所以误选第一行会给出不同的结果，也不是在延长本提示序列。对整个矩阵做 argmax，会把位置轴和候选轴一起展平，而不是从最后一行选一个候选项。



图 29: 最后一个输入位置提供一个词表概率向量，argmax 选择其中候选项的 ID。

图 03.13-1——列表示候选 ID，行表示输入位置。第一行属于第一个提示 token，两个青绿色格组成最后一行的 `[V]` 分布。橙色边框标出候选项零处的最大概率；返回 ID 为 `0`，同时返回完整的最后一行。标注由上面的计算四舍五入得到。。

训练与推理的范围不同

操作	03.11 训练步骤	本课推理函数
输入	输入 ID 和真实目标 ID	提示序列 ID
前向追踪	为反向保留连接	整个前向在 no-grad 中
Backward	计算各参数梯度	没有
参数更新	反向之后执行	参数保持固定
已有梯度	清除后替换成本次梯度	保留
结果	更新前损失与梯度快照	贪心 ID 与下一个分布

`with torch.no_grad():` 让其中的前向运算不追踪梯度，不会永久改变原参数的 `requires_grad` 标记，也不会清除已有梯度。把查表、输出映射、softmax 和选择放在这个上下文中，离开它之后返回，使调用者原来的梯度模式恢复。No-grad 文档。

返回的概率向量不带求导连接，无需再 detach。参数仍能用于后续训练调用，由训练函数自己清除梯度。推理读取模型分数并选择结果；训练的监督来源仍是观察到的真实 ID，不把贪心预测换成训练标签。

已验证的训练到字节预测示例

提供的检查还会用你完成的循环训练一个小的当前字节模型，再调用本课推理函数。这个例子与两个 ID 的手算例子分开记录。

项目	可移植说明
训练辅助代码	03.12 配套接口，实现后使用
合成数据版本	`synthetic-byte-aba-v1`：`aba` 的 UTF-8 字节
分词器版本	`utf8-byte-256-v1`：token ID 等于字节值
训练输入 / 目标	`[97,98]` / `[98,97]`，对应 `a` → `b` 与 `b` → `a`
形状	$V = 256$、$D = 2$、$T = 2$
初始化	表先为零，行 97 设置 `[1,2]`，行 98 设置 `[3,1]`；输出权重与偏置为零
更新预算	普通梯度下降，`learning_rate=0.1`、`num_steps=100`，共 200 次监督位置计算
评估	固定使用同样两对数据，计算平均交叉熵和无更新的贪心查询

初始输出权重和偏置为零，所以每个候选概率为 $\frac{1}{256}$，初始平均损失 $\ln 256 \approx 5.5451774445$。

100 次更新后，单独计算的最终平均损失约为 `0.0188148725`。最后一个更新前历史值约为 `0.0190794658`，保持了 03.12 中的区别。

提示/查询	训练后的贪心下一个 ID	分配给该目标的概率
`a`，ID `[97]`	`98`，字节 `b`	`0.9789934959`
`ab`，ID `[97,98]`	`97`，字节 `a`	`0.9837342743`

完整分布包含 256 个候选项。这些数值说明对重复使用的合成关系产生了学习，不是未见文本的评估表现。查表加输出映射架构仍只使用当前字节。检查与插图保留了数据、初始化、预算、评估和代码来源，不保存权重文件或原始运行日志。



图 30: 按指定预算训练前后，模型分配给真实下一个字节的概率。

图 03.13-2——观察每个给定训练对的预测。每根柱子是完整 256 候选分布中的一个真实目标概率，不是只在两个候选项间归一化。训练前为 $\frac{1}{256}$，训练后固定参数的查询给出约 `0.9790` 或 `0.9837`。两次查询评价的是训练对，独立 NumPy 计算复现了这些数值。。

自回归生成下一步增加什么?

当前函数返回一个 ID，提示序列保持原样。生成函数可以追加这个 ID，再用延长后的提示序列询问，保持参数固定并重复。对人为选定的手算参数：

预测调用	调用前提示序列	最后一行分布，约为	选择的 ID	延长后的提示序列
1	[0,1]	[0.8808,0.1192]	0	[0,1,0]
2	[0,1,0]	[0.2689,0.7311]	1	[0,1,0,1]
3	[0,1,0,1]	[0.8808,0.1192]	0	[0,1,0,1,0]

这就是自回归思想：生成的输出成为下一次输入的一部分。它改变 token 序列，训练则改变参数值。生成循环和停止预算是 03.14 独立作业。

本模型各行是独立查表，所以不同提示只要最后一个 ID 相同，下一个分布就相同，即使此前 token 不同。包含上下文的模型，需要把允许看到的前缀组合进最后位置的隐藏向量，注意力和 Transformer 组件留到后续学习。

贪心选择最大化当下这一步，并不必然最大化整条序列的联合概率。例如第一步 $A = 0.6$、$B = 0.4$，A 后最佳继续概率为 `0.51`，B 后为 `0.99`；贪心 A 路径概率为 `0.306`，B 路径为 `0.396`。这个可选概率例子说明选择的局部性，更广泛的解码方法后续再学。

七个实现指导

看完手算过程，再打开 `03_13_predict_next_token.py`，找到 `predict_next_token(embedding_table, context_ids, output_weights, output_bias)`，只替换学生占位行。

1. **进入推理范围**。四空格处写 `with torch.no_grad():`，冒号开启八空格缩进的上下文块。步骤 2–6 放在里面，原参数标记与梯度保持原样。
2. **查出提示向量**。八空格处用 `embedding_table[context_ids]` 索引，保存为 `selected_vectors`。形状 `[T,D]`，本例为 `[[1,2],[3,1]]`。
3. **计算分数**。八空格处调用 `compute_logits(selected_vectors, output_weights, output_bias)`，保存为 `logits`。形状 `[T,V]`，本例为 `[[1,2],[3,1]]`。
4. **计算分布**。八空格处调用 `softmax_probabilities(logits)`，保存为 `probabilities`，复用稳定函数，每行和为一。
5. **选择最后一行**。八空格处把 `probabilities[-1]` 保存为 `next_probabilities`。形状变为 `[V]`，本例向量约为 `[0.8807970780,0.1192029220]`。
6. **选择候选 ID**。八空格处对该向量调用`.argmax()`，再对标量整数结果调用`.item()`，保存为 `next_token_id`。本例为 Python 整数 `0`，并列时选择第一个候选下标。
7. **离开上下文后返回**。四空格处依次返回 `next_token_id`、`next_probabilities`。提示序列与参数保持原样，后续生成函数负责追加选出的 ID。

张量创建和辅助函数加载均已提供。保留设置、检查程序和此前实现，新的核心只做推理，不训练，也不延长输入序列。

在已有 PyTorch 环境中，从项目根目录运行：

```
python exercises/03_13_predict_next_token.py
```

完整实现的预期输出为：

```
PASS: worked example, last-position distribution, and Python integer selection
PASS: single/multiple positions, repeated IDs, varied shapes, and merged vocabulary IDs
PASS: stable extreme logits and deterministic first-index tie handling
PASS: unchanged parameters, prompts, gradient buffers, trainability, and caller mode
PASS: completed helpers reused under no-grad without retaining a forward graph
PASS: repeatable predictions, independent outputs, and current-token model scope
PASS: completed training loop connects to byte-level next-token inference
Lesson 03.13 checks passed.
```

阅读问答

推理为什么没有目标 ID？下一个 token 正是请求预测的结果，可以另用已知目标评价预测，但选择输出不需要真实标签。

为什么保留已有梯度？预测不需要新梯度或参数更新。保留缓冲区让调用者能够查看上一步训练，下次训练函数会自行清除它们。

一个 ID 是否总能解码成一个字？词表项可能是一个字节、字节片段或多个字节。积累词表项，再使用已经完成的 BPE 解码器；一个选中的 token 不一定是完整 UTF-8 字符。字节例子中的 `a` 与 `b` 是完整 ASCII 字节。合并 token 的 ID 可以超过 255，不能把它限制在原始字节值范围。

贪心选择会改变学到的模型吗？它读取分布、选择 ID，提供的参数保持固定。本确定性函数对相同提示反复调用，会产生相同选择。

03.14 自回归生成

方法来源

自回归语言建模（autoregressive language modeling）与反复预测下一词元的背景可参阅 Radford et al., 2019; R25。本节微型生成循环是教学实现，不是 GPT-2 复现，也不代表具有其语言质量。

把一次预测的结果接回输入，就能开始生成。每一步，序列变长，参数却保持不变。本节把这个递推过程逐步展开，再把积累的 ID 交给解码器；遇到多字节字符时，不急着把每一步都单独转成文字。

先走完下面的小例子，再对照 03_14_autoregressive_generation.py 动手。编号步骤会说明函数接口，并引导核心实现；初始化和检查驱动由配套文件提供。

输入与返回约定

准确名称	类型 / 形状	含义
`embedding_table`	浮点张量 `[V,D]`	固定的 token 向量，E
`context_ids`	`torch.long` 张量 `[T]`	原始非空提示序列
`output_weights`	浮点张量 `[D,V]`	固定的词表投影，W

准确名称	类型 / 形状	含义
`output_bias`	浮点张量 `[V]`	固定的候选偏置，b
`num_new_tokens`	Python 整数 $N \geq 0$	恰好需要新追加多少个 ID
`generated_ids`	返回的 `torch.long` 张量 `[T+N]`	原始提示加上续写部分

T 是原提示长度，V 是词表大小，D 是向量维度。假定 ID 有效、维度为正、形状 / dtype / device 相容、前向分数有限；输入校验不属于学生任务。输出与提示使用相同 dtype / device，存储独立。保留原提示、参数值 / 存储 / 可训练标记 / 已有梯度，以及调用者的梯度模式。

返回一个完整 ID 张量，不返回概率向量、Python 列表或元组。即使 $N = 0$，也返回原提示的独立副本，模型调用次数为零。本课恰好生成 N 个新 token 后停止。EOS 停止、上下文截断和采样留到后续。

序列变化，参数固定

令 $\theta = (E, W, b)$ 表示参数，$s^{(k)}$ 表示生成 k 个新 token 后的完整序列：

$$s^{(0)} = x, \qquad |s^{(k)}| = T + k$$

函数计算 $H^{(k)} = E[s^{(k)}]$、$Z^{(k)} = H^{(k)}W + b$，并逐行计算 $P^{(k)} = \text{softmax}(Z^{(k)})$。选择其最后一行，再做贪心选择：

$$p^{(k)} = P^{(k)}[T + k - 1, :], \qquad v_k = \underset{0 \leq v < V}{\text{argmax}}\, p_v^{(k)}$$

对 $k = 0, \ldots, N - 1$，追加这个单独的 ID：

$$s^{(k+1)} = \text{concat}(s^{(k)}, [v_k]), \qquad |s^{(k+1)}| = T + k + 1, \qquad \theta \text{ stays fixed}$$

最终返回 $s^{(N)}$，长度为 $T + N$。下一轮分布会受到刚选出的 ID 影响，所以循环把输出反馈到输入。一直使用未变化的原提示，只是在重复原查询，不是在生成续写。

当前查表加输出投影模型中，$p^{(k)} = \text{softmax}(E_{s^{(k)}[-1]}W + b)$：只有最后一个 ID 影响分布。传入完整前缀建立生成接口；以后注意力会结合更早位置的信息。这个小模型能重复 token 转移关系，但尚未实现依赖上下文的语言理解。

完整的小例子

继续使用 03.13 中人为选定、便于手算的参数；它们不是声称训练得到的结果：

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}, \quad W = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = [0, 0], \quad x = [0, 1], \quad T = 2, \quad N = 3$$

最后 ID 为 `1` 时，该行分数是 `[3,1]`；稳定 softmax 减去 `3`，得到 `[0,-2]`，再把 $[1, e^{-2}]$ 除以 $1 + e^{-2}$。概率约为 `[0.8807970780,0.1192029220]`，所以选择 ID `0`。

最后 ID 为 `0` 时，分数是 `[1,2]`；减去 2，得到 `[-1,0]`，再把 $[e^{-1}, 1]$ 除以 $e^{-1}+1$。概率约为 `[0.2689414214,0.7310585786]`，所以选择 ID `1`。

循环 k / 调用次数	当前 generated_ids	最后 ID	最后一行概率，约为	选择 ID	拼接后
0 / 1	[0,1]	1	[0.8808,0.1192]	0	[0,1,0]
1 / 2	[0,1,0]	0	[0.2689,0.7311]	1	[0,1,0,1]
2 / 3	[0,1,0,1]	1	[0.8808,0.1192]	0	[0,1,0,1,0]

返回 `tensor([0,1,0,1,0])`，形状 `[5]`。原 `context_ids` 仍是 `[0,1]`。三次预测产生三个新 ID `[0,1,0]`，完整返回序列则有五个 ID。若 $N = 1$，返回 `[0,1,0]`；若 $N = 0$，不调用预测，返回新的 `[0,1]`。



图 31: 三个选出的 ID 让提示经历四个序列状态，参数保持固定。

图 **03.14-1**——从左到右读上方方框。每个箭头追加一个选中的 ID；`+0` 表示追加 ID 零，不是给已有元素加数值零。下方卡片给出对应的最后行分布。三次调用把长度从二增加到五，所有调用都使用相同参数值。。

新语法：复制与拼接 ID 张量

`generated_ids = context_ids.clone()` 生成独立的张量副本。普通赋值 `generated_ids =`

`context_ids` 只是给同一个张量增加名字。虽然后续拼接会创建新存储，先复制仍能保证零预算时的返回独立。这些整数 ID 没有梯度图；这里的复制不是梯度分离操作。Clone 文档。

辅助函数返回元组的第一项是 Python 整数。要把它拼接到一维 ID 序列，需要先创建长度为一的一维张量：

```
torch.tensor([next_token_id], dtype=generated_ids.dtype,
             device=generated_ids.device)
```

`[next_token_id]` 的方括号很关键：它给出形状 `[1]`。如果直接用一个整数，会得到形状 `[]` 的标量张量。`dtype` 是张量数值类型，这里为 `torch.long`；`device` 表示张量存储在哪里。保持二者相同，让新 ID 与当前序列相容。

`torch.cat((generated_ids, next_id_tensor), dim=0)` 沿已有序列轴拼接两个张量。里面的元组提供两个张量；`dim=0` 是这些一维序列唯一的轴。第一轮把 `[0,1]` 与 `[0]` 拼成 `[0,1,0]`。把返回的新张量重新保存到 `generated_ids`：`cat` 不会原地延长原张量。加法会加数值，stacking 会创建新轴。拼接文档。

`predict_next_token` 已经把整个前向放在 no-grad 中。这个外层函数只处理整数序列并调用它。生成时不清除已有梯度、不调用 backward、不更新参数。之后的训练调用仍自行控制梯度清除。

七个实现指导

看完公式和完整过程，再打开 `03_14_autoregressive_generation.py`；只替换 `generate_token_ids` 的占位行。

1. **复制提示**。四空格处用 `context_ids.clone()` 初始化 `generated_ids`。本例为 `[0,1]`，形状 `[2]`；这也定义了零预算结果。
2. **计数新 token**。四空格处写遍历 `range(num_new_tokens)` 的 `for` 循环。冒号开启八空格缩进的循环体，步骤 3–6 放在里面。`range(3)` 给出 `0,1,2`；`range(0)` 不执行任何一轮。
3. **用当前序列预测**。八空格处调用 `predict_next_token`，按顺序传入 `embedding_table`、`generated_ids`、`output_weights`、`output_bias`，保存为 `prediction_result`。第二个参数每轮都会变化。
4. **取选中的 ID**。八空格处将 `prediction_result[0]` 保存为 `next_token_id`。辅助函数返回 `(ID, probabilities)`，下标 `0` 取 Python 整数，本例依次是 `0`、`1`、`0`。
5. **把一个 ID 包成张量**。八空格处用 `torch.tensor` 从 `[next_token_id]` 创建 `next_id_tensor`，指定 `dtype=generated_ids.dtype`、`device=generated_ids.device`。形状 `[1]`，第一次为 `[0]`。
6. **追加并保存结果**。八空格处用 `torch.cat((generated_ids, next_id_tensor), dim=0)` 拼接两者，把结果重新赋给 `generated_ids`。第一次新形状是 `[3]`。
7. **循环后返回**。退回四空格，返回 `generated_ids`。三轮得到总共五个 ID；零轮返回复制的提示。如果返回写在循环体内，只会生成第一个 token 就结束。

保留设置和检查程序。学生写生成循环，解码器加载与文本检查已提供。在已有环境中，从项目根目录运行：

```
python exercises/03_14_autoregressive_generation.py
```

实现后的预期输出：

```
PASS: worked trace, full prompt-plus-continuation tensor, and original prompt preservation
PASS: zero/one/multiple-token budgets, varied shapes, repeated IDs, and noncontiguous prompts
PASS: exactly one completed-helper call per new token with the full growing prefix
PASS: fixed parameters, stored gradient objects/values, trainability, and caller mode
PASS: vocabulary IDs above 255 remain IDs and decode through the matching byte vocabulary
PASS: repeatable independent outputs, continued calls, and accumulated UTF-8 decoding
PASS: completed training -> fixed-parameter generation -> matching decoder: abababa
Lesson 03.14 checks passed.
```

将积累的 ID 接到解码器

生成函数返回 ID。调用者使用 `generated_ids.tolist()` 得到 02.06 解码器 要求的 Python 列表，并提供与模型 ID 对应的词表。查出各 token 的字节内容，按顺序拼接，然后解码整体字节。不能假定每个 token 都是一个字节，也不能对所有 ID 直接调用 `bytes([ID])`。

提供的合并 ID 例子使用示意词表，其中 `vocab[256]=b"ab"`。ID `[97,256,256]` 解码为 `aabab`：三个 token、五个 ASCII 字符。它单独检查大于 255 的 ID 是否保留，与下面训练过的原始字节例子分开。

原始字节词表中，`中` 对应 `[228,184,173]`，十六进制为 `E4 B8 AD`。`[228,184]` 是不完整前缀，严格解码会抛出 `UnicodeDecodeError`；补上 `173`，整体才解码成一个字符。预算计数的是 token，可能停在字符中间。保留积累的 ID；安全的字节流式显示以及未完成输出的处理策略留到后续。不要悄悄改变严格解码器，也不要认为所有生成字节序列都一定是有效 UTF-8。



图 32: 两个字节还是不完整 UTF-8 前缀，拼接全部三个字节才解码成一个字符。

图 03.14-2——沿每行从 ID 读到拼接字节，再读到文字。这是独立解码示例，不代表模型会生成中文。上行暴露不完整后缀；下行给出 `中` 的完整编码。十进制 ID 与十六进制字节表示相同数值。。

已验证的训练到生成示例及其范围

项目	可移植说明
已完成训练 / 推理辅助函数代码	03.12–03.14 配套接口
数据 / 分词器版本	`synthetic-byte-aba-v1` / `utf8-byte-256-v1`
训练对	输入 `[97,98]`，目标 `[98,97]`：`a` → `b`、`b` → `a`
形状 / 初始化	$V = 256, D = 2, T = 2$；表全零，只有行 97 为 `[1, 2]`、行 98 为 `[3,1]`；权重与偏置全零
训练预算	普通梯度下降，学习率 `0.1`，更新 100 次，使用 200 个监督位置
评估协议	复用同样数据的合成验证；提示 `[97]`，六次贪心预测，参数固定
返回 ID / 解码文字	`[97,98,97,98,97,98,97]` / `abababa`

03.13 的记录 保留此初始化和预算下的平均损失、目标概率测量。本续写验证训练 → 预测 → 生成 → 解码的连接。它展示了在重复使用的合成数据上学到的两条字节转移关系，不是独

立测试集上的语言能力证据。不保存权重或原始执行日志。

阅读问答与下一步

一次调用会预测三个 token 吗? 每次辅助函数只选择一个。三轮循环调用三次，本例预测前提示长度依次为二、三、四。

不断生成会教会模型吗? 它增长输入序列，参数、已有梯度与可训练标记都固定。训练使用真实目标与损失来改变参数。

为什么连提示一起返回? 完整序列方便继续调用和解码。如果只想要新 ID，调用者可以取 `generated_ids[context_ids.numel():]`；本作业仍返回完整张量。

为什么示例反复重复? 这个小模型学习当前 token 的转移关系，并使用确定性的贪心选择。它还没有结合更早上下文的注意力；改变选择策略与改进模型 / 数据，会改变流程的不同部分。

为什么学生张量名与函数名相同，外部调用仍能运行? 赋值在函数内部绑定这个局部名称；模块层面的同名仍指向函数，所以外部调用者仍能正常调用。本循环不需要递归调用。使用 `generated_ids` 等不同局部名字能更清楚地表达张量角色，但保留这份合法实现。

03.15 介绍温度与采样，03.16 接入采样生成，03.17 停止与 03.18 显示也已完成，已完成 03.19 准备批次，03.20 接起分数与损失。依赖上下文的注意力、缓存和正式语料训练仍是路线图中的后续主题。

03.15 温度与采样

每次选概率最大的 token，只是使用分布的一种方式。温度改变分布有多集中，采样再按概率抽出一个 ID。本节把这两个动作分开理解，让随机性从哪里来、怎样延续，都有清楚的含义。

先走完下面的小例子，再对照 03_15_temperature_and_sampling.py 动手。编号步骤会说明函数接口，并引导核心实现；初始化和检查驱动由配套文件提供。

阶段 A 的输入、符号与输出

名称 / 符号	类型 / 形状	含义
`logits`，Z	浮点张量 `[T,V]`	每个位置各候选项的分数
`temperature`，τ	正的有限 Python 浮点数	在 softmax 前应用的缩放量
`scaled_logits`	浮点张量 `[T,V]`	分数除以温度的结果
`probabilities`，$P^{(\tau)}$	返回的浮点张量 `[T,V]`	每行归一化的候选分布

T 仍表示位置数量，V 表示词表候选数量。用 τ 表示温度，避免与 T 混淆。假定 $T, V > 0$、logits 有限、缩放后分数有限；输入校验不是学生任务。保留输入值、dtype / device、已有梯度，以及自动求导连接，与 03.09 数学函数一致。之后由推理调用者控制 no-grad 范围。

温度在归一化之前缩放 logits

$$P_{t,v}^{(\tau)} = \frac{\exp(Z_{t,v}/\tau)}{\sum_{j=0}^{V-1}\exp(Z_{t,j}/\tau)}, \qquad \tau > 0$$

先计算 `scaled_logits = logits / temperature`，再复用 `softmax_probabilities`。辅助函数已经在求指数前减去每个缩放行的最大值。在 **softmax 前除 logits**，不是在 softmax 后除概率：分母必须对调整后的指数分数重新归一化。

两个候选项的相对概率解释了温度的作用：

$$\frac{P_{t,a}^{(\tau)}}{P_{t,b}^{(\tau)}} = \exp\left(\frac{Z_{t,a} - Z_{t,b}}{\tau}\right)$$

分数差为正时，较小 τ 放大差距，使概率更集中于高分项；较大 τ 缩小相对差距，让分布更平坦。$\tau = 1$ 时恢复原 softmax。在精确算术中，除以正数保留分数排序，因此贪心 argmax 的获胜项与并列关系不变。采样策略使用调整后的分布时，温度才会影响选择频率；温度本身不会把 argmax 变成采样。

τ 从正数趋近零时，概率集中在最大分数上；若最大值唯一，其极限概率为一，若多个最大值相等，它们分享极限概率质量。τ 无限增大时，有限分数的候选概率趋近均等的 $1/V$。这是数学极限，不是可以直接除以零的理由。本作业只接受严格正温度；以后调用者可以把温度零定义为单独的贪心分支。极端缩放下，浮点舍入可能产生零概率或并列。

完整的温度手算

用人为选定的两位置张量 `logits=[[3,1],[1,3]]`，其中 $T = 2, V = 2$。这是算术输入，不是训练结果。令 `temperature=0.5`：

```
scaled_logits = [[6,2],[2,6]]
row_max = [[6],[6]]
shifted_logits = [[0,-4],[-4,0]]
exp_scores = [[1,0.0183156389],[0.0183156389,1]]
row_sums = [[1.0183156389],[1.0183156389]]
probabilities = [[0.9820137900,0.0179862100],
                 [0.0179862100,0.9820137900]]
```

第一行候选零的概率为：

$$p_0^{(\tau)} = \frac{e^{3/\tau}}{e^{3/\tau} + e^{1/\tau}} = \frac{1}{1 + e^{-2/\tau}}$$

温度	第一行缩放分数	ID 0 概率	ID 1 概率	贪心 ID
`0.5`	`[6,2]`	`0.9820137900`	`0.0179862100`	`0`
`1`	`[3,1]`	`0.8807970780`	`0.1192029220`	`0`

温度	第一行缩放分数	ID 0 概率	ID 1 概率	贪心 ID
2	`[1.5,0.5]`	`0.7310585786`	`0.2689414214`	`0`

第二行把这些概率交换，在三个设置下都偏好 ID `1`。返回所有位置的行，形状 `[2,2]`，之后由推理调用者选择最后一行。较低温度不会训练出不同参数，较高温度也不保证文字质量更好。



图 33: 温度改变候选概率，而贪心选择的获胜项保持相同。

图 **03.15-1——横轴是温度，纵轴是概率**。蓝色为候选 ID 零，橙色为 ID 一。柱子给出表中三个设置，曲线标记相同数值。分数 `[3,1]` 固定，蓝色一直更高，因此单独使用 argmax 始终选 ID 零。。

可选自动求导复习：求导时温度固定。链式法则给出 $\partial P_{t,a}/\partial Z_{t,b} = (1/\tau)P_{t,a}(\delta_{ab} - P_{t,b})$，其中下标相等时 δ_{ab} 为一，否则为零。提供的检查用此解析导数验证阶段 A 保留连接。数学概率函数保留图，推理外层则像 03.13 那样把整个前向放入 no-grad。

阶段 B：从一行概率中采样一个 ID

`sample_token_id(probabilities, generator)` 接收浮点张量 `[V]`，表示一行归一化候选分布，以及调用者提供的 `torch.Generator`。假定元素有限、非负、和为正，并且在支持的后端上与生成器 device 相容。返回 `[0,V)` 中的一个 Python 整数。保留概率值 / 存储 / 可训练标记 / 已有梯度，以及调用者梯度模式。提供的生成器状态会随着抽取前进，全局随机流保持不变。

令 X 表示采样出的 token ID：

$$X \sim \text{Categorical}(p), \qquad \Pr(X = v) = p_v$$

用独立的三个候选项例子 `probabilities=[0.6,0.3,0.1]` 比较贪心与采样。贪心每次都选择 ID `0`；采样则以 `0.6`、`0.3`、`0.1` 的概率选择 ID `0`、`1`、`2`。概率较大表示机会较大，不表示必然。相邻抽样可以重复，一次抽样也不能估计频率。

完整的概率示意把单位区间划分为：

假设均匀随机数 u 所在区域	选择 ID	区域长度
$0 \le u < 0.6$	`0`	`0.6`
$0.6 \le u < 0.9$	`1`	`0.3`
$0.9 \le u < 1$	`2`	`0.1`

因此 $u = 0.2$ 示意选 ID `0`，$u = 0.75$ 选 ID `1`，$u = 0.95$ 选 ID `2`。ID 一的例子展示了合法采样结果可以不是 argmax。这些数值解释分布，并不声称 PyTorch 照图实现，也不声称某个种子产生这些具体随机数。



图 34: 概率区域解释了为什么采样能选择最大项之外的候选项。

图 03.15-2——区域宽度等于候选概率。箭头标出三个区域中的三个假设抽样。这是独立的 `[3]` 概率例子，与两个候选项的温度计算分开。。

使用 `torch.multinomial(probabilities, num_samples=1, generator=generator)`。输入 `[V]` 时，它返回包含抽中下标的 `[1]` 整数张量。`.item()` 将该下标提取为 Python 整数。通用 API 也接受未归一化的非负权重，本作业提供归一化概率。即使默认 `replacement=False`，每次调用抽一个也不会禁止之后调用再次抽到同一 ID；该选项约束的是一次调用内部的多次抽取。Multinomial 文档。

设置一次种子，之后复用随机流

生成器保存伪随机状态。提供的设置创建它，并调用一次`.manual_seed(seed)`；之后每次采样使用持续前进的随机流。传入 `generator=generator` 指定这个流。不要在 `sample_token_id` 中重新设种子、创建替代生成器，或改变全局随机性。Generator 文档。

两个生成器具有相同初始状态、输入、调用顺序和相容运行环境时，可以复现一个流。持续使用同一个生成器，不表示每次结果都不同；每次重设种子则会重新开始随机流。不同库版本或后端之间不承诺完全相同的具体抽样序列。检查在当前运行环境中与参考操作比较，并单独观察多次抽样的频率，允许有限样本偏差。

实现计划：两个小阶段

所有核心语句使用四空格缩进。两个辅助函数都不需要循环，重复属于生成流程。保留提供的加载与检查程序。

1. **A1——缩放分数**。在 `temperature_probabilities` 中将 `logits` 除以 `temperature`，保存为 `scaled_logits`。形状仍为 `[T,V]`；温度 `0.5` 时例子变成 `[[6,2],[2,6]]`。使用新结果，保留原输入。
2. **A2——复用归一化**。调用 `softmax_probabilities(scaled_logits)`，保存为 `probabilities`。已加载的完成函数处理稳定逐行归一化，第一行约为 `[0.9820,0.0180]`。
3. **A3——返回张量**。返回 `probabilities`，保留图、dtype / device 和 `[T,V]` 形状。这个数学函数中不使用`.item()` 或 no-grad。先检查阶段 A，再继续。
4. **B1——抽一个候选项**。在 `sample_token_id` 中调用 `torch.multinomial`，传入 `probabilities`、`num_samples=1` 和 `generator=generator`，保存为 `sampled_ids`。形状 `[1]`，按概率选择，不用 argmax。
5. **B2——提取 ID**。用 `sampled_ids.item()` 得到 `next_token_id`，这是 Python 整数。它是下标，不是被选中的概率值。
6. **B3——返回整数**。返回 `next_token_id`。概率输入固定，提供的随机流前进。不要在函数内设置种子。

在已有环境中，从项目根目录依次运行：

```
python exercises/03_15_temperature_and_sampling.py --check temperature
python exercises/03_15_temperature_and_sampling.py --check sample
python exercises/03_15_temperature_and_sampling.py --check all
```

单独命令分别以 `Lesson 03.15 temperature checks passed.` 和 `Lesson 03.15 sample checks passed.` 结束。两个阶段都实现后，完整输出为：

```
PASS: temperature worked example, row-wise normalization, and unchanged greedy ordering
PASS: positive temperatures, extreme/tied scores, varied shapes/dtypes, and shift invariance
PASS: completed stable helper reused with connected analytic gradients and preserved
↪  inputs/buffers
PASS: Python ID return, zero-probability exclusion, merged IDs, and input/gradient/mode
↪  preservation
PASS: supplied random stream matches one categorical draw per call without global RNG changes
PASS: reproducible caller-seeded streams and many-draw frequencies consistent with probabilities
PASS: fixed-parameter logits -> temperature -> last row -> sampling -> growing-prefix pipeline
Lesson 03.15 checks passed.
```

连接与阅读问答

最后提供的检查使用人为选定的 `E=[[1,2],[3,1]]`、单位矩阵 W、零 `b`、提示 `[0,1]`、温度 `2`、六个新 ID，以及生成器种子 `137`。调用者将查表 / 投影 / 温度计算放在 no-grad 中，选择最后一行概率，采样一个 ID，再追加。结果匹配参考随机流，产生总共八个 ID，并保留参数。原贪心预测和生成循环保持原样；03.16 接起采样生成，再由 03.17 控制 EOS 停止、03.18 解码新增内容。

为什么不把概率除以温度? 那没有实现指数分数缩放，也不能单靠这一步保持概率和为一。温度在 softmax 前起作用。

采样能选到零概率 token 吗? 不能。较小的正概率可能被选中，零概率不会。大于 255 的合并 token ID 仍是词表下标。

随机选择就是均匀选择吗? 均匀抽样给各项相同机会，这里机会跟随提供的概率。较高温度让分布更平坦，但有限温度采样通常不等于均匀抽样。

这会改善模型知道的知识吗? 参数固定。选择策略改变如何使用一个分布；上下文结构、数据和训练决定模型行为的其他部分。

03.16 采样式自回归生成

现在，把生成循环中的贪心选择换成采样选择。序列递推还是熟悉的那个过程，但随机数流要在步骤之间持续使用。随着提示变长，张量的类型和设备也必须始终一致。

先走完下面的小例子，再对照 03_16_sampled_generation.py 动手。编号步骤会说明函数接口，并引导核心实现；初始化和检查驱动由配套文件提供。

准确输入与返回值

名称	类型 / 形状	含义
`embedding_table`，E	浮点张量 `[V,D]`	固定的 token 向量
`context_ids`，x	`torch.long` 张量 `[T]`	原始非空提示

名称	类型 / 形状	含义
`output_weights`，W	浮点张量 `[D,V]`	固定的词表投影
`output_bias`，b	浮点张量 `[V]`	固定的候选偏置
`num_new_tokens`，N	Python 整数 $N \geq 0$	恰好追加多少个新 ID
`temperature`，τ	正的有限 Python 浮点数	softmax 前的 logits 缩放量
`generator`	调用者提供的 `torch.Generator`	已设置种子的伪随机流
`generated_ids`	返回的 `torch.long` 张量 `[T+N]`	提示加采样续写

T 是提示长度，V 是词表大小，D 是向量维度。假定 ID 有效、形状 / dtype / device 与生成器支持情况相容，logits 与缩放后 logits 有限；输入校验不是学生任务。返回与提示 device 相同、存储独立的完整 ID 张量，包含原提示。保留原提示值，以及参数值 / 存储 / 可训练标记 / 已有梯度、调用者梯度模式和全局随机流。每生成一个新 ID，提供的生成器随着一次已完成采样函数调用向前推进。

$N = 0$ 时返回提示的独立副本，不调用投影、温度或采样函数，也不消耗生成器状态。本课使用正温度公式，不增加零温度分支、EOS 停止或上下文截断。调用者仍用对应分词器词表解码 ID。

在递推中加入采样

令 $s^{(k)}$ 为生成 k 个 ID 后的完整序列，满足 $s^{(0)} = x$ 和 $|s^{(k)}| = T + k$。每轮 $k = 0, \ldots, N-1$：

$$H^{(k)} = E[s^{(k)}], \qquad Z^{(k)} = H^{(k)}W + b$$

温度函数对每个位置分别归一化词表列：

$$P^{(k)}_{t,v} = \frac{\exp(Z^{(k)}_{t,v}/\tau)}{\sum_{j=0}^{V-1} \exp(Z^{(k)}_{t,j}/\tau)}, \qquad p^{(k)} = P^{(k)}[T + k - 1, :]$$

采样一个 ID，再把输出反馈到下一次输入：

$$v_k \sim \text{Categorical}(p^{(k)}), \qquad s^{(k+1)} = \text{concat}(s^{(k)}, [v_k])$$

返回 $s^{(N)}$，长度为 $T + N$。ID 序列与随机流状态变化；E, W, b 和温度保持固定。持续传入同一个生成器，不在每轮重设。

`compute_logits` 返回 `[T+k,V]`，`temperature_probabilities` 保留该形状；`probabilities[-1]` 将其降为 `[V]`；`sample_token_id` 返回 Python 整数。再用 `[1]` 整数张量扩展一维 ID 序列。每轮只选择一个 token，三个新 token 需要三个完整循环。



图 35: 查表、分数、温度、最后行选择、采样与追加组成一轮重复推理。

图 03.16-1——上行向右读，再沿下行向左读。左边向上箭头进入下一轮，此时下标为 $k+1$，长度就是上一轮的 $T+k+1$。只对最后一个分布采样，橙色标出 ID 选择，整个过程参数值固定。。

当前查表加输出投影模型的下一个分布仍只使用最后输入 ID。传入增长的完整前缀建立接口，依赖上下文的注意力留到后续。随机输出本身不会增加上下文理解或训练出新知识。

使用假设选择的完整例子

继续使用前面章节人为选定、便于手算的模型：

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}, \quad W = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = [0, 0], \quad x = [0, 1], \quad T = 2, \quad \tau = 2, \quad N = 3$$

第一次前向得到 `selected_vectors=[[1,2],[3,1]]`，因为 W 为单位矩阵、`b` 为零，logits 相同。温度缩放得到 `[[0.5,1],[1.5,0.5]]`。最后一行减去 `1.5`，得到 `[0,-1]`；指数 $[1, e^{-1}]$ 归一化为：

$$p^{(0)} \approx [0.7310585786, 0.2689414214]$$

用单位区间的示意随机数 $u = 0.2$，选择 ID `0` 并追加，得到 `[0,1,0]`。下一轮最后 ID 是零，该行分数变为 `[1,2]`；缩放并稳定减最大值后为 `[-0.5,0]`，指数为 $[e^{-0.5}, 1]$：

$$p^{(1)} \approx [0.3775406688, 0.6224593312]$$

示意 $u = 0.3$ 小于第一段累计边界 `0.3775`，所以再次选择 ID `0`，尽管 ID `1` 概率更大。序列变成 `[0,1,0,0]`。最后 ID 相同，下次分布不变，示意 $u = 0.8$ 则选 ID `1`。

调用	当前序列	最后一行概率，约为	示意 u	采样 ID	延长后序列
1	`[0,1]`	`[0.7311,0.2689]`	0.2	0	`[0,1,0]`
2	`[0,1,0]`	`[0.3775,0.6225]`	0.3	0	`[0,1,0,0]`
3	`[0,1,0,0]`	`[0.3775,0.6225]`	0.8	1	`[0,1,0,0,1]`

对这些假设选择，返回 `tensor([0,1,0,0,1])`，形状 `[5]`。它们解释递推与合法的非贪心选择，不是承诺的 PyTorch 种子抽样记录，也不代表内部算法。真实采样器使用调用者的生成器；提供的检查单独把真实抽样和最终生成器状态与同运行环境参考比较。



图 36: 三次假设采样选择延长了序列，第二次选择较小概率的 ID。

图 03.16-2——每行最右边序列成为下一行输入。橙色第二次选择合法，因为 ID 零有正概率。它改变下一次输入，从而改变下一次使用的分数。本模型的贪心路径会返回 `[0,1,0,1,0]`，两条路径第三次调用的输入不同。。

完整 no-grad 范围与嵌套缩进

03.15 的数学温度函数在正常使用时保留自动求导。这里的生成调用者把整个查表 / 投影 / 温度计算放在 `torch.no_grad()` 下。它不会永久改变参数标记、清除梯度或更新权重。上下文结束后恢复调用者之前的梯度模式。No-grad 文档。

有两层嵌套：no-grad 上下文里包含循环，循环里包含每轮操作。每层增加四个空格：

缩进	位置	语句
四空格	函数体	复制提示、进入 no-grad、最终返回
八空格	no-grad 内	`for step in range(num_new_tokens):`
十二空格	上下文与循环内	查表、分数、概率、最后行、采样、创建张量、追加

`with` 的冒号开启临时梯度上下文，`for` 的冒号开启重复执行的循环体。四空格处、两个块之后返回。返回放在循环内会在第一个 token 后结束；只在最后分离结果、前向仍保持跟踪，则依然会构建多余的中间图。

十个实现步骤

完成 03.15 并看完公式、完整过程后再做。只替换 `generate_sampled_ids` 的核心占位，保留设置、检查与此前实现。

1. **复制提示**。四空格：用 `context_ids.clone()` 初始化 `generated_ids`。本例形状 `[2]`、值 `[0,1]`，也处理零预算结果。
2. **进入推理范围**。四空格：写 `with torch.no_grad():`，所有循环都放在此上下文中。
3. **计数新生成的 ID**。八空格：遍历 `range(num_new_tokens)`。步骤 4–9 使用十二空格，位于两个块之内。三个新 token 的计数依次为 `0,1,2`。
4. **查出当前序列向量**。十二空格：用 `embedding_table[generated_ids]` 得到 `selected_vectors`。本例形状依次为 `[2,2]`、`[3,2]`、`[4,2]`。
5. **计算分数**。十二空格：调用 `compute_logits(selected_vectors, output_weights, output_bias)`，保存为 `logits`。形状 `[T+k,V]`，第一次最后一行是 `[3,1]`。
6. **应用提供的温度**。十二空格：调用 `temperature_probabilities(logits, temperature)`，保存为 `probabilities`。复用完成函数，第一次最后一行约为 `[0.7311,0.2689]`。
7. **选择下一个分布**。十二空格：将 `probabilities[-1]` 保存为 `next_probabilities`，形状 `[V]`。
8. **采样一个 ID**。十二空格：调用 `sample_token_id(next_probabilities, generator)`，保存为 `next_token_id`。每次传入相同生成器，不重设种子或替换它。
9. **包成张量并追加**。十二空格：用 `torch.tensor([next_token_id], dtype=generated_ids.dtype, device=generated_ids.device)` 创建 `next_id_tensor`。再用 `torch.cat((generated_ids, next_id_tensor), dim=0)` 拼接，把新张量重新赋给 `generated_ids`。第一次延长后形状 `[3]`。

10. **退出两个块后返回。**四空格：返回 `generated_ids`，形状 `[T+N]`。示意选择得到 `[0,1,0,0,1]`，零预算得到独立的 `[0,1]`，没有辅助函数调用或随机抽取。

生成器由调用者提供且已设置种子，相邻抽样可以重复。用相同生成器状态和返回序列继续生成，在初始状态、输入、策略和运行环境相容时，应与一次更长调用一致。每轮重新设置种子会重启随机流。Generator 文档。

完成本次公式 / 例子讲解并实现后，从项目根目录运行：

```
python exercises/03_16_sampled_generation.py
```

实现后的预期输出：

```
PASS: worked recurrence with scripted valid choices, including a non-greedy selection
PASS: positive temperatures, exact budgets, varied shapes/prompts, and reference random streams
PASS: completed helpers reused once per token in order under full no-grad with growing prefixes
PASS: fixed parameters, stored gradients, original prompts, global RNG, and caller-mode
↪  preservation
PASS: zero budget returns an independent prompt without forward calls or random-state consumption
PASS: same-state replay and continued calls agree with one longer call while outputs stay
↪  independent
PASS: single-candidate generation and merged IDs decoded through the matching vocabulary
Lesson 03.16 checks passed.
```

阅读问答

为什么不调用贪心预测函数？它的选择规则是 argmax。这个外层需要分数与温度函数，再接采样函数；保留先前的贪心路径。

一次采样函数调用会返回所有未来 token 吗？它只选择一个 ID。生成循环恰好调用 N 次，每次增长一次前缀。

调用者的种子会指定上面的假设 u 值吗？不会，那些数字用于解释合法选择。真实抽样记录取决于生成器状态、输入、调用顺序和运行环境；检查采用相容参考，不承诺跨版本固定列表。

怎样把结果显示成文字？对积累 ID 使用对应字节词表与 02.06 解码器。提供的示意合并词表将 ID `256` 映射为 `b"ab"`，ID `[97,256,256]` 解码成 `aabab`。token 可以跨多个字节，token 预算也可能停在 UTF-8 字符内部，严格解码行为保持原样。

全部七类提供的检查通过。九个已审查变体被拒绝：原提示不增长、前向保持跟踪、贪心选择、忽略温度、重设随机流、零预算共享存储、提前返回、选择错误行，以及限制 ID 为字节范围。独立 NumPy 断言检查示意过程，两种语言插图均已视觉检查。当时的准备没有确立学生完成或独立展示理解。

这些是人为选定的算术与框架验证流程，不是训练实验。后续课程 03.17 学习 EOS 与最大新 token 上限，之后学习依赖上下文的注意力，以及正式数据与训练工作。

03.17 结束标记与生成停止

生成循环还要回答一个实际问题：什么时候结束？新 token 的预算限制最多做多少工作，新生成的 EOS 则可能让它提前停下。本节把这两种条件写清楚，并保留那个说明停止原因的标记。

先走完下面的小例子，再对照 03_17_generation_stopping.py 动手。编号步骤会说明函数接口，并引导核心实现；初始化和检查驱动由配套文件提供。

输入、输出与本课约定

准确名称	类型 / 形状	含义
`embedding_table`	浮点张量 `[V,D]`	固定的 token 向量
`context_ids`	`torch.long` 张量 `[T]`	原始非空提示
`output_weights`	浮点张量 `[D,V]`	固定的词表投影
`output_bias`	浮点张量 `[V]`	固定的候选偏置
`max_new_tokens`	Python 整数 $M \geq 0$	最多追加多少个新 ID
`temperature`	正的有限 Python 浮点数	传给 03.16 的采样温度
`generator`	调用者提供的 `torch.Generator`	持续使用的随机流
`eos_token_id`	`[0,V)` 中 Python 整数，或 `None`	配置的停止标记，或关闭此停止规则

假定 ID 有效、形状 / dtype / device / 生成器相容，分数与缩放后分数有限。不要求练习实现输入校验。返回 `(generated_ids, stop_reason)`：

- `generated_ids`：存储独立的 `torch.long` 张量 `[T+L]`，包含原提示和生成出的 EOS，其中 $0 \leq L \leq M$。
- `stop_reason`：新生成的 EOS 结束循环时为 Python 字符串`"eos"`，否则最大预算耗尽时为`"length"`。

保留原提示值、参数值 / 存储 / 可训练标记 / 已有梯度、调用者梯度模式和全局随机性。每次单 token 函数调用持续传入同一个生成器。EOS 追加后立即停止，不再多抽一次。零预算返回独立提示副本与`"length"`，辅助函数调用为零，生成器状态不变。

只有**新生成的** ID 触发本次请求的 EOS 停止。原提示中的 EOS，包括最后一个 ID，本身不结束这次新续写。这个明确约定把提示解释与新输出的停止分开。如果 EOS 恰好出现在最后允许的一次抽样，原因仍为`"eos"`，即使同时用尽长度预算。

实际长度受两个停止事件限制

令 $v_0, v_1, \ldots$ 表示按同一个持续策略原本会采样的新 ID，e 为配置的 EOS。定义第一个新 EOS 的位置，从一开始计数：

$$K = \inf\{k+1 \mid k \geq 0,\ v_k = e\}$$

EOS 关闭（`None`）或没有新 EOS 时，取 $K = \infty$。给定最大预算 M：

$$L = \min(M, K), \qquad |\text{generated_ids}| = T + L$$

停止原因是：

$$r = \begin{cases} \text{eos}, & K \le M \\ \text{length}, & K > M \end{cases}$$

这里 T 是原提示长度，M 是最多生成的新 token 数，L 是实际生成数量；如果 EOS 结束输出，它也计入 L。上限不计已有提示 token。零预算不抽任何新 ID，所以 $L = 0$，原因是`"length"`。

递推仍然先追加，再判断：

$$s^{(k+1)} = \text{concat}(s^{(k)}, [v_k])$$

这样保留返回 ID 中被选出的 EOS，使停止事件可检查。显示文字时，再由调用者单独处理控制标记。

EOS ID 表示什么

EOS 是特殊控制 token，含义由分词器 / 模型协议定义，没有通用数字 ID，也不是 UTF-8 的结束字节。下面的小例子定义 `0 -> a`、`1 -> b`、`2 -> EOS`；这与原始字节词表中 ID `2` 表示字节值 `2` 不同。

对已有连续词表 $0, \dots, V_{\text{old}} - 1$，一种扩展方式是保留此前未占用的 ID V_{old}，将候选数增为 $V_{\text{old}} + 1$。Embedding 增加一行，输出头增加一列和一个偏置项，训练例子需要教会模型在目标序列边界之后输出 EOS。不能覆盖已存在的合并 token ID，也不能认为加入停止条件就教会了模型何时结束。

现有教学 BPE 字节字典还没有完整的特殊 token 序列化 / 分段策略。本作业明确提供示意 EOS 配置，通用分词器整合留到后续。解码器继续严格解码，由调用者先处理特殊标记，再提供普通 token 字节映射。

完整的小例子

使用人为选定的三候选模型，词表版本为 `illustrative-ab-eos-v1`：

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad W = \begin{bmatrix} 0 & 1000 & 0 \\ 0 & 0 & 1000 \end{bmatrix}, \quad b = [0, 0, 0], \quad x = [0], \quad M = 5, \quad \tau = 1, \quad e = 2$$

输入 ID 零查出向量 `[1,0]`。分数是 `[0,1000,0]`，稳定减最大值后得到 `[-1000,0,-1000]`。提供的 `float64` 计算中，极小指数下溢成零，概率为 `[0,1,0]`，第一次抽取 ID `1`。

输入 ID 一查出向量 `[0,1]`。分数为 `[0,0,1000]`，平移后为 `[-1000,-1000,0]`，计算概率为 `[0,0,1]`，选择 EOS ID 2。这些计算得到的精确独热行强制出一条测试路径；数学上的极小指数仍为正数。参数不是声称训练得到的结果。

辅助函数调用	调用前提示	请求新 ID 数	新追加 ID	完整序列	操作
1	`[0]`	1	1	`[0,1]`	新 ID 不是 EOS，继续
2	`[0,1]`	1	2	`[0,1,2]`	设置原因"eos"，然后 break
3–5	—	—	—	—	不调用

返回 `(tensor([0,1,2]), "eos")`。这里 $T = 1$、$K = 2$、$L = \min(5, 2) = 2$，完整长度为 3，包含 EOS ID。调用者分离最终标记后，普通显示 ID `[0,1]` 通过 `{0:b"a",1:b"b"}` 解码为 `ab`。

图 37: 预算允许五个新 ID，但只生成两个，且 EOS 保留在结果中。

图 **03.17-1——数真正生成的方框，不数最大槽位。**橙色是新追加 EOS，灰色槽位为未使用预算，不消耗函数调用或随机性。原提示还贡献一个返回 ID。。

相同强制路径的设置	实际结果	原因
`max_new_tokens=0`	`[0]`，没有抽样	`"length"`
`max_new_tokens=1`	`[0,1]`	`"length"`
`max_new_tokens=2`	`[0,1,2]`	`"eos"`，即使这是最后允许的一次

相同强制路径的设置	实际结果	原因
`max_new_tokens=5`	`[0,1,2]`	`"eos"`，在预算耗尽前

`eos_token_id=None` 时关闭 EOS 停止，会使用完整预算。如果配置的标记始终没有新采样出来，也由长度上限结束。禁用 EOS 后，后续序列未必无限沿用前两个强制步骤，之后的抽样仍跟随模型分布。

实现前先讲新控制流语法

`None` 在这个函数的约定中表示 EOS 停止关闭。`eos_token_id is not None` 检查是否配置了 ID。不能替换成真假值判断：整数 EOS ID `0` 有效，但 `bool(0)` 是假。

`next_token_id == eos_token_id` 比较值，`=` 则用于赋值。`and` 要求两个条件都真，左边为假时会短路、不执行右边。`if condition:` 只在条件为真时执行缩进的代码块。停止条件就是：配置存在且新采样 ID 等于该 EOS。

`break` 立即退出最近的一层循环。随后继续执行循环后面的语句，最终返回放在那里；`break` 本身不会从函数返回。Python break 参考。



图 38: 预算控制循环是否进入，新追加 EOS 决定是否提前退出。

图 **03.17-2——预算和 EOS 控制不同位置。** `for` 已经管理最大次数，此图是概念图，不要求另外实现 while 循环。先生成并追加一个 ID，再检查新 EOS。成立则设置`"eos"` 并 break，否则若预算剩余，就进行下一轮。。

八个实现步骤

所有前向与采样仍由 `generate_sampled_ids` 处理。外层只做整数与控制操作，不需要单独更新参数、反向传播或清除梯度。复用辅助函数的 no-grad 范围即可，不必新增外层上下文。

1. **复制提示。**四空格：用 `context_ids.clone()` 初始化 `generated_ids`。本例 `[0]`，形状 `[1]`，也定义独立的零预算返回。
2. **初始化默认原因。**四空格：将 `stop_reason` 设置为`"length"`。只有检测到 EOS 事件才替换它。
3. **在最大预算内循环。**四空格：写 `for step in range(max_new_tokens):`，循环体用八空格。`range(5)` 允许五轮，而 `break` 可以在两轮之后提前结束。
4. **生成一个新 ID。**八空格：按顺序传入 `embedding_table`、`generated_ids`、`output_weights`、`output_bias`、字面量 `1`、`temperature`、`generator`，调用 `generate_sampled_ids`。把完整返回张量重新保存为 `generated_ids`，第一次得到 `[0,1]`。字面量 `1` 是每次调用的新 token 数。
5. **取新追加 ID。**八空格：将 `generated_ids[-1].item()` 保存为 `next_token_id`。先为 `1`，再为 `2`，是 Python 整数。
6. **判断停止条件。**八空格：写 `if`，用 `and` 连接 `eos_token_id is not None` 与 `next_token_id == eos_token_id`。冒号开启十二空格缩进的代码块。
7. **记录 EOS 并退出循环。**十二空格：将 `stop_reason` 设为`"eos"`，随后同样十二空格处写 `break`。EOS 已经追加，不再调用生成函数。
8. **循环后返回。**退回四空格：返回 `generated_ids, stop_reason`。本例为 `(tensor([0,1,2]), "eos")`，零预算则返回复制的提示与`"length"`。

先完成并检查 03.16。下一次讲解使用此处准确的文件名、函数名和参数名，保留提供的设置与检查。从项目根目录运行：

```
python exercises/03_17_generation_stopping.py
```

实现后的预期输出：

```
PASS: worked EOS path, appended stop marker, two new IDs, and eos reason
PASS: zero/short/full budgets, disabled or absent EOS, and eos priority on the final allowed draw
PASS: completed generation helper reused for one new ID per growing-prefix call with no call
 ↪  after EOS
PASS: stochastic EOS-or-budget stopping matches a same-runtime reference and generator state
PASS: EOS ID zero is valid and only newly generated IDs trigger stopping
PASS: fresh returns, fixed parameters/gradients, caller/global RNG preservation, and zero-budget
 ↪  independence
PASS: caller separates the illustrative EOS control marker before matching-vocabulary byte
 ↪  decoding
Lesson 03.17 checks passed.
```

阅读问答

为什么在返回 ID 中保留 EOS? 它记录了哪个采样事件结束请求。调用者可以显示时移除特殊标记，同时保留原 ID 与原因用于检查。

最大预算能保证 UTF-8 字符完整吗? 不能，上限计数 token，普通 token 字节仍需要积累后严格解码。显示处理与安全的字节流式输出，继续与这两个停止规则分开。

为什么不先生成全部 M 个，再从第一个 EOS 截断? 那会在停止事件之后多消耗推理和随机抽样。本作业即时停止，保留实际 L 次抽样后的随机流位置。

添加 if 就能教会模型 EOS 吗? 不能，停止外层响应配置 ID。模型需要合适训练目标与对应特殊 token 协议，才能学会什么时候应该给该 ID 高概率。

这是人为选定的算术 / 控制例子，不是训练实验。停止条件、特殊 token 整合、上下文注意力与正式数据 / 训练，是学习路径中不同的部分。

03.18 把新生成的内容解码成文字

生成结果既包含提示，也包含后续内容，末尾还可能带着控制 token。要只显示新文字，必须先选对 ID，再解释它们对应的字节。这个小小的适配函数里，token 数量、字节边界和文字边界各管一件事。

先走完下面的小例子，再对照 03_18_decode_continuation.py 动手。编号步骤会说明函数接口，并引导核心实现；初始化和检查驱动由配套文件提供。

准确的输入与返回值

名称	类型	含义
`generated_ids`，g	一维 `torch.long` 张量 `[T+L]`	生成返回的完整 ID，包含提示
`prompt_length`，T	Python 整数，$0 \le T \le \lvert g \rvert$	提示的 **token 数**，不是字节数或字符数
`vocab`	`dict[int, bytes]`	配套的普通 token ID 到原字节内容的映射
`eos_token_id`，e	Python 整数或 `None`	独立的 EOS 控制 ID；`None` 表示不移除标记
返回的 `text`	Python `str`	新生成的普通 token 文字，不含提示和末尾 EOS

假设张量形状与提示长度有效。配置的 EOS 与 `vocab` 中的普通键分开。按照 03.17 的输出协议，新生成的 EOS 只会出现在末尾。本课只移除一个末尾标记，不扫描任意控制 ID，也不悄悄丢弃未知 ID。标记 ID、字节词表必须来自同一套约定的分词器与模型协议。

保持 `generated_ids`、`vocab`、调用方梯度模式和随机流不变。没有普通新增内容时返回`""`。未知普通 ID 经解码器查表抛出 `KeyError`；无效或不完整的 UTF-8 抛出 `UnicodeDecodeError`。这些错误继续显式暴露，是作业约定的一部分。

选择 ID，再解释它们的字节

设 g 包含 T 个提示 token 和 L 个新 ID，新增尾部是：

$$c = g[T:], \qquad |c| = L$$

只有当 $L > 0$、配置了 EOS、且 $c_{L-1} = e$ 时，令 $\delta = 1$；否则 $\delta = 0$。只去掉这个末尾控制标记：

$$q = \begin{cases} c[:-1] & \delta = 1 \\ c & \delta = 0 \end{cases}, \qquad m = |q| = L - \delta$$

对剩下的普通 ID，按顺序查表并拼接字节：

$$B = \text{concat}_{i=0}^{m-1} \text{vocab}[q_i], \qquad \text{text} = \text{UTF8Decode}_{\text{strict}}(B)$$

如果 $m = 0$，空拼接结果是 `b""`，解码后就是`""`。现有的 `decode_bpe` 已经完成最后两个操作。`decode_continuation` 在调用它之前，负责选择 token 与分开控制标记。

这条路径不是直接用 `bytes(ids)` 转换 ID。合并 ID 256 可以代表多个字节，它本身不能作为一个原始字节。EOS 表示控制事件，不是普通字节内容。token 数、字节数都不能直接决定解码后的字符数。



图 39: 按提示长度选新增 ID、移除末尾 EOS、查字节词表，再拼接解码。

图 **03.18-1——从完整 ID 向下读**。灰色提示被排除，橙色标出 EOS，青色保留普通字节内容。中文的两个部分字节块只有拼接后才有效。本例三个普通 token 得到五个字节、三个 Unicode 码点。。

完整小例子

使用手工构造的 `fixture-bpe-utf8-v1`，供计算与解码练习，不声称来自一次训练。全部基础 ID `0..255` 映射到 `bytes([id])`。新增的普通词表项与独立控制 ID 如下：

```
vocab[256] = b"ab"
vocab[257] = bytes([228,189])
eos_token_id = 258
generated_ids = tensor([97,256,257,160,258])
prompt_length = 1
```

提示只有一个 token：ID 97，普通内容是 `b"a"`。首先，`.tolist()` 得到 `[97,256,257,160,258]`；从索引一开始切片得到 `[256,257,160,258]`。列表非空、配置了 EOS、最后一个 ID 是 258，所以移除这一个元素，得到 `[256,257,160]`。

普通 ID	`vocab` 字节内容	拼接之前的含义
`256`	`b"ab"`，字节值 `[97,98]`	两个 ASCII 字母
`257`	`bytes([228,189])`	“你”的前两个字节，单独不完整
`160`	`bytes([160])`	“你”的最后一个字节，单独无效

拼接这些块得到字节值 `[97,98,228,189,160]`，严格 UTF-8 解码得到`"ab 你"`。返回值不包含提示的`"a"`；如果连提示一起显示，则会是`"aab 你"`。中文的两个字节块不能各自单独解码。

这里三个普通 token、五个字节、三个 Unicode 码点是不同的计数。更一般地，视觉上的一个字符可能包含多个码点，因此 Python 字符串长度不是通用的可见符号计数。

一套具体的特殊 token 协议

本例有 258 个普通 ID，即 `0..257`。把尚未占用的 258 留给 EOS，模型候选数就变为 $V = 259$。整合后的模型需要 `[259,D]` 的 Embedding、`[D,259]` 的输出权重、`[259]` 的偏置，普通字节词表则不包含 EOS。添加候选项不会自动训练其含义，仍然需要合适的序列结束训练目标。

不要覆盖已学到的合并 ID，也不要认为每个模型的 EOS 都是 258。超过 255 的普通合并 ID 仍然是普通 token。本适配函数使用明确提供的映射，不修改现有 BPE 训练规则或 JSON 格式。特殊 token 元数据的持久化和实际训练整合仍留到后续。

调用方可以保留 `generated_ids` 和 `stop_reason`，另外以 `prompt.numel()` 作为 `prompt_length` 请求显示文字。停止原因说明生成为什么结束，不代表返回字节一定是有效文字。

生成停止与 UTF-8 有效性是两回事

最大预算计算的是 token 数。它可能在字节 `[228,189]` 后结束，缺少“你”的最后一个字节 160。即使这两个字节之后生成 EOS，也不能补齐它们。移除 EOS 后，严格解码依然抛出 `UnicodeDecodeError`。已经完整但无效的字节序列，例如 `[255]`，同样失败。这里沿用 02.06 的严格策略。Python `bytes.decode` 文档。

还有一种 **提示边界** 情况：完整普通 ID `[228,189,160]` 能解码成“你”；如果 `prompt_length=1`，新增尾部只有 `[189,160]`，它从字符内部开始，无法独立解码。如果 `prompt_length=0`，同一完整输入就能成功解码。

图 40: 完整字节序列可以成功解码，但选出的新增部分从字符内部开始。

图 **03.18-2**——比较两个字节流。左侧保留三个字节；右侧排除了提示字节 228，尾部就不是能独立解码的 UTF-8。本适配函数明确报告错误。显示合并后的完整文字、跨边界保留增量解码器状态、使用替换字符，都是另外的显示策略；本课不实现它们。。

写代码前先认识语法

`.tolist()` 把整数张量转换成 Python 列表。`all_ids[prompt_length:]` 从该 token 索引选到末尾；`continuation_ids[:-1]` 排除最后一个元素。这两种列表切片都产生新列表。`len(continuation_ids)>0` 在访问 `[-1]` 前先确认有元素。

`and` 从左到右求值，遇到假条件就停止。因此，非空检查要放在最后 ID 的查找之前。`eos_token_id is not None` 判断是否配置 EOS；直接判断这个数的真假，会错误地禁用有效 ID 0。`==` 比较值，`=` 做赋值。`if` 以冒号结尾，内部语句再多缩进一级。Python 序列与布尔运算。

五步引导实现

完成 03.17，并看完本课公式与完整例子后，只写 `decode_continuation` 中标记的学生区域。提供的解码器负责字节操作，复用即可。

1. **转换完整 ID**。四个空格：调用 `generated_ids.tolist()`，保存为 `all_ids`。本例 `[97,256,257,160,258]`，原张量保持不变。
2. **选择新 ID**。四个空格：把 `all_ids[prompt_length:]` 保存为 `continuation_ids`。本例 `[256,257,160,258]`。按提示 token 数切片，不按文字长度切片。
3. **安全检查末尾标记**。四个空格：写一个 `if`，用 `and` 连接三个检查：列表非空、配置了 EOS、最后一个 ID 等于 `eos_token_id`。先检查非空再取 `[-1]`，明确判断是否配置，不判断 EOS 数字的真假。
4. **移除这一个标记**。`if` 内八个空格：用 `[:-1]` 切片替换 `continuation_ids`。本例得到 `[256,257,160]`。不要丢弃所有未知 ID，也不要改变完整张量。
5. **复用解码器并返回**。`if` 后恢复四个空格：调用 `decode_bpe(continuation_ids, vocab)` 并返回它的 `str`。本例是`"ab 你"`，空列表返回`""`。不要捕获作业要求的错误，也不要重新实现拼接与解码。

边界情况	应有结果
只有提示，或第一个新 ID 就是 EOS	`""`
长度停止，普通新增字节完整	解码所有普通新增 ID
`eos_token_id=None`	不移除任何 ID，把尾部按普通数据解码
配置 EOS ID `0`，普通词表不含它	新尾部末尾出现它时移除
未知普通 ID，或意外出现在中间的控制标记	查表抛出 `KeyError`
新字节无效 / 不完整，包括切在字符内部的提示边界	`UnicodeDecodeError`

完成核心实现及前置作业后，从项目根目录运行：

```
python exercises/03_18_decode_continuation.py
```

提供的程序应输出：

```
PASS: prompt exclusion, trailing EOS removal, merged IDs, and cross-token UTF-8
PASS: empty output, immediate EOS, length stopping, zero prompt, and ordered repeats
PASS: explicit EOS ID zero, disabled removal, prompt control IDs, and unhidden interior markers
PASS: completed decoder reused with a Python list, preserved inputs/mode/RNG, and strided IDs
PASS: unknown IDs and incomplete/invalid UTF-8 propagate required decoder errors
PASS: valid full text can have an invalid independently decoded continuation at a byte boundary
PASS: EOS and length returns from generation both display only the matching-vocabulary
 ↪  continuation
Lesson 03.18 checks passed.
```

阅读问题

为什么不解码全部内容后再删除提示字符串？ token 数指定准确的 ID 边界。按重复的文字片段删除可能删错位置，提示单独解码也可能因为结束在字符内部而失败。本课采用只显示新增部分的策略，先选择 ID。

为什么不在普通词表中把 EOS 映射为 `b""`？这样会悄悄改变普通 token 映射，也失去明确的控制区别。本协议把控制 ID 分开，显示适配函数只移除允许的最后一个标记。

成功遇到 EOS 就一定能读出答案吗？它只确定一个停止事件。字节有效性、上下文建模与答案质量分别是不同的性质。

03.19 回到训练数据：构造多行输入窗口与错位的下一个 token 目标。完整章节、插图与引导作业已准备好。

03.19 批量下一个词元训练窗口

现在回到训练，继续使用第一章的错位窗口。这次由多个起点各取一行，再把这些行叠起来形成一批。批次维度由此出现，但每个位置的任务没变：预测原序列中紧随其后的 token。

先走完下面的小例子，再对照 03_19_next_token_batch.py 动手。编号步骤会说明函数接口，并引导核心实现；初始化和检查驱动由配套文件提供。

准确输入与返回值

准确名称	类型 / 形状	含义
`token_ids`，s	一维 `torch.long` 张量 `[N]`	已经编码的源 token 流
`start_positions`，i	非空 `list[int]`，长度 B	每行一个源起点，顺序由调用者指定
`context_length`，T	正 Python 整数	每行输入位置数，也等于每行目标位置数
`input_ids`，X	返回 `torch.long` 张量 `[B,T]`	输入窗口
`target_ids`，Y	返回 `torch.long` 张量 `[B,T]`	对应的下一个 token 正确答案

N 数源 token，B 数样本条数，T 数每条样本的位置。V 是词表大小，与这三个量分别不同。输出保持源张量的设备。保持源数据、起点列表、调用方梯度模式和随机流不变。返回两个新张量，与源数据、彼此以及后续调用分别独立。

假设输入有效：$B \geq 1$、$T \geq 1$，且每个起点满足 $0 \leq i_b$ 与 $i_b + T < N$，不布置参数验证。允许重复、重叠或不按大小排序的起点，并保留提供的顺序。ID 可以超过 255。本课不处理空批次、padding、打乱、文档边界策略或新的特殊 token 映射。

每个输入位置对应一个下一个 token 答案

对于批次行 $b = 0, \ldots, B-1$、位置 $t = 0, \ldots, T-1$：

$$X_{b,t} = s_{i_b+t}, \qquad Y_{b,t} = s_{i_b+t+1}$$

输入和目标每行都有 T 个 ID。由于最后一个输入也需要下一个 token 的答案，两行合起来需要源序列中连续的 $T+1$ 个 ID：

$$X_b = s[i_b : i_b + T], \qquad Y_b = s[i_b + 1 : i_b + T + 1]$$

需要的最后一个源索引为 $i_b + T$，它必须小于 N。最大有效起点是 $N - T - 1$。切片的结束位置不包含在结果中：`s[0:3]` 包含索引 `0,1,2`，不包含索引 3。

把 B 行沿新的 batch 维度堆起来：

$$X = \text{stack}(X_0, \ldots, X_{B-1}), \qquad Y = \text{stack}(Y_0, \ldots, Y_{B-1}), \qquad \text{shape}(X) = \text{shape}(Y) = [B, T]$$

这个固定长度、没有损失屏蔽的批次包含 BT 个监督位置。这是在数目标比较次数，不代表已经提升模型质量，也不是测得的训练吞吐量。



图 41: 两段源窗口组成输入与目标行，目标在源序列中后移一位。

图 03.19-1——每个向下箭头都是一组预测与答案。上方源序列标出真实 token 索引，下方每行输入有三个 ID，目标也有三个。最后一个目标来自额外的第四个源 token。两条样本组成 `[2,3]` 张量。。

完整小例子

使用示意字节 token 流 `toy-ascii-stream-v1`，即"abcdefg" 的 UTF-8 字节：

```
token_ids = tensor([97,98,99,100,101,102,103])
start_positions = [0,3]
context_length = 3
N = 7, B = 2, T = 3
```

循环之前，`input_rows=[]`、`target_rows=[]`。第一个提供的起点是 `start=0`，输入取索引 `0:3`，目标取索引 `1:4`：

```
x_row = [97,98,99]   # abc
y_row = [98,99,100]  # bcd
```

分别将这两个张量追加到两个列表；每个列表现在包含一个 `[3]` 张量。下一个起点是 `start=3`，输入取 `3:6`，目标取 `4:7`：

```
x_row = [100,101,102]  # def
y_row = [101,102,103]  # efg
```

追加之后，每个列表都有两个 `[3]` 张量。分别沿维度零 stack，得到：

两组源片段分别是 `abcd` 与 `defg`，共享 d：它是第一条样本的最后答案，也是第二条样本的第一个输入。因此，本例两个四-token 片段只需要七个不同的源位置，有效窗口允许重叠。

$$X = \begin{bmatrix} 97 & 98 & 99 \\ 100 & 101 & 102 \end{bmatrix}, \qquad Y = \begin{bmatrix} 98 & 99 & 100 \\ 101 & 102 & 103 \end{bmatrix}$$

返回 `(input_ids, target_ids)`，它们的形状分别为 `[2,3]`。例如 `input_ids[0,1]` 是 98（`b`），对应答案 `target_ids[0,1]` 为 99（`c`）。第一行最后输入 `c` 预测 d，而 d 位于该行输入窗口之外。

行	输入	目标	三组对齐比较
0	abc	bcd	a→b、b→c、c→d
1	def	efg	d→e、e→f、f→g

箭头表示输入与目标的位置对应关系。后续上下文模型还能使用该位置之前的可见 token，箭头不要求它只能使用一个 ID。此前的查表加输出投影基线确实只使用当前 ID，本次不改变这个模型。

为什么目标错位，为什么训练能使用多个位置

把输入原样复制为目标，会让模型学习预测当前 ID；下一个 token 建模则把实际观察到的下一个 ID 分配给每个位置，所以最后输入位置依然有目标。如果全行只重复最后一个目标，就丢掉了其他位置原本要做的比较。

对于后续的因果上下文模型，位置 t 应使用的分布是：

$$p_\theta(Y_{b,t} \mid X_{b,0}, \ldots, X_{b,t})$$

训练时使用真实观察到的前面 token 作为输入，通常称为 teacher forcing。已知输入行使多个位置的预测可以一起计算，因果可见范围则阻止未来位置影响此前的预测。目标张量用于算损失，不作为模型前向输入。

在输入行 `abc` 中，预测 `b` 的位置能看 `a`；预测 `c` 的位置能看 `ab`；预测 d 的位置能看 `abc`。虽然输入行保存了 `b` 和 `c`，第一个预测也不能看它们。仅仅构造错位目标不会自动实现这个限制；因果注意力与 mask 留到后续。

图 42: 随着位置向后移动，可见前缀增长；未来输入单元格仍被屏蔽。

图 03.19-2——青色表示概念上因果模型允许使用的输入。灰色是应屏蔽的未来位置，橙色标出真实下一个 ID。窗口构造函数只提供数据，不实现 mask，也不会让此前的模型自动获得上下文能力。自由生成时未知未来 ID，依然需要按顺序逐个选择。。

后续固定长度批量训练的平均 token 损失可以写为：

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{BT} \sum_{b=0}^{B-1} \sum_{t=0}^{T-1} \log p_\theta(Y_{b,t} \mid X_{b,0:t})$$

这里的 $X_{b,0:t}$ 是数学上包含位置 t 的前缀；对应 Python 切片是 `input_ids[b, :t+1]`。批次构造函数不计算这些概率或损失。加入 padding mask 或加权损失时，归一化协议也要另行确定。

新语法与存储

`[]` 建立 Python 列表。`input_rows.append(x_row)` 添加一个张量，保留它作为一行的结构。`for start in start_positions:` 按调用者提供的顺序访问起点，包括重复起点。循环内部八个空格，设置和最终返回四个空格。假设输入有效，本课不需要新的条件或错误处理。

张量切片可以与源共享存储，因此不要原地修改收集的行视图。`torch.stack(rows, dim=0)` 为同形状张量添加新维度，得到 `[B,T]`；两个 `[3]` 行得到 `[2,3]`。这些行为也在已有运行环境中验证。PyTorch stack 文档。

相比之下，`torch.cat(rows, dim=0)` 会把两个一维行拼成 `[6]`。生成时，`cat` 用来延长一条 ID 序列；这里用 `stack` 把不同样本保存成不同行。对这些一维行使用 `stack(..., dim=1)` 则会把新 batch 维度放到其他位置，得到 `[T,B]`。

七步引导实现

看完本课讲解后，在 `make_next_token_batch` 的占位语句；保留提供的程序和以前的练习实现。

1. **准备行列表**。四个空格：创建两个独立的新列表 `input_rows` 与 `target_rows`，每个将收集 B 个 `[T]` 张量。
2. **访问选好的起点**。四个空格：写 `for start in start_positions:`，八个空格的内部处理一条样本。本例 `start` 先是 0，再是 3，使用列表里的值，不是它们的列表索引。
3. **取错位切片**。八个空格：用 `token_ids[start:start+context_length]` 得到 `x_row`；`y_row` 从 `start+1` 开始，到 `start+context_length+1` 之前结束。第一组是 `[97,98,99]` 与 `[98,99,100]`。
4. **收集两行**。八个空格：把 `x_row` 追加到 `input_rows`，把 `y_row` 追加到 `target_rows`。两轮后，每个列表包含两个 `[3]` 张量。不要修改切片视图。
5. **堆叠输入行**。循环外恢复四个空格：调用 `torch.stack(input_rows, dim=0)`，保存为 `input_ids`，本例形状 `[2,3]`。
6. **堆叠目标行**。四个空格：沿维度零 stack `target_rows`，保存为 `target_ids`。本例两行是 `bcd` 与 `efg`，同样 `[2,3]`。
7. **返回两个张量**。两次 stack 后保持四个空格，按顺序返回 `input_ids, target_ids`。在循环内部返回会漏掉后面的样本。

完成讲解与实现后，从项目根目录运行：

```
python exercises/03_19_next_token_batch.py
```

提供的检查应输出：

```
PASS: complete worked batch, shifted final targets, and two [2,3] tensors
PASS: one sample, one position, maximal span, and the last valid start
PASS: supplied order, repeated/overlapping starts, and vocabulary IDs above 255
PASS: strided source, dtype/device propagation, caller mode, and unchanged random stream
PASS: fresh outputs independent of the source, each other, and later calls
PASS: varied batch/window sizes agree with completed single-window references
PASS: six aligned supervised positions feed completed projection/loss with connected gradients
```

```
Lesson 03.19 checks passed.
```

接到模型形状与阅读问题

对 `[B,T]` ID 查 Embedding，会得到 `[B,T,D]` 向量。上下文模型应在计算上下文时保留样本和位置维度，再输出 `[B,T,V]` 分数。V 是每个位置的候选 ID 数，不是第三个样本维度。

最后提供的检查使用另一套更小的独立示例：ID `[0,1,2,0,1,2,0]`、起点 `[0,3]`、长度 3，以及 $V = 3, D = 2$ 的固定参数。它把 **独立查表基线** 的六个向量整理为 `[6,2]`，调用投影与损失函数，并检查梯度。这是正确性衔接，不更新参数，也不声称训练质量改善。它不意味着后续注意力之前可以压掉序列结构；上下文模型的批量损失会另外讲。

起点必须连续或者随机吗？ 不必。这个函数接收已经选好的有效起点。`[2,0,2]` 表示按该顺序构造三条样本，第零行和第二行来自同一源窗口；怎样选择采样策略是另外的工作。

T+1 意味着模型多接收一个 token 吗？ 不是。数据构造需要额外一个源 token 给最后输入提供答案，返回的每行模型输入仍然只有 T 个 token。

批量训练是不是在训练不同模型？ 后续整个批次共享同一个模型的参数；B 组织数据，不是每行各建立一个模型。

第二行会看第一行吗？ 每行是独立样本，第二行的前缀是 d、`de`、`def`，不对第一行的 `abc` 做注意力。截取窗口也会省略所选起点之前的源上下文。共享模型参数不意味着合并样本上下文。

窗口可以跨文档吗？ 本课假设调用方提供一条允许取这些片段的流。实际数据处理必须约定文档边界、EOS 插入、划分与屏蔽，不在这里悄悄选择策略。训练窗口可以重叠；训练与验证划分要单独设计，防止共享数据泄漏。

03.20 把这些批量形状接到原始词表分数与保持连接的平均 token 损失。完整展开的章节、双语插图和两阶段框架已准备好。

03.20 批量预测分数与平均词元损失

批量输入多了一个维度，每个位置却仍然需要自己的词表分数和真实目标。本节让批次轴、位置轴一起经过查表与输出映射，再把它们共同展开，接回熟悉的二维损失接口。分数怎样排列，答案就必须怎样跟随。

先走完下面的小例子，再对照 03_20_batched_logits_and_loss.py 动手。编号步骤会说明函数接口，并引导核心实现；初始化和检查驱动由配套文件提供。

准确输入、输出与状态

准确名称	类型 / 形状	含义
`embedding_table`，E	浮点张量 `[V,D]`	共享的 token 向量表
`input_ids`，X	`torch.long` 张量 `[B,T]`	每条样本 / 位置的实际输入 ID

准确名称	类型 / 形状	含义
`output_weights`，W	浮点张量 `[D,V]`	共享的词表投影
`output_bias`，β	浮点张量 `[V]`	共享的候选偏置
`logits`，Z	浮点张量 `[B,T,V]`	阶段 A 返回值，阶段 B 分数输入
`target_ids`，Y	`torch.long` 张量 `[B,T]`	已经错位的实际下一个 token 答案
返回的 `loss`，$\mathcal{L}$	标量浮点张量，形状 `[]`	真实目标负对数概率的平均值

B 数样本，T 数每条样本的位置，D 数向量特征，V 数每个位置的候选 ID。公式中偏置写成 β，与行索引 b 分开。例如 `logits[1,0]` 是一个 `[V]` 分数向量；`logits[1,0,2]` 是第二条样本（索引 1）、位置零、候选 ID 2 的分数。

假设维度为正、ID 有效、dtype / 设备兼容，分数有限且处于检查所使用的数值范围内，不布置验证参数。保持全部输入值、参数存储 / 可训练标记 / 已存梯度、调用方梯度模式和全局随机状态不变。启用梯度时保留计算图。本函数内部不 detach、进入 no-grad、backward、清除梯度、取 Python 浮点数或更新参数。

没有忽略位置、padding 权重、类别权重或标签平滑。BT 个目标等权参与损失。数据构造已经把目标错位，本课不再次错位。

每个位置有一组词表分数

对于 $b = 0, \dots, B-1$、$t = 0, \dots, T-1$、$v = 0, \dots, V-1$：

$$H_{b,t,:} = E[X_{b,t}], \qquad \text{shape}(H) = [B, T, D]$$

$$Z_{b,t,v} = \sum_{d=0}^{D-1} H_{b,t,d} W_{d,v} + \beta_v, \qquad \text{shape}(Z) = [B, T, V]$$

所有位置使用同一套向量表和输出参数，分数是原始 logits。每个位置在数学上的候选分布是：

$$P_{b,t,v} = \frac{\exp(Z_{b,t,v})}{\sum_{j=0}^{V-1} \exp(Z_{b,t,j})}$$

对每个 `(b,t)` 分别沿候选维度 V 归一化。每个位置的真实目标 ID 选择一个概率，所需平均损失为：

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{BT} \sum_{b=0}^{B-1} \sum_{t=0}^{T-1} \log P_{b,t,Y_{b,t}}$$

分母数监督位置。每个位置有 V 个候选分数，却只对应一个提供的正确答案。03.10 的稳定函数直接从原分数计算目标对数概率，避免先得到极小概率、下溢为零，再取对数的问题。

展开位置，保留候选与答案对应关系

把批量位置映射到展开后的行索引：

$$q = bT + t, \qquad \widetilde{Z}_{q,v} = Z_{b,t,v}, \qquad \widetilde{Y}_{q} = Y_{b,t}$$

分数形状 `[B,T,V]` → `[B*T,V]`，同时目标形状 `[B,T]` → `[B*T]`，候选列保持在一起。$B = 2, T = 2$ 时，位置顺序为 `(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)`。

阶段 A 也按这个顺序，把向量 `[B,T,D]` → `[B*T,D]` 后调用现有二维投影；得到 `[B*T,V]` 分数再恢复为 `[B,T,V]`。阶段 B 以同顺序展开分数和目标，调用现有二维损失函数。



图 43: 为现有函数合并批次与位置维度，同时保留向量特征和词表候选维度。

图 03.20-1——阶段 A 从左向右，再沿分数路径进入阶段 B。阶段 A 返回恢复后的原始分数，阶段 B 另外接收目标，计算一个标量。本例 D 和 V 正好都是三，但含义与可取大小不同。。

完整小例子

使用人为选定的 `batch-three-id-v1`，不声称来自已经训练出的能力。源 ID `[0,1,2,0,1]`、起点 `[0,2]`、行长度二，得到：

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}, \qquad Y = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad B = 2,\ T = 2$$

选择共享参数：

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \qquad W = I_3, \qquad \beta = [0, 0, 0], \qquad D = 3,\ V = 3$$

查表得到 `[2,2,3]` 的 `hidden_vectors`。单位权重与零偏置使其值和分数相同：

```
logits = [
    [[1,2,3], [2,1,3]],
    [[3,2,1], [1,2,3]],
]
flat_logits = [[1,2,3], [2,1,3], [3,2,1], [1,2,3]]
flat_targets = [1,2,0,1]
```

第一个位置的 `[1,2,3]` 最大值为 3，减去后是 `[-2,-1,0]`，指数约为 `[0.1353352832,0.3678794412,1]`。指数和与其对数为：

$$S = 1 + e^{-1} + e^{-2} \approx 1.5032147244, \qquad \log S \approx 0.4076059644$$

提供的目标是 ID 1，其概率为 $\frac{0.3678794412}{S} \approx 0.2447284711$，稳定的负对数概率为 $1 + \ln(S) \approx 1.4076059644$。最大分数候选是 ID 2，但损失按实际答案 ID 1 选择。

四行都是 `[1,2,3]` 的排列，因此共用 S。完整目标计算如下：

展开 q	位置 (b,t)	原始分数	目标 ID	选中概率	负对数概率
0	(0,0)	[1,2,3]	1	0.2447284711	1.4076059644
1	(0,1)	[2,1,3]	2	0.6652409558	0.4076059644
2	(1,0)	[3,2,1]	0	0.6652409558	0.4076059644
3	(1,1)	[1,2,3]	1	0.2447284711	1.4076059644

因此：

$$\mathcal{L} = \frac{1.4076059644 + 0.4076059644 + 0.4076059644 + 1.4076059644}{4} \approx 0.9076059644$$

返回带有该值的标量张量，保留梯度路径。函数已经取了这次平均，外层适配函数不再额外除一次。

每个位置选择一个真实目标，再平均损失

Z 形状 [2,2,3] -> [4,3] | target_ids [[1,2],[0,1]] -> [1,2,0,1]

q	位置 (b,t)	Z[q,0]	Z[q,1]	Z[q,2]	目标 y	目标概率	损失 $-\ln(p)$
0	(0,0)	1	**2**	3	1	0.244728	1.407606
1	(0,1)	2	1	**3**	2	0.665241	0.407606
2	(1,0)	**3**	2	1	0	0.665241	0.407606
3	(1,1)	1	**2**	3	1	0.244728	1.407606

对 B*T = 4 个位置平均：(1.407606+0.407606+0.407606+1.407606)/4 = 0.907606

橙色选择提供的正确答案，它可以不同于最大分数的候选项。

图 44: 展开后的每个位置选择自己的实际目标，各贡献一个损失。

图 **03.20-2——橙色标出每行真实目标的分数列**。概率与损失列都对应这个候选，四个损失一起平均，其中包括输入 ID 零的两次出现。。

reshape 之后梯度依然连接

在正常梯度模式下，平均损失对分数的导数是：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial Z_{b,t,v}} = \frac{P_{b,t,v} - \mathbf{1}\{v = Y_{b,t}\}}{BT}$$

第一个位置的梯度约为 `[0.0225076433,-0.1888178822,0.1663102389]`。目标分量为负，局部增加该分数会降低损失；非目标分量为正。$\frac{1}{BT}$ 来自对四个位置的平均。

调用方之后可以运行 `loss.backward()`，得到共享向量表、权重与偏置的梯度。重复 ID 零的两个位置向同一行 Embedding 贡献梯度；因为 W 是单位矩阵，合计表行梯度约为 `[0.0450152866,-0.3776357645,0.3326204779]`。Backward 计算梯度，优化器 / 更新仍是另一步操作。

动手前先认识 reshape 语法

`batch_size, context_length = input_ids.shape` 解包两个维度。`embedding_table[input_ids]` 保留 `[B,T]`，再追加向量维度 D。`.reshape(-1, embedding_dim)` 合并前两个维度，让 PyTorch 根据元素总数推断缺失大小。本例 $2 \times 2 \times 3 = 12$ 个值变成四行、每行三个值。

一次 reshape 只能有一个 `-1`。随后`.reshape(batch_size, context_length, -1)` 恢复样本与位置维度，推断出 V。算损失时，`.reshape(-1, vocab_size)` 保留每个位置的候选向量，目标的`.reshape(-1)` 则给每个展开位置提供一个 ID。

Reshape 保留逻辑元素顺序，根据布局可能返回视图或副本。不要依赖它拥有独立存储，也不要原地修改结果。它保留自动求导连接，处理跨步布局时所需的复制不代表 detach。PyTorch reshape 文档。

阶段 A：六步引导实现

03.19 已验证完成，看完本课公式与完整例子后，只写 `compute_batch_logits` 标记的学生区域。全部语句四个空格缩进，不需要循环或上下文块。

1. **读批次形状**。将 `input_ids.shape` 解包到 `batch_size`、`context_length`，本例分别为二。
2. **查向量**。把 `embedding_table[input_ids]` 保存为 `hidden_vectors`，形状 `[2,2,3]`。
3. **准备现有函数的向量行**。从 `embedding_table.shape[1]` 读取 `embedding_dim`，把 `hidden_vectors` reshape 到 `(-1, embedding_dim)`，保存为 `flat_hidden`，形状 `[4,3]`，保留四个位置的顺序。
4. **复用一次投影**。调用 `compute_logits(flat_hidden, output_weights, output_bias)`，保存 `flat_logits`，形状 `[B*T,V]`，保留计算图。
5. **恢复批次维度**。将 `flat_logits` reshape 到 `(batch_size, context_length, -1)`，保存为 `logits`，形状 `[2,2,3]`。

6. **返回原始分数**。返回张量 `logits`，概率转换与抽样继续由其他函数负责。

实现后单独检查阶段 A：

```
python exercises/03_20_batched_logits_and_loss.py --check logits
```

最后一行应为 `Lesson 03.20 logits checks passed.`

阶段 B：五步引导实现

只写 `batch_cross_entropy` 标记的学生区域，所有语句仍为四个空格。

1. **读候选数量**。把 `logits.shape[-1]` 保存为 `vocab_size`，本例为三。
2. **展开分数的位置维度**。把 `logits.reshape(-1, vocab_size)` 保存为 `flat_logits`，形状 `[4,3]`，保留候选列。
3. **按相同顺序展开答案**。把 `target_ids.reshape(-1)` 保存为 `flat_targets`，得到 `[1,2,0,1]`，已经错位的 ID 保持原顺序。
4. **复用一次稳定损失**。调用 `cross_entropy_loss(flat_logits, flat_targets)`，保存 `loss`，它已经平均四行真实目标的损失。
5. **返回保持连接的标量**。返回张量 `loss`，Backward、清除梯度与更新留给后续训练调用方。

用提供的分数示例单独检查阶段 B：

```
python exercises/03_20_batched_logits_and_loss.py --check loss
```

最后一行应为 `Lesson 03.20 loss checks passed.`。阶段 B 的独立检查不要求阶段 A 已经完成。

两个核心都写完后运行：

```
python exercises/03_20_batched_logits_and_loss.py --check all
```

合并检查应输出：

```
PASS: worked [B,T] lookup and restored [2,2,3] raw scores
PASS: nonsquare batch shapes, D different from V, bias, singleton axes, and merged IDs
PASS: 2D helper reuse, logical position order, strided IDs, fixed state, and caller mode
PASS: four true targets selected in matching order and averaged to one scalar
PASS: varied shapes/dtypes, row shifts, single candidate, large IDs, and stable extreme loss
PASS: 2D stable helper reuse, aligned flattening of strided tensors, and preserved mode
PASS: connected analytic gradients scaled by B*T, finite differences, and existing buffers
PASS: full batch forward/loss reaches all parameters with repeated-ID accumulation and no update
Lesson 03.20 checks passed.
```

阅读问题

展开会把多条样本当成一个上下文吗？本课独立计算每个查表向量的分数，合并位置行只是在适配原函数，不改变预测。后续上下文模型做注意力时必须保留样本和序列结构，最后得到的 logits 再用于展开的 token 损失；不要在注意力之前把样本合成一条序列。

为什么不再次错位目标，或者用 argmax 当答案？数据构造已经提供实际下一个 ID，再次错位会使标签不对齐；argmax 会改成评价模型自己的选择，而不是实际答案。

为什么不把概率传给原损失函数？它要求原始 logits，并在内部稳定计算对数概率，提前 softmax 会改变输入解释。交叉熵文档。

库的交叉熵能直接接收 `[B,T,V]` 吗？常用类别索引接口使用 `[N,C,...]` 分数，类别维度在第二维。本例将 V 放在最后，所以适配函数使用明确的 `[B*T,V]` 分数、`[B*T]` 目标，以及二维函数；其他布局需要有意做相容转换。

为什么返回标量张量，而不是`.item()`？训练调用方需要计算图来 backward；保留连接的损失后，显示 / 记录日志可以使用`.item()`，它不适合作为本函数的返回值。

临时分数 / 损失适配函数复现了例子中的输入 / 目标、平均值 0.9076059644 和重复 ID 表行梯度。

课堂澄清：例子中的维度与展开下标

你指出图中措辞看起来与公式不一致。数学映射没有改变；图注明确区分本例选定的数值与一般形状约定。

D=V=3 表示 D 与 V 必须一直相等吗？不表示。D 数 Embedding 特征，V 数候选 ID。例如 B=2,T=3,D=2,V=5 时，表为 [5,2]，权重为 [2,5]，查表向量为 [2,3,2]，展开向量为 [6,2]，展开分数为 [6,5]，恢复分数为 [2,3,5]。矩阵乘法 [6,2] @ [2,5] 把长度为二的特征变成五个候选分数。损失保留 [6,5] 分数和六个目标 ID。

q=b*T+t 用的是批次大小 B 吗？ 小写 b 是从零开始的样本下标，与表示样本数量的大写 B 不同。B=2,T=2 时，位置 (0,0),(0,1),(1,0),(1,1) 分别对应 q=0,1,2,3。第二行首个位置是 1*2+0=2*。一般有 *0<=b<B*、*0<=t<T*、*0<=q<B*T。分数与目标使用相同映射，每行保留全部 V 个候选项。

03.21 用一批下一个词元目标联合更新一次参数

多条样本可以共同产生一次参数更新。各位置的损失先平均成一个标量，梯度再汇到共享参数上，最后才改变这些参数。本节把联合训练步骤扩展到一批数据，同时保留之前学过的记录时刻与参数对象。

先走完下面的小例子，再对照 03_21_batch_train_step.py 动手。编号步骤会说明函数接口，并引导核心实现；初始化和检查驱动由配套文件提供。

准确的输入、返回值与作用

准确名称	类型与形状	含义
`embedding_table`，E	可训练的浮点叶子张量 `[V,D]`	共享 token 向量表
`input_ids`，X	固定的 `torch.long` 张量 `[B,T]`	每个样本、每个位置的输入 ID
`output_weights`，W	可训练的浮点叶子张量 `[D,V]`	共享的词表投影权重
`output_bias`，β	可训练的浮点叶子张量 `[V]`	每个候选项一个偏置

准确名称	类型与形状	含义
`target_ids`，Y	固定的 `torch.long` 张量 `[B,T]`	已经错位构造好的下一个 token 答案
`learning_rate`，η	非负 Python 浮点数	三个参数共用的更新倍率

B 是样本行数，T 是每行位置数，D 是向量特征数，V 是候选 ID 数。D 与 V 可以不同，本课特意取 $D = 1, V = 2$。假设维度为正、ID 合法、浮点类型和设备兼容、数值有限、正常梯度模式，三个参数分别存储且不共享权重。本课不要求编写输入验证。

返回 `(loss_value, gradient_table, gradient_weights, gradient_bias)`：

- `loss_value` 是 Python 浮点数，表示更新前的平均损失。
- 三个梯度是独立张量副本，形状分别为 `[V,D]`、`[D,V]`、`[V]`，都来自同一个更新前状态。
- 原来的三个参数张量包含更新后的值，保留其存储、类型、设备及可训练叶子身份。两个 ID 张量和随机状态保持不变。
- 本次梯度保留在`.grad` 中；下一次调用开始时清除。返回的梯度副本必须在后续调用或修改实时梯度缓冲区后依然保持原值。

叶子参数就是初始化时提供的原始可训练张量，不是前向计算产生的中间张量。反向传播后，它的`.grad` 保存导数。ID 用来选择表中的行，是固定观测数据，不是可训练的浮点参数。

前向、平均损失、梯度、更新

令 $b = 0, \dots, B-1$、$t = 0, \dots, T-1$、$d = 0, \dots, D-1$、$v = 0, \dots, V-1$。先把当前参数保持在同一个状态：

$$H_{b,t,:} = E[X_{b,t}], \qquad Z_{b,t,v} = \sum_d H_{b,t,d} W_{d,v} + \beta_v$$

$$P_{b,t,v} = \frac{e^{Z_{b,t,v}}}{\sum_j e^{Z_{b,t,j}}}, \qquad \mathcal{L}(E, W, \beta; X, Y) = -\frac{1}{BT} \sum_{b,t} \log P_{b,t,Y_{b,t}}$$

求导时，`X` 与 Y 固定。损失通过这条连接的计算路径依赖三个参数。调用 `compute_batch_logits` 与 `batch_cross_entropy`；稳定损失函数直接计算对数概率。下面的数学概率是为了理解导数，你的核心代码无需再调用 softmax。

一个候选分数的导数为：

$$(G_Z)_{b,t,v} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial Z_{b,t,v}} = \frac{P_{b,t,v} - \mathbf{1}\{v = Y_{b,t}\}}{BT}$$

指示函数在该候选等于真实目标时取一，否则取零。分母来自对监督位置求平均。已有函数已经处理这个分母，不要再把损失或梯度除以 B、T 或 V。

按同一顺序 $q = bT + t$ 展开位置，$\widetilde{H}$ 的形状为 `[B*T,D]`，$\widetilde{G}_Z$ 为 `[B*T,V]`。对线性输出层应用链式法则：

$$G_W = \widetilde{H}^{\mathsf{T}}\widetilde{G}_Z, \qquad (G_\beta)_v = \sum_{b,t}(G_Z)_{b,t,v}, \qquad (G_H)_{b,t,:} = (G_Z)_{b,t,:}W^{\mathsf{T}}$$

Embedding 表是共享的，同一个输入 ID 的每次出现都向同一表行贡献梯度：

$$(G_E)_{i,:} = \sum_{(b,t):X_{b,t}=i} (G_H)_{b,t,:}$$

在这个只查表的目标中，没有被选中的表行梯度为零。这些公式解释自动求导在做什么；实现时调用一次 `loss.backward()`，无需手写上述导数。

三个梯度都在相同旧状态计算完毕后：

$$E_{\text{new}} = E - \eta G_E, \qquad W_{\text{new}} = W - \eta G_W, \qquad \beta_{\text{new}} = \beta - \eta G_\beta$$

为什么减？对很小的变化 $\Delta\theta$，有 $\Delta\mathcal{L} \approx G_\theta^{\mathsf{T}}\Delta\theta$。选择 $\Delta\theta = -\eta G_\theta$，一阶项变成 $-\eta\|G_\theta\|^2 \le 0$。这是局部近似；步子过大时，实际损失可能上升。



图 45: 一个连接的批量损失先产生全部梯度，再更新参数。

图 03.21-1——从左向右阅读。前向和反向使用正常梯度模式，只有最后原地更新进入 `torch.no_grad()`。更新之前保存旧状态的损失与梯度副本。。

完整例子：四个位置，D 与 V 不同

使用手动指定的正确性样例 `batch-two-id-sgd-v1`。源 ID 为 `[0,1,0,1]`，起点为 `[0,1]`，$T = 2$：

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad W = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \beta = [0, 0], \quad \eta = 0.1$$

这里 $B = 2, T = 2, D = 1, V = 2$：`E[2,1]`、`H[2,2,1]`、`W[1,2]`、`Z[2,2,2]`。投影把长度为一的向量变成两个候选分数。按 `(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)` 展开：

q	输入 ID	向量	分数	目标 ID	目标概率	位置损失
0	0	`[1]`	`[1,0]`	1	`0.2689414214`	`1.3132616875`
1	1	`[2]`	`[2,0]`	0	`0.8807970780`	`0.1269280110`
2	1	`[2]`	`[2,0]`	0	`0.8807970780`	`0.1269280110`
3	0	`[1]`	`[1,0]`	1	`0.2689414214`	`1.3132616875`

对于 `[1,0]`，减去最大值一，得到 `[0,-1]`。目标为候选一，所以 $p_1 = e^{-1}/(1 + e^{-1}) \approx 0.2689414214$，$-\log p_1 = 1 + \log(1 + e^{-1}) \approx 1.3132616875$。对于 `[2,0]`，目标为候选零，所以 $p_0 = 1/(1 + e^{-2}) \approx 0.8807970780$，损失为 $\log(1 + e^{-2}) \approx 0.1269280110$。

$$\mathcal{L} = \frac{1.3132616875 + 0.1269280110 + 0.1269280110 + 1.3132616875}{4} \approx 0.7200948493$$

令 $a = 0.7310585786/4 \approx 0.1827646447$，$c = (0.8807970780 - 1)/4 \approx -0.0298007305$。全部分数梯度为：

$$\widetilde{G}_Z = \begin{bmatrix} a & -a \\ c & -c \\ c & -c \\ a & -a \end{bmatrix}$$

因为 $W^{\mathsf{T}} = [1, 0]^{\mathsf{T}}$，每个位置的向量梯度就是该行分数梯度的第一项。输入零的两次贡献加成 $2a$，输入一的两次贡献加成 $2c$。权重梯度需要各向量乘以对应分数梯度，向量依次为 `[1,2,2,1]`。偏置梯度直接把四行相加。因此：

$$G_E = \begin{bmatrix} 2a \\ 2c \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.3655292893 \\ -0.0596014610 \end{bmatrix}$$

$$G_W = [2a + 4c,\ -(2a + 4c)] \approx [0.2463263673, -0.2463263673]$$

$$G_\beta = [2a + 2c,\ -(2a + 2c)] \approx [0.3059278283, -0.3059278283]$$

各参数减去 `0.1` 乘自己的梯度：

$$E_{\text{new}} \approx \begin{bmatrix} 0.9634470711 \\ 2.0059601461 \end{bmatrix},$$
$$W_{\text{new}} \approx [0.9753673633, 0.0246326367],$$
$$\beta_{\text{new}} \approx [-0.0305927828, 0.0305927828].$$

例如，$E_{0,0} = 1 - 0.1 \times 0.3655292893 = 0.9634470711$。第二行梯度为负，因此增大：$2 - 0.1 \times (-0.0596014610) = 2.0059601461$。

函数返回 `0.7200948493` 与三个旧状态的梯度副本。在新状态另外重新计算前向，输入零的分数为 `[0.9091220465,0.0543250245]`，输入一为 `[1.9259552757,0.0800048704]`，选中的目标概率依次为 `[0.2984275419,0.8636509327,0.8636509327,0.2984275419]`，新平均损失为 `0.6779073607`。提供的检查程序会验证这个单独的观察值；它不是本函数返回的损失。



图 46: 重复 ID 的梯度加到共享表行，然后统一更新一次。

图 03.21-2——四个位置的贡献构成三个共享参数的梯度。每项贡献已经包含平均因子 $\frac{1}{4}$。下方表格展示旧值、梯度与新值，每列都使用同一个样例。。

写代码之前：语法与状态

`parameters = (embedding_table, output_weights, output_bias)` 创建含三个引用的元组，不复制张量。`for parameter in parameters:` 逐个访问原张量。循环内的 `parameter.grad = None` 清除此前的导数缓冲区，参数值保持不变。

反向传播通常会向已有梯度累加。**本批次内部**重复 ID 的贡献应该相加；本作业中，上一次更新留下的梯度应该先清除。跨批次梯度累积是后续有意设计的训练方法。

直到调用 `loss.backward()`，`loss` 都必须是保持连接的标量张量。另存 `loss_value = loss.item()`，得到用于报告的 Python 浮点数。浮点数没有`.backward()` 方法。普通反向传播生成不跟踪梯度的导数缓冲区，对`.grad` 调用`.clone()` 就能取得独立副本，不需要再 detach。

`with torch.no_grad():` 把梯度跟踪设置限定在缩进块内，只把三个更新放进去。`embedding_table -= learning_rate * embedding_table.grad` 原地修改原参数。用 `=` 赋值为新计算出的张量只会重新绑定局部名字，不会更新调用者原来的参数。

八步实现计划

只填写 `batch_train_step` 标出的学生区域。加载器已经提供两个 03.20 函数，不用在这里重新实现 softmax 或手写导数。

1. **清除上次梯度**。四空格：把三个参数组成 `parameters`，再开始 `for parameter in parameters:`。循环体用八空格，把`.grad` 设为`None`。不放入 ID；所有参数数值保持原样。
2. **计算批量分数**。回到四空格，调用一次 `compute_batch_logits(embedding_table, input_ids, output_weights, output_bias)`，保存为 `logits`，例子中形状为 `[2,2,2]`。前向计算在 no-grad 外。
3. **计算保持连接的平均损失**。四空格，调用一次 `batch_cross_entropy(logits, target_ids)`，保存为 `loss`。这是接近 `0.7200948493` 的标量张量。目标不变，直接使用已有函数的平均值。
4. **反向传播一次**。四空格，调用 `loss.backward()`。此时 `embedding_table.grad`、`output_weights.grad`、`output_bias.grad` 都对应相同旧参数。先完成反向，再更新。
5. **保存报告数值**。四空格，用 `loss.item()` 保存 `loss_value`。张量变量和用于报告的浮点变量分开。
6. **复制三个梯度**。四空格，对各自`.grad` 调用`.clone()`，分别得到`gradient_table`、`gradient_weights`、`gradient_bias`。例子的完整数值就是上面的三个矩阵 / 向量。
7. **更新原参数**。四空格开始 `with torch.no_grad():`。块内用八空格写三个明确的 `-=` 更新，每个参数使用自己的梯度。不需要再套循环。例子中表的首项变成 `0.9634470711`。
8. **返回旧状态的观察值**。回到上下文外的四空格，按顺序返回 `loss_value, gradient_table, gradient_weights, gradient_bias`。本函数不重新做第二次前向。

检查命令与预期输出

在仓库根目录、已有环境中运行：

```
python exercises/03_21_batch_train_step.py
```

你实现核心后，预期输出为：

```
PASS: four-position mean, all three gradients, in-place update, and pre-update return
PASS: varied B/T/D/V, distinct targets, singleton axes, and one-candidate zero gradients
PASS: completed batch helpers called once with unchanged old parameters before backward
PASS: stale gradients cleared, repeated calls use current parameters, and snapshots stay
 ↪  independent
PASS: zero learning rate still computes gradients; a large step can increase loss
PASS: strided ID tensors, IDs above 255, dtype preservation, and fixed input/random state
PASS: actual window builder and batch helpers connect across three toy updates
Lesson 03.21 checks passed.
```

实现前，特意保留的 `NotImplementedError` 表示学生区域还没有填写。检查用独立的库函数参考对比损失和梯度，验证更新与原存储保留，并接起实际前置函数。这些是本作业提供的检查程序，不是你要编写的代码。

问答、适用范围与理解检查点

这里是更新四次吗？四个监督位置共同形成一个平均损失，一次反向传播，再联合更新一次参数。参数改变之前，它的梯度已经包含所有相关位置的贡献。

为什么相同位置的贡献会相加，而整个批次复制一遍后平均值不变？额外贡献增大总和，复制整个批次时平均分母也按比例增大。本例每项已含 $\frac{1}{4}$，共享表行再加上自己的两项贡献。任意改变批次并不保证平均值或梯度相同。

清除 `.grad` 会清除学到的参数吗？不会，只重置导数缓冲区。下次前向仍使用已经更新过的参数。

no-grad 会让训练停止吗？它避免把参数更新操作本身接入新的求导图。本次所需梯度已经在该上下文外通过前向和反向计算完成。

为什么这里返回浮点数，03.20 却返回张量？ 03.20 是供调用者求导的损失组件。本训练步骤已经完成反向传播，返回的是报告数值和复制好的导数。

每次更新一定降低损失吗？不一定。例子的小步长降低了本批次损失，大步长可能提高它。这个微小固定样例的训练损失下降，不证明泛化能力或语言模型能力。

能独立还原原理吗？可选检查点：解释四位置分母；推导 `2a` 和 `2c`；解释全部梯度为什么必须来自旧状态；区分此前更新的残留梯度与重复 ID；解释副本和返回时间。可以先口述，再对照算例核对。

03.22 按顺序持续训练多个批次

训练不总是反复看同一批数据。一张有顺序的起点表，让我们能追踪不同批次怎样依次作用于同一组参数。它还会带来一个值得仔细理解的现象：历史损失升高，可能是因为数据换了，不一定是更新写错了。

先走完下面的小例子，再对照 03_22_batch_training_loop.py 动手。编号步骤会说明函数接口，并引导核心实现；初始化和检查驱动由配套文件提供。

准确输入、返回值与状态

准确名称	类型与形状	含义
`embedding_table`，E	可训练的浮点叶子张量 `[V,D]`	已经存在的 token 向量表
`token_ids`	固定的 `torch.long` 张量 `[N]`	构造批次的源序列
`output_weights`，W	可训练的浮点叶子张量 `[D,V]`	已经存在的词表投影
`output_bias`，β	可训练的浮点叶子张量 `[V]`	已经存在的候选偏置
`batch_starts`	`list[list[int]]`	有序调度表；每个内层列表提供一个批次 / 一次更新的起点
`context_length`，T	正 Python 整数	每行输入 / 目标的位置数
`learning_rate`，η	非负 Python 浮点数	原样传给每次更新的倍率

N 是源序列长度，D 是向量长度，V 是候选数。令 $K = $ `len(batch_starts)`；更新下标 k 对应的样本数为 $B_k = $ `len(batch_starts[k])`。各批次样本数可以不同。例如 `[[0,1],[3,4]]` 表示更新两次，每次两个样本；`[[0],[3,4]]` 表示更新两次，样本数依次为一和二。K 数更新次数，B_k 数该次更新内部的样本。

假设 $N \geq T + 1$，每个内层列表非空，起点满足 $0 \leq$ `start` $\leq N - T - 1$，ID 合法，浮点类型 / 设备兼容，参数分别存储，并处于正常梯度模式。允许重复起点。外层调度表可以为空，不布置输入验证。

返回一个新的 `losses: list[float]`，长度为 K，顺序与更新顺序一致。原参数保留最终值，不返回替代张量。源 ID、嵌套调度表、调用者梯度模式和随机状态保持不变。最后一次更新的梯度保留在缓冲区。空调度返回 `[]`，不调用两个函数，原参数值与已有梯度缓冲区都保持不变。

批次变化，参数持续保留

对更新 k，记起点列表为 S_k，样本数为 B_k，样本下标为 b。其中 $k = 0, \ldots, K-1$、$b = 0, \ldots, B_k-1$、$t = 0, \ldots, T-1$：

$$(X_k)_{b,t} = \texttt{token_ids}[S_k[b] + t], \qquad (Y_k)_{b,t} = \texttt{token_ids}[S_k[b] + t + 1]$$

两个张量形状均为 $[B_k, T]$，目标已向后错位一位。复用 `make_next_token_batch(token_ids, start_positions, context_length)`，不用再次编写切片逻辑。

令 $\theta_k = (E_k, W_k, \beta_k)$ 表示已经更新 k 次、下一次更新之前的参数。使用这组参数产生的数学候选概率：

$$\mathcal{L}_k = \mathcal{L}(\theta_k; X_k, Y_k) = -\frac{1}{B_k T} \sum_{b,t} \log P_{\theta_k}(Y_{k,b,t} \mid X_{k,b,t})$$

这里的条件概率符号指当前 ID 查表基线，不表示已经通过 attention 利用了完整前缀。每一步求导时，输入和目标固定，求的是损失对当前参数的导数。

$$\theta_{k+1} = \theta_k - \eta \nabla_\theta \mathcal{L}(\theta_k; X_k, Y_k), \qquad \texttt{losses}[k] = \mathcal{L}_k$$

递推意味着第二次调用从第一次更新后的参数开始。在循环中重新创建参数或恢复初始值会破坏这条关系。`batch_train_step` 已经负责清旧梯度、前向 / 反向、复制观察值和更新三个参数；本外层函数组织数据、记录返回损失，不再额外 backward 或更新。

更新次数与监督位置预算为：

$$K = \text{len}(\texttt{batch_starts}), \qquad M = T \sum_{k=0}^{K-1} B_k$$

M 数处理过的监督位置，包含重复窗口和重叠，不是源序列中互不重复的 ID 数，也不是新增生成 token 数或词表大小。



图 47: 明确的源窗口调度表接到同一组参数的连续更新。

图 **03.22-1**——从上到下读两行更新。每行列出源起点、构造的输入和目标、更新前后参数状态，以及一个返回损失。第一行产生第二行继续使用的状态。。

完整例子：两个不同批次

使用手动指定的正确性样例 `ordered-two-batch-v1`：

```
token_ids = [0,1,0,1,1,0,1]
batch_starts = [[0,1],[3,4]]
context_length = 2
learning_rate = 0.1
```

初始参数为 `E=[[1],[2]]`、`W=[[1,0]]`、`beta=[0,0]`，因此 $D=1, V=2$。更新次数 $K=2$，每次样本数 $B_0=B_1=2$，处理的监督位置为 $M=2(2+2)=8$。源序列只有七个 ID，重叠窗口仍然可以合法地处理八个监督位置。

第一批：起点 [0,1]，状态 θ_0

起点零得到输入 `[0,1]`、目标 `[1,0]`；起点一得到输入 `[1,0]`、目标 `[0,1]`：

$$X_0=\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix},\qquad Y_0=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$$

这与 03.21 的完整例子相同。展开分数为 `[1,0],[2,0],[2,0],[1,0]`，目标 `[1,0,0,1]` 选择概率 `[0.2689414214,0.8807970780,0.8807970780,0.2689414214]`，四个位置损失为：

```
[1.3132616875, 0.1269280110, 0.1269280110, 1.3132616875]
```

平均为 $L_0=0.7200948493$。旧状态梯度为：

```
G_E    = [[ 0.3655292893],[-0.0596014610]]
G_W    = [[ 0.2463263673, -0.2463263673]]
G_beta = [ 0.3059278283, -0.3059278283]
```

第一步把原参数更新为 θ_1：

```
E_1    = [[0.9634470711],[2.0059601461]]
W_1    = [[0.9753673633,0.0246326367]]
beta_1 = [-0.0305927828,0.0305927828]
losses = [0.7200948493]
```

虽然 append 发生在函数返回之后，该数字表示的是**更新之前**的状态，不用新参数重新计算它。

第二批：起点 [3,4]，状态 θ_1

起点三得到输入 `[1,1]`、目标 `[1,0]`；起点四得到输入 `[1,0]`、目标 `[0,1]`：

$$X_1=\begin{bmatrix}1&1\\1&0\end{bmatrix},\qquad Y_1=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$$

源序列包含 $1\to 1$，这些目标是正确的。使用上一轮得到的 θ_1：输入一的分数为 `[1.9259552757,0.0800048704]`，输入零为 `[0.9091220465,0.0543250245]`。例如，输入一、候选零的分数为 $2.0059601461\times 0.9753673633-0.0305927828\approx 1.9259552757$。

q	输入 ID	目标 ID	选中的概率	位置损失
0	1	1	0.1363490673	1.9925370102
1	1	0	0.8636509327	0.1465866049
2	1	0	0.8636509327	0.1465866049
3	0	1	0.2984275419	1.2092281165

因此：

$$\mathcal{L}_1 = \frac{1.9925370102 + 0.1465866049 + 0.1465866049 + 1.2092281165}{4} \approx 0.8737345841$$

第二次的旧状态梯度为：

```
G_E    = [[0.1667523248],[0.1404598367]]
G_W    = [[0.4653389228,-0.4653389228]]
G_beta = [0.3231313141,-0.3231313141]
```

例如，最后位置的分数梯度约为 `[0.1753931145,-0.1753931145]`，乘 W_1^{T} 得到输入零的表梯度 $0.1753931145 \times (0.9753673633 - 0.0246326367) \approx 0.1667523248$。三个输入一位置共同向其共享表行贡献梯度。完整链式法则推导保存在 03.21；本循环交给单步函数完成。

第二次更新后，同一组原张量保存 θ_2：

```
E_2    = [[0.9467718386],[1.9919141624]]
W_2    = [[0.9288334710,0.0711665290]]
beta_2 = [-0.0629059142,0.0629059142]
losses = [0.7200948493,0.8737345841]
```

返回这个两项历史。例如 $(E_2)_{0,0} = 0.9634470711 - 0.1 \times 0.1667523248 \approx 0.9467718386$。调用者已经持有最终参数张量；另外做最终评估不等于第三次更新，也不自动增加一条历史。

为什么返回的损失历史可以上升

两项历史使用不同数据，也使用不同参数状态：

$$\texttt{losses}[0] = \mathcal{L}(\theta_0; X_0, Y_0), \qquad \texttt{losses}[1] = \mathcal{L}(\theta_1; X_1, Y_1)$$

第二批包含当前模型较难预测的 $1 \to 1$ 目标。只比较 `0.720095` 与 `0.873735`，不能单独看出参数更新的作用。作为本例说明，把两个固定批次分别在同样的连续参数状态下重新计算：

参数状态	固定批次 A	固定批次 B
θ_0	0.7200948493	0.9235114302
θ_1	0.6779073607	0.8737345841
θ_2	0.6404176541	0.8092791313

本例中两列固定数据的损失都下降，而记录历史从 θ_0 上的 A 切换到了 θ_1 上的 B。这些固定批次重算用于解释例子，不是留出的验证集。小步长也不保证一般情况下每批损失都下降。后续会定义固定评估协议和独立验证划分。



图 48: 固定批次损失曲线与混合批次历史走的是不同路径。

图 **03.22-2——横轴为已经完成的更新次数**。两条实线各自保持数据固定，只改变参数。橙色虚线历史连接更新次数零时的 A 与次数一时的 B。它只有两项，次数二对应的最终状态不会自动加入历史。。

实现前先讲语法与控制流程

`batch_starts` 是嵌套列表。`for start_positions in batch_starts:` 逐个访问内层列表本身。对于 `[[0,1],[3,4]]`，循环变量先是 `[0,1]`，然后是 `[3,4]`，不是更新下标 `0,1`，也不是某个单独起点。

`make_next_token_batch(...)` 返回两个张量，用元组解包保存为 `input_ids, target_ids`。`batch_train_step(...)` 返回四项元组，保存为 `step_result`；`[0]` 选择更新前的 Python 浮点数。`losses.append(loss_value)` 向新的列表添加一个浮点数。

函数内初始化、`for` 开头和最后 `return` 使用四空格，循环内部使用八空格。外层列表为空时，循环体执行零次，仍然到达 `return losses`。把 return 写在循环里面会在第一批后就结束，

也不能正确处理空调度。

批次构造函数负责目标对齐，单步函数负责清梯度、前向 / 反向、副本和更新。这个组织循环保持正常梯度模式，不需要外层 no-grad、额外更新或重新创建参数。

七步实现计划

完成 03.21 后，只填写 `train_batches` 标出的学生区域。

1. **创建历史**。四空格，用 `[]` 创建 `losses`。初始状态是一个新的空列表；参数张量已经存在。
2. **访问调度批次**。四空格，开始 `for start_positions in batch_starts:`。八空格循环体在例子中依次收到 `[0,1]` 与 `[3,4]`。
3. **构造当前批次**。八空格，调用一次 `make_next_token_batch(token_ids, start_positions, context_length)`，解包为 `input_ids, target_ids`。第一批形状均为 `[2,2]`，直接使用已有的目标错位。
4. **训练一次**。八空格，调用一次 `batch_train_step(embedding_table, input_ids, output_weights, output_bias, target_ids, learning_rate)`，保存为 `step_result`。它把原参数改成下一状态。
5. **选择旧状态损失**。八空格，把 `step_result[0]` 保存为 `loss_value`。第一次为 `0.7200948493`，第二次为 `0.8737345841`。
6. **追加一次**。八空格，使用 `losses.append(loss_value)`。不存整个元组或梯度，两次更新后列表含两个浮点数。
7. **循环后返回**。四空格，返回 `losses`。空调度得到 `[]`；调用者原参数持有最终状态，不添加最终重算损失。

检查命令与预期输出

完成前置 03.21 和本课核心后，在仓库根目录运行：

```
python exercises/03_22_batch_training_loop.py
```

预期输出：

```
PASS: two different batches, pre-update history, and persistent final parameters
PASS: empty schedule returns a fresh list and preserves values and existing gradient buffers
PASS: supplied batch order, varying batch sizes, repeated starts, and aligned targets
PASS: one builder and one step call per batch, same parameter objects, and normal gradient mode
PASS: separate calls continue from current parameters and keep independent loss histories
PASS: zero learning rate still visits every scheduled batch and records one loss each
PASS: strided source, IDs above 255, dtype preservation, and unchanged source/schedule/random
 ↪  state
Lesson 03.22 checks passed.
```

实现之前，`NotImplementedError` 标记尚未填写的核心实现。即使 03.22 循环已完成，非空调度也需要 03.21 单步函数。检查程序的初始化与库函数参考已经提供，不是额外的学生任务。

阅读问答与理解检查点

一个批次是整条源序列吗? 不是。源序列形状为 `[N]`，内层起点列表选择多个长度为 T 的窗口，组成 $[B_k, T]$；外层调度表指定每次更新使用哪个批次。

相同输入 ID 对应不同目标，说明对齐错了吗? 不一定。源序列既有 $1 \to 0$ 也有 $1 \to 1$，当前 ID 基线必须为这些输入一共享同一分布。后续上下文模型可以利用前文区分出现位置，数据目标仍然是实际下一个 ID。

每次循环都重新初始化参数吗? 不要。保留递推：下一批使用上一轮学到的状态。单独再次调用这个函数，也从调用者提供的当前参数值继续。

空调度等于学习率为零吗? 不等于。空调度不构造批次、不调用训练步骤、不改变梯度；非空调度配零学习率仍然逐批计算损失 / 梯度、记录结果，只是参数数值不变。

这里是一个 epoch 或随机采样吗? 调度表只是有序列表，不保证完整覆盖数据一次，也没有引入随机性。epoch 定义、打乱与随机流归属会在后面明确引入。

能把混合历史当成验证结果吗? 这些值对应变化中的训练数据和参数状态。在给定状态使用固定评估集，是另一种测量。如果批次大小不同，对批次均值再平均也需要有意选择权重；完整评估留到后续。

可选独立检查点：区分 N、K、B_k、T；手动构造两批；追踪旧状态损失时间与共享参数连续性；解释混合历史上升、空调度与零学习率。可以先口述，再用一个小例子核对。

03.23 固定参数下的批量损失评估

要比较模型状态，测量本身就不能一边测一边训练。评估把参数固定下来，汇总所有选中位置的损失。各批大小不同时，只有按位置数加权，最后的平均值才真正对应我们想衡量的那个整体。

先走完下面的小例子，再对照 03_23_evaluate_batches.py 动手。编号步骤会说明函数接口，并引导核心实现；初始化和检查驱动由配套文件提供。

准确输入、返回值与状态

准确名称	类型 / 形状	含义
`embedding_table`，E	浮点张量 `[V,D]`	提供的 token 向量
`token_ids`	固定的 `torch.long` 张量 `[N]`	提供的评估源序列
`output_weights`，W	浮点张量 `[D,V]`	提供的词表投影
`output_bias`，β	浮点张量 `[V]`	提供的候选偏置
`batch_starts`	非空 `list[list[int]]`	每批一个非空起点列表
`context_length`，T	正整数	每条样本的监督位置数

没有 `learning_rate`：评估函数读取提供的参数状态。参数可以 `requires_grad=True` 或 `False`，这些标记保持不变。假设 ID 合法、浮点类型 / 设备兼容、$N \geq T + 1$、起点满足

$0 \le$ `start` $\le N - T - 1$，分数有限且处于检查支持的数值范围内，不布置输入验证。

返回一个 Python 浮点数：位置损失总和除以总位置数。保留参数值 / 存储 / 类型 / 设备 / 可训练标记、已有梯度缓冲区对象和值、源 ID、嵌套调度表、调用者梯度模式和随机状态。不 backward、清梯度、更新参数，也不调用 `batch_train_step` / `train_batches`。

各批可以有不同的 B_k。每次调度出现都计入，包括重复起点和重叠窗口。同一个参数状态下，覆盖相同位置出现次数时，改变分批方式不改变结果；只重复或更换其中一些位置，会改变权重，也可能改变指标。

只有一个固定参数状态

令 $\theta = (E, W, \beta)$ 在全部 K 个评估批次中保持固定。第 k 批有 B_k 行，每行 T 个位置，因此监督位置数 $n_k = B_k T$。批次构造函数提供对齐的输入 X_k 与目标 Y_k。

下标范围为 $k = 0, \dots, K-1$、$b = 0, \dots, B_k - 1$、$t = 0, \dots, T-1$、$d = 0, \dots, D-1$，候选 $v, j = 0, \dots, V-1$。每个位置的候选分布和目标损失为：

$$Z_{k,b,t,v} = \sum_d E[X_{k,b,t}, d] W_{d,v} + \beta_v, \qquad P_{k,b,t,v} = \frac{e^{Z_{k,b,t,v}}}{\sum_j e^{Z_{k,b,t,j}}}$$

$$\ell_{k,b,t} = -\log P_{k,b,t,Y_{k,b,t}}, \qquad \overline{\mathcal{L}}_k = \frac{1}{n_k} \sum_{b,t} \ell_{k,b,t}$$

稳定损失函数返回 $\overline{\mathcal{L}}_k$，即**这一批内部的平均值**。本课要求每个调度位置等权的整体目标：

$$M = \sum_{k=0}^{K-1} n_k, \qquad \mathcal{L}_{\text{eval}} = \frac{1}{M} \sum_{k,b,t} \ell_{k,b,t} = \frac{\sum_k n_k \overline{\mathcal{L}}_k}{\sum_k n_k}$$

这个等式来自每批均值乘自身数量：$n_k \overline{\mathcal{L}}_k = \sum_{b,t} \ell_{k,b,t}$。先加总这些位置损失总和，再除一次总位置数。全部位置等权，没有 padding、忽略 ID、类别权重或标签平滑。

代码中，`target_ids.numel()` 给出 n_k，`loss.item()*batch_positions` 还原该批损失总和，两个 Python 累加变量保存总和与总数量。

作为比较，让每批均值等权会得到：

$$\mathcal{L}_{\text{batches}} = \frac{1}{K} \sum_k \overline{\mathcal{L}}_k$$

这个指标中，第 k 批的一个位置权重为 $1/(K n_k)$；本课目标给每个位置权重 $1/M$。批次大小相同时两个公式相同，不同时通常不同；某些损失值碰巧相同，不表示两个目标相同。

图 49: 固定参数计算各批均值，按位置数还原总和并汇总。

图 03.23-1——沿两批数据进入最终汇总。两行使用同一组参数，各自的位置数先乘返回均值再相加，最后分母是六个位置。。

完整例子：两个位置与四个位置

使用手动指定的正确性样例 `fixed-eval-six-pairs-v1`：

```
token_ids = [0,1,0,1,1,0,1]
batch_starts = [[0],[3,4]]
context_length = 2
E = [[1],[2]]
W = [[1,0]]
beta = [0,0]
```

这里 $N = 7, T = 2, D = 1, V = 2$。第一批一个样本，第二批两个样本，整个过程都使用这些初始参数。特别是，第二批**不使用** 03.22 例子中已经更新后的参数。

批次 A：起点 [0]，B=1，n=2

```
input_ids  = [[0,1]]
target_ids = [[1,0]]
logits     = [[[1,0],[2,0]]]
```

输入零、目标一的概率为 $e^{-1}/(1+e^{-1}) \approx 0.2689414214$，损失为 $1 + \log(1+e^{-1}) \approx 1.3132616875$。输入一、目标零的概率为 $1/(1+e^{-2}) \approx 0.8807970780$，损失为 $\log(1+e^{-2}) \approx 0.1269280110$。

$$\overline{\mathcal{L}}_A = \frac{1.3132616875 + 0.1269280110}{2} \approx 0.7200948493$$

乘两个位置，还原为 `1.4401896986`。累计值变成 `loss_sum=1.4401896986`、`total_positions=2`。

批次 B：起点 [3,4]，B=2，n=4

```
input_ids  = [[1,1],[1,0]]
target_ids = [[1,0],[0,1]]
logits     = [[[2,0],[2,0]],[[2,0],[1,0]]]
```

四个位置仍然使用初始 `E,W,beta`：

展开位置	输入 ID	目标 ID	目标概率	位置损失
0	1	1	`0.1192029220`	`2.1269280110`
1	1	0	`0.8807970780`	`0.1269280110`
2	1	0	`0.8807970780`	`0.1269280110`
3	0	1	`0.2689414214`	`1.3132616875`

展开位置	输入 ID	目标 ID	目标概率	位置损失

第一行更难：分数 `[2,0]`、目标一，损失为 $2+\log(1+e^{-2})\approx 2.1269280110$。四个损失之和为 `3.6940457206`，均值为 `0.9235114302`。

累计值现在为：

```
loss_sum = 1.4401896986 + 3.6940457206 = 5.1342354192
total_positions = 2 + 4 = 6
```

因此返回：

$$\mathcal{L}_{\text{eval}}=\frac{2(0.7200948493)+4(0.9235114302)}{6}\approx 0.8557059032$$

把两批的平均损失分别简记为 L_A、L_B，同一个加权结果也可以写成：

$$L_{eval}=\frac{2L_A+4L_B}{6}\approx 0.8557059032$$

直接平均两批均值则得到：

$$\mathcal{L}_{\text{batches}}=\frac{0.7200948493+0.9235114302}{2}\approx 0.8218031397$$

这种方式让小批次中的一个位置，相对于大批次中的一个位置权重更高。批次等权时，A 的两个位置各占 $\frac{1}{4}$，B 的四个位置各占 $\frac{1}{8}$；本课的位置均值使六个位置都占 $\frac{1}{6}$。用显示的舍入值计算，末位可能略有不同；检查和插图使用完整精度。



图 50: 相同的六个损失，在批次等权与位置等权时使用不同权重。

图 **03.23-2——沿每个位置列向下读**。损失不变，两行汇总方式的权重不同。每个结果都是 权重 * 位置损失 的总和；位置等权这一行实现本作业要求的目标。。

评估状态与 no-grad 范围

用 `with torch.no_grad():` 包住评估循环。它关闭查表、投影、损失等操作的普通反向模式梯度计算记录，保留参数可训练标记；退出上下文时恢复调用者此前的梯度模式。PyTorch no-grad 文档。

no-grad 本身不会禁止原地修改，03.21 就在其中有意更新参数。本评估函数通过只读取参数、计算前向与损失来保留参数值，也不清除已有`.grad`；其中可能还存着上一次训练的导数。这些缓冲区保持原样，新的评估分数 / 损失张量没有求导图。

以后使用 `nn.Module` 模型时，还可能需要 `model.eval()` 来设置 Dropout 等层的评估行为。模块模式与梯度跟踪是两件事。本作业只有普通参数张量，不对它们调用`.eval()`。模块评估文档。

评估需要报告数值，所以计算均值张量后使用`.item()` 合适。03.20 如果直接返回`.item()`，会去掉训练调用方需要的图；本评估函数没有要执行的反向传播。

动手前：语法与缩进

`loss_sum = 0.0` 初始化 Python 浮点数，`total_positions = 0` 初始化 Python 整数，每次调用重新创建。`target_ids.numel()` 返回元素数量：`[1,2]` 形状有两个，`[2,2]` 有四个，不是 ID 数值之和，也不是词表候选数。

初始总量与 `with torch.no_grad():` 使用四空格；上下文里面的 `for start_positions in batch_starts:` 使用八空格；循环内部构造批次、计算分数 / 损失 / 汇总使用十二空格。最后除法和 return 回到四空格，在循环和上下文之外。

嵌套让整个循环使用局部梯度设置。`+=` 增加累计量；先乘该批位置数，是把已有批次均值还原为总和，不是在重复求平均。非空输入假设保证最后分母为正。

八步实现计划

只填写 `evaluate_batches` 标出的学生区域。

1. **创建总量**。四空格，把 `loss_sum` 初始化为 `0.0`，`total_positions` 初始化为 `0`。参数已提供，保留值和标记。
2. **进入评估梯度范围**。四空格，开始 `with torch.no_grad():`，梯度设置限定在这个上下文。
3. **访问批次**。八空格，开始 `for start_positions in batch_starts:`。循环体十二空格；例子依次取 `[0]`、`[3,4]`。
4. **构造对齐的 ID**。十二空格，调用一次 `make_next_token_batch(token_ids, start_positions, context_length)`，解包为 `input_ids, target_ids`，形状依次为 `[1,2]`、`[2,2]`。
5. **计算原始分数**。十二空格，调用一次 `compute_batch_logits(embedding_table, input_ids, output_weights, output_bias)`，保存 `logits`。形状依次为 `[1,2,2]`、`[2,2,2]`，使

用完全相同的参数值。

6. **计算该批均值**。十二空格，调用一次 `batch_cross_entropy(logits, target_ids)`，保存 `loss`。均值约为 `0.7200948493` 和 `0.9235114302`。
7. **加总损失与数量**。十二空格，取 `batch_positions = target_ids.numel()`；`loss_sum` 增加 `loss.item()*batch_positions`，`total_positions` 增加 `batch_positions`。累计值从 `(1.4401896986,2)` 变成 `(5.1342354192,6)`。
8. **返回整体位置均值**。回到四空格，返回 `loss_sum / total_positions`。得到接近 `0.8557059032` 的 Python 浮点数，原参数状态和已有梯度保持不变。

检查命令与预期输出

实现本核心后，在仓库根目录、已有环境中运行：

```
python exercises/03_23_evaluate_batches.py
```

预期输出：

```
PASS: six-position mean weights unequal batch sizes and returns one Python float
PASS: grouping/order invariance for the same positions and deliberate duplicate-start counting
PASS: each completed helper reused once per batch under no-grad without score/loss graphs
PASS: fixed parameter values/storage/trainability and existing gradient objects/values preserved
PASS: repeated fixed-state results agree and changed supplied parameters are reevaluated
PASS: one-candidate zero loss and stable finite loss for extreme raw scores
PASS: strided source, merged IDs, floating dtypes, untrainable tensors, and caller-mode
↪  restoration
Lesson 03.23 checks passed.
```

动手前的 `NotImplementedError` 表示有意保留的学生区域。提供的独立参考把所有调度位置出现拼在一起，用库函数计算一个均值，不依赖本课的逐批加权汇总方式。数值前置函数已经完成，本检查程序不导入尚未完成的训练作业。

训练、验证与阅读问题

调用这个函数就建立验证集了吗？没有，它测量调用者提供的源序列和窗口。训练损失使用参与更新的数据，验证损失使用没有用于这些更新的留出数据。熟悉的六对数据只演示计算；后续会实现可复现的数据划分和评估调度。

应该在哪一步划分？先分开源文本 / 文档，再分别在各自部分内构造重叠窗口。先构造重叠窗口再分组，可能把相同 token 片段放入两边。后续语料协议也会记录分词器 / 数据版本与文档边界。

更新前后比较时，哪些东西应该固定？保持评估源、起点调度、目标对齐、分词器解释、权重和模型行为一致。分别调用评估函数来比较参数状态，每次调用内部固定一个状态。

可以打乱或重新分批吗？对当前确定性、位置独立的模型，只要调度位置出现的多重集合相同，整体位置均值在浮点舍入范围内相同；增删某些出现次数就改变权重。后续上下文模型重新分组样本时，还必须保留每条样本的上下文与 mask。

为什么假设评估非空？零个位置的均值没有正分母，返回零会看起来像完美分数。本练习假

设合法非空调度，不布置空集合策略；03.22 的空训练历史是另一种约定。

评估损失更低就证明语言模型有用了吗? 它表示在指定协议上，对目标分配的概率更好。泛化、生成质量、事实准确性和其他能力需要各自数据与评估。微小查表样例验证的是算术和状态行为。

可选独立检查点：推导按数量加权的均值；解释 `numel()` 与均值还原总和；区分 no-grad、可训练标记、已有梯度与后续模块模式；解释固定数据比较和留出源数据。

03.24 连接小型基线流水线

小型语言模型基线的各个组件，终于可以接在一起运行了：编码文字，按明确的安排训练，评估最终参数，再把续写解码成文字。从头走完这条通路，既能看清我们已经搭成什么，也能看清下一章为什么必须加入上下文。

先走完下面的小例子，再对照 03_24_baseline_pipeline.py 动手。编号步骤会说明函数接口，并引导核心实现；初始化和检查驱动由配套文件提供。

三个阶段各做什么

记参数为

$$\theta = (E, W, \beta), \qquad E \in \mathbb{R}^{256\times 1}, \quad W \in \mathbb{R}^{1\times 256}, \quad \beta \in \mathbb{R}^{256}$$

E 是词向量表，W 是词表投影，β 是偏置。$V = 256$ 来自字节 ID 0–255；$D = 1$ 是教学选择，两者含义不同。给定初始化返回 E 全一、W 和 β 全零，三个张量都可训练。

每个输入位置独立查表并打分：

$$h_{b,t} = E[X_{b,t}], \qquad z_{b,t} = h_{b,t}W + \beta, \qquad p_{b,t} = \mathrm{softmax}(z_{b,t})$$

b 是批内样本索引，t 是窗口位置，v 是词表候选 ID。真实目标 Y 与输入 X 已错位一格，不能再平移一次。

训练第 k 批计算平均下一 token 损失，再更新一次：

$$L_k = -\frac{1}{B_k T}\sum_{b=0}^{B_k-1}\sum_{t=0}^{T-1}\log p_{\theta_k}(Y_{k,b,t} \mid X_{k,b,t}), \qquad \theta_{k+1} = \theta_k - \eta\nabla_\theta L_k$$

η 就是 `learning_rate`，T 就是 `context_length`。这些操作已在 03.21/03.22 完成，本课调用它们即可。`history[k]` 是更新前的 L_k，参数最后保留 θ_K。

评估固定最终参数，对所有选中位置汇总：

$$L_{eval} = \frac{\sum_j n_j \overline{L}_j(\theta_K)}{\sum_j n_j}, \qquad n_j = B_j T$$

j 是评估批次索引。03.23 负责位置加权和 no-grad；评估不会更新或清掉已有梯度。

生成也固定 θ_K，使用已有贪心函数，每次选一个新 ID：

$$x_{new} = \arg \max_{v \in \{0,\ldots,255\}} p_{\theta_K}(v \mid x_{last})$$

当前查表基线只依赖最后一个输入 ID。即使生成函数传入增长的前缀，模型也没有 attention；第四章才学习前文如何参与最后预测。

03.24 同一次运行，共享同一组参数



返回 history、eval_loss、continuation；评估与生成不再更新 θ_2。

图 51: 同一次运行的参数与数据路径

读图：上排按运行顺序初始化并训练；训练后的 θ_2 同时交给下排评估和生成。箭头表示运行的数据/状态交接，不表示评估结果再次用于更新。对应。

准确输入与返回值

练习中的接口是：

```
def run_baseline(
    text: str,
    train_starts: list[list[int]],
    eval_starts: list[list[int]],
    context_length: int,
    learning_rate: float,
    updates: int,
) -> dict:
```

输入	类型、含义	本例
text	非空 ASCII 字符串，转成长度 N 的字节 ID；$N \geq T+1$	`"ababab"`
train_starts	非空嵌套起点列表，每个内层列表是一批窗口	`[[0,2]]`
eval_starts	非空嵌套评估起点列表	`[[1,3]]`
context_length	正整数 T，每窗口有 T 个输入与 T 个下一目标	`2`
learning_rate	非负浮点 η，只交给训练步骤	`0.2`
updates	非负整数：把整个 **train_starts 调度重复几遍**，保留现有参数名	`2`

所有起点须满足 $0 \leq \texttt{start} \leq N-T-1$，内层列表非空。本课假设输入合法，不另写参数验证。

特别注意：若 `train_starts` 有 M 批，实际参数更新数是

$$K = \texttt{updates} \times M, \qquad C_{positions} = \texttt{updates} \times T \sum_{m=0}^{M-1} |\texttt{train_starts}[m]|$$

例如 `[[0],[1,3]] * 2` 得四批，不是两批；列表乘法重复列表项，不把起点乘二。它共享内层列表引用，而 03.22 保持调度不变，因此这里可以使用。

返回字典包含三个字段：

字段	类型	表示什么
`history`	`list[float]`	每次训练更新前的平均损失
`eval_loss`	`float`	训练结束、参数固定时的评估均损失
`continuation`	`str`	新生成部分的文字，不含提示

此接口返回报告，不返回模型张量或检查点；后续课程再学习保存训练状态。

完整小例子：从文字走到返回字典

取上述表格中的输入。编码先得到：

```
text       = "ababab"
位置       =  0   1   2   3   4   5
token_ids  = [97, 98, 97, 98, 97, 98]
```

`text.encode("utf-8")` 是 bytes；`list(...)` 是 `list[int]`；再转 `torch.long` 张量后形状为 `[6]`。long 是查表所需的整数存储类型，不改变 ID 的字节含义。

先构造训练调度。 `[[0,2]] * 2` 得 `[[0,2],[0,2]]`，两次访问同一批起点。第一批：

```
start=0: X=[97,98], Y=[98,97]
start=2: X=[97,98], Y=[98,97]

X=[[97,98],[97,98]], Y=[[98,97],[98,97]]
B=2, T=2, 输入/目标形状均为 [2,2]
```

初始 E 的每行都是 `[1]`，W/β 全零，因此四个位置的 256 个 logits 全为零。每个候选概率 $\frac{1}{256}$，每个目标损失为

$$-\log(1/256) = \log 256 \approx 5.5451774445$$

四个相同损失的均值还是 5.5451774445，不再乘四或除四一次。03.22 记录此值，然后更新到 θ_1。第二批数据相同，但使用 θ_1，更新前损失约 5.3469056593；随后更新到 θ_2。总预算是两批 × 两窗口 × 两目标 =8 个监督位置出现，包括重复数据。

再固定 θ_2 评估。 `eval_starts=[[1,3]]` 构造：

```
start=1: X=[98,97], Y=[97,98]
start=3: X=[98,97], Y=[97,98]
```

这四个目标在最终参数下给出 `eval_loss≈5.1473975533`。它不是 history 的第三项，因为它发生在全部训练完成后。

03.24 调度、状态与记录时间



history = [5.545177, 5.346906]

两批 × 每批两窗口 × 每窗口两目标 = 8 个监督位置（包括重复出现）

训练与评估使用不同起点，但来自同一短文本；此图不是独立验证实验。

图 52: 调度与损失记录时刻

读图：θ_0、θ_1 是两次更新的输入状态，所以其损失进入 history；θ_2 是最终状态，供单独评估。不同起点仍来自同一短文本，不是独立验证集。对应。

最后生成四个新 ID。提示取 `token_ids[:1]`，得到一维 `tensor([97])`。`generate_token_ids` 返回完整提示加新 ID，长度是 $1 + 4 = 5$。本次核对运行得到：

```
完整 generated_ids = [97,98,98,98,98]
去掉一个提示 ID     = [98,98,98,98]
.tolist()           = [98,98,98,98]     # Python 整数列表
bytes(...)          = b"bbbb"
decode(...)         = "bbbb"            # Python 字符串
```

这是一次真实核对结果，不要求所有环境生成同一字串。数学上的 a/b 概率对称，微小浮点差异或并列选择会影响选 a 还是 b；检查关注正确接口和四个新字节的字符串。

返回报告在本次运行中约为：

```
history      = [5.5451774445, 5.3469056593]
eval_loss    = 5.1473975533
continuation = "bbbb"
```

为什么不是自动续成 abab？这份特定初始化把所有词向量设成相同的 1，a/b 目标又均衡，更新保留对称性。a/b 的概率都约 0.005814517，比初始 0.00390625 高，因此损失下降；贪心生成仍可能重复同一 ID。一般当前-token 模型在参数打破对称时可以学习 a→b、b→a；这与它不能区分同末尾 ID 的不同上下文是两个问题。本课检验接线，不把下降或样本当成语言能力证据。

八步实现计划：你自己写核心

打开实际 03_24_baseline_pipeline.py，只编辑 START/END LEARNER CODE 之间区域。以下步骤均在函数内部，**四个空格缩进**；已有 helper 包含自己的循环，你不需要再添加训练循环。

1. **文字变 ID**。依次使用`.encode("utf-8")`、`list(...)`、`torch.tensor(..., dtype=torch.long)`，保存为 `token_ids`。本例期望 shape `[6]`、值 `[97,98,97,98,97,98]`。
2. **初始化一次**。调用给定 `initial_parameters()`，元组拆包成 `embedding_table`、`output_weights`、`output_bias`。形状依次 `[256,1]`、`[1,256]`、`[256]`。之后同一次运行一直使用这三个对象。
3. **重复调度**。 `train_starts * updates` 保存为 `training_schedule`。本例 `[[0,2],[0,2]]`；`updates=0` 得 `[]`，不用另写分支。
4. **调用训练**。`train_batches` 的实参依次为 `embedding_table, token_ids, output_weights, output_bias, training_schedule, context_length, learning_rate`，返回存 `history`。不要给整条流水线套 `no_grad()`，训练需要前向/反向计算图。
5. **调用评估**。`evaluate_batches` 依次接收 `embedding_table, token_ids, output_weights, output_bias, eval_starts, context_length`，返回存 `eval_loss`。没有学习率参数，也不要重新初始化或清梯度。
6. **构造提示并生成**。 `context_ids` 取 `token_ids[:1]`，是一维张量 `[1]`；`token_ids[0]` 是标量、普通 `[97]` 是 Python 列表，都不是该 helper 要的形式。`generate_token_ids` 依次接收 `embedding_table, context_ids, output_weights, output_bias, 4`，返回存 `generated_`

`ids`，shape `[5]`。

7. **仅解码续写**。从 `generated_ids` 中切掉前 `context_ids.numel()` 个 ID，得到 `continuation_ids`。先`.tolist()`，再 `bytes(...)`，最后`.decode("utf-8", errors="replace")`，得到 `continuation`。字节先拼起来再解码，不能逐字节单独解码。
8. **返回字典**。用 `{"name": value}` 这种字典语法，把 `history`、`eval_loss`、`continuation` 三个键映射到已保存结果。返回语句仍四空格缩进。

删除占位 `raise NotImplementedError(...)` 后填核心，保留给定导入、初始化和检查程序。

边界与容易混淆的问题

- `updates=0: history=[]`，仍要评估并生成，初始评估损失 `ln256`。这不等于整个函数不执行。
- 本例最后预测可为 a 或 b；不要为了符合示意字串硬编码生成答案。
- 03.14 返回完整提示 + 续写，本函数只返回续写字符串。
- `errors="replace"` 只决定非法 UTF-8 的显示方式，不会修改训练目标、生成 ID 或模型参数。
- 评估和训练共用此算例文本，起点还会重叠；它只验证流程。独立验证必须先按文档划分，并用冻结分词器。
- 本课没有 BPE 合并 ID。换成 BPE 后，用词表将 ID 还原为 bytes，再拼接解码。
- 每次调用初始化一次与每批初始化一次不同，后者会丢掉前批的学习结果。

运行与检查

在现有 PyTorch 环境，从项目根目录运行：

```
python exercises/03_24_baseline_pipeline.py
```

成功的最后一行：

```
Lesson 03.24 checks passed.
```

检查覆盖固定算例的旧状态历史/最终评估、零训练重复，以及同一组参数按顺序交给真实 helper。

阅读问答：列表重复、BPE 与提示长度

你提交了实现，问“帮我看看什么问题”，并具体问了 `training_schedule = train_starts * updates` 看不懂，以及为什么没有使用 BPE。

列表乘法到底在做什么

Python 会根据操作数的类型选择运算。这里 `train_starts` 是 Python 列表，列表乘非负整数表示重复序列，不是把列表里的每个数字乘一遍。

```
[1, 2] * 3
```

```
# [1, 2, 1, 2, 1, 2]

[[0, 2]] * 3
# [[0, 2], [0, 2], [0, 2]]
```

内层 `[0,2]` 表示：从 ID 流的起点 0、2 各取一个窗口，组成一批，不是两批。若原调度有两批：

```
train_starts = [[0,2], [1,3]]
updates = 2
training_schedule = [[0,2], [1,3], [0,2], [1,3]]

第 1 次更新：起点 [0,2] 组成的一批
第 2 次更新：起点 [1,3] 组成的一批
第 3 次更新：起点 [0,2] 组成的一批
第 4 次更新：起点 [1,3] 组成的一批
```

当重复次数为 2 时，这相当于 `train_starts + train_starts`。整个调度之前只初始化 一次模型，重复列表不会重新初始化参数，每一批都接着上一批的参数继续训练。

这里我设计的参数名 `updates` 不够准确：它实际是**整份调度重复次数**，读成 `schedule_repeats` 更直观。现有签名保留，避免你还要修改所有调用位置。真正的 SGD 更新数为 `len(train_starts)*updates`，不一定就是 `updates`。你当前实现里的这行列表重复是正确的。

为什么此算例没有调用 BPE

03.24 框架先选了字节分词器，让训练、评估、生成的接线清楚可见：`text.encode('utf-8')` 后取得字节 ID。BPE 会在字节序列上再应用学到的合并规则。模型接收的是整数 ID，两种来源都可以；字节版是教学选择，不是模型只能用字节。准备好的完整预训练驱动 `scripts/pretrain_lab.py` 已安排复用第二章的 BPE 训练、编码和词表序列化函数。

看一个直接连接旧知识的例子，只冻结 $(97, 98) \to 256$ 这一条合并：

```
文字 "ababab"
字节 ID:     [97,98,97,98,97,98]   N=6，词表大小 256
BPE ID:       [256,256,256]         N=3，词表大小 257
vocab[256]:  b"ab"
重新拼字节:  b"ababab"
```

本例已用你实际的 `train_bpe`（词表上限 257）、`encode_bpe`、`decode_bpe` 验证。词表大小 257 等于 256 个基础项加一项合并，因此 ID256 在 BPE 词表中是合法的。

BPE 版本需要一起适配五处：

1. **编码**：调用冻结的 `encode_bpe`。仅训练集学习规则，评估和生成提示复用同一份规则。
2. **模型维度**：当前连续编号词表可取 $V =$ `len(vocab)`，E 为 `[V,D]`，W 为 `[D,V]`，偏置为 `[V]`。此处应为 257，现有硬编码 256 行无法查到 ID256。
3. **窗口与计数**：起点、T 都按 BPE 后的 token 数计算。本例 N=3、T=2 时只有起点 0 合法；字节版 N=6、T=2 时允许 0..3。因此原字节起点表不能直接搬过来，初始均匀损失也从 ln256 变为 ln257。

4. **解码**：每个 ID 查 `vocab` 取 bytes，拼接后解码。`bytes([256])` 不合法，因为 256 是词表 ID，不是单个字节值。严格 `decode_bpe` 可用于合法 UTF-8 往返；模型可能生成任意字节，显示时仍需明确非法 UTF-8 策略。
5. **检查**：四个新 token 不一定等于四个字符。如果四个新 ID 都是 256，就对应`"abababab"`，共八个 ASCII 字符。BPE 作业要替换字节例子的特定损失与四字符假设。

这说明第二章的 BPE 会怎样进入完整模型；本次没有暗中改变当前字节作业的接口与检查约定。

为什么本题的提示只取一个 ID

比较下面两种选择。第一种把训练窗口长度也用作提示长度：

```
context_ids = token_ids[:context_length]
```

当 `token_ids=[97,98,97,98,97,98]`、`context_length=2` 时，它选出 `[97,98]`。本题明确选择一个提示 ID `[97]`，对应的切片是：

```
context_ids = token_ids[:1]
```

`context_length` 控制训练/评估窗口宽度；提示长度是另一项选择。一般生成程序 可以使用两个提示 token，这里只是与本题固定一个 token 的约定不同，不能理解成 所有两个 token 的提示都错误。

课堂澄清：编号、数量与批次起点

问：“token ID 是指所有 token 的数量，还是所有 token 的编号？`training_schedule` 是不是那个训练批次起点表？”

一个 token ID 是**编号**，不是数量。`token_ids` 保存这段文本每个位置上的 token 编号；它也不是整个词表的清单。下面始终使用同一个字节分词例子：

```
文字:        "ababab"
位置:         0   1   2   3   4   5
token 编号: 97  98  97  98  97  98
```

上下对齐地读：位置 0 的编号是 97，位置 1 的编号是 98。这里 97 表示 `a` 对应的 字节 token，98 表示 `b` 对应的字节 token。编号本身不表示有多少个 token。这段序列总共六个 token：

$$\mathrm{N} = \mathrm{len}(\texttt{token_ids}) = 6.$$

对于本题实际的一维张量，`token_ids.numel()` 也得到 6。“这段文本所有 token 的编号” 是序列 `[97,98,97,98,97,98]`；“这段文本的 token 数量” 是单个数 6。

关于调度表，你的理解方向是对的：它安排每批从哪些位置取窗口，以及按什么顺序 使用这些批次。辅助函数的准确参数名是 `batch_starts`，不是 “start batches”。

```
train_starts = [[0, 2]]
updates = 2
```

```
training_schedule = train_starts * updates
# [[0, 2], [0, 2]]
```

这里 0、2 是**序列中的位置**，不是 token ID。当 `context_length=2` 时，一个内层列表 `[0,2]` 指定两个输入窗口：

起点位置	输入位置	输入 ID	目标位置	目标 ID
0	0、1	97、98	1、2	98、97
2	2、3	97、98	3、4	98、97

两行合起来组成一**批**。`training_schedule` 里有两个内层列表，表示用这些起点 连续进行两次训练更新；第二次更新接着第一次更新后的参数继续。

这几个名字分别出现在调用关系的不同位置：

名字	在实际作业中的意思
`train_starts`	`run_baseline` 里的原始训练批次起点表，有顺序。
`training_schedule`	把这张表重复 `updates` 次后得到的表。
`batch_starts`	`train_batches` 里接收 `training_schedule` 的参数名。

调用处的 `training_schedule` 和辅助函数里的 `batch_starts` 指向传入的同一张表，不是另外构造了两份训练数据。

课堂澄清：一批与批大小 B

问：“这里 batch 等于 2，还是 B=1、T=2？这几个数量有点混了。”

刚才那个例子是 **B=2、T=2**。`train_starts=[[0,2]]` 的外层只有一份批次描述，不代表 B=1。“一批” 数的是有几组；“批大小 B” 数的是一组里面有几条样本。本题一条样本就是一个输入窗口及其右移一位的目标窗口。

保持 `token_ids=[97,98,97,98,97,98]`，并且 `context_length=2`：

1. 从位置 0 开始，取输入位置 0、1，得到 `[97,98]`。
2. 从位置 2 开始，取输入位置 2、3，也得到 `[97,98]`。
3. 把这两个窗口各放一行，合成一批输入。

```
                          每行 T=2 个 token 位置
                          t=0     t=1
样本 0，起点 0              97      98
样本 1，起点 2              97      98
           共两行：B=2
```

竖着数有几条样本，得到 B；横着数一条样本有几个输入 token 位置，得到 T。两行的内容相同，是因为原文重复；它们仍然来自原文中的不同位置。

$B = \text{len}([0, 2]) = 2,$ T= `context_length` $= 2,$ shape(`input_ids`) $= [B,\text{T}] = [2, 2].$

再看嵌套起点表，就可以把这几个数量分开：

起点安排表	安排几次批次更新	每批的 B	每条样本的 T
`train_starts=[[0,2]]`	1	2	2
`training_schedule=[[0,2],[0,2]]`	2	2	2

重复安排表表示先后处理两批，不是把它们拼成一个 B=4 的大批次。如果要 **B=1**、T**=2**，一批就只能有一个起点，例如 `[0]`；输入矩阵是 `[[97,98]]`，形状为 `[1,2]`。对应只安排一批的起点表是 `[[0]]`。

追问：对应 T 与 B

一种便于记忆的表述：“`context_length` 决定 T，B 就是这个 list 的长度。”T 的对应关系正确。关于 B，再明确一下：“这个 list” 是指**一批的内层起点列表**。

```
context_length = 2
train_starts = [[0, 2]]
```

这里 $T = 2$ (`context_length`)，$B = 2$ (`len(train_starts[0])`)，对应上图两行两列的输入矩阵。外层的 `len(train_starts)=1` 数的是安排了几批，不是一批有几条样本。

本章回望

完整循环已经能够更新参数并生成文字，它利用上下文的局限也已经可以观察。下一章让模型通过可学习的注意力，读取因果约束允许的前缀。

04 搭建因果解码器

注意力首先是一种在位置之间进行的运算，不是一个无需解释的 “理解” 能力名称。查询与键比较，产生的权重再组合值。张量布局说明哪些位置正在比较、哪些特征正在变换；因果可见性则阻止训练位置读取未来答案。

我们逐项搭建解码器：注册参数、Q/K/V 映射、缩放注意力、掩码、多头、位置信息、残差路径、归一化与前馈变换。图中把形状和矩阵单元分开，因为混淆它们会让错误的转置看起来也像正确的。最后，再把这些组件接回熟悉的训练与生成循环。

04.01 为什么需要上下文

从 “输入多个位置” 到 “利用前文”

接上 03.08：可训练 Embedding：E **是 embedding 矩阵，**E**[0] 就是 token ID 0 的 embedding 向量。** 示例里的 `[0,0]` 是手工设定的向量值，维度 $D = 2$。

本课的新内容是把多个位置的 embedding 汇总成上下文表示。先回顾第三章：把 token ID 查成 embedding 向量，再投影成 logits。对某个样本的位置 t，可以写成：

$$u_t = E[x_t], \qquad z_t = u_t W + b.$$

这里 x_t 是当前 token ID，E 是共享的 embedding 表，u_t 是查出的向量，z_t 是预测下一个 token 的分数。固定参数后，只要当前 ID 相同，这条计算就得到相同的分数；更早的输入没有参与当前位置的计算。

例如 `[0, 1]` 与 `[2, 1]` 的最后一个 ID 都是 `1`，旧模型在末尾都读取 `E[1]`。即使训练代码把两个位置装进同一个张量，最后位置也不会自动读到前面那个位置。

因此，要分清两件事：**窗口长度** T **决定提供多少输入位置，模型的计算方式决定每个输出能利用其中哪些位置。**增大 `context_length` 本身不会给逐位置查表增加上下文交互。

本课先用一个容易手算的方法：每个位置把自己和前面的 embedding 向量取平均。这个平均向量叫该位置的上下文状态，记作 h_t。以后可以把 h_t 交给输出层得到 logits；这份作业只实现产生这些状态的函数。

把两个表示的角色区分开：$u_t = E[x_t]$ 是当前 token 的 embedding；h_t 是多个可见位置的 embedding 聚合后的上下文表示。二者都是 D 维向量。固定 E 后，相同 ID 查出的 embedding 相同，聚合后的 h_t 则可能因前文不同而改变。

先把公式读清楚

前缀指从序列开头到某个位置为止的一段，包含那个位置。本课的序列指传入的输入窗口，位置在窗口内从 0 开始。第一个位置的前缀只有自己；第二个位置的前缀含前两个输入。

$$\boxed{h_t = \frac{1}{t+1}\sum_{j=0}^{t} E[x_j]}$$

符号	含义
t	当前输出位置的下标，从 0 开始
j	求和时遍历的输入位置下标，从 0 到 t
x_j	第 j 个位置存放的 token ID
$E[x_j]$	按该 ID 查出的 D 维向量
$t+1$	从位置 0 到位置 t，一共有多少个可见位置
h_t	这些向量逐个坐标平均后的 D 维向量

求和符号的意思是把一串向量相加。先展开前三个位置：

$$h_0 = E[x_0], \qquad h_1 = \frac{E[x_0] + E[x_1]}{2}, \qquad h_2 = \frac{E[x_0] + E[x_1] + E[x_2]}{3}.$$

除数数的是**参与平均的位置**，不是向量里有几个数。即使 $D = 8$，在位置 $t = 1$ 仍除以 2。每个坐标都用同一个位置计数相除，D 不变。

“因果” 在这里指计算只能依赖自己和之前的输入：h_0 不能使用 x_1。训练时输入窗口已经在内存里，仍需要遵守这个限制；否则预测下一个 token 时就可能直接读到目标。



图 53: 可见位置的权重，以及同一当前 token 的不同上下文状态

读图：左边每一行代表一个输出位置 t，每一列代表一个输入位置 j。第一行权重 `[1, 0]` 表示只看第一个输入；第二行 `[1/2, 1/2]` 表示平均前两个输入。橙色的 0 对应未来位置。右边用同一张 embedding 表处理两条序列，末尾虽然都是 ID 1，平均后的状态却不同。每个权重都乘整个向量。

这些权重是固定规则，不是本课新训练出来的参数。它为以后学习有内容差异的聚合权重提供一个起点。

函数约定与维度

作业中的函数名和参数名如下：

```
def prefix_mean(embedding_table: torch.Tensor, input_ids: torch.Tensor) -> torch.Tensor:
```

变量	类型与形状	表示什么
`embedding_table`	浮点张量 `[V, D]`	V 个 token 的共享查找表，每行 D 个坐标
`input_ids`	`torch.long` 张量 `[B, T]`	B 条样本，每条有 T 个输入位置
返回值	浮点张量 `[B, T, D]`	每条样本的每个位置各有一个前缀平均向量

假定 T>0，ID 位于 `0` 到 `V-1`，输入设备兼容。返回值保持 embedding 的浮点类型与设备，不修改两个输入，并保留到 `embedding_table` 的自动求导路径。

ID 可以来自字节分词器或 BPE 等固定分词器。本函数只按 ID 查表与聚合；本例的 0、1、2 是便于手算的三个示例编号。

完整的逐坐标公式是：

$$H_{b,t,d} = \frac{1}{t+1} \sum_{j=0}^{t} E_{X_{b,j},d}.$$

这里 b 选样本，t 选输出位置，d 选向量坐标；只有 j 沿同一条样本的前缀移动。不同样本之间不混合，特征坐标也不相加。

本例刻意很小，$B = T = D = 2$，但这三个维度没有相同含义。比如 `[B,T,D]=[2,3,4]` 是两条样本、每条三个位置、每个位置四个坐标；除数就应为 `[1,2,3]`。

课堂追问：`E[0] = [0, 0]` 的两个数字表示什么

`E` 是 embedding 查找表。`E[0]` 表示取出 **token ID 0** 对应的那一行。右边的 `[0, 0]` 是这一行的整个向量，包含两个坐标，所以向量维度 $D = 2$。它仍表示一个 token，并不是两个 token。

token ID（选哪一行）	第一个坐标	第二个坐标	取出的向量
0	0	0	`[0, 0]`

token ID（选哪一行）	第一个坐标	第二个坐标	取出的向量
1	2	0	`[2, 0]`
2	0	4	`[0, 4]`

左边方括号里的 0 是**查表编号**；右边的两个 0 是**向量坐标值**。这些数恰好相同，承担的作用却不同。例如 `E[1]=[2,0]` 的意思是用编号 1 找到整行 `[2,0]`，不是找到两个 token，也不是说这个 token 出现两次。

可以暂时把二维向量想成平面上的一个点：三个 token 分别放在 `(0,0)`、`(2,0)`、`(0,4)`。这只是帮助理解坐标的类比，不表示真实世界中的物理位置。如果 $D = 3$，就为一个 token 保存三个坐标；维度增加不改变 token 的个数。

本例的坐标是人为给定、方便手算的数，没有为每一维规定人能直接读懂的语义。不能把第一个 0 解读成“没有语义”，也不能默认第一个坐标表示词性、第二个坐标 表示某种固定含义。若把 E 作为可训练参数，损失的梯度会调整这些坐标，让整个向量逐渐成为对预测任务有用的表示。各个坐标通常没有预先指定的独立名称。

因此，当前先掌握这层关系：**一个 token ID → 查出一个向量 → 向量里有 D 个可训练数值**。这里 $D = 2$ 是算例的选择，既不限制词表大小 V，也不限制输入位置数 T。

课堂追问：`embedding_table[input_ids]` 的形状怎样对应

一个常见问题是：`embdded = embedding_table[input_ids]` 中，两个输入的 shape 差得很远，为什么仍然能索引？这里用的是整数张量索引：`input_ids` 中的每个 整数都指定 embedding 表的一个行号；每个 ID 被替换成那一整行 D 维向量。这一步按 ID 查行，两者的形状无需相同。

先只查一个整数：`embedding_table[1]` 得到 `[2,0]`，形状是 `[D]=[2]`。再查一串整数：`embedding_table[[0,1]]` 依次取得第 0、1 行，得到 `[[0,0],[2,0]]`，形状是 `[T,D]=[2,2]`。带批次时，`input_ids` 的每行仍 按相同方式查表：

```
embedding_table [V,D] = [3,2]
ID 0 → [0,0]
ID 1 → [2,0]
ID 2 → [0,4]

input_ids [B,T] = [2,2]          embedded [B,T,D] = [2,2,2]
[
    [0, 1],                   → [[0,0], [2,0]],
    [2, 1],                   → [[0,4], [2,0]],
]
```

准确地写，`embedded[b,t,:] = embedding_table[input_ids[b,t],:]`。例如 `input_ids[1, 0]=2`，因此 `embedded[1,0,:]=embedding_table[2,:]=[0,4]`。原有的 B、T 结构保留，每个位置新增 D 个向量坐标。一般结果形状为 **索引张量的形状 + 每个被选中行的形状**，本课就是 `[B,T] + [D] → [B,T,D]`。

$V = 3$ 数的是可供选择的表行，不是输出中必须遍历的新轴。本例只出现 ID 0、1、2，其中 ID 1 被两个位置重复选择，所以得到四个向量而非三行表的一份副本。若表是 `[100,8]`、ID 张

量是 `[2,3]`，结果就是 `[2,3,8]`：两条样本，每条三个位置，每个位置八个坐标。每个 ID 仍须在 0 到 99 之间。

这里示例用 Python 的整数列表展示索引顺序；实际函数参数 `input_ids` 是 `torch.long` 张量。局部变量名 `embdded` 也能使用，只要后续拼写一致；讲义统一 使用更常见的拼写 `embedded`。这里保留索引规则的澄清；随后进行的实现检查见下方记录。

完整手算：同一个 ID，前文不同

使用与提供的检查程序完全相同的数据：

```
embedding_table = [
    [0, 0],   # ID 0
    [2, 0],   # ID 1
    [0, 4],   # ID 2
]

input_ids = [
    [0, 1],   # sample 0
    [2, 1],   # sample 1
]
```

$V = 3$、$D = 2$、$B = 2$、$T = 2$。注意 `input_ids[1,0]` 的 **2 是 token ID**，不是说这里有两个 token。

先查表，得到 `[B,T,D]=[2,2,2]`：

```
sample 0: [[0, 0], [2, 0]]
sample 1: [[0, 4], [2, 0]]
```

样本 0：第一个位置只能看自己，所以 $h_0 = [0, 0]$。第二个位置可见两个向量：

$$h_1 = \frac{[0,0] + [2,0]}{2} = \frac{[2,0]}{2} = [1,0].$$

样本 1：第一个位置的状态是 $h_0 = [0, 4]$。第二个位置同样除以两个可见位置：

$$h_1 = \frac{[0,4] + [2,0]}{2} = \frac{[2,4]}{2} = [1,2].$$

因此函数应返回：

```
[
    [[0, 0], [1, 0]],
    [[0, 4], [1, 2]],
]
```

两个末尾状态从相同的 `[2,0]` 变成不同的 `[1,0]` 与 `[1,2]`，说明前文现在参与了计算。它允许后续输出层作出不同预测；是否真的产生不同 logits，还取决于输出层参数。

怎样把求和改写成张量操作

把查表结果叫作 U，先计算前缀和 S，再除以计数 C：

$$U_{b,t,:} = E[X_{b,t}], \qquad S_{b,t,:} = \sum_{j=0}^{t} U_{b,j,:}, \qquad C_{0,t,0} = t+1, \qquad H = S/C.$$

`cumsum` 是 cumulative sum，即累加和。例如 `[2,5,1]` 会得到 `[2,7,8]`：每个输出都保留从开头加到该位置的结果。`sum` 则通常只给一个总和 8。

对 `[B,T,D]` 张量使用 `cumsum(dim=1)` 时，每条样本、每个坐标各自沿位置累加，输出形状仍为 `[B,T,D]`。本例得到：

```
sample 0: [[0, 0], [2, 0]]
sample 1: [[0, 4], [2, 4]]
```

然后准备 `[1,2]` 两个除数：位置 0 的整条向量除以 1，位置 1 的整条向量除以 2。



图 54: 查表、前缀和以及按位置广播的除法

读图：每个方框里的一行是一条 D 维向量，每列都保留样本与位置。中间的计数在所有样本间共享。图的运算是 `前缀和 / 计数 = 前缀均值`；计数来自位置数量 T，不由前缀和的数值产生。

为什么计数要变成 [1,T,1]

希望对齐的维度是：

```
prefix_sums: [B, T, D]
divisors:    [1, T, 1]
result:      [B, T, D]
```

广播会沿长度为 1 的轴复用数值：第一个 1 表示所有样本使用同一组计数，最后一个 1 表示同一位置的所有坐标使用同一个除数。T 轴逐位置对应。

直接拿 [T] 相除会从最右边的维度对齐。本例 $T = D = 2$，程序可能不报错，却会把 [1,2] 分别用在两个特征坐标上。例如第二条样本的前缀和 [2,4] 会误算为 [2/1,4/2]=[2,2]，正确结果应为 [2/2,4/2]=[1,2]。形状能运行不代表语义正确。

一步一步写代码

打开 exercises/04_01_context_baseline.py。只填写 prefix_mean 的 START LEARNER CODE 与 END LEARNER CODE 之间，删除占位的 raise NotImplementedError(...)。保留函数签名与提供的检查驱动。

本函数内各条语句都用四个空格缩进。这条张量实现路线不需要 for 或 if，也不需要新建模型参数。下面给出操作和预期结果，由你组织成函数。

1. **查表并保存为 embedded**。用 embedding_table[input_ids] 这个索引表达式。形状从 ID 的 [B,T] 变成 [B,T,D]，本例值见上文。对向量做后续计算，不对整数 ID 求平均。
2. **计算 prefix_sums**。对上一步的张量调用.cumsum(dim=1)。dim=1 是中间的位置轴，输出依然是 [B,T,D]；本例第二条样本最后一行为 [2,4]。dim=0 会混合样本，dim=2 会混合特征，均不符合公式。
3. **读取 T，建立 counts**。 input_ids.shape[1] 就是位置数。torch.arange(start, end) 包含起点、不包含终点，所以要得到 1 到 T，起点用 1、终点用 T+1。用 device=embedded.device 和 dtype=embedded.dtype 让计数与向量匹配。本例计数应为浮点 [1,2]，不是 [0,1]，否则首项会除以 0。
4. **整理除数形状**。对 counts 调用.reshape(1, T, 1)，可命名为 divisors。reshape 只重新组织已有的两个数，不会创造更多可见位置。这里 [1,2,1] 的中间 2 才是 T；它不是两个样本各自的计数。
5. **相除并返回**。用 / 逐元素做 prefix_sums 与 divisors 的除法，广播后得到 [B,T,D]；用 return 把结果交回调用者，缩进仍为四个空格。打印结果不能代替返回。

保留查表、累加与除法的计算图。不要调用.detach()、转换成 NumPy，或用 torch.tensor(existing_tensor) 包装结果重新建张量。本课的平均规则没有新增可训练参数，embedding 表仍可以通过后续损失接收到梯度。

检查时具体在检查什么

在已有 PyTorch 环境中，从仓库根目录运行：

```
python exercises/04_01_context_baseline.py
```

正确实现的预期结尾是：

```
Lesson 04.01 checks passed.
```

当前文件里的提供程序会核对：上面的完整数值结果；求和后反向传播能否给 E 留下梯度；改变第二个输入是否保持第一个输出不变；只有一个输入位置时是否返回它自己的 embedding。

这些是数值、因果依赖和基本梯度连通性检查，不是模型效果评估。`E.grad is not None` 也不等于已经检查每个梯度的精确数值。尚未填写时出现 learner TODO 是占位实现提示；是否完成要以你写入后的实际运行结果为准。

可选手算：若以后有损失 L 作用在某个 h_t 上，那么它对一个可见位置向量的直接梯度系数为 $1/(t+1)$；未来位置的直接系数为 0。若同一个表行被多个位置查到，它会累加多条梯度路径。对于本例的 `H.sum()`，E 的三行每个坐标的梯度分别是 1.5、1、1.5。

平均能解决什么，还会丢掉什么

它解决的是“此前完全不读取更早输入”的局限，但同一前缀的不同词序仍可能得到相同的最后状态：

$$\frac{E[a]+E[b]+E[c]}{3}=\frac{E[b]+E[a]+E[c]}{3}.$$

所以 `[a,b,c]` 与 `[b,a,c]` 的最后一个状态相同。两条序列的中间状态未必相同，不要把这个结论扩大成整段输出都相同。

固定平均还给每个可见位置相同权重，不能按当前内容选择谁更重要。后续注意力会引入内容相关的聚合权重，并结合位置表示处理顺序信息；注意力本身并不自动补上所有位置信息。

完成后，试着独立解释：为什么 `dim=1` 对，为什么 `[1,T,1]` 对，以及把第二个 token 改掉时第一个输出为什么不变。实际代码检查结果与这份解释分别记录。

下一节 04.02：注册参数与模型模块 整理 `nn.Module`；随后再进入 $Q/K/V$ 投影和注意力计算。

API 参考与课堂记录

操作定义可查官方 cumsum、arange 与 PyTorch 2.0 广播规则。前两项为随版本更新的 API 参考；本课所用调用已在现有 PyTorch 2.0 运行时复核。

04.02 注册参数与模型模块

为什么现在学 Module

第三章分别传递 embedding 表、输出权重和偏置。模型变大后，我们希望一个模型对象保存这些参数，让优化器找到它们，也让保存与加载有统一入口。`nn.Module` 是 PyTorch 的模型基类；“注册” 就是把子模块及其参数纳入这个模型的管理范围。

04.01 学的是跨位置聚合。本课选用熟悉的逐位置 “embedding → logits” 演示模块组织；这份 `TokenModel` 的接口没有前缀平均步骤。后面的 $Q/K/V$ 和注意力会在模块框架中接入上下文计算。

公式、符号和形状

$$U = E[X], \qquad Z = UW^\top + \beta.$$

符号或变量	形状	含义
X / `input_ids`	`[B,T]`，long	B 条样本，每条 T 个 token ID
E / `self.embedding.weight`	`[V,D]`，浮点	V 个 token 的 embedding 表
U	`[B,T,D]`，浮点	每个输入位置查出的 embedding 向量
W / `self.head.weight`	`[V,D]`，浮点	每个候选 token 对应一行输出权重
β / `self.head.bias`	`[V]`，浮点	每个候选 token 的偏置
Z / 返回值	`[B,T,V]`，浮点	每个位置对全部 V 个候选项的原始分数

`nn.Linear(D,V)` 接收最后一维 D，输出最后一维 V，保留前面的 B、T 结构。它的权重按 `[输出宽度,输入宽度]=[V,D]` 存储；这与第三章手写 `[D,V]` 权重的方向不同。因此数学式有转置，调用 `self.head(U)` 时模块会完成相应计算。

04.02 注册参数与模型模块



同一实例的逐步计算；公式与详细推导见讲义。

图 55: 模块中的查表、输出层和参数总数

读图：输入 X 是一条样本的两个位置；Embedding 保存六个数，Linear 保存六个权重与三个偏置，最终输出两个位置各三个分数。图中 $P = 15$ 数的是可训练标量总数，不是输出位置数，也不是参数张量的个数。

先看已经提供的类

```
class TokenModel(nn.Module):
    def __init__(self, vocab_size: int, width: int):
        super().__init__()
        self.embedding = nn.Embedding(vocab_size, width)
        self.head = nn.Linear(width, vocab_size)

    def forward(self, input_ids: torch.Tensor) -> torch.Tensor:
```

- `class TokenModel(nn.Module)`：定义一个继承 PyTorch 模型基类的类。
- `__init__`：创建模型实例时运行的初始化方法。`vocab_size` 是正整数 V，`width` 是正整数 D。
- `self`：当前模型实例。`self.embedding` 和 `self.head` 是这个实例保存的两个子模块。
- `super().__init__()`：先完成父类初始化，建立参数和子模块管理所需的内部状态。
- `nn.Embedding(V,D)`：创建 embedding 表；`self.embedding(input_ids)` 的核心就是按 ID 查它的`.weight`。
- `nn.Linear(D,V)`：创建输出权重和偏置；`self.head(vectors)` 把每个 D 维向量变成 V 个 logits。
- `forward`：说明输入怎样经过已有子模块得到输出。通常调用 `model(input_ids)`，PyTorch 的调用机制会执行 `forward`。

初始化负责建立模型状态；多次调用同一个模型会使用已有参数。若在 `forward` 里反复新建层，就不能保持同一套参数供持续训练。

完整小例子：从查表到三个分数

本课换一组便于手算的参数，和 04.01 的示例表不同。提供的检查程序会把 E 与 W 的数值分别设置成：

```
E = [[1,0],       W = [[1,0],       β = [0,0,0]
     [0,1],            [0,1],
     [1,1]]            [1,1]]

X = [[0,2]]       B=1, T=2, V=3, D=2
```

输入中是两个 ID：0 和 2。查表后两个位置分别得到 `[1,0]` 与 `[1,1]`，所以 U 的形状是 `[1,2,2]`。

对于第一个位置的向量 `[1,0]`，与 W 的三行分别做点积，再加三个零偏置：

$$z_0 = [1 \times 1 + 0 \times 0,\ 1 \times 0 + 0 \times 1,\ 1 \times 1 + 0 \times 1] = [1, 0, 1].$$

对于第二个位置的向量 `[1,1]`：

$$z_1 = [1 \times 1 + 1 \times 0,\ 1 \times 0 + 1 \times 1,\ 1 \times 1 + 1 \times 1] = [1, 1, 2].$$

最终返回 `[[[1,0,1],[1,1,2]]]`，形状 `[1,2,3]`。这些是 logits；后续损失或生成步骤再按需要处理它们。

这里 E 与 W 只是初始示例数值相同。检查程序的 `copy_` 复制数值，二者仍是独立参数，并没有绑定为同一个参数对象。

注册之后，参数怎样被找到

本模型有三个参数张量：

参数名	形状	可训练标量数
`embedding.weight`	`[3,2]`	6
`head.weight`	`[3,2]`	6
`head.bias`	`[3]`	3

$$P = VD + VD + V = 3 \times 2 + 3 \times 2 + 3 = 15.$$

`model.parameters()` 可以遍历这三个 Parameter 对象，优化器据此找到参数；它不会返回十五个单独的张量。因此先建立模型，再用它的参数建立优化器。普通张量属性即使可求导，也不会因此自动注册成 Parameter；本课提供的 Embedding 与 Linear 已处理参数注册。

还要区分三个动作：`forward` 计算输出；对损失调用 `backward()` 计算梯度；优化器的 `step()` 才执行参数更新。把层放进 Module 不会自动替你训练。

`model.state_dict()` 提供按名称组织的参数与持久缓冲区状态；这个小模型中有表里的三个条目。给另一个同结构模型调用 `load_state_dict(...)` 可以复制这些值，复现相同输入的输出。返回的状态字典默认共享底层状态的存储，若要独立保留历史快照，仍需复制或及时序列化。完整断点恢复还要考虑优化器等状态，留到后续课程。

一步一步写代码

打开 04_02_registered_model.py。构造函数已经给定，保留它和检查程序；只填写 `forward` 的学习者区域，删除占位 `raise`。

1. 查 **embedding**。在方法体内用八个空格缩进，调用 `self.embedding(input_ids)`。局部结果可命名 `embedded`，形状从 `[B,T]` 变成 `[B,T,D]`；本例是 `[[[1,0],[1,1]]]`。
2. 计算 **logits**。同样八个空格缩进，把上一步的向量传给 `self.head`。它对最后一维投影，保留 B、T。本例得到 `[[[1,0,1],[1,1,2]]]`，形状 `[B,T,V]`。
3. **返回结果**。使用 `return` 交回原始 logits，缩进仍为八个空格。保持张量与计算图连通，让调用者能继续计算损失和梯度。

`self` 后的点号表示访问当前模型保存的属性；模块名后加括号表示调用这个模块处理输入。这里不需要手动循环 B、T，也不需要在函数中计算 softmax、更新参数或调用 `backward()`。

运行与理解检查

在已有环境中，从仓库根目录运行：

```
python exercises/04_02_registered_model.py
```

实现正确后，预期输出：

```
Lesson 04.02 checks passed.
```

提供的检查核对：指定参数下的精确 logits；可训练标量总数 15；三个参数是否都接到梯度；把状态加载到另一个模型后是否得到相同输出。检查中的 `with torch.no_grad():` 用于手动设置示例参数，离开该块后恢复梯度记录。`eval()` 切换层的训练/评估模式，含义不同。

完成后试着解释：为什么两个参数矩阵都是 `[V,D]`，最终却得到 `[B,T,V]`？为什么一次 forward 不会自动改变权重？这两项解释与代码检查分别记录，独立复习不阻塞正常推进。

下一节是 04.03：$Q/K/V$ 投影。官方参考：Module 与 Linear 为滚动文档，本课基本行为在现有 PyTorch 2.0 中核对。保留计算与原驱动，仅更新状态并恢复缺失的结束标记。

04.03 查询、键和值投影

方法来源

本节查询 / 键 / 值（$Q/K/V$）投影的注意力形式见 Vaswani et al., 2017; R04 第 3.2 节。小矩阵及手算过程是教学算例。

从已经会的线性层出发

Q、K、V 都是你已经见过的向量线性变换：**同一份输入 x，分别乘三张权重矩阵，得到三种表示**。本课 “投影” 指这种线性变换，不要求是几何里的正交投影。

04.01 用固定平均让各个可见位置等权参与。注意力希望根据当前内容分配不同权重，因此需要准备两类信息：用来匹配的表示，以及匹配后传递的内容。

名称	本课中的用途
Query，Q，查询向量	当前输出位置用什么表示来寻找相关输入
Key，K，键向量	每个输入位置用什么表示与查询匹配
Value，values，值向量	之后实际按注意力权重聚合的内容

“寻找”“匹配” 是计算角色的解释，向量本身都是数值。没有人为规定某维必须表示词性，也没有给每个位置写一条自然语言问题。这里的值张量 V 与之前的词表大小 V 同名不同义；代码中用 `values` 区分。

先看公式与形状

公式里的 X 对应函数参数 `x`：

$$Q = XW_Q, \qquad K = XW_K, \qquad V_{\text{values}} = XW_V.$$

参数或结果	类型与形状	含义
`x`	浮点 `[B,T,D]`	每个位置已有的向量表示，可以来自 embedding 或前一层
`wq`	浮点 `[D,d]`	查询投影权重
`wk`	浮点 `[D,d]`	键投影权重
`wv`	浮点 `[D,dv]`	值投影权重
第一个返回值 q	浮点 `[B,T,d]`	查询向量
第二个返回值 k	浮点 `[B,T,d]`	键向量
第三个返回值 values	浮点 `[B,T,dv]`	值向量

B 是样本数，T 是位置数，D 是输入向量宽度，d 是查询/键的宽度，d_v 是值的宽度。之后 q 与 k 要做点积，所以它们的宽度相同；用于聚合的值向量可以有不同宽度 d_v。三个权重在所有样本、所有位置间共享，输入与权重具有匹配的浮点类型和设备。

x 已经是向量，不是 token ID。因此本课直接做矩阵乘法，无需再次查 embedding 表。本练习的权重由调用者传入，没有偏置；放进完整模型时，可按 04.02 的方式注册这些可训练参数。

图 1 ｜形状（shape）：每个轴有多大

括号内均为轴的尺寸；张量里的具体数值放在图 2。



三条分支都读取 x；B、T 保留，最后一维从 D 变成 d 或 dv。

图 56: 图 1：只显示张量形状的三条投影分支

图 1 只读形状（shape / size）。每张卡都明确写 `shape = ...`，圆括号里的数表示各轴有多大。例如 q 的 `shape = (1,2,1)` 表示一条样本、两个位置、每个查询向量一个坐标；这三个尺寸不是 q 里面存放的三个数。

左边只有一份 x，三条箭头都从它出发。中间分别是 wq、wk、wv 的形状，右边是对应输出的形状。B、T 保留，最后一维从 D 变为 d 或 d_v。张量的具体内容放在下方独立的数值图中。

矩阵乘法究竟沿哪个轴计算

第一条分支的形状关系是：

$$[B, T, D] \mathbin{@} [D, d] \;\longrightarrow\; [B, T, d].$$

相接的 D 维参与求和，B、T 保留。看一个输出坐标：

$$Q_{b,t,r} = \sum_{f=0}^{D-1} X_{b,t,f} (W_Q)_{f,r}.$$

b 选样本，t 选位置，r 选输出坐标，f 遍历输入的 D 个坐标。求和下标 f 没有遍历其他位置，所以这一步没有新增跨位置的信息聚合。如果 x 本来已经带有上下文，投影仍会保留相应来源，但不会因此再读取新的位置。

刚学过的 `nn.Linear` 按 `[输出宽度,输入宽度]` 存权重；这里传入的是直接右乘的 `[输入宽度,输出宽度]` 矩阵。若用 `nn.Linear(D,d,bias=False)` 表示同一变换，它保存的`.weight` 就是本课 wq 的转置。

完整手算：一条样本、两个位置

使用与检查驱动一致的小例子：

```
x = [[[1,2], [3,4]]]       shape [1,2,2]
wq = [[1], [0]]            shape [2,1]
wk = [[0], [1]]            shape [2,1]
wv = [[1,0], [0,1]]        shape [2,2]

B=1, T=2, D=2, d=1, dv=2
```

`[1,2]` 与 `[3,4]` 是两个位置的浮点向量，里面的数是坐标值。

图 2 ｜具体数值：展开唯一的样本 b=0

方括号内均为矩阵里的数；每行都是输入 × 权重 = 投影结果。

x（样本 b=0）

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

@ wq

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

= q（样本 b=0）

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

x（样本 b=0）

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

@ wk

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

= k（样本 b=0）

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

x（样本 b=0）

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

@ wv

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

= values（样本 b=0）

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

此图将批次中的一个样本画成矩阵；完整张量的 shape 见图 1。

图 57: 图 2：只展开样本 $b = 0$ 的实际数值与三次矩阵乘法

图 2 只读具体数值。方括号内是实际参与运算的数，三行分别是 `x @ wq`、`x @ wk`、`x @ wv`。为了看清矩阵乘法，这里只展开唯一的样本 $b = 0$，省略最外层批次包装；完整张量的三维形状仍以图 1 为准。

例如 q 的完整内容为 `[[[1],[3]]]`，而图 2 画出其中样本 $b = 0$ 的两行：第一行是数值 1，第二行是数值 3。它的完整 `shape` 仍是 `(1,2,1)`。**形状说明怎么组织，内容说明具体存了什么。**

第一条投影：

$$q_0 = [1 \times 1 + 2 \times 0] = [1], \qquad q_1 = [3 \times 1 + 4 \times 0] = [3].$$

所以 q 为 `[[[1],[3]]]`，形状 `[1,2,1]`。

第二条投影同样从 x 出发：

$$k_0 = [1 \times 0 + 2 \times 1] = [2], \qquad k_1 = [3 \times 0 + 4 \times 1] = [4].$$

所以 k 为 `[[[2],[4]]]`，形状 `[1,2,1]`。

wv 是单位矩阵：

$$v_0 = [1 \times 1 + 2 \times 0,\ 1 \times 0 + 2 \times 1] = [1, 2], \qquad v_1 = [3 \times 1 + 4 \times 0,\ 3 \times 0 + 4 \times 1] = [3, 4].$$

所以 values 为 `[[[1,2],[3,4]]]`，形状 `[1,2,2]`。这个手选的 wv 保持数值不变；一般可训练的 wv 会改变向量。wq 取第一坐标、wk 取第二坐标也只是本例权重的效果，实际投影可以组合所有输入坐标。

Q、K 怎么决定“匹配”，V 为什么另算

下一课会让查询位置 i 与键位置 j 做点积：

$$s_{ij} = q_i \cdot k_j.$$

本例的未缩放分数为：

$$QK^\top = \begin{bmatrix} 1 \times 2 & 1 \times 4 \\ 3 \times 2 & 3 \times 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 12 \end{bmatrix}.$$

这里展示的是单个样本的二维分数表；含批次的实际形状为 `[1,2,2]`。行 i 是发起查询的位置，列 j 是被匹配的位置。这些分数后续会归一化为权重，再加权 values。把匹配依据和传递内容分开，模型就能学习不同的坐标组合。

这是未加掩码的分数预览，不是概率。04.04 讲缩放、softmax 与值聚合，04.05 落实因果遮罩；本作业只返回三种投影。

一步一步写代码

打开 04_03_qkv_projection.py，实际接口是：

```
def project_qkv(
    x: torch.Tensor,
    wq: torch.Tensor,
    wk: torch.Tensor,
    wv: torch.Tensor,
) -> tuple[torch.Tensor, torch.Tensor, torch.Tensor]:
```

只改学习者区域，删除占位 `raise`。普通函数体每行四个空格缩进；权重已经作为参数传进来，不在函数中重新创建。

1. **生成查询**。用 `@` 计算 `x` 与 `wq` 的矩阵乘积，可保存为 `q`。本例应得到 `[[[1],[3]]]`，形状 `[B,T,d]`。`@` 在这里实现上面的坐标乘积求和；`*` 是逐元素乘法，含义不同。
2. **生成键和值**。分别用同一份 `x` 与 `wk`、`wv` 相乘，可保存为 `k` 和 `values`。本例分别得到 `[[[2],[4]]]` 与 `[[[1,2],[3,4]]]`。两行都与第一步保持相同缩进；三条分支都读取 x。
3. **按顺序返回**。用 `return` 返回查询、键、值三个张量，英文逗号分隔会形成元组。调用者会用 `q, k, v = project_qkv(...)` 对应接收，所以顺序必须为 query、key、value。

保持张量运算与梯度路径；不要转成列表/NumPy，不要 detach 或重新包装结果。函数不修改 x 或三个权重。

运行与检查

在已有环境中，从仓库根目录运行：

```
python exercises/04_03_qkv_projection.py
```

正确实现的预期输出：

```
Lesson 04.03 checks passed.
```

提供的程序检查本例三个投影的数值，验证 `q.sum()+k.sum()+v.sum()` 对 x 的梯度每个坐标都是 2，并改变尺寸为 $B = 2$、$T = 3$、$D = 5$、$d = 2$、$d_v = 4$ 检查查询和值的形状。

完成后尝试解释：为什么 Q 与 K 同宽，values 可以不同宽？为什么三次投影都要从 x 出发？这些是复习提示，不作为额外的推进门槛。

原始论文 §3.2 说明查询、键、值与学习投影的关系。这记录代码行为，不等同于独立展示理解。详见验证附录。下一节：04.04：缩放点积注意力。

04.04 缩放点积注意力

方法来源

缩放点积注意力（scaled dot-product attention）及键维度平方根因子见 Vaswani et al., 2017; R04 第 3.2.1 节。本节推导微型实例，不复现论文实验。

本课先固定原检查例子：$B = 1$、$T_q = 1$、$T_k = 2$、$d = 2$、$d_v = 1$。先把 “几条向量” 和 “每条几个数” 分清，再跟踪同一组输入完成计算。

从三种投影到一次信息聚合

上一课准备了 Q、K、values；单独的线性投影没有新增跨位置交互。这一课让每个查询与所有给定键比较，根据匹配权重组合对应位置的 values：

$$\boxed{O = \text{softmax}_{\text{keys}}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d}}\right)V_{\text{values}}}$$

可以分成四步：原始匹配分数 R、缩放分数 S、归一化权重 A、聚合结果 O。

$$R = QK^\top, \qquad S = R/\sqrt{d}, \qquad A = \text{softmax}_{\text{keys}}(S), \qquad O = AV_{\text{values}}.$$

这里 Q/K/values 都是浮点向量张量。d 是查询与键的坐标数；values 的坐标数是 d_v。A 的每行回答 “这个查询给各个输入位置多少权重”，不是对整个词表预测下一个 token 的概率。

本课实现一般的**不带掩码注意力核**；04.05 再加因果遮罩。准备材料不意味着完整的因果语言模型已经实现。

接口、轴与返回顺序

```
def attention(q: torch.Tensor, k: torch.Tensor, values: torch.Tensor) -> tuple[torch.Tensor,
 ↪  torch.Tensor]:
```

参数或结果	类型与完整 shape	含义
`q`	浮点 `(...,Tq,d)`	T_q 个查询，每个 d 个坐标
`k`	浮点 `(...,Tk,d)`	T_k 个键，每个 d 个坐标
`values`	浮点 `(...,Tk,dv)`	与键逐位置对应的 T_k 个值向量
`weights` / A	浮点 `(...,Tq,Tk)`	每个查询对各个键位置的权重
`output` / O	浮点 `(...,Tq,dv)`	每个查询聚合出的 d_v 维向量

返回顺序是 **`output, weights`**。`...` 表示前面的批次等轴，本课先理解成 B；它们在三个输入之间匹配。q/k 的最后一维 d 必须相同，k/values 的位置数 T_k 必须相同，浮点类型与设备兼容。函数保留输入值和自动求导路径。

课堂澄清：没有尺寸，怎么知道 K 要不要转置?

矩阵乘法 `(m,n) @ (n,p)` 的相接轴必须匹配。K 每行存一条键时，直接相乘是 `(Tq,d) @ (Tk,d)`；每个查询与每个键做点积需要 `(Tq,d) @ (d,Tk)`。例如 q 为 `(3,4)`、k 为 `(5,4)` 时，K 应先变成 `(4,5)`，结果才是 `(3,5)`。即使 $T_k = d = 2$ 使两种写法的尺寸数字恰好都能算，行列含义仍决定正确计算。

自注意力中通常 $T_q = T_k = T$；这份通用函数也支持数量不同的查询与键。手算只用一个查询、两个键，便于看清权重含义。

先数清楚：一个样本、一个查询、两对键和值

先固定使用原检查算例，$d = 2$、$d_v = 1$，保持输入不变。每条横向向量里实际有几个数，比“宽度”这个词更直接：

对象	有几条向量	每条向量的内容	每条有几个数
Q	1 条查询	[1,0]	2，所以 $d = 2$
K	2 条键	[0,0] 与 [1.5537…,0]	每条 2，所以 $d = 2$
V	2 条值向量	[2] 与 [6]	每条 1，所以 $d_v = 1$

这里 1.5537… 表示完整的 $\sqrt{2}\ln 3$，只省略显示后面的小数位，并没有用四位小数替换实际输入。

(1) 先看输入：一条查询、两对键和值

行数 = 有几条向量；列数 = 每条向量里有几个数。



完整 shape：q=(1,1,2)，k=(1,2,2)，values=(1,2,1)。

1.5537⋯表示 $\sqrt{2}\ln(3)$ 的完整数值；图中省略后续小数位。

图 58: 一个样本框中，一条查询与两对键和值；分别数向量条数和每条坐标数

读图：外面的整个框是一份输入，所以 $B = 1$。紫色只有一条查询；蓝、橙两行各是一对对应的 K 与 V。横向标尺数每条向量里的数字，而标题数有几条向量。**有两条 V，不等于 $d_v = 2$；每条 V 只有一个数，因此 $d_v = 1$。**

同一条查询分别与两条键比较，这是两次比较，不是两条查询。比较后得到两个位置权重，最终再把两个值向量合成为这条查询的一条输出。

完整 shape 的每一项也可以直接数出来：q 的 `(1,1,2)` 表示 1 份样本、1 条查询、每条 2 个数；k 的 `(1,2,2)` 表示 1 份样本、2 条键、每条 2 个数；values 的 `(1,2,1)` 表示 1 份样本、2 条值向量、每条 1 个数。

本课主线保持这一组输入。更多查询和 $d_v = 4$ 的旧补充算例保留在文末，等当前例子走通后再看。

第一步：每个查询分别匹配每个键

省略批次轴写成矩阵乘法：

$$(T_q, d) \mathbin{@} (d, T_k) \longrightarrow (T_q, T_k).$$

k 原本按 `(Tk,d)` 存放，所以先交换最后两轴，得到 `(d,Tk)`。`transpose(-2,-1)` 中，-1 是最后一轴，-2 是倒数第二轴；批次轴不动。

逐个元素的定义是：

$$R_{b,i,j} = \sum_{r=0}^{d-1} Q_{b,i,r} K_{b,j,r}.$$

i 选查询位置，j 选键位置，r 遍历匹配坐标。每个分数就是一条查询向量与一条键向量的点积；每一行包含同一个查询与全部 T_k 个键的匹配结果。

特别注意：后文的原检查算例中 $T_k = d = 2$，转置前后的数值 shape 都是 `(1,2,2)`，但轴的含义与张量内容依然交换。应按符号轴判断操作，不能只看尺寸数字是否改变。

第二步：为什么除以平方根

$$S = R/\sqrt{d}.$$

d 变大时，点积是更多坐标乘积的和，典型数值尺度可能变大，使 softmax 过于尖锐，梯度变小。在各坐标独立、零均值、单位方差的理想假设下：

$$\mathrm{Var}(q \cdot k) = d, \qquad \mathrm{Std}(q \cdot k) = \sqrt{d}.$$

因此用平方根控制尺度。训练后的坐标不一定严格符合这些假设，这不是对任意向量方差的保证。缩放也不会把分数变成概率，后面的 softmax 才把每行变成归一化权重。代码应从 `q.shape[-1]` 读取 d，不要写死本例的 2。

第三步：沿键轴做 softmax

$$A_{b,i,j} = \frac{\exp(S_{b,i,j})}{\sum_{\ell=0}^{T_k-1} \exp(S_{b,i,\ell})}.$$

对固定的 b、i，分母遍历所有键位置。输出仍是 `(...,Tq,Tk)`，每行非负且和为 1。softmax 沿轴归一化，但不会把这个轴删掉。本例的最后一轴就是 T_k，因此用 `dim=-1`。

若沿查询轴归一化，会让不同查询互相竞争，改变所需含义。若某一行的分数都相等，均匀权重是正确结果。

第四步：用权重聚合对应的值

$$(T_q, T_k) \mathbin{@} (T_k, d_v) \longrightarrow (T_q, d_v), \qquad O_{b,i,c} = \sum_{j=0}^{T_k-1} A_{b,i,j} (V_{\text{values}})_{b,j,c}.$$

这里 c 是值向量的坐标，j 才是被加权求和的位置。相同的注意力权重作用于对应值向量的所有坐标。结果每个查询一个向量，因此保留 T_q；向量来自 values，因此宽度是 d_v。跨位置的信息聚合就发生在这一步。

完整手算：一个查询，两个候选位置

给定检查驱动中的同一组数据：

```
q = [[[1,0]]]                        shape = (1,1,2)
k = [[[0,0], [sqrt(2)*ln(3),0]]]     shape = (1,2,2)
values = [[[2], [6]]]                shape = (1,2,1)

B=1, Tq=1, Tk=2, d=2, dv=1
```

这些是人为选定、方便手算的数，不是训练结果。ln 是自然对数。定义具体数值常量 $a = \sqrt{2}\ln 3 \approx 1.5537$；它是矩阵内容的简写，不是形状变量。

先转置键：

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad K = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ a & 0 \end{bmatrix}, \qquad K^\top = \begin{bmatrix} 0 & a \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

匹配分数与缩放结果：

$$R = [1 \times 0 + 0 \times 0,\ 1 \times a + 0 \times 0] = [0, a], \qquad S = [0, a]/\sqrt{2} = [0, \ln 3].$$

softmax 的指数与总和为：

$$\exp(S) = [1, 3], \qquad A = \left[\frac{1}{1+3}, \frac{3}{1+3}\right] = [0.25, 0.75].$$

(2) 同一条查询，分别比较两个键

只有一条 q0；下面两条分支是它做的两次比较。



图 59: 同一条查询分别比较两个键，从点积和缩放得到两个权重

读图：两条分支都从同一条 q0 出发。蓝色分支得到 0，橙色分支得到 ln(3)；指数为 1 与 3，总和为 4，因此两条键的位置权重为 25% 与 75%。图中的分支数表示比较次数，不改变查询条数。

两个权重分别对应值 2 与 6：

$$O = [0.25, 0.75] \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix} = [0.25 \times 2 + 0.75 \times 6] = [5].$$

按完整张量结构，`output = [[[5]]]`，shape 为 `(1,1,1)`；`weights = [[[0.25,0.75]]]`，shape 为 `(1,1,2)`。75% 的权重给第二个值，输出靠近 6；这组匹配权重没有参与预测词表中的哪个 token。



图 60: 两个位置权重分别乘对应值向量，贡献相加得到一个输出

读图：蓝色 0.25 只乘蓝色 v0=[2]，橙色 0.75 只乘橙色 v1=[6]，两个贡献相加得到 [5]。输入 V 的每条只有一个坐标，输出也保留一个坐标；一条查询对应一条输出，完整 output.shape 为 `(1,1,1)`。

一步一步写代码

打开 04_04_scaled_attention.py，只改 `attention` 的学习者区域，删除占位 `raise`。这是普通函数，每条语句四空格缩进，所需 `math` 和 `torch` 已导入。

1. **转置键**。对 k 调用`.transpose(-2,-1)`，结果可命名为 k_transposed。形状从 `(...,Tk,d)` 变成 `(...,d,Tk)`；本例样本内数值从 `[[0,0],[a,0]]` 变成 `[[0,a],[0,0]]`。
2. **计算并缩放分数**。用 @ 计算 q 与转置后键的乘积，再除以 `math.sqrt(q.shape[-1])`。结果可命名 scores，shape 为 `(...,Tq,Tk)`；本例应为 `[[[0,ln(3)]]]`。
3. **得到权重**。对分数用 `torch.softmax(..., dim=-1)`，结果可命名 weights。这一步沿 T_k 归一化且不改变 shape，本例是 `[[[0.25,0.75]]]`。使用提供的 softmax 运算即可。
4. **聚合值**。用 @ 计算权重与 values 的乘积，可命名为 output。相接的 T_k 轴求和，本例为 `[[[5]]]`，输出 shape 为 `(...,Tq,dv)`。
5. **按接口返回**。用 return 返回 output、weights 两个张量，逗号分隔形成元组。调用者会写 `output, weights = attention(...)`，注意顺序。

保留张量计算图，不 detach、转 NumPy 或重新包装输出；不修改 q、k、values。这个函数不创建新的投影权重，也不在内部执行参数更新。

运行、检查与下一课

在已有 PyTorch 环境中，从仓库根目录运行：

```
python exercises/04_04_scaled_attention.py
```

预期成功输出：

```
Lesson 04.04 checks passed.
```

原检查核对本例输出和权重，验证 q 的梯度存在且有限，并用 $B = 2$、$T_q = 3$、$T_k = 5$、$d = 4$、$d_v = 7$ 的等分数例子核对输出 shape、每行权重和及输出值。

原理来源：Attention Is All You Need §3.2.1。详见验证附录。下一课：04.05：因果可见性与隔离。

补充图解：更多查询，以及 d_v 与 d 不同的情况

以下是单独的扩展示例，不改变主线原例子的输入。完整保留此前关于投影宽度、转置和四维值向量的说明。

把 d 与 d_v 直接画成每行的列数

“匹配向量宽度” 指的是 Q 与 K 的每一行各有多少个数；“值向量宽度” 指的是 V 的每一行有多少个数。先看一个专为观察矩阵变换准备的补充算例：$B = 1$、$T = 3$、$d = 2$、$d_v = 4$，以下只展开样本 $b = 0$。它不替换主线中的原作业检查输入。

```
a = sqrt(2)*ln(2), c = sqrt(2)*ln(3)
Q = [[1,0], [0,1], [1,1]]                  shape = (3,2)
K = [[0,0], [a,0], [0,c]]                  shape = (3,2)
V = [[0,0,6,12], [6,12,0,0], [12,6,12,6]] shape = (3,4)
```

先看到 Q、K、V：每一行究竟有几个数

B=1, T=3, d=2, dv=4 | 展开样本 b=0；$a = \sqrt{2}\ln 2$，$c = \sqrt{2}\ln 3$ 是具体数值常量。



Q 与 K 的每行各有 2 个坐标，用于两两点积。V 的每行有 4 个坐标，稍后整行参与加权。
颜色对应同一个位置：k0 ↔ v0，k1 ↔ v1，k2 ↔ v2；列宽 d 与 dv 不必相等。

完整 shape：q,k=(1,3,2)，values=(1,3,4)。shape 写在信息带；格内都是具体内容。

图 61: Q、K、V 的实际矩阵；每行的坐标数与对应位置

读图：顶部信息带写 shape，横向标尺明确标出 $d = 2$ 或 $d_v = 4$，格子内才是实际数值；上方小数字是列索引。每条横行是一条向量，例如 q2=[1,1] 有两个数，而 v2=[12,6,12,6] 有四个数。a 与 c 是人为选定的数值常量，分别约为 0.9803、1.5537，便于后面得到简单权重。

同一种行色表示同一个序列位置：k0 与 v0 对应，k1 与 v1 对应，k2 与 v2 对应。Q 和 K 逐坐标相乘再求和，所以二者每行的坐标数要相同。V 后面参与的是“多个完整向量的加权和”，只要求位置数与 K 对应，坐标数可以不同。

这些宽度由投影矩阵的输出列数决定。沿用 04.03 的右乘约定，若输入 x 的末维为 D：

$$\begin{aligned} Q &= XW_q, \qquad W_q \in \mathbb{R}^{D\times d}; \\ K &= XW_k, \qquad W_k \in \mathbb{R}^{D\times d}; \\ V_{\text{values}} &= XW_v, \qquad W_v \in \mathbb{R}^{D\times d_v}. \end{aligned}$$

所以这里可以把 Q/K 的投影输出宽度选成 2，把 V 的输出宽度选成 4。它们都是可学习坐标，不要人为给每一列预设固定的语义名称。完整 q、k shape 为 `(1,3,2)`，values 为 `(1,3,4)`。

原作业小例子的完整 shape 图仍保留，和主线中一个查询、两个键的数值例子配套。两个示例分别用于看清矩阵几何与核对原检查。

K 的行转成列，再算一个分数

矩阵怎样变：K 的行转成列，再与 Q 的行点积

B=1, T=3, d=2 | 以下矩阵均为样本 b=0；$a = \sqrt{2}\ln 2$，$c = \sqrt{2}\ln 3$。

01 转置：整条键向量保持内容，只改变摆放方向



橙色 k1=[a,0]：K 中的第 1 行 → K^T 中的第 1 列。

02 点积：Q 的一行 × K^T 的一列 → 一个分数



R[2,1] = q2 · k1 = 1×a + 1×0 = a

沿 d=2 个坐标相乘再求和；完整第 2 行为 [0,a,c]，表示 q2 与三个键的匹配分数。

图 62: K 的行转成列；高亮查询行与键列生成一个匹配分数

读图：上半图的橙色 k1=[a,0] 从 K 的第 1 行变成 K 转置后的第 1 列，两个数的先后顺序不变。形状从 `(3,2)` 变成 `(2,3)`。下半图跟踪紫色 q2=[1,1]，与橙色键列计算出橙色 R[2,1]。把它与三个键都比较，就得到一整行：

$$R_{2,:} = [1\times 0 + 1\times 0,\ 1\times a + 1\times 0,\ 1\times 0 + 1\times c] = [0, a, c].$$

一条 Q 行和一条 K 行完成点积后，两个坐标归并成一个分数；比较三个键就得到三个分数。R 的列数因此是键的位置数 $T = 3$，并不是原来 $d = 2$ 个坐标。

沿着同一条查询走到 4 维输出

继续跟踪图中的 q2。缩放后的分数与归一化权重为：

$$S_{2,:} = [0, a, c]/\sqrt{2} = [0, \ln 2, \ln 3], \qquad A_{2,:} = \frac{[1,2,3]}{1+2+3} = [1/6, 2/6, 3/6].$$

从分数到输出：同一组权重作用于 V 的全部 4 列

展开样本 b=0；$S = R/\sqrt{2}$；紫色跟踪查询 q2，V 的行色对应键位置。

01 缩放后逐行 softmax：shape 一直为 (3,3)



q2: [1,2,3] ÷ (1+2+3) = [1/6,2/6,3/6]

02 聚合：每个位置一个权重，乘整条值向量



o2 = (1/6)v0 + (2/6)v1 + (3/6)v2

= [0,0,1,2] + [2,4,0,0] + [6,3,6,3] = [8,7,7,5]

(3,3) @ (3,4) → (3,4)；沿位置轴求和，保留 V 的 dv=4 列。完整 output.shape=(1,3,4)。

图 63: 缩放、逐行归一化，以及权重乘完整值向量的矩阵变换

读图：上半图显示从 S 到 exp(S) 再到 A 的每一个矩阵。下半图的紫色权重行对应三个位置，分别乘上 V 的蓝、橙、绿三条完整行；结果的四列沿用 V 的四个坐标。

$$\begin{aligned} o_2 &= \frac{1}{6}[0,0,6,12] + \frac{2}{6}[6,12,0,0] + \frac{3}{6}[12,6,12,6] \\ &= [0,0,1,2] + [2,4,0,0] + [6,3,6,3] \\ &= [8,7,7,5]. \end{aligned}$$

同一个位置权重作用于该值向量的所有四个坐标，而不是每列再分配一组新的注意力权重。这里 $d = 2$ 已经在匹配阶段求和；最终输出的每一行仍有 $d_v = 4$ 个数。矩阵尺寸是 `(3,3) @ (3,4) → (3,4)`，恢复批次轴后 output.shape 为 `(1,3,4)`。

04.05 因果可见性与隔离

方法来源

解码器屏蔽后续位置的做法见 Vaswani et al., 2017; R04 第 3.1 节。本节把小型因果自注意力矩阵的加性掩码（additive mask）明确展开。

为什么需要限制可见范围

设一段已经分好 token 的序列为 A、B、C、D。训练时输入与目标错开一个位置：

查询位置 i	当前输入	本行目标	本行允许读取的输入位置
0	A	B	0：A
1	B	C	0、1：A、B
2	C	D	0、1、2：A、B、C

我们希望位置 i 用已知前缀预测下一项。虽然训练时整段输入都已提供，位置 0 不能读取输入位置 1 的 B，否则目标答案就进入了计算。**当前位置 i 可以保留，因为本行预测的是下一位置 i+1**。这里讨论的是输入位置之间的可见性，目标张量本身用于计算损失。

04.04 的一般注意力会比较所有给定键。现在 q、k、values 来自同一段、起点对齐的序列，查询与键都长 T，只允许键位置 j 满足 j≤i。本课限定这个方形布局；带缓存的偏移位置与矩形可见性在后续课程单独处理。

先读公式：先遮罩，再归一化

先计算与 04.04 相同的缩放分数：

$$S_{b,i,j} = \frac{\sum_{r=0}^{d-1} Q_{b,i,r} K_{b,j,r}}{\sqrt{d}}.$$

定义布尔遮罩 M：**True** 表示屏蔽，False 表示保留。

$$M_{i,j} = (j > i), \qquad \widetilde{S}_{b,i,j} = \begin{cases} S_{b,i,j}, & j \le i, \\ -\infty, & j > i. \end{cases}$$

然后沿每行的键位置归一化，并加权值向量：

$$A_{b,i,j} = \frac{\exp(\widetilde{S}_{b,i,j})}{\sum_{\ell=0}^{T-1} \exp(\widetilde{S}_{b,i,\ell})}, \qquad O_{b,i,c} = \sum_{j=0}^{T-1} A_{b,i,j} (V_{\text{values}})_{b,j,c}.$$

这里 b 为样本索引，i 为查询位置，j 为键位置，r 为查询 / 键的坐标，c 为值向量坐标。实现中的 `scores_masked` 对应 $\widetilde{S}$，`weights` 对应 A，`output` 对应 O。

负无穷的作用来自：

$$\exp(-\infty) = 0.$$

所以未来位置分子为 0，也不贡献分母；允许位置的权重自动重新归一化。遮罩与 softmax 都保持分数 shape 不变。这一顺序与原始 Transformer 的解码器自注意力一致。原始论文 §3.2.3



图 64: 布尔屏蔽遮罩、填充分数与归一化权重

读图：每张表上方的信息带标出 **二维矩阵的 shape**；格子里面是 **具体布尔值、分数或权重**。行 i 选择查询，列 j 选择键。橙色为未来位置，绿色为允许位置；文字和值也表达同一含义，不依赖颜色。分数与权重展开的是样本 $b = 0$，完整张量仍保留 B 轴。M 本身是二维表。

接口与每个维度

```
def causal_attention(q: torch.Tensor, k: torch.Tensor, values: torch.Tensor) ->
 ↪  tuple[torch.Tensor, torch.Tensor]:
```

参数或结果	类型与 shape	含义
`q`	浮点 `(...,T,d)`	T 个查询，每个 d 个坐标
`k`	浮点 `(...,T,d)`	同一序列的 T 个键
`values`	浮点 `(...,T,dv)`	与键逐位置对应的 T 个值向量
`scores` / `scores_masked`	浮点 `(...,T,T)`	每对查询与键的分数
`future_mask`	布尔 `(T,T)`	True 表示未来键，需要屏蔽
`weights`	浮点 `(...,T,T)`	每个查询对各个键的权重
`output`	浮点 `(...,T,dv)`	每个查询的聚合结果

返回顺序为 **`output, weights`**。T 为正整数，三个输入长度相同且起点对齐；d 与 d_v 可以不同。`...` 是匹配的前导轴，本课先理解为 B，也可包含后续多头课程中的 H。输入应使用兼容的浮点类型与设备、有限值。保留输入数据与自动求导图。

省略前导轴，两次矩阵乘法的尺寸为：

$$(T, d) \mathbin{@} (d, T) \longrightarrow (T, T), \qquad (T, T) \mathbin{@} (T, d_v) \longrightarrow (T, d_v).$$

第一次沿 d 求和，第二次沿键位置 T 求和；第二次左边保留的 T 是查询位置。两个轴都长 T，也不能交换它们的意义。

课堂排错：为什么 masked_fill 报 3 和 2 不匹配

调试算例：原驱动第一个算例在 `scores.masked_fill(feature_mask, float("-inf"))` 报错。除了报错行，还要检查上游生成 `scores` 的操作。错误表达式把 `k.transpose(-2,-1)` 放在了 `q` 的左边。

实际算例的 `q` 和 `k` 都是 `(1,3,2)`：一个样本、三个位置，每条查询 / 键有两个坐标。转置后的 `k` 为 `(1,2,3)`。只省略最前面的样本轴，对比两种乘法：

```
submitted: K^T @ Q : (2,3) @ (3,2) -> (2,2)
required:  Q @ K^T : (3,2) @ (2,3) -> (3,3)
```

矩阵乘法把中间相邻的两个维度求和，保留外侧两个维度。第一种乘法本身合法，但它沿位置求和，留下两个坐标轴。注意力需要每个查询位置与每个键位置的分数：第 i 行、第 j 列应

为 q[i] 与 k[j] 的点积，对两条向量的坐标求和。因此要用第二种乘法，保留两个位置轴。转置 K 和放对乘法顺序，两件事都需要。

当前完整 scores 为 (1,2,2)，feature_mask 为 (1,3,3)。最后一轴的 2 和 3 不相等，也没有一方为 1，无法广播，所以报错。$T = 3$、$d = 2$ **都保留，修正生成分数的乘法**。若把 length 改成 2，就会遮罩坐标对而非位置对，后面也无法正确聚合三条值向量。

在 causal_attention 内按以下顺序修改，每条语句保持四空格缩进：

1. **改正乘法顺序**。q 放在 @ 前，k.transpose(-2,-1) 放在后面，继续除以 math.sqrt(q.shape[-1])。原驱动第一个算例的 scores.shape 应变成 (1,3,3)。
2. **遮罩使用二维表**。将 torch.ones 中的 (1,length,length) 改成 (length,length)，保留布尔类型、设备和.triu(1)。局部变量名 feature_mask 可以保留。原先开头的 1 在这次带批次的算例中可以广播，并非本次报错的直接原因；二维 (T,T) 表还能支持无批次输入，不额外增加输出轴。
3. **检查中间形状，再重跑原驱动**。临时打印.shape，应与下表一致。定位后删除临时打印，保留原检查驱动。

```
q, k                (1,3,2)
k.transpose(-2,-1)  (1,2,3)
scores              (1,3,3)
feature_mask        (3,3)
scores_masked       (1,3,3)
weights             (1,3,3)
values              (1,3,1)
output              (1,3,1)
```

仍用同一个算例：q、k 全为零，正确分数表的九个元素也全为零。因果遮罩图 展示三行三列的表：遮罩并做 softmax 后，三行为 [1,0,0]、[1/2,1/2,0]、[1/3,1/3,1/3]。乘值 [2,4,8]，得到 2、$\frac{2+4}{2} = 3$、$\frac{2+4+8}{3} = \frac{14}{3}$。这些是内容；输出 shape 为 (1,3,1)。

对同一组 Q、K、V 加遮罩，看见多维值向量

为了看清 d 与 d_v，沿用 04.04 的补充图示算例：$B = 1$、$T = 3$、$d = 2$、$d_v = 4$，展开样本 $b = 0$。它与下一节原检查的全零 q/k 算例分开，不修改作业输入。

```
a = sqrt(2)*ln(2), c = sqrt(2)*ln(3)
Q = [[1,0], [0,1], [1,1]]                  shape = (3,2)
K = [[0,0], [a,0], [0,c]]                  shape = (3,2)
V = [[0,0,6,12], [6,12,0,0], [12,6,12,6]] shape = (3,4)
```

先看到 Q、K、V：每一行究竟有几个数

B=1, T=3, d=2, dv=4 | 展开样本 b=0；$a = \sqrt{2}\ln 2$，$c = \sqrt{2}\ln 3$ 是具体数值常量。



Q 与 K 的每行各有 2 个坐标，用于两两点积。V 的每行有 4 个坐标，稍后整行参与加权。
颜色对应同一个位置：k0 ↔ v0，k1 ↔ v1，k2 ↔ v2；列宽 d 与 dv 不必相等。

完整 shape：q,k=(1,3,2)，values=(1,3,4)。shape 写在信息带；格内都是具体内容。

图 65: 每行两个匹配坐标，以及每行四个值坐标

读图：Q/K 的每一行有两个数，V 的每一行有四个数；列数由上方标尺明确标出。k0 与 v0 对应，k1 与 v1 对应，k2 与 v2 对应。Q/K 的点积必须匹配相同坐标数；V 的整行加权只要求位置对应，因此 d_v 可以不同于 d。完整的转置与两次矩阵乘法过程见上一课图解。

这组数据的缩放分数、因果权重与输出为：

$$S = \begin{bmatrix} 0 & \ln 2 & 0 \\ 0 & 0 & \ln 3 \\ 0 & \ln 2 & \ln 3 \end{bmatrix}, \qquad A_{\text{causal}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/6 & 2/6 & 3/6 \end{bmatrix}.$$

加入因果遮罩：仍然对整条 4 维值向量加权

B=1, T=3, d=2, dv=4 | Q、K、V 与前图相同；仅改变哪些键位置允许被读取。

01 未来分数填为负无穷，再沿每行的键轴归一化



q2 仍能读取三个位置，所以第 2 行权重保持 [1/6,2/6,3/6]。

02 相同的 V，不同的可见范围，输出仍有 dv=4 列



o0 = v0 = [0,0,6,12]; o1 = (v0+v1)/2 = [3,6,3,6]

(3,3) @ (3,4) → (3,4)；遮罩限制位置，不会把值向量的 4 个坐标变成 2 个。

图 66: 同一组 QKV 加因果遮罩，再加权四维值向量

读图：上半图从 True 表示屏蔽的布尔表，走到填充分数和权重；下半图把同样的权重乘上完整 V 矩阵。信息带写尺寸，格内写内容。第一行只读 v0，第二行读前两条，第三行仍能读全部三条。

$$O_{\text{causal}} = A_{\text{causal}} V_{\text{values}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 6 & 12 \\ 3 & 6 & 3 & 6 \\ 8 & 7 & 7 & 5 \end{bmatrix}.$$

例如第二行是 $\frac{v_0+v_1}{2} = [3, 6, 3, 6]$。同一个位置权重作用于值向量的全部四个坐标，遮罩不会把 $d_v = 4$ 改成 $d = 2$；完整输出 shape 仍为 `(1,3,4)`。这直接展示：因果限制改变可读位置，V 的坐标宽度则一路保留到输出。

完整手算：$T = 3$，值为 2、4、8

沿用实际检查驱动的输入：

```
q = k = [[[0,0], [0,0], [0,0]]]   shape = (1,3,2)
values = [[[2], [4], [8]]]          shape = (1,3,1)

B=1, T=3, d=2, dv=1
```

这些是方便观察的人工算例，不是训练结果。查询和键全零，故点积与缩放分数全为零。展开样本 $b = 0$：

$$S = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad M = \begin{bmatrix} \text{False} & \text{True} & \text{True} \\ \text{False} & \text{False} & \text{True} \\ \text{False} & \text{False} & \text{False} \end{bmatrix}.$$

先填充，再取指数：

$$\widetilde{S} = \begin{bmatrix} 0 & -\infty & -\infty \\ 0 & 0 & -\infty \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \exp(\widetilde{S}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

每行分母分别为 1、2、3，因此：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

第 0 行只能读一个值，第 1 行读前两个，第 2 行读全部三个。本例允许位置恰好等分，是因为它们的分数都为 0；一般训练后的注意力不必均匀。



图 67: 矩阵乘法尺寸、具体加权结果，以及修改未来值的隔离对照

读图：上方信息带独立标出两个输入矩阵及结果的尺寸；方括号里才是数值。下方对照只修改位置 2，前两行输出保持不变。完整输出仍是三维张量。

逐行加权：

$$O_0 = 1 \times 2 = 2, \qquad O_1 = \frac{1}{2} \times 2 + \frac{1}{2} \times 4 = 3, \qquad O_2 = \frac{1}{3}(2 + 4 + 8) = \frac{14}{3}.$$

完整返回值的内容与 shape 分别为：

```
output  = [[[2], [3], [14/3]]]                  shape = (1,3,1)
weights = [[[1,0,0], [0.5,0.5,0], [1/3,1/3,1/3]]]  shape = (1,3,3)
```

如果不遮罩，三行都对三个值取平均，输出全为 14/3。因果遮罩改变的是每行允许聚合的范围。

用“修改未来”理解因果隔离

保持 q、k 不变，只把最后一个值 8 改成 800：

$$O'_0 = 2, \qquad O'_1 = 3, \qquad O'_2 = \frac{2 + 4 + 800}{3} = \frac{806}{3} \approx 268.6667.$$

前两行不能读取位置 2，所以输出不变。这是一次前向隔离检查。对固定 q、k，还有：

$$\frac{\partial O_{b,i,c}}{\partial (V_{\text{values}})_{b,j,c}} = A_{b,i,j} = 0 \quad \text{when } j > i.$$

原驱动还从第 0 行输出反传，检查后续位置的 values 梯度全为零。这验证本注意力核的隔离行为。完整模型仍需保证其他层和数据路径同样不读未来，后续组装课继续检查。

课堂问答：深层特征里还保留原来的因果位置吗

常见问题是，整理后：第一层注意力可以加因果遮罩。但后面特征已经融合，原来的序列顺序、感受野锚点是不是消失了？后续层为什么还能用同样的三角遮罩？

先区分位置和内容。隐藏状态 `H` 的 shape 为 `(B,T,D)`，T 索引序列位置，D 索引每条表示内部的坐标。混合坐标、聚合上下文会改变向量内容，却不会把输出搬到另一个位置。固定一个样本，$h_i^{(\ell)}$ 表示经过第 ell 层后、仍属于位置 i 的向量。它可以概括多个 token，同时保留自己的位置索引。

直接看注意力运算，省略批次轴：

$$Q^{(\ell)} = H^{(\ell)} W_q^{(\ell)}, \quad K^{(\ell)} = H^{(\ell)} W_k^{(\ell)}, \quad V^{(\ell)} = H^{(\ell)} W_v^{(\ell)}, \qquad O_i^{(\ell)} = \sum_{j=0}^{i} A_{i,j}^{(\ell)} V_j^{(\ell)}.$$

投影在特征坐标上做变换，保留 T 行。加权求和消去键位置 j，查询位置 i 留作输出行。因此 `(T,T) @ (T,dv) -> (T,dv)` 仍然为每个查询保留一条输出。第 1 行即使包含输入 0、1 的信

息，也不会变成新的一行，更不会与第 0 行交换。位置编码为计算提供位置信号；行索引本身的保留来自这些张量操作。



图 68: 两层因果计算的位置对齐依赖，以及必须阻断的反向泄漏路径

读图：每一列始终对应同一个序列位置。每个框代表一条 D 维向量，完整张量 shape 在上方单独标注。框内列出的是**可依赖哪些输入，不是向量坐标的具体数值**。灰 / 绿色箭头从上一层的位置 j 指向下一层的位置 i，只允许 j≤i。橙色条展示撤掉第二层遮罩后可能出现的路径：未来输入 x2 经位置 2 的上下文表示，进入更早的位置 0。

输入为 A、B、C 时，可依赖的范围如下：

位置	初始输入表示	第一层因果计算后	第二层因果计算后
0	A	A	A

位置	初始输入表示	第一层因果计算后	第二层因果计算后
1	B	A、B	A、B
2	C	A、B、C	A、B、C

这是依赖范围的上界，不是说向量直接存着这些 token，也不保证每条依赖都实际非零。后续层在已有上下文特征上构造新特征。完整前缀注意力的第一层已经可以读取自己的全部前缀；加深不一定继续扩大最大时间范围。表示的位置仍锚定在 i，可读范围始终不能越过 i。

为什么每一层都要限制？若第二层不遮罩，它的第 0 行就能读取第一层第 1 行，而那条表示可能包含 B。路径 $B \to h_1^{(1)} \to h_0^{(2)}$ 让位置 0 在本该只根据 A 预测 B 时提前得到 B 的信息。读取未来 token 的表示，也会像直接读取未来 token 一样泄漏答案。第一层加过遮罩，并不意味着它的每一行都可以安全地供更早的查询读取。

可以用逐层推导说明。令 $\mathcal{D}(h)$ 表示一条表示可能依赖的输入位置集合。初始第 i 行只依赖输入 i；固定的位置编码不会增加对未来输入 token 的依赖。假设上一层每个 j 都只依赖自己的前缀，下一层 i 又只读取 j≤i 的行，那么：

$$\mathcal{D}(h_i^{(0)}) \subseteq \{i\}, \qquad \mathcal{D}(h_i^{(\ell+1)}) \subseteq \bigcup_{j=0}^{i} \mathcal{D}(h_j^{(\ell)}) \subseteq \{0, \dots, i\}.$$

查询、键、值以及由它们计算的权重，都只使用上述允许的上一层状态。标准特征投影、逐位置前馈网络、每个位置内部沿特征维度的归一化，以及同一位置上的残差相加，也会保留这一限制。如果其他操作已把未来输入混入较早行，后面的遮罩无法把这次泄漏补救回来。

完整的两层数值反例

沿用原值 `[2,4,8]`。两次注意力计算都选 $q = k = 0$，shape 为 `(1,3,2)`，值为标量，shape 为 `(1,3,1)`。第一层的输出作为第二次计算的 `values`。这是特意选择的纯注意力算例，省略残差和归一化，不代表完整的已训练 Transformer。

允许位置的分数都相等，因此每次加遮罩的计算都得到权重 A；若第二次取消遮罩，则得到覆盖全序列的均匀权重 U。下面展开样本 $b = 0$，矩阵 shape 与内容分开标注：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{bmatrix}, \qquad U = \begin{bmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{bmatrix}, \qquad \text{shape}(A) = \text{shape}(U) = (3, 3).$$

$$x = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 8 \end{bmatrix}, \qquad y^{(1)} = Ax = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 14/3 \end{bmatrix}, \qquad \text{shape}(x) = \text{shape}(y^{(1)}) = (3, 1).$$

第二次仍加遮罩：第 0 行只读 2，第 1 行平均 2 和 3，第 2 行平均三条已经融合的表示：

$$y^{(2)} = Ay^{(1)} = \begin{bmatrix} 2 \\ (2+3)/2 \\ (2+3+14/3)/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5/2 \\ 29/9 \end{bmatrix}.$$

第二次取消遮罩：**连第 0 行都读到第一层的全部三行**：

$$z^{(2)} = Uy^{(1)} = \begin{bmatrix} 29/9 \\ 29/9 \\ 29/9 \end{bmatrix}.$$

两种完整输出 shape 都是 `(1,3,1)`，只检查 shape 无法发现因果错误。再只把未来输入 8 改成 800，第一层输出变成 `[2,3,806/3]`。两次都遮罩时，第二层为 `[2,5/2,821/9]`，前两项保持不变；第二次取消遮罩时，三项全变成 `821/9`，连第 0 行也变了。这就直接展示了未来泄漏。

复用的是什么？对于位置对齐、长度不变的自注意力层，每层重复 j≤i 这一可见规则。各层会重新计算 $Q/K/V$、分数、权重与特征，不会直接复用前一层的结果。本玩具算例权重恰好相等，仅因为特意选择了全零查询和键。

适用边界是什么？普通解码器自注意力保留对齐的位置轴，不引入时间步幅，也不重排各行。如果某种结构做了池化、位置重排或位置偏移，就需要按真实位置对应关系确定可见性，不能机械套同尺寸三角表。缓存下的单 token 推理中，提供的键可能已经全部位于合法前缀，不必显式建立方形遮罩，但因果限制仍然成立。本作业处理的是方形、对齐的训练输入。同一张表里最后一个查询行确实没有更晚的键需要遮住，较早行仍各自有未来位置。

解码器堆栈的遮罩自注意力与逐位置前馈变换见原始 Transformer 论文 §3.1–3.3。上述依赖推导和数值反例是本课给出的讲解。提出问题记录了当前需要澄清的知识点；读过讲解不代表已经独立展示理解。

课堂问答：中间的通道数量可以缩小吗

常见问题是，整理后：中间层不是可以缩小通道数量吗？缩小以后，元素不就变少了吗？

可以：特征宽度 D 缩小，每个位置里的特征坐标就更少了。对于 `(B,T,D)` 张量，这件事本身不会减少 T 个位置。前面的多层依赖图为了示意方便，让各层 D 相同；其因果推导不要求所有层的特征宽度都相等。

取 $B = 1$、$T = 3$，输入宽度为 4，输出宽度为 2。对每个位置使用相同的右乘投影，下面展开的矩阵省略批次轴：

$$Z = XW, \qquad (3,4) \mathbin{@} (4,2) \longrightarrow (3,2).$$



图 69: 压缩特征宽度时保留位置行，尺寸与具体内容分区标注

读图：上方信息带写矩阵 shape，格内是特意选取的特征数值，不是 token ID。同色行追踪变换前后的同一个位置；W 的行索引输入特征，而非序列位置。完整批次 shape 从 `(1,3,4)` 变成 `(1,3,2)`。

```
X = [[1, 2, 3, 4],       W = [[1,0],       Z = [[ 4, 6],
     [5, 6, 7, 8],            [0,1],            [12,14],
     [9,10,11,12]]            [1,0],            [20,22]]
                              [0,1]]
```

每一行使用同样的规则：`[a,b,c,d] -> [a+c,b+d]`。第 0 行变成 `[1+3,2+4]=[4,6]`；第 1 行变成 `[5+7,6+8]=[12,14]`；第 2 行变成 `[9+11,10+12]=[20,22]`。数字总数确实从 12 个减少到 6 个，但三个位置行都保留了。每条新行只依赖对应的旧行，因此这个投影没有新增跨位置依赖。

这种压缩对任意输入向量通常不是无损的：在这个 W 下，`[1,2,3,4]` 与 `[2,2,2,4]` 都变成 `[4,6]`，无法由输出唯一还原原输入。可学习的窄投影仍然可以保留任务需要的有用信息。特征细节减少，并不意味着序列位置消失。

如果后续查询和键的 shape 都为 `(1,3,2)`，分数乘法仍为：

$$\text{shape}(QK^\top) = (1,3,3), \qquad (3,2)\ @\ (2,3) \longrightarrow (3,3).$$

两个坐标轴参与求和，三个查询位置与三个键位置保留下来。此时查询 / 键宽度 $d = 2$，缩放用它的平方根，因果遮罩仍为 `(3,3)`。Q、K 的匹配宽度要相同，值向量的宽度仍可以不同。

压缩后的未来位置表示仍然可能带有未来信息，因此通道变窄不会免除后续层的因果限制。

若减少的是 T，例如 `(1,3,4) -> (1,2,4)`，才改变了位置数量。如果做了位置池化或合并，就需要明确各新位置对应的原输入范围与可读关系，不能仅把旧三角表改个尺寸。本阶段的注意力作业保留对齐的位置。

认识两个新操作，再写核心

`triu(diagonal=1)` 保留主对角线上方一条及更高处，将其余位置置零。先造全 True 的布尔 `(T, T)` 表，再`.triu(1)`，就得到上面的 M。`1` 是对角线偏移量，不是保留一个元素。`.triu(0)` 会把主对角线也标成 True；本课 True 表示屏蔽，因此必须用 1。

`tensor.masked_fill(mask, value)` 返回一个张量，把 mask 为 True 的位置替换成 value，其余值保留。使用没有结尾下划线的 `masked_fill`，不原地修改输入。此处填充值为 `float("-inf")`，表示浮点负无穷；布尔表需要与分数位于同一设备。

二维遮罩 `(T,T)` 与分数 `(...,T,T)` 的最后两轴对齐，在前导轴上广播，相当于每个样本使用相同可见规则。无需为每个样本写循环；日后分数为 `(B,H,T,T)` 时也可使用同一个二维遮罩。

本课布尔值的含义由 **masked_fill 的契约**决定：True 处执行填充。不要把这个约定直接套到所有名为 mask 的其他 API 上。

一步一步实现计划

完成 04.04 后，打开 04_05_causal_mask.py，只改 `causal_attention` 的学习者区域，删除占位 `raise`。`torch`、`math` 已导入。下面每条语句都在函数内，四空格缩进，无需新增循环或条件分支。

1. **计算缩放分数**。按 04.04 的操作，用 q 乘 `k.transpose(-2,-1)`，除以 `math.sqrt(q.shape[-1])`，保存为 `scores`。shape 为 `(...,T,T)`；本例所有元素均为 0。
2. **读取位置数**。从 `q.shape[-2]` 读取 T，可用局部变量 `length`；最后一轴是 d，倒数第二轴才是 T。本例 length 为 3，不要写死。
3. **构造未来遮罩**。用 `torch.ones` 创建 `(length,length)` 表，指定 `dtype=torch.bool` 与 `device=q.device`，再调用`.triu(1)`，保存为 `future_mask`。本例应得到上文的布尔表；True 仅在严格上三角。
4. **填充分数**。对 `scores` 调用`.masked_fill(future_mask, float("-inf"))`，保存为 `scores_masked`。shape 仍为 `(...,T,T)`，仅未来格变为负无穷。
5. **计算权重**。对 `scores_masked` 使用 `torch.softmax(..., dim=-1)`，保存为 `weights`。本例三行分别为 `[1,0,0]`、`[0.5,0.5,0]`、`[1/3,1/3,1/3]`。
6. **聚合并返回**。用 `weights @ values` 得到 `output`，shape 为 `(...,T,dv)`；随后按 `output, weights` 顺序返回两个张量。两条语句均保持四空格缩进。本例输出为 `[[[2],[3],[14/3]]]`。

无需重新计算投影、创建新参数或在函数内更新权重；保持张量运算，保留求导路径。

几个错误为什么会失败

- **把未来分数乘 0**。对普通有限分数，结果是 0，而 exp(0)=1；未来仍占据权重。原本未来分数就是 0 时，这种做法甚至完全不改结果。
- **softmax 后只把未来权重清零**。本例第 0 行从 `[1/3,1/3,1/3]` 变成 `[1/3,0,0]`，行和只有 1/3，输出为 2/3。额外正确归一化在精确数学下可得到相同分布，但本课采用更直接的“先填负无穷，再 softmax”。
- **遮住对角线**。第 0 行可能全为负无穷，标准 softmax 会产生 NaN；本课保留对角线，使有限输入时每行至少有一个允许位置。
- **把 True 当作允许**。这里 True 表示待替换的位置，用错三角方向会把可读前缀屏蔽。
- **忘记设备**。遮罩要跟随输入设备；布尔 dtype 不随 q 的浮点 dtype 变化。

并行训练与逐步生成

训练时真实输入序列已知，可以一次计算全部查询行。每行分别受遮罩限制，用自己的前缀预测下一项。并行计算并不等于允许读取未来。

自回归生成时，下一个实际 token 尚未选出；先根据当前前缀选出一个 token，再把它加入前缀，才能继续下一步。这与训练中一次处理多行没有矛盾。生成速度优化在后续推理课程展开。

运行、检查和准备状态

在已有 PyTorch 环境中，从仓库根目录运行：

```
python exercises/04_05_causal_mask.py
```

预期成功输出：

```
Lesson 04.05 checks passed.
```

原驱动核对 `[2,3,14/3]`，断言未来权重严格为零、每行权重和为 1，确认修改未来值不影响前两行，并检查第 0 行对未来 values 的梯度为零。备课另外检查 $T = 1$、不同前导轴与不等特征宽度；这些是教师验证，不替学生完成核心。

理解提示：为什么保留对角线？为什么用`.triu(1)`而不是`.triu(0)`？为什么把分数改为 0 不够？这些可在完成后口述或手算，与代码结果分别记录。

资料：原始论文 §3.2.3；操作语义亦与现有 PyTorch 2.0 运行时核对。下一课：04.06：多个注意力头。

04.06 多头注意力

方法来源

多头注意力（multi-head attention）的定义见 Vaswani et al., 2017; R04 第 3.2.2 节。本节展开 reshape 与 transpose 的轴；仅改变形状不会产生独立的可学习投影。

从一次注意力到多个头

04.05 用一组查询、键和值，给每个查询计算一行位置权重。多头注意力在不同的学习投影子空间中分别执行这种计算，再把同一位置的各头结果拼接。

本练习先把输入投影成总宽度 D，再将这个宽度分成 H 组，每组宽度为：

$$d_h = D/H, \qquad D = Hd_h.$$

H 是调用者通过 `heads` 指定的正整数，必须整除 D。头沿投影后的特征方向划分；每个头都保留全部 T 个位置。不同头可以得到不同权重，但不要求每个输入、每个位置上的权重都不同，也不人为指定某个头只能负责某种语义。

前两课允许查询 / 键宽度 d 与值宽度 d_v 不同。本练习采用一个具体的等宽设计：**每头 Q、K、V 的宽度都为 $d_h = D/H$**；这不改变前两课的一般接口。

数学上，先独立投影，再按头取相应的列：

$$Q = XW_q, \quad K = XW_k, \quad V_{\text{values}} = XW_v, \qquad W_q, W_k, W_v \in \mathbb{R}^{D\times D}.$$

对每个头 h：

$$S^{(h)} = \frac{Q^{(h)}(K^{(h)})^\top}{\sqrt{d_h}}, \qquad \widetilde{S}^{(h)}_{i,j} = \begin{cases} S^{(h)}_{i,j}, & j \le i \\ -\infty, & j > i, \end{cases}$$

$$A^{(h)} = \text{softmax}_{\text{keys}}(\widetilde{S}^{(h)}), \qquad O^{(h)} = A^{(h)}V^{(h)}, \qquad Y = \text{Concat}_{\text{features}}(O^{(0)}, \dots, O^{(H-1)})W_o.$$

拼接恢复 D 个坐标，`wo` 再让各头信息通过线性变换混合。这里不含偏置、dropout 或后续残差模块。原始论文 §3.2.2

先看函数的尺寸契约，再选择操作

```
def multihead(x: torch.Tensor, wq: torch.Tensor, wk: torch.Tensor, wv: torch.Tensor, wo:
↪  torch.Tensor, heads: int) -> torch.Tensor:
```

`torch.Tensor` 只标注类型，不能据此推断尺寸；下面的布局是调用者与函数之间约定的输入契约，已写到实际函数的 docstring 中。

参数 / 结果	类型与 shape	每个轴的含义
`x`	浮点 `(B,T,D)`	B 个样本，每个 T 个位置，每个位置 D 个数
`wq`	浮点 `(D,D)`	输入宽度 $D \to$ 查询总宽度 D
`wk`	浮点 `(D,D)`	输入宽度 $D \to$ 键总宽度 D
`wv`	浮点 `(D,D)`	输入宽度 $D \to$ 值总宽度 D
`wo`	浮点 `(D,D)`	合头后的宽度 $D \to$ 输出宽度 D
`heads`	Python 正整数 H	指定分成几组，D 能被 H 整除
返回值	一个浮点 `(B,T,D)` 张量	每个位置一个输出；本函数不返回权重元组

四组权重采用此前的右乘约定，不需要转置：`x @ wq` 等都是 `(B,T,D) @ (D,D)`。所有浮点输入使用兼容的 dtype 与设备，保留输入和求导图。这里 x 已是向量张量，不是 token ID。

本课固定一个算例，不在中途换数据

整个讲义与三张图都使用下面这一组人工输入：

```
B=1, T=3, D=4, H=2, dh=2
x = [[[1,0,0,1],
      [0,1,0,1],
      [1,1,1,0]]]                  shape = (1,3,4)
wq, wk, wv, wo: each equals I4     shape = (4,4)
```

I4 是四阶单位矩阵，主对角线为 1，其余为 0；`torch.eye(4)` 可以构造它：

$$I_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

因此本例 $Q = K = V$=x。训练模型时三种投影分别学习，不因本例数值相同而共享定义。选择 $T = 3$、$H = 2$，是为了让交换前后的数值 shape 也能看出区别。

第一步：把每个位置的坐标分组

先做三条投影，得到 `q_flat`、`k_flat`、`v_flat`，均为 `(B,T,D)`。同一个 x 分别读取，不是 q 再投影成 k。

把每个位置的 $D = 4$ 个数分成 $H = 2$ 组，每组 $d_h = 2$ 个数。例如位置 t0：

```
[1,0,0,1] → head 0: [1,0] ; head 1: [0,1]
```

这一步对应 `reshape(B,T,H,dh)`，轴意义为：

$$q_{\text{split}}[b, t, h, r] = q_{\text{flat}}[b, t, hd_h + r].$$

也就是说，它给原来一条 D 维向量增加分组方式，不删掉坐标，不增加样本或位置。K、V 做同样的分组。



图 70: 从完整投影向量，按位置分成两组，再按头收集全部位置

读图：蓝色始终是头 0，橙色始终是头 1。左边每行是一个位置的四个数；中间每个位置单独列出两条头向量；右边才是每个头所拥有的完整三位置矩阵。顶部信息带写 shape，格子里是实际内容；左、中展示样本 $b = 0$ 的布局，右边按 `[b,h]` 选出二维矩阵。

第二步：为什么还要 transpose(1,2)

reshape 后是 `(B,T,H,dh)`：先选位置 t，再选头 h。为了让 `causal_attention` 把每个头当作独立的前导组，需要调整为 `(B,H,T,dh)`：先选头，再遍历这个头的全部位置。

$$q_{\text{heads}}[b,h,t,r] = q_{\text{split}}[b,t,h,r].$$

这里调用`.transpose(1,2)`，交换的是 T 与 H。它与注意力内部的 `k.transpose(-2,-1)` 有不同目的：

操作	交换的轴	目的
分头后的`.transpose(1,2)`	T 与 H	把同一头的所有位置放到一起
helper 内 K 的`.transpose(-2,-1)`	T 与 d_h	把键行变为列，以便查询 / 键做点积

因此每个头实际得到：

$$Q^{(0)} = K^{(0)} = V^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad Q^{(1)} = K^{(1)} = V^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

两头都看全部三个位置，但使用不同的投影坐标片段。本例因使用单位投影而直接对应输入列；一般情况下，前面的学习投影已经混合了输入坐标。

第三步：各头独立做因果注意力

helper 接收的 q/k/values 都是 `(B,H,T,dh)`，B、H 都作为前导轴。K 的最后两轴转置后是 `(B,H,dh,T)`：

$$(B,H,T,d_h) \mathbin{@} (B,H,d_h,T) \longrightarrow (B,H,T,T),$$

$$(B,H,T,T) \mathbin{@} (B,H,T,d_h) \longrightarrow (B,H,T,d_h).$$

第一次沿 d_h 求和，第二次沿键位置 T 求和；头之间没有在这两次乘法中互相求和。helper 内部从 `q.shape[-1]` 读到 $d_h = 2$，所以除以的是 $\sqrt{2}$，不是 $\sqrt{D} = 2$。调用者无需再次缩放或加遮罩。

令：

$$r = 1/\sqrt{2}, \qquad p = \frac{1}{1+e^r}, \qquad \alpha = \frac{1}{2+e^r}, \qquad \beta = \frac{e^r}{2+e^r}.$$

约有 $p = 0.330238$、α=0.248255、β=0.503490。注意 α、β 是本例权重计算的数值简写，不是 shape。

两头的缩放并遮罩后的分数矩阵分别为：

$$\widetilde{S}^{(0)} = \begin{bmatrix} r & -\infty & -\infty \\ 0 & r & -\infty \\ r & r & 2r \end{bmatrix}, \qquad \widetilde{S}^{(1)} = \begin{bmatrix} r & -\infty & -\infty \\ r & r & -\infty \\ 0 & 0 & r \end{bmatrix}.$$

逐行 softmax 后：

$$A^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ p & 1-p & 0 \\ \alpha & \alpha & \beta \end{bmatrix}, \qquad A^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ \alpha & \alpha & \beta \end{bmatrix}.$$

(2) 每个头各自算分数、位置权重和值的加权

Qh (3,2) @ Kh^T (2,3) → scores (3,3); Ah (3,3) @ Vh (3,2) → Oh (3,2)

头 0：本例 Qh=Kh=Vh，每行 dh=2 个数



头 1：本例 Qh=Kh=Vh，每行 dh=2 个数



同一个 t1：头 0 的权重约 [0.3302,0.6698,0]；头 1 为 [0.5,0.5,0]。

每个头都有 3 个位置；缩放除以 $\sqrt{d_h} = \sqrt{2}$；$-\infty$ 格表示未来位置。

图中小数已舍入；实际计算使用完整精度。输入、分数、权重、输出的 shape 分别标注。

图 71: 两头实际输入、遮罩后的分数、各自权重和各自输出

读图：每一横排是一整个头，从左到右是该头的 $Q/K/V$、缩放并遮罩后的分数、softmax 权重与输出。矩阵上方分别标尺寸，行标 t0、t1、t2 仍是序列位置。边框跟踪同一个位置 t1；图中小数为四位显示，计算使用完整精度。

以 t1 为例，头 0 的查询是 [0,1]，与前两个键的点积为 0、1。缩放得到 [0,r]，权重为 [p,1-p]，输出为：

$$O_1^{(0)} = p[1,0] + (1-p)[0,1] = [p, 1-p].$$

头 1 的查询是 [0,1]，前两个键都为 [0,1]。两个分数相同，因此各占一半，输出为：

$$O_1^{(1)} = \tfrac{1}{2}[0,1] + \tfrac{1}{2}[0,1] = [0,1].$$

这就显示了同一位置、不同头可以使用不同权重。本例 t2 的两头权重恰好相同也是合法的。所有行的完整输出为：

$$O^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ p & 1-p \\ \alpha+\beta & \alpha+\beta \end{bmatrix}, \qquad O^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ \beta & 2\alpha \end{bmatrix}.$$

第四步：按同一位置合头，再乘 wo

helper 返回 `head_output`，shape 为 `(B,H,T,dh)`。先`.transpose(1,2)` 回到 `(B,T,H,dh)`，把同一个位置的 H 条结果放在一起，再 reshape 为 `(B,T,D)`。

$$\text{merged}_{b,t,:} = \text{Concat}\left(O_{b,0,t,:}, \ldots, O_{b,H-1,t,:}\right).$$

例如 t0 的 `[1,0]` 与 `[0,1]` 拼成 `[1,0,0,1]`。这是沿特征方向拼接，不是让三个位置变成六个，也不是对两头取平均。

(3) 合头：同一位置的两条结果，沿坐标方向拼回去

head_output (1,2,3,2) → transpose(1,2) (1,3,2,2) → reshape (1,3,4)



位置数仍是 T=3；每行从两个 dh=2 的片段恢复为 D=4 个数。

y = merged @ wo: (1,3,4) @ (4,4) → (1,3,4) | wo=I4 → y=merged

图 72: 各头同一位置的结果拼回四个坐标，再做输出投影

读图：左边两份结果各有三行、两列，右边保留三行，蓝、橙两组列相接成四列。上方标明反向轴交换与 reshape 的 shape，底部写输出投影的乘法尺寸。

完整合头结果与最终输出为：

$$\text{merged} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ p & 1-p & 0 & 1 \\ \alpha+\beta & \alpha+\beta & \beta & 2\alpha \end{bmatrix}, \qquad Y = \text{merged}\, W_o.$$

本例 wo=I4，所以最终完整返回张量约为：

```
output = [[[1,        0,        0,        1       ],
           [0.330238, 0.669762, 0,        1       ],
           [0.751745, 0.751745, 0.503490, 0.496510]]]
shape = (1,3,4)
```

所有中间变量的 shape，逐行对照

变量 / 阶段	一般 shape	本例 shape
x	`(B,T,D)`	`(1,3,4)`
wq、wk、wv、wo	`(D,D)`	`(4,4)`
q_flat、k_flat、v_flat	`(B,T,D)`	`(1,3,4)`
q_split、k_split、v_split	`(B,T,H,dh)`	`(1,3,2,2)`
q_heads、k_heads、v_heads	`(B,H,T,dh)`	`(1,2,3,2)`
helper 内 K 转置后	`(B,H,dh,T)`	`(1,2,2,3)`
helper 内 scores、head_weights	`(B,H,T,T)`	`(1,2,3,3)`
head_output	`(B,H,T,dh)`	`(1,2,3,2)`
by_position	`(B,T,H,dh)`	`(1,3,2,2)`
merged、最终 output	`(B,T,D)`	`(1,3,4)`

八步实现计划：每步先预测尺寸再写

完成 04.05 后，打开 04_06_multihead_attention.py。只改 `multihead` 的学习者区域，删除占位 `raise`。所需导入和 helper 已给出；普通函数内部每条语句四空格缩进，无需手写头循环。

1. **读取尺寸。**用元组解包把 `x.shape` 的三个数读入 `batch,length,width`，再用 `width // heads` 得到 `head_width`。`//` 是整数除法；本例分别为 1、3、4 和 2。
2. **三条独立投影。**用 x 分别右乘 `wq,wk,wv`，保存为 `q_flat,k_flat,v_flat`，每个 shape 都是 `(batch,length,width)`。本例单位投影后仍为 x。
3. **拆分末维。**各自调用`.reshape(batch,length,heads,head_width)`，保存为 `q_split,k_split,v_split`。本例 shape 为 `(1,3,2,2)`，每个位置内有两条长度 2 的向量。

4. **按头组织位置**。对上述三个张量各调用`.transpose(1,2)`，保存为 `q_heads,k_heads,v_heads`，得到 `(1,2,3,2)`。这次交换 T、H，不是 K 的最后两轴。
5. **调用已有注意力**。把三份 head 张量传给 `causal_attention`。它返回两个张量：`head_output` 和 `head_weights`；后者可以用局部变量接收或忽略。本例 shape 分别为 `(1,2,3,2)` 与 `(1,2,3,3)`。不要再除平方根、再 softmax 或再加遮罩。
6. **回到按位置组织**。对 `head_output` 调用`.transpose(1,2)`，保存为 `by_position`，得到 `(1,3,2,2)`。
7. **合并头坐标**。对 `by_position` 调用`.reshape(batch,length,width)` 得到 `merged`，shape 为 `(1,3,4)`，每一行按头顺序拼接。不能跳过上一步直接把按头排列的数据 reshape 成最终输出。
8. **输出投影并返回**。用 `merged @ wo` 得到最终张量并返回，shape 为 `(B,T,D)`；不要返回 helper 的两个结果元组，不做参数更新，保留输入与梯度路径。

转置后的张量可能不连续，`.view(...)` 不保证能用于这种布局。本练习使用`.reshape(...)`，在必要时可复制数据以完成形状变换，梯度连接仍保留；它不会替你纠正错误的轴顺序。参见官方 reshape 说明；本课布局也已在现有 PyTorch 2.0 运行时核对。

检查什么，以及什么仍未完成

在已有 PyTorch 环境中，从仓库根目录运行：

```
python exercises/04_06_multihead_attention.py
```

实现及前置作业完成后，预期输出：

```
Lesson 04.06 checks passed.
```

原驱动使用随机 $B = 2$、$T = 3$、$D = 4$ 的输入，检查 $H = 2$ 时输出 shape、首位置等于输入（单位投影与因果条件下），$H = 1$ 时等于单头因果 helper，梯度连通，以及修改未来位置不改变较早输出。图示中的固定数据用于手算；原驱动没有被改写。

理解提示：H 翻倍且 D 固定时，每头宽度怎样变？为什么不直接 reshape 成 `(B,H,T,dh)`？为什么合头前要先换回 T、H？代码通过与独立口述 / 重建分别记录。

资料：原始论文 §3.2.2。下一课：04.07：位置信息。

04.07 可训练的绝对位置向量

方法来源

Vaswani et al., 2017; R04 第 3.5 节讨论正弦与可学习位置表示。本节选择可学习位置表；长度泛化证据可参阅 Kazemnejad et al., 2023; R29，加入位置表示本身不保证泛化。

本课学的是哪一种位置编码？位置编码描述的是用途；熟悉的正弦、余弦公式只是其中一种构造。本作业选择**可训练的绝对位置表**。下文“两种位置向量的生成方法”会对照这两种方案，展开正弦公式与长度边界。它们都为一个位置提供 D 个浮点坐标，但坐标的来源不同。本作

业不要求实现正弦生成器。

先讲缺少什么能力，再写代码

为什么重讲结构动机？前面的讲解主要在说该写哪些操作，没有讲清为什么需要位置编码、它的机制究竟怎样起作用。只展开操作步骤还不够，因此先回到原理，不继续追加代码任务。

同样一组 token，顺序改变，应该产生的预测也可能改变。例如 “狗咬人” 和 “人咬狗”，词没变，谁发出动作、谁承受动作却变了。模型可能需要找到前一个 token、较早出现的 token，或某个相对位置。单独的 token embedding 表示 token 内容；同一个 token 初次出现和再次出现，查到的都是同一条向量。把向量按行排好，并不等于已经把行号作为数值输入交给共享的点积计算。

第一层若只接收 token embedding，则：

$$q_i = e_i W_q, \qquad k_j = e_j W_k, \qquad v_j = e_j W_v, \qquad s_{ij} = \frac{q_i k_j^\top}{\sqrt{d}}.$$

这里 e_i 是 “第 i 个位置上的 token 的 embedding”，不是 “整数 i 的 embedding”。$Q/K/V$ 投影沿所有位置共享权重。这个分数式里，**键的位置编号 j 本身没有作为一个输入特征出现**。把同一个 token 搬到另一行，会把它的键和值搬过去，但这个动作本身不会改变它们的坐标。

固定查询下，把可读键和值成对换位，会发生什么

比较符号序列 `A B C` 与 `B A C`，只看**第一层最后一个查询 C**。两种序列中，这一行的因果遮罩都允许读取全部三个位置。C 的查询相同，A、B 的键和值成对交换，C 的键和值不变。

可读 token	它的键	它的值	固定查询 C 给它的分数与权重
A	k_A	v_A	s_A、a_A
B	k_B	v_B	s_B、a_B
C	k_C	v_C	s_C、a_C

换位后，分数向量以及 softmax 权重中的 A、B 两项跟着交换。因为分母仍是同样三个指数项之和，每个 token 对应的权重没有改变。最后输出：

$$o_C = a_A v_A + a_B v_B + a_C v_C = a_B v_B + a_A v_A + a_C v_C.$$

A 搬到别的位置后，原来乘 A 值向量的数仍然乘 A 的值向量。求和没有保留这两个项目谁原先放在更早的位置。因此，**这一层固定末位查询的输出**区分不了这两个顺序，尽管输入张量的行顺序确实不同。这是对一个具体计算的陈述，不能直接说整个输出张量在任意重排后都不变。

因果条件要说准确：较早的查询行会看到不同前缀，多层因果网络可以沿这些不对称路径获得顺序线索。不能把这个固定查询的例子推广成 “任何不加显式位置向量的解码器都完全不知道顺序”。关于 NoPE 解码器的研究也说明，显式位置 embedding 并不是表示位置的唯一方法。Kazemnejad 等，NeurIPS 2023

给实际计算加入一个依赖位置的输入

本课选择可训练的绝对位置向量。位置 i 上的 token 先形成：

$$h_i = e_i + p_i.$$

调用者选中的 p_i 始终对应位置 i。它是一条 D 维浮点参数向量，不是把整数 i 填到每个坐标。不同位置分别存储各自的行，可以学成不同向量。接下来的模型计算于是同时收到内容贡献与位置贡献：

$$q_i = (e_i + p_i)W_q = e_iW_q + p_iW_q, \qquad k_j = (e_j + p_j)W_k = e_jW_k + p_jW_k.$$

这一步分配律就是机制所在：加 P 改变了生成 Q、K 的真实数值，进而改变比较分数。它不是贴在行旁边、实际运算却不读取的标签。同样的加法输入还会通过 $V = HW_v$ 改变值向量。

进一步展开未缩放的分数，可以看到四类相互作用：

$$q_ik_j^\top = (e_iW_q)(e_jW_k)^\top + (e_iW_q)(p_jW_k)^\top + (p_iW_q)(e_jW_k)^\top + (p_iW_q)(p_jW_k)^\top.$$

四项分别组合内容 / 内容、内容 / 位置、位置 / 内容和位置 / 位置信号，使参数能学习与位置相关的关系。但它们没有规定一种固定距离度量，也不保证未训练的头立刻正确使用位置。

机制算例：两个相同 token，一路算到注意力权重

这组小数值只用于展示机制，和后面作业的取行算例明确分开。取 $B = 1$、$T = 2$、$D = d = 2$，单头，Q/K 投影为单位矩阵，只看最后一个查询 $i = 1$。前后两次计算使用相同因果遮罩，这一行都允许读取两个键。

不加显式位置时，token A 的两次出现使用相同 embedding：

```
e_A = [1,0]
H = Q = K = [[1,0], [1,0]]       shape = (2,2), sample b=0
q1 = [[1,0]]                     shape = (1,2)
```

两项缩放分数与对应权重为：

$$s_{1,:} = \frac{[1,1]}{\sqrt{2}}, \qquad a_{1,:} = [0.5, 0.5].$$

现在选两条示意位置行 `p0=[0,0]`、`p1=[0,1]`，token embedding 与投影权重都保持不变：

```
h0 = [1,0] + [0,0] = [1,0]
h1 = [1,0] + [0,1] = [1,1]
H = Q = K = [[1,0], [1,1]]       shape = (2,2), sample b=0
q1 = [[1,1]]                     shape = (1,2)
```

最后一个查询现在做的比较为：

$$s_{1,0} = \frac{1\cdot 1 + 1\cdot 0}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \qquad s_{1,1} = \frac{1\cdot 1 + 1\cdot 1}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}}.$$

$$a_{1,0} = \frac{\exp(1/\sqrt{2})}{\exp(1/\sqrt{2}) + \exp(2/\sqrt{2})} \approx 0.330238, \qquad a_{1,1} \approx 0.669762.$$

图 73: 不加与加入位置向量时的真实特征、查询、缩放分数及权重

图中展开样本 $b = 0$，只展示最后一行分数 / 权重；shape 与内容分区标注。两条位置行放的仍是同一个 token，但已产生不同的键，查询也发生了改变。若再令 $V = H$，这条查询的输出会从 `[1,0]` 变成约 `[1,0.669762]`。没有新增 token、位置或遮罩；比较结果改变，是因为依赖位置的数值进入了计算。

这些数是为了看清机制而选取的，不是训练结果。自身位置权重较大只是这组示意值的结果，不是所有头都必须偏爱自身的规则。原始 Transformer 说明在注意力堆栈前加入位置向量，并讨论固定与可训练的选择。原始论文 §3.5

为什么相加，位置向量的含义又从哪里来

相加保留输入宽度 D，已有投影可直接处理；线性映射对和满足上面的分配律，使两部分都能影响注意力。拼接也可以是一种设计，但会改变宽度或需要另一层投影。相加是一项建模选择，不是数学上唯一合法的操作。

和不是两个加数的无损记录：通常不能只由 h 唯一还原 e、p。例如 `[1,0]+[0,1]` 与 `[0,0]+[1,1]` 都得到 `[1,1]`。不能用“保证完美分离内容和位置”或“保证所有 token / 位置组合唯一”来解释相加。模型联合学习 token 向量、位置向量与后续权重，服务于预测任务，并不要求再从表示中原样拆回两条向量。

位置行是初始化一次并反复使用的参数，不是每次前向都重新随机抽取。每个坐标也没有预先指定的语言学含义。它有稳定的位置角色，是因为在选定的坐标系统里，输入位置 i 始终选择 p_i。直接把标量 i 填成一条向量也能提供某种信号，但那是另一种约束更强的设计；可训练 D 维向量则提供可分别学习的坐标。

语言模型训练的目标仍是下一个 token。损失沿注意力和加法反传，在 $h = e + p$ 中，每个加数都接收来自 h 的上游梯度。因此，被选中的位置行会收到使用它的样本贡献，并由同一个优化器更新。无需另外提供“正确位置向量应该长什么样”的标签。分别存储的各行可以收到不同梯度，其数值模式通过训练获得用途。

绝对位置是相对于本次模型输入所用原点的编号，通过 `offset+t` 选取，不一定是 token 在整份原始文档中的全局下标。可训练绝对位置表本身不保证相邻向量相近，也不保证精确恢复距离 j-i；后面的结构化位置方案会引入其他关系。

位置信号与因果可见性各自负责什么

位置向量提供输入属于哪个槽位的信号，因果遮罩限制查询可读哪些键槽位。P 存的是参数，不是未来 token 的实际内容。加 P 不会自动阻断未来读取，遮罩也不会显式完成位置表查行。我们的解码器用两种机制分别承担这些功能。遮罩本身也有结构上的顺序信息，因此前面的单层例子必须说清适用范围。

之前的 `[1,2]+[10,20]=[11,22]` 只能核对位置向量是否选对、加对，属于实现检查；这个算式单独不能解释结构动机。先跟清上面的“内容 → 加位置 → Q/K → 分数 → 权重”，再回到下面的原作业输入。

两种位置向量的生成方法

课堂提问，编辑整理：我记得 positional encoding 有正弦、余弦和 2π 的复杂公式，为什么这份作业的位置向量要学习？输入无论长短都使用同一组吗？它的上限是什么？

先区分位置编号与它选取或生成的向量。位置 p 是 0、1、2 这样的整数；它的表示 PE(p) 是一条含 D 个浮点坐标的向量。二者都不是 token ID。因此，同一个 token 出现在不同位置，可以得到不同的位置向量。

构造方法	坐标从哪里来?	训练是否直接更新这些坐标?
可训练的绝对位置表，本作业使用	初始化一次 shape 为 `(M,D)` 的表 P；位置 p 选择 P[p] 行	会，前提是把 P 注册为可训练参数并纳入优化
固定的正弦绝对位置编码	把位置 p 代入指定的正弦、余弦函数	不会；后续可训练权重仍需学习如何使用这个固定信号

这两种相加式构造都使用 `h = token_vector + position_vector`，保留宽度 D。固定编码也可以预先算好存进表，所以看到 "查表" 本身不能判定是否可训练。"位置编码" 和 "位置嵌入" 在不同材料中的叫法未必完全统一，要看数值如何产生。

原始 Transformer 论文明说有可训练与固定等不同选择，并采用下面的正弦构造。这里先学可训练表，是为了衔接已经学过的可训练 Embedding 操作；这是一项模型设计选择，不是正弦公式的近似版。Attention Is All You Need，第 3.5 节

正弦公式：每次只看一对坐标

先假设特征宽度 D 为偶数，让 i 从 0 取到 $D/2-1$：

$$PE(p,2i)=\sin\Big(\frac{p}{10000^{2i/D}}\Big),\qquad PE(p,2i+1)=\cos\Big(\frac{p}{10000^{2i/D}}\Big).$$

- p 是绝对位置，通常就是 `offset+t`，从 0 开始。
- D 是特征宽度，论文里写作 d_{model}；它不是当前输入长度 T。
- i 索引的是**坐标对**。$D=4$ 时，$i=0$ 填坐标 0、1；$i=1$ 填坐标 2、3。这些不是不同的 token 位置。
- 一对坐标使用同一个角度。这一对为**同一条位置向量**提供两个数字，并不生成两条 token 向量。
- 10000 是人为选择的基数，控制波的频率分布；它不是词表大小，也不是最大上下文长度。

第一次读时，可以先把嵌套的指数命名为分母 a_i，再把函数里的角度命名为 θ_i：

$$a_i=10000^{2i/D},\qquad \theta_i(p)=p/a_i,\qquad \big[PE(p,2i),PE(p,2i+1)\big]=[\sin\theta_i(p),\cos\theta_i(p)].$$

p 前进一步，这一对的角度就前进 $1/a_i$ 弧度。所以 a_i 越大，这对坐标变化越慢。所有位置共用选好的这一组变化速度，每个位置代入各自的 p。

2π 从哪里来，"周期" 又是什么意思

2π 弧度就是完整的一圈，相当于 360 度；四分之一圈是 $\pi/2$ 弧度。观察 $[\sin\theta,\cos\theta]$：$\theta=0$ 时为 `[0,1]`，$\theta=\pi/2$ 时为 `[1,0]`，$\theta=\pi$ 时为 `[0,-1]`，$\theta=2\pi$ 时又回到 `[0,1]`。这解释了波为何循环；token 位置本身仍是整数编号。

要让缩放后的角度 p/a_i 走完一圈，p 必须增加 $\lambda_i=2\pi a_i$。因此，原公式也可以用 "沿位置轴的周期" λ_i 来写：

$$\lambda_i = 2\pi\, 10000^{2i/D}, \qquad \sin\left(\frac{p}{a_i}\right) = \sin\left(\frac{2\pi p}{\lambda_i}\right), \qquad \cos\left(\frac{p}{a_i}\right) = \cos\left(\frac{2\pi p}{\lambda_i}\right).$$

这只是同一个函数的不同写法。原论文的公式把 2π 隐含在周期里；有的教程显式定义周期，就会把 2π 写进函数内部。不能把它当成最大 token 数，也不能不带相应的周期分母就直接给每个位置乘 2π。

完整的固定函数算例：$D = 4$，位置为 0、1、2

$i = 0$ 时，$10000^{0/4} = 1$，坐标 0、1 是 $\sin p, \cos p$；$i = 1$ 时，$10000^{2/4} = 100$，坐标 2、3 是 $\sin(p/100), \cos(p/100)$。因此：

$$PE(p) = [\sin(p), \cos(p), \sin(p/100), \cos(p/100)].$$

代入 $p = 1$，前一对的角度是 1 弧度，约 57.30 度；后一对是 0.01 弧度，约 0.573 度。计算函数值：

$$PE(0) = [0, 1, 0, 1],$$

$$PE(1) \approx [0.8415, 0.5403, 0.0100, 0.99995], \qquad PE(2) \approx [0.9093, -0.4161, 0.0200, 0.99980].$$

三个位置选出的矩阵，shape 就是 `(T,D)=(3,4)`：共三行，每行四个坐标。T 增加时增加的是行数，而不是每行的坐标数量。

同一个位置，生成一条含快慢两组波的向量

D=4：坐标 0、1 用角度 p；坐标 2、3 用角度 p/100。横轴范围不同，已分别标明。



圆点都取 p=1；真实 token 位置取整数 0,1,2,⋯。2π 是弧度周期，不是长度上限。

实际编码表的前 3 行　　shape = (T,D) = (3,4)

	c=0: sin(p)	c=1: cos(p)	c=2: sin(p/100)	c=3: cos(p/100)
p=0	0.00000	1.00000	0.00000	1.00000
p=1	0.84147	0.54030	0.01000	0.99995
p=2	0.90930	-0.41615	0.02000	0.99980

色块内为四舍五入的坐标值；shape 单独标注。一行属于一个位置，不属于一个 token ID。

图 74: 两组正弦变化速度，以及实际 $D = 4$ 向量的坐标值

读图方法：左图跟踪坐标 0、1，在约 6.28 个位置的跨度内走完一圈；右图跟踪坐标 2、3，一圈约跨 628.32 个位置，它的横轴范围是左图的 100 倍。两图的圆点都标 $p = 1$。曲线连续绘制用于辅助理解，下表只在整数 token 位置求值。格内是四舍五入后的坐标值，shape 另行标注。特别注意，位置 6 并没有走到 2π，不等于位置 0；某一对坐标存在周期，也不意味着整条位置向量或模型上下文应该循环回头。

为什么要正弦、余弦成对，还要多种速度

只用 $\sin p$，同一圈内也会丢失区分，例如 $\sin(\pi/6) = \sin(5\pi/6)$；配上 $\cos p$，就能区分这两个角度。这一对描述圆周上的相位，但仍有周期。再把多种速度的坐标对放在一起，就能提供多种尺度的位置变化，而不依赖一个反复循环的标量。这是一种有结构的表示，不是在证明浮点向量有无限种不同取值，更不能由此保证任意远距离的预测都正确。

成对使用还有一个代数原因。给定位移 Δ，令 $\delta_i = \Delta/a_i$、$\theta = p/a_i$，三角函数的和角公式给出：

$$\begin{bmatrix} \sin(\theta+\delta_i) \\ \cos(\theta+\delta_i) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\delta_i & \sin\delta_i \\ -\sin\delta_i & \cos\delta_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sin\theta \\ \cos\theta \end{bmatrix}.$$

对这一对坐标，相同位移在不同起点 p 都对应同一个二坐标线性变换。对于尚未投影的两条位置向量，三角恒等式还给出：

$$PE(p)\cdot PE(q) = \sum_{i=0}^{D/2-1} \cos\left(\frac{p-q}{a_i}\right).$$

这个点积依赖位移 p−q。这些关系为这种结构提供了具体动机。实际注意力还混合 token 内容以及可训练的 Q/K 投影，所以分数不保证等于这个纯相对距离函数。这里的矩阵和点积关系由展示的构造直接推导，不能当成“模型已经学会某种位置行为”的证据。

输入长短不同，还用同一组向量吗

是：模型参数保持不变时，复用同一套“位置编号 → 向量”的对应关系。每个位置取各自的行。输入变长不会把位置坐标系统拉伸到新长度。可训练表与固定函数都遵循这个原则：

本次输入	使用的位置行	$D = 4$ 时选出矩阵的 shape
$T = 3$，offset=0	P0、P1、P2	`(3,4)`
$T = 5$，offset=0	P0、P1、P2、P3、P4	`(5,4)`
$T = 2$，offset=3	P3、P4	`(2,4)`

前两次输入里的 P1 是同一条向量；续写使用的 P3，与完整长输入中的 P3 也相同。P0、P1 是整条向量的名称，不是具体坐标值。固定正弦函数再次代入同一个 p，就得到同一个函数值；可训练表在训练中经过优化器更新后，P1 可能改变，上面的长度比较限定在同一个参数状态。“同一套对应关系”不等于所有位置使用同一条向量，也不代表能看到更多 token 后，包含上下文信息的输出仍然相同。

图 75: 从同一张位置表中选择不同长度的前缀或续写行

读图方法：每个标有 P0 等名称的格子代表一整条 $D = 4$ 向量，没有画它内部的坐标值。绿色格表示选中行。前两条输入的 T 不同，位置 1 仍使用 P1；最后一条因 offset=3 而从 P3 开始。表容量 M、选出行数 T、向量宽度 D 是三个不同的量。

到底什么限制了长度

1. **可训练表的容量**。本课 `position_table` 有 M 行，合法下标为 0 到 $M-1$，契约要求 `offset + T <= M`。例如 M=8、offset=0 时，T=8 合法，T=9 要取不存在的 P8。offset=6、T=2 合法；offset=7、T=2 不合法。选行不会自动绕回 P0。额外添加未训练行会改变模型参数，仅这样做并不能获得有用的长上下文能力。
2. **正弦函数与存储缓冲区**。数学公式可以在超出某次训练长度的位置继续求值，2π 和 10000 都不是位置编号的上限。不过，实现可能只预先存好 M 行，并按这个缓冲区限制下标。继续生成额外行能扩展可用的固定数值，无需学习新的位置参数。
3. **模型实际可用的上下文**。有位置向量，不等于在该长度上就能可靠建模语言。训练覆盖、位置泛化、配置中的注意力 / 遮罩 / 缓存边界，以及内存和计算量仍然有影响。位置很大时，有限数值精度也有影响。即使某行存在，也不代表它得到过充分训练。每次只续写 T=1，并不能消除总位置边界 `offset + T <= M` 或模型读取历史的限制。

两种构造里，只要 D 不变，每条位置向量的宽度就不随 T 改变。长输入使用更多条位置向量；不会拉长一条向量，不会自动循环重复八行表，也不会因为公式能返回数字就获得无限可靠的上下文。

课堂澄清：“一直用那一组”若指固定的位置表，或固定的一组波变化速度，并按所需位置选行 / 求值，这个理解是对的；若指所有位置共用同一条向量，就不对。

正弦可以一直算下去，为什么还选择可训练表

课堂提问，编辑整理：正弦位置编码可以继续计算更远位置，为什么这里仍用可训练的位置表？两种方法各有什么优缺点？

在新位置生成向量，与在那个位置做出有用预测，是不同要求。固定函数无需新增位置参数就能解决前者，不能因此证明后者。可训练表选择另一种取舍：在表与训练数据覆盖的位置内，让坐标直接适应任务。

比较项	可训练绝对位置表	固定正弦绝对位置编码
位置参数	M×D 个可训练值，训练时另有梯度 / 优化器状态	位置函数本身没有可训练参数
适应方式	选中行随任务梯度自由调整	坐标 / 频率固定，由 Embedding 和后续权重学习如何使用
内置结构	不强制相邻行或相同位移之间的关系	多尺度成对波具有前面推导的位移恒等式
可提供的长度	需要已分配行；补入未训练新行不等于自动外推	可在已存前缀或训练长度之外继续生成数值
泛化	少用 / 未见行可能训练不足；位置特定模式可能过拟合	能算数值，不保证模型泛化到未见长度

比较项	可训练绝对位置表	固定正弦绝对位置编码
存储 / 运行	存 M×D 个值，选行相加	可预计算缓冲区后同样选行相加，也可动态求值
预测效果	针对任务、数据与训练预算评估	在匹配条件下评估，公式本身不能决定普遍优劣

“没有位置参数” 不等于 “不需要学习位置”：注意力仍要学习对固定特征的有用操作。缓存好的正弦表也可能占 M×D 个存储值，但无需位置参数梯度或优化器动量。每次 forward 都重算 sin / cos 是实现选择，并非不可避免的运行开销。

把任务损失写成 J(θ,P)，θ 表示其余权重，选中的可训练行可以更新：

$$P_{p,:} \leftarrow P_{p,:} - \eta \frac{\partial J}{\partial P_{p,:}}.$$

固定正弦方案的 PE(p) 已规定好，没有这一步位置更新；梯度仍穿过相加和后续网络更新 θ。M=8、D=4 时，可训练方案有 32 个位置参数，固定生成器有 0 个可训练位置参数。两者可提供同宽向量，供同样的后续注意力结构使用。

当前目标是在受控上下文长度内理解完整可训练模型。可训练表复用已经学过的 Embedding / 参数 / 梯度概念，也明确容量。这是教学与基线选择，不是在声称预测效果更好。后续对照应固定数据、tokenizer、宽度、深度、训练 / 评估协议和预算，只改变位置构造，分别报告范围内与更长长度上的行为。替换已训练模型的位置方案，会改变其输入，不能未经适配或重训就假设兼容或效果不变。

原论文在所评估的翻译任务上，报告可训练 / 正弦两种方案效果近似。这只限于那些实验，不是普遍结论，也不能证明无限上下文。Attention Is All You Need，第 3.5 节

后面的 05.02 会学习旋转式 Q / K 位置机制。它也使用三角函数，但旋转查询 / 键与相加正弦向量是不同机制。完成本作业不需要切换方案。

先看公式，再实现

令 X 为传入的输入向量，P 为位置表，o 为非负偏移 offset：

$$H_{b,t,c} = X_{b,t,c} + P_{o+t,c}.$$

- b 索引 B 个样本中的一个。
- t 索引本次输入的 T 个局部位置，从 0 开始。
- c 索引每条向量的 D 个特征坐标。
- o+t 指定从 P 中选择的绝对位置。

这是**逐坐标相加**，不做拼接，也不做矩阵乘法。P 的特征宽度必须与 X 的 D 相同。相加保留位置数 T 与宽度 D：

$$(B, T, D) + (1, T, D) \longrightarrow (B, T, D).$$

开头的 1 表示这一组位置加数沿 B 个样本共享、广播。P 是浮点向量表，不是整数位置编号列表、token 词表，也不是参数数量符号。

准确的函数与尺寸契约

```
def add_positions(x: torch.Tensor, position_table: torch.Tensor, offset: int = 0) -> torch.Tensor:
```

参数或结果	类型与 shape	含义
`x`	浮点 `(B,T,D)`	已经查表得到的输入向量，不是 token ID
`position_table`	浮点 `(M,D)`	M 个可用绝对位置，每个位置有 D 个坐标
`offset`	非负 Python 整数 o	本次局部第 0 行的绝对位置；默认 0
`selected`	浮点 `(T,D)`	位置表中第 o 到 o+T-1 行
`position_batched`	浮点 `(1,T,D)`	为同一组位置行补上单例批次轴
返回值	一个浮点 `(B,T,D)` 张量	输入加上各自对应的位置向量

要求 `offset+T <= M`，浮点类型与设备兼容。本作业所有批样本共用一个 offset；每个样本各用一个偏移需要另一种接口。保留两个浮点输入的数值与梯度，返回一个新的、保持计算图连通的张量。

P 由调用者传入。在完整模型中，可训练位置表应初始化一次，注册为可训练参数，并在多次前向中复用。本函数只选行并相加，不创建新表，也不执行优化器更新。下面的值是为手算选取的，并非训练结果。

回到原作业的输入

前面的机制演示不替换配套检查。以下实现追踪回到原检查驱动的输入：

```
B=1, T=2, D=2, M=3, offset=1

x = [[[1,2], [1,2]]]             shape = (1,2,2)
position_table = [[ 0, 0],
                  [10,20],
                  [30,40]]      shape = (3,2)
```

每条输入向量有两个坐标，两条向量恰好相同。本例 T 与 D 都等于 2 只是巧合，图中用位置行标签与坐标列标签区分两者。

局部位置 0 使用 P[1]，局部位置 1 使用 P[2]：

局部 t	绝对位置 offset+t	输入向量	选中位置向量	输出向量
0	1	`[1,2]`	`[10,20]`	`[11,22]`

局部 t	绝对位置 offset+t	输入向量	选中位置向量	输出向量
1	2	`[1,2]`	`[30,40]`	`[31,42]`



图 76: 选取原算例的位置行，再逐坐标相加

读上半图：从 P 中取出选中的行。灰色 P[0] 不使用，绿色和橙色分别对应 t=0、t=1。下半图展开样本 b=0，三个数值矩阵的 shape 都为 `(T,D)=(2,2)`。信息带写尺寸，色块里写具体数值。完整输入和输出仍为 `(1,2,2)`。

逐坐标计算：

$$H_{0,0,:} = [1,2] + [10,20] = [11,22], \qquad H_{0,1,:} = [1,2] + [30,40] = [31,42].$$

因此完整结果为：

```
[[[11,22], [31,42]]]            shape = (1,2,2)
```

示例中的 `[10,20]`、`[30,40]` 是人工选取的，不存在“位置 1 必须是 10 或 20”的规定。训练时，位置表根据语言模型损失学到有用坐标。不同位置可以学习不同向量，但数学上并不强制它们唯一。

先理解切片，再选行

Python 的 `table[start:stop]` 包含 start，不包含 stop。从 `x.shape[1]` 读出长度 T。本例 offset=1、length=2，终点为 3，所以 `position_table[1:3]` 选中第 1、2 行，不选第 3 行。

选中张量为 `(T,D)=(2,2)`。不要只取 `position_table[offset]`：那只得到一个 `(D,)` 向量，它可能广播到全部位置，丢失本来要表达的位置区别。切片长度也不要用 D；即使主例 T=D，它们计数的轴仍然不同。

范围是调用者应保证的前提。Python 切片超过末尾可能静默截短；某些情况下截短后的结果甚至能继续广播，返回错误结果却不报异常。要满足 `offset >= 0` 与 `offset+T <= M`；本作业不要求额外实现一套参数校验。

unsqueeze 与广播分别做什么

`tensor.unsqueeze(0)` 在最前面插入一条长度为 1 的轴，所有数值及其顺序保持不变：

```
selected            (T,D)   = (2,2)
position_batched    (1,T,D) = (1,2,2)
x                   (B,T,D)
output              (B,T,D)
```

0 指定插入轴的位置，不是插入一个数值 0。新增的 1 是维度大小，不是新增 token。这个操作不会把位置表复制成新可训练参数，也不会切断梯度连接。



图 77: 补上批次轴，并把同一组位置行共享给三个样本

上半图展示补轴前后的真实数值；下半图展示相同位置加数用于 $B = 3$ 个样本。这是三个批次切片，不是三个序列位置；每个切片仍有 $T = 2$ 行。广播无需手动重复张量。本接口只有一个共享 offset，因此所有样本在 $t = 0$ 都加 P[1]，在 $t = 1$ 都加 P[2]。

PyTorch 也允许 `(B,T,D)+(T,D)`，通过隐式前导轴对齐完成相加。本课显式使用 unsqueeze，是为了让沿批次共享的意图更清楚；不要理解为只有这一种合法的相加语法。

为什么位置表能收到梯度

设 G 为从后续计算传来的梯度，与 H 同 shape。因为加法对每个加数的导数是 1：

$$\frac{\partial L}{\partial X_{b,t,c}} = G_{b,t,c}, \qquad \frac{\partial L}{\partial P_{o+t,c}} = \sum_{b=0}^{B-1} G_{b,t,c}.$$

只有选中的 P 行会从本操作收到贡献。使用主例及标量损失 `L=output.sum()`，G 的每个元素都为 1。$B = 1$ 时：

```
x.grad = [[[1,1], [1,1]]]        shape = (1,2,2)
position_table.grad = [[0,0],
                       [1,1],
                       [1,1]]   shape = (3,2)
```

P[0] 没有参与，所以梯度为零。若 $B = 3$ 且仍对全部输出求和，选中行的梯度变成 `[3,3]`，因为三个样本共同贡献；若损失取平均，上游梯度也会按相应比例缩放。这让可训练位置向量能收到学习信号，但相加操作本身不会更新参数。

本函数里不要使用`.detach()`，不要转成 Python 列表，也不要用 `torch.tensor(...)` 重建已有数值；这些做法可能断开所需的计算图。保留普通切片、unsqueeze 与加法，也不要把这些计算放进 no-grad 区域。

续写时 offset 表示什么

offset 指定的是**本次调用中**第一条输入的绝对位置。它不改变 token ID，不移动内存中的元素，也不表示批大小。

若已处理的五条前缀输入占据绝对位置 0–4，下一条新输入就属于位置 5。此时单 token 调用使用 offset=5，选择 P[5]；一次新传入两个连续 token，就选择 P[5]、P[6]。位置 4 的预测会选出位置 5 的 token；把选出的 token 再作为输入喂回去时，它才使用位置 5。要区分正在预测的目标位置与当前输入自己的位置。

全新的完整提示通常从 offset=0 开始。原检查刻意用 offset=1，是为了检查非零起点的选行。缓存实现是后面的课程；`add_positions` 不创建也不读取缓存。

三步实现计划

打开 04_07_position_embeddings.py，只在 `add_positions` 的实现标记之间替换占位 `raise`。函数内部四空格缩进，不需要循环、条件分支、新导入、投影或优化器。

1. **读长度，选位置行。**从 `x.shape[1]` 读出 `length`。用起点 `offset`、终点 `offset+length` 做切片，保存为 `selected`。选择 T 条完整行，保留每行全部坐标。本例得到 `(2,2)`，内容为 `[[10,20],[30,40]]`。
2. **明确共享批次轴。**对 `selected` 调用`.unsqueeze(0)`，保存为 `position_batched`。本例 shape 变成 `(1,2,2)`，内容为 `[[[10,20],[30,40]]]`。数值不变，也不需要手动复制。
3. **相加并返回。**用逐元素 `+` 将 `x` 与 `position_batched` 相加，在相同的四空格缩进处返回所得张量。本例为 `[[[11,22],[31,42]]]`，shape 为 `(1,2,2)`。使用普通加法而非原地 `+=`，保留双方输入与梯度路径。

函数旁的 docstring 与编号提示保留同样的契约和中间结果，作为上述讲解的补充；核心操作与返回语句由学习者填写。

边界及与前课的联系

- Token ID 与绝对位置是两种索引。Token embedding 按词表 ID 查行，这张表按 offset+t 查行。
- 相加保留 T 和 D，不缩小通道、不合并位置、不拼接注意力头，也不改变因果遮罩。
- 在第 t 行加入位置向量是局部操作。P 是可训练参数，不是从未来 token 计算的向量，因此不会新增对未来输入的泄漏。
- 本阶段将组装的简单模型在注意力堆栈之前给输入加位置向量。不能因为每层都需要因果限制，就把同一位置表也在每层反复相加。
- 可训练位置表只提供已分配的 M 行；不能保证超过训练范围的新位置表现。即使行已分配但尚未训练，也不等于模型已经获得长度泛化能力。
- 后续旋转位置课程用另一种机制变换查询和键，不能把它直接当成本课相加，也不应在没有明确设计时机械叠加两种方案。

运行、检查与状态

使用现有 PyTorch 环境，从仓库根目录运行：

```
python exercises/04_07_position_embeddings.py
```

实现后预期输出：

```
Lesson 04.07 checks passed.
```

原检查驱动保持不变，检查 offset=1 的准确输出、x 的梯度连通、未使用 P[0] 的梯度为零，以及 $B = 3$ 的广播。保留给定检查驱动。不声称提供非法输入的异常契约，也不据此声称模型效果。

可选理解提示：offset=5 时局部 $t = 1$ 用哪一行？为什么 `(1,T,D)` 沿 B 广播却没有增加位置？为什么选中 P 行的梯度要对样本求和？解释或重建与代码检查分别记录。

04.08 残差、层归一化与逐位置前馈网络

方法来源

残差学习（residual learning）见 He et al., 2016; R23，层归一化（LayerNorm）见 Ba et al., 2016; R05，GELU 激活见 Hendrycks and Gimpel, 2016; R22。本节的预归一化（Pre-LN）布局不同于原始 Transformer 的后归一化（Post-LN）；相关分析见 Xiong et al., 2020; R21。

这一个子层负责什么

注意力从不同的允许位置聚合信息。前馈网络 FFN 则在每个位置内部独立变换特征坐标。它可以处理注意力已经收集的上下文信息，而不新增一次对其他位置的读取。

本课组合三个操作：LayerNorm 对每个位置的特征做中心化和尺度调整，作为分支输入；FFN 在两次可训练的仿射变换之间加入 GELU；残差连接把分支算出的修正量加回原输入。

Pre-norm 表示在分支内部、进行分支计算前归一化。恒等路径保留原始 x。本课只实现 FFN 残差子层，不是完整解码器块；04.09 再把注意力残差子层与这个 FFN 子层接起来。

总公式与函数约定

采用与 PyTorch `nn.Linear` 一致的行向量记法：

$$N = \mathrm{LN}(X), \quad U = NW_{\text{up}}^{\top} + b_{\text{up}}, \quad A = \mathrm{GELU}(U), \quad R = AW_{\text{down}}^{\top} + b_{\text{down}}, \quad Y = X + R.$$

N 对应 `normalized`，U 对应 `expanded`，A 对应 `activated`，R 对应 `branch`，Y 为返回的输出。这里没有注意力分数，也不做 softmax。

```
def pre_norm_ffn(x: torch.Tensor, norm: nn.Module, up: nn.Module, down: nn.Module) ->
↪  torch.Tensor:
```

参数或结果	类型与 shape	含义
`x`	浮点张量 `(B,T,D)`	已有隐藏特征，每个位置一条 D 维向量
`norm`	给定的 `nn.LayerNorm(D)`	只归一化最后的特征轴，保留 `(B,T,D)`
`up`	给定的 `nn.Linear(D,Dff)`	把每条 D 维向量映射为 Dff 个坐标
`down`	给定的 `nn.Linear(Dff,D)`	恢复 D 个坐标，以便与原输入相加
返回值	一个浮点张量 `(B,T,D)`	原始 x 加上分支结果

D、Dff 是正整数宽度，B 数样本，T 数位置。Dff 常比 D 大，但接口也允许更窄的中间宽

度。文件里的 **F 是导入的 torch.nn.functional 模块**，不是整数宽度；F.gelu 是该模块中的激活函数。讲义用 Dff 表示中间宽度，避免混淆。

模块对象都已创建并持有参数。例如 norm(x) 是调用现有模块计算，不是在新建 LayerNorm。使用调用者提供、类型与设备兼容的对象，保留 x 和全部参数数值以及自动求导路径。本函数不初始化、不替换参数，也不执行优化器更新。

LayerNorm：在每个位置内部计算统计量

对样本 b、位置 t 的 D 个特征坐标计算：

$$\mu_{b,t} = \frac{1}{D}\sum_{c=0}^{D-1} X_{b,t,c}, \qquad \sigma^2_{b,t} = \frac{1}{D}\sum_{c=0}^{D-1}(X_{b,t,c} - \mu_{b,t})^2.$$

然后使用可训练的逐特征增益与偏置：

$$N_{b,t,c} = \gamma_c \frac{X_{b,t,c} - \mu_{b,t}}{\sqrt{\sigma^2_{b,t} + \epsilon}} + \beta_c.$$

分母使用**总体方差**，除以 D 而非 D-1。手动核对 PyTorch 2.0 数值时，var(..., unbiased=False) 或 correction=0 对应这一选择。本作业直接调用给定 LayerNorm，不要求自己实现统计量。Gamma、β 都为 (D,)，沿位置共享参数；均值和方差则在每个位置分别计算。官方 LayerNorm 契约

正常模型中的 ϵ 是加在根号内部的小正数，避免分母为零，LayerNorm 默认为 1e-5。手算检查刻意对非常量向量 [1,3] 设 eps=0，以得到整洁的精确值；保留调用者提供的模块，不要自己修改 ϵ。

在增益 / 偏置之前，归一化后数值的方差为 $\sigma^2/(\sigma^2+\epsilon)$。因此有正 ϵ 或任意可训练增益 / 偏置时，最终输出并不保证方差严格为 1。归一化也保留输入 shape，不删除位置或通道。

用原输入手算

原驱动第一个算例为 $B = 1$、$T = 1$、$D = 2$、Dff=5：

```
x = [[[1,3]]]                    shape = (1,1,2)
norm = LayerNorm(2, eps=0)
gamma = [1,1], beta = [0,0]
```

两个数字属于**同一个位置的一条向量**，不是两个 token。

$$\mu = (1+3)/2 = 2, \qquad \sigma^2 = ((1-2)^2 + (3-2)^2)/2 = 1.$$

减去均值，除以标准差，再使用单位增益 / 零偏置：

$$[1,3] - 2 = [-1,1], \qquad N = [-1,1]/\sqrt{1+0} = [-1,1].$$



图 78: 只对原算例单个位置内部的特征坐标归一化

色块内是 $b = 0$、$t = 0$ 的两个坐标值，shape 信息另行标注。统计量框明确写出由哪两个数求均值 / 方差。后面遇到多行序列时，每行分别做这件事。若沿 T 混合统计量，会读取其他位置，可能引入未来输入；`LayerNorm(D)` 避开这种跨位置归一化。

FFN 改变特征宽度，并加入非线性

两次仿射变换只作用于最后一轴：

```
x / normalized      (B,T,D)
expanded            (B,T,Dff)
activated           (B,T,Dff)
branch / output     (B,T,D)
```

位置数 T 始终不变。原例的特征宽度从 2 变成 5，再变回 2。Down 必须恢复 D，才能逐坐标加回原输入；这一分支没有 token 池化、分头或跨 token 注意力。

`nn.Linear(in_features,out_features)` 的权重存成 `(out_features,in_features)`，计算 `input @ weight.T + bias`。因此：

$$(B,T,D) \mathbin{@} (D,D_{\text{ff}}) \longrightarrow (B,T,D_{\text{ff}}), \qquad (B,T,D_{\text{ff}}) \mathbin{@} (D_{\text{ff}},D) \longrightarrow (B,T,D).$$

实际 `up.weight` 为 `(Dff,D)`，偏置为 `(Dff,)`；`down.weight` 为 `(D,Dff)`，偏置为 `(D,)`。模块内部会处理这些转置与偏置相加，作业里直接调用 `up(...)`、`down(...)`。此前 $Q/K/V$ 作业给的

是已按右乘约定摆放的矩阵；这里介绍的是 `nn.Linear` 对象的权重存储约定。官方 Linear 契约

GELU 逐坐标计算，保留 shape

每个标量 z 分别经过：

$$\mathrm{GELU}(z) = z\Phi(z) = \frac{z}{2}\left(1 + \mathrm{erf}\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right)\right).$$

Phi 是标准正态分布的累积分布函数。输出是变换后的特征值，不是 token 概率。正负输入都被平滑缩放，负数也可能输出负数。无需自己实现 Phi 或 erf，文件已导入 `F.gelu`。使用默认的 `approximate="none"`，与配套检查一致，不另选 tanh 近似。官方 GELU 契约

$$\mathrm{GELU}(-1) \approx -0.158655, \qquad \mathrm{GELU}(0) = 0, \qquad \mathrm{GELU}(1) \approx 0.841345.$$



图 79: GELU 曲线及本课使用的几个数值点

主线的零分支检查只用到 0 点；-1、1 用来说明函数，并在后面明确标注的补充算例中使用。GELU 保留全部轴与 shape。如果两个仿射变换之间不加非线性，它们可以合并成一个仿射变换；这一结论只针对这两个仿射层，不是说含 LayerNorm 的整个块都为线性。

残差相加：保留 x，再学习修正量

把整个 FFN 分支记为 $R(X)$：

$$Y = X + R(X), \qquad R(X) = \text{down}(\text{GELU}(\text{up}(\text{norm}(X)))).$$

原输入沿恒等路径直接保留，分支可以学习修正量，不必先把整条输入表示重新复现出来。对于一个位置的向量，雅可比矩阵为：

$$\frac{\partial y}{\partial x} = I + J_R(x), \qquad \nabla_x L = \nabla_y L + J_R(x)^\top \nabla_y L.$$

若先看标量残差，同一件事就是：

$$y = x + r(x), \qquad \frac{dy}{dx} = 1 + r'(x).$$

向量情况下，雅可比矩阵第 `(c,r)` 项表示分支输出坐标 c 对输入坐标 r 的导数。单位矩阵对角线为 1，其余为 0；$D = 2$ 时是 `[[1,0],[0,1]]`。这就是标量导数中直接贡献 1 的向量推广。

I 是 $D \times D$ 单位矩阵，J_R 是分支的雅可比矩阵。这为梯度提供一条直接的恒等贡献，但不保证完整模型中的所有梯度都有界或绝不相互抵消。

原检查第一例把 **up/down 的全部权重和偏置设为零**。在所示 LayerNorm 有定义的输入上，分支因此恒为零、导数也为零。完整计算为：

```
x           [[[1,3]]]             (1,1,2)
normalized  [[[-1,1]]]            (1,1,2)
expanded    [[[0,0,0,0,0]]]       (1,1,5)
activated   [[[0,0,0,0,0]]]       (1,1,5)
branch      [[[0,0]]]             (1,1,2)
output      [[[1,3]]]             (1,1,2)
```

五个 0 是同一位置的五个特征。由于整个分支的导数为零，残差雅可比矩阵就是 I，`output.sum().backward()` 得到 `x.grad=[[[1,1]]]`。仅仅在某个输入点分支值为零，不足以断言导数也为零；本检查中的零权重建立了更强的条件。



图 80: 跟踪原输入恒等路径与完整零分支计算

沿上方分支向右，再向下经过 GELU，最后经 down 向左走。尺寸与数值分区显示。橙色路径将原始 x 直接送到加号处，绕过归一化。全部数值都来自原检查的 $b = 0$、$t = 0$。

Pre-norm 为 `x + FFN(LN(x))`；post-norm 会在求和之后再归一化，二者计算不同。本作业使用前者。LayerNorm 放置位置与优化行为的关系见 Xiong 等人的 ICML 2020 论文。不要再归一化最后的和，也不要用 `normalized` 替代原 x 加残差。

补充：相同输入下的非零分支

零分支适合核对残差，但没有展示非零 GELU 输出。在这个**单独的手算补充**中，保留上面的 x、norm、B、T、D 和 Dff，只改变投影权重，两个偏置仍为零：

```
up.weight = [[1,0],          shape = (5,2)
             [0,1],
             [0,0],
             [0,0],
             [0,0]]

down.weight = [[1,0,0,0,0],  shape = (2,5)
               [0,1,0,0,0]]
```

扩展后前两个坐标复制归一化向量，经过 GELU 后，down 选择这前两个坐标：

```
normalized = [-1,1]
expanded   = [-1,1,0,0,0]
activated  ≈ [-0.158655,0.841345,0,0,0]
branch     ≈ [-0.158655,0.841345]
output     ≈ [0.841345,3.841345]
```

补充手算：输入不变，换成非零投影权重

B=1,T=1,D=2,Dff=5；bias=0；下图显示 b=0,t=0 的行矩阵。

normalized shape = (1,2)		**up.weight.T** shape = (2,5)		**expanded** shape = (1,5)
-1 1	@	1 0 0 0 0 0 1 0 0 0	=	-1 1 0 0 0

逐坐标 GELU：[-1,1,0,0,0] → [−0.158655⋯,0.841345⋯,0,0,0]

activated shape = (1,5)		**down.weight.T** shape = (5,2)		**branch** shape = (1,2)
-0.1587 0.8413 0 0 0	@	1 0 0 1 0 0 0 0 0 0	=	-0.1587 0.8413

最后相加：[1,3] + [−0.158655⋯,0.841345⋯] = [0.841345⋯,3.841345⋯]

格内小数保留四位，仅为显示；实际计算不舍入。完整输出 shape 仍为 (1,1,2)。

图 81: 实际矩阵内容、两次转置权重尺寸与非零修正量

图中展示行向量乘法 `(1,2) @ (2,5) -> (1,5)` 与 `(1,5) @ (5,2) -> (1,2)`。显示的小数经过舍入，计算时保留完整精度。完整张量 shape 全程保留 $B = 1$、$T = 1$。这组数据没有替换或改写原检查驱动。

五步实现计划

打开 04_08_residual_norm_ffn.py，在 04.07 之后准备好继续时，只替换 `pre_norm_ffn` 学习者区域里的占位。每条语句保持函数内四空格缩进，不需要循环、条件分支、新模块或参数初始化。

1. **归一化分支输入**。用给定 `norm` 处理 `x`，保存为 `normalized`。shape 为 `(B,T,D)`，主例为 `[[[-1,1]]]`。保留原 x 作为残差。
2. **第一次仿射变换**。把 `normalized` 传给 `up`，保存为 `expanded`。shape 为 `(B,T,Dff)`；主例有五个零坐标。模块会处理自己的权重与偏置。
3. **经过 GELU**。把 `expanded` 传给已导入的 `F.gelu`，保存为 `activated`。shape 不变，主例的 0 仍为 0；不插入 softmax，也不改变近似选项。
4. **恢复特征宽度**。把 `activated` 传给 `down`，保存为 `branch`。shape 回到 `(B,T,D)`，主例为 `[[[0,0]]]`。
5. **加回原输入并返回**。用普通 `+` 将 `x` 与 `branch` 相加，在同样的四空格缩进处返回一个张量。主例输出为 `[[[1,3]]]`。避免原地 `+=`，也不要把 x 替换成归一化版本。

函数 docstring 与学习者区域旁的编号提示保留同一契约与中间尺寸，只引导、不代填核心。模块调用都保留在自动求导计算图中；更新参数和清理梯度属于训练循环，不在这个前向函数中执行。

位置隔离与常见错误

这个子层的每条输出行只依赖对应输入行。共享模块参数会分别作用到每个位置，不等于把输入数值跨位置汇总。在这里修改较晚行，不会改变较早输出。如果输入行已含上下文，FFN 可以变换这些特征；它自己不再去读取另一行。

- 用给定 `LayerNorm(D)`，只归一化 D。若归一化 `(T,D)`，既改变计算，也可能暴露未来输入。
- 改宽度时保留 T。Dff 不是 token 数、头数，也不是函数模块别名 F。
- 把 GELU 放在 up 和 down 之间。Up/down 都包含调用者提供的偏置。
- 不在函数里创建新的 `Linear` 或 `LayerNorm`，否则会丢弃调用者提供的已学习状态。
- 分支加回原始 x；加回 normalized 会改变残差路径。
- 保留梯度连接：不 detach，不从列表重建张量，不使用 no-grad，也不原地改动输入 / 参数。
- 保留调用者的 ϵ。首个手算例 eps=0 是针对非常量输入的设定；正常默认值能处理常量向量和 $D = 1$，避免除零。

运行、备课证据与当前状态

准备继续时，在现有 PyTorch 环境中运行：

```
python exercises/04_08_residual_norm_ffn.py
```

实现后预期输出：

```
Lesson 04.08 checks passed.
```

原检查驱动保持不变：先检查精确的 LayerNorm 算例、零分支恒等输出与恒等路径梯度，再核对随机非零 $B = 2$、$T = 4$、$D = 3$、Dff=7 情况是否符合指定组合。

可选理解提示：down 为什么必须恢复 D？一个位置的方差由哪些数计算？为什么残差加回 x 而非 normalized？逐位置 FFN 为什么能处理上下文信息，却没有新增一次读取其他 token 的操作？

04.09 组装因果解码器

方法来源

解码器注意力组件的来源见 Vaswani et al., 2017; R04，仅解码器语言模型背景见 Radford et al., 2019; R25。本节的小模型不是原始的编码器—解码器 Transformer。

我们要组装什么，为什么要这样连接

到这里，Embedding 查表生成 token 特征，加位置提供与槽位相关的特征，因果多头注意力与可见位置交换信息，pre-norm FFN 则变换每个位置的特征。语言模型需要把这些组件连起来，为每个输入位置给出词表预测。

一个解码器块细化整段序列的表示，保持 `(B,T,D)` 布局不变。后一块读取前一块已经形成的上下文特征。这增加的是表示深度，不是增加一批样本、一个头、一个新生成 token，也不改变 T。本作业各块的结构相同，但可训练权重各自独立。

这里是 **decoder-only** 模型，没有独立编码器，也没有编码器到解码器的交叉注意力。`TinyDecoder.forward` 接收 token ID，返回原始 logits。损失计算、优化器更新和自回归采样由调用者负责，会在 04.10 中连起来。

前置内容：04.06 多头注意力、04.07 加位置、04.08 残差 / 归一化 / FFN。实际文件分别为 `04_06_multihead_attention.py`、`04_07_position_embeddings.py`、`04_08_residual_norm_ffn.py`。运行组装后的练习实现前，需要完成 04.08。

先讲公式：一段序列经过 L 个块

令 X 为整数输入 ID，E 为 token Embedding 表，P 为可训练位置表，L 为块数。本接口每次调用从 offset=0 开始：

$$H_0 = E[X] + P_{0:T}, \qquad H_0 \in \mathbb{R}^{B\times T\times D}.$$

选中的位置行沿 B 个样本广播，只在进入块堆叠前相加一次。对于每个块索引 ℓ=0,…,L−1：

$$N_\ell = \mathrm{LN}_{1,\ell}(H_\ell), \qquad U_\ell = H_\ell + \mathrm{MHA}_{\ell,\mathrm{causal}}(N_\ell),$$

$$R_\ell = \mathrm{LN}_{2,\ell}(U_\ell), \qquad H_{\ell+1} = U_\ell + \mathrm{FFN}_\ell(R_\ell).$$

上面的每个张量都是 `(B,T,D)`。每个 LayerNorm 分别对各位置最后 D 个坐标统计；注意力分支混合可见位置，FFN 分支逐位置变换特征。本课给定 FFN 的内部宽度为 4D：

$$\mathrm{FFN}_\ell(R) = \mathrm{GELU}(RW_{up,\ell}^\top + b_{up,\ell})W_{down,\ell}^\top + b_{down,\ell},$$

$$(B,T,D) \mathbin{@} (D,4D) \longrightarrow (B,T,4D), \qquad (B,T,4D) \mathbin{@} (4D,D) \longrightarrow (B,T,D).$$

收缩的是输入最后的特征轴和图示转置权重的第一个轴。原始 H_ℓ、U_ℓ 分别构成两条残差路径，不能用各自归一化后的分支输入替代原残差。每个块都有自己独立的两份 LayerNorm 和 $Q/K/V$ / 输出 / FFN 参数。

全部块运行之后，再使用独立的最终 LayerNorm 和词表头：

$$F = \mathrm{LN}_f(H_L), \qquad Z = FW_{head}^\top, \qquad (B,T,D) \mathbin{@} (D,V) \longrightarrow (B,T,V).$$

这里 F 是数学上的张量名；练习导入中的 `F` 是 PyTorch functional 模块。`self.head` 把权重存成 `(V,D)`，调用时内部自动转置；`bias=False` 表示最终头不加偏置。本 forward 内没有最终 softmax。

把已学组件接成一个因果语言模型

B=1, T=3, V=5, D=4, heads=2, layers=2, max_length=8 | 信息带写 shape。



下面展开任意一个 DecoderBlock；两层结构相同，但参数彼此独立。



最后才把 D=4 个隐藏坐标投影成 V=5 个候选分数：

LN(H2) (1,3,4) @ head.weight.T (4,5) → Z (1,3,5)

每个位置输出一行 logits；预测下一个 token。这里不生成 token，不在返回前做 softmax。

图 82: 完整解码器、块内分支与残差，以及词表头乘法尺寸

读图方法：顶行从 ID 出发，经 Embedding ／位置、两个不同的块，到达 logits。中间展开单个块：两次残差加法都保持 `(B,T,D)`，每层注意力都保留因果 mask。底部写出词表头乘法的两个操作数及结果尺寸。shape 信息带描述维度；`[[0,1,2]]` 是实际输入内容。H0 ／ H1 ／ H2 是整张张量的名字，不是具体坐标值。

这是用于教学的 pre-norm 结构。原始 Transformer 论文画的是 post-norm 编码器—解码器结构，不能把原图直接当成本课类的精确接线图。原始 Transformer、Pre-LN 分析。

准确的构造参数、输入与返回契约

```
class TinyDecoder(nn.Module):
    def __init__(self, vocab_size: int, width: int, heads: int, layers: int, max_length: int):
        super().__init__()
        self.embedding=nn.Embedding(vocab_size,width)
        self.positions=nn.Parameter(torch.zeros(max_length,width))
        self.blocks=nn.ModuleList([DecoderBlock(width,heads) for _ in range(layers)])
        self.norm=nn.LayerNorm(width)
        self.head=nn.Linear(width,vocab_size,bias=False)

    def forward(self, input_ids: torch.Tensor) -> torch.Tensor:
```

名称	类型 / 尺寸	含义与算例
`vocab_size`	正整数 V	候选 token ID 数；$V = 5$ 表示 ID 0…4
`width`	正整数 D	隐藏特征宽度；$D = 4$
`heads`	正整数	每层注意力的头数；2，因此每头宽度为 2
`layers`	整数 $L \geq 1$	独立解码器块数量；$L = 2$
`max_length`	正整数 M	可训练位置表容量；$M = 8$
`input_ids`	`torch.long`，`(B,T)`	$B \geq 1$，$1 \leq T \leq M$，每个 ID 在 `[0,V)` 内；输入与参数使用兼容设备
返回 `logits`	浮点 `(B,T,V)`	未归一化的下一个 token 分数，每个输入位置一条 V 维向量

要求 `width % heads == 0`。T 可在容量内随调用改变，D、V 则由构造参数确定。本接口假设普通无填充序列，没有 padding mask、KV cache 或 offset 参数。不能把只传入续写片段理解为带缓存的续写：这个 forward 会从位置零重新编号，也只看到传入的内容。

`self.embedding.weight` 和 `self.head.weight` 都是 `(V,D)`，但它们是用途不同的独立参数。前者按 token 查特征，后者从上下文特征计算候选分数；这里没有权重共享。给定构造器把可训练位置初始化为零，各行可在训练中通过不同梯度获得不同值。在训练之前，全零表不会给不同位置增加显式区分。

网络接收 token ID，不限定前面的 tokenizer 使用 byte 还是 BPE。V 必须与 tokenizer 及输出头一致。这里直接给出玩具 ID；forward 不编码文本，也不改变 tokenizer 的词表。

哪些已经提供，哪些由你写

`DecoderBlock.forward` 已经对 `self.norm1(x)` 调用多头注意力，加回原始 x，然后把结果及 `self.norm2`、`self.up`、`self.down` 交给 `pre_norm_ffn`。不要重复编写这些分支，也不要在 `block(hidden)` 外额外加一条块级残差；块内部已经包含两次残差相加。

`nn.ModuleList` 注册子模块，让父模型的参数遍历、设备 / dtype 变换和 `state_dict()` 都能包含它们。它**不会自动执行堆叠**，forward 中的遍历要由你编写。构造器的列表推导式每次创建一个新的 `DecoderBlock`；反复引用同一个已有块会共享其参数，变成另一种模型。ModuleList 官方文档

在 `__init__` 创建模块，才能让参数持久存在。在 forward 里重新创建块或词表头，会改变优化器及检查点所管理的权重。调用已有模块使用 `module(argument)`；调用 `model(input_ids)` 会进入 forward 机制，并自动传入 `self`。

完整小例子：两个带非零因果注意力的块

保留原维度 $V = 5$、$D = 4$、heads=2、$L = 2$、$M = 8$，输入 `[[0,1,2]]`，$B = 1$、$T = 3$。原给定检查使用随机初始化、$B = 2$，其随机输出不是下面的手算数值。**仅为这份独立的确定性算例**，把已有参数取为：

```
embedding.weight, shape (V,D)=(5,4):
ID0 [ 1,-1, 1,-1]
ID1 [ 1, 1,-1,-1]
ID2 [ 1,-1,-1, 1]
ID3 [-1, 1,-1, 1]
ID4 [ 0, 0, 0, 0]

positions: 全零, shape (M,D)=(8,4)
每个 LayerNorm: gamma=1, beta=0, eps=1e-5
两个块: q=k= 零矩阵 (4,4); v=o= 单位矩阵 (4,4)
两个块: 全部 up/down 权重和偏置为零
head.weight, shape (V,D)=(5,4):
[1,0,0,0]
[0,1,0,0]
[0,0,1,0]
[0,0,0,1]
[1,1,1,1]
```

这些值用于展示数据流，不要粘贴进构造器或学习者区域。把 FFN 分支置零，是为了单独看清两次注意力残差更新；V 和输出投影仍为非零。一般模型及原检查驱动保留可训练、随机初始化的分支。

A：查表并加位置

三个 ID 选出三行。$P[0{:}3]$ 为零，所以 `(B,T,D)=(1,3,4)` 的 H0，展开样本 $b = 0$ 后为：

```
H0[0] = [[1,-1, 1,-1],
         [1, 1,-1,-1],
```

```
        [1,-1,-1, 1]]
```

每行均值为零、总体方差为一，归一化结果就是原行除以 `sqrt(1+1e-5)`。

B：这里的两头注意力为什么都是均匀权重

Q / K 投影矩阵为零，所以每个允许读取的缩放分数都是零。一行可见 n 个键时，每个权重都是 `exp(0)/(n*exp(0))=1/n`。两个头、两个块都得到：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{bmatrix}, \qquad A \in \mathbb{R}^{3\times 3}.$$

V 的单位投影保留归一化特征；每个头用同一个 A 平均各自的两个坐标，拼接后恢复四个坐标，单位输出投影保持结果。于是，仅在本算例中，每个样本的完整多头注意力可以化成 `A @ LN(H)`。即使 Q / K 为零，注意力输出也不为零。

C：第一个残差块

因为 FFN 分支为零：

$$H_1 = H_0 + A\,\mathrm{LN}(H_0).$$

以局部 $t = 1$ 为例，注意力分支取归一化后第 0、1 行的平均。暂不考虑很小的 ϵ 缩放，这个平均为 `[1,0,0,-1]`；加回原始 `[1,1,-1,-1]`，约为 `[2,1,-1,-2]`。追踪所有行，保留四位小数：

```
H1[0] ≈ [[2.0000,-2.0000, 2.0000,-2.0000],
         [2.0000, 1.0000,-1.0000,-2.0000],
         [2.0000,-1.3333,-1.3333, 0.6667]]
```

FFN 中的归一化仍然执行，但零权重的 up/down 分支返回零，残差状态不变。普通模型中的 FFN 通常会产生非零贡献。

D：第二个块接收 H1，不重新接收 H0

示例中相同的 A，这次平均的是归一化后的 **H1** 各行。必须根据新行重新计算归一化；第二个块既不是复制第一个块的输出，也不是重新从 Embedding 开始：

$$H_2 = H_1 + A\,\mathrm{LN}(H_1).$$

```
H2[0] ≈ [[3.0000,-3.0000, 3.0000,-3.0000],
         [3.1324, 0.8162,-0.8162,-3.1324],
         [3.2264,-1.7701,-1.5251, 0.0688]]
```

两个块都保持三行位置、每行四个特征。这个均匀注意力算例碰巧给两层选择了相同的投影设置；实际构造器为它们分别存储参数。

E：最终归一化与词表头

最终 LayerNorm 得到：

```
F[0] ≈ [[1.0000,-1.0000, 1.0000,-1.0000],
        [1.3685, 0.3566,-0.3566,-1.3685],
        [1.6196,-0.8886,-0.7656, 0.0346]]
```

给出的词表头前四行分别选择四个特征，第五行把它们求和。这里每条最终归一化行均值为零，所以第五个分数为零，允许浮点舍入误差：

```
Z[0] ≈ [[1.0000,-1.0000, 1.0000,-1.0000,0.0000],
        [1.3685, 0.3566,-0.3566,-1.3685,0.0000],
        [1.6196,-0.8886,-0.7656, 0.0346,0.0000]]
```

展开样本 $b = 0$ 时，乘法是 `(3,4) @ (4,5) -> (3,5)`；完整张量是 `(1,3,4) @ (4,5) -> (1,3,5)`。$t = 2$ 对候选 ID0 的点积约为 `[1.6196,-0.8886,-0.7656,0.0346] · [1,0,0,0] = 1.6196`。这五个分数不是概率，不要求加起来等于一。

同一个三位置样本，走完两层与词表头

独立的确定性算例：Q=K=0，V/O 投影为 I，FFN 分支为 0，P=0，ϵ=1e-5。

H0 = E[[0,1,2]]

完整 shape (B,T,D) = (1,3,4); b=0

	c=0	c=1	c=2	c=3
t=0	1.0000	-1.0000	1.0000	-1.0000
t=1	1.0000	1.0000	-1.0000	-1.0000
t=2	1.0000	-1.0000	-1.0000	1.0000

H1 = H0 + A @ LN(H0)

完整 shape (B,T,D) = (1,3,4); b=0

	c=0	c=1	c=2	c=3
t=0	2.0000	-2.0000	2.0000	-2.0000
t=1	2.0000	1.0000	-1.0000	-2.0000
t=2	2.0000	-1.3333	-1.3333	0.6667

每层每个头：A=[[1,0,0],[1/2,1/2,0],[1/3,1/3,1/3]]，shape=(3,3)。

H2 = H1 + A @ LN(H1)

完整 shape (B,T,D) = (1,3,4); b=0

	c=0	c=1	c=2	c=3
t=0	3.0000	-3.0000	3.0000	-3.0000
t=1	3.1324	0.8162	-0.8162	-3.1324
t=2	3.2264	-1.7701	-1.5251	0.0688

Z = LN(H2) @ head.weight.T

完整 shape (B,T,V) = (1,3,5); b=0

	c=0	c=1	c=2	c=3	c=4
t=0	1.0000	-1.0000	1.0000	-1.0000	0.0000
t=1	1.3685	0.3566	-0.3566	-1.3685	0.0000
t=2	1.6196	-0.8886	-0.7656	0.0346	0.0000

格内是四舍五入的数值，shape 在上方；Z 的 c 轴为候选 token ID 0⋯4。

词表头前四行为 I，第五行为 [1,1,1,1]。完整权重、公式与逐行计算见讲义。

图 83: 真实中间数值矩阵与最终五候选 logits

读图方法：先看 H0→H1，再看 H2→Z；公式明确 H2 接收的是 H1。格内是四舍五入的坐标值；矩阵上方单独标完整 shape，包含省略绘制的 $B = 1$ 轴，并注明样本 $b = 0$。隐藏状态的 c 是特征索引，Z 中的 c 是候选 ID 0…4。第五个分数为零，来自特定的头权重及零均值最终归一化，不是 token ID4 的一般属性。

特殊权重不改变通用尺寸账本：

阶段	通用 shape	本算例
`input_ids`	`(B,T)`	`(1,3)`
`self.embedding` 的结果	`(B,T,D)`	`(1,3,4)`
选中的 `self.positions`	`(T,D)`，按 `(1,T,D)` 广播	`(3,4)`，再为 `(1,3,4)`
`add_positions` 之后	`(B,T,D)`	`(1,3,4)`
每个解码器块	`(B,T,D)`	`(1,3,4)`
`self.norm` 的结果	`(B,T,D)`	`(1,3,4)`
`self.head` 的结果及返回	`(B,T,V)`	`(1,3,5)`

一行输出到底预测什么

输入 ID 为 `[[0,1,2]]` 时，Z[0,0] 用前缀 `[0]` 预测输入位置 0 后面的 token；Z[0,1] 使用 `[0,1]`；Z[0,2] 使用 `[0,1,2]`。若训练流是 `[0,1,2,3]`，三行对应的目标就是 `[1,2,3]`。forward 接收输入 ID，不接收这组目标。

返回全部 T 行，可以在一次调用里计算所有错位目标的训练损失。生成时，后续代码可以只取 `logits[:,-1,:]` 来选下一个 token。在 forward 里 argmax 或采样，会丢掉交叉熵需要的信息，也不符合返回契约。

交叉熵接收未归一化的 logits，内部稳定计算对数概率。$B = 2$、$T = 3$、$V = 5$ 时，原驱动把 `(2,3,5)` reshape 为 `(6,5)`，对应六个目标，每个位置的五个候选分数始终在一起。CrossEntropyLoss 官方文档

因果隔离与上下文敏感为什么是两项检查

把 `[[0,1,2]]` 改为 `[[0,1,4]]`，前面的 $t = 0$、1 输出必须保持不变，因为它们允许使用的输入没有改变。逐层归纳：进入下一块的各行仍只依赖前缀，逐位置 LayerNorm / FFN 不引入未来依赖，每层注意力使用 mask 就能保持这一性质。比较时保持权重不变、计算确定；本作业没有 dropout。

再把 `[[0,1,2]]` 改为 `[[3,1,2]]`，最后一行允许变化，因为它可以读取较早的位置 0。完全忽略上下文的模型也可能通过未来隔离检查，所以原随机算例还要求这次改动使末行变化。敏感性是一种能力，不保证任意参数设置下、任意早期 token 改动都一定改变最终 logits。

本模型的位置只加一次，因果 mask 则在每层注意力使用。循环遍历的是深度，每个块依然一起处理全部 T 个位置。更详细的因果依赖推导保存在 04.05。

聊天展开用的完整单位置前缀算例

沿用上面确定性例子的全部权重，只取第一个前缀 `input_ids=[[0]]`，shape 为 `(B,T)=(1,1)`，保留 $D = 4$、$V = 5$、heads=2、$L = 2$、$M = 8$。这是同一算例的较小视图，不改变给定检查或构造器。

查表并加零位置后，`H0=[[[1,-1,1,-1]]]`。每个头只有一个可见键，注意力权重为 1；V / 输出投影为单位矩阵，所以注意力返回 LN(H)。零 FFN 分支不增加数值。保留实际 epsilon1e-5，四舍五入后：

$$H_1 \approx [[[2, -2, 2, -2]]], \qquad H_2 \approx [[[3, -3, 3, -3]]].$$

第二个块接收 H1，重新计算归一化。最终 LayerNorm 把这一行近似变回 `[1,-1,1,-1]`，给定 `(5,4)` 的头再把四个坐标映射为五个候选分数：

$$Z \approx [[[1, -1, 1, -1, 0]]], \qquad (1, 1, 4) \mathbin{@} (4, 5) \longrightarrow (1, 1, 5).$$

分数对应 token ID0…4，预测单输入之后的 token；没有追加 token 或特征。小例子虽只有一个位置，也应返回全部位置；原三位置轨迹及驱动需要三行输出。下方六步使用实际函数名和方法 / 循环的对应缩进。

六步实现计划

打开 04_09_decoder_model.py，只在 `TinyDecoder.forward` 的实现标记内修改，保留 `DecoderBlock`、构造器、导入和原检查驱动。下面给出操作计划，由你完成核心实现。

1. **查输入特征**。用 `module(argument)` 的调用语法，让现有 `self.embedding` 处理 `input_ids`，把结果保存为 `hidden`。方法内部用八空格缩进，预期 `(B,T,D)`，算例为 `(1,3,4)`。调用已有模块与重新构造一个 `nn.Embedding` 是两件事。
2. **加位置**。把 `hidden`、`self.positions` 传给已有 `add_positions`，保留默认 offset=0，并用返回值更新 `hidden`。仍为八空格，得到同 shape 的 H0。不要给整数 ID 加位置、不要加入全部 M 行，也不要在块循环里再次加位置。
3. **依次运行所有块**。`for block in self.blocks:` 每轮从 ModuleList 取出下一个模块。循环头用八空格；循环体用十二空格：用当前 block 处理当前 `hidden`，再把返回张量赋回 `hidden`。$L = 2$ 时先得到 H1，再把 H1 交给下一块得到 H2。不要每次都喂 H0、忽略返回值、额外加残差，或在循环内 return。
4. **归一化最终隐藏状态**。循环结束后退回八空格，把最新 `hidden` 交给已有 `self.norm`，保存归一化张量。shape 仍为 `(B,T,D)`。这是最终归一化，不替代各块内部独立的归一化。
5. **计算词表分数**。用已有 `self.head` 处理归一化张量，保存为 `logits`。它自动处理所存权重的转置，并保留 B / T，预期 `(B,T,V)`。这里不需要 flatten、手动转置隐藏状态、softmax 或选择 token ID。
6. **返回全部 logits**。在循环外、八空格缩进处返回一个 `logits` 张量。手算输入的 shape 为 `(1,3,5)`；原双样本驱动预期 `(2,3,5)`。

`for` 只重复其缩进块；退回八空格表示结束循环体，随后 `return` 结束整个 forward 调用。本课不需要新的条件分支、break、continue、优化器、mask 构造或批次 / 位置嵌套循环。

参数与检查点检查

注册机制使 `embedding.weight`、`positions`、`blocks.0.q` 等名字、两层归一化 / FFN、最终归一化及词表头进入 `named_parameters()` 和 `state_dict()`。检查点存储权重，加载并不意味着两个模型实时共用同一组参数对象。先用相同维度构造新模型，再加载状态，在相同计算设置下复现输出。

可选的参数算术：本结构每块有四张不带偏置的 $D{\times}D$ 投影矩阵、两份带增益 / 偏置的 LayerNorm，以及含偏置的 `Linear(D,4D)`、`Linear(4D,D)`，共 $12D^2 + 9D$ 个参数。整个不共享 Embedding / 词表头的模型为：

$$N = 2VD + MD + L(12D^2 + 9D) + 2D.$$

$V = 5$、$D = 4$、$L = 2$、$M = 8$ 时，$N = 536$。头数把已有坐标分组，不让这些投影矩阵的数量再乘头数。这是由本文件结构推导的核对式，不是实验结果或所有 Transformer 通用的参数公式。

运行、检查与备课状态

完成 04.08 和本课学习者区域后运行：

```
python exercises/04_09_decoder_model.py
```

成功时预期：

```
Lesson 04.09 checks passed.
```

未完成 04.08 可能显示 `learner TODO or an unfinished prerequisite`，表示缺少练习实现，不是环境安装问题；继续使用已有环境。

原检查驱动保持不变，核对 $B = 2$、$T = 3$、$V = 5$ 输出尺寸、改变末位输入后前面输出不变、特定早期 token 改动后末位输出变化、全部注册参数的梯度连通，以及状态字典保存 / 加载后的输出一致。`grad is not None` 不代表每个梯度都非零，也不代表模型已经学会语言。

确定性 NumPy 轨迹与给定 Torch 块一致；双语图、公式及链接已核对。保留学生语句及原驱动，只调整状态并补回结束标记。

04.10 训练小型因果解码器并生成文本

方法来源

本节使用的自适应优化器 Adam 来源于 Kingma and Ba, 2015; R09。训练算例及停止检查不复现原论文的基准实验。

本课把什么连起来

04.09 组装了 token ID → 隐藏特征 → 因果块 → logits。本课再加入错位目标、损失、自动梯度和优化器，之后用训练后的模型逐个生成 token。调用 `fit_tiny` 时模型已经存在，要更新同一个对象，不是再构造一份解码器。

先反复拟合同一个很小且一致的批次，用它诊断整条计算能否学会给定映射。失败时检查目标对齐、mask、参数注册、梯度和优化器，也考虑数据一致性、模型容量和学习率；失败本身不能证明某一个特定错误。成功也只是反复使用这批数据的结果，不是独立数据泛化或有用语言模型的证据。

先讲公式：logits、目标与平均交叉熵

令 X、Y 都为 `(B,T)`，Y 已经包含每个输入位置所对应的下一个 token。一次 forward 返回 $Z = f_\theta(X)$，shape 为 `(B,T,V)`。对目标 y=Y[b,t]：

$$p_{b,t,v} = \frac{e^{Z_{b,t,v}}}{\sum_{j=0}^{V-1} e^{Z_{b,t,j}}}, \qquad \ell_{b,t} = -\log p_{b,t,y} = -Z_{b,t,y} + \log \sum_{v=0}^{V-1} e^{Z_{b,t,v}}.$$

共有 $B{\times}T$ 个目标位置，所以平均目标为：

$$L = \frac{1}{BT} \sum_{b=0}^{B-1} \sum_{t=0}^{T-1} \ell_{b,t}.$$

实现时把**原始 logits** 交给 `F.cross_entropy`，不提前做 softmax，它会在内部稳定计算对数概率。把 logits reshape 成 `(B*T,V)`，目标 reshape 成 `(B*T,)`，每个位置的全部 V 个候选始终放在同一行。行对应关系为 $q = bT + t$。`reshape(-1,V)` 自动推断 BT，`-1` 不是新增维度或负长度。不要把 logits 展平成没有候选轴的一长条。交叉熵官方文档

课堂追问：没有调用 softmax，它去哪里了

一个常见问题是：`loss = F.cross_entropy(logits_flat, target_flat)` 没有显式调用 softmax，怎样得到概率损失？这个接口接收原始分数，已经包含 softmax 归一化对应的数学计算。对本课整数目标、无权重 / 无忽略位置、默认平均与无标签平滑的设置，数学上等价于：

```
loss = F.cross_entropy(logits_flat, target_flat)

# Equivalent expanded calculation for understanding:
log_probs = F.log_softmax(logits_flat, dim=-1)
loss_expanded = F.nll_loss(log_probs, target_flat)
```

$N = BT$，`log_probs` 仍为 `(N,V)`。NLL 是 negative log-likelihood（负对数似然）；`F.nll_loss` 选择每行真实目标的对数概率、取负，再默认求平均。这是数学等价关系，不意味着内部必须先生成一张普通概率表或调用固定的 Python 函数序列。官方说明

对一行原始分数 z 和真实目标 y：

$$p_v = \frac{e^{z_v}}{\sum_j e^{z_j}}, \qquad \log p_v = z_v - \operatorname{logsumexp}(z), \qquad \ell = -\log p_y = -z_y + \operatorname{logsumexp}(z).$$

完整小算例，独立于原二分类批次： logits=`[[2,1,0]]`，shape `(1,3)`；目标 =`[0]`，shape `(1,)`。三列对应候选 ID0、1、2；目标 0 是候选编号，不是要求模型输出数值 0。

```
softmax probabilities: [[0.66524096, 0.24472847, 0.09003057]]  shape (1,3)
log probabilities:     [[-0.40760596,-1.40760596,-2.40760596]] shape (1,3)
select true ID0:        -0.40760596                            shape (1,)
negative and mean:      0.40760596                             scalar, shape ()
```

单行平均就是该行自身；原批次有 8 行，就平均 8 个目标损失。提前用 `cross_entropy(softmax(logits), target)` 会把概率当成新的 logits 再归一化，改变目标与梯度。本算例正确损失约 0.407606，提前 softmax 后误传得到约 0.797190。



图 84: 直接计算对数概率与先计算概率的浮点路径对照

读图方法：图复用 03.10 的另一个极端算例：logits=`[1000,0,-1000]`、目标 ID2。左路普通浮点概率舍入为 `[1,0,0]` 后，`-log(0)`变为无穷；右路稳定对数概率为 `[0,-1000,-2000]`，目标损失仍为 2000。它与上方 `[2,1,0]` 算例分开。两路定义同一数学损失，舍入导致计算结果不同；这解释了为什么直接计算 log-softmax 更稳定。

`loss.backward()` 会经过内部归一化把梯度传回模型，softmax 的作用没有消失。注意力中的 softmax 沿键位置归一化，这里的归一化沿 V 个词表候选，作用不同。生成时采样 / 查看概率可以另算 softmax；贪心 argmax 对有限分数保留相同排序，可以直接从 logits 选择。

完整批次算例与 teacher forcing

原驱动构造 `TinyDecoder(2,8,2,1,16)`：$V = 2$、$D = 8$、heads=2、$L = 1$、$M = 16$。$B = 2$、$T = 4$ 的批次为：

```
input_ids  X = [[0,1,0,1], [1,0,1,0]]    shape (2,4)
target_ids Y = [[1,0,1,0], [0,1,0,1]]    shape (2,4)
```

第一行可以从五个 ID 的流 `[0,1,0,1,0]` 读取：前四个是 X，后四个是 Y；第二行对应 `[1,0,1,0,1]`。$Y = 1 - X$ 只是这个二值交替算例的便捷写法，不是一般文本的目标构造规则。

只有 X 进入解码器。训练使用真实的先前输入 token，这称为 teacher forcing。$t = 0$ 看到 `[0]`、预测目标 1；$t = 1$ 看到 `[0,1]`、预测目标 0，后面依次类推。虽然所有真实输入位置一次传入，因果 mask 仍阻止某行读取后面的输入。标签进入损失，不进入注意力计算。Y 已经对齐，不能再次平移。

模型 logits 为 `(2,4,2)`，reshape 成 `(8,2)`；目标变成：

```
[1,0,1,0,0,1,0,1]                        shape (8,)
```

若作一个**均匀预测的算术示例**，各行给真实目标的概率都是 0.5，每行损失为 `-ln(0.5)=ln(2)≈0.693147`，八行平均仍为 0.693147。若真实目标概率全为 0.75，平均损失则为 `-ln(0.75)≈0.287682`。这是算术示意，不是实际随机初始化的实测损失，也不是承诺的训练轨迹。

八个输入位置，八个已错位目标，平均一个损失

B=2, T=4, V=2 | 上面是实际 token ID；下面是假设均匀概率的算术示意。

input_ids = X

shape = (B,T) = (2,4)

	t=0	t=1	t=2	t=3
b=0	0	1	0	1
b=1	1	0	1	0

target_ids = Y

shape = (B,T) = (2,4)

	t=0	t=1	t=2	t=3
b=0	1	0	1	0
b=1	0	1	0	1

只把 X 交给模型；Y 已经是下一个 token，直接交给损失，不再平移。

reshape: (B,T,V)=(2,4,2) → (8,2)

q=b*T+t	ID0	ID1	target
q=0 (0,0)	0.5	0.5	1
q=1 (0,1)	0.5	0.5	0
q=2 (0,2)	0.5	0.5	1
q=3 (0,3)	0.5	0.5	0
q=4 (1,0)	0.5	0.5	0
q=5 (1,1)	0.5	0.5	1
q=6 (1,2)	0.5	0.5	0
q=7 (1,3)	0.5	0.5	1

每行只选真实目标的概率

$\text{loss}[q] = -\ln(0.5) \approx 0.693147$

L = (loss[0] + ⋯+ loss[7]) / 8

L ≈ 0.693147；不是 8 × 0.693147

绿色格按 target 选择；表中是概率而非 logits。真实 fit_tiny 直接把原始 logits 交给交叉熵。

图 85: 实际错位批次、展平位置顺序与均匀交叉熵示意

读图方法：上方格子是实际 token ID，行是 B、列是 T。下表含义改变了：每一行对应展平后的一个 `(b,t)` 位置，两列是设定的候选概率。绿色按真实目标选择，右侧损失框平均八项。shape 信息与格内数值分开标注。

为什么用 Adam，它记住了什么

先看目的：方向更平滑，步幅按参数坐标调整

普通梯度下降用本轮梯度直接更新：

$$g_s = \nabla_\theta L_s(\theta_{s-1}), \qquad \theta_s = \theta_{s-1} - \eta g_s.$$

θ 是要学习的模型参数，η 是学习率。不同批次给出的梯度可能来回波动，不同参数的梯度尺度也可能差很多。Adam 在这个更新思路上增加两份记忆：**梯度的指数滑动平均 m，用来平滑方向；梯度平方的指数滑动平均 v，用来估计近期尺度**。最后用前者除以后者的平方根，再乘学习率。它仍依赖 backward 提供的梯度，不替代求导。

这里的“按参数调整”是指每个参数坐标有自己的 m、v 和缩放系数。比如权重 shape 为 `(8, 8)`，它的 m、v 也都是 `(8,8)`，逐元素计算，不是给整张权重表只算一个平均值。这与沿特征轴归一化激活的 LayerNorm 是不同操作。

先把所有符号说清楚，包括 β 的上标

符号	含义	本作业设置或例子
s	第几次参数更新，从 1 开始；不是序列位置 T，也不是总更新数	第 1 步 s=1，第 2 步 s=2
g_s	用更新前参数 θ_{s-1} 算出的本轮损失梯度	示例 g_1=0.2
β_1	m 保留旧统计的比例，新的梯度占 1-β_1	0.9，即 90% 旧统计 +10% 新梯度
β_2	v 保留旧统计的比例，新的梯度平方占 1-β_2	0.999，即 99.9% 旧统计 +0.1% 新平方
β_1^s、β_2^s	β_1、β_2 分别自乘 s 次；用于启动偏差修正	s=2 时为 0.81、0.998001
m_s、v_s	该参数坐标更新到第 s 步的两份历史统计	m_0=v_0=0
$\widehat{m}_s$、$\widehat{v}_s$	修正零初始化影响后的统计，公式用帽子表示	不是新的模型参数
η、ϵ	基础学习率、避免零分母的小正数	0.03、1e-8

下标 1、2 用来区分两种 β；上标 s 表示**乘方**，不是 β_1 乘 s，也不是另一个要训练的参数。本课 β 固定不变，变化的是 s：

$$\beta_1^s = (0.9)^s, \qquad \beta_2^s = (0.999)^s.$$

更新次数 s	β_1^s	β_2^s
1	0.9	0.999
2	0.81	0.998001
3	0.729	0.997002999

Python 的乘方写 `beta_1 ** s`；`^` 在 Python 中是按位异或，不能照数学上标写成 `beta_1 ^ s`。β 越接近 1，历史记忆通常越长、对新梯度的反应越慢。它们是优化器超参数，不通过 backward 学习。此处假设每轮所有参数都参与更新；PyTorch 实际为各参数维护其更新计数。

第一份记忆 m：把方向平滑下来

$$m_s = \beta_1 m_{s-1} + (1-\beta_1) g_s = 0.9 m_{s-1} + 0.1 g_s.$$

例如之前 $m = 0.2$，本轮梯度突然变为-0.2，则新 m = 0.9×0.2+0.1×(-0.2)=0.16。当前梯度翻了符号，历史方向还没有立即翻转。这能缓和一次波动，也意味着方向突然改变时会有滞后；不能声称 Adam 每轮必定沿当前负梯度或让损失下降。

第二份记忆 v：记录大小，不让正负抵消

$$v_s = \beta_2 v_{s-1} + (1-\beta_2) g_s^2.$$

这里的 g_s^2 是逐元素平方。+0.2 和-0.2 平方后都为 0.04，因此 v 可以记录梯度幅度而不因符号相反而抵消。v 常叫 “二阶原始矩估计”：**梯度平方的平滑统计，不是二阶导数，也不是减去均值后的方差**。平方根把它恢复到与梯度相同的量纲，得到类似近期 RMS 的尺度。

为什么还要除以 $1-\beta^s$

Adam 从 m_0=v_0=0 开始，这个 0 只是 “还没见过梯度” 的初始状态。先人为指定每步梯度恒为 0.2，便于看清启动影响；这不是实测网络轨迹。

第 1 步：m_1=0.9×0+0.1×0.2=0.02。虽然已见梯度是 0.2，未修正的统计却只有 0.02，因为 90% 的权重仍留给初始 0。第 2 步：m_2=0.9×0.02+0.1×0.2=0.038，仍明显小于 0.2。

把递推展开就能看到分母的来源：

$$\begin{aligned} m_1 &= 0.1 g_1, \\ m_2 &= 0.09 g_1 + 0.1 g_2, \\ m_3 &= 0.081 g_1 + 0.09 g_2 + 0.1 g_3. \end{aligned}$$

前三步真实梯度的总权重分别是 0.1、0.19、0.271，即 $1-0.9^1$、$1-0.9^2$、$1-0.9^3$。一般地，展开前的初始状态项为 $\beta_1^s\, m_0$，梯度项的总权重为：

$$m_s = \beta_1^s m_0 + (1-\beta_1)\sum_{k=1}^{s}\beta_1^{s-k} g_k, \qquad (1-\beta_1)\sum_{k=1}^{s}\beta_1^{s-k} = 1-\beta_1^s.$$

m_0=0 时，除以这份真实梯度的总权重，就得到权重之和为 1 的加权平均；对平方梯度用相同推导即可得到 v 的修正：

$$\widehat{m}_s = \frac{m_s}{1-\beta_1^s}, \qquad \hat{v}_s = \frac{v_s}{1-\beta_2^s}.$$

恒定梯度的前两步可以完整核对：

量	第 1 步 s=1	第 2 步 s=2
给定梯度 g_s	0.2	0.2
未修正 m_s	0.02	0.038
$1-\beta_1^s$	0.1	0.19
修正后 $\widehat{m}_s$	0.2	0.2
未修正 v_s	0.00004	0.00007996
$1-\beta_2^s$	0.001	0.001999
修正后 $\hat{v}_s$	0.04	0.04

例如第 2 步的 v_2=0.999×0.00004+0.001×0.04=0.00007996，再除以 0.001999 得到 0.04。修正的是**零初始化造成的统计偏差**，不是模型的 bias 参数、数据偏差或预测错误。恒定梯度时恢复恒定值；梯度变化时仍是近期梯度的加权平均，不会神奇地知道“真实最佳梯度”。随 s 增大，两个 β^s 趋近 0，修正分母趋近 1。

Adam：平滑方向、估计尺度，再修正零初始化的影响

s 是更新次数；β_1=0.9、β_2=0.999 固定；β_1^s 与 β_2^s 都表示乘方。



每个参数坐标各有一份 m、v；v 是梯度平方统计，不是二阶导数或中心化方差。

为什么要除以 $1-\beta_1^s$：已见梯度的权重尚未加满 1



条形表示权重，不表示参数值或梯度值；灰色初始项乘 m0=0，但仍占据原始权重。

v 分支独立修正：β_2^2 = 0.998001，$1-\beta_2^2$ = 0.001999

给定 g1=g2=0.2：v2=0.00007996 → $\hat{v}$=0.00007996 / 0.001999 = 0.04

图 86: 梯度方向与尺度两条记忆路径，以及启动权重的偏差修正

读图方法：上半图把 g 分成 “保留符号的 m” 和 “先平方的 v” 两路，再合并为更新量；下半图以 β_1=0.9 展示前三步的原始权重。灰色是初始 0 的权重，彩色才是已见梯度；除以彩色总权重 $1-\beta_1^s$。灰色不是零梯度样本或参数数值。v 分支按 β_2=0.999 独立做同样的修正。

把方向和尺度合成一次参数更新

$$\theta_{s,i} = \theta_{s-1,i} - \underbrace{\frac{\eta}{\sqrt{\hat{v}_{s,i}} + \epsilon}}_{\text{该坐标的缩放系数}} \underbrace{\widehat{m}_{s,i}}_{\text{平滑后的梯度}} .$$

每个坐标都有自己的分母。**固定 $\widehat{m}_s$ 比较时**，$\hat{v}_s$ 越大，更新幅度越小；但 m 和 v 都由梯度决定，不能简单说 “本轮梯度越大，Adam 就一定走得越小”。若把整段梯度都乘同一个正数，分子和分母的主要尺度会一起变化，在 ϵ 可忽略时大致抵消。学习率 η 仍控制整体步幅，Adam 不代表可以忽略学习率选择。

首次标量更新给定 θ_0=1、g_1=0.2、η=0.03。上表已经得到 $\widehat{m}_s$=0.2、$\hat{v}_s$=0.04，因此：

$$\theta_1 = 1 - 0.03\frac{0.2}{\sqrt{0.04} + 10^{-8}} = 1 - 0.03\frac{0.2}{0.2 + 10^{-8}} \approx 0.97.$$

普通 SGD 此时得到 1-0.03×0.2=0.994。若再给定第 2 步梯度也为 0.2，则修正统计仍为 0.2、0.04，参数约为 0.94；真实模型要用新参数重算梯度，不保证梯度不变。首次梯度若为-0.2，$\widehat{m}_s$ 为负、分母为正，减去负更新量会增大参数；后续方向由平滑后的 m 决定。这里 ϵ 在根号外，与 LayerNorm 的方差表达式不同。

本作业使用 Adam 默认 β_1=0.9、β_2=0.999、ϵ=1e-8，不使用权重衰减。公式对应原论文的标准 Adam；不要求学生手写优化器。Adam 论文、优化器官方文档。

在训练循环前**只构造一个优化器**，m / v 才能跨更新保留。每轮重新构造 Adam 会丢失历史。不过，这个简单函数每次单独调用 `fit_tiny` 都会创建新优化器；它不是跨多次调用保存优化器状态的恢复训练接口。

实现关系也要分清：`loss.backward()` 计算 g；`optimizer.step()` 更新 m、v、计数 s 并修改参数；`optimizer.zero_grad(...)` 清空参数的 `.grad`，保留优化器统计。

Adam 保留梯度历史；损失列表记录更新前的值

单坐标首次更新示意：θ_0=1，g1=0.2，lr=0.03，β_1=0.9，β_2=0.999，ϵ=1e-8。

梯度	滑动统计	偏差修正	本次减去的量	新参数
g1 = 0.2	m1 = 0.02 v1 = 0.00004	$\widehat{m}$ = 0.2 $\hat{v}$ = 0.04	0.03 × 0.2 / (0.2+ϵ)	$\theta_1 \approx 0.97$

m、v 属于优化器状态，下一步继续用；每轮重建 Adam 会丢掉这些历史。

一次训练迭代的顺序

θ_{s-1} → forward → loss Ls → history.append(float) → backward → Adam.step → θ_s

history[0] 在第 1 次更新前；history[79] 在第 80 次更新前，不是更新 80 次后的新损失。

梯度是示例给定值，不是本模型的实测梯度。Adam 的所有运算逐参数坐标执行。

图 87: 首次标量 Adam 更新，以及损失在迭代中的记录时机

读图方法：上方流程使用指定标量梯度，不是解码器权重的实测值。下方是真实循环的顺序：算损失、记录 Python 浮点数、反向传播、更新参数。长 80 的历史记录更新 1…80 之前的损失，不包含更新 80 次后新增的一次 forward 评估。

准确函数契约与副作用

```
def fit_tiny(model: nn.Module, input_ids: torch.Tensor, target_ids: torch.Tensor, steps: int,
 ↪  learning_rate: float) -> list[float]:
```

名称	类型 / shape	含义
`model`	已存在的兼容 `nn.Module`	注册了可训练参数；forward 返回原始 `(B,T,V)` logits
`input_ids`	`torch.long`，`(B,T)`	已准备好的 ID，$B \geq 1$、$T \geq 1$，ID 对模型合法
`target_ids`	`torch.long`，相同 `(B,T)`	已错位的标签，各值在 `[0,V)` 内，不是 one-hot 向量
`steps`	非负 Python 整数	对同一批次进行多少次优化器更新
`learning_rate`	正浮点数	Adam 步长；原算例为 0.03
返回 `history`	Python `list[float]`	每次更新前的标量平均损失，长度恰为 `steps`

输入与模型使用兼容设备，T 不超过解码器位置容量。复用传入模型及其参数对象，不改变输入与目标张量。函数调用 `model.train()`，结束后保留训练模式；优化器修改原模型参数。零步调用返回 `[]` 且不更新参数数值，但设置训练模式仍是一项副作用。

本函数不重新创建模型、不返回替换模型、不构造标签、不采样输入、不实现 tokenizer。V 从返回 logits 的最后一轴读取；`input_ids.max()+1` 未必等于词表大小。

训练模式、梯度与参数更新

`model.train()` 切换模块的训练模式标志，本身不计算损失、不反传，也不更新参数。真正更新仍需要 forward → 损失 → backward → 优化器更新。本作业没有 dropout，但保留模式调用能明确这个函数的用途。

`loss.backward()` 计算参数梯度；`optimizer.step()` 读取梯度并修改参数；`optimizer.zero_grad(set_to_none=True)` 清空旧梯度，同时保留 Adam 的动量统计。三者分别完成不同工作。

`loss.item()` 提取用于记录的 Python 浮点数；只要没有用这个数覆盖原变量，就不会替换或 detach 原 `loss` 张量。把浮点数 append 到 history 后，仍对保留的张量反向传播。Python 浮点数没有`.backward()` 方法。

聊天预习沿用已有的完整批次、平均损失算术、明确分开的标量 Adam 算例、下方八步提示及完整前缀生成图。

八步实现计划

只编辑 04_10_train_tiny_transformer.py 中 `fit_tiny` 的实现标记内部，保留导入及原驱动。

1. **四空格处准备持久状态**。用 `model.parameters()` 和传入 `learning_rate` 构造 `torch.optim.Adam`，保存为 `optimizer`，保持默认零权重衰减。调用 `model.train()`，创建空 `history` 列表。每次函数调用只做一次，放在更新循环外。
2. **建立循环**。四空格处写 `for _ in range(steps):`，循环体用八空格。`range(0)` 没有迭代，后面的 return 仍可返回空列表。`_` 是不用的计数变量名。
3. **清空旧梯度**。循环内调用 `optimizer.zero_grad(set_to_none=True)`。PyTorch 默认累加梯度，清空后本轮才只对自己的损失求导。清 `.grad` 与删除 Adam 的动量状态不同，不要重新创建优化器。
4. **运行当前模型**。调用 `model(input_ids)`，保存 `(B,T,V)` 的 `logits`。从 `logits.shape[-1]` 读出 V，把分数 reshape 为 `(-1,V)`、标签 reshape 为 `(-1)`，算例预期 `(8,2)`、`(8,)`。每次更新后都要重新 forward，才能使用最新权重。
5. **计算并记录损失**。将 reshape 后的原始 logits、标签交给 `F.cross_entropy`，保存标量 `loss`。更新前把 `loss.item()` append 到 history；`.item()` 生成 Python 浮点数，避免列表保留整张计算图。仍保留张量 `loss` 用于求导。
6. **反向一次**。在损失张量上调用`.backward()`，为注册参数填充梯度，本身还不改变参数数值。不要对提取出的 Python 数字求导，也不要在 `no_grad` 中运行训练 forward。
7. **更新一次**。 backward 后调用 `optimizer.step()`，读取当前梯度、更新动量并修改同一个模型的参数。下一轮回到清梯度及新的 forward。第 6 / 7 步都保持八空格。
8. **循环外返回**。退回四空格，返回完整 `history`。steps0 预期 `[]`，steps80 必须有 80 个 Python 浮点数。在循环内 return 会只训练一轮。

这里的学习率是诊断设置，不是更大训练的推荐值。

生成：选择最后一行，逐步增长前缀

拟合后，给定驱动切换评估模式，并用 `torch.no_grad()` 包住生成。`.eval()` 控制依赖模式的模块行为，`no_grad()` 关闭计算图记录，用途不同；这个小解码器没有 dropout。拟合时仍必须启用梯度。

当前前缀有 k 个 ID，forward 返回 `(1,k,V)`。取 `[0,-1]`：第 0 个样本、最后一个输入位置、全部 V 个候选。贪心生成选择：

$$x_k = \underset{v\in\{0,\dots,V-1\}}{\operatorname{argmax}} Z_{0,k-1,v}.$$

把这个整数追加到 Python 前缀，再把完整的新前缀重新交给 forward。argmax 不需要 softmax，因为 softmax 保持分数排序。本作业没有 KV cache，每次重新计算完整前缀，位置也始终从 0 开始。

拟合交替算例后，原驱动预期：

```
prefix [0]         -> logits (1,1,2) -> 最后一行 t=0 -> ID1
prefix [0,1]       -> logits (1,2,2) -> 最后一行 t=1 -> ID0
```

```
prefix [0,1,0]     -> logits (1,3,2) -> 最后一行 t=2 -> ID1
prefix [0,1,0,1]   -> logits (1,4,2) -> 最后一行 t=3 -> ID0
prefix [0,1,0,1,0] -> logits (1,5,2) -> 最后一行 t=4 -> ID1
returned prefix: [0,1,0,1,0,1]
```

生成时输入不断增长，只取最后一行选下一个 token

给定检查在拟合后预期生成 0,1,0,1,0,1；此图展示循环，不是新的训练任务。

	本轮 prefix	返回 logits 的 shape	最后一行 t	新 ID
1	[0]	(1,1,2)	0	1
2	[0, 1]	(1,2,2)	1	0
3	[0, 1, 0]	(1,3,2)	2	1
4	[0, 1, 0, 1]	(1,4,2)	3	0
5	[0, 1, 0, 1, 0]	(1,5,2)	4	1

logits[0,-1]：shape=(V,)=(2,) → argmax → 一个整数 ID → append 到 prefix

最终列表：**[0, 1, 0, 1, 0, 1]**

每次重新计算完整前缀，无 KV cache；此例最长模型输入为 5，最终返回列表长 6，M=16。

图 88: 五次增长前缀调用、返回尺寸与最后一行的选择

读图方法：每一行是一次新的 forward。第一列为实际前缀内容，下一列是 shape 信息，之后为选中的位置索引与追加 ID。初始一个 token 加上生成的五个，最终有六个 ID。本例实际 forward 最长输入有五个 ID，$M = 16$；再次调用前，要确认所传前缀不超容量，没有自动截断、绕回或缓存。这个超出四个训练位置的小例子成功，不是一般的长上下文证明。

生成循环是给定检查代码，不是本课另一份待实现核心。teacher forcing 在训练中使用真实的先前 token，生成则基于已经选出的 ID，因此错误可能影响后面的选择。这个二 ID 玩具序列没有一般文本解码环节，真实 tokenizer 后续需要匹配的 decode 函数。

运行与理解给定检查

完成 04.09 及本函数后，在现有环境运行：

```
python exercises/04_10_train_tiny_transformer.py
```

成功时预期：

```
Lesson 04.10 checks passed.
```

原驱动保持不变：seed10，先零步调用、确认参数数值不变，再以 lr0.03 对同一批次进行 80 次 Adam 更新。要求 80 个损失、最后记录值低于 0.15 且低于初值，贪心结果为 `[0,1,0,1,0,1]`。80 次更新共监督 640 个含重复计数的 token 位置。阈值是这个算例的验收条件，不是验证集或语言质量分数。

已核对算术图与双语链接 / 公式。

核心计算和驱动保留；代码通过不代表已独立解释所有原理。

后续实验与课堂记录

接线诊断通过后，独立的真实文本实验可使用有许可的数据、固定训练 / 验证切分、tokenizer / 数据版本、便携配置、训练预算及固定评估提示。记录完整代码 commit、验证损失、生成样例和结论，大权重 / 数据留在 Git 外。不要把反复拟合同批次的训练损失称为 “验证损失”。

本章回望

解码器已经成为一组熟悉运算的完整组合。现代变体会改变其中一些运算及其数值行为，却不会免除对输入输出约定的检查。

05 选择可靠的模型组件

一张模型结构图并不能讲完数值计算。归一化决定移去哪些统计量，位置旋转决定坐标对如何变化，门控前馈层则产生两条需要逐元素对齐的分支。优化器还会引入自己的状态和时间约定。

本章用 RMSNorm、旋转位置嵌入与 SwiGLU 重新检查解码器，再展开初始化、AdamW、学习率调度、梯度裁剪与检查点恢复。重点是弄清每次替换保留了什么、改变了什么。尤其要记住，检查点恢复的是一个过程，而不只是模型权重的副本。

05.01 均方根归一化

方法来源

均方根归一化（RMSNorm）由 Zhang and Sennrich, 2019; R06 提出。本练习使用全部特征计算 RMS，明确 ϵ、归约轴与数据类型，不实现部分 RMSNorm。

从第一个解码器走向另一种归一化选择

第一个解码器在 pre-norm 分支和词表头前使用 LayerNorm。第五章研究可放入同一因果残差骨架的其他组件；本节学习 RMSNorm，05.04 再组合已验证零件成为另一个基线。学习替代方案，不代表前面的模型错误，也不保证替换就提升效果。

归一化为后续投影提供幅度受控的特征。RMSNorm 从每条特征行取得一个共享尺度，再允许逐坐标学习增益。与 LayerNorm 的核心区别是它不减去行均值，去掉中心化会简化计算；实际速度与模型质量仍取决于实现和实验。RMSNorm 原论文、作者的解释与公式。

前置知识为最后一轴归约 / 广播、梯度和 04.08 LayerNorm。这是独立张量函数，不依赖 04.10 的练习实现。继续用已有环境，本作业不依赖新版内置 RMSNorm 模块。

区分交叉熵内部的词表 softmax 与这里的归一化。本课 RMSNorm 处理的是隐藏特征：每个 `(b,t)` 位置有 D 个坐标，独立调整这一行的幅度；softmax 则把 V 个候选分数转为总和等于 1 的概率。RMSNorm 的坐标不是候选概率，这里的归一化控制特征幅度。读公式时保持轴和目的的区别。

先讲公式：均方根，再乘可训练增益

一条特征行 x 有 D 个坐标，定义均方与稳定后的分母：

$$a = \frac{1}{D}\sum_{j=0}^{D-1} x_j^2, \qquad r = \frac{1}{\sqrt{a+\epsilon}}, \qquad y_i = g_i x_i r.$$

- x_i 是第 i 个特征坐标，不是 token ID 或概率。
- D 是一行的特征数，不是 B、T、词表大小或层数。
- a 是该行 D 个坐标共享的一个标量。
- ϵ 对应正数 `eps`，位于根号内，默认 1e-6。
- r 是稳定后 RMS 的倒数，提示中叫 `inverse_rms`。
- g_i 对应 `gain[i]`，是传入的、可参与训练的逐特征乘数；本函数没有加性偏置。

“均方根” 就是平方 → 求平均 → 开根号。严格的 RMS 为 sqrt(a)；实现使用 sqrt(a+ϵ)，防止零分母。`torch.rsqrt(z)` 计算 1/sqrt(z)，一次完成开根号和取倒数。rsqrt 官方文档

令 u=x*r 表示乘 gain 前的向量，它乘的是一个正标量，因此非零行的方向不变；不均匀或负的 gain 则可能改变最终方向或符号。ϵ 为正时：

$$\frac{1}{D}\sum_i u_i^2 = \frac{a}{a+\epsilon}.$$

a 远大于 ϵ 时，这个值接近 1。RMS 归一化通常不会让均值变为零，不是把每个坐标变成 1，也不要求所有输出在 [-1,1] 内，更不是概率。乘任意 gain 后，均方也未必接近 1；不乘 gain 时，欧几里得长度约为 sqrt(D)，通常不是 1。

原算例完整展开，每一步都保留

原驱动第一份输入为 `x=[[3,4]]`，shape `(1,2)`、float64；`gain=[1,2]`，shape `(2,)`，eps=0.000001，$D = 2$：

```
square:          [[9,16]]                 shape (1,2)
mean_square:     [[12.5]]                 shape (1,1)
mean_square+eps: [[12.500001]]             shape (1,1)
denominator:    [[3.53553405...]]          shape (1,1)
inverse_rms:    [[0.28284270...]]          shape (1,1)
normalized:     [[0.84852810,1.13137080]]  shape (1,2)
output:         [[0.84852810,2.26274161]]  shape (1,2)
```

特别注意，最终第二个坐标是 `4/sqrt(12.500001)*2`，不是只除分母。gain 分别乘每个特征，不是第二份归一化统计。

RMSNorm：先统一缩放，再逐坐标乘可训练增益

原算例：x=[[3,4]]，gain=[1,2]，eps=1e-6。信息带写 shape，数值在下方。



12.5 = $(3^2+4^2)/2$；分母 = $\sqrt{12.5 + 0.000001} \approx 3.53553405$



归一化前半段乘同一个正标量；gain 可以分别调节各坐标，因而也可能改变方向。

单独比较：两边均用 gain=[1,1]，LayerNorm 的 bias=0，eps 相同。

LayerNorm: mean=3.5 → [-0.5,0.5] → [-0.999998,0.999998]

RMSNorm: 不减均值 → [0.848528,1.131371]

图 89: 准确 RMSNorm 算术、可训练增益与明确分开的 LayerNorm 对照

读图方法：第一行由两个特征计算一个统计量，下一行先用同一倒数分母缩放，再分别乘两个 gain。信息带写 shape，数值单独放置。底部是**两边统一使用 gain=[1,1] 的独立对照**，不是原 gain=[1,2] 的最终输出。

在匹配设置下比较 LayerNorm

令行均值为 mu，总体方差为 sigma²：

$$\mu = \frac{1}{D}\sum_j x_j, \qquad \sigma^2 = \frac{1}{D}\sum_j (x_j - \mu)^2, \qquad \frac{1}{D}\sum_j x_j^2 = \sigma^2 + \mu^2.$$

在乘增益或加偏置之前，两者的归一化核心为：

$$u_i^{\mathrm{LN}} = \frac{x_i - \mu}{\sqrt{\sigma^2 + \epsilon}}, \qquad u_i^{\mathrm{RMS}} = \frac{x_i}{\sqrt{\sigma^2 + \mu^2 + \epsilon}}.$$

x=[3,4] 时，mu=3.5、sigma²=0.25。统一单位增益、LayerNorm 不加偏置、eps 均为 1e-6：

阶段	LayerNorm	RMSNorm
分子	`[-0.5,0.5]`	`[3,4]`
分母	`sqrt(0.250001)`	`sqrt(12.500001)`
输出	约 `[-0.999998,0.999998]`	约 `[0.848528,1.131371]`

给所有坐标加相同常数，LayerNorm 的中心化会把它抵消，RMSNorm 的结果一般会改变。均值为零且 ϵ 相同时，两者归一化核心一致；要让完整输出一致，还需增益相同且 LayerNorm 偏置为零。仅凭这种构造不能判断哪一个在某任务中训练更好。

正数缩放具有另一种性质。对正标量 c、固定增益及 a=mean(x^2)：

$$\frac{cx}{\sqrt{c^2 a + \epsilon}} = \frac{x}{\sqrt{a + \epsilon/c^2}}.$$

ϵ 为 0 时，对正比例缩放精确不变；本课使用正 ϵ，所以只在均方明显大于 ϵ 时近似不变，接近零时这个近似可能失效。c 为负还会在增益前翻转方向，不能笼统说任意带符号缩放都不变。

到底沿哪一轴统计，keepdim 留住什么

输入为 `(B,T,D)` 时，只对最后 D 个坐标求统计，每个 `(b,t)` 行彼此独立：

$$(B,T,D) \xrightarrow{\text{square}} (B,T,D) \xrightarrow{\text{mean}(-1,\text{keepdim=True})} (B,T,1).$$

随后 `(B,T,1)` 沿 D 个特征广播，`gain` 的 `(D,)` 沿全部 B / T 行广播，不混合不同位置，因此不会给因果网络新增未来依赖。

同样适用于一般 `(...,D)`：输入 `(D,)` 时统计为 `(1,)`，输入 `(N,D)` 时统计为 `(N,1)`。不保留 `keepdim=True` 时，`(B,T)` 可能无法广播，也可能因某些尺寸碰巧相等而沿错误轴对齐；shape 合法本身不能证明归约轴正确。

图中 $b = 0$ 的三个位置分别为 `[3,4]`、`[0,0]`、`[-3,4]`，均方分别是 12.5、0、12.5。gain=[1,2] 时输出约 `[0.8485,2.2627]`、`[0,0]`、`[-0.8485,2.2627]`。完整输入 / 输出为 `(1,3,2)`，统计为 `(1,3,1)`。

图 90: 逐位置独立统计，以及 float16 到 float32 的计算先后顺序

读图方法：上半图只展开样本 $b = 0$，每条 t 行保留自己的统计；零行分母为 sqrt(eps)，输出仍为零。下半图是每个坐标都为 1000 的独立 float16 算例，用来解释 dtype 顺序，没有改变上半图的数值。

为什么一定要先提高精度，再平方

float16 可以表示 1000，但 $1000^2 = 1{,}000{,}000$ 超过其最大有限值 65504，平方可能在后面的 mean 之前就溢出；把已经溢出的值再转 float32，不能恢复它。顺序必须是：

```
float16/bfloat16 x -> float32 工作张量
-> 平方 -> 沿 D 平均 -> 加 eps -> 开根号取倒数
-> 乘工作张量 x -> 把 normalized 转回 x.dtype
-> 乘相同 dtype 的 gain
```

x 全为 1000、gain 全为 1 时，float32 均方为 1,000,000，RMS 倒数约 0.001，得到原 dtype 下约为 1 的输出。bfloat16 转换也能改善统计精度，但其范围不同于 float16，不能声称 1000^2 也会让 bfloat16 溢出。

float32 输入仍用 float32，float64 输入仍用 float64；无条件`.float()`会降低 float64 的统计精度。浮点`.to(...)`转换仍在自动求导图中，不要 detach。更宽工作统计保护的是这里展示范围内的计算，不是所有浮点值或整个网络；最终低精度结果或极大 gain 仍可能超范围。

函数约定与 dtype 契约

```
def rmsnorm(x: torch.Tensor, gain: torch.Tensor, eps: float = 1e-6) -> torch.Tensor:
```

名称	类型 / shape	含义
`x`	浮点`(...,D)`，$D \geq 1$	特征行；支持 float16、bfloat16、float32、float64
`gain`	浮点`(D,)`，与 x 同 dtype / device	每特征一个乘数，沿前导轴广播
`eps`	正 Python 浮点数	加在根号内的均方上，默认 1e-6
返回	与 x 同 shape / dtype / device	归一化并乘增益后的张量，保留梯度

gain 同 dtype 是本课“返回原 dtype”契约的一部分；半精度 normalized 乘 float32 gain 可能提升输出类型，混合 dtype gain 因而不在本接口内，不需要猜测处理方式。保留输入与 gain 数值；本函数不创建参数或优化器，由调用者传入 gain，并可将其注册为参数。原驱动用`requires_grad=True`检查梯度连通。

x=0 时，ϵ 使分母为正，sqrt(1e-6)=0.001，有限 gain 下输出为零，但零输出不等于输入梯度为零。$D = 1$ 时，RMSNorm 在乘 gain 前仍近似保留非零输入的符号，LayerNorm 的中心化核心则得到零。

六步实现计划

完成 04.10 后，打开 05_01_rmsnorm.py。先跟完整算例，再只修改`rmsnorm`学习者区域，保留原驱动。

1. **选择工作 dtype**。四空格处用 `if ... in ...:` 判断 `x.dtype` 是否属于 `(torch.float16, torch.bfloat16)`。`in` 检查元组成员，if 内用八空格；这两种输入选择 `torch.float32`。四空格处的 `else:` 处理其余类型，八空格内选择 `x.dtype`。把选择保存为 `work_dtype`。
2. **生成工作张量**。退回四空格，调用 `x.to(work_dtype)` 保存 `work`，shape 仍为 `(...,D)`，只改变工作精度。必须在平方前执行，保留原 x 及其 dtype 供最后转回。
3. **计算均方**。对 `work` 使用`.square()` 和`.mean(dim=-1,keepdim=True)`，保存 `mean_square`。x 为 `(1,2)` 的 [3,4] 时，应得到 `(1,1)` 的 12.5。不减均值，不沿 T 求平均。
4. **得到 RMS 倒数**。给 `mean_square` 加传入的 `eps`，再调用 `torch.rsqrt`，保存 `inverse_rms`。统计 shape 不变，算例约为 0.28284270；在 rsqrt 后才加 eps 会改变函数。
5. **归一化并恢复 dtype**。用 `work` 乘 `inverse_rms`，广播后恢复 `(...,D)`，保存 `normalized`，再转回原 `x.dtype`。乘 gain 前算例约为 [0.84852810,1.13137080]。不要把很大的平方统计转回 float16。
6. **乘增益并返回**。四空格处，用 normalized 乘传入 `gain`，返回一个张量。原例约为 [[0.84852810,2.26274161]]，shape `(1,2)`、float64。使用普通乘法，不需原地修改、逐行手写循环、detach、item 或参数更新。

可选的梯度推导

对单行，令 r=(a+ϵ)^(-1/2)，链式法则给出：

$$\frac{\partial r}{\partial x_j} = -\frac{x_j}{D} r^3, \qquad \frac{\partial y_i}{\partial x_j} = g_i \left(\delta_{ij} r - \frac{x_i x_j}{D} r^3 \right), \qquad \frac{\partial y_i}{\partial g_i} = x_i r.$$

δ_{ij} 在 $i = j$ 时为 1，否则为 0。同一行的各坐标共同影响尺度，所以梯度并非只把 gain 除以 RMS。原例损失取 sum(output) 时，输入梯度约 [-0.0905,0.0679]，gain 梯度约 [0.8485,1.1314]；共享 gain 的梯度对全部前导行累加。零行的输入导数为对角 gain/sqrt(eps)，gain 导数为零。由 autograd 处理这些关系，推导用于核对机制，不要求在本函数里手动求导。

运行、检查与备课状态

在已有环境运行：

```
python exercises/05_01_rmsnorm.py
```

实现后预期：

```
Lesson 05.01 checks passed.
```

原驱动保持不变，核对准确 float64 增益算例、输入 / gain 梯度连通、零行，以及输入为 1000 的 float16 有限结果和 dtype 保留。备课仅用内存参考函数；额外核对独立逐行算术、1 / 2 / 3 阶输入、非连续 float64、解析梯度、有限差分 gradcheck、四种 dtype、零 / 大数行及输入 / gain 保持不变。四张双语预览、来源算术、双语公式和讲义链接已检查。

用除以 sqrt(mean_square+eps) 实现，与乘 rsqrt 数学等价，浮点舍入可能有细微差别。重新绑定函数局部名字 x 不会修改调用者张量。

05.02 旋转位置编码

方法来源

旋转位置嵌入（RoPE）来源于 Su et al., 2021; R07 的 RoFormer，见第 3.2 节与第 3.4.2 节。下文 Q/K 的逐对旋转及相对位置点积推导依照该构造；具体向量和图示是本书教学算例。

补讲：先把四个数字配起来，再逐个认识符号

一条向量、四个坐标、两对数字

只看一个位置、一个头的一条向量 `[1,2,3,4]`，shape 为 `(4,)`。格内是四个浮点特征值，不是四个 token。坐标编号从 0 开始：

```
坐标编号:  0   1   2   3
具体数值:  1   2   3   4
配对:      [1, 2] [3, 4]
对编号:      i=0    i=1
```

“特征对” 只是 “两个特征坐标组成的一对”，没有新增张量种类。因为二维旋转需要两个坐标，这个实现把长向量拆成若干个二维小向量。这是选定的计算约定，不代表某两个特征天然具有成对语义。第一对是坐标 0 和 1，第二对是坐标 2 和 3。每对各自按二维公式旋转，最后放回原坐标顺序。

你说的 “隔着取” 对应代码里的辅助切片：

```
even = [1,3]  # values from coordinates 0,2
odd  = [2,4]  # values from coordinates 1,3

same column 0: even[0], odd[0] -> [1,2]
same column 1: even[1], odd[1] -> [3,4]
```

even / odd 指坐标编号的奇偶，不是元素数值的奇偶。第一项坐标 0 属于 even，第二项坐标 1 属于 odd。even 和 odd 只是两个计算容器；它们的同一列共同组成原来的一对。不要把 even 里的 1、3 当成一起旋转的一对。代码把所有对的第一个坐标一起算、所有对的第二个坐标一起算，最后重新交错，数学操作仍是各对独立旋转。

相邻两项是一对；隔项切片便于同时计算

一个位置、一个头的一条向量，shape=(4,)；格内是特征值，编号放在格外。



d=4, base=10000 → $\omega_0 = 1$； $\omega_1 = 1/\sqrt{10000} = 0.01$。$\omega$ 是每个位置增加的弧度。

对编号 i	原来的一对	速度 ω_i	位置 p	角度 $p\omega_i$
0	[1,2]	1	3	3
1	[3,4]	0.01	3	0.03

先定配对，再定各对速度，最后用位置乘速度得到旋转角。

旋转配对是 [1,2] 与 [3,4]；[1,3] 只是辅助切片，不是一起旋转的一对。

图 91: 坐标编号、具体数值、两对数字与同列切片配对

读图方法：上方编号与数值分开；颜色表示原配对。中间每列是一对，第一行来自 even，第二行来自 odd。底部才引入各对速度和位置 3 的角度，先读上半图再读下半图。

ω_i 读作什么，它与 base 分别负责什么

像 “Wi” 的符号实际是希腊字母 ω 加下标 i，写作 ω_i 或数学符号 ω_i。它不是这里新建的一张 W 权重矩阵。给几个量逐个命名：

写法	读法 / 作用	本例数值
d	这条每头向量有几个坐标	4
i	第几对，编号从 0 开始	0 或 1
base	选取旋转速度的固定超参数	默认 10000
ω_i	第 i 对每前进一个位置转多少弧度	1 或 0.01
p	当前这条向量的绝对位置	本完整算例取 3
$p\omega_i$	位置编号乘速度，得到旋转角度	3 或 0.03 弧度

数学写法如下，先把 ω 当成 “旋转速度” 读：

$$\omega_i = \text{base}^{-2i/d}, \qquad \theta_{p,i} = p \times \omega_i.$$

base 的 10000 是这个位置编码方案的常用设置，不是词表上限或一个必须由数学得出的最大数。选定 base 和 d 后就能算出一组固定速度；它们不通过本作业的 backward 学习。默认 base>1 使后面的对转得更慢，提供不同距离尺度的变化。不同速度不是 “能旋转” 的前提，而是设计多种位置变化尺度的方法。

负指数一步一步算，不跳中间过程

对于本例 $d = 4$、base=10000：

$$\omega_0 = 10000^{-2\times 0/4} = 10000^0 = 1,$$

$$\omega_1 = 10000^{-2\times 1/4} = 10000^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{10000}} = \frac{1}{100} = 0.01.$$

只做了两件事：给第 0 对定速度 1，给第 1 对定速度 0.01。同一条向量两对共用位置 $p = 3$，即从 0 起数的第 4 个位置：

$$\theta_{3,0} = 3 \times 1 = 3, \qquad \theta_{3,1} = 3 \times 0.01 = 0.03.$$

$p\omega_i$ 不是另一个神秘变量；它就是乘法。角度用弧度，不额外乘 2π。

把同一条四维向量完整转完

现在输入仍为 `[1,2,3,4]`，位置 3。第一对 `[1,2]` 转 3 弧度，第二对 `[3,4]` 转 0.03 弧度：

```
pair 0:
  first  = 1*cos(3) - 2*sin(3) = -1.27223251
  second = 1*sin(3) + 2*cos(3) = -1.83886499
pair 1:
  first  = 3*cos(.03) - 4*sin(.03) = 2.87866810
  second = 3*sin(.03) + 4*cos(.03) = 4.08818664
output = [-1.27223251,-1.83886499,2.87866810,4.08818664]
```

输出仍为四个坐标，平方长度仍为 30。对照切片实现：旋转后的 even 是 `[-1.27223251,2.87866810]`，odd 是 `[-1.83886499,4.08818664]`；重新交错后才得到最终向量。

原 $d = 2$ 检查、之前 $d = 4$ 的 `[1,0,2,0]` 与本补讲 `[1,2,3,4]` 分别是明确标注的例子；本段只沿同一条 `[1,2,3,4]` 走完。先把“配对 → 每对速度 → 位置乘速度 → 逐对旋转”建立起来，再读后面的矩阵 / 相对位置推导。不要求因为看完补讲就立即完成代码。

补讲：把自己的代码逐行走一遍

常见问题是，编辑整理：希望按不预设基础的方式逐行解释自己的实现；又特别要求给 `inv_freq = base**(-pair_coords/d)`配图。下面始终用同一输入，分别标记尺寸、编号和数值。这里没有新增训练、token 或注意力运算。

先确定输入和这段代码要做什么

本例的完整输入为：

```
x = torch.tensor([[[[1., 2., 3., 4.]]]])
positions = torch.tensor([3])
base = 10000.
```

x 的 **shape 为 `(1,1,1,4)`**，依次表示 $B = 1$ 个样本、$H = 1$ 个头、$T = 1$ 行、$d = 4$ 个特征坐标。四层方括号只是把同一条四维向量放进四轴接口；实际要旋转的数值是 `x[0,0,0]=[1,2,3,4]`。它是某个位置的 Q 或 K 特征，不是四个 token ID。

$T = 1$ 表示这次只传入一行；`positions=[3]` 说明这一行的绝对位置是 3，即从 0 起数的第 4 个位置。行数不等于行的位置编号。我们的任务是让 `[1,2]`、`[3,4]` 分别按该位置对应的角度旋转，再按原顺序放回四个坐标。

第 1 至 5 行：准备数值精度，算每对的旋转速度

第 1 行：`x = x.to(work_dtype)`。`.to(...)`把数字转成指定的浮点类型，例如 float16 转 float32；不是把 x 转换成 token，也不是移动 token 的位置。shape 和值的数学含义不变，精度 / 可表示范围可能改变，浮点转换保留梯度。前面的 if / else 选择工作类型：原 float64 继续用 float64，其余支持的类型用 float32。本行让局部名字 x 指向转换结果，不会把调用者原张量的 dtype 原地改掉；但之后在此函数内读 `x.dtype`，读到的就是工作类型。这与末尾恢复原类型有关。

第 **2** 行：**`d = x.shape[-1]`**。`.shape` 读各个轴有多长，`-1` 表示最后一个轴，所以得到整数 4。它不是在读取向量末尾那个值 4；本例恰好同数。即使把特征改为 `[9,8,7,6]`，d 也仍为 4。

第 **3** 行：创建 **pair_coords**。

```
pair_coords = torch.arange(start=0, end=d, step=2,
                           dtype=work_dtype, device=x.device)
```

`arange` 按步长生成数。start=0 从 0 开始，end=4 不包含 4，step=2 每次加 2，因此得到 `[0., 2.]`，shape 为 `(2,)`。这两个数是每对的**起始坐标编号**：第一对从 0 开始，第二对从 2 开始。它们不是从 x 取出的特征值，也不是对编号 `[0,1]`。dtype 使它适合接下来的浮点运算；device 使它与 x 处于同一计算设备。

第 **4** 行：**`inv_freq = base**(-pair_coords/d)`**。先算括号中的东西，再做乘方；这不是把 base 与括号相乘。

```
pair_coords         = [0, 2]        shape (2,)
-pair_coords / d     = [0, -0.5]     shape (2,)
10000 ** [0, -0.5]  = [1, 0.01]     shape (2,)
```

一行代码，三步计算：每一对转多快?

inv_freq = base ** (-pair_coords / d)

固定本例：d=4，base=10000；x 的完整 shape=(1,1,1,4)。格内只放具体数值。

坐标编号 0	坐标编号 1	坐标编号 2	坐标编号 3
1	2	3	4
第 0 对：数值 [1,2]		第 1 对：数值 [3,4]	

(1) pair_coords

取每对起始坐标

shape = (2,)

0	2

→

(2) -pair_coords / d

取负号，再除以 d=4

shape = (2,)

0	−0.5

→

(3) base ** exponent

10000 的对应次方

shape = (2,)

1	0.01

第 0 对：坐标 0、1

$$10000^{-0/4} = 10000^{0} = 1$$

每前进一个位置，转 1 弧度。

第 1 对：坐标 2、3

$$10000^{-2/4} = 10000^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{10000}} = 0.01$$

每前进一个位置，转 0.01 弧度。

这一行算速度，不使用 x 的特征值，也还没有使用位置。

下一步才乘位置：p=3 → [3×1, 3×0.01] = [3,0.03] 弧度。

** 是乘方；负指数表示取倒数；两列从始至终对应同样的两对。

图 92: 每对起始坐标经过取负、除以宽度和乘方得到旋转速度

读图方法：最上方格外是坐标编号，格内是 x 的特征值。中间从左到右三张卡只处理编号；各卡的两列始终对应第一对 / 第二对。下方分别展开两条算式。底部的位置乘法属于下一步，不混入 inv_freq 这一行。

Python 的 ** 表示乘方；对张量逐项计算。第 0 对对应坐标 0，第 1 对对应坐标 2：

$$\omega_0 = 10000^{-0/4} = 10000^0 = 1, \qquad \omega_1 = 10000^{-2/4} = 10000^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{10000}} = \frac{1}{100} = 0.01.$$

负指数表示取倒数；1/2 次方表示平方根。代码里的 pair_coords 就是公式里的 2i，因此这里写`-pair_coords/d`，没有漏乘 2。`inv_freq` 是沿用的常见变量名；在本公式里把它读成“每前进一个位置，转多少弧度”即可，单位是弧度 / 位置。其与周期的关系是`周期 =2*pi/inv_freq`，不是此处还需再取一次倒数。

这种指数安排让各对的速度按固定比例递减，从而提供不同的位置变化尺度；它是设计选择，并非唯一可能的配速公式。

这行只根据 base、d 和坐标编号计算速度，没有使用 x 里的 1、2、3、4，也没有使用 positions；换一条同宽度向量、保持 base 不变，就会得到同样的速度。后面对不同位置使用同一组速度，乘各自的位置后得到不同角度。

第 5 行：`positions = positions.to(work_dtype)`。把整数位置 `[3]` 变成工作类型中的 `[3.]`，shape 仍为 `(1,)`。它只是为浮点乘法准备类型，绝对位置仍为 3。

第 6 至 8 行：从位置和速度得到角度，再得到正弦、余弦

第 6 行：`position_angles = positions[:,None] * inv_freq[None,:]`。在索引里，`:` 表示取全部元素，`None` 表示插入一个长度为 1 的轴，不是填入一个空值。于是：

```
positions                [3.]            shape (1,)
positions[:,None]        [[3.]]          shape (1,1)
inv_freq                 [1.,0.01]       shape (2,)
inv_freq[None,:]          [[1.,0.01]]     shape (1,2)
product                  [[3.,0.03]]     shape (1,2)
```

这里 * 是逐项乘法，借助广播，让位置 3 分别乘两对的速度。完整角度公式是：

$$\theta_{p,i} = p\omega_i, \qquad [3 \times 1,\ 3 \times 0.01] = [3,\ 0.03].$$

一般情况下 `(T,1)`乘 `(1,d/2)`得到 `(T,d/2)`：每行一个位置，每列一对。不是矩阵乘法 `@`。广播可以理解为“尺寸 1 的方向复用这个数来配齐”，不表示新增 token。角度用弧度；3 弧度约 171.9 度，不是 3 度。

第 7 行：`cos_angles = position_angles.cos()`。对每个角度取余弦，不需要手算三角函数。结果约为 `[[-0.98999250,0.99955003]]`，shape 仍为 `(1,2)`。

第 8 行：`sin_angles = position_angles.sin()`。对相同角度取正弦。结果约为 `[[0.14112001, 0.02999550]]`，shape 仍为 `(1,2)`。两张表分别给每一对准备旋转公式中的两个系数。

第 9 至 12 行：分开取坐标，再独立旋转每一对

第 9 行：**`even = x[...,0::2]`**。**`...`**保留前面的 B、H、T 轴；最后一个轴上，`0::2` 表示从 0 开始，每隔 2 项取一项，一直取到末尾。因此取坐标 0 和 2，显示这一行的值为 `[1,3]`，完整 shape 是 `(1,1,1,2)`。

第 10 行：**`odd = x[...,1::2]`**。从坐标 1 开始，每隔 2 项取一项，得到坐标 1 和 3，对应值 `[2,4]`，同样是 `(1,1,1,2)`。这里 even / odd 说的是**编号**的奇偶；even 里的 1 和 3 不是一起旋转的一对。要按同一列配回去：

	第 0 对	第 1 对
even 里的数	1	3
odd 里的数	2	4
角度	3	0.03

第 11 行：**`rotated_even = even*cos_angles - odd*sin_angles`**。对一对坐标 `[a,b]`，旋转后的第一个坐标是 $a\cos\theta - b\sin\theta$。因此同时算出两对的第一个新坐标：

$$a'_0 = 1\cos 3 - 2\sin 3 \approx -1.27223251,$$
$$a'_1 = 3\cos 0.03 - 4\sin 0.03 \approx 2.87866810.$$

`rotated_even` 显示为 `[-1.27223251,2.87866810]`，完整 shape 仍为 `(1,1,1,2)`。角度表 `(T, d/2)`从末尾对齐时可视作 `(1,1,T,d/2)`，所以同一位置的角度在所有 B、H 上共享；最后两轴 T、d/2 必须对应。

第 12 行：**`rotated_odd = even*sin_angles + odd*cos_angles`**。旋转后的第二个坐标是 $a\sin\theta + b\cos\theta$：

$$b'_0 = 1\sin 3 + 2\cos 3 \approx -1.83886499,$$
$$b'_1 = 3\sin 0.03 + 4\cos 0.03 \approx 4.08818664.$$

`rotated_odd` 显示为 `[-1.83886499,4.08818664]`，shape 同上。这两行都读取原来的 even 和 odd；第 12 行没有使用 rotated_even，也没有把第一对和第二对混在一起。`*` 仍是对应元素相乘，不是点积。

为什么是这两个公式？把 `[a,b]` 当作二维箭头，旋转时，原来沿横轴的 a 贡献 `[a*cos(theta),a*sin(theta)]`，原来沿纵轴的 b 贡献 `[-b*sin(theta),b*cos(theta)]`。把两份贡献相加，就是这两行。上文的二维旋转图展示同一个规则；这里并非为了凑形状而任意选择加减号。

第 13 至 14 行：重新交错放回，再恢复原类型

第 13 行前半：**`torch.stack([rotated_even,rotated_odd],dim=-1)`**。`stack` 插入新轴；`dim=-1` 让新轴排在最后。它把同一对的第一个 / 第二个新坐标放在一起。下面只展示去掉 B、H、T 后的数值：

```
[[-1.27223251, -1.83886499],   # 第 0 对：[新的第一个数，新的第二个数]
 [ 2.87866810,  4.08818664]]   # 第 1 对：[新的第一个数，新的第二个数]
```

完整 shape 由 `(1,1,1,2)`变成 `(1,1,1,2,2)`，最后两轴分别数 “几对” 和 “每对几个坐标”。它不是把 rotated_even 整排放在 rotated_odd 前面；直接 cat 两个切片会改变坐标顺序。

第 13 行后半：`.flatten(start_dim=-2)`。 `-2` 表示倒数第二轴；默认一直合并到最后轴。这里只把 `(两对,每对两项)=(2,2)`并成 4，其他 B、H、T 轴保持原样，不是把整个张量压成一条长列表。

```
x_rope[0,0,0] = [-1.27223251,-1.83886499,2.87866810,4.08818664]
x_rope.shape  = (1,1,1,4)
```

旋转改变数值，不改变 token 顺序、行数、头数或宽度；输出平方长度约为 30，与输入 1^2+2^2+3^2+4^2 相同。

第 14 行：`return x_rope.to(x.dtype)`有一个恢复类型的问题。因为第 1 行已经重绑了局部 x，这里的 x.dtype 现在是工作类型，而不是传入前的类型。原 float16 / bfloat16 输入会得到 float32 输出，违反本课 “返回原 dtype” 的约定；原 float32 / float64 算例看不出这个问题。这不是旋转公式错误。

为保留输出类型，做两处小调整，均在函数内部四空格缩进，保留中间旋转计算：

1. 在 `x = x.to(work_dtype)`之前保存 `original_dtype = x.dtype`。这一行记下原标签，不转换任何数。
2. 最后一行改为 `return x_rope.to(original_dtype)`。直到计算结束才转换回去。

如果把工作张量保存为 `work`，可以在末尾读取未重绑的 x.dtype；如果继续使用名字 x，则需要先保存原类型。两种变量组织都可以，关键是保留原 dtype。

为什么又学一种位置表示

04.07 把位置向量加到输入特征上：$h_p = e_p + P_p$。这里换一个注入位置的方法：先得到 Q、K，再根据各自的位置旋转它们的特征。注意力分数因此同时包含内容和位置差的信息。RoPE 是 Rotary Position Embedding，中文常称旋转位置编码。RoFormer 原论文

先固定两个内容向量 $q = k$=[1,0]。不加任何位置变换时，无论把它们放在哪个位置，点积总是 1。我们希望比较同样内容时，距离不同也能改变分数。例如 “前一个位置” 和 “前三个位置” 可以对应不同的匹配。RoPE 通过确定的旋转角把位置写进这个比较。

因果 mask 决定哪些键允许看；位置表示为允许看的内容提供位置信号。mask 不代替 RoPE，RoPE 也不代替 mask。这个固定向量例子不意味着多层因果网络完全无法从其他路径获取顺序信息。

输入的四个轴，各自数什么

本课准确函数为：

```
def apply_rope(x: torch.Tensor, positions: torch.Tensor, base: float = 10000.) -> torch.Tensor:
```

名称	类型 / shape	含义
x	浮点 (`B,H,T,d`)	已投影并拆头的一份 Q 或 K，不是 token ID
B	正整数尺寸	样本数
H	正整数尺寸	注意力头数
T	正整数尺寸	此次传入的位置数量
d	正偶数尺寸	每个头的特征宽度；拆头时通常 $d = D/H$
positions	整数 (`T,`)，与 x 同设备	各行的绝对位置，本接口在所有 B / H 之间共享
base	正 Python 浮点数，默认 10000	控制各特征对的频率，本课固定不学习
返回	与 x 同 shape / dtype / device	每个位置内部旋转后的特征，保留梯度

这里 d 是每头宽度，不是总隐藏宽度 D，也不是词表大小 V。$T = 2$ 只表示传入两行，positions 可以是 `[0,1]`，也可以是 `[10,11]`。张量行索引与绝对位置数值不能混为一谈。

x 支持 float16、bfloat16、float32、float64；推荐 positions 用 torch.long。位置通常是非负 token 索引，旋转公式也定义在负整数上。本接口不处理各样本不同的二维位置表，不增加输入校验作业。

先看二维旋转：转的是特征，不是 token 行

把相邻两个特征坐标记作 a、b，将它们看成二维平面上的一根箭头。逆时针旋转角度 θ 后：

$$a' = a\cos\theta - b\sin\theta, \qquad b' = a\sin\theta + b\cos\theta.$$

这两行也能写成矩阵乘法：

$$\underbrace{\begin{bmatrix} a' \\ b' \end{bmatrix}}_{(2,1)} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}}_{R(\theta),\ (2,2)} \underbrace{\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}}_{(2,1)}.$$

这里只用列向量来解释几何；代码按两条坐标公式计算，不需要构建大旋转矩阵或交换 B / H / T 轴。相邻位置的行仍留在原位置，旋转改变的是该行内部的浮点特征。

角度以弧度表示：1 弧度约 57.3 度，一整圈为 2π 弧度。`torch.sin` / `torch.cos` 也接收弧度。本课角度公式已经是弧度，不额外乘 2π。

旋转为什么保持长度？展开平方，交叉项抵消，再用 $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$：

$$(a')^2 + (b')^2 = (a^2 + b^2)(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = a^2 + b^2.$$

每对都保长，整条 d 维向量也保长；它不是把长度归一化为 1。浮点实现只在误差范围内保长。

原检查的完整小例子：$d = 2$

原驱动使用 $B = H = 1$、$T = 2$、$d = 2$：

```
x[0,0] = [[1,0],
          [1,0]]      full x shape (1,1,2,2)
positions = [0,1]     shape (2,)
```

只有一对特征，角速度 ω=1。因而位置 0 的角度为 0，位置 1 为 1：

$$R(0)\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}, \qquad R(1)\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\cos 1\\ \sin 1\end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix}0.54030231\\ 0.84147098\end{bmatrix}.$$

返回两行分别为 `[1,0]`、`[0.54030231,0.84147098]`，完整 shape 仍为 `(1,1,2,2)`。平方长度均为 1。内容相同，但不同位置产生了不同方向。

RoPE 旋转特征坐标：token 行不移动，shape 不变

原检查：x 的 shape=(1,1,2,2)，两行均为 [1,0]，positions=[0,1]。



位置 p=1 → 角度 1 弧度，约 57.3°

R(1) 尺寸 = (2,2)		输入坐标对 尺寸 = (2,1)		旋转结果 尺寸 = (2,1)
0.54030231	-0.84147098	1	=	0.54030231
0.84147098	0.54030231	0		0.84147098

$$a' = a\cos\theta - b\sin\theta$$

$$b' = a\sin\theta + b\cos\theta$$

坐标值改变；B、H、T、d 的长度均不改变。

旋转保持长度，不把所有向量变成单位向量。

[1,0]: $1^2+0^2=1 \rightarrow \cos^2(1)+\sin^2(1)=1$

图 93: 原始二维向量、旋转角、分量与保持长度的完整示例

读图方法：左图是真实二维坐标，橙色为位置 0，蓝绿色为位置 1，虚线投影显示 cos1、sin1。右侧矩阵单独标注 size，向量值另列。位置 1 不是旋转 1 度，也不是把第 0 行移动到第 1 行。

宽向量怎样转：配对、频率、位置角度

令 i 从 0 到 d/2-1，固定配对为 `(0,1)`、`(2,3)`、…。第 i 对使用：

$$\omega_i = \text{base}^{-2i/d}, \qquad \theta_{p,i} = p\omega_i.$$

ω_i 是每前进一个位置所增加的弧度；p 来自 positions，不必等于当前行索引。频率按对决定，不是按 token 内容或头编号决定。默认 base=10000，$d = 4$ 时：

对编号 i	特征坐标	指数-2i/d	ω_i	位置 $p = 1$ 的角度
0	(0,1)	0	1	1 弧度
1	(2,3)	-1/2	0.01	0.01 弧度

注意第二个频率为 0.01，不是 0.0001。`torch.arange(0,d,2)`产生的是每对首坐标 2i，$d = 4$ 时为 `[0,2]`；所以代码中的指数是`-pair_coords/d`，不能再乘一次 2。

不同频率让不同特征对在不同距离尺度上改变方向。一个周期是 $\lambda_i = 2\pi/\omega_i$；上述两对约每 6.283、628.319 个位置转一圈。默认 `base > 1` 时后面的对更慢。这不是说每一对可以无歧义标识任意远的位置，也不是说距离越大分数就逐点单调下降。

一份同时展示两个频率的数值例子

这是原 $d = 2$ 检查之外的独立例子。令 $B = H = 1$、$T = 3$、$d = 4$，各行原值均为 `[1,0,2,0]`，positions=`[0,1,2]`：

```
inv_freq = [1,0.01]                    shape (2,)
angles   = [[0,0],                     shape (3,2)
            [1,0.01],
            [2,0.02]]
output[0,0] = [[ 1,          0,          2,          0         ],
               [ 0.54030231, 0.84147098, 1.99990000, 0.01999967],
               [-0.41614684, 0.90929743, 1.99960001, 0.03999733]]
full output shape (1,1,3,4)
```

位置 1 时，第一对 `[1,0]` 转 1 弧度，第二对 `[2,0]` 只转 0.01 弧度。每行平方长度仍为 $1^2+2^2 = 5$；第二对仍长 2，旋转不是 RMSNorm。

两个特征对、两个频率：角度表与输出表的列不同

独立例子：x shape=(1,1,3,4)，每行 [1,0,2,0]；positions=[0,1,2]，base=10000。

inv_freq = [1,0.01]　　(0,1): ω=1 (2,3): ω=0.01

	angles: shape (3,2)			**output[0,0]: shape (3,4)**			
	第 0 对	第 1 对		坐标 0	坐标 1	坐标 2	坐标 3
p=0	0	0	→	1.00000000	0.00000000	2.00000000	0.00000000
p=1	1	0.01		0.54030231	0.84147098	1.99990000	0.01999967
p=2	2	0.02		-0.41614684	0.90929743	1.99960001	0.03999733

完整 output shape=(1,1,3,4)；每行平方长度仍为 5。下方只展示 p=1 的近似值。

旋转后的偶／奇切片
shape = each: (1,1,3,2)
even′: [0.5403,1.9999]
odd′: [0.8415,0.0200]

→

stack(dim=-1)
shape = (1,1,3,2,2)
[[0.5403,0.8415],
[1.9999,0.0200]]

→

flatten(start_dim=-2)
shape = (1,1,3,4)
[0.5403,0.8415,
1.9999,0.0200]

角速度不同：相邻位置增加 1 或 0.01 弧度；不是每个头一个频率。

周期 $\lambda = 2\pi/\omega$：约 6.283 与 628.319 个位置；角度 $\theta = p\omega$，不额外乘 2π。

stack 保持每对相邻；直接 cat 会把所有偶坐标放在所有奇坐标前面，改变约定。

图 94: 两种频率的角度表、具体输出，以及切片和重新交错的尺寸过程

读图方法：上方数值表只展开 `b=0,h=0`，完整 shape 另标。角度表列是特征对，输出表列是特征坐标；二者列数不同。下方展示偶 / 奇切片、stack 新增末轴、flatten 合并末两轴，不把 size 写进数值格。

为什么绝对位置旋转会出现相对位置

对固定内容的查询 q 和键 k，分别位于 p 和 r。对每个二维特征对，角度分别是 $p\omega$、$r\omega$。位置变换后的点积：

$$\tilde{q}_p = R(p\omega)q, \qquad \tilde{k}_r = R(r\omega)k,$$

$$\tilde{q}_p^{\top}\tilde{k}_r = q^{\top}R(p\omega)^{\top}R(r\omega)k = q^{\top}R((r-p)\omega)k.$$

第一步是转置乘积的规则；第二步利用旋转矩阵转置等于反向旋转，因此先回转 $p\omega$，再转 $r\omega$，净角度是 $(r-p)\omega$。多对特征时，各对贡献相加，仍以位置差进入。原论文二维与一般形式

原驱动继续取 $q = k$=[1,0]、$d = 2$：$p = 1$、$r = 3$ 时，点积为 cos(3-1)=cos2≈-0.41614684。把两个位置都加 5，变成 6、8，角度差仍为 2，点积不变。

绝对方向可以不同，相同位置差保留相同点积

固定内容 q=k=[1,0]，d=2，ω=1；蓝绿色是旋转后 q，橙色是旋转后 k。



dot = cos(3−1) = cos 2

dot = cos(8−6) = cos 2

$$R(p\omega)^{\mathsf{T}} R(r\omega) = R((r-p)\omega)$$

两边 dot 均约 −0.41614684；负分数合法，之后仍需 mask 和 softmax。

结论针对固定 q、k 与频率；不声称任意完整模型都对位置平移不变。

图 95: 两组绝对位置、相同角度差和相同点积的几何对照

读图方法：两个圆里箭头的绝对方向不同，但夹角相同，点积相同。这里固定了原始 q、k 内容与频率，不能据此声称任意完整模型都对绝对位置平移不变；其他位置机制或内容变化也会影响结果。

点积为负是允许的，之后仍按原流程除 sqrt(d)、加因果 mask，再对键位置做 softmax。RoPE 本身不输出概率、不应用 mask，也不混合 values。

放在模型的哪里，与原位置表有什么关系

```
hidden (B,T,D)
  -> Q/K/V projections and head split
  -> Q,K: (B,H,T,d) -> apply_rope separately
  -> rotated Q @ rotated K.transpose(-2,-1) / sqrt(d)
  -> causal mask -> softmax over keys -> multiply unrotated V
```

本课设计对 Q、K 应用旋转，不对 V 应用；V 的宽度仍可与 d 不同。Q、K 必须使用一致的配对方式、d 和频率设置。05.04 才把这些零件组合起来，当前不改 04.09 解码器。

位置方法	如何注入	是否有位置表参数
04.07 可训练绝对位置	在输入特征上加 P_p	有
固定正弦 / 余弦位置向量	由函数产生向量后加到特征	没有可训练位置表
本课 RoPE	按位置旋转投影后的 Q、K 特征对	没有可训练位置表

虽然后两种都使用三角函数，但加位置向量与旋转向量是不同计算。RoPE 角度可以继续按公式计算，不受有限位置表行数直接限制；这不保证超过训练长度仍有良好效果。注意力成本、数值精度、训练分布和应用设置仍约束可用长度。

工作精度、广播与重新交错

float64 输入保持 float64 工作精度；float16 / bfloat16 / float32 使用 float32 工作精度。先把 positions 转换到工作精度再计算角度，把 x 转换后再做乘加，最后才把结果转回保存的输入原 dtype。浮点转换保留梯度，不使用 detach。固定 base 和整数 positions 不是这里要学习的参数。

这能避免先在低精度中损失角度信息，但不保证任意大的位置都准确：float32 到足够大的整数时不能区分所有相邻位置，三角函数的数值误差也会影响相位。不要据“能继续算公式”声称无限上下文。

完整 shape 账本为：

```
x/work                    (B,H,T,d)
pair_coords/inv_freq       (d/2,)
positions[:,None]          (T,1)
inv_freq[None,:]           (1,d/2)
angles/cos/sin             (T,d/2)
even/odd                   (B,H,T,d/2)
rotated_even/rotated_odd   (B,H,T,d/2)
```

```
stack(...,dim=-1)          (B,H,T,d/2,2)
flatten(start_dim=-2)      (B,H,T,d)
```

None 在索引中增加长度为 1 的轴；...保留前面的所有轴；0::2 表示从 0 开始、每隔 2 个取一个。(T,d/2)广播时在前面补两个长度为 1 的轴，供所有样本和头共享角度，不需要手写循环。

stack 新增一个轴，把每对排成 $[\text{even}_i, \text{odd}_i]$。flatten 只合并最后两轴，恢复 [even_0,odd_0,even_1,odd_1]。直接 cat 会得到 [even_0,even_1,odd_0,odd_1]，shape 虽对，配对约定却错。相邻配对与前后半区配对可以在一致的权重 / 约定下关联，但不能在同一模型中随意切换。

八步实现计划

打开共享作业，只修改 apply_rope 的学生区域，保留原驱动。每步都可对照上面的 shape 和值：

1. **读宽度并选工作类型。**四空格处从 x.shape[-1] 取得 d。用四空格的 if x.dtype == torch.float64:，八空格处选 float64；四空格 else:，八空格处选 float32。保存 work_dtype。后面都回到四空格，不需要 for 循环。
2. **准备工作张量与坐标。**若要重绑 x，先保存 original_dtype=x.dtype。用.to(work_dtype)保存 work。用 torch.arange(0,d,2,device=x.device,dtype=work_dtype)生成 pair_coords；$d = 4$ 时值为 [0,2]，shape (2,)。
3. **算频率。**用 Python 乘方 ** 表达 base**(-pair_coords/d)，保存 inv_freq。$d = 4$ 时必须得到 [1,0.01]。
4. **算每行每对的角度。**将 positions 转工作类型，用 [:,None] 变成 (T,1)，乘 inv_freq[None,:] 的 (1,d/2)，保存 angles。原例得到 [[0],[1]]。
5. **算三角函数并拆两种坐标。**.cos() / .sin()得到相同 shape；用 work[...,0::2] 与 work[...,1::2] 取 even、odd，各为 (B,H,T,d/2)。
6. **按二维公式生成两份新结果。**even*cos* 减 *odd*sin 得到 rotated_even，even*sin* 加 *odd*cos 得到 rotated_odd。不要覆盖 even 后再算 odd；两式都应使用原切片。原例位置 1 分别为 cos1、sin1。
7. **恢复交错排列。**按偶结果在前、奇结果在后的顺序，用 torch.stack((...),dim=-1)新增末轴，得到 (B,H,T,d/2,2)。再.flatten(start_dim=-2)只合并末两轴，恢复原 shape。
8. **转回并返回。**回到原 x.dtype，返回一个张量。保留设备、输入数值和梯度，不做原地写入、detach、item 或参数更新。

运行、原检查与备课验证

```
python exercises/05_02_rotary_positions.py
```

实现后预期：

```
Lesson 05.02 checks passed.
```

原驱动检查 $d = 2$ 的准确旋转、长度保持、梯度连通；另用 (2,3,4,6)的 float64 向量检查长

度，以及位置 (1,3) / (6,8) 的点积。$d = 2$ 只有一个频率，不能单独检验不同特征对的频率变化；因此正文增加 $d = 4$ 算例。

备课仅在内存中使用临时参考：核对显式分块旋转矩阵、非默认 base、不同尺寸、非连续输入、四种 dtype、位置偏移、长度 / 内积关系、显式矩阵输入梯度与有限差分。图的算术、双语布局及讲义链接另行核对。

缓存位置预告与课堂记录

后续缓存中，键在其原绝对位置旋转一次后保存；例如缓存只剩位置 10、11、12，下一查询仍在 13，而不是因为缓存长度为 3 就用 3。不要把已经旋转的键再旋转一遍，也不要只把新查询的位置重置为 0。这里假设固定 base 和一致频率；缓存细节在后续课处理。

05.03 门控前馈网络

方法来源

Swish 门控线性单元变体 SwiGLU 见 Shazeer, 2020; R08。本节独立的门分支 / 值分支及隐藏宽度是明确的实现选择，不是普遍最优比例。

从普通前馈层到两条输入分支

04.08 的前馈层先投影到中间宽度，再经过 GELU，最后投影回原宽度。SwiGLU 增加一条并行投影：同一份输入产生 “内容” 和 “调节内容的乘数”，逐坐标相乘后再投影回去。这使乘数取决于当前输入，是一种可学习的乘性交互。GLU Variants Improve Transformer

“门控” 在这里表示逐坐标调节，不是程序里的 if 开关，不是每个 token 只剩一个标量。每条输入特征行得到一行自己的乘数。注意力负责跨位置的信息交换，本函数对每个位置独立执行同一组特征计算，保留 B、T 等前导轴。

本课只学习这一个无偏置张量函数；RMSNorm、残差、因果注意力由后续组合层安排。04.09 的已完成模型不在本课改写。

函数约定：三个名字都是权重矩阵

```
def swiglu(x: torch.Tensor, gate: torch.Tensor, up: torch.Tensor, down: torch.Tensor) ->
↪  torch.Tensor:
```

名称	类型 / shape	含义
x	浮点 `(...,D)`	输入特征，D 为最后一轴宽度
gate	浮点 `(D,F)`	生成门分支预激活的权重矩阵
up	浮点 `(D,F)`	生成内容分支的另一张权重矩阵
down	浮点 `(F,D)`	将门控结果投影回 D 的权重矩阵

名称	类型 / shape	含义
返回	浮点 (`...,D`)	与 x 相同的前导轴、原特征宽度，保留梯度

D、F 是正整数尺寸，F 是中间宽度，不要求等于 D 或 4D。所有输入使用相同 dtype / device，所在后端需支持这些运算；原驱动与备课使用 float32 / float64。函数不创建新参数，由调用者传入 / 注册权重；保持输入和权重数值不变。

两个 F 要分清：shape 里的 F 是中间宽度标记；代码中的 `F.silu` 来自 `from torch.nn import functional as F`，这里的 `F` 是函数库别名。不要在 Python 里写一个整数 `F` 覆盖这个函数库。

先认识 SiLU：先算 sigmoid，再乘输入本身

对一个实数 a：

$$\sigma(a) = \frac{1}{1 + e^{-a}}, \qquad \mathrm{SiLU}(a) = a\sigma(a).$$

sigma 读作 sigmoid，是把单个实数映射到 0 和 1 之间的函数；它与沿候选轴归一化的 softmax 不同。SiLU 再乘上 a 自身，数值范围因此改变。SiLU 官方文档

输入 a	sigmoid(a)	SiLU(a)=a*sigmoid(a)
-2	0.11920292	-0.23840584
-1	0.26894142	-0.26894142
0	0.5	0
1	0.73105858	0.73105858
2	0.88079708	1.76159416

SiLU 可为负，也可大于 1，所以本课的门值不是概率，既可以减小、放大内容，也可能改变其符号。它平滑，但不意味着整个曲线单调；比如从-2 到-1，输出略变小。`F.silu` 执行的是完整的 a*sigmoid(a)，不能只替换成 sigmoid。

sigmoid 与 SiLU 不同：SiLU 还乘了输入本身

门值可以为负，也可以大于 1；两个子图分别标注纵轴，不共用数值范围。



a	-2	-1	0	1	2
sigmoid(a)	0.11920292	0.26894142	0.50000000	0.73105858	0.88079708
SiLU(a)	-0.23840584	-0.26894142	0.00000000	0.73105858	1.76159416

a=0 时 sigmoid=0.5，SiLU=0；只调用 sigmoid 会改变本作业的函数。

图 96: sigmoid 与 SiLU 的不同范围、具体坐标及数值表

读图方法：左右图分别标出各自纵轴；左图是 sigmoid，右图是 SiLU。相同输入 a=2 在左侧约 0.880797，右侧约 1.761594。下表保留负值与零点，不能把两条曲线当成同一个门。

再串起 SwiGLU，公式中的每一步对应一个变量

先做两次矩阵投影，再逐元素门控，最后投影回去：

$$\text{SwiGLU}(x) = [\text{SiLU}(x\,\text{gate}) \odot (x\,\text{up})]\,\text{down}.$$

这里相邻的 x 和矩阵表示矩阵乘法，代码用 `@`；圈点 odot 表示逐元素乘法，代码用 `*`。对应变量表：

中间变量	计算含义	shape
gate_pre	x 投影到 gate 矩阵	`(...,F)`
content	同一个原始 x 投影到 up 矩阵	`(...,F)`
gate_values	对 gate_pre 逐元素做 SiLU	`(...,F)`
gated	gate_values 与 content 逐元素相乘	`(...,F)`
output	gated 乘 down 矩阵	`(...,D)`

同一行的第 f 个中间坐标，先把输入的 D 个特征混合，再做门控：

$$a_f = \sum_{j=0}^{D-1} x_j\,\text{gate}_{j,f}, \quad c_f = \sum_{j=0}^{D-1} x_j\,\text{up}_{j,f}, \quad z_f = \text{SiLU}(a_f)c_f, \quad y_k = \sum_{f=0}^{F-1} z_f\,\text{down}_{f,k}.$$

a、c、z 分别是上表 gate_pre、content、gated 的一行；j 为输入坐标，f 为中间坐标，k 为输出坐标。两次求和对应矩阵乘法，中间乘法不跨坐标求和。gate 和 up 都读取原始 x，不是前后串联。

原驱动的完整单数字算例

原例所有张量均为 `(1,1)`：x=`[[1]]`，gate=`[[2]]`，up=`[[3]]`，down=`[[4]]`，$D = F = 1$。

```
1. gate_pre   = 1*2 = 2
2. content    = 1*3 = 3
3. sigmoid(2) = 1/(1+exp(-2)) ≈ 0.88079708
   gate_values= 2*sigmoid(2) ≈ 1.76159416
4. gated      ≈ 1.76159416*3 ≈ 5.28478247
5. output     ≈ 5.28478247*4 ≈ 21.13912987
```

在这个特殊一维例子里，矩阵乘法和逐元素乘法的数值看起来相同，不能靠它学会区分二者。因此下一节使用 D 不等于 F 的例子。原驱动期望值 24/(1+exp(-2)) 与这里完全一致。



图 97: 单数字输入的两条分支、SiLU、逐元素门控与最终投影

读图方法：同一个 x 分叉进入 gate 和 up。上支先生成 2，再做 SiLU；下支直接生成内容 3；两者汇合相乘，然后才乘 down。shape 信息与格内数值分开，所有框的 shape 在本例恰好相同。

$D = 2$、$F = 3$：用完整矩阵看清尺寸与内容

这是独立于原单数字检查的例子。只取 $B = T = 1$ 的一条输入，完整 x shape 为 `(1,1,2)`，展开的一行是 `[1,2]`：

```
gate = [[1,0, 1],     shape (2,3)
        [0,1,-1]]
up   = [[2, 1,0],     shape (2,3)
        [0,-1,2]]
down = [[1, 0],       shape (3,2)
        [0, 1],
        [1,-1]]
```

逐步计算这一行：

```
gate_pre   = [1,2] @ gate = [1,2,-1]
content    = [1,2] @ up   = [2,-1,4]
gate_values= [0.73105858,1.76159416,-0.26894142]
gated      = [1.46211716,-1.76159416,-1.07576569]
output     = [0.38635147,-0.68582847]
```

例如第 0 个门预激活为 $1 \times 1 + 2 \times 0 = 1$，第 2 个为 $1 \times 1 + 2 \times (-1) = -1$。最终第 0 个输出是 $1.46211716 + (-1.07576569) = 0.38635147$，第 1 个是 $-1.76159416 - (-1.07576569) = -0.68582847$。

中间四份张量完整 shape 均为 `(1,1,3)`，最终恢复 `(1,1,2)`。门值第 2 项为负，乘上正内容 4 后得到负中间结果。这不是概率计算。

不同宽度的完整算例：D=2 → F=3 → D=2

B=T=1，x 的完整 shape=(1,1,2)，展开的一行是 [1,2]。权重尺寸写在表外。

gate

尺寸 = (2, 3)

1	0	1
0	1	-1

up

尺寸 = (2, 3)

2	1	0
0	-1	2

down

尺寸 = (3, 2)

1	0
0	1
1	-1

中间变量的每一行都有三个特征，列按同一个中间坐标对齐。

	f=0	f=1	f=2	shape
gate_pre = x @ gate	1.00000000	2.00000000	-1.00000000	(1,1,3)
content = x @ up	2.00000000	-1.00000000	4.00000000	(1,1,3)
gate_values = SiLU(gate_pre)	0.73105858	1.76159416	-0.26894142	(1,1,3)
gated = gate_values * content	1.46211716	-1.76159416	-1.07576569	(1,1,3)

gated @ down: (1,1,3) @ (3,2) → (1,1,2)

output		
	0.38635147	-0.68582847

最后一次矩阵投影把三个中间特征混合成两个输出：

y0 = 1.46211716 + (-1.07576569) = 0.38635147

y1 = -1.76159416 - (-1.07576569) = -0.68582847

图 98: 不同 D 与 F 下的完整权重表、分支数值和形状流

读图方法：上排是真实权重矩阵，每格一个权重，size 在表外；中排依次对齐三列中间特征；最后一排用 down 映射回两个输出。`(1,1,3)`中的 3 是宽度，不是格内某个值。

若同一批次再加入一行 `[0,1]`，其输出约 `[-0.53788284,-0.19317574]`；前一行的输出不变。函数共享权重，但不在 forward 中混合不同位置的行。

五步实现计划

打开共享作业，只改 `swiglu` 学生区域。全部语句在函数内部用四空格缩进，不需要 for、if、no_grad 或新参数。

1. **投影门分支**。对原始 x 与传入 gate 使用 `@`，保存 gate_pre。`(...,D)@(D,F)`得到 `(...,F)`；原例为 `[[2]]`。
2. **投影内容分支**。对同一个原始 x 与 up 使用 `@`，保存 content。同 shape，原例为 `[[3]]`。不要让内容分支读取 gate_pre。
3. **应用 SiLU**。调用现有 `F.silu` 处理 gate_pre，保存 gate_values。shape 不变，原例约 `[[1.76159416]]`；函数库 `F` 已经导入。
4. **逐元素相乘**。用 $*$ 将 gate_values 与 content 相乘，保存 gated。shape 仍为 `(...,F)`，原例约 `[[5.28478247]]`。这里不使用矩阵乘法 `@`。
5. **投影回原宽度并返回**。对 gated 与 down 使用 `@`，再返回结果。`(...,F)@(F,D)`得到 `(...,D)`；原例约 `[[21.13912987]]`。返回张量本身，保留梯度。

最后两个轴的尺寸决定矩阵能否相乘，不凭“看起来能转置”来猜。权重已按 `(D,F)`和 `(F,D)`提供，本课不转置它们。只实现前馈函数，不在其中加残差、归一化、softmax、参数更新或 `.item()`。

可选：为什么所有权重都能学习，零输出是否等于零梯度

SiLU 的导数为：

$$\mathrm{SiLU}'(a) = \sigma(a) + a\sigma(a)(1-\sigma(a)).$$

门与内容相乘时，梯度分别传入两条分支，再由矩阵投影传回权重和 x。由 autograd 完成，不要求手写反向传播。gate 矩阵全 0 时，gate_pre=0，SiLU(0)=0，输出为 0；但 SiLU’(0)=1/2，gate 权重仍可能得到非零梯度。不能由“当前输出 0”断言所有权重都不会学习。

可选：参数预算为什么影响中间宽度

本课无偏置，三张矩阵共 DF+DF+$FD = 3DF$ 个参数。普通两矩阵 FFN 若中间宽度相同，则有 2DF 个参数；同宽度时 SwiGLU 使用 1.5 倍权重参数。匹配预算需要：

$$3DF_{\text{SwiGLU}} \approx 2DF_{\text{plain}}, \qquad F_{\text{SwiGLU}} \approx \frac{2}{3}F_{\text{plain}}.$$

普通 FFN 若取 4D，匹配宽度约为 8D/3，实际还需取合适整数。它是预算选择，不是本函数

里硬编码的规则；原论文也通过调整中间宽度比较模型。不能只因更换组件就承诺效果提升。原论文

运行、原检查与备课状态

```
python exercises/05_03_swiglu.py
```

实现后预期：

```
Lesson 05.03 checks passed.
```

原驱动核对单数字算例、输入梯度为正、gate 全零时输出为零。备课只用内存参考，额外核对逐坐标求和参考、非相等 D / F、不同前导轴、非连续 float64、全部四份输入 / 权重的解析梯度与有限差分、逐行独立性、零 gate 的梯度和输入保持不变。

05.04 把零件接成现代语言模型

方法来源

组合模型使用 RMSNorm Zhang and Sennrich, 2019; R06、RoPE Su et al., 2021; R07 与 SwiGLU Shazeer, 2020; R08。输入 / 输出嵌入权重绑定（weight tying）见 Press and Wolf, 2017; R26。这些组件的组合及参数形状是本书的教学架构选择。

本课搭什么，为什么把这些零件放在一起

前面逐个学了零件，现在要把它们接成一个可训练的因果解码块。注意力让一个位置读取允许看到的前缀；RMSNorm 为分支准备特征尺度；SwiGLU 在每个位置内部处理特征。残差加法保留当前表示的直接通路，再加上分支学出的改变量。

比较 04.09 采用的设计与这里采用的设计：

零件	之前的解码器	本课现代基线
位置信息	在输入加可训练位置表	投影后对 Q、K 做 RoPE 旋转
分支归一化	LayerNorm	带可训练特征 gain 的 RMSNorm
逐位置 FFN	Linear → GELU → Linear	gate / up 并行 → SiLU 门控 → down
残差结构	两条 pre-norm 残差分支	仍保留这两条分支
词表输出头	独立无偏置 Linear	可独立，也可共享词向量参数

这是一些建模选择，并不表示所有新架构都采用同样组合，也不保证换零件就一定提高语言质量。本作业没有复现某个商用模型的全部细节。

前置：05.01 RMSNorm、05.02 RoPE、05.03 SwiGLU、04.05 因果注意力、04.06 拆头与合头。

准确的学生接口，以及每张已经注册的权重

你只实现 `05_04_modern_model.py` 里的 `ModernBlock.forward(self, x)`。构造器和 `ModernLM` 已经提供。构造参数 width、heads、hidden 在公式中分别记为 D、H、F。这里 F 是尺寸符号；Python 里导入的 `F` 仍是 torch.nn.functional 命名空间。

对象	类型 / shape	含义
x	浮点张量 `(B,T,D)`	进入本块的特征；不是 token ID
B、T	正整数轴长度	此次传入的样本数、位置数
self.heads	Python 整数 H	注意力头数
$d = D/H$	正偶数	单个头的 Q / K 宽度；D 必须能被 H 整除
self.gain1、self.gain2	两个独立 nn.Parameter，`(D,)`	两条分支各自的 RMSNorm 增益
self.q、self.k、self.v、self.o	独立 nn.Parameter，`(D,D)`	采用行向量 x @ weight 约定的原始矩阵
self.gate、self.up	独立 nn.Parameter，`(D,F)`	SwiGLU 的门 / 内容投影
self.down	nn.Parameter，`(F,D)`	将 SwiGLU 中间特征投影回 D
返回	浮点张量 `(B,T,D)`	更新后的特征；保留输入数值与梯度连接

F 不必等于 D 或 4D。输入与参数的浮点类型 / 设备需兼容，本课核对 float32 / float64；低精度训练以后专门验证。这个接口没有 padding mask、位置 offset 或 KV cache。T 须为正，全部行视为真实 token。forward 中不做优化器更新。

`nn.Parameter` 把张量注册为可训练参数。构造器里的 `setattr(self,name,value)`按字符串名字创建 self.q 等属性，已经给好。self.q 是权重，你后面局部变量 q 才是投影后的特征。这里用的是原始矩阵，应写 `normalized @ self.q`，不用转置；它不是能写成 `self.q(normalized)` 的 nn.Linear 模块。最外层词表头才是 nn.Linear，它内部按 `(V,D)`存权重并自动处理转置。

先理解两条 pre-norm 残差公式

对一行特征 z 和可训练增益 g，默认 eps=1e-6：

$$\mathrm{RMS}(z;g)_j = \frac{z_j}{\sqrt{\frac{1}{D}\sum_{k=0}^{D-1} z_k^2 + \epsilon}}\, g_j.$$

给模块中的每个状态起好名字：

$$Z = \mathrm{RMS}(X;g_1), \quad U = X + \mathrm{MHA}_{\mathrm{RoPE}}(Z), \quad R = \mathrm{RMS}(U;g_2), \quad Y = U + \mathrm{SwiGLU}(R).$$

X 是原输入，U 是注意力更新后的状态，Y 是 FFN 再更新后的状态。归一化只发生在分支入口。第一次加回 X，不是 Z；第二次加回更新后的 U，不是旧 X，也不是归一化后的 R。

gain1 / gain2 虽然都初始化为 1，仍是分别学习的参数。残差直接通路的导数含有恒等项，再加分支导数，提供额外梯度路径，但不保证任意配置都训练稳定。

现代解码块：两条分支，两次残差相加

本图展示 shape 和计算顺序；方框内的 (B,T,D) 是尺寸，不是特征数值。



ModernLM：ID → Embedding → L 个这样的块 → 最后 RMSNorm → 词表 logits

(B,T) → (B,T,D) → (B,T,D) → (B,T,D) → (B,T,V)

注意力混合允许看到的位置；RMSNorm 和 SwiGLU 各自在每行内部处理特征。

图 99: 尺寸流程与分别携带原 X、更新后 U 的残差旁路

读图方法：橙线把原 X 绕过注意力分支；蓝线把 U 绕过 FFN 分支。主线框内标的是 shape，不是矩阵数值。两次加法都保留 T 和 D，内部拆头与 FFN 宽度变化不能改变残差输出尺寸。

投影、拆头、旋转、注意力：逐一追踪四个轴

用同一个 Z 分别乘三张原始矩阵，投影结果均为 `(B,T,D)`。把每行 D 个特征分成 H 组、每组 d 个，再把头轴移到位置轴前：

```
Z @ self.q / self.k / self.v     (B,T,D)
reshape(B,T,H,d)                (B,T,H,d)
transpose(1,2)                 (B,H,T,d)
```

这里斜杠分隔的是三个投影名称，不是在做除法。reshape 把相邻特征分组；transpose 交换头轴与位置轴。它们数值上可能恰好一样长，含义仍不同。没有打乱 token 顺序，也不能省略中间布局变化，直接把 `(B,T,D)`reshape 成 `(B,H,T,d)`。

创建 `positions=torch.arange(T,device=x.device)`，shape`(T,)`，数值为 0 到 T-1。对每头的 Q / K 第 i 对，RoPE 用单头宽度 d：

$$\omega_i = 10000^{-2i/d}, \qquad \theta_{t,i} = t\omega_i.$$

分别把 q、k 和同一个 positions 送进 apply_rope，shape 仍为 `(B,H,T,d)`。本设计不旋转 v。每个头有 d/2 个频率对，不是一般情况下每头只有一个频率；只有 $d = 2$ 时每头恰好一对。本基线也不再额外加旧的可训练绝对位置表。

对每个样本、每个头，查询行 t 与键行 r 比较：

$$S_{t,r} = \frac{\tilde{q}_t \cdot \tilde{k}_r}{\sqrt{d}}, \qquad \bar{S}_{t,r} = \begin{cases} S_{t,r} & r \le t, \\ -\infty & r > t, \end{cases} \qquad A_{t,r} = \frac{\exp(\bar{S}_{t,r})}{\sum_j \exp(\bar{S}_{t,j})}, \qquad C_t = \sum_r A_{t,r} v_r.$$

提供的 causal_attention 已经完成缩放、mask、softmax 和对 V 加权。它返回**两个张量**：context 为 `(B,H,T,d)`，weights 为 `(B,H,T,T)`。拆开接收，后面合头用 context。不要再做一次 softmax、重复除 sqrt(d)，也不要把 weights 当特征。RoPE 让比较带上位置差，mask 仍然负责阻止读取未来。

合头，加第一次残差，再走第二条分支

合头是布局变换的逆过程：

```
context                        (B,H,T,d)
transpose(1,2)                 (B,T,H,d)
reshape(B,T,D)                 (B,T,D)
merged @ self.o                (B,T,D)
U = original X + branch        (B,T,D)
```

transpose 之后用 reshape；如果选 view，则先 contiguous().view。非连续张量直接 view 可能报错；更要注意，轴顺序错误时，即使尺寸碰巧对，内容仍可能错。self.o 混合合并后的头特征，不混合不同位置。

对 U 用 gain2 做归一化，再调用 swiglu，参数依次是 R、self.gate、self.up、self.down：

$$\mathrm{SwiGLU}(R) = [\mathrm{SiLU}(R\,\mathrm{gate}) \odot (R\,\mathrm{up})]\,\mathrm{down}.$$

两条投影同时读取同一个 R。`@` 是矩阵乘法，$*$ 是对应坐标相乘。分支从 `(B,T,D)`变成两份 `(B,T,F)`，门控后再投影回 `(B,T,D)`。把返回的改变量加到 U，才是 Y。swiglu 内部不加残差，这里正好加一次。

指定全部权重的完整数值例子

原检查驱动使用随机 $D = 8$、$H = 2$、$F = 16$。为方便逐格阅读，下面是**另一个明确指定的算术例子**：$B = 1$、$T = 2$、$D = 4$、$H = 2$、$d = 2$、$F = 3$。设 gain1=gain2= 全 1，$q = k = v$=I4，o=0.5*I4；positions=[0,1]，base10000，eps1e-6。I4 是 4×4 单位矩阵。此处每头只有一对、ω=1；多频率的情况见前一课的更宽向量例子。

FFN 权重如下，每张都是独立张量：

```
gate  shape=(4,3)
[ 1.00000000, 0.00000000, 0.00000000 ]
[ 0.00000000, 1.00000000, 0.00000000 ]
[ 0.00000000, 0.00000000, 1.00000000 ]
[ 0.00000000, 0.00000000, 0.00000000 ]
```

```
up  shape=(4,3)
[ 1.00000000, 0.00000000, 0.00000000 ]
[ 0.00000000, 1.00000000, 0.00000000 ]
[ 0.00000000, 0.00000000, 1.00000000 ]
[ 1.00000000, 0.00000000, 0.00000000 ]
```

```
down  shape=(3,4)
[ 0.10000000, 0.00000000, 0.00000000, 0.10000000 ]
[ 0.00000000, 0.10000000, 0.00000000, -0.10000000 ]
[ 0.00000000, 0.00000000, 0.10000000, 0.10000000 ]
```

输入、第一次 RMSNorm 与每头的坐标

```
X[0]  full shape=(1,2,4)
[ 1.00000000, 0.00000000, 0.00000000, 1.00000000 ]
[ 0.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 0.00000000 ]
```

```
Z[0]  full shape=(1,2,4)
[ 1.41421215, 0.00000000, 0.00000000, 1.41421215 ]
[ 0.00000000, 1.41421215, 1.41421215, 0.00000000 ]
```

X 每行均方都是 0.5，除 sqrt(0.500001)，得到 c≈1.41421215。投影权重为单位矩阵，所以拆头前完整 Q、K、V 都等于 Z。head0 拿坐标 0、1，head1 拿坐标 2、3。位置 0 不旋转，位置 1 各旋转 1 弧度；V 不转：

```
rotated Q = rotated K, head 0  slice shape=(2,2)
[ 1.41421215, 0.00000000 ]
[ -1.19001849, 0.76410208 ]
```

```
rotated Q = rotated K, head 1  slice shape=(2,2)
[ 0.00000000, 1.41421215 ]
[ 0.76410208, 1.19001849 ]
```

head0 位置 1 的 `[0,c]` 变成 `[-c*sin(1),c*cos(1)]`；head1 的 `[c,0]` 变成 `[c*cos(1),c*sin(1)]`。两头原坐标不同，得到的匹配分数也就不同。

分数、因果权重与每头的输出

```
masked scaled scores, head 0  slice shape=(2,2)
[ 1.41421073, -inf ]
[ -1.19001730, 1.41421073 ]
```

```
weights, head 0  slice shape=(2,2)
[ 1.00000000, 0.00000000 ]
[ 0.06886681, 0.93113319 ]
```

```
context, head 0  slice shape=(2,2)
[ 1.41421215, 0.00000000 ]
[ 0.09739227, 1.31681987 ]
```

```
masked scaled scores, head 1  slice shape=(2,2)
[ 1.41421073, -inf ]
[ 1.19001730, 1.41421073 ]
```

```
weights, head 1  slice shape=(2,2)
[ 1.00000000, 0.00000000 ]
[ 0.44418523, 0.55581477 ]
```

```
context, head 1  slice shape=(2,2)
[ 0.00000000, 1.41421215 ]
[ 0.78604000, 0.62817215 ]
```

每张表的行是查询位置，列是键位置。第一行只能看键 0，因此权重严格为 [1,0]。head0 的第二行分数约为 [-1.19001730,1.41421073]，第一个权重为 1/(1+exp(2.60422804))≈0.06886681，所以输出为 0.06886681*[c,0]+0.93113319*[0,c]。head1 有另一组分数，因此加权和也不同。

同一数值例子：两个头先各自计算，再按原顺序合并

B=1, T=2, D=4, H=2, d=2；旋转前 Q=K=V=Z，位置 [0,1]，eps=0.000001。

X[0]：(2,4)

1.000000	0.000000	0.000000	1.000000
0.000000	1.000000	1.000000	0.000000

Z[0] = RMSNorm(X)[0]：(2,4)

1.414212	0.000000	0.000000	1.414212
0.000000	1.414212	1.414212	0.000000

head 0

旋转后 Q = K
slice shape = (2,2)

1.414212	0.000000
-1.190018	0.764102

未旋转的 V
slice shape = (2,2)

1.414212	0.000000
0.000000	1.414212

缩放并屏蔽后的分数
slice shape = (2,2)

1.414211	−∞
-1.190017	1.414211

→

softmax → weights
slice shape = (2,2)

1.000000	0.000000
0.068867	0.931133

context = weights @ V
slice shape = (2,2)

1.414212	0.000000
0.097392	1.316820

head 1

旋转后 Q = K
slice shape = (2,2)

0.000000	1.414212
0.764102	1.190018

未旋转的 V
slice shape = (2,2)

0.000000	1.414212
1.414212	0.000000

缩放并屏蔽后的分数
slice shape = (2,2)

1.414211	−∞
1.190017	1.414211

→

softmax → weights
slice shape = (2,2)

1.000000	0.000000
0.444185	0.555815

context = weights @ V
slice shape = (2,2)

0.000000	1.414212
0.786040	0.628172

合头 merged[0]：每行先放 head 0 的两项，再放 head 1 的两项。

slice shape (2,4)

1.414212	0.000000	0.000000	1.414212
0.097392	1.316820	0.786040	0.628172

注意力表：行是查询位置，列是键位置；−∞ 经 softmax 变为 0，未来仍被屏蔽。

图只展开指定切片的具体数值；完整 Q/K/V 与 context 的 shape 为 (1,2,2,2)。

图 100: 旋转 Q / K、不变的 V、因果分数、权重、分头输出与合并数值

读图方法：每个小表明确写出展示的是 `(T,d)`或 `(T,T)`切片，完整张量仍含 B、H。底部每行先接 head0 两项，再接 head1 两项。这里 $H = T = d = 2$ 只是数值恰好相等，三个轴的含义仍不同。

合头、第一次残差与第二次 RMSNorm

```
merged[0]  full shape=(1,2,4)
[ 1.41421215, 0.00000000, 0.00000000, 1.41421215 ]
[ 0.09739227, 1.31681987, 0.78604000, 0.62817215 ]
```

```
U[0]  full shape=(1,2,4)
[ 1.70710607, 0.00000000, 0.00000000, 1.70710607 ]
[ 0.04869614, 1.65840994, 1.39302000, 0.31408607 ]
```

```
R[0]  full shape=(1,2,4)
[ 1.41421308, 0.00000000, 0.00000000, 1.41421308 ]
[ 0.04449106, 1.51520054, 1.27272793, 0.28696366 ]
```

例如位置 1 的 U 为 `[0,1,1,0] + 0.5*[0.09739227,1.31681987,0.78604000,0.62817215]`。R 是对这个新 U 重新归一化得到的，不能复用 Z。保留 U，后面还要把它加回去。

并行投影、门控与最后一次残差

```
gate_pre[0]  full shape=(1,2,3)
[ 1.41421308, 0.00000000, 0.00000000 ]
[ 0.04449106, 1.51520054, 1.27272793 ]
```

```
content[0]  full shape=(1,2,3)
[ 2.82842615, 0.00000000, 0.00000000 ]
[ 0.33145472, 1.51520054, 1.27272793 ]
```

```
gate_values[0]  full shape=(1,2,3)
[ 1.13763487, 0.00000000, 0.00000000 ]
[ 0.02274031, 1.24220784, 0.99426698 ]
```

```
gated[0]  full shape=(1,2,3)
[ 3.21771622, 0.00000000, 0.00000000 ]
[ 0.00753738, 1.88219398, 1.26543137 ]
```

```
ffn_branch[0]  full shape=(1,2,4)
[ 0.32177162, 0.00000000, 0.00000000, 0.32177162 ]
[ 0.00075374, 0.18821940, 0.12654314, -0.06092252 ]
```

```
Y[0]  full shape=(1,2,4)
[ 2.02887770, 0.00000000, 0.00000000, 2.02887770 ]
[ 0.04944988, 1.84662934, 1.51956314, 0.25316355 ]
```

位置 0 的 gate_pre 第一个坐标为 c2≈1.41421308，content 第一个坐标为 2*c2，所以 gated 为 `[SiLU(c2)*(2*c2),0,0]≈[3.21771622,0,0]`。乘 down 得到 `[0.32177162,0,0,0.32177162]`，再加 U 才得到表中的 Y。位置 1 的三个中间坐标都有贡献；down 中的负数使分支的第四个坐标为负，这是合法的特征改变量。

把两次残差算完：D=4 → F=3 → D=4

同一例子、同样权重；保留 eps=0.000001。下面显示 [0] 样本的两行数值，保留六位小数。

U = X + merged @ o
full shape = (1,2,4)

1.707106	0.000000	0.000000	1.707106
0.048696	1.658410	1.393020	0.314086

R = RMSNorm(U, gain2)
full shape = (1,2,4)

1.414213	0.000000	0.000000	1.414213
0.044491	1.515201	1.272728	0.286964

gate_pre = R @ gate
full shape = (1,2,3)

1.414213	0.000000	0.000000
0.044491	1.515201	1.272728

content = R @ up
full shape = (1,2,3)

2.828426	0.000000	0.000000
0.331455	1.515201	1.272728

gate_values = SiLU(gate_pre)
full shape = (1,2,3)

1.137635	0.000000	0.000000
0.022740	1.242208	0.994267

gated = gate_values * content
full shape = (1,2,3)

3.217716	0.000000	0.000000
0.007537	1.882194	1.265431

ffn_branch = gated @ down
full shape = (1,2,4)

0.321772	0.000000	0.000000	0.321772
0.000754	0.188219	0.126543	-0.060923

Y = U + ffn_branch
full shape = (1,2,4)

2.028878	0.000000	0.000000	2.028878
0.049450	1.846629	1.519563	0.253164

每张表第一行是位置 0，第二行是位置 1；最后加回 U，不是 X，也不是归一化后的 R。

图 101: 第二条分支的全部中间数值、完整 shape 与加回新 U 的残差

读图方法：每张表一直是同样的两个 token 行，格内没有混入尺寸标签；完整 shape 另写在旁边。$F = 3$ 与 $D = 4$ 不同，所以能看到扩展 / 回投影。最后相加的对象是 U。图保留六位小数、正文八位，计算过程始终保留完整精度和 eps。

从一个块到 ModernLM，再到词表原始分数

给定 ModernLM 先把整数 input_ids(`B,T`)查成词向量，依次执行所有已注册块，最后用 self.gain 做 rmsnorm，再调用 nn.Linear 词表头。返回 (`B,T,V`)，即每个输入位置的原始下一个 token 分数。构造参数为 vocab_size、width、heads、hidden、layers、tied=False。学习用堆叠解码器约定 layers>=1；ID 为 torch.long 且在 [0,V) 内，与模型设备一致，B、T 为正；本课不增加输入校验作业。

`nn.ModuleList`负责注册各块，真正逐个执行的是已经给出的 for 循环。不同深度的块各有参数，不是在遍历 token 位置。不要在整个 block 返回值外再加残差。最后的 self.gain 也独立于每块 gain1 / gain2。

`tied=True` 时，提供的 `self.head.weight=self.embedding.weight` 让两端共享**同一个 Parameter 对象**，不是只复制一次初始数值。E 为 (`V,D`)：输入时按 ID 取 E 的行，输出时算 final_normalized @ E.T。两种用途的梯度都汇入同一 E。nn.Linear 调用内部处理转置，不要手动转置其注册权重，也不要另建 embedding。

继续同一个数值例子：一个块、$V = 3$、最后 gain 全 1，并共享权重：

```
E  shape=(3,4)
[ 1.00000000, 0.00000000, 0.00000000, 1.00000000 ]
[ 0.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 0.00000000 ]
[ 1.00000000, -1.00000000, 0.00000000, 0.00000000 ]
```

```
final_normalized[0]  full shape=(1,2,4)
[ 1.41421322, 0.00000000, 0.00000000, 1.41421322 ]
[ 0.04111677, 1.53544241, 1.26349216, 0.21050139 ]
```

```
logits[0]  full shape=(1,2,3)
[ 2.82842644, 0.00000000, 1.41421322 ]
[ 0.25161817, 2.79893456, -1.49432563 ]
```

`input_ids=[[0,1]]` 取 E 前两行，正好得到上面的 X。位置 1 第一个 logit 是 $0.04111677 + 0.21050139 \approx 0.25161817$；第二个为 $1.53544241 + 1.26349216 \approx 2.79893456$；第三个为 $0.04111677 - 1.53544241 \approx -1.49432563$。三列是候选词表分数，不是新增加三个输入位置。之后训练调用 F.cross_entropy 前不用先 softmax。

从输入 ID 到候选分数：同一张 E 用在两端

本例 V=3、D=4、一个块、tied=True；input_ids=[[0,1]] 查得上图的 X。

E = embedding.weight = head.weight：(3,4)

ID 0	1	0	0	1
ID 1	0	1	1	0
ID 2	1	-1	0	0

输入时按 ID 取行；输出时用每个候选行与最终特征做点积。两个入口共享同一个 Parameter。

N = final RMSNorm(Y)
shape = (1,2,4)

1.414213	0.000000	0.000001	1.414213
0.041117	1.535442	1.263492	0.210501

@

E.T
shape = (4,3)

1	0	1
0	1	-1
0	1	0
1	0	0

=

logits = N @ E.T
shape = (1,2,3)

2.828426	0.000000	1.414213
0.251618	2.798935	-1.494326

共享是同一个参数对象，不是复制一次数值；输出仍是 logits，没有在这里做 softmax。

本例参数：每块 108，最后 gain 4，E 12；共享总计 124，不共享总计 136。

词表的 V=3 是玩具设置；真实 tokenizer 决定 V，本块本身不负责分词或采样。

图 102: 共享词向量 / 输出参数、最终归一化、矩阵尺寸与完整 logits

读图方法：上方 E 是一份参数，在两处使用。下方取样本 0 的归一化两行乘 E.T，保留 $T = 2$，把 $D = 4$ 变成 $V = 3$。这里没有可训练位置表。真实 tokenizer 只要与 V 匹配，产生的 ID 也可以送入模型；块本身不训练 BPE、不解码字节、不采样 token。

参数预算：共享权重到底省多少

每块有四张 $D{\times}D$ 注意力权重、三张各含 DF 个元素的 FFN 权重，以及两份各 D 个元素的 gain：

$$P_{\text{block}} = 4D^2 + 3DF + 2D, \qquad P_{\text{tied}} = LP_{\text{block}} + D + VD, \qquad P_{\text{untied}} = LP_{\text{block}} + D + 2VD.$$

本代码没有偏置或位置表参数。数值例子每块 108、最后 gain 为 4、embedding 为 12，总计共享 124，不共享 136。原驱动 `ModernLM(7,8,2,16,2,tied=True)`每块 656、最后 gain 为 8、embedding 为 56，总计共享 1376，不共享 1432。共享省 VD 个参数，也约束输入 / 输出表示，不保证损失一定更低。构造器已实现该选项。

学生区域的八步实现指引

打开真实文件，只编辑 ModernBlock.forward 两个标记之间的部分。因为在类的方法中，普通语句用八空格缩进；本课不需要新增 for 循环或初始化参数。保留 x 作为原残差状态。下面 Z / U / R 是建议局部名，不是要求新建属性。

1. **读尺寸，第一次归一化**。用 `B,T,D=x.shape` 拆出尺寸，从 self.heads 读 H，用整数除法 `D//H` 得到 d。调用 rmsnorm，参数为 x、self.gain1，保存 Z，shape`(B,T,D)`。例子第 0 行为 [c,0,0,c]。`//`给出整数宽度，方便 reshape。
2. **分别投影并拆头**。对同一 Z 分别用 `@ self.q`、`@ self.k`、`@ self.v`。每份结果用`.reshape(B,T,H,d).transpose(1,2)`，保存局部 q、k、v。例子完整 shape 为 `(1,2,2,2)`，head0 第 0 行 [c,0]、head1 第 0 行 [0,c]。原始 Parameter 不能按 nn.Linear 调用。
3. **造位置，只旋转 q ／ k**。用 torch.arange(T,device=x.device)，得到 [0,1]。将 q 和 positions 传给 apply_rope，再独立处理 k；重绑局部投影特征，v 保持不变。两边默认 base 一致。
4. **调用给定注意力，拆开返回值**。两个返回值分别接 context、weights；不用 weights 时可用 _接收，它只是表示刻意不使用的普通变量名。context 为 `(B,H,T,d)`，weights 为 `(B,H,T,T)`，不用再加 mask、softmax 或缩放。
5. **合头并做输出投影**。把 context 轴 1、2 转置，再 reshape 为 `(B,T,D)`，然后用 `@ self.o`。例子分支是上面 merged 表的 0.5 倍。
6. **第一次残差**。将原 x 加上注意力分支，保存 U，仍为 `(B,T,D)`。例子第 0 行为 `[1.70710607,0,0,1.70710607]`，不要加归一化后的 Z。
7. **第二条分支**。对 U、self.gain2 调用 rmsnorm，保存 R。再用 R、self.gate、self.up、self.down 调用 swiglu。返回的是 `(B,T,D)`的 FFN 改变量，还不是最后的残差结果。第 0 行改变量为 `[0.32177162,0,0,0.32177162]`。
8. **返回第二次残差**。用八空格缩进返回 U 加 FFN 改变量。第 0 行为 `[2.02887770,0,0,2.02887770]`。保留全部 T 行和梯度；不 detach、不原地覆盖输入、不更新权重、不返回注意力权重或 token ID。

这些提示引导你实现，不往学生区域填入完整 forward。保留给定 ModernLM 与检查驱动。

运行命令、检查与备课证据

```
python exercises/05_04_modern_model.py
```

实现和函数依赖正常后，预期：

```
Lesson 05.04 checks passed.
```

前置函数未实现会显示 learner TODO，不说明学习环境坏了。原驱动检查 $B = 2$、$T = 3$、$D = 8$ 的输出 shape；改最后输入行后前两行不变；所有已注册块参数都有梯度连接；注意力 / FFN 矩阵全零时为恒等映射；共享参数对象身份；完整模型 logits 尺寸。分支矩阵全零后，两条残差仍保留，所以输出等于 x，不要求 RMSNorm 的 gain 也为零。

为什么多层之后因果 mask 仍成立

在位置 t，RMSNorm、特征投影、RoPE、SwiGLU 和残差加法都不读取其他行；因果注意力只读取 r<=t。如果输入的每行 r 原本只依赖自身前缀，经过本块后，行 t 仍只依赖自己的前缀。反复堆叠也保留这个性质。特征值变化或特征宽度变化，不会让 token 轴的顺序消失。

当前 forward 每次重算整段输入，位置编号从 0 到 T-1，没有 offset 或缓存解码。后面做缓存必须保留绝对位置，不能只把新传入的缓存 token 重新当位置 0。没有有限位置表不代表可用上下文无限长：注意力工作量 / 存储的平方增长、数值精度和训练长度仍有约束。

causal_attention 刚返回的 context 为 (B,H,T,dv)，此实现的 $d_v = D$//self.heads，Q / K / V 每头宽度相同。transpose(1,2) 后才是 (B,T,H,dv)，再 reshape 成 (B,T,D)。原注释把 T / H 写反，修的是注释，不是计算错误。独立重建继续分别记录。

05.05 自适应优化、初始化与权重衰减

方法来源

Adam 的矩估计与偏差修正见 Kingma and Ba, 2015; R09，解耦权重衰减（decoupled weight decay）见 Loshchilov and Hutter, 2019; R10。基于连接数的初始化动机见 Glorot and Bengio, 2010; R38。本书构造器的连接数平方根倒数缩放，不等于声称精确实现 Glorot 初始化方案。

你要实现什么，它在训练的哪一步

模型 forward 给出预测，损失衡量误差，backward 算出梯度；优化器再决定怎样用梯度修改参数。04.10 调用了 PyTorch Adam，这次你要亲手实现一次简化的、处理稠密张量的 AdamW 更新。如果不熟悉动量或乘方，可先回看之前的 Adam 讲解。

标题里有两种发生时间不同的操作：

操作	什么时候做	目的
初始化模型权重	开始新训练、创建模型时做一次	选择起点尺度，打破不希望保留的对称性
AdamW 更新	每次选定的梯度计算之后	改已有参数，保留优化器记忆

本作业只实现第二行。初始化在后文结合 05.04 真实构造器解释，不要求你改它，更不能每步都重新初始化模型。gradient 已经传给你，本函数不做 backward、不创建模型、不算损失、不裁剪梯度、不选择学习率调度。

函数约定：输入、持久状态与返回值

```
def adamw_update(parameter: torch.Tensor, gradient: torch.Tensor,
                 first: torch.Tensor, second: torch.Tensor, step: int,
                 learning_rate: float, beta1: float, beta2: float,
                 eps: float, decay: float) -> None:
```

参数	类型 / 含义	本次会改吗
parameter	任意非空 shape 的稠密浮点张量，保存待训练数值	会，原地改
gradient	与 parameter 同 shape / dtype / device 的损失梯度	不改
first	同 shape / dtype / device，保存上一次有正负号的梯度平均	会，原地改
second	同 shape / dtype / device，保存上一次梯度平方平均	会，原地改
step	正 Python 整数：这个参数从 1 开始数的更新次数	不改
learning_rate	非负 Python 标量，公式中 η	不改
beta1、beta2	[0,1) 内的固定平均系数	不改
eps	正标量，加在平方根之后	不改
decay	非负权重衰减系数，公式中 λ	不改
返回	None，调用者直接观察张量被修改后的内容	不返回新参数

本课使用有限实数 float32 / float64；parameter、gradient、first、second 须有各自不重叠的存储。缓冲是普通不参与自动求导的优化器状态，second 非负。新训练开始时 first 和 second 初始化为零，后续调用要传入上一步保留的缓冲和正确次数。若参数是矩阵，记忆也是同形矩阵，每个参数坐标各有一份，不对行、token 或全部权重求平均。

step 不是 token 数量 T，也不是 epoch 编号。梯度累积时，真正更新这个参数才增加次数，不是每个小批次都加。本接口不处理 gradient=None 的跳过规则；明确传入零梯度张量，仍算一次更新。

先认识符号，再看公式

数学符号	实际参数 / 含义
θ_{t-1}、θ_t	调用前 / 后的 parameter
g_t	第 t 次更新传入的 gradient
m_{t-1}、m_t	更新缓冲前 / 后的 first
v_{t-1}、v_t	更新缓冲前 / 后的 second
β_1、β_2	beta1 / beta2，旧记忆保留的比例
t	step，对这个参数从 1、2、3……数更新
η、λ、ϵ	learning_rate、decay、eps
$\widehat{m}_t$、$\widehat{v}_t$	临时的偏差校正结果，不是替代保存的缓冲

β_1^t 里，下标 1 表示选 beta1，上标 t 表示乘方。$t = 2$ 时，beta1=0.9 给出 $0.9^2 = 0.81$，beta2=0.99 给出 $0.99^2 = 0.9801$。Python 写 `beta1 ** step`，不是 `beta1 * step`，也不是 `beta1 ^ step`；Python 的 ^ 不是乘方。β 本身固定，随着次数变化的是它的幂。

两份梯度记忆：方向与平方尺度

一份对有符号梯度做加权平均，另一份对每个坐标的梯度平方做加权平均：

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1-\beta_1) g_t, \qquad v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1-\beta_2) g_t^2.$$

beta1=0.9 时，first 保留旧值的 90%，加上当前梯度的 10%。它可以为正或负，平滑方向，不是只听最新一次的正负号。beta2=0.99 时，second 保留旧值 99%，加上梯度平方的 1%；负梯度平方后同样给尺度正贡献。

v 是原始二阶矩估计，不是二阶导数，也不等于精确方差；方差还要减均值的平方。用 $\sqrt{\widehat{v}_t} + \epsilon$ 除方向记忆，是按每个坐标自己的梯度历史调节尺度，不是概率归一化，不要求元素加起来为 1，也不保证参数每步位移相等或损失每步下降。

为什么启动校正要除以 1 减去一个幂

两份缓冲都从零开始。先假设梯度一直为常数 g，展开第一条递推，得到等比数列：

$$m_t = (1-\beta_1)(1 + \beta_1 + \cdots + \beta_1^{t-1}) g = (1-\beta_1^t) g.$$

$t = 1$、beta1=0.9 时，未校正记忆只有 0.1g；缺的那部分权重来自初始零状态。除以目前真实梯度累积到的权重，可以去掉这种启动衰减。平方记忆同理：

$$\widehat{m}_t = \frac{m_t}{1-\beta_1^t}, \qquad \widehat{v}_t = \frac{v_t}{1-\beta_2^t}.$$

step	1-beta1**step，beta1=0.9	1-beta2**step，beta2=0.99
1	0.1	0.01
2	0.19	0.0199
3	0.271	0.029701

梯度变化时，校正仍归一化已累积的权重，但不能预测真实当前梯度，也不保证对变化中的真实均值无偏。下一次递推仍要使用**未校正的** m_t、v_t，即 first、second。另建临时张量算 $\widehat{m}_t$ / $\widehat{v}_t$，不能把 first / second 原地除以校正分母，否则下一步记忆就错了。step=0 会使分母为零，所以合法次数从 1 开始。

AdamW：旧参数单独收缩，再减自适应改变量

把两项贡献分开写：

$$\theta_{\text{decayed}} = (1-\eta\lambda)\theta_{t-1}, \qquad \Delta_t = \eta\frac{\widehat{m}_t}{\sqrt{\widehat{v}_t}+\epsilon}, \qquad \theta_t = \theta_{\text{decayed}} - \Delta_t.$$

自适应项跟随梯度记忆；权重衰减直接作用于旧参数，不进入这些记忆。这就是本课的解耦规则，eps 在平方根外面。官方 AdamW 算法

η=0.1、λ=0.1 时，旧参数乘 0.99：1 变成 0.99，-2 变成-1.98，都是先向零靠近，再叠加自适应贡献。“收缩” 的解释假设通常使用 0 到 1 之间的乘数，任意非负超参数并不保证收缩。解耦指与梯度记忆分开，不是与学习率无关：本步衰减仍由 $\eta\lambda$ 决定。

减号作用于带正负号的自适应项，减负数会增大参数；方向记忆可能与最新梯度异号，下面两步例子会看到。若先减自适应项，再把整个结果乘 0.99，就连刚算出的自适应改变量也额外衰减了，公式会不同。

写代码前，完整算一个坐标

取原驱动坐标 0，用 shape(1,) 的单元素张量表示：旧 $p=1$、$g=2$、first=second=0、step=1、learning_rate=0.1、beta1=0.9、beta2=0.99、eps=1e-8、decay=0.1。

```
1. first       = 0.9*0 + 0.1*2       = 0.2
2. second      = 0.99*0 + 0.01*(2*2) = 0.04
3. first_hat   = 0.2/(1-0.9**1)      = 2
4. second_hat  = 0.04/(1-0.99**1)     = 4
5. denominator = sqrt(4) + 1e-8      = 2.00000001
6. adaptive    = 0.1*2/2.00000001    = 0.0999999995
7. decayed     = (1-0.1*0.1)*1       = 0.99
8. new p       = 0.99-adaptive       = 0.8900000005
```

保存 first=0.2、second=0.04 和新 p；传入的 gradient 仍为 2；函数返回 None。展示数值经过舍入，计算中保留 eps。普通无衰减 SGD 会得到 $1-0.1\times2=0.8$；AdamW 基于历史尺度的更新是另一个算法。

AdamW：梯度走记忆路径，旧参数另走衰减路径

坐标 0，第 1 步：p=1, g=2, m=v=0；β_1=.9, β_2=.99, lr=.1, decay=.1, eps=1e-8。



持久保存 m=0.2、v=0.04；校正值 $\hat{m}$=2、$\hat{v}$=4 只是本步临时量。

β_1^1 与 β_2^1 是固定 beta 的第 step 次方；下一步是 $.9^2$ 与 $.99^2$。

所有格中的值都属于同一个参数坐标；衰减没有加入 g，也没有进入两个记忆缓冲。

图 103: 分开的梯度记忆路径、参数衰减路径、偏差校正与单坐标结果

读图方法：上路输入是梯度，同时流入两份记忆；下路输入是旧参数，进入衰减；最后相减时两路才汇合。shape 与数值分开标注，每个框始终描述同一参数坐标。持久缓冲与临时校正量的角色不同。

原检查的两个坐标、两次更新

每个向量 shape 都是 (2,)，表示两个参数坐标，不是两个 token 位置。起点 p=[1,-2]、first=[0,0]、second=[0,0]。先传 g1=[2,-1]，再传 g2=[-0.5,3]，两次之间保留更新后的三个张量，超参数不变。

第 1 步：两个坐标各自更新

量	坐标 0	坐标 1
更新前参数	1.00000000000	-2.00000000000
当前梯度	2.00000000000	-1.00000000000
一阶记忆 first	0.20000000000	-0.10000000000
二阶记忆 second	0.04000000000	0.01000000000
临时 first_hat	2.00000000000	-1.00000000000
临时 second_hat	4.00000000000	1.00000000000
衰减后的参数	0.99000000000	-1.98000000000
自适应改变量	0.09999999950	-0.09999999900
更新后参数	0.89000000050	-1.88000000100

坐标 1 的自适应项为负，所以减去它，会让参数从衰减后的-1.98 升到约-1.88。两份记忆的每个坐标都要保留，不能对两个坐标取平均。

第 2 步：沿用第 1 步真正保存的记忆

这次 $1-0.9^2=0.19$，$1-0.99^2=0.0199$。坐标 0：`first=0.9*0.2+0.1*(-0.5)=0.13`，`second=0.99*0.04+0.01*0.25=0.0421`。坐标 1：`first=0.9*(-0.1)+0.1*3=0.21`，`second=0.99*0.01+0.01*9=0.0999`。

量	坐标 0	坐标 1
更新前参数	0.89000000050	-1.88000000100
当前梯度	-0.50000000000	3.00000000000
一阶记忆 first	0.13000000000	0.21000000000
二阶记忆 second	0.04210000000	0.09990000000
临时 first_hat	0.68421052632	1.10526315789
临时 second_hat	2.11557788945	5.02010050251
衰减后的参数	0.88110000049	-1.86120000099
自适应改变量	0.04704085846	0.04932981491

量	坐标 0	坐标 1
更新后参数	0.83405914204	-1.91052981590

虽然坐标 0 当前梯度是-0.5，它的 first_hat 仍为正，因此这一步仍减去正的自适应改变量。这是方向记忆，不是符号写错。如果清零缓冲，或把校正结果当持久缓冲保存，就会得到不同轨迹。

两次更新：参数和两份记忆一起传到下一步

原检查的所有张量 shape=(2,)；每张表的两列是两个参数坐标，不是两个 token。

step = 1

$1-\beta_1^{\text{step}} = 0.10;\quad 1-\beta_2^{\text{step}} = 0.0100$

	坐标 0	坐标 1
更新前 p	1.00000000	-2.00000000
梯度 gradient	2.00000000	-1.00000000
一阶记忆 first	0.20000000	-0.10000000
二阶记忆 second	0.04000000	0.01000000
校正 $\widehat{m}$	2.00000000	-1.00000000
校正 $\hat{v}$	4.00000000	1.00000000
衰减后的 p	0.99000000	-1.98000000
自适应改变量	0.10000000	-0.10000000
更新后 p	0.89000000	-1.88000000

step = 2

$1-\beta_1^{\text{step}} = 0.19;\quad 1-\beta_2^{\text{step}} = 0.0199$

	坐标 0	坐标 1
更新前 p	0.89000000	-1.88000000
梯度 gradient	-0.50000000	3.00000000
一阶记忆 first	0.13000000	0.21000000
二阶记忆 second	0.04210000	0.09990000
校正 $\widehat{m}$	0.68421053	1.10526316
校正 $\hat{v}$	2.11557789	5.02010050
衰减后的 p	0.88110000	-1.86120000
自适应改变量	0.04704086	0.04932981
更新后 p	0.83405914	-1.91052982

第 2 步第 0 坐标：当前 g=−0.5，但 m=0.13 仍为正，因此自适应项仍被减去。

每个坐标独立计算，不沿 token 轴求均值；step 从 1 起数，first/second 不在每步清零。

图 104: 两次更新的全部持久 / 临时向量，坐标标签与数值分开

读图方法：左边第 1 步、右边第 2 步，每张表两列分别是两个参数坐标，行含义一致。绿色

行强调要保存的状态，临时校正量另外列出。原驱动既对照参数轨迹，也对照最后的记忆，不是只看某个标量结果。

为什么给 Adam 的梯度加 L2 会变成另一种算法

如果给目标函数加 L2 惩罚：

$$J(\theta) = L(\theta) + \frac{\lambda}{2}\|\theta\|_2^2, \qquad \nabla J = g + \lambda\theta.$$

对无动量普通 SGD，减 $\eta(g + \lambda\theta)$ 等于先衰减 θ 再减 ηg。但 Adam 要按坐标历史变换传入梯度，把 $g + \lambda\theta$ 送进去，会同时改变两份记忆，因此通常不等于 AdamW 的独立参数衰减。解耦权重衰减原论文

另起一个新例子：$p = 1$、$g = 0$、$m = v = 0$、step1，其余系数相同。Adam 加该 L2 惩罚后，有效梯度为 0.1，得到 $m = 0.01$、$v = 0.0001$、$\widehat{m}_t$=0.1、$\widehat{v}_t$=0.01，自适应减量约 0.1，新 p≈0.90000001。AdamW 则保持 $m = v = 0$，没有自适应减量，仅通过衰减得到 $p = 0.99$。

为什么 Adam 加 L2 不等于 AdamW？看同一个零梯度例子

独立对照：p=1, g=0, m=v=0, step=1；其余超参数与前图相同。这里 g 是明确的零张量。

Adam + L2	
进入记忆的梯度	0 + .1×1 = 0.1
一阶记忆 m	0.01
二阶记忆 v	0.0001
校正后的比例	0.1 / 0.1 ≈ 1
更新后的参数	≈ 0.90000001

AdamW	
进入记忆的梯度	0
一阶记忆 m	0
二阶记忆 v	0
自适应改变量	0
更新后的参数	(1−.1×.1)×1 = 0.99

左侧把 λp 混进梯度，会改变 m、v；右侧的参数收缩独立于梯度记忆。

零梯度也可能继续更新旧动量；此图特意令旧 m=v=0，才能只看衰减差异。

本函数接收 gradient 张量；不实现 gradient=None 时的优化器跳过规则。

图 105: 相同零梯度输入下，不同的记忆状态与参数改变量

读图方法：这是明确另起的对照例子，不是上面轨迹的第 3 步；两边都从零记忆开始。若旧 first 不为零，零梯度也可能继续移动参数；gradient=None 属于另一个优化器分支，本函数不实现。

初始化：上一课为什么除以 sqrt(fan-in)

按 05.04 的行向量约定，x 为 (1,n)、W 为 (n,m)、y=x@W 为 (1,m)。fan-in 的 n 数的是一个输出特征要累加多少输入项，不是输出宽度 m：

$$y_j = \sum_{i=0}^{n-1} x_i W_{ij}, \qquad \mathrm{Var}(y_j) = n\ \mathrm{Var}(x_i)\,\mathrm{Var}(W_{ij}).$$

这个等式假设输入各项独立、零均值且共同方差 q；权重独立、零均值且共同方差 σ_W^2；权重与输入也独立。每项乘积贡献 $q\sigma_W^2$，交叉协方差在这些假设下消失。如果 $q = 1$、权重标准差为 1，输出方差就是 n。选择权重方差 1/n，也就是**标准差** $1/\sqrt{n}$，可以让这个简化模型的输出方差为 1。

标准差与方差不能混：$n = 4$ 时，标准差 0.5 对应方差 0.25。randn 除 sqrt(n) 是在缩放分布标准差，不会让一次抽样的样本方差恰好等于规定数。零均值 / 方差说的是随机分布，具体抽到的数有正有负，实测统计也会波动。

05.04 真实原始矩阵	shape	fan-in	提供的标准差尺度
q、k、v、o	(D,D)	D	$1/\sqrt{D}$
gate、up	(D,F)	D	$1/\sqrt{D}$
down	(F,D)	F	$1/\sqrt{F}$

这解释了给定 randn/sqrt(width) 与 randn/sqrt(hidden) 的选择，不是对门控、归一化注意力网络的普适最优结论。nn.Linear 权重存储方向与原始 x@W 相反；按 fan 计算的初始化 API 默认 Linear 存储约定，因此用在原始 Parameter 上时，要先核对矩阵方向。官方初始化说明

深度缩放是另一个可选近似

如果 2L 条残差改变量彼此独立、零均值、方差均为 s^2，每条再乘 α，那么：

$$\mathrm{Var}\left(\sum_{r=1}^{2L} \alpha \Delta h_r\right) = 2L\alpha^2 s^2.$$

选 $\alpha = 1/\sqrt{2L}$，这个简化模型里累加改变量的方差就保持 s^2。实际分支相互相关，还有非线性门控、归一化和依赖输入的注意力，因此这里只说明可选缩放的动机，不保证实际统计，也不要求给 05.04 补上这种缩放。整个隐藏状态的方差还包含输入及协方差项。以后做真实实验时再记录、观察激活 / 梯度统计；本课没有测量这些统计。

初始化控制起点尺度：宽度与深度是两种不同的累加

假设输入 / 各独立残差改变量零均值、方差为 1；曲线为理论值，并非训练测量或样本保证。

input x		**weight W**		**output y**
shape = (1,n)	@	shape = (n,m)	=	shape = (1,m)

$$y_j = \sum_{i=0}^{n-1} x_i W_{ij}, \qquad \mathrm{Var}(y_j) = n\,\mathrm{Var}(W_{ij})\,\mathrm{Var}(x_i)$$





宽度 n / 输入项数	4	64	1024
权重标准差 $1/\sqrt{n}$	0.5	0.125	0.03125

上一课 q/k/v/o/gate/up 的 fan-in 是 D，down 的 fan-in 是 F。标准差与方差不能互换。

深度图只是可选缩放思路，不是本课修改模型的作业；门控、相关性和归一化会改变实际统计。

图 106: 独立标注的张量尺寸、fan-in 方差预测、残差深度近似与标准差表

读图方法：上方框是 shape；左图改变输入宽度 n，右图改变深度 L。横纵轴都用对数尺度，画的是上述假设下的解析值。绿线保持 1 来自相应缩放，不表示真实模型每个激活都等于 1。底表列的是权重标准差，不是方差。

哪些参数衰减，是配置选择

一种常见配置是衰减矩阵权重，不衰减归一化 gain 与偏置。这是应测试和记录的惯例，不是定理或必须最优；embedding 的处理也有不同选择。05.04 共享词向量 / 输出头是同一个 Parameter，不能独立更新两次。本函数只使用调用者传入的 decay，不要求你在这里再实现参数分组。

把全部隐藏权重初始化得完全相同可能保留不希望出现的对称性，因此 05.04 的全零分支恒等检查不等于训练方案。某些特定设计中，单独偏置、位置表或残差投影可以刻意从零开始；这不说明能把所有模型权重或优化器记忆每步都重置。

原地更新、no_grad 与八步实现

调用者一直拿着 parameter、first、second 的引用。`buffer = expression`只会重绑局部变量名，不会替换调用者原张量的内容。以 _结尾的 mul_、add_ 等方法，会原地修改那个张量。本题需要这样做；前面的 forward 作业避免原地改输入，是另一种接口要求。

用 `with torch.no_grad():`，让优化器的修改不被记录进计算图。它不会删除已有梯度，也不会永久把 requires_grad 改成 False；不要用.data 或 detach 代替正确的更新写法。本作业不改 parameter.grad，也不改 gradient；清梯度由外层训练循环负责，缓冲则保留给后续调用 / 检查点。

打开真实文件，只写 adamw_update 两个标记之间的部分。读完算例再移除占位。普通函数内部四空格，with 里面八空格；函数里不需要逐坐标循环。

1. **进入更新上下文**。四空格写 `with torch.no_grad():`，其中修改 / 计算用八空格。with 让该模式只作用于缩进区域，离开后恢复原模式。
2. **原地更新 first**。用 mul_ 先保留旧内容的 beta1 倍，再用 add_ 加缩放后的 gradient。通用语法 `buffer.add_(other, alpha=coefficient)`；对应 beta1*old_first+(1-beta1)*gradient。单坐标例子结束时应为 0.2。
3. **原地更新 second**。先 mul_ 保留旧内容 beta2 倍，再加缩放后的逐元素梯度平方。通用 `buffer.addcmul_(a,b,value=c)`表示 buffer += c*a*b；两份乘数都用同一个 gradient，系数 1-beta2，例子结束应为 0.04。不要去平方 first。
4. **新建临时校正量**。两个标量分母分别用 `** step`，用普通/保存新 first_hat、second_hat。不要对持久缓冲用 div_。例子校正量为 2、4，下次调用接到的缓冲仍须为 0.2、0.04。
5. **造分母**。对 second_hat 用`.sqrt()`，然后加 eps。shape 与 parameter 相同，例子为 2.00000001。不要把 eps 放根号里，也不要对 first_hat 开根号。
6. **原地做解耦衰减**。用 mul_ 让 parameter 乘 1-learning_rate*decay，例子 p 先变 0.99。这次乘法作用于尚未减自适应项的旧参数，不能修改 gradient。
7. **原地减自适应贡献**。通用 `buffer.addcdiv_(a,b,value=c)`表示 buffer += c*a/b。分子选校正后 first，分母选刚准备的分母，系数用负 learning_rate；也可以先算出改变量，再原地

减去。例子得到 0.8900000005。

8. **返回 None**。离开 with 后退回四空格，可写 `return None`，或让函数自然结束。不要返回 parameter 或动量元组；驱动直接观察三个张量的内容。它会带着这些缓冲、新 gradient 和 step2 再次调用你。

学生自己填核心，讲义不直接提供完整更新函数。详细提示已放到学生区域旁，原检查驱动保留。

运行、原检查与备课证据

```
python exercises/05_05_adamw_initialization.py
```

实现后预期：

```
Lesson 05.05 checks passed.
```

本函数没有未完成模型依赖。原驱动在 float64 下执行两步，与 torch.optim.AdamW 对照，检查返回 None、gradient 不变，以及 first / second 与 exp_avg / exp_avg_sq 一致。它不证明所有边界或初始化选择都正确。

备课只在内存使用临时参考，不把答案填进学生区域。核对单坐标 / 向量算术、未改动原驱动、float32 / float64 和非连续矩阵更新、对象 / 存储身份与已有梯度保留、零梯度、零衰减、零学习率及 β=0 端点，并与独立算术和现有 PyTorch 优化器对照。learning_rate=0 时参数不动，但有传入梯度时记忆仍更新。尚未修正的 RoPE 半精度问题与这个独立函数无关。

本题覆盖稠密实数、不对优化步骤求导的更新，不实现稀疏梯度、混合精度主权重、AMSGrad、maximize、capturable / fused 执行或完整分组策略。初始化图是解析示意，不是质量或性能实测。真实训练保存模型参数、两份记忆与更新次数；只恢复参数会重启一条不同的优化器轨迹。05.07 再展开完整续训状态。

05.06 学习率调度与全局梯度裁剪

方法来源

余弦退火（cosine annealing）见 SGDR Loshchilov and Hutter, 2017; R27，梯度范数裁剪（gradient-norm clipping）见 Pascanu et al., 2013; R28。本书采用预热后的一段余弦衰减，不含 SGDR 的热重启，也不同于原始 Transformer 的平方根倒数调度。

优化器周围的两个控制，作用不同

05.05 解释 AdamW 怎样用梯度、记忆与权重衰减修改参数。本课为那次更新做准备：选择当前更新索引的学习率，并限制全局梯度长度。函数返回一个学习率，同时修改已有梯度缓冲，所有参数值保持不变。

控制	输入	输出 / 效果
学习率调度	更新索引与选定终点	一个 Python 浮点学习率
全局范数裁剪	已有参数梯度与 max_norm	联合长度太大时，全部梯度一起缩放
函数外的优化器更新	准备好的梯度与已设置的学习率	修改参数与优化器状态

warmup>1 时，预热让最初学习率更小，给早期表示与优化器记忆发展时间；后期逐渐减小学习率，可以让更新幅度趋于更小。这些是设计动机，不保证训练稳定或损失更优。裁剪限制偶发过大梯度的幅度，同时保留它的方向，也不能解决所有更新不稳定问题。

函数约定与副作用

```
def scheduled_clip(parameters: list[torch.Tensor], step: int,
                   warmup: int, total: int, peak: float,
                   minimum: float, max_norm: float) -> tuple[float, float]:
```

参数	含义 / 要求
parameters	不重复的浮点参数张量列表；每个.grad 为同形稠密实数张量或 None
step	Python 整数 s，从 0 起数的更新索引；0<=step<=total
warmup	整数 w，预热索引数量；1<=warmup<total
total	整数 S，调度允许的最后索引，不自动等于调用次数
peak	非负最大学习率
minimum	余弦阶段的最小学习率，0<=minimum<=peak
max_norm	正标量 c，全部梯度联合 L2 范数的最大值
返回	`(lr, original_global_grad_norm)`，两项都是 Python float

只允许改已有.grad 内容。保留参数值、梯度对象及其 shape / dtype / device，也保留 None。不创建梯度、不更新 Adam 记忆、不做 backward、不在这里修改优化器学习率，这些由调用者负责。不同参数 / 梯度可以有不同 shape。列表不应重复参数，也不应让梯度存储重叠；共享权重只放一次。

本课使用有限梯度，且平方和可用 float64 表示；统计所在后端须支持 float64。本次核对原生 float32 / float64 更新，不实现稀疏梯度、NaN / Inf 策略或分布式范数归约，不增加额外输入校验作业。

先定义计数器，再读学习率公式

记 step=s、warmup=w、total=S、peak=$\eta_{\max}$、minimum=$\eta_{\min}$。s 数的是优化器更新位置，不是 token 数量 T、batch 大小 B 或模型深度。05.05 的 AdamW 用从 1 起数的 step=t，本函数调度从

0 起数。若每轮恰好更新一次，t=s+1；遇到梯度累积或跳过更新，要明确跟踪实际更新进度，不能只因为读了另一个小批次就推进。

本作业精确采用：

$$\eta_s = \begin{cases} \eta_{\max} \dfrac{s+1}{w}, & 0 \le s < w, \\ \eta_{\min} + \dfrac{\eta_{\max} - \eta_{\min}}{2} \left[1 + \cos\left(\pi \dfrac{s-w}{S-w} \right) \right], & w \le s \le S. \end{cases}$$

这是两个分支，不是把两种学习率相乘。Python 的 `if step < warmup:` 选上半段，`else:` 选下半段。标量计算用 math.cos 与 math.pi；函数不会生成一张学习率张量，也不采样 token。

预热：为什么有 s+1，为什么峰值出现两次

预热中，s=0 给出 peak/w，s=w-1 给出 peak。+1 让 peak>0 时第一步已是正学习率，而不是从 0 起步。w=2 时，两次预热调用给出 0.05、0.1；w=1 时，唯一一次预热已使用 peak。

到 s=w，余弦阶段的进度为 0，也给出 peak。因此本课在 w-1 与 w 两个相邻索引上达到相同峰值，是当前定义的结果；不要为了换一条曲线擅自改掉一个边界。

末端索引与更新次数：total=6 时，允许采样 0..6，共七个点。如果训练循环是 range(total)，它只用 0..5；你可以检查端点 6，但不因此多做一次优化器更新。不要为了走到图上端点而额外训练第七步。若希望最后一次真实更新使用 minimum，应让 S 与那个更新的索引一致。保留名字 total，是为了对应真实作业。

余弦衰减：分三次变换推导

先把剩余进度缩放到 0 到 1，再映射到半圈：

$$u = \frac{s-w}{S-w} \in [0,1], \qquad \phi = \pi u, \qquad a(u) = \frac{1+\cos\phi}{2}.$$

$u = 0$ 时，$\cos 0 = 1$，a=1；$u = 0.5$ 时，$\cos(\pi/2) = 0$，a=0.5；$u = 1$ 时，$\cos\pi = -1$，a=0。再缩放并平移：$\eta_{\min} + (\eta_{\max} - \eta_{\min})a$，就从 peak 走到 minimum，中间沿平滑半余弦变化，不是每步减去相同数。角度用弧度。官方余弦调度公式

本函数是无内部状态、显式给索引、另带预热分支的调度，不是直接调用 PyTorch 有状态 scheduler；边界以本课公式为准。不要越过 S 继续算，否则余弦以后会重新上升，已经超出接口。peak=minimum 时余弦阶段恒定，两者都为 0 则全程学习率为 0。

完整学习率例子，包含原检查那一次调用

取 warmup=2、total=6、peak=0.1、minimum=0.01：

step s	阶段	余弦进度 u	学习率
0	预热	—	0.05000000000
1	预热	—	0.10000000000

step s	阶段	余弦进度 u	学习率
2	余弦	0	0.10000000000
3	余弦	0.25	0.08681980515
4	余弦	0.5	0.05500000000
5	余弦	0.75	0.02318019485
6	余弦	1	0.01000000000

原检查调用 step=4，处于余弦段：

```
progress = (4-2)/(6-2) = 0.5
angle    = pi*0.5     = pi/2
cosine   = cos(pi/2)  = 0
lr       = 0.01 + 0.5*(0.1-0.01)*(1+0)
         = 0.055
```

展示小数经过舍入；浮点 $\cos(\pi/2)$ 可能是非常接近 0，而不严格等于 0。

先预热，再走半个余弦：每个更新索引有一个学习率

warmup=2, total=6, peak=0.1, minimum=0.01；点是离散调用，曲线连接这些点便于阅读。



s=4 的逐步计算

progress=(4−2)/(6−2)=0.5

angle $= \pi \times 0.5 = \pi/2$

$\cos(\pi/2) = 0$

lr=.01 + .5×(.1−.01)×1

lr=0.055

step s	0	1	2	3	4	5	6
lr	0.05000000	0.10000000	0.10000000	0.08681981	0.05500000	0.02318019	0.01000000

s=1 和 s=2 都在峰值：来自本课精确定义的两段公式，不要擅自改掉其中一点。

total 是末端索引：这里画 0..6 共七个点；range(total) 只使用 0..5。

图不要求额外训练一次；学习率取决于实际更新索引，不取决于 token 的位置。

图 107: 精确离散调度点、预热 / 余弦边界与第 4 索引计算

读图方法：横轴是优化器更新索引，纵轴是一个标量学习率。橙底为预热，虚线 2 处开始余弦进度；1、2 两个点都等于 peak。底表明确包括端点 6，不表示已经训练七次。

全局梯度范数：合并的是梯度元素，不是参数值

设第 i 个参数的梯度张量为 $g^{(i)}$，可以想象把全部已有梯度展平、接成向量 G，它的长度为：

$$n = \|G\|_2 = \sqrt{\sum_{i:\, g^{(i)} \neq \text{None}} \sum_{j} \left(g_j^{(i)}\right)^2}.$$

j 遍历该梯度张量的所有元素，不管它是什么 shape。累加元素平方，不是有符号元素之和，也不是每张梯度范数直接相加；不除以参数数目或 token 数。无需真的拼出一张大向量。PyTorch 全局范数裁剪也采用这种联合梯度含义。

None 表示根本没有梯度张量，要跳过；零梯度张量存在，只是贡献 0。列表为空或全部 None，$n = 0$。每份梯度都应**先转 float64，再平方求和**，避免先在窄类型里平方溢出。例如 float16 能表示 1000，却容不下它的平方；先溢出再转换类型，救不回原数。这只保护统计计算，不等于认证整套混合精度训练。

同一个比例保留联合方向

令 c=max_norm：

$$\alpha = \begin{cases} c/n, & n > c, \\ 1, & 0 \le n \le c, \end{cases} \qquad \tilde{g}^{(i)} = \alpha g^{(i)}.$$

仅 n>c 时缩放；这个条件也保证 n>0，因此不加 eps 也不会除零。如果原梯度已经足够短，不要把它放大到 c。全部坐标乘同一个正数，非零联合梯度方向不变，新长度为 α*n<=c，浮点结果允许舍入。返回提前保存的**原始** n，方便诊断，不返回裁剪后的长度。

现有 PyTorch 裁剪工具在分母加入了小稳定项，阈值附近会有细小差异。本作业使用上面的精确分段比例，靠条件处理零情况；与工具对照时允许这点数值差异。

从原检查输入，一直算到返回值

原驱动提供：

```
parameter p values: [1,1]       shape (2,)
p.grad:             [3,4]       shape (2,)
parameter q values:[1]          shape (1,)
q.grad:             None
step=4, warmup=2, total=6, peak=.1, minimum=.01, max_norm=2
```

调度按前面推导得到 lr=0.055。裁剪过程：

```
squared norm = 3**2 + 4**2 = 25
original norm = sqrt(25)  = 5
```

```
5 > 2, so factor         = 2/5 = 0.4
new p.grad               = [3*0.4,4*0.4] = [1.2,1.6]
new gradient norm        = sqrt(1.2**2+1.6**2) = 2
return                   = (0.055,5.0)
```

p 仍是 [1,1]，q 仍是 [1]，q.grad 仍为 None。返回 5 不是没有裁剪成功，而是特意报告裁剪前的长度，让调用者知道原梯度有多大。两项返回值都是 Python float，不是参数张量或损失。

图 108: 参数值与梯度分开，平方和、统一比例与返回原始长度

读图方法：参数值与.grad 另列，只有后者参与平方与缩放；q.grad=None 跳过，不创建零张量。底部区分修改后的梯度、不变的参数与裁剪前诊断值。

为什么每个参数各自裁剪，结果会变

另起一个几何例子：两个标量参数，梯度分别 3、4，c=2。全局裁剪得到 [1.2,1.6]，长度 2，保留比例 4/3。如果每个标量各自裁剪到幅度 2，会变成 [2,2]，总长度 sqrt(8)>2，比例也变成 1。逐元素截断到 [-2,2] 同样不等于全局范数裁剪。

全局裁剪保留方向；分别裁剪每个参数会改变方向

独立几何例子：两个标量参数的梯度分别为 3、4，max_norm=2。把它们画成同一个向量。



裁剪控制梯度向量的长度；AdamW 还有历史记忆和独立衰减，参数位移不直接等于 lr× 梯度。

图 109: 同一联合向量，沿射线缩放与分别裁剪各坐标的区别

读图方法：圆的半径为 2；正确结果沿原射线到圆上，分别裁剪的 [2,2] 在圆外且方向不同。这里两条轴是两个参数的梯度坐标，不是 token 位置或张量尺寸。

对不含动量 / 衰减的普通 SGD：

$$\|\Delta\theta_{\text{SGD}}\|_2 = \eta\|\widetilde{G}\|_2 \le \eta c.$$

AdamW 还使用旧记忆、自适应除法与独立衰减，不能直接推出同样的参数位移上界。例如一个新 Adam 坐标，$g = 0.01$、$c = 0.1$，不需要裁剪；第一次自适应改变量为 $\eta 0.01/(0.01+eps)$，约等于 η，仍大于 ηc。裁剪限制的是优化器输入梯度，不是所有优化器最终参数位移或之后的损失。

正确放进训练循环

backward 产生梯度后调用 scheduled_clip，把返回的 lr 设置到优化器，再执行优化器更新。仅返回一个数，不会自动改优化器配置。如果 model 和 optimizer 已存在，接线形式为：

```
lr, original_norm = scheduled_clip(
    list(model.parameters()), step, warmup, total, peak, minimum, max_norm
)
for group in optimizer.param_groups:
    group["lr"] = lr
optimizer.step()
```

循环在 step 前修改各参数组的学习率字段。这个简单例子对各组用同一 lr；不同组用不同学习率，需要明确设计。它属于调用者，不写进本函数。下一轮累积前再清梯度，不能在当前裁剪前清掉它们。

梯度累积时，先合并全部小批次贡献，再裁剪一次；每个小批次先裁剪再相加，通常不等于对总和裁剪。以后使用 AMP 损失缩放时，先把累积梯度反缩放，再裁剪，再按对应协议执行优化器更新。官方 AMP 裁剪例子说明这个顺序；本课不新增 AMP 环境或配置。

训练中的位置：算出梯度后裁剪，真正更新参数前写入学习率

scheduled_clip 只计算 lr、修改已有梯度并返回原范数；优化器更新仍由调用者执行。



梯度累积：所有小批次累积完成后，再统一反缩放／裁剪；下一次累积前清梯度。

两个计数器：本课 step=s 从 0 开始；05.05 的 AdamW step=t 从 1 开始。

若每轮恰好更新一次，t=s+1；仅返回 lr 不会自动修改优化器的 param_groups。

图 110: 反向传播、可选反缩放、调度 / 裁剪、学习率赋值与参数更新的顺序

读图方法：未缩放梯度时跳过 AMP 框；突出显示的 helper 只改.grad，后面的优化器 step 才改参数值。区分从 0 起数的调度 s 和从 1 起数的 Adam t，helper 内部没有模型训练或优化器状态更新。

八步实现，明确每一层缩进

打开真实文件，只编辑 scheduled_clip 学生标记之间的部分。它是顶层函数，普通语句四空格；每层 if / else / for / with 再多四空格。最后 return 必须在所有循环与条件之外。

1. **预热分支**。四空格写 `if step < warmup:`，八空格计算 peak*(step+1)/warmup，保存 lr。例子 step0 为 0.05，step1 为 0.1；Python 的/得到浮点结果。
2. **余弦分支**。四空格写 `else:`，八空格算 `progress=(step-warmup)/(total-warmup)`，再将 `math.cos(math.pi*progress)`放进公式。step4 得到 0.055；不要把边界改为 <=。
3. **收集已有梯度**。回四空格创建空列表，再写 `for parameter in parameters:`，循环体八空格。在八空格处判断 `if parameter.grad is None:`，十二空格写 `continue` 跳过；回八空格把.grad 追加进列表。`is None` 检查缺失，不判断数值是否为 0；continue 开始下一轮循环。
4. **累计元素平方**。四空格将 Python 浮点 squared_norm 初始化为 0.0，遍历已收集梯度。八空格处，统计读取先 detach、转 torch.float64，再 square、sum 全部元素，用.item() 取出标量累加。sum() 不指定轴时归约该张量全部元素；原例得到 9+16=25。.item() 在这里用于诊断统计，不是模型特征或需反传的损失。
5. **保存原始范数**。四空格用 math.sqrt 对平方和开根，保存 Python float original_norm。空列表或全零自然得到 0，之后不要用裁剪后结果覆盖它。
6. **决定是否缩放**。四空格写 `if original_norm > max_norm:`，八空格算 factor=max_norm/original_norm。它小于 1，原例为 0.4；零范数或已经足够小的梯度不会进入除法。
7. **原地缩放梯度缓冲**。在 if 内部八空格写 `with torch.no_grad():`，其中十二空格遍历梯度，每次十六空格调用 `gradient.mul_(factor)`。下划线表示改原.grad 内容；`gradient = gradient*factor` 只会重绑局部名。保留梯度对象、shape 与参数值。
8. **返回两个 Python 浮点数**。所有循环 / 条件结束后，四空格返回 lr、original_norm 元组。原例为 (0.055,5.0)，不是 (0.055,2.0)。如果在循环内 return，就会漏后续梯度，或空列表时没有返回。

给定注释把这些步骤放在学生区域旁，配好 shape 和中间数值，核心仍等你自己填写。

运行、原驱动与备课核对

```
python exercises/05_06_schedule_clipping.py
```

这个独立函数实现后预期：

```
Lesson 05.06 checks passed.
```

原驱动检查完整 step4 调用、lr0.055、原范数 5、裁剪后 [1.2,1.6]、参数值不变、None 保留，以及空列表时索引 0、6 的学习率端点；没有覆盖全部 shape、调度边界或接线策略。

备课只用临时内存参考，不替换学生占位。独立计算核对七个调度点及其他预热 / 终点边界、平坦 / 零调度、多张梯度 / 矩阵的全局算术、None / 全零 / 刚好阈值 / 低于阈值、返回原范数、梯度对象与参数保留、非连续 float32 / float64、平方前 float64 转换，以及与现有裁剪工具的近似一致。原驱动保持不变，插图和讲义链接另外复核。这些是算术检查，不是语料训练或模型质量提升证据。

05.07 精确保存与恢复训练

全书目录 · 共用作业 · English

训练停下来以后，应该从哪里接上?

想象你做完更新 1，关掉程序，过一段时间再回来做更新 2。加载权重能恢复模型当时的预测；要接回同一条训练轨迹，还要恢复优化器的历史记忆、进度与接下来用到的随机选择。检查点（checkpoint）就是为了继续训练而保存的状态快照。

05.05–05.06 讲了 AdamW 的记忆与按更新索引选择的学习率。本课负责保存状态，不负责再求一次梯度或更新参数。先用很小的线性模型，让每个数都能看清；语言模型的张量多得多，但问题相同：下一次更新由哪些状态决定?

本课构造的是**内存中一份独立的字典**。把这份字典写进磁盘文件，是后文说明的另一个操作。

先说清状态，再写公式

令 s 表示已经完成的优化器更新次数。写成:

$$\mathcal{C}_s = (\Theta_s, O_s, s, R_s^{\text{cpu}}, R_s^{\text{sampler}}).$$

符号	含义	返回字典的键
Θ_s	保存时的模型参数与持久缓冲区	model
O_s	优化器状态与参数组设置	optimizer
s	调用者传入的已完成更新次数	step
R_s^{cpu}	默认 CPU 随机数生成器的当前状态	torch_rng
R_s^{sampler}	单独传入的 CPU Generator 的当前状态	sampler_rng

缓冲区（buffer）是注册在模块里的存储张量，不一定是可训练参数，例如运行中的统计量。模型 state_dict 包含持久缓冲区和参数。本例 nn.Linear 只有 weight、bias，没有这种缓冲区。Module state_dict 官方说明

对于本例，在下一份输入、更新代码与运行设置一致时，我们要验证:

$$\text{next}(\text{restore}(\mathcal{C}_s)) = \text{next}(\text{original state after } s \text{ updates}).$$

左边是“恢复快照后再做下一步”，右边是“原程序做完 s 次更新后直接做下一步”。它是需要验证的条件，不是说五个字段能覆盖所有训练程序。程序实际用到的数据读取位置、额外生成器等状态，也必须另行保存。

图 111: 检查点的五个字段、类型与进度

把五个框读成字典条目，不要当成五张同样尺寸的张量。step 是整数。RNG 条目是编码生成器内部状态的字节张量；长度取决于实现，不是词表大小或隐藏维度。图里的 shape 说明与具体数值分开标注。

为什么只保存模型权重，接不回 AdamW？

对每个参数坐标，AdamW 都会用到梯度的两份滑动记忆：

$$m_{s+1} = \beta_1 m_s + (1-\beta_1) g_{s+1}, \qquad v_{s+1} = \beta_2 v_s + (1-\beta_2) g_{s+1}^2.$$

下一次参数更新还会用到偏差修正与衰减：

$$\widehat{m}_{s+1} = \frac{m_{s+1}}{1-\beta_1^{s+1}}, \quad \widehat{v}_{s+1} = \frac{v_{s+1}}{1-\beta_2^{s+1}}, \quad \theta_{s+1} = (1-\eta\lambda)\theta_s - \eta \frac{\widehat{m}_{s+1}}{\sqrt{\widehat{v}_{s+1}} + \epsilon}.$$

本例每个参数在每次更新都有梯度，因此各自的优化器计数都等于 s。一般模型里，某个参数没有梯度时，它的内部计数可能不同。应该保存优化器自己的计数，不能简单用外部 step 重新拼出来。

即便 θ 相同、下一份梯度也相同，只要 m、v 或内部计数不同，下一次 θ 就可能不同。PyTorch 的 AdamW 把 m 叫 exp_avg，把 v 叫 exp_avg_sq，把每个参数自己的更新次数叫 step。optimizer.state_dict 还保留 param_groups，其中有学习率、betas、eps、weight_decay 与参数标识。这里的标识不是 token ID，也不是跨程序通用的张量名称。Optimizer state_dict 官方说明

下面的数值恢复图与这些公式配套。先看完两条路线的对比，再实现保存函数，就能具体理解为什么需要 O_s。

函数约定：输入、输出与副作用

```
def checkpoint_state(model: nn.Module, optimizer: torch.optim.Optimizer,
                     step: int, sampler: torch.Generator) -> dict:
```

输入	类型与含义
model	已存在的 nn.Module；读取它的 state_dict，不替换、不训练它
optimizer	已绑定模型参数的优化器；读取当前 state_dict
step	非负 Python int；已完成的更新次数，不是 token 的位置
sampler	调用者持有的 CPU torch.Generator；读取当前位置，不抽随机数
返回值	恰好包含 model、optimizer、step、torch_rng、sampler_rng 的字典

每份模型张量保留自己的 shape 和 dtype。AdamW 的记忆张量与对应参数同 shape；现有例子的内部 step 是标量张量。返回字典要递归复制，使其可变张量不与原先正在训练的模型、优化器共享存储。不要去复制活的 Module 或 Optimizer 对象本身。

在一次优化器更新完成、没有尚未处理的梯度累积时保存。本函数不调用 forward、backward、optimizer.step、zero_grad、manual_seed，也不抽随机数。不改变参数值、已有梯度、优化器记

忆或两条随机流的位置。这个固定接口不需要循环、if 分支，也不新增输入校验作业。

完整原例：跟着两个参数一起走

给定驱动使用 torch.manual_seed(17)、nn.Linear(1,1)、lr=.02 的 AdamW，以及种子 7 的独立 Generator。这里优化器默认 betas=(.9,.999)、eps=1e-8、weight_decay=.01。下面记录的是现有 PyTorch2.0 的 CPU float32 例子；显示数字做了四舍五入，不要把它们写死到实现里。

Linear(1,1) 仍然有两个参数：

对象	Shape	初始内容
weight	(1,1)	[[-0.1315175295]]
bias	(1,)	[0.0702191591]
输入 x	(1,1)	[[1.0]]
目标	标量 2，广播到预测尺寸	2.0
预测 wx+b	(1,1)	[[-0.0612983704]]
损失	标量张量，shape=()	4.2489509583

这里只有一个预测值，均方误差就是：

$$\hat{y} = w \cdot 1 + b, \quad L = (w + b - 2)^2, \quad \frac{\partial L}{\partial w} = 2(w + b - 2) \cdot 1, \quad \frac{\partial L}{\partial b} = 2(w + b - 2).$$

两份梯度相同，是因为 x=1，不是因为 weight 和 bias 是同一个参数。第一次梯度约为-4.12259674。两份 AdamW 记忆都从零开始；更新 1 后，每个参数分别拥有 m1≈-0.41225967、v1≈0.01699581，内部更新次数都变成 1。

训练时刻	w	b	每个参数的 m	每个参数的 v	内部次数
训练前	-0.13151753	0.07021916	概念上为 0	概念上为 0	概念上为 0
更新 1 后，保存 C1	-0.11149123	0.09020511	-0.41225967	0.01699581	1
更新 2 后	-0.09148012	0.11017589	-0.77529091	0.03332120	2

第一次 step 之前，PyTorch 的 AdamW 状态字典其实是空的：第一次使用时才创建记忆条目。step=0 也能保存，不要假设 state 里面始终已经有 m、v。

现在冻结 step=1 的 C1。用更新后的 w、b 重新求下一份梯度：

$$L_1 \approx 4.08559704, \qquad g_2 \approx -4.04257202,$$

$$m_2 = .9(-.41225967) + .1(-4.04257202) \approx -.77529091,$$

$$v_2 = .999(.01699581) + .001(-4.04257202)^2 \approx .03332120.$$

偏差修正用 beta1^2 和 beta2^2。结合保存的学习率和衰减，更新 2 就得到表格第三行。驱动每次在 backward 前先清梯度，所以没有把上一步梯度意外累加进来。

两条路线的下一步必须接上：原检查程序的完整数值

CPU float32；输入 [[1]]、目标 2；AdamW lr=.02, betas=(.9,.999), eps=1e−8, decay=.01。

保存 C_1：已完成更新 1，下一步将重算同一个输入的梯度

w=−0.11149123 b=0.09020511 m=−0.41225967 v=0.01699581 count=1

m、v 和 count 对 w、b 各有一份；本例两份恰好相同。

A：原对象继续训练

L=4.08559704, g_w=g_b=−4.04257202

w_2=−0.09148012, b_2=0.11017589

m_2=−0.77529091, v_2=0.03332120

优化器次数 = 2

B：重建对象，再恢复五类状态

L=4.08559704, g_w=g_b=−4.04257202

w_2=−0.09148012, b_2=0.11017589

m_2=−0.77529091, v_2=0.03332120

优化器次数 = 2

A 与 B 的参数 / 记忆一致，随后两条随机流的抽样也分别一致。

只恢复参数、重置 AdamW：相同梯度，下一步仍有差异。

w=−0.09146895, b=0.11018707, count=1；差异很小，也说明没有接回原训练轨迹。

图 112: 一直训练与恢复后继续训练的数值对比

从共同的 C1 框向下看两条路线。A 继续更新原对象；B 重建对象、恢复 C1，再做相同更新。两条路线都得到 w2≈-0.09148012、b2≈0.11017589。图中 m、v 只写一份是为了省位置，每个参数实际各自保有一份。

反例：只把 w1、b1 载入一个全新的 AdamW，省略优化器状态。它的第一份记忆变成 m≈-0.40425721、v≈0.01634239，内部次数是 1。同一个下一份梯度，现在得到 w≈-0.09146895、b≈0.11018707。例子里的差异很小，但训练轨迹已经改变。除了参数，也应比较优化器状态；过宽的数值容差可能盖住小错误。

为什么 state_dict 还不是冻结在内存里的快照?

state_dict 返回的字典里，张量条目仍引用活参数 / 缓冲区的存储；通常默认会断开它们的自动求导关系。这里有两件不同的事：

操作	分开了什么	仍可能共享什么
赋值 saved = model.state_dict()	得到有名称的映射	与活模型共享张量存储
dict(saved) 或 saved.copy()	复制字典的外壳	内层张量与容器
tensor.detach()	断开自动求导历史	原张量存储
copy.deepcopy(state_bundle)	递归复制这份状态字典包	不与原活状态共享可变张量存储

对普通的张量 / 数字状态字典，deepcopy 会处理嵌套字典、列表和张量；不是让你复制任意正在运行的计算图。只 clone 某一份 weight，也只能保护那一份 weight；复制整个包，才能同时保护优化器记忆与其他模型条目。

数值先相同，存储可以不同：为什么必须深拷贝

只追踪 weight 的一个数值；实际 weight shape=(1,1)，bias shape=(1,)。

浅引用：跟着变

快照时，更新 1 之后

live weight → −0.11149123

saved → 同一块 weight 存储

↓

原模型再做更新 2

live weight → −0.09148012

saved → −0.09148012

旧数值随训练被覆盖。

深拷贝：独立保存

快照时，更新 1 之后

live weight → −0.11149123

snapshot → 独立的 −0.11149123

↓

原模型再做更新 2

live weight → −0.09148012

snapshot → −0.11149123

旧数值保留下来。

detach 断开计算图；它本身不复制存储。dict(...) 也只复制外层字典。

optimizer 的嵌套 m、v 也会被后续更新修改，因此需要复制整个状态包。

图 113: 浅引用和独立深拷贝的存储对比

保存时，两条路线都显示 weight=-0.11149123。原模型再做更新 2 以后，浅引用也显示-0.09148012；深拷贝快照仍显示-0.11149123。shape 始终是 (1,1)。这里讲的是存储是否相同，不是在 reshape 或矩阵乘法。嵌套的 exp_avg、exp_avg_sq 同样如此。官方保存教程中的最佳状态快照

随机种子没有记录随机流走到了哪里

伪随机数生成器是一台确定性的状态机器：每次抽数都会改变内部状态。种子决定起点，get_state 记录当前位置，set_state 让它从该位置继续。

$$(u_t, R_{t+1}) = \text{draw}(R_t).$$

R_t 表示抽数前的状态，u_t 表示这次返回的随机值或张量。这里的 t 概念上数随机操作，不是优化器次数。不同操作消耗的状态量可能不同，不能仅凭调用次数重建位置。

看一个**单独的小例子**：创建种子 7 的 CPU Generator，先抽三个数，再保存状态 S：

```
最初三个:                 [0.53492254, 0.19880319, 0.65921170]
在下一次抽数前保存 S。
接下来三个:               [0.65689027, 0.23276156, 0.42506140]
恢复 S，再抽:              [0.65689027, 0.23276156, 0.42506140]
重设种子 7，再抽:          [0.53492254, 0.19880319, 0.65921170]
```

重设种子会回到开头，不能接在已经抽完的三个数后面。原检查程序保存 C1 时，sampler 还没抽过数，因此当时保存的位置恰好就是种子起点；上面的单独例子说明真实训练不能总是假设如此。

随机种子是起点；随机状态还记录走到了哪里

上半图是独立的 seed=7 例子，先抽过三个数；下半图对应原检查的重建顺序。

从起点开始	`manual_seed(7)`	→	0.53492254	0.19880319	0.65921170
保存当前位置	get_state() → S	→	0.65689027	0.23276156	0.42506140
恢复当前位置	`set_state(S)`	→	0.65689027	0.23276156	0.42506140

第二行在抽出右侧数值之前保存 S；第三行恢复 S 后重现同一组“下三个”。

创建新模型 / 优化器 → 载入参数 / 优化器状态 → 恢复两条 RNG 流

新模型的随机初始化会消耗默认 RNG，所以应先重建，再恢复随机状态。

torch.rand(3) 使用默认 CPU 流；torch.rand(3, generator=sampler) 使用独立 sampler 流。

两条流要分别保存 / 恢复；同一条流恢复前后相同，不要求不同流之间的数值相同。

图 114: 种子、状态位置与准确的重建顺序

把第二、三行读成相同的“接下来三个数”。下方流程先重建对象，最后恢复两份 RNG 状态。nn.Linear 随机初始化会消耗默认 CPU 随机流；如果先恢复 RNG 再创建 nn.Linear，就会再次把恢复的位置向后推进。

作业里有两条独立随机流：

怎样取随机数	怎样保存	怎样恢复
torch.rand(3)，默认 CPU 流	torch.get_rng_state()	torch.set_rng_state(…)
torch.rand(3, generator=sampler)	sampler.get_state()	sampler.set_state(…)

get_rng_state 覆盖默认 **CPU** 生成器，不覆盖所有加速设备，也不覆盖独立 sampler。两份结果都是 uint8 状态张量，原样保留即可。CPU 随机状态、Generator 状态接口

原驱动在更新 2 后，sampler 抽到约 `[.53492254,.19880319,.65921170]`，默认流抽到约 `[.83020872,.12386358,.02932107]`。恢复前后比较的是同一条流，没要求两条不同流的数值相同。本例回归更新本身不消耗随机数；驱动另外核对生成器能否接上，没有在训练里测试 dropout 或随机数据加载。

写保存函数前，先读给定的 restore_state

学生区域上方已经有恢复函数，不用修改。它依次执行：

1. model.load_state_dict 把模型数值载入已经创建好的、结构匹配的模块。
2. optimizer.load_state_dict 把记忆、次数与参数组设置载入已绑定新模型参数的优化器。
3. torch.set_rng_state 恢复默认 CPU 流；sampler.set_state 恢复独立流。
4. return state[‘step’] 把已完成更新次数交给调用者。

新优化器必须从新模型参数创建，参数组与参数顺序需要匹配。若仍传旧模型参数，更新会落到错误对象上。state_dict 不会创建模型架构；配置与模块代码另外保留。给定 model.load_state_dict 使用默认复制行为，不需要使用更新版本的 assign 式加载接口。

加载 step=1 后，下一次整体更新是更新 2；如果与 05.06 接线且每轮恰好更新一次，下一个从 0 开始的调度索引就是 1。保存或恢复时不要给 step 加一。优化器各参数内部的 step 张量由优化器 state_dict 带回来。独立的有状态调度器还需保存自身状态；无状态调度函数需要保存索引与原配置。

引导实现：先装进一个包，再复制这个包

只修改真实作业里 checkpoint_state 的 START LEARNER CODE 至 END LEARNER CODE 区域。函数体缩进四个空格。多行字典是花括号中的表达式，不是新的控制流块；为了便于阅读，条目再缩进四格，最后 return 回到函数体的四格。

1. **开始一个临时字典**。取名例如 state。语法为 `state = { ... }`；键值条目格式是`'name': expression,`。省略号是这里的语法占位，不要原样写进实现。
2. **放入模型条目**。准确的键是’model’，调用带括号的 model.state_dict()。原例此时有 shape(1,1) 的 weight 与 shape(1,) 的 bias，不是把它们堆成一张张量。漏写 () 得到的是

方法引用，不是状态。

3. **放入优化器条目**。键是'optimizer'，值来自 optimizer.state_dict()。保留 state 与 param_groups，不要手动只列 m、v，也不要重建默认配置。
4. **记录进度**。键'step' 直接接传入的 Python 整数 step。原例是 1，初始时也可以是 0。使用参数，不写死 1，不写 step+1，更不能调用 optimizer.step()。
5. **保存默认随机流**。键'torch_rng' 使用 torch.get_rng_state()。它读取当前位置，不抽随机数。不调用 torch.rand 或 manual_seed。
6. **保存独立随机流**。键'sampler_rng' 使用 sampler.get_state()。这是传入对象的方法，与默认流的调用不同。最后关闭字典花括号，回到函数体缩进。
7. **制作深拷贝快照**。对整个临时字典使用 copy.deepcopy，并返回复制后的对象。copy 已经导入。只复制外层字典或只复制 model 条目，都还会留下其他活状态的共享。
8. **删掉占位 raise，读一遍驱动**。保持 restore_state 和 run_checks 不变。确认你的函数只读状态、返回独立包；训练与抽随机数都由驱动负责。

这个函数里不需要重写 AdamW 公式。公式用来解释为什么必须保存记忆；优化器本来就知道如何导出自己的状态。

运行与解读检查

```
python exercises/05_07_checkpoint_resume.py
```

实现完成后，应看到：

```
Lesson 05.07 checks passed.
```

给定驱动先训练一次、保存 C1，再训练一次、记录参数与两条随机流的抽样；随后重建对象、恢复、重做下一步。它检查 step=1、下一步参数一致、原模型继续训练后快照中的模型数值不变，以及两条流分别重现抽样。close 使用数值容差，不是对所有情况逐比特一致的证明。驱动没有逐项断言优化器所有记忆的存储独立性；递归复制的接口要求仍然需要满足。

真实训练的检查点还需要补什么?

五个键足以覆盖本课固定输入与给定更新函数的 CPU 回归例子。训练程序实际用到其他状态时，要扩展结构：

额外责任	必须保持一致的内容
模型定义与配置	架构、维度、权重共享、模块代码与 train / eval 模式；普通 state_dict 不保存模式
学习率计划	原配置 / 索引或有状态 scheduler 的状态；加载顺序遵循该 scheduler 接口
混合精度 / 梯度缩放	scaler 状态与一致的精度 / 运行策略
随机性	用到的设备生成器、Python / NumPy 生成器、显式生成器与各进程状态

额外责任	必须保持一致的内容
数据流	数据 / 分词器版本、划分 / 顺序、sampler 排列及读取位置；Generator 不能单独描述已经产生的排列
梯度累积	在完整更新边界保存；若恢复累积中途，还需保存未用梯度与小批次位置
来源记录	完整代码 commit、可移植配置、预算、检查点制品 ID / 校验和与评估协议

optimizer.step 之后，.grad 可能仍存在。原例下一步先 zero_grad，因此 C1 不需要保存这些旧梯度。state_dict 不保存活的自动求导图，也不保存普通.grad 字段。若模型有 dropout 或依赖模式的层，要显式恢复训练模式。

数据加载的预取与 worker 内部随机性也需要明确的重放策略。多设备精确续训还依赖运行设置与确定性操作；即使恢复种子，也不保证跨软件版本或设备完全复现。应在目标条件一致时实际比较一次恢复更新。本课不认证多设备精确性。PyTorch 复现性说明

从内存快照到可选的文件

实现 checkpoint_state 以后，torch.save 可以序列化返回字典；torch.load 读回字典，再由给定 restore_state 装进新对象。文件后缀不能决定里面保存了哪些字段。检查点放到已忽略的 checkpoints/目录，权重留在 Git 之外。原驱动不要求这个可选步骤。

可靠写入时，先序列化到目标目录里的临时文件，成功后再替换正式路径；通常同一文件系统的替换语义，可以避免正式文件名指向只写了一半的内容，但单凭这个操作不能保证断电后持久性。加载自己的检查点制品时，使用当前版本支持的选项；新版教程默认值不一定与 PyTorch2.0 相同。另存一份小型可移植来源记录，第六章会完善数据 / 分词器版本管理，不把私人连接信息放进训练记录。

继续之前，尝试解释：为什么同样的权重允许下一步 AdamW 不同；为什么 detach 不能冻结存储；为什么重建模型应先于恢复 RNG；step=1 告诉调用者下一步做什么。以后可以合上提示，自己写出五个键的接口，再用未改动的驱动比较连续训练和恢复训练。

已完成次数、优化器内部次数、随机流位置的区分属于教学说明，不是虚构的课堂对话。真实追问与纠正将同步加入两种语言。

本章回望

模型与可恢复的更新规则已经具备，但结果仍取决于哪些文字变成了哪些目标。下一章把这条数据通路展开。

06 把文档接入预训练

语料最初是一条条记录：正文连同身份、来源，有时还带语言或许可信息。token 打包发生在后面：调用者先提取正文、决定划分，再使用冻结分词器。因此，字典、字符串与 token 编号列表，表示同一篇文档在不同阶段的形态。

本章通过清单、稳定文档划分、归一化与去重、分词器冻结、EOS 连接、填充掩码和完整预训练循环，保留这种区别。最重要的计数单位是实际观察到的下一 token 目标。数据集大小、张量占用和一个目标被采样多少次彼此相关，却不能互相替代。

06.01 数据来源与指纹

全书目录 · 共用作业 · English

方法来源

SHA-256 指纹依据安全散列标准（Secure Hash Standard）NIST, 2015; R41。校验和证明字节身份，不证明来源权利、文本质量或训练 / 验证划分正确。本节清单结构是教学设计。

从保存训练状态，走到确认训练数据

检查点（checkpoint）告诉我们训练停在哪里。要继续或比较一次实验，还需要知道它到底使用哪份数据。一个叫 training.txt 的文件，名字不变，内容也可能改变；正文一变，相同代码与种子就不再描述同一次实验。

我们要制作 manifest，可以理解成一份数据清单：列出文档身份、内容指纹、字节数，再附上来源信息（provenance）。真实语料（corpus）单独保存；这份小清单帮助后来的人核对当时使用的版本。本课不训练模型，也不下载数据。

这里会重新接上第一章的 UTF-8 字节。没有新的张量操作、Attention 公式或分词器实现。作业使用 Python 字典、列表、for 循环与标准库 hashlib；给定的课程共用导入仍使用现有环境。

写代码前，先定义三次变换

对于第 d 份文档，令 text_d 表示它的 Python 字符串，定义：

$$b_d = \text{UTF8}(text_d), \qquad n_d = \text{len}(b_d), \qquad h_d = \text{hex}(\text{SHA256}(b_d)).$$

符号	含义	Python 类型
d	文档的位置，不是特征维度	概念上的索引
text_d	文档原始文本	str
b_d	按顺序编码得到的字节序列	bytes
n_d	编码后的字节个数，不是字节数值之和	int
h_d	用十六进制（hexadecimal）显示的 SHA-256 指纹	str，长度 64

流程是**文字 →UTF-8 字节 → 字节数与指纹**。计数和指纹都使用同一份编码字节；编码一次，后面重复使用。n_d 不数字符数，也不要对字典打印出来的文字计算哈希。

先固定字节，再计算指纹：字符数量与字节数量分开看

原例文档 d1=”a”、d2=” 你”；字节框里是具体内容，长度标在框外。



“你”的三个字节，每个都由 8 个 bit 组成：

228 = 11100100　　189 = 10111101　　160 = 10100000

3 字节 = 24 bit；这不是三个 token，也不是三维 embedding。这里没有张量 shape。

图 115: 准确的 UTF-8 字节与完整 SHA-256 指纹

每行从左往右读。格子里是十进制字节值，长度写在格子外。本例 len('a')=len('你')=1，但 UTF-8 字节长度分别为 1 与 3。Python 的 str 长度数 Unicode 码点，遇到组合字符时不一定等于视觉上看到的字数。这是字节序列，不是 Embedding 矩阵，不需要推断张量 shape。

SHA-256 具体提供什么?

SHA-256 把输入字节确定性地映射成固定长度的摘要（digest）。同样字节得到同样摘要；摘要不同就说明字节不同。摘要相同是实际核对内容的有力证据，但不是数学上的绝对唯一保证：256bit 的输出种类有限，可能输入更多，因此理论上存在碰撞（hash collision）。

摘要不是文档的可逆编码。UTF-8 解码可以从字节还原文字；SHA-256 摘要没有提供可以解码的原始字节。一小串指纹不可能装下任意长文档的全部内容。

输出有两种常见表示：

$$256 \text{ bits}/8 = 32 \text{ bytes}, \qquad 32 \text{ bytes} \times 2 = 64 \text{ hexadecimal characters}.$$

一个十六进制字符表示 4bit，两个表示一个字节。hashlib.sha256(raw) 创建哈希对象；它的 digest() 返回 32 字节，hexdigest() 返回 64 个小写十六进制字符，本课记录后者。Python hashlib 官方文档

这里的 256 是摘要的 **bit** 长度。第一章 "一个字节有 256 种取值" 来自 2^8，是另一种数量；两者都不决定 BPE 词表大小。文档的 n_d 可以是 0、1、3 或更大，h_d 始终是 64 个十六进制字符。

函数约定与数据归属

```
def data_manifest(documents: list[dict], source_id: str,
                  license_id: str) -> dict:
```

参数	含义与约定
documents	有顺序的字典列表；每份有 id:str 与 text:str；ID 是唯一、可移植的标签
source_id	非空、中性的来源或来源版本标识，例如 toy-v1
license_id	调用者提供的非空元数据标签；本课原创例子用 self-authored
返回值	新字典，包含 source_id、license_id、documents

返回的每个 documents 条目恰好包含 id、sha256、bytes。id 来自输入；sha256 是完整指纹字符串；bytes 是 Python 整数。外层 source_id 与 license_id 原样保留。键'bytes' 是字段名，不是在调用 Python 的 bytes 构造函数。

不修改、不排序、不删除输入文档，不往输入字典里塞字段。新建输出列表，并为每份文档新建一个条目。输出不保存正文、输入字典对象、路径、连接设置或私人基础设施映射。本课不新增校验分支：ID 唯一、类型正确是已给条件。

来源标签描述来源，内容哈希描述字节，许可标签（license metadata）记录传入信息。算出哈希不等于核实标签准确性，也不赋予授权、判断质量或匿名化容易猜到的短内容。不要把哈希当成隐私变换。

把内容指纹装进 manifest：输出记录元数据，保留文档顺序

准确字段名来自 data_manifest(documents, source_id, license_id)；sha256 栏只显示前 12 位。

输入 documents：按顺序提供两个文档

```
0 → {id: "d1", text: "a"}
```

1 → {id: ”d2”, text: ” 你”}

↓

返回字典

source_id=”toy-v1” license_id=”self-authored”

documents =

id	sha256	bytes
d1	ca978112ca1b⋯	1
d2	a0c7716669b5⋯	3

列表位置 0 → d1；位置 1 → d2；每份文档新建一条记录。

id 给文档起名；sha256 描述内容；bytes 是字节个数。三个字段回答不同问题。

source_id 和 license_id 原样保留；它们不进入每份正文的 SHA-256 计算。

图 116: 输入文档与准确输出字段

先按顺序看上方列表，再看下方的新列表。为了表格可读，图里只显示指纹前缀；真实函数必须返回完整 64 位。输入的 text 用于计算指纹，但不进入输出。

完整原例：a 与 “你”

给定驱动使用：

```
documents = [
    {'id': 'd1', 'text': 'a'},
    {'id': 'd2', 'text': '你'},
]
source_id = 'toy-v1'
license_id = 'self-authored'
```

处理 d1 时，document[‘text’] 是’a’。编码得到 b’a’，只有一个值为 97 的字节，因此 len(raw)=1。不要使用 sum(raw)，那会得到 97 而不是 1。完整指纹为：

```
ca978112ca1bbdcafac231b39a23dc4da786eff8147c4e72b9807785afee48bb
```

处理 d2 时，编码得到 b’\xe4\xbd\xa0’。这种显示方式用十六进制转义表示三个字节：

```
十六进制:  E4          BD          A0
十进制:    228         189         160
二进制:    11100100    10111101    10100000
```

因此 len(raw)=3，共 24bit。三个字节一起编码这个汉字。完整指纹是：

```
a0c7716669b5ded0d8051abfc232b828d489f7d889b2928eefcf43f0b8f495d6
```

处理 d1 后，结果列表有一个条目；处理 d2 后有两个，顺序与输入相同。完整返回值为：

```
{
    'source_id': 'toy-v1',
    'license_id': 'self-authored',
    'documents': [
        {
            'id': 'd1',
            'sha256': 'ca978112ca1bbdcafac231b39a23dc4da786eff8147c4e72b9807785afee48bb',
            'bytes': 1,
        },
        {
            'id': 'd2',
            'sha256': 'a0c7716669b5ded0d8051abfc232b828d489f7d889b2928eefcf43f0b8f495d6',
            'bytes': 3,
        },
    ],
}
```

这是预期数据结构，不是已经填好的函数。函数需要处理任意传入文档，不把例子字符串、ID、长度或指纹写死。

准确到字节：换行、空正文与归一化

换行也是数据。字符串’a\n’ 包含 a 和一个换行，不是字面上的反斜杠加 n。UTF-8 字节为 [97,10]，字节数 2，指纹为：

```
87428fc522803d31065e7bce3cf03fe475096631e5e07bbd7a0fde60c4cf25c7
```

只多一个换行，指纹也不同：哈希比较的是准确字节

本课不 strip、不清洗、不做 Unicode 归一化；记录收到的 text.encode("utf-8")。

Python 文本表示	字节内容（十进制）	字节数	指纹前 12 位
`'a'`	`[97]`	1	`ca978112ca1b...`
`'a\n'`	`[97, 10]`	2	`87428fc52280...`
`'a\r\n'`	`[97, 13, 10]`	3	`8e4621379786...`
`''`	`[]`	0	`e3b0c44298fc...`

\n 是一个换行字节 10；\r\n 是两个字节 13、10。空正文仍有合法的 SHA-256。

输出宽度始终固定：256 bit ÷ 8 = 32 字节；32 × 2 = 64 个十六进制字符。

输入正文可以更长或更短；64 是指纹字符串长度，不是原文字节数或 token 数。

不同指纹说明字节不同；相同指纹是实用的核对证据，不是数学上的绝对唯一性。

指纹不负责解码原文、判断质量或核验授权；来源与处理版本需要另外记录。

图 117: 换行改变字节、计数与指纹，指纹宽度仍固定

各行比较'a'、'a\n'、'a\r\n' 与空文本，四份字节得到不同指纹。下方公式讲的是输出表示长度，不是输入长度。空正文仍然有指纹；空文档列表则返回空 documents 列表，但仍保留外层元数据。

本函数不调用 strip()，不替换换行，也不做 Unicode 归一化（Unicode normalization）。例如'\u00e9' 与'e\u0301' 可能看起来一样，编码却是 [195,169] 与 [101,204,129]，内容指纹不同。

之后若清洗规则有意将它们统一，需记录变换，并明确给哪个阶段计算指纹。本函数标识的是收到的 Python 文本对应的 UTF-8 字节，不能恢复之前解码、换行转换或清洗时丢掉的原文件字节。

只改文档 id 而不改正文，内容指纹不变。两个不同 ID 用相同正文，指纹相同，仍保留两条记录。输入文档重排，输出跟着重排，各文档自身指纹不变。本课不生成整份语料或顺序的单一总哈希；后续实验仍需保留有顺序的 manifest 及其版本。

循环前，先读懂两个 Python 操作

`document['text']` 按键取值，不会删除原字段；`text.encode('utf-8')`返回 bytes，方法后面的括号表示执行。哈希的新写法可以拆成两步：

```
hashlib.sha256(raw)        → 一个哈希对象
这个对象.hexdigest()      → 它的十六进制指纹字符串
```

完整表达式 hashlib.sha256(raw).hexdigest() 就是相应接口调用，不是整份作业答案；hashlib 已经导入。字符串编码接口

for 循环每次访问一个文档字典，循环体多缩进一级。list.append(entry) 把一个条目加进列表，返回值是 None，不要把这个返回值再赋给结果列表。最后 return 放在循环外，空输入也能返回正确的外层字典。

八步引导实现

只修改真实作业中 data_manifest 的 START LEARNER CODE 至 END LEARNER CODE 区域。函数体缩进四格，for 内部八格。多行字典字段可再缩进四格便于阅读，它本身不是新的控制流块。

1. **创建空结果列表**。例如用 entries 保存 []，放在循环前、四格缩进处。初始长度 0。
2. **逐份访问输入**。语法是 `for document in documents:`。冒号开始重复的语句，循环体缩进八格。第一份 id=‘d1’，第二份 id=‘d2’。
3. **每份正文只编码一次**。读取 document[‘text’]，再调用.encode(‘utf-8’)；用局部变量例如 raw 接住 bytes。若转成列表观察，原例先得到 [97]，再得到 [228,189,160]。
4. **数字节**。使用 len(raw)，用例如 byte_count 保存 Python 整数。结果应先是 1 再是 3；len(document[‘text’]) 会两次都得到 1。
5. **计算完整指纹**。把 raw 传给 hashlib.sha256，再调用 hexdigest()。保留全部 64 个字符。不对 ID、字典打印文字或拼上来源信息后的内容算指纹。
6. **新建一条记录并追加**。准确的键为’id’、‘sha256’、‘bytes’，对应原 ID、计算的指纹与 byte_count。字典在循环里新建，entries.append(entry) 单独作为一条语句。列表长度先变 1，再变 2。
7. **循环结束后返回外层字典**。退回四格缩进，键为’source_id’、‘license_id’、‘documents’；值是两个未改动参数与 entries。若 documents=[]，循环体执行零次，return 依然执行。
8. **删除占位 raise，保留驱动**。确认没有 strip 文本、修改输入字典、排序文档或插入私人路径。驱动负责测试准备，你只实现这个变换。

运行与理解检查

```
python exercises/06_01_data_manifest.py
```

实现完成后，应看到：

```
Lesson 06.01 checks passed.
```

原驱动检查输入保留、1 / 3 字节长度、'a' 的准确哈希、source_id、空文档列表与换行导致指纹变化。它没有显式断言全部输出字段、license_id、每份完整指纹、顺序或新对象独立性；这些仍是接口要求。本课不依赖未完成的模型函数。

manifest 怎样接入训练实验？

原始语料留在 Git 之外；元数据核对后，可以提交可移植的 manifest。source ID 是中性引用，不是主机名、账号或本机路径。确实需要的私有存储映射保存在忽略配置中。短内容可能被猜出来重新算哈希，所以只省略正文也不保证匿名。

以后一次实验要记录有顺序的数据 manifest / 版本、清洗代码版本、分词器版本 / 校验和、模型 / 训练配置、完整代码 commit、预算、检查点制品与评估协议。本课的小返回值只是其中一部分，不会自动增加全部字段，也不代替在合适的数据存储中保留数据集本身。

06.02 接着讲先按文档划分，再生成窗口；06.03 清洗 / 去重，06.04 冻结分词器，06.05 准备 packing / mask，06.06 接起预训练实验。BPE 依然会在分词阶段接入；这里给源文本做指纹，发生在之前，不需要 token ID。

尝试解释 len('你') 和 len('你'.encode('utf-8')) 为什么不同；为什么 64 个字符的摘要不表示正文有 64 字节；换行为什么重要；为什么两个 ID 用同样正文时，本课仍保留两条记录。之后独立重建时，应能按接口生成结果，而不是把完整例子的输出抄进代码。

06.02 先按文档划分，再生成窗口

全书目录 · 共用作业 · English

先确定什么算留出数据（Held-out Data）

验证集（validation set）用来观察模型在没有参与拟合的数据上的表现。训练集（training set）提供梯度更新；验证集提供留出测量，也可用于模型选择（model selection）。最终测试集（test set）作用不同，不应反复用来挑设置。本函数只生成 train 和 validation，不生成测试集或整套评估协议。

06.01 识别准确的文档字节。现在先把完整文档分到一边，再创建训练窗口（training windows）。随机划分重叠窗口（overlapping windows），可能让几乎相同的段落出现在两边；窗口 ID 不同不代表段落独立。这是数据泄漏（data leakage）的一种：评估流程暴露了本应留出的信息。先划分、再学习预处理的官方说明

本课用具体重叠例子解释确定性的按内容划分（deterministic content-based partition）。不训练模型、不下载语料、不安装新包，也不需要随机生成器状态。

从熟悉的下一个 token 窗口开始

设 token 序列 z 长度 L，上下文长度 T，起点 s：

$$X_s = z[s : s+T], \qquad Y_s = z[s+1 : s+T+1], \qquad 0 \le s < L-T.$$

此处 s 是源窗口起点，不是 05.06 的优化器更新索引。每个窗口有 T 个输入和 T 个下一个 token 目标，画成 shape(T,) 的一维数组；之后组批才成为 (B,T)。不要把 token 数值当成 shape 长度。

一份文档的 token IDs 为 [10,11,12,13,14,15]，$T = 3$：

窗口	起点	输入 X，shape(3,)	目标 Y，shape(3,)
A	0	[10,11,12]	[11,12,13]
B	1	[11,12,13]	[12,13,14]

若 A 训练、B 验证，两边都出现源转移 11→12 与 12→13。因为起点不同，完整可见前缀可以不同；但共享段落与目标位置并没有消失。这说明存在重叠，不是在报告模型损失改善了多少。

先切窗口再划分，可能让同一段监督信息跨越两边

独立示意例子：一份文档的 token IDs=[10,11,12,13,14,15]，context length T=3。

源位置	0	1	2	3	4	5
token ID 内容	10	11	12	13	14	15

窗口 A：训练

start=0; shape(X)=shape(Y)=(3,)

`X=[10,11,12] Y=[11,12,13]`

窗口 B：验证

start=1; shape(X)=shape(Y)=(3,)

`X=[11,12,13] Y=[12,13,14]`

监督转移	10→11	11→12	12→13	13→14	14→15
A：训练	包含	共享	共享	—	—
B：验证	—	共享	共享	包含	—

验证窗口的 3 个目标中，有 2 个监督转移也在训练窗口：11→12、12→13。

不同窗口 ID 不保证独立；先把整份文档分到一边，再从那一边生成窗口。

图 118: 源位置、token 内容、窗口与共享转移

源位置行与 token 内容分开读。下方两行高亮两边共有的转移。把整份文档放到同侧，就能避免这种同文档窗口重叠。常见 token 仍可以出现在两边；我们要隔离的是数据单位，不是词表。

用公式定义按内容划分

记 f=validation_fraction、q=seed。对第 d 份文档：

$$p_d = \mathrm{UTF8}(q) \,\|\, [0] \,\|\, \mathrm{UTF8}(text_d),$$

$$H_d = \mathrm{SHA256}(p_d).\,\mathrm{hexdigest}(), \quad n_d = \mathrm{int}(H_d, 16), \quad u_d = \frac{n_d}{2^{256}}.$$

符号 ‖ 表示字节拼接（byte concatenation），不是乘法或逻辑运算；[0] 是一字节、数值为零。H 是 64 字符十六进制字符串，n 是把同一摘要读成非负整数。因为 0<=n<=2^256-1，数学上 0<=u<1。Python 的 ** 表示乘方，^ 不表示乘方。

数学分组规则是：

$$d \in \mathcal{V} \iff u_d < f, \qquad d \in \mathcal{T} \iff u_d \geq f.$$

这里 T、V 表示训练与验证集合，不是序列长度或词表大小。代码使用列表名 train、validation，避免符号混淆。内部分界点上恰好相等时归训练，因为规则是严格小于 <。

固定的哈希协议：种子字节 + 零字节分隔符 + 正文字节

完整原例：seed="v1"，text="a"；id 不参与计算。所有框表示字节内容，不是张量维度。

seed.encode("utf-8")			b'\x00'		text.encode("utf-8")
118	49	+	0	+	97

拼接结果 `[118, 49, 0, 97]`

↓

SHA-256 → hexdigest()

```
ad9799e8f62da609cdf1fe8e7dfaead172cf5825aefbbc1fabb4343ab6cd2db7
```

n = int(hex_digest, 16)

```
78517978959510909447554025451496255252185340594206639161624781576130937040311
```

u = n / 2**256 = 0.678094500900

u < 0.5 为 False → train；同样正文的 d1、d9 得到同一个 u。

0 是一个字节，不是字符"0"（字节值 48）；2**256 是哈希整数的取值数量。

图 119: 种子、分隔符、完整摘要、整数与分数

种子字节、分隔符、正文字节是同一份 payload 的三部分。seed='v1'、text='a' 拼成 [118,49,0,97]；图里先给完整摘要和整数，再归一化成分数。它含种子，与 06.01 不含种子的内容指纹不同，不能直接拿后者替换。

课堂问答：为什么哈希整数要除以 2^256?

一个常见问题是 $u = \text{int}(h, 16)/2^{256}$ 背后的原理。这个除法把确定性的哈希数字换到一个统一尺度，不是在学习模型参数，也不是评估文档质量。

先分清表示方式。SHA-256 产生 256 bit 摘要（digest），也就是 32 bytes。hexdigest 用 64 个十六进制数字（hexadecimal digit）表示这些位：每个十六进制数字对应 4 bit，所以 64×4=256。`int(h,16)`把同一个位模式解释成非负整数；16 表示输入数字使用十六进制。这不是再哈希一次，也不是重新编码原文本。Python 哈希表示说明

一个 bit 有两种值，k bit 共有 2^k 种模式。无符号整数（unsigned integer）从 0 到 2^k−1，因为 0 也占一种。先看**独立的四 bit 例子**：范围 0…15，共 16 种。假设十六进制表示为'c'：

```
十六进制 'c' = 二进制 1100 = 整数 12
int('c',16) = 12
2**4 = 16
u = 12/16 = 0.75
```

把整数范围缩到 0 与 1 之间：先用 4 bit 看懂，再换成 256 bit

独立的 4-bit 教学例子：h=”c”；真实作业仍使用完整 64 位十六进制摘要。

同一个值的三种写法：

hex c = binary 1100 = integer 12

二进制位内容	1	1	0	0	
整数位置权重	8	4	2	1	n=8+4=12
每个权重除以 16	1/2	1/4	1/8	1/16	u=12/16=.75

4 bit → 16 种可能；n=0⋯15 → u=0/16⋯15/16，数学上不会到 1。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

上面是整数 n；圆点左半边 n<8 对应 u<.5。c=12 在右半边，进入 train。

SHA-256：256 bit → 2^{256} 种可能 → n/2^{256}；256 不是文档长度或字节值上限。

这是可复现的划分分数，不是文本质量或模型置信度；实际实现仍要考虑浮点舍入。

图 120: 四 bit 整数范围、二进制位权与归一化分数

位内容 1、1、0、0 与位置权重（place weight）8、4、2、1 分开读，表示 8+4=12。权重都除 16 后变成 1/2、1/4、1/8、1/16；相同的位现在表示 1/2+1/4=.75。可以理解为把二进制小数点移到四位左边：1100 变成 0.1100，无需背巨大的十进制整数。

对全部四 bit 模式，除 16 得到：

$$0,\ \frac{1}{16},\ \frac{2}{16},\ \dots,\ \frac{15}{16}.$$

仍有 16 种等间隔分数，最大值小于 1。validation_fraction=.5 时，整数 0…7 满足 u<.5，进入验证集；8…15 进入训练集。独立例子 $n = 12$ 得到.75，因此训练。这是算术类比，不是改用四 bit 分词器 / 哈希。

现在把 4 换成 256：

$$0 \le n \le 2^{256} - 1 \quad \Longrightarrow \quad 0 \le \frac{n}{2^{256}} \le 1 - 2^{-256} < 1.$$

所以原公式就是**用整数除以摘要可表示的取值总数**。这里 256 是摘要的 bit 宽度，不是文档数、一个 byte 的最大值、token 数或词表上限。不能除 256 或显示出的 64 个十六进制数字。

真实 seed='v1'、text='a' 的完整哈希整数在上文已给出，得到 u≈.6780945009，大于等于.5，因此训练。相同 seed / 正文重复得到同一分数。对不同内容组，把哈希分数视为近似散布在整个区间，是划分设计假设，不保证每个数据集或小样本都有相同数量。单文档 u 是确定性数字，不是正确概率、文本质量、模型置信度或一次新随机抽样。

为什么不用 2^256−1？那会把最大整数映射到恰好 1，属于另一种归一化。本协议用 2^256，让数学范围为半开区间 [0,1)，因此 $f = 1$ 概念上能包含全部分数。Python 有限精度浮点（floating point）又带来独立的实现问题：不同精确比值可能舍入（rounding）到同一 float，最大比值会变成 1.0。Python 浮点说明

int(hexdigits,16)/(2**256) 计算正确。目前路由只有 `if u < validation_fraction:`。

受控检查提供全 1 的 256-bit 摘要，即 64 个'f'。这直接检查可能的摘要取值，不需要搜索能哈希成该值的原文。现有环境中：

```
(2**256 - 1) / 2**256 == 1.0  # True: 数学上略小于 1, 浮点舍入为 1.0
```

validation_fraction=1.0 时，当前比较 1.0<1.0 为 False，该测试文档进入 train，但比例 1 约定要求 validation。应明确处理端点：分支条件使用 `validation_fraction == 1.0 or u < validation_fraction`。or 在任一条件为真时成立。保留现有 append 分支和循环外 return，不修改归一化，也不修改内部比例的严格 <。

临时只改分支的参考通过受控端点回归，磁盘实现不变。这不额外认证已说明的浮点分数约定之外的每一个数学内部边界。

内容、种子与分隔符各负责什么？

内容决定分组。ID 不参与哈希。同样正文即使 ID 不同，也留在同侧。若按随意的文档 ID 计算，不同 ID 的精确重复内容可能跨边界；ID 唯一不代表正文唯一。

种子指定可复现的划分选择。使用固定公开字符串，例如'v1'，作为哈希字节的一部分；不调用 random.seed、torch.manual_seed 或 random.shuffle。同一内容 / 种子 / 协议直接得到同一分数，不推进任何生成器。换种子可能改变成员，不根据验证结果反复挑一个 "好看" 的种子。

分隔符固定边界。不加分隔符时，seed='ab',text='c' 和 seed='a',text='bc' 都变成 b'abc'；加零字节后分别为 b'ab\x00c' 与 b'a\x00bc'。b'\x00' 是一字节、值 0；b'0' 的值是 48。payload 必须准确一致。本教学协议的 seed 不含内嵌 NUL，text 可以含 NUL；这是字段分界约定，不新增转义 / 校验子系统作业。

与 06.01 一样，使用 hashlib 直接计算字节摘要，再用 int(hex_digest,16) 把 64 位十六进制字符串读成整数，16 指定进制。小语法例子：int('10',16)=16，int('ff',16)=255；真实摘要更长，但规则相同。Python 哈希接口、整数转换

函数约定与对象归属（Object Ownership）

```
def split_documents(documents: list[dict], validation_fraction: float,
                    seed: str) -> tuple[list[dict], list[dict]]:
```

参数 / 返回值	约定
documents	有顺序的文档字典列表，每份 id:str 唯一，text:str；允许正文精确重复
validation_fraction	[0,1] 内的 Python float；是阈值，不承诺实际文档数量
seed	固定公开字符串；按上面的字段协议不含内嵌 NUL
返回值	Tuple(train,validation)，顺序如此；两个列表分别新建

把原文档字典追加到所选列表，不是只返回 ID、token 数组或 manifest 条目。这是浅分组：本函数不改字典，也不深拷贝它们。调用者日后修改输出中的文档，也会修改原字典；本函数自身只读。

各列表保留输入相对顺序（relative order）。每个输入条目恰好出现在其中一侧，不排序、不删除重复、不改 ID / 正文，也不改输入列表。空输入返回两个不同的空列表。本函数不创建窗口、不训练 BPE、不核验许可，也不去除近重复（near duplicates）。

完整原例

未改动的给定驱动使用：

```
documents = [
    {'id': 'd1', 'text': 'a'},
    {'id': 'd2', 'text': 'b'},
    {'id': 'd9', 'text': 'a'},
]
validation_fraction = 0.5
seed = 'v1'
```

第一份文档的种子字节 [118,49]、分隔符 [0]、正文字节 [97]，拼成 b'v1\x00a'，完整摘要为：

```
ad9799e8f62da609cdf1fe8e7dfaead172cf5825aefbbc1fabb4343ab6cd2db7
```

对应整数：

```
785179789595109094475540254514962552521853405942066391616247815761309370403 11
```

除以 2**256 得到 u≈0.6780945008996954。0.6780945<0.5 为 False，因此 d1 进入 train；此时 train 的 ID 为 [d1]，validation 为 []。

第二份 b’v1\x00b’ 的摘要是：

```
cfba2d1e3b52d4e9527539e1837c762a6a5f54a4e85ca4c7f93777eced22ed6f
```

分数约 0.8114345740135137，因此 d2 也进入 train，得到 [d1,d2]。最后 d9 与 d1 正文相同，payload / 摘要 / 分数完全相同，也进入 train。

输入位置	ID	正文	四舍五入后的 u	u<0.5	去向
0	d1	a	0.6780945009	False	train
1	d2	b	0.8114345740	False	train
2	d9	a	0.6780945009	False	train

完整返回值：

```
(
    [
        {'id': 'd1', 'text': 'a'},
        {'id': 'd2', 'text': 'b'},
        {'id': 'd9', 'text': 'a'},
    ],
    [],
)
```

原例虽然 f=.5，却**没有验证文档**。这是正确结果，不是实现失败。固定阈值不强迫三份文档有一半验证。$f = 0$ 得到 (全部文档,[])，$f = 1$ 得到 ([], 全部文档)。玩具检查允许空验证集，不表示真实实验也该在没有验证数据时直接训练。

两边都有文档的扩展示例

在 d9 后增加正文’e’ 的 d3 与正文’f’ 的 d4。这是明确标注的扩展示意，不偷偷改给定驱动：

ID	正文	四舍五入后的 u	f=.5 时去向
d1	a	0.6780945009	train
d2	b	0.8114345740	train
d9	a	0.6780945009	train
d3	e	0.2701366487	validation

ID	正文	四舍五入后的 u	f=.5 时去向
d4	f	0.0854167698	validation

输出 ID 为 train=[d1,d2,d9]、validation=[d3,d4]，列表元素仍是原字典。倒序或重排输入，成员归属不变；每个输出列表的顺序跟随新输入顺序。



图 121: 阈值、同内容分组与相对顺序

横轴是内容派生分数，不是 token 位置。.5 左侧验证；'a' 的一个点代表 d1、d9 两个条目。表格把成员稳定与相对顺序变化分开显示。

对 N 份文档，实际验证数量是：

$$N_{\text{val}} = \sum_{i=1}^{N} \mathbf{1}[u_i < f].$$

指示函数（indicator）在条件真时加 1，否则加 0。本算法没有把 fN 四舍五入后凑数量的步骤。做划分规划时，可把多样内容组的哈希分数近似看作均匀分布；但精确重复共享分数，会一起移动。划分后需实际统计文档数、token 预算与来源组成。固定种子 / 正文时提高 f，只会增加验证成员；新增文档不会改变旧文档，除非种子、正文或协议改变。

不要让浮点舍入破坏端点约定

数学上 u<1，因此 $f = 1$ 必须全部验证。但 Python 浮点除法（floating-point division）可能把极大的摘要比例舍入成 1.0：在现有环境，`(2**256-1)/2**256` 就是 1.0。因此显式保住 $f = 1$ 的约定，不依赖舍入后的分数始终小于 1。

容易理解的路由条件是：**如果 f 恰好为 1，或者 u<f，就选 validation；否则 train**。Python 的 or 表示任一条件为真就成立，只有需要时才求第二项。$f = 0$ 时非负分数不可能小于 0，因此全部训练。不新增输入校验作业。

内部比例仍使用普通浮点分数与严格比较。进阶实现可借助比例的 as_integer_ratio 进行整数比较，避免先把 u 舍入；本课不要求。记录实际成员与划分协议，不声称所有浮点边缘都等于数学精确阈值。图中小数做了显示舍入，不能按这些显示字符串分类。

八步引导实现

只修改真实作业中 split_documents 的 START LEARNER CODE 至 END LEARNER CODE 区域。函数体四格，for 内八格，路由分支内十二格；循环后的 return 退回四格。

1. **创建两个独立空列表**。名为 train、validation，不要让两个名字指向同一个列表。循环外先把 seed 编码为 UTF-8，因为它每次不变。
2. **按原顺序访问文档**。语法 `for document in documents:`，冒号开启循环体。原例先 d1，再 d2，再 d9。
3. **拼接 payload 字节**。 document[‘text’] 编码 UTF-8，用 + 依次拼接编码种子、b’\x00’、编码正文；三者都必须是 bytes。d1 的 list(payload) 为 [118,49,0,97]。
4. **计算十六进制摘要**。使用 hashlib.sha256(payload).hexdigest()，保留全部 64 位。不加入随机抽样、文档 ID 或列表位置。
5. **把摘要读成整数**。使用 int(hex_digest,16)，表示按十六进制解析，不写 int(hex_digest)，也不只取短前缀。
6. **计算归一化分数**。除以 2**256，’a’ 的 u 约 0.6780945009。不除以 256、64 或文档数，也不写 2^256。
7. **路由整份文档**。 `validation_fraction == 1.0` 或 `u < validation_fraction` 时进入 validation，否则 train。`if / else` 在八格处，各 `append(document)` 在十二格处。原例三份都训练；扩展的`'e'` 进入验证。`append` 修改列表、返回 `None`，不把返回值重新赋给列表。

8. **循环后返回两份列表**。退回四格，按 train,validation 的顺序返回；空输入也能执行。删除占位 raise，保留给定驱动。

提示说明实现方法，但不把完整函数填进学生区域。本函数不新增 BPE 训练、清洗、打乱或张量批次。

运行与解读检查

```
python exercises/06_02_document_splits.py
```

实现完成后的预期输出：

```
Lesson 06.02 checks passed.
```

原驱动检查比例 0 / 1、文档总数、两份'a' 同侧，以及输入反转后验证成员不变；没有检查准确的带种子协议、全部输出顺序、不修改输入或两侧均非空的情况。内部比例始终训练的错误实现，也可能通过原检查，因为其原例恰好全部训练。因此还要遵守完整接口，并核对扩展示例。

把 BPE 与去重接到正确位置

先分文档，再学分词规则，最后在各自集合内创建窗口

下面是流程示意，不对应上方单字符哈希例子的真实训练；输出列表仍然是文档字典。

图 122: 文档划分、仅训练集拟合与冻结分词器应用

先隔离完整文档，再只用训练文本学习分词规则，最后用同一份冻结分词器（frozen tokenizer）编码两边。BPE 训练会学习频率与合并规则；固定规则编码只应用已经学到的变换。两边各训练一份分词器会产生不同 token 空间；合并语料拟合，则把验证信息暴露给了学习型预处理（learned preprocessing）。

本函数让精确重复留在同侧，但不删除重复。06.03 负责清洗与去重（deduplication）。如果后续归一化把不同字符串合成同一规范内容，需重新协调分组与成员，使这些等价内容不跨边界；原始文本分组后各自清洗，不保证这一点。近重复、关联文档和基准污染（benchmark contamination）需要更广的分组 / 审查策略。若评估目标要求按主体、来源或时间隔离，就选择相应分组单位，不能假设原文字节哈希解决所有情况。

窗口和 packing 必须留在最终各自集合内部，不把 train、validation 拼起来再切窗口。可以冻结别处训练的分词器，但这本身不能证明它最初的训练语料没有污染；第七章再定义评估协议。

实验来源记录包含完整代码 commit、划分算法 / 版本、seed、阈值、有顺序的文档 ID / 内容指纹、处理代码版本、分词器版本、实际文档数 / token 预算与评估协议。真实语料与私有存储映射留在提交的教学材料之外。本课不获取数据集，也不训练语言模型。

尝试解释不同窗口为何仍可能泄漏段落，为什么本哈希不包含 ID，原例 f=.5 为何没有验证文档，以及成员不依赖输入顺序为什么不代表输出排序。之后可以先预测扩展示例的两个列表，再运行自己的实现验证。

06.03 清洗与去重

全书目录 · 共用作业 · English

方法来源

文本表示标准见 Unicode Consortium, 2024; R01 与 Yergeau, 2003; R02。下文的归一化与重复键属于明确的语料策略；符合 Unicode 标准并不证明语义相同或数据集优质。

先决定数据策略应该保留哪些差异

两份文档可能显示同一个词，却使用不同 Unicode 码点（code points）；另一对可能只差连续空格或换行。清洗策略（cleaning policy）明确去除哪些差异；随后去重（deduplication）按这个策略下的相等性，只留一个代表。

本作业策略固定：Unicode 规范化为 NFC，把空白折叠成单个空格，移除首尾空白，丢弃过短结果，再保留每个剩余精确字符串的第一次出现。它为小型散文例子设计，不判断真假、用途、语言、毒性、许可或整体质量。其他语料可能需要保留缩进、布局或其他区别。

06.01–06.02 识别准确字节、划分内容；本课有意修改文本，因此原始 / 清理后的指纹可能不同。记录变换版本，并在解释留出结果之前协调训练 / 验证之间的规范内容分组（canonical-content groups）。

实现之前先给公式

第 i 份输入文档的文本为 t_i：

$$n_i = \mathrm{NFC}(t_i), \qquad c_i = \mathrm{join}_{\mathrm{space}}(\mathrm{split}_{\mathrm{whitespace}}(n_i)).$$

n_i 与 c_i 是字符串，不是张量或字节数。记 m=min_characters，S_i 存放处理第 i 份之前已经保留的清理后字符串：

$$k_i = [\mathrm{len}(c_i) \geq m] \wedge [c_i \notin S_i],$$

$$S_0 = \emptyset, \qquad S_{i+1} = \begin{cases} S_i \cup \{c_i\}, & k_i \text{ is true,} \\ S_i, & k_i \text{ is false.} \end{cases}$$

k_i 真时，追加一个新字典，里面保留原 ID 与清理后文本；否则跳过当前文档，继续扫描。输出顺序由第一次合格出现决定。比较条件是 >=m，恰好达到最小长度也通过。

接下来三张图分别展开规范化、空白处理与状态更新，没有隐藏的矩阵乘法或张量 shape。

NFC：精确比较之前先处理规范等价（Canonical Equivalence）

Unicode 可以这样表示带重音的 café：

```
"cafe\u0301"：c、a、f、e、组合尖音符
码点：U+0063 U+0061 U+0066 U+0065 U+0301
长度：5 码点；UTF-8：6 字节

"caf\u00e9"：c、a、f、带尖音符的拉丁小写 e
码点：U+0063 U+0061 U+0066 U+00E9
长度：4 码点；UTF-8：5 字节
```

两者规范等价。NFC 全称 Normalization Form C，做规范化并进行组合（composition）；本例把 e 与尖音符合成 é。调用 unicodedata.normalize('NFC', text)，返回字符串，不修改原输入对象。NFC 不保证每种组合序列都能成为一个码点。Python 规范化接口、Unicode 规范化规范

先看码点，再看显示：NFC 把本例的 e + 重音组合成 é

这是去掉外层空格后的核心单词；原例的空白清理在下一张图展开。



◌ **是为了显示独立重音而加的占位底座，不是输入里的额外字符。**

NFC 保留重音与大小写；café、cafe、CAFÉ 仍是三个不同字符串。

图 123: 码点内容、规范组合与独立的长度说明

格子里是码点内容，下方 U+ 标识给出编号。虚线圆圈只是为了让独立重音符可见，不是输入中的额外字符。图里只画核心单词；原例第一份文档的外层空格在 NFC 后仍保留，下一步再处理。

本例 NFC 保留大小写与重音，所以 café、cafe、CAFÉ 仍不同。它也不同于兼容规范化（compatibility normalization）NFKC，例如全角 A 在 NFC 后仍与 ASCII A 不同。选 NFC 不表示需要转小写、音译或去重音。

空白折叠（Whitespace Collapsing）：分开读 split 与 join

本作业使用不带参数的字符串 split()，把识别为空白的连续字符作为分隔，并移除边缘空块。这些块是普通字符串，不是 BPE token。之后' '.join(chunks) 在相邻块之间插入一个 ASCII 空格。

原例第三份文档：

```
输入:                "a\n\tb"
NFC 结果:             "a\n\tb"
split() 结果:         ['a', 'b']
' '.join(...) 结果:  'a b'
清理后长度:          3
```

换行码点 U+000A，制表符 U+0009；结果中间是一个 U+0020 空格。纯空白字符串 split 后为 []，join 后为' '；按照这套准确的 split / join 操作，不必再额外 strip()。Python split / join 语义

空白清理是两步：split() 分词块，再用一个空格 join

原例 text="a\n\tb"；\n 和 \t 是两个独立控制字符，不是反斜杠加字母。



纯空白" " → split 得到 [] → join 得到"" → 长度 0。

这是散文示例的既定策略；代码缩进、表格和诗歌的布局可能因此丢失。

图 124: 空白字符、拆分字符串块与单空格结果

顶行展示实际字符，换行 / 制表符用转义形式显示；中间是字符串块列表；底行才是最终字符串，长度说明放在下面。这是三种不同对象，不要把中间列表当清理后文本返回。

split(' ') 是另一种操作，按字面空格分隔，可能留下空块，也不会像 split() 那样处理换行 / 制表符序列。只替换双空格也会漏掉其他空白和长串空白，按指定的不带参数版本实现。

这种处理会移除段落边界、缩进与重复空格，可能破坏代码、表格和诗歌。玩具策略用于看清这些损失，不建议不区分领域直接用于所有语料。零宽字符也不自动全部属于空白，本函数不是通用不可见字符清除器。

函数约定、返回结构与对象归属（Object Ownership）

```
def clean_deduplicate(documents: list[dict],
                      min_characters: int = 1) -> list[dict]:
```

输入 / 输出	约定
documents	有顺序的字典列表，每份含 id:str 与 text:str；ID 为稳定文档标签
min_characters	正 Python 整数 m；与清理后字符串的 len 比较
返回值	新列表，里面每份是新字典，恰好含 id、text
id 字段	保留第一次合格出现的原 ID
text 字段	存规范清理后的文本，不是原始写法

驱动使用唯一 ID，包括字符串'0'、'1'、'2'、'3'。判断重复看清理后文本，不看 ID。输入列表、输入字典与原文全部保持不变。输出字典要新建，与 06.02 浅分组后保留原字典引用不同。字符串不可变，不必深拷每个字符串。额外输入元数据不进入本作业的两字段输出。

参数虽然叫 min_characters，Python len(str) 实际数 Unicode 码点，不是 UTF-8 字节、BPE token 或一般视觉字素簇（grapheme clusters）。清理后 café 长 4 码点、5 字节；'a b' 长 3，包含中间空格。必须清理之后测长度，不能让外层空白帮助短正文达标。不新增输入校验作业。

完整原例：逐份走一遍

未改动的给定驱动创建：

```
documents = [
    {'id': '0', 'text': '  cafe\u0301  '},
    {'id': '1', 'text': 'café'},
    {'id': '2', 'text': 'a\n\tb'},
    {'id': '3', 'text': ' '},
]
```

使用默认 min_characters=1。开始时 seen=set()、result=[]。

文档 0：NFC 把' cafe\u0301 '变成' café '，四个边缘空格还在。split 得到 ['café']，join 得到'café'。长度 4 达到 1，并且 seen 里没有；把'café' 加入 seen，追加原 ID 为'0' 的新字典。

文档 1：NFC 与空白折叠后仍为’café’。长度 4 合格，但 seen 已包含它，跳过本次出现。第一份 ID 仍是’0’，不能被’1’ 覆盖。

文档 2：NFC 不改’a\n\tb’，split / join 得到’a b’。长度 3 合格，内容未见过；加入 seen，追加 ID 为’2’ 的新字典。

文档 3：一个空格 split 为 []，join 为’ ’。长度 0 达不到正的最小值，跳过，不加入 seen。循环扫描完才结束。

先规范内容，再判断长度与重复：按输入顺序保留第一份

原驱动四份文档；min_characters=1。seen 保存已保留的清理后文本，不保存 ID。

id	原文本 repr	清理后文本	len	seen before	决定
0	`" cafe\u0301 "`	’café’	4	set()	保留
1	`"café"`	’café’	4	{’café’}	重复
2	`"a\n\tb"`	’a b’	3	{’café’}	保留
3	`" "`	”	0	{’café’, ’a b’}	太短

最终 seen = {café, a b}；输出保留 ID 0、2，分别新建字典。

min_characters=1 → [{’id’:’0’,’text’:’café’}, {’id’:’2’,’text’:’a b’}]

min_characters=4 → [{’id’:’0’,’text’:’café’}]

长度在清理之后计算：café 有 4 个码点、5 字节；a b 有 3 个码点。

图 125: 原四行 seen 状态轨迹与两个最小长度结果

先看每行决策前的 seen，它只包含之前保留的规范文本。Python 空集合写 set()，{} 创建的是空字典；图中的非空集合只表示成员，不表示输出顺序。

完整返回值：

```
[
    {'id': '0', 'text': 'café'},
    {'id': '2', 'text': 'a b'},
]
```

若 min_characters=4，文档 0 恰好等于阈值，仍通过；文档 1 仍重复，文档 2 因 3<4 被过滤，文档 3 因 0<4 被过滤。完整结果：

```
[{'id': '0', 'text': 'café'}]
```

空输入返回 []；全空白语料在任何正最小值下也返回 []。这些例子解释给定驱动，不把字符串或 ID 写死到实现中。

用集合记成员，用列表保留顺序

seen 回答清理后内容是否已经保留，result 记录保留哪些代表、顺序怎样。集合（set）保留唯一成员、支持成员测试（membership test），不是有顺序的输出容器。

循环外 seen=set()，用 cleaned in seen 测试，两次拒绝检查都通过后再 seen.add(cleaned)。不要每轮重置 seen，不存原文本，也不只存文档 ID。规范化前直接精确去重，会漏掉原例前两份的等价性。

continue 只跳过当前 for 迭代余下语句，接着处理下一份；不退出函数或整轮扫描。break 会结束循环、丢掉后续有效文档；循环内 return 会提前返回。拒绝条件可以用 or 合并，也可以分成两个 if，下面为便于阅读分开写。

保留第一份的规则依赖输入顺序；交换两份等价输入，保留 ID 可能改变，但规范内容集合不变。它不按许可、质量或来源优先级挑最佳代表；实际工程要另定策略并保留审计记录（audit trail）。

为什么去重会改变训练权重?

用每份文档一个损失、对文档取平均的示意目标，重复组按出现次数得到权重：

$$L = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \ell_i = \sum_{g} \frac{n_g}{N} \bar{\ell}_g.$$

同一规范文本出现两次、另一份出现一次，文档权重是 2/3 与 1/3；各留一份后变成 1/2 与 1/2。这解释重复如何改变采样侧重，不表示重复一定有害。真实语言模型常按 token 损失平均，还涉及采样 / packing 策略，因此文档长度等也影响有效权重。去重不自动保证模型更好，也不能消除所有记忆。

前面状态轨迹中三份长度合格的记录，可以具体画成：

规范文本	去重前	去重后
café	3 份文档里占 2 份：权重 2/3	2 份文档里占 1 份：权重 1/2
a b	3 份文档里占 1 份：权重 1/3	2 份文档里占 1 份：权重 1/2

本小型精确字符串集合比较实际清理后的字符串。Python 内部可以哈希，但集合成员测试仍核对相等性，不是只凭摘要、忽略冲突。语料级近重复索引属于后续扩展，不要求现在实现 MinHash 或相似度阈值。

让规范内容组在训练与验证间保持隔离

新实验可以先按固定清洗策略识别规范内容组，再按内容划分。保留一个代表，或者确保全部等价成员留在同侧，最后仅用训练文本学习分词规则。这种逐文档确定策略不从留出数据学习统计量；以后需要拟合的过滤器或变换，仍遵循仅训练集拟合的边界。

一个准确反例使用 06.02 的 seed='v1'、fraction=.5：

原文	原文分数	原去向	清理后
'café'	0.5363690129	train	café
'café'	0.0129355996	validation	café

各自清理后，两边都有同一规范正文，因为局部 seen 看不到另一边。新建规范内容划分时，两份都变成 café，保留第一份代表，再按规范分数 0.0129355996 进入 validation。这里只有一个玩具文档，不是可用训练语料。

清理可能合并跨集合内容：不能在划分后各自去重就结束

独立的两文档反例：06.02 的 seed=”v1”, fraction=.5；右侧流程用于新建实验。

先按原文划分，再各自清理

A: ”café ” → u=.53636901 → train

B: ”café” → u=.01293560 → validation

↓

两边清理后都变成”café”

train: ”café”

validation: ”café”

各自 seen 看不到另一边：内容仍跨集合。

新实验：先按规范文本成组

A、B → 同一规范文本”café”

↓

第一份保留 A；记录 B 为重复

↓

按规范文本计算划分分数

u=.01293560 → validation

这个两文档示例去重后
只剩一份，不是训练语料
。

已有冻结划分时，显式记录跨集合冲突处理策略；不要悄悄更改留出集。

保留 raw / cleaned 指纹与清理版本；精确去重不识别所有改写或近重复。

图 126: 已验证的跨集合重复反例与规范分组流程

若划分已冻结，应明确记录冲突策略，不悄悄改变留出成员。例如保留留出集、移除训练中的匹配副本，并记录变化。合并已有划分后盲目保留第一行，可能删除留出样本或改变评估总体；重新划分就产生新数据 / 评估版本。核心函数没有 split 标签，不能自行执行这些跨集合决定。

精确规范相等不能发现所有近重复、改写、相关来源或基准污染（benchmark contamination）。单独保留原文制品，记录原始 / 清理后指纹、原 ID 到代表 ID 映射、变换顺序 / 版本、Unicode 数据库 / 运行时版本、最小长度、顺序规则、输入输出数量与删除原因。本函数只返回要求的记录，不自动生成这些审计清单。

八步引导实现

只修改真实作业中 clean_deduplicate 的 START LEARNER CODE 至 END LEARNER CODE 区域。函数体四格，for 内部八格，条件分支十二格。

1. **创建持久容器**。四格处用 set() 创建 seen，用 [] 创建 result。放在循环外，才能记住之前保留的内容。
2. **按顺序访问文档**。四格处写 `for document in documents:`，循环体八格。原例依次到达'0'、'1'、'2'、'3'。
3. **规范化 Unicode**。读取 document['text']，调用 unicodedata.normalize('NFC', text)，用局部 normalized 字符串接住。第一行得到' café '，空格仍在；unicodedata 已导入。
4. **折叠空白**。不带分隔符调用 normalized.split()，再用' '.join(…) 得到 cleaned 字符串。第一行'café'、第三行'a b'、最后''；后续检查与输出都用它。
5. **拒绝过短内容**。八格处判断 len(cleaned)<min_characters；十二格处 continue，前往下一份。使用严格 <，恰好等于 m 应通过，不数字节或原文长度。
6. **拒绝已保留的规范内容**。回到八格判断 cleaned in seen，十二格 continue 跳过重复。原例文档 1 被跳过，但文档 2 仍能到达。
7. **记录合格代表**。回到八格，把 cleaned 加入 seen；追加一个新字典，恰好有'id' 为 document['id']、'text' 为 cleaned。不追加原字典，也不原地改原文。add 与 append 修改容器、返回 None，不能把返回值重绑给容器。
8. **循环后返回**。退回四格 return result，删除占位 raise，保留驱动，确认空输入仍能执行 return。

提示说明调用与流程，但不代填核心。不需要张量、随机生成器、SHA-256、排序、转小写或其他规范化形式。

运行与解读检查

```
python exercises/06_03_clean_deduplicate.py
```

实现后的预期输出：

```
Lesson 06.03 checks passed.
```

原驱动检查完整默认输出、输入不变、最小值 4 与空输入；没有显式覆盖全部 Unicode 形式、

保留大小写、新字典身份、输入顺序改变代表 ID 或跨集合协调。这些要求与边界仍属于讲义约定。

尝试解释原例前两份为何相等，为什么 café 能过最小值 4 而'a b' 不能，空集合为何写 set()，continue 为何不能换 break，以及两个独立 seen 为何漏掉跨集合反例。之后可以先手算 seen 与 result，再运行自己的实现。

06.04 冻结分词器与特殊编号

方法来源

学习子词词表的背景见 Sennrich et al., 2016; R03，字节级语言模型变体见 Radford et al., 2019; R25。冻结本书分词器并核对逐字节往返，是额外的实验身份要求。

让每个模型输入保持稳定含义

第二章实现了字节级 BPE 分词器（byte-level BPE tokenizer）。训练阶段学习合并规则并分配 ID；编码阶段把已有规则应用到新文本。本课将那个编码器接入文档流程，再显式加入序列结束 token，即 EOS（end of sequence）。

为什么冻结分词器？模型会学习每个 ID 的含义。如果训练时 256 表示字节 b'ab'，验证时却表示 b'ac'，查询同一行 embedding 就不再代表相同内容。有效比较需要同一个分词器版本，包括词表、合并顺序、预处理策略和特殊 ID 映射。只在训练数据上学习分词规则，再把固定制品复用于验证与推理。

这里的冻结分词器（frozen tokenizer）指规则与 ID 分配固定；模型的 embedding 向量和预测权重仍能训练。固定映射，与关闭 embedding 参数的梯度，是两件不同的操作。

前置知识是 02.05 编码器、02.06 解码器、Python 列表和 for 循环。作业已经加载 encode_bpe。不需要新环境、下载、重新训练分词器或实现张量运算。06.01–06.03 负责标识、划分与清理文档；本函数接收其文本字符串。

先定义普通 ID 与追加的结构 ID

令 M 表示固定的 BPE 合并规则。对索引为 d 的文档，定义：

$$u_d = \text{encode_bpe}(text_d, M), \qquad z_d = u_d \| [e], \qquad |z_d| = |u_d| + 1.$$

符号	含义	实际 Python 对象
text_d	一份文档的普通文本	str，是 texts 中的一个元素
M	固定的 pair 到新 ID 规则；先分配的合并 ID 具有更早的合并优先级	merges: dict[tuple[int,int],int]
u_d	加入结构标记前的普通 BPE ID	encode_bpe 返回的新 list[int]
e	预留 EOS ID，不属于普通词表	eos_id: int

符号	含义	实际 Python 对象
z_d	完整文档 ID，末尾追加一个 EOS	list[int]
d	文档索引，与 embedding 宽度 D 无关	概念索引

符号 ‖ 表示序列拼接（concatenation）：按原顺序保留普通 ID，再在末尾添加一个整数 e；不是数值加法。[256,256] 与 [257] 拼接得到 [256,256,257]，不是 [513,513]。

前提：e 不是任何基础字节 token 或已学习合并 token 的 ID。因此普通编码器不会生成 e，追加后每份文档恰好有一个结构 EOS。本课 encode_bpe 没有特殊字符串匹配或特殊 token 解析器。外部库如何识别特殊拼写取决于配置，不要假定其默认值与本作业相同。

EOS 是序列结束（end of sequence），本课用来标记文档结束。PAD 是填充（padding），稍后用于补齐张量中的无效位置。BOS 是序列开始（beginning of sequence）。会话角色标记（conversation role marker）可以标识 user、assistant 等角色。这些是可选结构约定；本作业只插入 EOS，不添加 PAD、BOS 或角色 token。

完整走一遍原始例子

准确沿用原驱动的例子：

```
texts = ['abab', 'ac', '']
merges = {(97, 98): 256}
eos_id = 257
```

这个分词器**只有一条学习到的规则**：(97,98) 变成 256，对应字节 b’ab’。基础字节 ID0 到 255 仍是普通 token。第二章有些训练例子还学习了第二条规则并分配 257；那是另一个分词器版本。如果 257 已经是学习出的 token，就不能同时把它预留为 EOS。不要把第二条规则混进本例。

同一套冻结规则：先编码正文，再在每份文档后加 EOS

本课只有一条合并规则：(97,98) → 256；EOS 单独预留为 257。



返回内容：[[256,256,257], [97,99,257], [257]]

3 份文档，长度为 3、3、1；这是嵌套列表，还不是矩形张量。

图 127: 逐文档展示字节、固定 BPE ID 与追加 EOS

每行从左向右读。灰格是合并前的字节 ID，青格是普通 BPE ID，橙格是追加的 EOS。格子里的数字是内容；长度标在格子外。输出是内层长度 3、3、1 的嵌套列表，不是 shape 为 (3,3) 的张量。

第 0 份文档是'abab'。

1.UTF-8 生成字节值 [97,98,97,98]。2. 对两个互不重叠的位置应用已学习的 (97,98) 规则，得到 [256,256]。没有 (256,256) 规则，所以编码停止，不能发明新 token。3. 追加预留整数 257，得到 [256,256,257]。外层结果变成 [[256,256,257]]。

第 1 份文档'ac' 生成 [97,99]。没有已学习的 (97,99) 规则，正文保持 [97,99]；追加 257 后得到 [97,99,257]。此时外层结果有两份文档列表。

第 2 份文档是空字符串，没有字节，也没有普通 ID，即 []。它依然是一份文档，因此追加 257 后得到 [257]。最终返回：

```
[[256, 256, 257], [97, 99, 257], [257]]
```

原 texts 与 merges 不变，每个内层列表都是新对象。重复文档可以有相同列表内容，但仍应是不同列表对象。

空语料与空文档有区别：

```
texts=[]    → []        # 零份文档，循环零次
texts=['']  → [[257]]   # 一份文档，一个 EOS
```

字面文本与结构 EOS 经过不同路径

假设文档真的包含'<eos>' 这五个字符。这种可见拼写不会命令本课字节编码器插入控制 ID。

$$\text{UTF8}(\texttt{"<eos>"}) = [60, 101, 111, 115, 62], \qquad z = [60, 101, 111, 115, 62, 257].$$

图 128: 字面五字符拼写与追加结构 ID 的区别

从上向下读：唯一 ab 规则不匹配，因此五个字符成为五个普通字节 ID；格式化步骤随后追加 257。输出共有六个 ID：五个正文 ID 和一个 EOS。只解码正文会恢复字面字符串’<eos>’。最后的 257 携带文档结构，不来自那五个字符的编码。

同样，’ 你’ 在本例中先生成普通 ID[228,189,160]，再追加 257。字节级 BPE 可以用基础字节词表表达这段文本，不需要临时发明合并规则。三个普通字节必须拼接后再做 UTF-8 解码。

特殊 token 插入应是显式格式化策略。外部分词器常通过后处理（post-processing）插入结构标记；配置的拼写与 ID 映射必须和词表一致。本课 append 步骤是这一策略的简单显式版本。Tokenizers 官方模板后处理说明

查表前先计算模型词表容量

令 $\mathcal{I}$ 包含所有已分配的普通与预留 ID。V 行表的合法索引是 0 到 $V-1$，因此：

$$0 \le i < V_{\text{model}} \quad (i \in \mathcal{I}), \qquad V_{\text{model}} \ge 1 + \max \mathcal{I}.$$

本例普通 ID 为 0…256，EOS 为 257，所以最小足够容量是 258。这是容量计算，不是语言模型的上限只能是 256 或 258。如果 ID 有空洞，只数映射条目并不够；表仍需覆盖最大已分配 ID。

先分清 ID、行数与向量宽度：最大 ID 257 需要至少 258 行

示意使用 D=4；格子里是向量分量的符号，不是实测权重，也不是 shape 数字。

已分配 ID 的含义

0⋯255: 基础字节 token

256: 合并 token，字节 b"ab"

257: EOS 结构 token

$V_{\text{model}} \geq 1 + \max \mathcal{I} = 258$

257 是编号；258 是最小行数；D=4 是每行宽度。

Embedding 表 E：shape = (258,4)

	d=0	d=1	d=2	d=3
0	$e_{0,0}$	$e_{0,1}$	$e_{0,2}$	$e_{0,3}$
…	…	…	…	…
255	$e_{255,0}$	$e_{255,1}$	$e_{255,2}$	$e_{255,3}$
256	$e_{256,0}$	$e_{256,1}$	$e_{256,2}$	$e_{256,3}$
257	$e_{257,0}$	$e_{257,1}$	$e_{257,2}$	$e_{257,3}$

中间行省略；真实表有 258 行，不是 5 行。

[256,256,257]：序列长度 L=3 → 查表结果 shape=(3,4)。

同一个 ID 256 查同一行两次；模型输出每个位置的 logits 宽度至少为 258。

若另预留 PAD=258，最小词表容量增至 259，D 不必变化。

冻结的是 ID 映射 / 规则；Embedding 中的参数仍可训练。

图 129: 已分配 ID、符号 embedding 行与尺寸的区别

左侧读 ID 的含义；右侧示意 embedding 表 shape 为 (258,4)，只画部分行。省略号省略行，不省略特征。$e_{257,0}$ 等格内符号表示参数值，不是测量出的权重；shape 写在表上方。

数量	本例	含义
最大已分配 ID	257	选择表行或目标类别的整数
最小 V_{model}	258	可用 ID 表行 / 类别的数量
Embedding 宽度 D	4，仅为画图选取	每个 embedding 向量的坐标数
'abab' 含 EOS 的序列长度	3	这份文档的位置数

当 $E \in \mathbb{R}^{258\times D}$ 时，用 [256,256,257] 查表得到 shape 为 (3,D) 的张量。重复的 256 查询同一行两次。后续批次 ID 的 shape 是 (B,T)，embedding 是 (B,T,D)，logits 是 (B,T,V_model)。不能因为某两个数碰巧一样就把轴混为一谈。PyTorch 把表行数叫 num_embeddings，每行宽度叫 embedding_dim。Embedding 官方参考

如果未来另预留 PAD=258，最小容量变为 259，D 可以不变。这是扩展示例，不是当前例子或函数的一部分。已有模型修改词表，需要协调制品和表尺寸；本作业不做这种调整。

把 EOS 接到下一个 token 训练目标

EOS 拥有自己的预测类别。对长度为 L 的文档序列 z，沿用熟悉的移位配对：

$$X = z[:-1], \qquad Y = z[1:], \qquad |X| = |Y| = L - 1.$$

z=[256,256,257] 时，X=[256,256]、Y=[256,257]。第二个位置看到前缀 [256,256]，学习预测 EOS：

$$\ell_{\text{last}} = -\log p_\theta(257 \mid 256, 256).$$

EOS 也有预测目标：把文档结尾接到 next-token 训练

同一份”abab” 文档，编码 z=[256,256,257]；这里单独形成文档内的移位示意。

$$X = z[:-1], \qquad Y = z[1:]$$



$$\ell_{\text{last}} = -\log p_\theta(257 \mid 256, 256)$$

最后一个正文位置学习预测 EOS；257 不是由 UTF-8 直接产生的字节编号。

普通解码前先处理结构 ID，再将普通 token 字节拼接、UTF-8 decode。

EOS 本身不重置注意力或缓存；生成是否停止由生成循环检查决定。

图 130: EOS 作为最后一个下一个 token 目标

箭头对齐每个输入位置与其下一个 token 目标；橙色标记最后的 EOS 目标。这是文档内部的示意：空文档 z=[257] 有零个这种局部配对。稍后的 packing 会在拼接流中定义转移，文档边界处可能不同。

EOS 本身不会停止 Python 生成循环、重置 KV 缓存或建立注意力边界。生成代码需要检查 eos_id，像 03.17 一样决定停止。06.05 会明确选择允许跨文档上下文的 packing 策略；其玩具 ID 属于另一个例子。若需要文档隔离，还需相应的 mask / 位置 / 缓存处理。本函数只返回逐文档列表。

说明准确的作业接口

```
def encode_documents(
    texts: list[str],
    merges: dict[tuple[int, int], int],
    eos_id: int,
) -> list[list[int]]:
```

texts 是有顺序的普通 Unicode 字符串列表，可以包含' '。merges 是固定的已学习普通 pair 到 ID 规则；eos_id 是预留在普通词表之外的 Python 整数。已给定的合法输入前提，不要求再加校验分支。

返回新的外层列表，按原顺序为每份输入文档创建一个新 list[int]。每份内容是 encode_bpe(text,merges) 生成的普通 ID，再追加一个 eos_id；长度可以不同。保持 texts 与 merges 不变；这里不清理、排序、去重、划分、拼接文档、填充、学习新规则或转换张量。

给定的 encode_bpe=load('02_05_bpe_encode.py','encode_bpe') 会加载真实的旧编码器。使用这个函数与现有参数名。本课把旧编码器接入文档格式化，不重写第二章。

学生区域旁的分步实现计划

只编辑共享作业的学生区域；详细英文注释重复这些步骤。核心由你写，给定 run_checks 保持不变。

1. **创建外层结果列表**。在 encode_documents 内部四格缩进处创建新的空列表，例如 result。最初它包含零份文档，不能直接复用输入 texts 列表。
2. **开始文档循环**。四格缩进写 for text in texts:；冒号开启重复执行的主体，主体缩进八格。text 是'abab' 这样的字符串，不是文档字典或 token ID。for 每个元素执行一次；texts=[] 时执行零次。
3. **用固定规则编码一份正文**。循环内调用 encode_bpe(text, merges)，把返回的新列表存为例如 ids。第一份文档的中间结果为 [256,256]。不要调用 train_bpe 或修改 merges。
4. **向这个内层列表追加结构 ID**。仍在八格缩进处，用内层列表的.append 方法追加整数 eos_id。第一份 ids 变成 [256,256,257]；空正文的 [] 变成 [257]。无需把文本与'<eos>' 比较。
5. **把整个内层列表追加到外层**。仍在循环内，将 ids 作为一个元素加入 result。第一次迭代后 result 是 [[256,256,257]]，不是 [256,256,257]。append 保留文档分组；用 extend 把 ids 加到 result 会压平结构。

6. **全部处理完再返回**。退回四格缩进，在循环外 return result，最后得到前面三份列表的结果。零次迭代时也必须执行 return；放在循环内会只返回第一份文档，并且空输入不能正确返回。
7. **只改变新输出列表**。 .append 原地修改列表，返回 None。两次 append 应分别写成语句，不能接收其返回值，也不要写 result.append(ids.append(eos_id))，否则外层会加入 None。texts 与 merges 保持不变。
8. **删除占位 raise，运行原驱动**。保留给定导入、START / END 标记和驱动。本包装函数不需要新的 if、continue、break、特殊 token 检测器或张量维度。

先解释结构，再解码普通字节

已有 02.06 的 decode_bpe 要求 ID 存在于普通字节词表。词表中的 256 映射到 b'ab'，但本例预留的 257 没有普通字节条目。直接把完整 [256,256,257] 交给那个解码器，会触发 KeyError。

对本包装函数产生的已知单文档，先识别末尾 EOS 这一结构，移除后解码剩余普通 [256,256]，恢复'abab'。若流里有多个结构标记，应按格式解释并分别解码普通片段，不能盲目丢弃任意整数。先拼接词表中的字节块，再做 UTF-8 解码，尤其是' 你' 这样的多字节文本。

不要调用 bytes([256,256,257])：bytes 只接受 0…255 的原始字节值，而这里是词表 ID。token256 通过词表映射到两个字节，EOS257 代表结构。正文中'<eos>' 的字面字节应该保留，并解码回那些字符。

运行、检查与记录证据

```
python exercises/06_04_frozen_tokenizer.py
```

完成实现与 BPE 前置后，预期：

```
Lesson 06.04 checks passed.
```

未修改的原驱动检查三文档结果、merges 不变、字面'<eos>' 正文不生成特殊 ID，以及空 texts。它没有显式检查 Unicode 往返、全部新列表身份、训练 / 验证复用、embedding 容量或解码。这些属于已说明的接口和定向备课检查，不能声称原驱动单独证明了全部内容。旧 BPE 函数未完成时是学习前置问题，不需要安装新环境。

学生计算与原驱动保持不变。自己加例子前，先预测 [' ','abab']、['你'] 和两份'<eos>'的输出；解释每次 append 改变哪一个列表、为什么 257 不能同时表示 b'abab'、以及为什么冻结分词器不会冻结 E。

后续实验应一起版本化词表 / merges、特殊 ID 映射、预处理策略、实现完整 commit 与分词器制品校验值，再关联数据版本、模型词表容量和检查点。本例标识 toy-frozen-bpe-eos-v1：UTF-8 字节、一条 (97,98)→256 规则、EOS257，本函数不做归一化。没有外部语料、训练出的语言模型检查点、训练预算或语言质量评估。

06.05 打包与监督掩码

把逐文档列表变成矩形的下一个 token 批次

06.04 为每份文档返回包含 EOS 的 token 列表，各份长度可以不同。模型批次需要矩形输入张量、匹配的目标张量，以及哪些目标真实存在的说明。打包（packing）把 token 转移分组到固定宽度的行，减少每份文档末尾的空位；填充（padding）补齐最后一行剩余位置。

本课第一种策略明确规定：在同一数据划分内拼接文档，保留已有 EOS，再把相邻输入 / 目标对分成行。允许行内跨文档上下文。EOS 标记结束，但不会自动屏蔽注意力。训练集和验证集必须分别打包。本函数不合并两边的流、不学 BPE、不再次加入 EOS、不训练模型或下载数据。

前置知识包括 Python 列表 / 切片 / 循环、03.19 的移位下一个 token 配对、张量 shape / dtype、因果注意力与 06.04 结构 ID。本函数不调用未完成模型，只构造数据张量；下一课再把监督掩码（supervision mask）用于损失。

先接清接口：这里的 documents 装的是什么?

前面几课用 “文档（document）” 表示同一份源材料，但它流经管线时的 Python 表示会改变。重复使用同一个参数名，没有把这个交接讲清楚。06.03 的文档记录不能直接交给 pack_tokens。

阶段	精确接口	每个元素的实际内容
06.03 清洗	clean_deduplicate(documents, …)	dict，例如 {“id”:“A”,“text”:“abab”}
调用方提取正文	[record[“text”] for record in records]	str，例如”abab”
06.04 编码	encode_documents(texts, merges, eos_id)	输入 str；每份文档输出一个 list[int]
06.05 打包	pack_tokens(documents, context_length, pad_id)	list[int]，例如 [256,256,257]
06.06 训练	pretrain(model, x, y, mask, updates, learning_rate)	已打包张量，不再是文档字典

文档没有自动变类型：调用方把记录、正文、token 列表逐步接起来

同一组 A / B 文档：06.03 返回记录；06.04 接收正文；06.05 接收编码后的 ID 列表。

1. records: list[dict]

[{"id":"A","text":"abab"}, {"id":"B","text":"ac"}]

↓ [record["text"] for record in records]

2. texts: list[str]

["abab", "ac"]

↓ encode_documents(texts, merges={(97,98):256}, eos_id=257)

3. token_documents: list[list[int]]

[[256,256,257], [97,99,257]]

pack_tokens 循环里的 document 是上面的一份 list[int]，不是第一层 dict。

extend([256,256,257])

→ [256,256,257] 加入整数 ID

extend({"id":"A","text":"abab"})

→ ["id","text"] 加入的是键！

变量名不决定类型；真正决定类型的是调用方传入的对象。

元数据留在记录 / 清单；pack_tokens 不返回文档身份映射，需要时另存。

图 131: 通过明确的调用操作，同一份记录变为正文，再变为 token 列表

蓝框是源记录 / 正文表示，绿框是 token 表示，箭头写明连接它们的操作。Python 不会因为变量叫 document，就把字典自动转换成 token ID；提取正文和编码都必须由调用方明确执行。

完整的小型交接如下，假定这些是某一个 split 中已经清洗的记录：

```
records = [{"id": "A", "text": "abab"},
           {"id": "B", "text": "ac"}]
texts = [record["text"] for record in records]
merges = {(97, 98): 256}
token_documents = encode_documents(texts, merges, eos_id=257)
x, y, mask = pack_tokens(token_documents, context_length=3, pad_id=258)
```

这是给定的**调用接线（caller wiring）**，不是代替两个本函数。列表推导式（list comprehension）的读法是：逐个访问 record 字典，取其"text" 值，把字符串收集到新列表。texts 变为 ["abab","ac"]；已有 06.04 函数随后返回 token_documents=[[256,256,257],[97,99,257]]。id 元数据（metadata）仍保留在 records 中；pack_tokens 不接收它，也不返回文档 ID 来源映射，实验需要时应单独跟踪。

你的现有函数第一次循环令 `document=[256,256,257]`，`stream.extend(document)` 加入三个整数；第二次令 `document=[97,99,257]`，向同一个新 stream 再加入三个整数，最终得到 `[256, 256,257,97,99,257]`。局部变量也可以叫 `token_ids_for_one_document`，所引用的对象仍是同一个 `list[int]`。公开签名保持不变，避免调用和检查错位。

若直接传字典会怎样？Python 迭代字典时取得键：

```
wrong_stream = []
wrong_stream.extend({"id": "A", "text": "abab"})
# wrong_stream is ["id", "text"], not text bytes or token IDs.
```

这违反 pack_tokens 输入约定，后面把字符串转 long 张量时会失败。类型注解（type annotation）list[list[int]] 说明所需输入，不会自动取正文或编码。把循环改成 document["text"] 反而会破坏现在合法的 token 列表输入，而且取出的正文仍未编码。Python 列表 / 字典官方说明

原 packing 驱动使用 [[1,2,4],[3,4]]，这是独立手写 ID 样例，不调用分词器，所以没有展示这次交接。它的 EOS4 / PAD0 不能与连续 BPE 例子的 EOS257 / PAD258 混用。简单驱动用于检查打包，连续例子用于理解真实组件如何连接。下一节 06.06 会沿用这些 BPE ID 继续计算损失。

选批次尺寸前先数源转移

将拼接流记为 s，含 N 个 token ID。目标需要下一个源 token，因此共有 $P = N-1$ 对有效相邻转移：

$$s = \text{concat}(documents), \quad N = |s|, \quad P = N - 1, \qquad (s_j, s_{j+1}) \quad \text{for } 0 \le j < P.$$

符号	含义	本例
s	一维 Python token ID 列表	[1,2,4,3,4]
N	源 token 数，包括已有 EOS	5
P	有效相邻转移数	4
T	context_length，输出行宽度	3
B	由 P、T 计算的输出行数	2
b,t	从 0 计数的输出行 / 列索引	$b = 0,1$；$t = 0,1,2$
p	pad_id，填充值	0

ID 值不是尺寸。本例 4 表示 EOS；另外，P 也碰巧为 4，两者角色不同。这里的玩具词表也不同于 06.04 的字节 / BPE ID，不能把 4 解释成 EOS257 或再加一个标记。

先数相邻转移：5 个源 token 产生 4 对输入／目标

原例 documents=[[1,2,4],[3,4]]；4 是 EOS ID，0 是 PAD ID；不要把 ID 值当作数量。

文档 A **文档 B**

s[0]	s[1]	s[2]	s[3]	s[4]
1	2	4	3	4
		EOS	EOS	

源转移索引 j	输入 → 下一个目标	所在输出槽位 (b,t)
j=0: s[0] → s[1]	1 → 2	(0,0)
j=1: s[1] → s[2]	2 → 4	(0,1)
j=2: s[2] → s[3]	4 → 3	(0,2)
j=3: s[3] → s[4]	3 → 4	(1,0)

j=2 的 4→3 跨过文档边界：本课明确允许；EOS 不会自己屏蔽注意力。

最后的 s[4]=4 只作为目标；没有 s[5]，所以不能创造第五个有效转移。

图 132: 源索引与全部四对相邻转移

源位置 s[0]…s[4] 与格内 token 值分开读。下表按源索引 j 列出转移。即使另一例里两对的数值相同，源位置不同仍分别计数。最后 s[4] 可以成为目标，但后面没有 token，不能再产生一对有效转移。

每行最多容纳 T 对。为保留不满的一行，行数向上取整（ceiling）：

$$B = \left\lceil \frac{P}{T} \right\rceil = \left\lfloor \frac{P+T-1}{T} \right\rfloor .$$

对正整数，Python `(P + T - 1) // T` 无需浮点即可计算；`//`是向下整除（floor division）。本例 (4+3−1)//3=2；仅用 $P//T = 1$ 会丢掉最后一对。B 不是文档数：同样两份文档，$T = 1$ 时需要四行。

定义三个输出，避免越界读取

令 j=bT+t，定义监督掩码与填充后的内容：

$$m_{b,t} = \mathbf{1}[j < P], \qquad X_{b,t} = \begin{cases} s_j & j < P \\ p & j \geq P, \end{cases} \qquad Y_{b,t} = \begin{cases} s_{j+1} & j < P \\ p & j \geq P. \end{cases}$$

指示函数（indicator）在源转移存在时为 1 / True，否则 0 / False。填充位置不读取 s[j] 或 s[j+1]。X、Y 为 torch.long，mask 为 torch.bool，三个 shape 均为 (B,T)。格内是 ID 或布尔值，不是尺寸或 embedding 向量。

第 b 行的起点和真实配对数为：

$$a_b = bT, \qquad n_b = \min(T, P - a_b).$$

只填写前 n_b 格。Python 切片右端不包含在结果中，因此：

```
X 行前缀    ← stream[start : start+n]
Y 行前缀    ← stream[start+1 : start+n+1]
mask 前缀   ← True
```

两个移位切片长度同为 n。不需要先给源流补 PAD，也不能虚构最后 EOS→PAD 这一有效目标。

完整走一遍原驱动例子

准确使用原输入：

```
documents = [[1, 2, 4], [3, 4]]
context_length = 3
pad_id = 0
```

拼接保留原标记，stream=[1,2,4,3,4]，于是 $N = 5$、$P = 4$、$T = 3$、$B = 2$。先创建 shape(2,3)、填 0 的独立 long 张量 X、Y，再创建同 shape、全 False 的 bool 张量 mask。三者必须独立。

j	源转移	行 b	列 t	真实目标?
0	1→2	0	0	True
1	2→4	0	1	True
2	4→3	0	2	True
3	3→4	1	0	True

第 0 行从 0 开始，真实配对数 min(3,4−0)=3。输入切片 stream[0:3] 为 [1,2,4]，目标切片 stream[1:4] 为 [2,4,3]；三个 mask 格全置 True。

第 1 行从 3 开始，真实配对数 min(3,4−3)=1。输入切片 stream[3:4] 为 [3]，目标切片 stream[4:5] 为 [4]。只写第 0 列并置 True，第 1 / 2 列保留填充与 False。

```
X = [[1, 2, 4],
     [3, 0, 0]]
Y = [[2, 4, 3],
     [4, 0, 0]]
mask = [[True, True,  True],
        [True, False, False]]
```

这里展示打印内容；实际返回张量，顺序是 (X,Y,mask)。

按转移分行并补齐：内容、shape、dtype 分开标注

N=5，P=N−1=4，T=3，B=ceil(4/3)=2；每行至多放 3 对转移。

X: shape=(2,3), dtype=torch.long

	t=0	t=1	t=2
b=0	1	2	4
b=1	3	0	0

Y: shape=(2,3), dtype=torch.long

	t=0	t=1	t=2
b=0	2	4	3
b=1	4	0	0

第 0 行：j=0,1,2；第 1 行：j=3 + 两格填充。

mask: shape=(2,3), dtype=torch.bool

True	True	True
True	False	False

True = 目标存在，参与损失

False = 填充槽位，不参与损失

有效槽位 4 / 总槽位 6；每一对原始相邻转移恰好出现一次。

B 是输出行数，不是文档数。相同两份文档改用 T=1，就会得到 B=4。

图 133: 打包输入、移位目标与监督掩码张量

上两张表放整数 ID，下表放布尔值；青格是真实配对，灰格是填充，shape 和 dtype 在表外。有四个有效目标槽位，共分配六格。每个有效源转移出现一次；同一个 token 自然可以先是某对目标，再是下一对输入。不要去重 ID 或数值相同的转移。

同样的流，$T = 2$ 时 $B = 2$ 且无填充；$T = 4$ 时 $B = 1$；$T = 8$ 时 $B = 1$ 并有四格填充。变化的是行布局，不是原来的四对转移。

说清跨文档上下文的含义与边界

4→3 从文档 A 的 EOS 跨到文档 B 首 token。本策略有意包含这个目标。第 0 行预测 3 时可以使用前缀 [1,2,4]，EOS 不重置因果注意力，也不会停止训练。

普通批量 decoder 中，各行是独立上下文。第 1 行以 3 开始，所以预测其后 4 时只使用本行前缀 [3]，没有从第 0 行携带缓存。覆盖全部相邻转移一次，不等于保留跨行无限上下文。本函数没有 KV 缓存、段 ID（segment ID）、位置重置或按文档分块对角注意力 mask。

若实验需要文档隔离（document isolation）或不同边界目标，必须明确制定并检查策略。即便去掉 EOS→ 下一文档的损失，后续位置仍可能注意到同行前文档输入。损失掩码（loss mask）控制监督；注意力掩码（attention mask）控制可见性。

有效性来自源位置，而非 token 数值

填充格的身份来自构造过程：没有写入源转移。仅凭数字无法判断。原第二项检查故意让真实 token 为 0，尽管 pad_id=0。另看同时揭示输入 / 目标混淆的独立例子：

```
documents=[[2,0,3]], T=3, pad_id=0
X    = [[2,0,0]]
Y    = [[0,3,0]]
mask = [[True,True,False]]
```

相同的数字 0 可以有效，也可以是填充：看位置，不看数值

独立合成反例 documents=[[2,0,3]]，T=3，pad_id=0；故意让真实 token 也等于 0。

	t=0	t=1	t=2
X: shape=(1,3)	2	0	0
Y: shape=(1,3)	0	3	0
mask: shape=(1,3)	True	True	False

两对真实转移：2→0、0→3

Y 的第 0 格为 0，仍然是有效目标；X 的第 1 格为 0，仍然是有效输入。

只有第 2 格没有源转移。X!=0 或 Y!=0 都不能代表本课的有效性。

实际词表通常单独预留 PAD；这个合成例子用于检验掩码是否来自真实长度。

图 134: 有效的零 ID 与填充零格

每个变量是独立的 shape(1,3) 张量。绿色两列表示真实 2→0、0→3，最后灰列没有配对。Y[0,0]=0 是有效目标，X[0,1]=0 是有效输入，因此 `X != pad_id` 和 `Y != pad_id` 都不符合本函数接口。实际词表通常单独预留 PAD；合成碰撞用来检查有效性是否真的来自长度。

这里 mask 表示 **True**：**将这个目标的损失计入**。04.05 的未来位置 mask 则以 True 标记要覆盖为负无穷的分数。布尔约定由具体操作决定，不能只看 mask 这个词就假定 True 含义。

按有效目标数归一化损失

模型 logits 的 shape 为 (B,T,V)，未归约交叉熵（unreduced cross-entropy）逐位置为：

$$\ell_{b,t} = -\log \mathrm{softmax}(logits_{b,t})_{Y_{b,t}}, \qquad L = \frac{\sum_{b,t:m_{b,t}=1} \ell_{b,t}}{\sum_{b,t} m_{b,t}}.$$

分母数有效目标，不数全部槽位或文档。下一课用 reduction='none' 得到逐位置损失，再以 `losses[mask].mean()`计算该目标。为交叉熵展平 logits / targets 时要保持相同行列顺序，再将损失恢复到 (B,T)。交叉熵官方接口

先选有效位置，再求平均：损失分母是 4，不是 6

沿用原例 mask；下方损失是人为选取的算术值，不是模型测量结果。

每位置损失 ℓ：shape=(2,3)

0.2	0.4	0.6
0.8	9.0	9.0

ℓ[mask] = [0.2,0.4,0.6,0.8]

$L = (0.2 + 0.4 + 0.6 + 0.8)/4 = 0.5$

先把填充损失清零，再对六格求平均，仍然错：

$(0.2 + 0.4 + 0.6 + 0.8 + 0 + 0)/6 = 1/3$

$$L = \frac{\sum_{b,t:m_{b,t}=1} \ell_{b,t}}{\sum_{b,t} m_{b,t}}$$

本课 supervision mask：shape=(B,T)，True 表示目标参与损失。

因果 attention mask：通常作用于 (T,T) 的查询 / 键位置关系。

不计算某格损失，不等于禁止它的输入被注意；两个掩码的含义与布尔约定要分别说明。

图 135: 选择有效损失与正确分母

图中人为取损失 [[.2,.4,.6],[.8,9,9]]，不是模型实测。四个有效值和为 2，所以 $L = 2/4 = .5$。直接对六格求平均得到 20/6；即使把填充损失置 0，再对六格求平均仍得到 2/6=1/3，缩放依然错误。要先选择有效位置再求平均，不能在归约后移除填充。布尔选择也避免依赖 0 乘潜在非有限填充损失。

若在选择前先计算所有格的交叉熵，填充 Y 仍需合法类别 ID，如本例 PAD0，或另用明确 ignore-index 策略。负的忽略标签不能当输入 embedding 索引。忽略全部等于 0 的目标，也会删掉合成反例里的真实目标 0。本作业只生成数据 / mask；06.06 接起掩码训练目标。

准确的作业接口

```
def pack_tokens(
    documents: list[list[int]],
    context_length: int,
    pad_id: int,
) -> tuple[torch.Tensor, torch.Tensor, torch.Tensor]:
```

Documents 是有序 token ID 列表，已包含 EOS；总长度 N 至少 2。context_length 是正 Python 整数 T，pad_id 是整数填充值。真实分词器通常预留 PAD，给定合成检查允许真实 token 恰好有相同数字。保留输入列表与每次出现。

按顺序返回三个新且独立的张量 X、Y、mask，shape 均 (B,T)，dtype 为 long、long、bool。本课程从 Python 列表在 CPU 构造，不增加 device 参数或新环境。每行只写前 n 个真实格。$N \geq 2$ 保证至少一对有效目标。总长度 0 / 1 或非正 T 超出本作业合法输入约定，不要求额外输入校验。

十步引导实现

只编辑真实作业学生区域。函数体四格缩进，循环体再加四格；驱动不变，核心由你写。

1. **展平到新列表**。四格处创建 stream=[]，遍历 documents，在八格处 stream.extend(document)。extend 逐个加入整数，append 则留下列表的列表。原例变为 [1,2,4,3,4]；只改变 stream，不改变 documents。
2. **展平后命名尺寸**。退回四格，计算 N=len(stream)、$P = N-1$、T=context_length，预期 5、4、3。包括已有 EOS，不再加 EOS，不能用 len(documents) 作为 N。
3. **计算行数**。四格处用整数向上取整 `(P+T-1)//T` 计算 B，预期 2。调整分子后再向下整除；单用 $P//T$ 会丢最后一对。
4. **独立创建输入与目标张量**。四格处分别用 torch.full，shape 元组 (B,T)、填充值 pad_id、dtype=torch.long。两者初始均为两行三列的 0，但不能绑定到同一对象。torch.full 官方参考
5. **创建 bool mask**。四格处用 torch.zeros，同 shape、dtype=torch.bool。全部从 False 开始；这是目标有效性，不是 token ID。
6. **给行起点编号**。四格处遍历 `enumerate(range(0,P,T))`，得到行号 b 和源 start。range 含 0 不含 P，步长 T；enumerate 给起点配上行计数。原例依次得到 ($b = 0$,start=0)、($b = 1$,start=3)，本循环体八格缩进。

7. **数本行真实配对**。循环内 n=min(T,$P-$start)，预期先 3 后 1，避免读取不存在的最后下一个 token。
8. **写两个行前缀**。仍八格，把对应 stream 切片转 long 张量，赋值到 [b,:n]。输入切片 [start:start+n]，目标切片 [start+1:start+n+1]。第 1 行分别写 [3] 和 [4]；剩余格保留填充。
9. **同一批槽位置 True**。循环内 mask[b,:n]=True，第 0 行 [True,True,True]，第 1 行 [True,False,False]。不要用是否等于 pad_id 来决定。
10. **循环后返回**。退回四格，按顺序 return X,Y,mask。删除占位 raise，保留 START / END 与驱动，并确认输入不变。这里只造样本，还不调用模型或求损失平均。

运行、解释与记录证据

```
python exercises/06_05_packing_masks.py
```

实现后预期：

```
Lesson 06.05 checks passed.
```

原驱动核对精确填充例子、含真实 0 输入的整除长度例子、mask 计数 / 全 True、相应 shape 及 long / bool 类型；没有覆盖每种 T、全部输入归属、真实 0 目标、每对源转移映射或后续损失 / 注意力行为。

实现前先预测 $T = 8$ 结果，解释为什么最后的源 EOS 不能再独立产生有效配对。通过后独立重建源位置到槽位映射，区分监督 mask(B,T) 和查询 / 键可见性 (T,T)，后者还可带广播的 batch / head 轴。

例子标识 toy-packed-pairs-eos4-v1，使用原两份 token 列表、EOS4、PAD0、T3、保留全部 $N-1$ 转移且允许行内跨文档上下文。零碰撞与人为损失是明确独立例子。没有外部数据集 / 分词器制品、语言模型检查点、训练预算或质量评估。真实实验须记录分词器、packing / 边界策略、数据、完整代码 commit、预算与评估协议，并实测 token 利用率，不能凭玩具算术声称提速。

关于字典与 token 列表的实际提问

问题：前面的文档不是字典吗？为什么新函数直接 for document in documents，再 stream.extend(document)？

回答：表示在调用方已经转换：记录字典提供 text 字符串给 06.04，后者返回每文档一个 token ID 列表，06.05 接收这些列表。上文现在给出准确交接及字典键反例。你的当前循环对该输入是正确的；重复命名隐藏了缺失解释，不需要改核心代码。实际 06.05 已验收，当前 06.06。

06.06 一次完整的预训练实验

把数据准备接到训练目标

预训练（pretraining）从已观察到的文本前缀学习预测下一个 token。目标来自 token 流移位，不是人工逐个标注的类别。这是自监督学习（self-supervised learning）：数据提供自身预测目标。教师强制（teacher forcing）使用真实已观察的前文输入，不把模型采样结果当作本轮输入。

06.01–06.05 定义数据身份、划分、清理、冻结分词器和带监督 mask 的打包输入 / 目标。本课将张量接到模型、可求导目标与持续优化器更新。作业实现固定批次训练循环；完整的语料实验还需后文的数据 / 制品 / 评估流程，这个函数没有包办全部工作。

复用 04.10 前向 / 反向循环、05.05 的 AdamW 与 06.05 有效目标均值。给定驱动加载真实 04.09 TinyDecoder；你的函数接收现有模型，不再创建另一个。检查直接提供 x、y、mask，不调用 06.04 / 06.05 数据辅助函数。使用已有环境，不需要安装或下载数据。

沿用同一个例子，从源记录一直到训练张量

在使用两类别小检查驱动前，先接起你已经写好的函数。06.05 接口交接从 A=“abab”、B=“ac” 记录中取正文，运行冻结的单规则 BPE 编码器，得到：

```
token_documents = [[256,256,257], [97,99,257]]
stream          = [256,256,257,97,99,257]
```

ID0…255 代表普通字节，256 代表 b”ab”，257 是 EOS。本例现在明确新增预留 PAD258。模型必须覆盖 0…258 索引，因此 V 至少 259。这相对于只有 EOS 的例子改变了词表容量（vocabulary capacity），不是 embedding 宽度。模型由调用方构造；pretrain 接收现有模型。

$T = 3$ 时，源 ID 数 $N = 6$，相邻目标数 $P = N-1$=5。你完成的 pack_tokens 计算 B=ceil(5/3)=2，返回：

```
x    = [[256,256,257],
        [ 97, 99,258]]
y    = [[256,257, 97],
        [ 99,257,258]]
mask = [[True,True, True],
        [True,True,False]]
```

五对真实关系是 256→256、256→257、257→97、97→99、99→257。按照明确选择的打包策略，EOS257→97 跨过文档边界。最后 258 / 258 / False 是填充槽位，不是第六对源转移。输入、目标、mask 已对齐，pretrain 不能再次移位。三个输入张量 shape 均 (2,3)；五个有效目标是计数，不是另一个张量轴。

沿用同一批 BPE ID：列表 → 打包张量 → 逐位置损失 → 五个有效目标

连续例子：普通 ID 0⋯256，EOS257，PAD258，最小 V=259；T=3，N=6，P=5，B=2。

stream = [256,256,257,97,99,257] → (X,Y,mask)

X: shape=(2,3)

long

t=0	t=1	t=2
256	256	257
97	99	258

Y: shape=(2,3)

long

t=0	t=1	t=2
256	257	97
99	257	258

mask: shape=(2,3)

bool

t=0	t=1	t=2
True	True	True
True	True	False

logits: (2,3,259) → (6,259) y: (2,3) → (6,) CE(none): (6,) → (2,)

仅为解析基线：假设全部 logits=0，每个目标概率 1/259。

ln 259	ln 259	ln 259
ln 259	ln 259	ln 259

→ **losses[mask]: shape=(5,)**

[ln 259, ln 259, ln 259, ln 259, ln 259]

$$K = 5, \qquad L = \frac{5 \ln 259}{5} = \ln 259 \approx 5.556828$$

最后一格 PAD 仍是合法类别，但其位置损失被排除；不能把分母写成 6。

这里 K=5、V=259；原驱动独立使用 K=3、V=2。实现必须从输入推断，不能写死。

图 136: 同一批 BPE ID 经过打包张量，接入五目标解析训练目标

上排表格展示实际 ID / bool 内容，shape 和 dtype 在表外；橙色 EOS、灰色填充。沿形状说明经过交叉熵，最终选出五项损失。图中零 logits 只是**解析基线（analytic baseline）**，不是声称真实 decoder 的初始分数为 0。

在该基线下，设 $Z = 0$、shape(2,3,259)。每位置 259 类概率相等，正确类也是 1/259；每项未约简损失（unreduced loss）是 −ln(1/259)=ln259。先保留六个位置损失，应用对应 mask，再只平均五项：

$$K = 5, \qquad \ell_{b,t} = \ln 259, \qquad L = \frac{5 \ln 259}{5} = \ln 259 \approx 5.556828062.$$

若清零排除格后对六格平均，会得到 5ln259/6≈4.630690051；更小只是因为分母错误。此处直接平均六个未经清零损失，碰巧也得到 ln259，因为六项一样；改变排除格 logits 就会暴露偶然相等。这说明单个对称例子通过，不能证明 mask 约定正确。

原驱动是**另一套样例**：$V = 2$、$K = 3$，x / y 为 0、1 交替，整行第二行故意排除。这里 $V = 259$、$K = 5$，只有一格填充。pretrain 必须根据实际 logits 和 mask 兼容两者，不能写死 V2、K3 或整行选择。连续例子中的 PAD258 是合法目标类别，可以先计算该格交叉熵，再排除其位置损失；但在有效位置，PAD 输出类别仍参与普通 259 类 softmax 分母。排除填充位置不等于删除词表一列。

连续基线中，某个有效输出位置的正确类梯度为 −258/1295≈−.199227799，其他每类为 1/1295≈.000772201。被排除位置的 259 个直接 logit 梯度全为 0。梯度分母是 $K = 5$，不是词表大小 259，也不是总位置数 6。后面的通用梯度公式会解释这些数字。

一次更新改变什么，哪些仍是训练数据?

更新 s 时，参数 θ_s 产生当前 logits。本练习每次重复使用同一组给定 x、已对齐 y 和 bool mask。损失变化来自参数变化，不是函数把正确标签换成自己的预测：

$$Z_s = f_{\theta_s}(x), \qquad L_s = L(\theta_s; x, y, m), \qquad \theta_{s+1} = \text{AdamWStep}(\theta_s, \nabla_\theta L_s; \text{optimizer state}).$$

按顺序读：前向计算分数，交叉熵对照固定目标，反向计算各可训练参数如何影响选中平均损失，optimizer.step 改变这些参数数值；优化器矩记忆也会演变。可求导计算图（computation graph）把张量 loss 连接到参数。记录 loss.item() 得到独立 float，不能对这个 float 反向。

这是教师强制的下一个 token 训练，更新中没有 argmax、随机采样或 UTF-8 解码。模型可以同时处理一行中所有受因果 mask 约束的位置，不需要 Python 生成循环逐个训练目标；采样属于推理。本练习重复一个固定批次做小型诊断；真实语料训练器还需定义批次调度与留出评估。

定义预测、目标选择与平均损失

令 θ 为模型参数，Z 为原始 logits，K 为选中目标数：

$$Z = f_\theta(x) \in \mathbb{R}^{B \times T \times V}, \qquad K = \sum_{b,t} m_{b,t} > 0.$$

符号	含义	给定例子
x	输入 token ID，torch.long(B,T)	[[0,1,0],[1,0,1]]
y	已对齐的下一个 token 目标，torch.long(B,T)	[[1,0,1],[0,1,0]]
m / mask	目标选择标记，torch.bool(B,T)	首行 True，次行 False
B,T,V	批次行数、输入位置数、词表类别数	2,3,2；B / V 数值相等不表示轴相同
Z	每个位置 / 类别的浮点 logits	shape(2,3,2)，不是采样 ID
K	有效 / 选中的目标位置数	3，不是 $B{\times}T = 6$

逐位置 softmax 定义分布，交叉熵（cross-entropy）读取目标类别概率：

$$p_{b,t,c} = \frac{\exp Z_{b,t,c}}{\sum_{j=0}^{V-1} \exp Z_{b,t,j}}, \qquad \ell_{b,t} = -\log p_{b,t,y_{b,t}}, \qquad L(\theta) = \frac{1}{K} \sum_{b,t:m_{b,t}=1} \ell_{b,t}.$$

c / j 索引输出类别，b / t 索引输入位置。求和选择目标损失，不是 embedding 特征，使用自然对数。PyTorch cross_entropy 接收原 logits，内部稳定计算 log-softmax 与交叉熵，不要先 softmax。reduction='none' 保留每项损失。交叉熵官方定义

先看数据与目标：第二行是真实 token，但其目标不参与损失

原驱动：x=[[0,1,0],[1,0,1]]，y=1−x，mask 只选第 0 行。B=2，T=3，V=2。

x: shape=(2,3)

long

	t=0	t=1	t=2
b=0	0	1	0
b=1	1	0	1

y: shape=(2,3)

long

	t=0	t=1	t=2
b=0	1	0	1
b=1	0	1	0

mask: shape=(2,3)

bool

	t=0	t=1	t=2
b=0	True	True	True
b=1	False	False	False

True 选择目标，False 排除目标；第二行不是 PAD。

$$K = \sum_{b,t} m_{b,t} = 3, \qquad BT = 6$$

$$L = \frac{\ell_{0,0} + \ell_{0,1} + \ell_{0,2}}{3}$$

预测使用已有真实前缀；目标已经移位，不要在 pretrain 里再移动一次。

mask 控制目标损失；不阻断注意力，也不把模型输出变成采样 token。

图 137: 原始输入、目标、mask 内容与有效目标数

三个表是独立张量，shape 和 dtype 在格外。mask 格内显示实际 True / False 值。次行包含真实 0 / 1 token，故意不计监督，不是填充。监督掩码（supervision mask）不只用于 padding。首行 y[0,1]=0 依然有效；忽略全部类别 0 会改变目标。

调用交叉熵时保留位置对应

本接口只展平批次与位置轴：

$$q = bT + t: \qquad (B,T,V) \to (BT,V), \quad (B,T) \to (BT), \quad (BT) \to (B,T).$$

最后词表轴保持完整。`.reshape(-1,V)`推断 BT，每个位置仍有 V 个候选；`y.reshape(-1)`生成对应顺序。reduction='none' 返回 BT 项，`.reshape_as(y)`恢复 (B,T) 后再选 mask。reshape 支持非连续（non-contiguous）输入，不能假定 view 总能使用。

展平位置时保留候选列：每个目标必须对齐原来的 logits 行

原 x / y / mask；这里只假设 logits 全 0 来计算基线，不是随机初始化 TinyDecoder 的实测输出。

logits: (2,3,2) → (6,2) y: (2,3) → (6,) losses: (6,) → (2,3)

q	(b,t)	logits 内容	y	mask	CE
0	(0,0)	[0,0]	1	True	ln 2 ≈ .693147
1	(0,1)	[0,0]	0	True	ln 2 ≈ .693147
2	(0,2)	[0,0]	1	True	ln 2 ≈ .693147
3	(1,0)	[0,0]	0	False	ln 2 ≈ .693147
4	(1,1)	[0,0]	1	False	ln 2 ≈ .693147
5	(1,2)	[0,0]	0	False	ln 2 ≈ .693147

[0,0] → softmax → [1/2,1/2]

L = (ln 2 + ln 2 + ln 2) / 3 = ln 2 ≈ 0.693147

先把后三格清零，再对六格求平均得到 ln 2 / 2，是错误分母。

cross_entropy 接收原 logits，内部处理 log-softmax；不要先调用 softmax。

图 138: 六位置准确对应与均匀 logit 基线

每行对应原 (b,t) 位置、V 个分数向量、一个目标及 mask。$q = 0,1,2$ 被选中，$q = 3,4,5$ 不选。直接把未转置 (B,T,V) 交给 cross_entropy 不表示这个布局；该 API 通常把第二轴当类别。按照讲义展平，不能希望碰巧相等的尺寸掩盖轴错误。

明确的均匀 logits 例子中，每个位置分数 [0,0]，概率 [.5,.5]，每项损失 ln2≈.693147。选中三项和为 3ln2，所以 L=ln2。清零后三格再对六格求平均得到 ln2/2，分母仍错。随机初始化 TinyDecoder 不保证全 0；这是解析基线（analytic baseline），不是它的首个实测损失。

看清让预测改善的梯度

有限 logits 下，输出分数的直接梯度为：

$$\frac{\partial L}{\partial Z_{b,t,c}} = \begin{cases} (p_{b,t,c} - \mathbf{1}[c = y_{b,t}])/K, & m_{b,t} = 1, \\ 0, & m_{b,t} = 0. \end{cases}$$

选中目标的正确类别为 p−1，其余类别为 p；均匀分布且 $K = 3$ 时，每个有效位置贡献 ±1/6。梯度下降通过模型参数提高正确类别分数、降低错误分数。

被排除输出的直接梯度为 0，不代表阻断对其输入的注意力，也不冻结共享参数。早期输入仍可影响之后选中的预测，即使它自己的目标被忽略。原驱动的批次行独立，因此只改被排除次行的目标，两份对比轨迹不变。修改上下文输入是另一种干预；随机模型比较轨迹还需匹配随机流。

完整计算一个独立的单步诊断

为了手算，另设两类查表模型：W 的 shape(2,2)，行是输入 ID，列是输出类别分数，直接返回 $Z = W[x]$。这不是 TinyDecoder 的 embedding，也不替换作业模型。初始 W_0 全 0，使用原 x / y / mask。

只有首行计入，三对监督关系为 0→1、1→0、0→1，因此：

$$L(W_0) = \ln 2, \qquad \nabla_W L = \begin{bmatrix} 1/3 & -1/3 \\ -1/6 & 1/6 \end{bmatrix}.$$

输入 0 的行累加两份贡献，输入 1 一份；都除共同有效目标数 3。负项对应正确目标类别。这是梯度矩阵，不是概率表。

AdamW 结合当前梯度和持续保存的一 / 二阶矩（first/second moment）记忆。沿用 05.05 记号，一步示意为：

$$\theta_s = (1 - \eta\lambda)\theta_{s-1} - \eta \frac{\hat{m}_s}{\sqrt{\hat{v}_s} + \epsilon}.$$

η 是 learning_rate，λ=.01 为解耦权重衰减（decoupled weight decay），修正矩汇总梯度和梯度平方。调用 torch.optim.AdamW，不再实现公式。本作业使用普通默认 β_1=.9、β_2=.999、ϵ=1e−8，并对传入参数集合显式指定 weight_decay=.01。生产中的参数分组衰减是另一策略。AdamW 官方参考

独立的两类查表诊断：从损失梯度走到一次 AdamW 更新

表行是输入 ID，列是输出类别；W 直接提供 logits，不是原 TinyDecoder 的 embedding。

W_0**: shape=(2,2)**

	类别 0	类别 1
0	0	0
1	0	0

$\nabla_W L$**: shape=(2,2)**

	类别 0	类别 1
0	1/3	−1/3
1	−1/6	1/6

$W_1 \approx$**: shape=(2,2)**

	类别 0	类别 1
0	−.03	+.03
1	+.03	−.03

输入 0 出现两次、输入 1 一次；三个有效目标共同决定平均梯度。

AdamW: lr=.03, decay=.01, β=(.9,.999), ϵ=1e−8; 初始 W_0=0。

$\hat{m}_1 = g, \quad \hat{v}_1 = g^2, \quad W_1 = -.03\, g/(|g| + 10^{-8})$

history[0] = L(W_0) = 0.693147⋯; L(W_1) ≈ 0.663597114

更新后正确类别概率约.514996；零初值使本次衰减项为 0，不表示以后没有衰减。

这是单独算术模型的一步，不是替换作业模型，也不是语言能力评估。

图 139: 独立查表 logits、解析梯度与首次 AdamW 更新

首次修正一阶矩为 g，修正二阶矩为 g^2。W_0=0 让本次衰减项为 0。learning_rate=.03 时，每个坐标变成 −.03g/(|g|+1e−8)，近似：

```
W ₁ = [[-.03,+.03],
       [+.03,-.03]]
```

与显示值的微小差别来自 ϵ。两个正确类别概率约.514996，重新计算的掩码损失约.663597114，低于 ln2；但 history[0] 仍应保存更新前.693147181。这是核对过的 float64 算术，不是语言模型质量结论，一次下降也不意味着以后每步都下降。

在一次调用内持续保留一个优化器

循环前只创建一次 AdamW；放进循环会每次重置矩估计。清`.grad` 不同：zero_grad 清累积参数梯度，但保留优化器记忆。

顺序为清旧梯度、新前向、选中损失均值、记录数值、对该张量反向求导，再 step。backward 计算梯度，step 改变参数。不能用 no_grad 包训练前向 / 损失 / 反向，不能 detach 训练损失或替换参数对象。

model.train() 设置 dropout 等模块的训练模式，不会自动开启 autograd 或执行优化；model.eval() 也不会自动关闭 autograd。本函数假设在普通开启求导的上下文执行。PyTorch 求导 / 模式区别

优化器只建一次：记录更新前损失，随后 backward 与 step

每次调用 pretrain 新建一个 AdamW；同次调用的多次更新共享其一阶 / 二阶记忆。



重复 updates 次；每次前向新建计算图。zero_grad 不删除 AdamW 的记忆。

h[0]=L(θ_0) → update1 → h[1]=L(θ_1) → ⋯→ h[79]=L(θ_{79}) → update80 → θ_{80}

返回 80 个更新前 float；没有自动记录 L(θ_{80})。updates=0 返回 []，不执行前向 / 反向 / 更新。

图 140: 单个优化器的生命周期、更新顺序与 history 时点

沿上排从左到右，再沿下排从右到左；重复 updates 次。loss.item() 提取 Python float 记录 history，原标量张量 loss 保留给 backward。若直接保存张量，会不必要地持有连接计算图的对象。80 次后模型为 θ_{80}，但 history[79] 记录更新 80 之前 $L(\theta_{79})$；要看 θ_{80} 损失需单独评估。

每次调用都创建新优化器。对同一模型调用两次 pretrain，会保留权重，但两次调用之间重置优化器记忆，因此不是精确续训（exact resume）接口。返回值没有优化器状态，后续真实恢复要使用 05.07 完整检查点思想。

准确的作业接口与边界

```
def pretrain(model: nn.Module, x: torch.Tensor, y: torch.Tensor,
             mask: torch.Tensor, updates: int,
             learning_rate: float) -> list[float]:
```

model 是现有已注册因果模型，返回浮点 logits(B,T,V)。x、y 是已对齐 long(B,T)，mask 是 bool(B,T)，至少选一个目标。所有输入 / 目标 ID 均在模型合法范围，包括先算交叉熵再筛选时的排除格。T 不超模型容量，设备匹配；updates 是非负整数，learning_rate 为正，不新增输入校验任务。

返回新 list，恰好 updates 个 Python float，记录更新前损失；用 AdamW(weight_decay=.01) 修改同一模型。保留输入张量与参数身份，设训练模式并保留。updates=0 返回 []，不前向 / 反向 / step；模式可变，权重不变。不承诺恢复初始模式，不返回检查点，不采样 / 验证，不加调度 / 裁剪 / AMP，也不加载数据。

写循环前，先核对每个中间对象

函数体主要有两个缩进层级：设置 / 返回四格，每次更新八格。循环里模型产生张量，最终 history 保存 Python float，必须区分角色：

局部角色	一般 shape / 类型	原检查驱动	连续 BPE 例子
x, y	long(B,T)	(2,3)	(2,3)
mask	bool(B,T)	(2,3)，$K = 3$	(2,3)，$K = 5$
logits	浮点 (B,T,V)	(2,3,2)	(2,3,259)
为 CE 展平 logits	浮点 (B*T,V)	(6,2)	(6,259)
为 CE 展平 y	long(B*T,)	(6,)	(6,)
reduction='none' 的 CE	浮点 (B*T,)	六项独立损失	六项独立损失
按 y 布局还原的 losses	浮点 (B,T)	(2,3)	(2,3)
经 mask 选中的 losses	浮点 (K,)	(3,)	(5,)
这些项的 mean loss	浮点标量张量，shape()	零 logits 时 ln2	零 logits 时 ln259
为 history 提取 loss.item()	Python float，没有张量 shape	约.693147	约 5.556828

最后两列的数字是零 logits 解析情形。实际运行中模型会计算自己的 logits，不能替换成 0。

函数边界没有 embedding 宽度 D 轴：模型内部处理 embedding 和 attention，再为每位置返回 V 个输出分数。

把`.reshape(-1,V)`读成“推断位置行数，但每行保留恰好 V 个类别列”；y 的`.reshape(-1)`保留相同顺序。`.reshape_as(y)`使用 y 的形状，不使用其数值。最后 bool 索引只选 mask=True 的位置。默认交叉熵已经约简成标量后，就不能再选择位置；筛选时必须还保留独立损失。

loss.backward() 通过真实模型应用链式法则（chain rule）。对任意参数坐标 θ_r：

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_r} = \sum_{b,t,c} \frac{\partial L}{\partial Z_{b,t,c}} \frac{\partial Z_{b,t,c}}{\partial \theta_r}.$$

所以 attention / FFN / embedding 参数会通过它们对 logits 的影响得到梯度。独立查表诊断中 W 本身存 logits；TinyDecoder 中 logit 是计算结果，不是需要你手动覆盖的参数。AdamW 更新 model.parameters()，不是已观察 token ID 或目标张量。前面详细的首次查表更新用于展示算术，没有假装列出 decoder 所有参数。

十步引导实现

只编辑真实作业学生区域，保留模型加载与 run_checks。普通函数体四格，更新循环体八格。

1. **四格处创建一个优化器。** torch.optim.AdamW 接收 model.parameters()、lr=learning_rate、weight_decay=.01，放在循环前保留矩记忆。不另建模型，也不调用优化器 / 目标不同的 04.10 训练函数。
2. **四格处设模式与 history。**调用 model.train()，创建空列表。模式作用于现有模型；history 保存 float，不保存 logits / loss 张量。
3. **四格处开始循环。** `for _ in range(updates):` 恰好重复 updates 次；_ 是故意不用的计数器，range(0) 执行零次。之后每次更新操作八格。
4. **循环内清梯度。**optimizer.zero_grad(set_to_none=True) 清掉旧.grad，包括调用前残留梯度，但不重置矩或参数。
5. **求当前原 logits。** model(x) 应返回 (B,T,V)，原例 (2,3,2)，从 logits.shape[-1] 读取 V。y 已移位，不再移位、生成或采样。
6. **求每位置损失。**logits 展平 (-1,V)、y 展平 (-1)，调用 F.cross_entropy 并指定 reduction='none'，再将返回向量 reshape_as(y)。原例形状 (6,2)、(6,)、(2,3)，保留求导连接与完整类别列。
7. **选择再平均。**用 bool mask 选逐位置损失，随后.mean()。均匀例子三项均 ln2，因此标量 loss 为 ln2；不能乘 mask 后平均全部位置，也不能忽略全部目标 0。
8. **更新前记录数值。**八格处 history.append(loss.item())，长度加 1；原标量张量 loss 保留给下一步。append 返回 None，不能用其返回值覆盖 history。
9. **先反向再更新。**循环内依次 loss.backward()、optimizer.step()；不能用 no_grad 包训练，也不能每次重建优化器状态。
10. **循环后返回。**退四格 return history。updates80 有 80 个 float，0 时为 []。删除占位 raise，保留 START / END 与驱动，不自动追加最终重算损失。

运行与解读原驱动

```
python exercises/06_06_pretrain_run.py
```

实现并完成 04.09 依赖后，预期：

```
Lesson 06.06 checks passed.
```

驱动固定 seed26，创建 TinyDecoder(V2,width8,heads2,layers1,max_length8)，克隆相同初始模型。原交替 x / y / mask 训练 80 次、learning_rate=.03，要求最后记录损失低于.15。另一克隆只在 mask-False 格换成其他合法 y，history 与最终参数应按给定容差一致，还检查 updates0 返回 []。它没有修改被掩码 x，也不证明留出语言能力。

从训练原语到记录完整实验

已有实验驱动还依赖完成 02 / 05 / 06 组件，以及 07.02 评估和 07.04 推理相关函数。不要为了立即跑通而代填后续学生区域；06.06 练习本身可以直接使用给定张量。

后续实验顺序：先规范内容并成组、冻结文档划分、只在 train 学 BPE、一致预留 EOS / PAD、同一分词器编码两边、各自打包；模型容量覆盖全部预留 ID。预算训练前后都测固定留出损失，再看固定提示样本。一个重复批次低训练损失只是过拟合诊断（overfit diagnostic）；留出行为是另一问题。预训练也不同于指令微调（instruction tuning），这个目标本身没有定义聊天模板或助手行为。

前置完成后，原创集成例子命令是：

```
python scripts/pretrain_lab.py --updates 30 --output outputs/pretrain-toy
```

它使用小型 ModernLM，不是作业检查的 TinyDecoder；保存被忽略的 tokenizer / data-manifest / model / summary 制品。model.pt 只有模型权重 / 配置 / 更新数，不包含精确续训需要的优化器 / RNG / 采样器完整状态；pretrain 也只返回 history。不能仅凭这个权重快照声称具备 05.07 式恢复。

实验记录	需要保留的内容
代码与数据	干净的完整代码 commit、数据 / 清理 / 划分版本、可移植文档身份与指纹
分词器与打包	制品校验、merges / 特殊 ID 映射、模型容量、边界 / 目标 mask 策略
配置与预算	模型 / 优化器 / seed 配置、更新次数、选中目标接触次数
评估	固定留出文档 / 分词器 / mask、按有效目标加权的前后损失、固定提示
制品与结论	检查点 / 校验、训练 history、实测、限制和结果能支持什么

原作业诊断 80×3=240 次选中目标接触（target exposure），重复同三份目标，不是 240 个不

同训练 token。真实语料实验要区分重复接触、独立数据量与生成 token，并记录预算 / 结果。大数据和权重放 Git 外，私人存储映射放忽略配置。

本章回望

训练运行现在能够说明自己学自哪些数据、更新怎样形成。第七章将评估这一过程，并在保持比较条件不变的情况下使用保存模型生成文字。

07 评估与使用模型

较低的损失与流畅的样例回答的是不同问题。损失概括模型在指定协议下给已知目标分配的概率，生成样例展示某种解码策略下的行为。比较二者之前，都需要保留分词、目标掩码、汇总规则与数据归属。

本章先推导与 token 计数相关的指标，再建立固定评估协议；随后缓存注意力的键和值，使生成能够复用不变前缀。正确缓存要求绝对位置对齐与明确的因果可见性。最后的接口仍把采样、EOS 处理和状态所有权清楚地交给调用者。

07.01 分词感知的语言指标

方法来源

跨语料语言模型拟合与归一化指标见 Paloma Magnusson et al., 2024; R30；字节级概率的细节见 Phan et al., 2024; R31。用 UTF-8 字节数归一化观测词元的负对数似然，是明确的评测约定，不自动等于对同一字节串全部分词路径求和后的精确边缘概率。

本次逐步讲解的阅读路线

核心问题是：**给定模型对真实文本分配的概率，怎样使用有意义的分母报告分数？**代码很短，这一课主要学习数字的含义。

先跟随连续的两个 token 例子，再对照插图阅读形式化推导。顺序为：**正确目标概率 → 负对数似然总和 → 平均 token 损失 → 困惑度 → 每字节比特数 → 正确聚合与比较 → 实现**。此前提出的 document 类型交接问题保留在末尾作为课堂参考。

用三个区别组织本课：损失**总和**与**均值**；被评分 token 的**出现次数**与词表大小；原始 UTF-8 **字节**与 token ID 存储。本次不新增训练任务。

一次完整讲通：从训练损失走到三个指标

本课目的：06.06 负责训练模型，07.01 用三个标量指标描述概率评分。模型前向计算（forward pass）和交叉熵（cross-entropy）计算已经完成。本辅助函数接收它们的总量，返回一个新字典，不接收原始文档字典，也不再搭建一个模型。

你完成的 06.06 代码里有：

```
valid_loss = loss[mask]
loss_val = valid_loss.mean()
```

valid_loss 中每个元素是一个被选中目标的损失；重复的 token ID 出现在不同位置，也分别

计数。loss_val 是这些损失的平均值。07.01 需要保留**平均之前的总和与数量**；nll_sum 这个参数要传总和，不能传 loss_val。对已经选出的损失张量，.sum().item() 得到标量总和，.numel() 统计元素个数。这两个操作描述的是被选中目标；用于这里的 BPB 协议之前，还要按下文对齐普通正文的选择范围。

下面三个指标始终使用同一个独立的自拟评分例子。被评分正文是”abcd”，占四个 UTF-8 字节，某个示意的固定分词器把它分成 b”ab” 和 b”cd” 两个块。这个分词示例**独立于末尾课堂参考中只学习了”ab” 的一条 BPE 规则**。字节块写的是内容，不是数字 token ID。假设已有固定前置上下文，两个正文 token 都参与评分；本例没有把结构性 EOS 或 PAD 作为评分目标。

被评分目标	模型给正确目标的概率	对应交叉熵
第一个正文块 b”ab”	$1/2$	$-\ln(1/2) = \ln 2 \approx 0.693147$
给定其前缀后的第二个正文块 b”cd”	$1/8$	$-\ln(1/8) = 3\ln 2 \approx 2.079442$

这些概率为练习算术而指定，不是模型实测结果。你熟悉的被选中损失张量因此大约是 [0.693147,2.079442]。三个输入就都有了：

```
nll_sum    = ln2 + 3ln2 = 4ln2 ≈ 2.772588722
tokens     = 2 scored target occurrences
utf8_bytes = 4 original scored text bytes
```

第一个输出：loss 就是你已经会算的平均值

总损失除以被评分目标数：$(4\ln 2)/2 = 2\ln 2 \approx 1.386294361$。这正是 valid_loss.mean() 做的事。tokens=2 表示**评分了两个目标位置**，不是 ID2、词表大小 2、文档数或 embedding 宽度。这个输出暂时不需要字节分母。

第二个输出：ppl 把平均损失换到另一种刻度

困惑度（perplexity，PPL）等于 $\exp(L)$。本例 $\exp(2\ln 2) = 4$。先理解这个刻度：设有一个参照情况，每个正确目标的概率都为 $1/4$，那么每个损失都是 $-\ln(1/4) = \ln 4$，$\exp(\ln 4) = 4$。我们这两个不相等的概率产生相同的平均损失，所以也得到 PPL4。

回到本例，两个概率相乘是 $(1/2)(1/8) = 1/16$。若把它们换成两个相等概率，要保持乘积不变，就都得是 $1/4$，因为 $(1/4)(1/4) = 1/16$。这个等效的单目标概率就是几何平均（geometric mean），它的倒数为 4。因此 PPL4 不表示真的只剩四个候选，也不表示正确率 25%。要先平均损失，再取指数；如果直接对总损失取指数，会错误地得到 16。

第三个输出：bits_per_byte 以源字节为分母

上面的交叉熵用 ln 计算，单位叫奈特（nat）；二进制信息使用以 2 为底的对数，单位叫比特（bit）。概率 $1/2$ 对应 $-\ln(1/2) = \ln 2$ nats，也对应 $-\log_2(1/2) = 1$ bit。因此 $\ln 2$ nats **等于 1 bit**。把累计总损失除以 $\ln 2$，就转换成比特：

```
4ln2 nats / ln2 = 4 ideal bits
4 ideal bits / 4 original source bytes = 1 bit per byte
```

原始正文"abcd" 仍占 $4 \times 8 = 32$ 个原始比特。这里 4 个理想比特是模型概率评分换成编码单位后的数值，本函数没有生成压缩文件。utf8_bytes 数的是对应源正文的字节，不是 token ID 张量占用的内存。例如完整被评分正文" 你 a"，len(text.encode("utf-8")) 为 4，而 len(text) 为 2。

现在，**同一组输入**得到的三个输出是：

输出键	算法	结果
loss	nll_sum / tokens	$2\ln 2 \approx 1.386294361$
ppl	$\exp(L)$	4
bits_per_byte	$S/(M\ln 2)$	1

之所以有两种分母，是因为 token 数量依赖分词方式，而源字节数描述被覆盖的正文。如果人为构造第二种评分情况，固定 nll_sum=$4\ln 2$、utf8_bytes=4，但 tokens=4，那么 loss 变为 $\ln 2$、PPL 变为 2，BPB 仍为 1。这就是原检查第二次调用；不表示实际重新分词会自动保持总分，更不表示模型自动变好了。比较 PPL 要保持分词器和评分条件一致。

为什么保留总量？单独举批次例子：批 A 只有一个目标，损失 1；批 B 有三个目标，每个损失 3。全部目标损失为 [1,3,3,3]，正确平均值是 $10/4 = 2.5$。直接平均两个批次的均值会得到 $(1+3)/2 = 2$，错误地让小批与大批占相同权重。应保留每批的总和与数量，分别累加后再除一次；PPL 也在得到这个最终均值后计算。07.02 负责准备这些总量。

评分范围也要接上。 06.06 的训练 mask 可以包含 EOS 目标；07.01 这个 BPB 例子只评分普通正文，因此总损失与目标计数都排除结构性 EOS 和 PAD。不要把含 EOS 的总损失与普通正文字节随手组合，然后当作这里的正文指标。下文保留完整对齐说明；这不要求你重写已经验收的训练代码。

到这里，本课目的、每个输入、完整例子与全部输出已连起来。后面的插图、形式推导和边界情况保留供参考；末尾实现步骤遵循同一条计算路径。

已经有交叉熵，为什么还需要别的数字？

语言模型为每个可能的下一个 token 分配概率。交叉熵（cross-entropy）衡量它给实际正确目标分配了多少概率。评估报告还必须说明评分了多少目标、使用什么单位。两个目标的总损失 10，与一千个目标的总损失 10，意义不同。

本课把三个累计量变成三个报告指标。**平均 token 损失（mean token loss）**按 token 数归一化；**困惑度（perplexity，PPL）**对该均值取指数；**每字节比特数（bits per byte，BPB）**把总量换成比特，再除以对应的原始 UTF-8 字节数。单位说明了什么时候可以比较。

先修：03.09–03.11 的目标概率、自然对数和交叉熵，以及第 02 / 06 章的 UTF-8 字节与冻结分词。按教材顺序学习，但这个标量辅助函数无需未完成的模型、评估器或数据管线即可实现。math 已经导入。这里没有张量 shape、训练循环、下载或新环境。

连接交叉熵、NLL 与正确目标概率

在位置 i，模型给出包含 V 个元素的 logits 向量 z_i。softmax 将它转换为概率，真实目标 ID t_i 选中其中一个分量：

$$p_{i,v} = \frac{e^{z_{i,v}}}{\sum_{u=0}^{V-1} e^{z_{i,u}}}, \qquad q_{i,v} = \begin{cases} 1 & v = t_i \\ 0 & v \neq t_i, \end{cases} \qquad \ell_i = -\sum_v q_{i,v} \ln p_{i,v} = -\ln p_{i,t_i}.$$

v 索引词表列，i 索引被评分目标的出现位置。q 是数学上的独热目标分布（one-hot target distribution）；正式 API 接收整数目标 ID，不必显式创建 q。普通硬目标交叉熵（hard-target cross-entropy）因此等于正确目标的负对数似然（negative log-likelihood, NLL）。`F.cross_entropy` 通过 log-softmax 从 logits 稳定计算这一分数。本作业的辅助函数从这些操作之后开始，接收已累计的标量总和。

```
logits: [B,T,V] → 选出正确目标的对数概率：[B,T]
                → 掩码选择评分位置 → 求和得到标量 S，计数得到 N
恰好对应这些被评分文本目标的原始字节跨度 → 标量 M
```

以上方括号表示张量 shape，不是 token 内容。连续主例中，被选损失的 shape 为 `[2]`，具体数值约为 `[0.693147,2.079442]`。最终的 S、N 和 M 均为标量。下方已有的概率到指标图使用同一组数值。

模型在真实前缀上接受评估。两个 token 例子先在固定前文之后评分 `ab`，再在该前文加上真实 `ab` 之后评分 `cd`。计算这个分数不需要先生成或猜出另一个第一个 token。这个指定两 token 续文的概率为 $(1/2)(1/8) = 1/16$；恒等式 $-\ln\left(\prod_i p_i\right) = \sum_i -\ln p_i$ 解释了逐目标 NLL 为何可以相加。

单个位置的正确目标概率为 1、$1/2$、$1/4$、$1/8$ 时，损失依次为 0、$\ln 2$、$2\ln 2$、$3\ln 2$。正确目标概率增大，损失减小。一次自信的错误预测仍可能给真实目标很小的概率，产生很大的损失。argmax 准确率（accuracy）只保留获胜 ID；NLL 保留了真实 ID 获得多少概率的信息。

从每个正确目标的概率开始

设 t_i 是实际目标 token，p_i 是模型在允许的前缀 / 上下文条件下分配给它的概率。下标 i 索引的是**参与评分的目标**，不是词表条目。累计量为：

$$p_i = p_\theta(t_i \mid \text{allowed context}), \qquad \ell_i = -\ln p_i, \qquad S = \sum_{i=1}^{N} \ell_i.$$

对于大于 0 且不超过 1 的概率，每项损失非负。概率 1 对应损失 0；正确目标概率越小，损失越大。自然对数的信息单位是**奈特（nat）**。辅助函数接收已累计的 S，本身不计算概率，也不对概率取对数。

符号	实际参数	类型与含义	单位
S	nll_sum	float：有限、非负的被评分负对数似然总和	nats
N	tokens	int：这些被评分正文 token 目标的正计数	tokens
M	utf8_bytes	int：这些目标所覆盖的原始 UTF-8 字节的正计数	bytes
L	返回的 loss	float：S/N	nats/token
PPL	返回的 ppl	float：$\exp(L)$	无量纲，但依赖 token 这个单位
BPB	返回的 bits_per_byte	float：$S/(M \ln 2)$	bits/byte

六个量都是**标量（scalar）**。N 不是词表大小；M 不是 embedding 维度、字符数或张量内存占用。输入满足约定；新增校验分支不属于本次作业。

先推导平均损失与困惑度，再写代码

先除以被评分目标数：

$$L = \frac{S}{N} = \frac{1}{N}\sum_{i} -\ln p_i.$$

再取指数。利用对数乘积恒等式，可以理解其含义，而不只是背规则：

$$\mathrm{PPL} = e^{L} = \exp\left(\frac{1}{N}\sum_{i}\ln\frac{1}{p_i}\right) = \left(\prod_{i}\frac{1}{p_i}\right)^{1/N} = \frac{1}{\left(\prod_i p_i\right)^{1/N}}.$$

最右边的分母是正确目标概率的**几何平均（geometric mean）**。所以 PPL4 表示该几何平均为 $1/4$，并非模型字面上保留了四个候选，也不表示正确率是四分之一。对 V 类均匀分布，$p_i = 1/V$，于是 $L = \ln V$、$\mathrm{PPL} = V$；这只是某一种分布，不是一般上界。

从正确目标的概率走到困惑度：先取负对数，再平均，最后指数

自拟例子：被评分文本 abcd，分成两个字节块 ab / cd；它们是内容，不是 token ID。

i	token 字节内容	p_i (目标概率)	$-\ln p_i$ (nats)
1	b"ab"	1/2	$\ln 2 \approx .693147$
2	b"cd"	1/8	$3 \ln 2 \approx 2.079442$

$$S = \sum_i -\ln p_i = 4 \ln 2 \approx 2.772589 \text{ nats}, \quad N = 2$$

$L = S/N = 2 \ln 2 \approx 1.386294$

nats / 被评分 token

$\longrightarrow$

$PPL = e^L = e^{2 \ln 2} = 4$

1 / 目标概率的几何平均

$$\sqrt{(1/2)(1/8)} = 1/4 \quad \Longrightarrow \quad PPL = 1/(1/4) = 4$$

不是概率的算术平均之倒数：1 / .3125 = 3.2。

也不是倒数的算术平均：(2 + 8) / 2 = 5。正确值是 4。

所有量都是标量；这里没有 B / T / D 张量轴。

图 141: 两个自拟目标概率经过总 NLL、平均 token 损失得到困惑度

从概率行向下读，经过求和到两个绿色框。b”ab” 和 b”cd” 是示意 token 的**字节块内容**，不是数字 ID 或张量尺寸。计数和单位写在格子外。橙色部分展示两个容易误用的平均方法。

完整手算原检查样例

使用自拟被评分文本”abcd”，UTF-8 字节值为 [97,98,99,100]。假设借助合适且固定的上下文，完整四字节区间都被评分，分成 b”ab”、b”cd” 两个块。下面是人为构造的条件概率，并非训练模型实测：

1. 第一个正确块的概率为 $1/2$。损失 $-\ln(1/2) = \ln 2 \approx 0.693147$。
2. 第二个正确块在前缀条件下的概率为 $1/8$。损失 $-\ln(1/8) = 3\ln 2 \approx 2.079442$。
3. 条件概率乘积为 $1/16$。总量 $S = 4\ln 2 \approx 2.772588722$，$N = 2$，$M = 4$。
4. 平均 token 损失 $L = (4\ln 2)/2 = 2\ln 2 \approx 1.386294361$。
5. 困惑度 $\exp(2\ln 2) = 4$。等价地，概率几何平均为 $\sqrt{(1/2)(1/8)} = 1/4$，再取倒数。

概率算术平均的倒数 $1/((0.5 + 0.125)/2) = 3.2$，是错的。倒数的算术平均 $(2 + 8)/2 = 5$，也错。**必须先平均对数，再取指数**。

BPB 为什么要除以 ln 2?

比特（bit）使用以 2 为底的对数，当前交叉熵使用自然对数。换底公式（change of base）为：

$$-\log_2 p = \frac{-\ln p}{\ln 2}, \qquad C_{\text{bits}} = \frac{S}{\ln 2}, \qquad \text{BPB} = \frac{C_{\text{bits}}}{M} = \frac{S}{M \ln 2}.$$

概率 $1/2$ 的事件对应 $-\ln(1/2) = \ln 2$ nats，恰好是 1 bit。因此 1 nat=$1/\ln 2 \approx 1.442695$ bits。这里除以 $\ln 2$；乘以它是反向转换。

换对数底，再按原始字节归一化：nats → bits → bits per byte

沿用 abcd / 两个 token / S=4 ln 2；下面的你 a 只是独立的 UTF-8 计数例子。

S = nll_sum	→	S / ln 2	→	BPB = S / (M ln 2)
4 ln 2 ≈ 2.772589		4		1
nats		bits		bits / byte

abcd: M = len("abcd".encode("utf-8")) = 4

a	b	c	d
97	98	99	100

4 × 8 = 32 个原始比特；不是本模型的 4 bits 理想码长。

独立例子：你 a 有两个 Unicode 码点，却占四个 UTF-8 字节。

228	189	160	97
你: 3 bytes			a: 1 byte

len(text) = 2 ≠ M = 4

M 只数 S 覆盖的原始字节；不数 PAD、张量内存或未评分的提示词。

BPB 是模型理想码长统计量；不是压缩文件大小，也没有 8 的上界。

图 142: 自然对数总量转换成理想比特数，再按原始字节归一化，并附独立 Unicode 计数例子

上排从左向右读：原样例的 $4\ln 2$ nats 变为 4 个理想比特，再除以四个**源字节**，得到 BPB1。源数据未经压缩仍占 $4\times 8=32$ 个原始比特。BPB 是理想模型码长统计量；这个函数不生成压缩文件、不计编码开销，也不承诺得到四比特文件。

下排是**独立的字节计数例子**：“你 a” 有两个 Unicode 码点，却占四个 UTF-8 字节 [228,189,160,97]。**整个文本都被评分时**，用 len(text.encode(“utf-8”))，而非 len(text)。这里没有把 ASCII 例子的概率或 NLL 赋给” 你 a”。BPE 可以把一个字符的字节分在不同 token 中；不要为了数字节而逐 token 单独解码。

原驱动第一次调用约返回：

```
language_metrics(4*math.log(2), 2, 4)
→ {'loss': 1.3862943611198906, 'ppl': 4.0, 'bits_per_byte': 1.0}
```

浮点结果可能有极小舍入差异，比较时用 math.isclose。

课堂问答：BPB 到底有什么理解意义?

10 月 25 日后续澄清：M 数被评分源文本的 UTF-8 字节，不数 embedding 宽度 D、词表大小 V、目标次数 N 或张量内存。前文 b 不评分、目标你 a 被评分时，定义明确的分词器可产生覆盖 $3+1=4$ 字节的两个目标，故 $M=4$，即使 embedding 查表存了 16 个 float32 数 / 64 bytes。分词器、mask 与覆盖的完整追踪见源字节 / embedding 问答。

可以把每字节比特数（bits per byte，BPB）理解成：**每个被评分的原始字节，平均带来多少比特的模型惊讶度（surprisal）**。模型越能预测实际文本，分配的概率越高；概率越高，对应的理想编码比特越少。再除以源字节数，就知道相同数量原文需要多少信息来描述。

先把概率与比特连起来。一次公平的是非选择有两个等可能结果，指明实际结果需要 1 bit，因为 $-\log_2(1/2)=1$。从八个等可能结果中指明一个需要 3 bits，因为 $-\log_2(1/8)=3$。这是概率的编码解释，不要求模型真的只有两个或八个候选 token。

沿用图中**同一个** abcd 样例及其固定前置上下文：

被评分 token 的内容	原始字节数	模型给该正确目标的概率	理想贡献 $-\log_2(p)$
b”ab”	2	$1/2$	1 bit
b”cd”	2	$1/8$	3 bits
全部被评分文本	4	这条 token 路径的概率乘积为 $1/16$	4 bits

原文占 32 个原始比特；模型对应的理想评分为 4 bits，因此：

$$\text{BPB}=\frac{(1+3)\text{ ideal bits}}{(2+2)\text{ source bytes}}=1\text{ bit/byte},\qquad \text{ideal size / raw size}=\frac{4}{32}=\frac{\text{BPB}}{8}=12.5\%.$$

把 “每字节 1 bit” 读成**平均条件信息成本（conditional information cost）**。每个原始字节依然含 8 个物理比特；token ID 和 embedding 并没有变成一比特对象。直觉是：编码器与解码器共享预测器后，可以利用规律，不必逐个明传所有原始比特。这个解释假设模型、分词器、条件

上下文与编码规则已经共享；比例不计传送这些资源、有限编码开销或文件头。单项 $-\log_2(p)$ 可以是小数；实际编码处理序列，不必给每个 token 恰好分配这个数目的整数比特。只计算这个指标不会产生压缩文件。

BPB 下降，到底改善了什么？固定文本、分词、覆盖范围及允许上下文。另一个假想预测器给这两个相同目标分配 $1/4$ 与 $1/16$，对应 $2+4=6$ 个理想比特，即 BPB1.5。原预测器只需 4 个理想比特，即 BPB1；其概率乘积 $1/16$ 高于另一个的 $1/64$，因此对这条实际 token 路径的整体预测更好。总分更低不要求每个单独目标的概率都更高。同理，在固定留出语料（held-out corpus）上，较低 BPB 意味着该协议下更好的整体概率评分，不直接衡量回答准确率或推理能力。

为什么除以字节而不是 token？不同分词器可能把同一文本切成不同数量的目标。共同的源字节分母，可以避免仅因某个分词器使用更大的块就改变报告单位；它不能消除概率评分、可用上下文、特殊 token 策略或预处理的差异，这些条件仍须对齐。不同语言或语料的 UTF-8 字节模式与文本难度也可能不同，条件未对齐的 BPB 不能直接给模型能力排名。

另取一个量级例子：1000 个被评分源字节对应 2000 个理想比特，BPB 就是 2；对应 1500 个理想比特，BPB 就是 1.5。后者在相同文本上少 500 个理想比特，减少 25%；两者原始存储均为 8000 bits。模型给实际目标的概率足够低时，BPB 也可能超过 8；原始 8 位表示是另一个编码选项，不是这个模型评分的上界。

固定字节和总分，只改变 token 数

对同样的”abcd” 字节构造另一个假想评分方式：分成 b”a”、b”b”、b”c”、b”d” 四块，每个正确目标条件概率均为 $1/2$。乘积也为 $1/16$，总损失也为 $4\ln 2$，但 N 变为 4。

$$L_B=\frac{4\ln 2}{4}=\ln 2,\quad \mathrm{PPL}_B=2,\quad \mathrm{BPB}_B=\frac{4\ln 2}{4\ln 2}=1.$$

相同字节与相同总 NLL，不同 token 数：困惑度仍然会变化

刻意构造相同总分的两个示例；实际更换 tokenizer 不保证 NLL 不变。

被评分字节	a	b	c	d	**M = 4**
A: 两个字节块	b”ab”		b”cd”		N = 2

正确目标概率相乘：1/2 × 1/8 = 1/16

S = 4 ln 2 L = 2 ln 2 PPL = 4 BPB = 1

B: 四个字节块	b”a”	b”b”	b”c”	b”d”	N = 4

正确目标概率相乘：$(1/2)^4$ = 1/16

S = 4 ln 2 L = ln 2 PPL = 2 BPB = 1

S、M 固定时：N 增大 → S/N 下降 → PPL 下降；BPB 不变。

词表大小本身不能决定 PPL 的方向；这些数值不是语言质量实验。

图 143: 相同字节与人为构造的相同总分，在不同 token 划分下产生不同 PPL

对照同样四个字节格读取两种分段。A 的 PPL4，B 的 PPL2；两者选定目标路径的概率乘积均为 $1/16$、BPB 均为 1。此处更低 PPL 源于不同 token 分母，并不表示这些字节的总分改善。原驱动第二次调用 language_metrics(4*math.log(2),4,4)，返回 loss≈0.693147181、ppl≈2、bits_per_byte≈1。

S 相等是这个反例刻意设置的条件。 实际重新分词不保证 NLL 不变。在 S 固定时，N 增大使 PPL 下降；更少、更长的 token 反而使 PPL 上升。仅凭词表大小无法判断方向。这纠正了旧稿中 “词表变大必然降低困惑度” 的误导性暗示。

比较 PPL 应使用相同分词器和评分协议。BPB 的字节分母可帮助跨分词器比较，但文本、被评分覆盖范围、预处理、上下文策略和边界处理也必须一致。官方 Transformers 困惑度指南说明了分词及上下文窗口的影响。按 UTF-8 字节计数的 BPB 定义也见于一手研究 Paloma 评估论文附录 B。

供后续学习的精确性补充：这里的 S 评分的是分词器选定的 token 序列。如果多个 token 序列解码到相同字节，要得到字节串的边缘概率（marginal probability），还需要对这些路径概率求和。把某条路径的分数除以字节数，并没有执行边缘化。本例只比较明确指定的路径。进一步阅读一手论文 Exact Byte-Level Probabilities。

先加总量，再计算整个语料的指标

设两个批次覆盖互不重叠的被评分正文区间：

批次	NLL 总和 S	被评分 token 数 N	源字节数 M	平均损失	PPL	BPB
A	$\ln 2$	1	1	$\ln 2$	2	1
B	$9 \ln 2$	3	3	$3 \ln 2 = \ln 8$	8	3
合并	$10 \ln 2$	4	4	$2.5 \ln 2$	$\sqrt{32} \approx 5.656854$	2.5

先加总分子和计数，再计算全局指标：不能平均批次困惑度

独立批次例子；两批覆盖不重叠的被评分字节，每个目标只计一次。

batch	S (nats)	N (tokens)	M (bytes)	PPL	BPB
A	ln 2	1	1	2	1
B	9 ln 2	3	3	8	3
A + B	10 ln 2	4	4	$\sqrt{32} \approx 5.657$	2.5

$$L = \frac{S_A + S_B}{N_A + N_B} = \frac{10 \ln 2}{4} = 2.5 \ln 2$$

$$PPL = e^{2.5 \ln 2} = 2^{2.5} = \sqrt{32} \approx 5.656854$$

$$BPB = \frac{10 \ln 2}{4 \ln 2} = 2.5$$

错误：平均 PPL 得到 (2+8)/2=5；按 token 线性加权得到 (2+3×8)/4=6.5。

正确 PPL 是按 token 加权的几何平均：exp((1 ln 2 + 3 ln 8)/4)。

loss 按 token 加权，BPB 按字节加权；最清楚的做法是先累计 S、N、M。

图 144: 先累计 NLL、目标数与字节数再归一化，对照错误的批次 PPL 平均

合并 PPL 是 $\exp((\ln 2+9\ln 2)/(1+3)) = 2^{2.5} \approx 5.656854$。批次 PPL 直接平均得 5；按 token 数做线性加权平均也只得到 6.5，都不正确。不加权平均批次 loss 会得到 $2\ln 2$、PPL4，也错，因为两个批次的目标数不同。

对批次 j，正确恒等式为：

$$L = \frac{\sum_j S_j}{\sum_j N_j} = \frac{\sum_j N_j L_j}{\sum_j N_j}, \qquad \mathrm{PPL} = \exp\left(\frac{\sum_j N_j \ln \mathrm{PPL}_j}{\sum_j N_j}\right), \qquad \mathrm{BPB} = \frac{\sum_j S_j}{(\sum_j M_j)\ln 2}.$$

因此 loss 按 token 数加权，PPL 是按 token 数加权的**几何平均**，BPB 按字节数加权。最简单的报告管线先累计 S、N、M，再调用一次本函数。各 worker 的有效目标数不同时，累计这些充分统计量（sufficient statistics）也很有用。作业函数接收总量，不负责外层循环。

若 F.cross_entropy 返回 N 个选中目标的均值 L，要以**相同的筛选范围**恢复 $S = LN$。不要把均值直接当 nll_sum，也不要乘 padding 后的总格数。07.02 的评估器会返回累计 NLL 和选中目标数，但调用方还需保留匹配的字节覆盖及特殊目标策略。

分子与分母必须描述同一段正文

本课采用**仅正文目标协议（text-only target protocol）**。在 S 和 N 中一致排除结构性 EOS / BOS / 角色目标与 PAD；M 只数对应普通正文的字节。字面文本"<eos>"是普通文本，区别于 06.04 附加的结构性 EOS。结构 token 仍可作为条件上下文，而不作为被评分目标。

这个约定不会追溯修改 06.06 训练目标或 06.05 的 mask。后续评估器会累计 mask 选中的目标；若 mask 包含 EOS，其总量不会自动成为本课的仅正文指标。应明确另一个协议，或在提供总量前对齐 mask。这三个数字本身没有暗含通用特殊 token 策略。

调用函数前检查这些对齐情况：

- 只作上下文的提示词（prompt）不贡献被评分目标或字节。若下一个 token 移位省略了首 token，也应省略它的字节覆盖；只有全文被评分时才用全文字节数。
- 重叠窗口可以重复提供上下文。本协议每个预期目标只计一次；不要多次评分一个目标，却只用一次去重后的字节数作分母。若评估本身含重复文档出现，每次出现是独立被评分实例。
- 部分正文被评分时，应从固定 tokenizer 保留 token 字节长度或字节区间元数据。若所选普通 token 块恰好覆盖预期区间，累计其字节长度即可。不能由字符数或 token 数猜 M。
- 比较时对齐规范化、文档边界、允许上下文、重置、窗口长度和步长。相同字节在不同条件上下文下也可能有不同 NLL。

函数信任输入；正确除法无法发现评分协议错配。报告中应同时记录 tokenizer / 数据版本、覆盖策略和计数。真实基础设施映射放在被忽略的本地配置中。

与真实训练报告接起来

同一目标选择和上下文协议下，报告的平均损失约为每个被评分目标 3.27 nats，对应困惑度 $\exp(3.27)$ 约 26.31。它改变概率分数的刻度，不会变成准确率百分比。V 类均匀参考分布的

PPL 为 V，但非均匀模型若给真实目标很小的概率，PPL 可以超过 V。

网页训练报告将包含 EOS 的损失与仅正文损失 / BPB 分别保存。每个均值的指数只对应它自身选中的目标。本课仅正文的 `nll_sum`、`tokens` 和 `utf8_bytes` 必须描述同一段被评分正文。计算 BPB 时从总 NLL 转换出总比特数；若用已经按 token 平均的损失再除以字节，会重复归一化。

不同分词器下，即使人为构造相同文本、相同总 NLL 的情况，token PPL 仍可仅因 N 不同而不同。BPB 提供共同的字节分母，但报告可比性仍要求文本、规范化、评分覆盖和上下文策略一致。同一留出协议下分数降低，表示对该处目标的概率预测改善；指令遵循、事实准确性及其他能力需要分别评估。

把精确接口翻译成实现步骤

```
def language_metrics(nll_sum: float, tokens: int, utf8_bytes: int) -> dict:
```

返回一个**新字典（dictionary）**，恰好包含字符串键'loss'、'ppl'、'bits_per_byte'，各对应 float。不要返回元组、张量、逐批数组或改名后的键。Python 的/是真除法，float 除以 int 得到 float。math.log(2) 是 $\ln 2$，不是以 2 为底的对数；math.exp(value) 计算 e 的 value 次方。Python math 参考

只编辑共享作业 START / END LEARNER CODE 标记之间的区域。下面步骤也保存在该区域旁边。保持 run_checks 不变。

1. **把输入读成总量**。S=nll_sum、N=tokens、M=utf8_bytes 均已是标量。原调用分别为 $4\ln 2$、2、4。无需编码、张量 reshape 或循环。
2. **计算 loss**。在函数内缩进四空格，用/把总量 nll_sum 除以 tokens，结果存入局部变量，例如 loss。预期中间值为 $2\ln 2 \approx 1.386294361$。
3. **从这个均值计算 ppl**。同样四空格缩进，对 loss 调用 math.exp 并保存结果，预期为 4。若对 nll_sum 取指数，则得到 16，它是尚未开 N 次方根的概率乘积倒数。
4. **把总 nats 换成总 bits**。转换除数用 math.log(2)。可以用临时变量 total_bits；原例值为 4。这仍是总量，不是逐 token 均值。
5. **把这些 bits 除以 utf8_bytes**。保存 bits_per_byte；原例为 $4/4 = 1$。也可一次写成分母带括号的 utf8_bytes*math.log(2)。这里不要使用已经除过 N 的 loss。
6. **构造并返回命名字典**。字典字面量的字段语法是'key': value，以逗号分隔。键使用上述三个精确名字，值来自本地计算结果。return 退出函数并带回字典。它放在计算后、四空格处；花括号内续行可进一步缩进以便阅读。
7. **只移除占位 raise**。当前 raise NotImplementedError 会中止执行。用自己的计算替换它，保留导入、签名、区域标记和原检查驱动。无需新增 for、if、try 或张量操作。
8. **运行前先跟踪原来的三次调用**。第一次预期 loss$2\ln 2$ / PPL4 / BPB1；第二次保持 S、M，N 加倍，得到 lossln2 / PPL2 / BPB1；零 NLL 则 loss0 / PPL1 / BPB0，即使正计数为 3 和 8。之后运行原驱动。

理解边界，但不扩大作业范围

合法非负 S 满足 $L \geq 0$、PPL ≥ 1、BPB ≥ 0。$S = 0$ 时 $\exp(0) = 1$，所以困惑度不是 0。tokens=0 或 utf8_bytes=0 违反前提，本题不定义结果；外层评估器必须明确处理无被评分目标的情况。

PPL 通常不受词表大小限制。二分类模型给正确目标概率 $1/1024$，对应 lossln1024、PPL1024。若该目标覆盖一个字节，理想码长是 10 bits，BPB10 大于 8。不准确的模型可以比分配均匀概率的字节模型更惊讶；原始字节宽度不会限制惊讶程度。

即使平均 loss 有限，math.exp 仍可能溢出：$\exp(1000)$ 装不进普通 Python 浮点数，$\exp(700)$ 仍可表示。实际报告保留对数困惑度（log-perplexity），它等于 loss；不要裁剪 loss 或悄悄替换成有限 PPL。原作业样例避免了溢出，新增异常处理不是本次任务。稳定累计及评估模式 / 无梯度处理属于 07.02。

固定协议下更低留出 NLL 表示对这些目标分配了更好的概率分数，不证明真实性、指令遵循或一般推理能力，这些需要独立任务评估。这里的算术例子不能推出训练质量结论。

运行，并区分代码证据与理解

从仓库根目录运行：

```
python exercises/07_01_language_metrics.py
```

完成实现后预期：

```
Lesson 07.01 checks passed.
```

未修改的原驱动检查两种等总分分词的 PPL / BPB，以及零 NLL 时的完整字典。它不显式检查非零 loss、这些调用的精确键 / 类型、Unicode 覆盖、聚合或溢出。这些标量检查不验证调用方真实语料的字节覆盖或溢出处理。学生计算与原驱动均保留。

继续前，请用自己的话解释：为什么 nats 除以 $\ln 2$；PPL 为何使用几何平均；只改 N 为何改变 PPL；len(“你 a”) 为何不是正确字节分母；批次 PPL 直接平均为何错。短预测练习：同时把 S、N、M 加倍，三个指标都不变；固定 S、N，只把 M 加倍，则仅 BPB 减半。

所有例子都是自拟算术样例，包括人为构造的条件概率。没有外部语料 / tokenizer 产物、模型训练预算或保留 checkpoint。可复用的配图源文件验证图中算术并导出本地化 PNG / SVG。

重新解释计算含义

学生说 07.01 难以理解，随后澄清 document 类型的问题仍未得到回答，讲解也过于零碎。当时的修订显式追踪记录字典 → 正文字符串 → 编码后的 token 列表，再使用同一个自拟评分例子与实际 06.06 变量名，一次讲通三个指标；后续逐步讲解将这段交接保留为主要指标内容之后的课堂参考；同时区分 BPE 衔接与独立评分例子，解释单位、分母，以及保留总量如何衔接后续评估。

课堂参考：不同阶段的 document 类型交接

学生问：document 以前不是字典吗，为什么现在可以直接 stream.extend(document)？此前漏讲的是**各阶段之间由调用方显式完成的转换**。变量名不决定对象的类型，类型注解也不会替你转换数据。

沿用第 06 章贯穿示例的冻结 BPE 规则和特殊 ID，完整衔接如下：

```
records = [
    {"id": "A", "text": "abab"},
    {"id": "B", "text": "ac"},
]
texts = [record["text"] for record in records]
# texts == ["abab", "ac"]

merges = {(97, 98): 256}
token_documents = encode_documents(texts, merges, eos_id=257)
# token_documents == [[256, 256, 257], [97, 99, 257]]

x, y, mask = pack_tokens(token_documents, context_length=3, pad_id=258)
```

这是已有函数之间的调用衔接，不是代写核心实现实现。列表推导式（list comprehension）逐个访问 record，读取它的”text” 字段，并把字符串收集成列表。随后 encode_documents 把每个字符串编码成 BPE ID，并追加 EOS257。规则把字节 97、98（“ab”）合成 ID256；“ac” 仍为 97、99。原字典还保留在 records 中，token_documents 是新对象。

阶段	一个条目的内容	类型
原始记录	{“id”: “A”, “text”: “abab”}	dict
取出的正文	“abab”	str
编码后的文档，含 EOS	[256, 256, 257]	list[int]
传给 pack_tokens 的整体输入	[[256,256,257], [97,99,257]]	list[list[int]]

进入 pack_tokens 后，documents 指向最后一行的外层列表。for document in documents 第一次取出 [256,256,257]，第二次取出 [97,99,257]。stream.extend(document) 把其中每个整数接到同一条平坦序列末尾：

```
start:        []
iteration 1:  [256, 256, 257]
iteration 2:  [256, 256, 257, 97, 99, 257]
```

extend 加入列表里的元素；append 则会把整个列表作为一个嵌套元素加入。如果直接传原始字典，extend 遍历的是字典的键，结果会是 [“id”,“text”]，不是 token。不要把当前正确的打包循环改成 document[“text”]：它收到的输入已经编码好了。可以对照 06.05 的表示变化图及完整衔接。原打包检查里的 ID1、2、3、4 是另一组手写检查数据，不是上面的 BPE ID。

07.02 固定评估协议

方法来源

固定语料评测的背景见 Magnusson et al., 2024; R30；词元路径分数与精确字节概率的区别见 Phan et al., 2024; R31。本节掩码、分母及冻结算例均单独规定，不代表获得基准认证。

对同一个模型，改问另一个问题

06.06 通过修改参数来改善下一个 token 预测。评估（evaluation）则问：**固定当前参数时，模型给指定的一组已观察目标分配了多少概率？**前向计算与选中交叉熵很熟悉，但目的和状态管理改变了。

反复训练一个批次得到的训练损失只描述那个批次。留出评估（held-out evaluation）使用未参与模型拟合的文档。训练损失变低，不单独证明其他文档的预测也改善。比较检查点时，保持数据、分词器、上下文、目标选择和聚合一致，分数变化才有可解释的含义。

本课实现 evaluate_fixed，一个带 mask 的下一个 token **损失评估器（loss evaluator）**，不是文本生成器，也不是完整能力基准。它不选择 checkpoint、不加载数据、不拟合分词、不更新参数、不决定使用哪个 split；调用方传入模型和准备好的批次。已有 Python ／ PyTorch 即可，不需新环境或下载。

接起第 06 ／ 07 章的函数约定

前面工作	输出或职责	本课复用什么
06.01–06.03	记录、指纹、文档分组和清洗后的划分	调用方固定评估文档与预处理
06.04	提取的正文字符串变为带固定 BPE ／ EOS ID 的 list[list[int]]	训练和留出正文使用同一 tokenizer 产物
06.05	pack_tokens 返回 x、y、mask 张量	相同目标对齐与 mask 含义
06.06	pretrain 修改传入模型；history 保存更新前训练损失	评估现有模型，不再训练一步
07.01	按协议把 NLL 总量与计数转换为 loss ／ PPL ／ BPB	提供可信的 NLL 总和与选中目标数

一个 batch 是**三个张量组成的元组（tuple）**，不是源字典，也不是单份 token 列表。batches 参数是这些元组的列表。例如对应本函数完成后：

```
val_texts = [record["text"] for record in validation_records]
val_token_documents = encode_documents(val_texts, merges, eos_id)
vx, vy, vm = pack_tokens(val_token_documents, context_length, pad_id)
validation_batches = [(vx, vy, vm)]
report = evaluate_fixed(model, validation_batches)
```

这是调用接线（caller wiring）。validation_records 装清洗后的留出字典；取正文和编码都在本函数之前。本次只实现 evaluate_fixed；原驱动直接给张量，所以不调用 language_metrics，也不要求真实语料。不要在评估里调用 pretrain。

06.06 的连续 BPE 例子也兼容：x / y / mask 为 (2,3)，EOS257 / PAD258，模型 V 至少 259；选中五目标，在明确的零 logit 诊断下得到 $\ln 259$。它展示接口衔接，不是留出质量测量。下面原 07.02 驱动有意使用另一套更小词表。

本次逐步讲解：算出 07.01 收到的那些数

07.01 的 language_metrics 把 nll_sum、tokens、utf8_bytes 当成已经知道的标量。本课向上游走一步：**用已有模型给评估批次评分，取得前两个总量**。下面的 K 就是 07.01 称为 N 的目标出现次数，不是词表大小。字节数 M 依然来自函数外与目标对应的源文本覆盖范围。

```
07.02: 模型 + [(x, y, mask), ...] → {'nll_sum': S, 'tokens': K, 'loss': S/K}
07.01: S + K + 对应的源字节数 M → 平均损失、PPL、BPB
```

06.06 执行前向计算（forward pass）→ 损失 → 反向传播（backward pass）→ 优化器更新。本课只执行前向 → 选中损失 → 报告，参数保持固定。若目的是留出评估（held-out evaluation），调用方必须给留出批次；函数无法判断某个张量来自训练还是验证数据。这个 list 装的是张量 tuple，不是早期的源记录字典。batches=[(x,y,mask)] 表示一个批次，其中 $B = 2$ 行；list 长度 1 不意味着 $B = 1$。

先讲公式与准确输入，再走例子

设 Z=model(x) 为原始 logits，shape 为 (B,T,V)；b 标记样本行，t 标记位置，c 标记词表类别。已对齐目标 y[b,t] 选择一个类别。softmax 给它的概率，分类交叉熵（categorical cross-entropy）给负对数：

$$p_{b,t,c} = \frac{e^{Z_{b,t,c}}}{\sum_{j=0}^{V-1} e^{Z_{b,t,j}}}, \qquad \ell_{b,t} = -\ln p_{b,t,y_{b,t}} = \log\left(\sum_j e^{Z_{b,t,j}}\right) - Z_{b,t,y_{b,t}}.$$

F.cross_entropy 从原始 logits 完成 log-softmax 及正确目标选择，不要先手动 softmax。reduction='none' 保留每个目标自己的损失，随后 bool mask 选择哪些损失进入总和。这个损失掩码（loss mask）不删除输入，也不替代 decoder 内部的因果注意力掩码（causal attention mask）。

用原驱动布局，完整手算一个非均匀例子

使用原来的 x=[[0,1],[1,2]]、y=[[1,2],[2,0]]、mask=[[True,False],[True,True]]，三者 shape 均为 (2,2)。x、y 的 dtype 为 torch.long，mask 为 torch.bool。$B = 2$、$T = 2$、$V = 3$。y 已经移位并对齐，评估时不要再移位。

为使所有概率可算，单独构造一个**假想预测器（constructed predictor）**：输入 0 给类别概率 [1/4,1/2,1/4]；输入 1、2 均给 [1/2,1/4,1/4]，各向量之和为 1。取这些概率逐元素的自然对数作

为原始 logits，就能精确实现该概率分布，因为它们的指数和为 1。这是固定查表算术例子，不是对原驱动随机初始化 embedding / dropout / linear 模型的数值预测。每个位置如下：

展平 q	原位置 (b,t)	输入 ID	目标 ID	正确目标概率	损失	是否计入
0	(0,0)	0	1	$1/2$	$\ln 2$	True
1	(0,1)	1	2	$1/4$	$2\ln 2$	False
2	(1,0)	1	2	$1/4$	$2\ln 2$	True
3	(1,1)	2	0	$1/2$	$\ln 2$	True

07.02：从每个目标的概率，计算交给 07.01 的总量

沿用原驱动的输入内容；概率为独立自拟例子，不是原随机模型的实测输出。

x: shape=(2,2), long

0	1
1	2

上行 b=0，下行 b=1；列 t=0,1

y: shape=(2,2), long

1	2
2	0

上行 b=0，下行 b=1；列 t=0,1

mask: shape=(2,2), bool

True	False
True	True

上行 b=0，下行 b=1；列 t=0,1

Z: (2,2,3) → (4,3) y: (2,2) → (4,) CE(none): (4,) → (2,2)

q	(b,t)	[p(class 0), p(class 1), p(class 2)]	y	−ln p(y)	mask
0	(0,0)	[1/4, 1/2, 1/4]	1	ln 2	True
1	(0,1)	[1/2, 1/4, 1/4]	2	2 ln 2	False
2	(1,0)	[1/2, 1/4, 1/4]	2	2 ln 2	True
3	(1,1)	[1/2, 1/4, 1/4]	0	ln 2	True

losses: shape=(2,2)

ln 2	2 ln 2
2 ln 2	ln 2

→

losses[mask]: shape=(3,)

[ln 2, 2 ln 2, ln 2]

$S = 4 \ln 2 \approx 2.772589, \quad K = 3, \quad L = S/K \approx 0.924196$

return {'nll_sum': S, 'tokens': K, 'loss': L}

07.01 复用 S 与 K：PPL=exp(L)≈2.519842；BPB 还需匹配的源字节数 M。

绿色计入总量；灰色只排除评分，不删除上下文。这些合成 ID 不能推出 M。

图 145: 原驱动输入内容、假想概率、选中损失与 07.01 报告接口

上方矩阵格内展示内容，shape / dtype 写在格外。中间概率向量的各坐标是输出类别，不是序列位置；目标 ID 选其中一个坐标。绿色计入 S 与 K，灰色仍有合法且已计算的损失，但不计入两个总量。末行目标 ID0 合法且被选中。

为适配交叉熵接口，只展平位置轴：logits(2,2,3)→(4,3)、y(2,2)→(4,)。所得四项损失按 $q = bT + t$ 恢复为 (2,2)：

```
losses 的内容 = [[ln2, 2ln2],      shape=(2,2)
                 [2ln2, ln2]]
losses[mask] = [ln2, 2ln2, ln2]   shape=(3,)
```

所以 $S = 4\ln 2 \approx 2.772588722$ nats、$K = 3$，loss=$S/K \approx 0.924196241$ nats/target。返回键恰为'nll_sum'、'tokens'、'loss'，值分别为 Python float、int、float。torch.sum() 产生 shape 为 () 的标量张量，.item() 提取 Python 数字；mask.sum().item() 数到 3 个 True，不是 4 个分配位置。

再把相同行拆成两个批次评估：第 0 行贡献 $(S_0, K_0) = (\ln 2, 1)$，第 1 行贡献 $(S_1, K_1) = (3\ln 2, 2)$。累计值依次为 $(0,0) \to (\ln 2, 1) \to (4\ln 2, 3)$。两个批均值分别为 $\ln 2$ 与 $(3/2)\ln 2$；直接等权平均得 $(5/4)\ln 2 \approx 0.866433976$，而正确按目标数加权为 $(4/3)\ln 2 \approx 0.924196241$。因此保留总和 / 计数，所有批次结束后才除一次。某批次没有选中目标时，向总量贡献 sum0、count0；对它单独求均值没有定义。

把结果接回 07.01

07.01 使用返回的 `nll_sum` 与 `tokens`：loss 仍为 $(4/3)\ln 2$，PPL $= \exp(L) = 2^{4/3} \approx 2.519842100$。如果目标只含普通正文，并有匹配源字节数 M，BPB 就是 $S/(M\ln 2) = 4/M$。这些合成 ID 张量没有源字节映射，所以**这里不能推出具体 M 或 BPB**。不要用 `x.numel()`、张量内存大小或词表大小充当 M。真实仅正文调用方可这样连接函数：

```
evaluation = evaluate_fixed(model, batches)
metrics = language_metrics(
    evaluation["nll_sum"], evaluation["tokens"], utf8_bytes
)
```

调用方须提前对齐 mask 选择与 utf8_bytes，按照 07.01 的约定一致排除结构目标。这个接线在本函数之外；evaluate_fixed 本身只返回约定的三个键。它返回的 loss 有意与 07.01 可以重新计算的均值相同。

下文实现步骤给出控制流语法与缩进：保存旧模块模式，临时进入 eval / no_grad，累计逐目标总和与计数，在 finally 恢复旧模式，成功后再 return。这个辅助函数没有优化器、反向传播或清理已有梯度的操作。07.02 核心仍为学生 TODO；完整手算不记录作业完成或独立展示理解。

选择代码前先定义测量量

k 索引批次。每批可有自己的 B_k 行和 T_k 位置，模型输出词表大小为 V。对每个合法目标 y，定义：

$$Z^{(k)} = f_\theta(x^{(k)}), \qquad p^{(k)}_{b,t,c} = \mathrm{softmax}(Z^{(k)}_{b,t,:})_c, \qquad \ell^{(k)}_{b,t} = -\ln p^{(k)}_{b,t,y^{(k)}_{b,t}}.$$

已观察目标与输入位置已经对齐，和 06.05 / 06.06 相同。教师强制（teacher forcing）仍用真实前缀；评估不会采样预测并替换 x。mask 选择目标损失，不控制输入可见性，也不删除词表列。

对每批保留选中目标的**总和与计数**：

$$S_k = \sum_{b,t:m^{(k)}_{b,t}=1} \ell^{(k)}_{b,t}, \qquad K_k = \sum_{b,t} m^{(k)}_{b,t}.$$

跨所有批次报告：

$$S = \sum_k S_k, \qquad K = \sum_k K_k > 0, \qquad \boxed{\widehat{L} = \frac{S}{K}}.$$

量	含义	Python 结果
S	选中负对数似然总和，自然对数单位 / nats	‘nll_sum’: float
K	选中目标出现次数	‘tokens’: int
$\widehat{L}$	平均选中损失，每目标 nats	‘loss’: float

K 不是词表大小、文档数、批次数或张量总格数。若协议包含重复评分实例，就计每次出现。评估器执行给定选择；调用方必须避免非预期的重叠窗口重复计目标。

跟踪准确的原驱动

驱动创建 nn.Sequential(Embedding(3,4), Dropout(.8), Linear(4,3))，开始时设训练模式，提供：

```
x    = [[0,1], [1,2]]
y    = [[1,2], [2,0]]
mask = [[True,False], [True,True]]
```

$B = 2$、$T = 2$、$V = 3$。embedding 宽度 4 属于模型内部，不是 T 或 V；embedding 输出 (2,2,4)，dropout 保持该 shape，线性输出头产生原 logits(2,2,3)。

展平 $q = bT + t$	原位置 (b,t)	输入 ID	目标 ID	是否选择
0	(0,0)	0	1	True
1	(0,1)	1	2	False
2	(1,0)	1	2	True
3	(1,1)	2	0	True

沿用已对齐的张量接口：四个位置中，只给三个目标评分

原驱动手工提供 x / y / mask；并未从 BPE 编码产生这些 ID。B=2，T=2，V=3。

x: shape=(2,2)

long

t=0	t=1
0	1
1	2

y: shape=(2,2)

long

t=0	t=1
1	2
2	0

mask: shape=(2,2)

bool

t=0	t=1
True	False
True	True

logits: (2,2,3) → (4,3) y: (2,2) → (4,) CE(none): (4,) → (2,2)

解析基线：每个位置 logits=[0,0,0]，正确目标概率 1/3。

ln 3	ln 3
ln 3	ln 3

→ **selected: shape=(3,)**

[ln 3, ln 3, ln 3]

$S = 3\ln 3 \approx 3.295837, \quad K = 3, \quad L = S/K = \ln 3 \approx 1.098612$

True 选择目标；False 不删除输入上下文。y 已移位，评估时不要再移动。

原随机模型的实际分数不保证为 0；不要把解析基线当成原检查的实测结果。

图 146: 原张量、目标选择和明确标注的均匀 logit 基线

末尾目标 0 有效；(0,1) 的排除目标与 (1,0) 的选中目标都是 ID2，是否选择由 mask 决定，不由 ID 值决定。这是手写合成 ID，不是 BPE 例子输出，不能套 EOS257 / PAD258 含义。

上排三表展示内容，shape / dtype 在格外。为完整手算一个**解析基线（analytic baseline）**，假设每位置三个 logits 全 0，则正确目标概率 $1/3$，每项损失 $\ln 3$。选三项：

$$S = 3\ln 3 \approx 3.295836866, \qquad K = 3, \qquad \widehat{L} = \ln 3 \approx 1.098612289.$$

概念返回值为 {‘nll_sum’:$3\ln 3$,‘tokens’:3,‘loss’:$\ln 3$}。实际随机模型权重并非 0，原驱动没有规定具体数字分数。它的主要比较是：同样各行先作为完整批次评估，再拆成两个单行批次；该模型 eval 时各行独立，两种方式应在浮点容差内一致。

用不等批次看清为何累计总和与计数

均匀例子暴露不了全部聚合错误：相等的批次均值直接平均，也会碰巧正确。另设两类查表诊断，刻意给不同损失。

固定 W 按输入 ID 查原始 logits，列为输出类 0、1：

$$W = \begin{bmatrix} -1 & \ln(1-e^{-1}) \\ \ln(1-e^{-2}) & -2 \end{bmatrix}, \qquad Z = W[x].$$

每行指数和为 1，所以输入 0 给目标 0 概率 e^{-1}、损失 1；输入 1 给目标 1 概率 e^{-2}、损失 2。这是算术样例，不是原 embedding / dropout 模型，也不是训练 checkpoint。

使用以下合成批次，所有目标均合法：

```
A: x=[[0,0,0]], y=[[0,0,1]], mask=[[True,True,False]]
B: x=[[1,1,1],[1,0,0]], y=[[1,1,1],[1,1,1]],
   mask=[[True,True,True],[True,False,False]]
```

故意排除的标签无需具有特定 ID：先计算其损失，再从总量排除。输入 0 / 目标 1 的这些排除项为 $-\ln(1-e^{-1}) \approx 0.458675$，不影响 S 或 K。

批次	选中损失	选中总和	计数	批次均值
A	[1,1]	2	2	1
B	[2,2,2,2]	8	4	2
合并	上面六项	10	6	$10/6 = 5/3 \approx 1.666667$

总 NLL 除以总目标数：不同批次的平均损失不能直接平均

独立两类查表例子：A 正确类概率 e^{-1}，B 为 e^{-2}；灰格计算后不计入总量。

A: losses shape=(1,3), K_A**=2**

1	1	.458675⋯

S_A=1+1=2 L_A=1

B: losses shape=(2,3), K_B**=4**

2	2	2
2	.458675⋯	.458675⋯

S_B=2+2+2+2=8 L_B=2

$$S = S_A + S_B = 10, \qquad K = K_A + K_B = 6$$

$$L = \frac{S}{K} = \frac{10}{6} = \frac{5}{3} \approx 1.666667$$

$$L = \frac{2 \cdot 1 + 4 \cdot 2}{2 + 4} \neq \frac{1 + 2}{2} = 1.5$$

零有效目标的批次贡献 (S_k**,**K_k**)=(0,0)；不要对空选择求 mean。**

改变分组时保留相同的行 / 前缀 / mask；重新切上下文并不是等价评估。

图 147: 不等选中目标数与正确全局分母

绿色贡献，灰格不贡献。A 之后累计 $S=2$、$K=2$，B 之后 $S=10$、$K=6$，所有批次完成后才除。无权平均批均值 $(1+2)/2=1.5$ 让小批次权重过高。等价的加权平均为：

$$\widehat{L}=\frac{\sum_k K_k L_k}{\sum_k K_k}=\frac{2\cdot 1+4\cdot 2}{6}=\frac{5}{3}.$$

单个批次可以零有效目标，只要完整列表总计至少一个。空选择求和为 0、计数 0，照常累计；对该批空选择求 mean 则得到 NaN。本题无需额外特殊分支，也不定义总 $K=0$ 时的结果。

重新分组等价的条件是：在评估时各行独立的模型下，保留相同输入行、前缀、位置与目标 mask。原驱动沿 B 拆分，保留各行上下文；沿 T 切因果序列或重新 packing 会改变上下文 / 位置，预测可能变化。累计顺序还有浮点舍入差异，所以使用容差，不要求逐位相等。

理解两个独立控制

model.eval() 将模块及子模块设为评估模式，等价 train(False)，改变相关模块行为，例如普通 dropout 停止随机丢弃 / 缩放激活。它不会关闭自动求导、清梯度或更新权重。Module.eval 官方定义

with torch.no_grad(): 在块内临时关闭普通新运算的反向图记录（graph recording），避免为不需要的参数求导构建计算图。它不会关闭 dropout、清已有.grad 或改变参数 requires_grad。离开块会恢复调用方先前的求导开启 / 关闭上下文。no_grad 官方定义

两个独立开关：eval 改模块行为，no_grad 改计算图记录

独立 dropout 例子：h=[1,2,3,4]，p=.5；训练示意保留掩码 =[1,0,1,0]。

	正常求导模式	with torch.no_grad()
train()	输出 [2,0,6,0] **允许记录新求导图：Yes** dropout 随机掩码仍存在	输出 [2,0,6,0] **允许记录新求导图：No** dropout 随机掩码仍存在
eval()	输出 [1,2,3,4] **允许记录新求导图：Yes** 普通 dropout 为恒等映射	输出 [1,2,3,4] **允许记录新求导图：No** 普通 dropout 为恒等映射

no_grad 不清旧.grad，也不改变 requires_grad；eval 本身不关闭自动求导。

绿色格是本课组合；它不保证自定义随机模型或所有设备运算逐位确定。

图 148: 模块模式与自动求导记录是两个独立开关

按行看模块模式，按列看求导模式。数值 dropout 例子用 h=[1,2,3,4]、p=.5、示意保留 mask[1,0,1,0]；训练时保留项除以 $1-p$，得到 [2,0,6,0]，评估时恒等映射得到 [1,2,3,4]。训练 mask 是明确的示意，不是承诺的随机采样。图中求导标签表示是否允许记录，不表示恒等操作一定新建计算图。

本评估器使用两种控制，但两者都不是通用可复现开关：自定义前向随机性、跨批次耦合行为或非确定性运算仍可能影响结果。例如自定义模型即使 eval 仍可调用随机操作。本函数不恢复任意 RNG 流，也不强制确定性 kernel。给定普通 dropout 模型在已检查条件下评估确定。

保持状态，才能插入训练更新之间

06.06 让模型保持训练模式，并可能留下最后一次 backward 的梯度。评估器必须保留这些参数数值、参数身份、梯度对象与梯度内容。不要创建优化器，不调用 backward / step / zero_grad，不 detach / 替换参数，不设 requires_grad=False；这里不进行优化。

改变模式之前保存 model.training 布尔值。结束时 model.train(old_mode) 恢复根模式：True 返回训练，False 保留评估。无条件 model.train() 会错误改变原本已在评估的调用方。该方法只是设模式，不运行训练一步。

约定恢复的是模型原根标志。标准 train(mode) 向子模块传播，所以不会重建原先混合的各子模块 train / eval 状态。给定模型开始时统一 train 或 eval；支持异质子模块模式快照是独立接口扩展，不是临时追加的作业要求。

普通 eval 模式 dropout / linear / embedding 不修改权重；本辅助函数不是任意自定义前向行为的沙箱，自定义模型仍可能修改自己的参数或 buffer。遵守普通模型约定，不声称 no_grad 阻止所有 Python 副作用。

先理解 try ／ finally，再依赖它

若后续某批在 forward 或交叉熵中抛异常，只放在成功路径底部的恢复语句会被跳过。Python 的 try / finally 提供清理路径，正常完成或异常传播都会执行；不需要 except 来吞掉或转换错误。Python 清理操作说明

先保存模式，再临时评估；成功与异常都必须恢复

例子：进入时 model.training=True、求导开启；退出时两者都回到原状态。



成功：随后 return {nll_sum,tokens,loss}；异常：继续向外抛出，不返回部分分数。

old_mode=False 就恢复 eval；train(old_mode) 只设模式，不执行训练更新。

图 149: 正常完成与失败都恢复模块模式和求导上下文

成功和失败箭头都进入相同 finally 框。no_grad 上下文先退出并恢复求导模式，finally 再恢复模块模式。成功清理后返回最终指标；失败则让原异常传播，不返回部分分数。不要在 finally 里 return，否则可能压掉异常。

实现缩进地图：

```
4 spaces: save old_mode; initialize float sum and integer count
4 spaces: try:
8 spaces:     model.eval()
8 spaces:     with torch.no_grad():
12 spaces:        for x, y, mask in batches:
16 spaces:            forward, per-position CE, selected sum/count accumulation
4 spaces: finally:
8 spaces:     model.train(old_mode)
4 spaces: return the complete result after successful evaluation
```

冒号引入块；for 每次解包一个给定三张量元组；with 建立临时上下文；finally 与 try 同缩进，不放进 batch 循环。这是职责地图，不是完成的本函数。

明确函数约定与 shape

```
def evaluate_fixed(
    model: nn.Module,
    batches: list[tuple[torch.Tensor, torch.Tensor, torch.Tensor]],
) -> dict:
```

model 是现有模块，输出浮点 logits(B,T,V)。batches 是非空 (x,y,mask) 元组列表。x / y 为 torch.long(B,T)，mask 为 torch.bool(B,T)，同批 shape 匹配；不同批可以有不同 B / T，只要模型兼容。输入 / 设备 / 模型容量兼容。所有被计算目标 ID，包括排除项，均为 0…V−1 合法类别；负 ignore 标签不属于本课 mask 约定。全列表至少选一个目标，单批可零选择；不新增输入校验任务。

返回新字典，精确包含'nll_sum':float、'tokens':int、'loss':float。前者是**总和**，后者是该总和除以总计数。本函数没有 utf8_bytes，不能由 token ID 推断源字节覆盖；它不返回 BPB / PPL，也不调用 language_metrics，转换属于调用方报告步骤。

中间量	一般 shape / 类型	原单批样例
model(x)	浮点 (B,T,V)	(2,2,3)
展平 logits	浮点 (B*T,V)	(4,3)
展平 y	long(B*T,)	(4,)
reduction='none' 的 CE	浮点 (B*T,)	(4,)
按 y 形状还原 losses	浮点 (B,T)	(2,2)
mask 选中 losses	浮点 (K_k,)	(3,)
选中.sum()	标量张量，shape()	零 logits 时 $3\ln 3$
.sum().item()	Python float	约 3.295837
mask.sum().item()	Python int	3

用 reshape，不假定 view 所需连续存储；V 从 logits.shape[-1] 读取。展平位置时保持词表轴。和 06.06 相同，F.cross_entropy 接收原 logits，不先 softmax；.reshape_as(y) 用 y 的形状，不用数值。这里适合.item()，因为评估不需参数梯度，总计应为 Python 数。交叉熵官方接口

十二步引导实现

只编辑真实作业的 START / END 学生区域。旁边注释重复指导，保留原 run_checks。

1. **四格处保存与初始化**。改变前把 model.training 存入局部 old_mode，初始化 Python 浮点总量例如 total_nll=0.0、整数总量例如 total_tokens=0。它们属于完整列表，放在循环外。
2. **四格处打开 try**。其内部八格调用 model.eval()，old_mode 保留给清理。不要另建模型或训练克隆来替换传入模型。
3. **八格处打开无梯度上下文**。使用 with torch.no_grad():，块内十二格，独立于模块模式控制图记录。
4. **十二格处遍历 batches**。使用 for x, y, mask in batches:，每轮解包一个元组，循环体十六格。不再移位 y、不分词、不生成、不去重位置。
5. **十六格处求原 logits**。调 model(x)，从最后一维读 V。原例为 (2,2,3)，拆行后每次 (1,2,3)，B 不同不改变三个类别。
6. **为 CE 保留位置对应**。十六格处 logits 变 (-1,V)、y 变 (-1)，调用 F.cross_entropy 并设 reduction='none'，用 reshape_as(y) 还原返回向量。原形状 (4,3)、(4,)、(2,2)；筛选前保留全部类别列及逐位置损失。
7. **累计选中总和**。 bool mask 选中后.sum()、.item()，用 += 把 float 加到 total_nll，不求批均值。独立不等批例中，A 后总和 2，B 后 10。
8. **累计对应计数**。把 mask.sum().item() 加到 total_tokens，结果是整数。该例先 2、后 6；零选中批自然给两项累计各贡献 0。
9. **全部循环完再除**。两条累计语句留在循环内。退出 for / with 后 Python 总量仍可用，之前求导上下文恢复。不要第一批后 return，也不要对单批空选择求 mean。
10. **四格处写 finally**。其内部八格 model.train(old_mode)，成功或评估异常后都执行。恢复保存的 bool，不总是强制训练；这里不 zero_grad，也不 return。
11. **finally 之后四格返回**。用完成的总和 / 计数及比值构造精确三键字典。不等批例预期 nll_sum≈10.0、tokens=6、loss≈1.666667。只有评估成功才执行这个 return；错误清理后继续传播。
12. **替换占位并检查**。删除 raise NotImplementedError，保留签名 / 导入 / 标记 / 驱动，运行下方命令。实现里没有优化器、backward、吞异常分支或新环境。

对接 07.01 总量时不偷换协议

评估器累计 **mask 选择的全部目标**，调用方选 EOS 就包含 EOS。它不会悄悄套 07.01 的仅正文 BPB 协议。若用 language_metrics(S,K,M)，应一致只选普通正文目标，并保留其原始 UTF-8 字节数 M。在明确的仅正文约定下，从分子与分母一致排除未评分 prompt / padding 和结构目标，重新 packing 也不能重复计目标。只有 token 数不能恢复 M。

课堂问答：M 到底是什么？是 embedding ／ token 大小吗？

问题：完成 07.02 后，学生询问 BPB 是否指 bits per byte，以及 M 是否是整个 embedding 或其中 token 的大小。

是的，**BPB 全称 bits per byte，即每字节比特数。M 是被评分普通正文目标覆盖的原始 UTF-8 字节数**，不是词表大小 V、目标出现次数 N、embedding 宽度 D、embedding 参数量，也不是张量占用的内存。embedding 行包含学习出来的数值特征，不是一串该 token 的 UTF-8 字节；后者由独立的分词器映射给出。

$$BPB = \frac{\sum_i -\log_2 p_i}{M} = \frac{S}{M \ln 2}.$$

原来三 ID 的合成驱动仍没有提供字节映射，因此 M 未知。另给一个**新且定义完整的分词器例子**：从 256 个字节 token 开始，学习 (228,189)→256，再学习 (256,160)→257。因此 ID257 覆盖“你”的 3 个 UTF-8 字节，ID97 覆盖“a”的 1 个字节。EOS258 ／ PAD259 使词表大小 $V = 260$。

前文为不评分的“b”，被评分后续为“你 a”。对齐 ID 为 x=[[98,257]]、y=[[257,97]]、mask=[[True,True]]：

目标 ID	token 内容	原始字节值	计入的源字节数
257	你	[228,189,160]	3
97	a	[97]	1
总量	你 a	上面四个字节	$M = 4$

BPB 的 M 数源字节：不数 token 数、不数 embedding 宽度

独立分词例子：合并 (228,189)→256，再合并 (256,160)→257；EOS258、PAD259，V=260。

未评分前文：b　　被评分目标：你 a

98	228	189	160	97

你: 3 bytes; token ID257　　a: 1 byte; ID97

x = [[98,257]] y = [[257,97]] mask = [[True,True]]

x、y、mask 的 shape 均为 (1,2)；数值在上面，shape 是独立元数据。

M	被评分原文字节	3 + 1 = 4
N	被评分目标出现次数	2
V	词表容量	260
D	每个 embedding 的宽度	8

嵌入表 E：shape=(260,8)；查表 E[x]：shape=(1,2,8)。

查得 16 个浮点数，float32 存储占 64 bytes；M 仍为 4。

只评分 a：M=1；只评分你：M=3。改变 D 不改变这些字节数。

图 150: 区分源字节计数、目标次数、词表容量与 embedding 维度

前文 b 只是输入上下文，不计源字节。完整字符串 b 你 a 占 5 bytes，但这里只评分你 a，所以 $M = 4$。此时 $N = 2$ 个目标出现次数、$V = 260$ 个词表项，另设 $D = 8$ 个 embedding 特征。embedding 表 shape 为 (260,8)，查得 E[x] 的 shape 为 (1,2,8)，包含 16 个浮点数，float32 占 64 bytes。int64 类型 y 占 16 bytes，y.numel()=2。**64、16、2、260、8 都不是源字节数 4**。将 D 改成 16 后，查表结果内存变为 128 bytes，但 M 仍为 4。

若损失 mask 只选择 a，$N = 1$、$M = 1$；只选择你则 $N = 1$、$M = 3$，embedding 的 shape 都不变。分子 NLL 总和 S 也必须用相同选择重新计算。这两个普通 token 对应的目标字节元数据为 [[3,1]]，可按仅正文目标 mask 求和。字节 BPE 的 token 字节块即使单独不能解码成文字，仍能用其字节长度计数。结构 EOS / PAD 没有普通正文字节贡献，也应在仅正文 NLL / 目标计数策略中排除。

当整个给定目标文本都被评分时，使用 len(scored_text.encode('utf-8'))。存在部分片段 / 窗口 / mask 时，保留对齐的字节覆盖，或严格按评分协议从分词器字节块推导；模型 embedding 权重本身无法提供 M。这也解释 evaluate_fixed 为何只返回 NLL / 计数，不包含 utf8_bytes：它的接口既没收到原文，也没收到分词器 / 字节元数据。

任意固定的选中 token 协议下，对数困惑度就是返回 loss，PPL $= \exp(L)$，需注意可表示范围。不同 tokenizer 的逐 tokenPPL 比较限制见 07.01。不要平均批次 PPL，也不要把批均值当 NLL 总和。本函数特意返回 S、K 以便正确累计。

后续实验可在预算 06.06 训练前后，评估同一冻结验证批次；旧模式恢复使其能插入训练更新之间，不清待用梯度，也不让 dropout 遗留错误模式。已有集成实验还需 07.04 推理组件；准备 07.02 不会代填后续学生区域，也不代表整个实验已经完成。

在辅助函数之外冻结协议

函数名字本身不能冻结实验。保存可移植协议记录：

协议组成	比较 checkpoint 时应一致的内容
数据与成员	数据集版本、内容指纹、固定留出文档 ID / 分组
分词	tokenizer 产物 / hash、归一化、merge / 特殊 ID 含义
上下文与边界	行构造、序列长度、上下文重置、EOS 转移、窗口 / 步长覆盖
目标选择	准确 mask 策略、特殊 / PAD 目标、prompt 排除
聚合与执行	选中 NLL 总和 / 计数、数值精度、eval / no_grad 过程、代码版本
制品与解读	模型 checkpoint 标识 / 校验值、配置、训练预算、报告总量及限制

区分训练、验证与最终测试职责：训练拟合参数，验证可辅助选择变体，最终测试不应成为另一个调参集。精确重复、归一化后等价或近重复材料都可能破坏留出，即使算术完全正确；06.02 / 06.03 的来源分组与清洗讨论仍适用。

损失评估器不能证明真实性、指令遵循或推理能力；任务评估还需固定 prompt、解码 / 停止设置、答案提取与评分规则。精确答案准确率应把生成失败也计入全部尝试任务分母，静默

丢失败会改变指标。本课不实现这些任务评估器。

运行、读原驱动，并诚实记录证据

```
python exercises/07_02_fixed_evaluation.py
```

自己实现后预期：

```
Lesson 07.02 checks passed.
```

未改原驱动检查 tokens=3、单批与两单行批的平均损失一致、从 train / eval 两种初始模式恢复、state_dict 数值不变，以及已有梯度对象身份保留。

数值边界：有限损失下 losses*mask 与选择等价，但 $0 \cdot \infty$ 为 NaN。一个两位置、有限 logit 的例子产生损失 [ln 2,inf]，mask 为 [True,False]，正确选中总和为 ln 2，而先相乘再求和会返回 NaN。应先布尔索引选择损失再求和，保留循环与模式恢复；若无限损失本身被选中，则仍应如实报告，不可静默删去。total_tokens 为 0 时返回 loss0 会扩展正总目标数契约；空均值没有定义。

编码前先预测 A / B 总量，解释为何不能等权平均；再解释 eval 为何仍允许图、no_grad 为何仍可保留训练 dropout、已有梯度为何不应动，以及为何清理需要 finally。

本课最初在实际 06.06 复查后提前展开。旧 eval / no_grad 确定性表述继续限定为两种控制各自真实作用。

原驱动、均匀基线、两类聚合例子与 BPE 字节例子均为独立自拟诊断，不含外部语料、分词器下载、能力评估或保留学习权重。评估图源及字节 / 缓存图源保留已验证算术与本地化 PNG / SVG。

07.03 键值缓存与位置对齐

方法来源

保留历史键和值的普通增量多头注意力见 Shazeer, 2019; R19 第 2.4 节；面向实现的说明见 Hugging Face, v4.57.1; R37。本节追加式键值缓存（KV cache）不是该论文第 3 节的多查询注意力（multi-query attention），也不是 Kwon et al., 2023; R20 的分页内存管理；它们是不同优化。

复用不变的前缀

07.01 报告概率评分，07.02 固定模型参数给真实目标评分；07.03 则问：**生成过程中追加 token 时，前面哪些计算可以复用？**本课不更新参数，也不计算 BPB。

无缓存的生成循环先处理 100 个位置，再处理 101、102 个位置。因果注意力（causal attention）使旧位置不能依赖后来出现的 token。前缀不变、参数固定且使用评估行为时，每个旧隐藏状态保持不变，各层由它投影的 key / value 也不变。**键值缓存（key-value cache，KV cache）**保存这些张量。新 query 仍会读取旧 K / V；节省的是重算旧状态的工作。每层隐藏状态不同，因此每层有独立缓存。官方缓存说明

预填充（prefill）处理提示词，通常 cache=None 且一次处理多个新位置。**逐 token 解码（decode）**通常每次只处理一个新 token。本练习也允许一次追加多个位置，因此必须保证新块内部仍满足因果约束。函数接收某一层已投影的 q / k / values；07.04 再接上模型与生成循环。独立本地工作台不替代这份学生作业。

跟着同一段 token，看三次调用

用 `I`、`like`、`tea`、`.`作为示意 token 标签，不表示真实分词器一定按这些单词切分。

1. 提示词是 `I like`。模型处理两个位置，在每层建立 K / V，再用最后位置的 logits 选出 `tea`。
2. 下一次只处理 `tea`。每层在位置 2 计算新的 Q / K / V，复用缓存里的位置 0、1，再选出后续 token `.`。
3. 再下一次只处理位置 3 的`.`；之前三个位置仍有缓存。



图 151: 缓存与不缓存的三次调用，明确区分位置槽与向量 shape

上方每次重算 2、3、4 行，下方只新增 2、1、1 行。小缓存格表示向量覆盖的位置，不冒充向量内容。每层有自己的 K / V 张量；下一幅矩阵图会给出真实的向量数值。

刚选出的 token 要等下一次调用才被处理。注意力输出特征向量，词表投影（vocabulary head）

产生 logits，选择过程才产生 token ID；三者是不同对象。07.04 把它们接成生成循环。

为什么以前的向量还有效

位置 0 在因果注意力（causal attention）下只看位置 0；追加位置 2 不会改变它已经看到的信息。位置 1 只看位置 0、1，追加的位置同样不能改变它的结果。

把这个推理逐层展开：旧位置的 token embedding 和位置变换不变；注意力只读其自身及之前的位置；本模型的 RMSNorm 与 FFN 只处理各位置内部的特征，残差也是同位置向量相加。因此，一层的过去行不变，就意味着下一层的过去行不变，投影出的 K / V 可复用。前提是前缀、位置、权重和评估行为一致。

改变特征宽度、拆分注意力头，不会抹掉位置轴。包装器仍知道哪一行属于位置 0、1、2。如果某种操作真的另外混合 / 重排位置，就需要重新证明缓存规则；本解码器没有那种操作。

为什么存 K 和 V，不存过去的 Q？ 新 query 要读取所有可用 keys / values；过去 query 负责过去输出，不参与当前新 query 的注意力计算。所以保留过去 K / V，为新位置计算新的 Q。

非零向量、不相等权重的完整例子

作业后面的零 Q / K 算例适合核对算术，但所有可见权重都相等，不能展示匹配或位置偏移的作用。先看这个例子。

单层、单头取 $B = H = 1$、$P = 2$、$S = 1$、$d = d_v = 2$。以下 Q / K 是**已经应用 RoPE 之后**的值。K / V 前两行来自旧缓存，第三行为本次新增：

$$q_2 = [\sqrt{2}, 0], \qquad K_{\text{all}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \ln 2 & 1 \\ \ln 3 & 1 \end{bmatrix}, \qquad V_{\text{all}} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \\ 6 & 6 \end{bmatrix}.$$

完整 shape 分别为 `q [1,1,1,2]`、`K_all [1,1,3,2]`、`V_all [1,1,3,2]`；展示矩阵固定了 batch / head 下标。$d = 2$ 的 2 是坐标个数；格子里的 $\ln 2$ 是具体数值，约为 0.693。

缩放点积（scaled dot product）得到：

$$r_2 = \frac{q_2 K_{\text{all}}^{\mathsf{T}}}{\sqrt{2}} = [0, \ln 2, \ln 3].$$

query 在位置 2，能看全部三个已有 key 位置，因此这个单查询例子没有需要屏蔽的格。softmax 先取指数，再归一化：

$$\exp(r_2) = [1, 2, 3], \qquad a_2 = [1/6, 2/6, 3/6].$$

分数 0 仍有正权重；屏蔽位置须改成负无穷。最终输出是一个有两个坐标的加权向量：

$$o_2 = \tfrac{1}{6}[2, 0] + \tfrac{2}{6}[0, 4] + \tfrac{3}{6}[6, 6] = [10/3, 13/3].$$



图 152: 非零 Q / K、明确的转置 shape、非均匀 softmax 及两个坐标的加权输出

先读旧 / 新行，再读 Q 乘转置 K，最后读 weights 乘 V。蓝色为保留行，绿色为新行；shape 放在数值格外。输出 shape 为 `[1,1,1,2]`，它不是 token ID，也不是整份层缓存。

作业输入则是 **RoPE** 之前的投影。为得到图中 query，可以选原始新 query 为 `[sqrt(2)*cos(2), -sqrt(2)*sin(2)]`，应用位置 2 的旋转后成为 `[sqrt(2),0]`。原始新 key 同理取 `[ln(3),1]` 的位置 2 逆旋转；旧缓存 key 已经完成位置变换。这样手算与函数契约保持一致。

准确对象、轴与单位

```
def cached_attention(q: torch.Tensor, k: torch.Tensor,
                     values: torch.Tensor, cache: dict | None
                     ) -> tuple[torch.Tensor, dict]:
```

符号	含义	单位
B	批次样本行	样本
H	注意力头数	头
P	已缓存的旧位置数	token 位置
S	本次新位置数	token 位置
d	query / key 匹配宽度，正偶数	每头特征坐标
d_v	value 宽度，可不同于 d	每头特征坐标

此处 S 是位置数，与 07.01 的 NLL 总和符号 S 无关。BPB 的源字节数 M 不是注意力维度。

参数	shape / 类型	内容
q	浮点 [B,H,S,d]	尚未应用 RoPE 的新投影 query
k	浮点 [B,H,S,d]	尚未应用 RoPE 的新投影 key
values	浮点 [B,H,S,dv]	新投影 value，不旋转
cache	None 或字典	尚无前缀状态，或下列两个张量
cache[‘keys’]	浮点 [B,H,P,d]	已按旧位置旋转的 key
cache[‘values’]	浮点 [B,H,P,dv]	未旋转的旧 value

各 shape、设备、dtype 兼容，B / H / S / d / d_v 为正数。返回只针对新 **query** 的 output[B,H,S,dv]，以及包含 keys[B,H,P+S,d] / values[B,H,P+S,dv] 的新字典。保持输入与原 cache 不变；推理输出 / 缓存不保留自动求导历史。首次调用在 no_grad 内 clone values，还能获得独立存储。

原驱动使用 float32。05.02 现有辅助函数仍有恢复原半精度 dtype 的单独待办；本课原驱动 / 参考样例使用 float32 / float64。缓存不是 embedding 表、原文、模型权重，也不是把所有层混在一起的状态。

先讲公式

新 query 的局部索引 i=0,…,$S-1$，对应序列中的绝对位置：

$$p_i = P + i, \qquad p = [P, P+1, \dots, P+S-1].$$

使用已有 05.02 接口 apply_rope(x,positions,base=10000.0)，只处理新 q / k：

$$\widetilde{Q} = \mathrm{RoPE}(q, p), \qquad \widetilde{K}_{\text{new}} = \mathrm{RoPE}(k, p),$$

$$K_{\text{all}} = K_{\text{past}} \|_{\text{time}} \widetilde{K}_{\text{new}}, \qquad V_{\text{all}} = V_{\text{past}} \|_{\text{time}} \text{values}.$$

拼接符号表示旧行在前、新行在后。无缓存时 $P = 0$，直接使用新张量。**不再次旋转旧 key，也不旋转 values**。接着计算分数 R、权重 A 和输出 O：

$$R = \frac{\widetilde{Q} K_{\text{all}}^{\mathsf{T}}}{\sqrt{d}}, \qquad R^{\text{masked}}_{b,h,i,j} = \begin{cases} R_{b,h,i,j}, & j \le P + i, \\ -\infty, & j > P + i, \end{cases}$$

$$A_{b,h,i,:} = \mathrm{softmax}(R^{\text{masked}}_{b,h,i,:}), \qquad O = A V_{\text{all}}.$$

只转置 K 的最后两个轴。第一次矩阵乘法消去 d，第二次消去全部键位置数 $P + S$：

```
Qrot       [B,H,S,d]
Kall.T     [B,H,d,P+S]
scores     [B,H,S,P+S]
weights    [B,H,S,P+S]
Vall       [B,H,P+S,dv]
output     [B,H,S,dv]
```

softmax 沿最后的键轴归一化。屏蔽分数为 $-\infty$ 时，$\exp(-\infty) = 0$，权重才为零；改成 0 仍有 $\exp(0) = 1$，不能屏蔽注意力。

RoPE 位置接着旧序列编号

$P = 2$、$S = 2$ 时，新位置是 [2,3]，不是 [0,1]。整数向量 shape 为 (2,)，在 batch / head 轴共享；旧 key 已经带有 [0,1] 的位置旋转。

另取**独立的非零示例**：$d = 2$，原始向量 [1,0]。唯一特征对的频率为每位置 1 弧度，旋转结果为 $[\cos p, \sin p]$：

位置	状态	旋转后内容
0	已缓存	[1,0]
1	已缓存	[0.540302,0.841471]
2	新位置	[−0.416147,0.909297]
3	新位置	[−0.989992,0.141120]

新 token 接着旧位置编号：RoPE 不从零重新开始

独立非零旋转例子：d=2，原始每行 [1,0]，唯一频率为 1 rad/position；不替换零向量主例。

位置	状态	原始 [a,b]	旋转后 [cos(p),sin(p)]
0	旧 / cached	[1,0]	[1.000000, 0.000000]
1	旧 / cached	[1,0]	[0.540302, 0.841471]
2	新 / new	[1,0]	[-0.416147, 0.909297]
3	新 / new	[1,0]	[-0.989992, 0.141120]

P=2, S=2 → positions=[2,3], shape=(2,)

$$[a, b] \mapsto [a\cos p - b\sin p,\ a\sin p + b\cos p]$$

错误重置：[0,1] 会让新位置 2 使用 [1,0]；正确是 [-0.416147,0.909297]。

旧缓存键已经旋转，不能再旋转一次；新的 q 和 k 使用同一组 positions。

本设计只旋转 q/k，不旋转 values；所有张量的行顺序和 shape 保持各自约定。

图 153: 非零 RoPE 位置偏移示例

把位置 2 重置为 0 会错误地得到 [1,0]；将已缓存的位置 1 键再旋转 1 弧度，会把已有角度 1 错误地变成 2。每个 key 只按自己的位置旋转一次；新 q 与新 k 使用相同 positions。这个非零位置示例与下文方便手算的零向量主例不同。

矩形因果掩码

$P = 2$、$S = 2$ 时，query 行实际位于 2 / 3，key 列位于 0 / 1 / 2 / 3。query2 能看键 0、1、2，不能看 3；query3 能看全部。定义 future_mask[i,j]=(j>P+i)：

```
键列:          0      1      2      3
query p=2: [False, False, False, True ]
query p=3: [False, False, False, False]   shape=(2,4)
```

矩形因果 mask 必须对齐绝对查询位置：j > P+i 才屏蔽

P=2、S=2：查询实际在 2、3；键位于 0、1、2、3。mask 会广播到 B、H 轴。

允许 / allowed

	j=0	j=1	j=2	j=3
p=2	1	1	1	0
p=3	1	1	1	1

`future_mask: True` 表示屏蔽

	j=0	j=1	j=2	j=3
p=2	F	F	F	T
p=3	F	F	F	F

F=False; T=True

`key_positions[None,:]: (1,4)`

broadcast → (2,4)

positions[:,None]: (2,1)

$$\text{future_mask}_{ij} = (j > P + i)$$

错误的普通上三角：第一行仅允许键 0，而实际位置 2 应允许键 0、1、2。

07.02 的 loss mask：True= 计入评分；本课 future_mask：True= 屏蔽注意力。

S=1 时，最新查询能看所有 P+1 个键；缓存不会让未来信息进入旧位置。

图 154: 允许位置、future_mask 数值与广播 shape

positions[:,None] 的 shape 为 $(S,1)$，key_positions[None,:] 为 $(1,P+S)$。比较 key>query 广播（broadcast）成 $(S,P+S)$，masked_fill 再广播到 B / H 轴。None 只插入长度 1 的轴，不增加位置。从左上角开始的普通上三角会把首个新 query 误当位置 0，错误屏蔽键 1、2。$S=1$ 时，最新 query 应能看**全部** $P+1$ **个键**，不能假设某个 API 默认的矩形 is_causal 约定正好表达这一对齐。

布尔含义由接收操作决定：07.02 损失 mask 的 True 是**计入目标评分**；本课 future_mask 的 True 是**屏蔽注意力**。

可选的均匀权重检查：作业手算样例

取 $B=H=1$、$P=S=d=2$、$d_v=1$。前一次调用处理位置 0、1。旧新 q / k 均为零，RoPE 结果也为零：

```
旧 cache['keys']   [[[[0,0],[0,0]]]]  shape=(1,1,2,2)
旧 cache['values'] [[[[2],[4]]]]      shape=(1,1,2,1)
新 q               [[[[0,0],[0,0]]]] shape=(1,1,2,2)
新 k               [[[[0,0],[0,0]]]] shape=(1,1,2,2)
新 values          [[[[8],[10]]]]    shape=(1,1,2,1)
```

1. 从旧 key 时间轴读 $P=2$，从 q 读 $S=2$，建立 positions=[2,3]。
2. 旋转新 q / k，零仍为零。拼接得 K_{all}(1,1,4,2)，V_{all}(1,1,4,1)，其 value 内容为 [2,4,8,10]。
3. 所有 $q\cdot k$ 为 0，除以 $\sqrt{2}$ 仍为 0，分数 shape 为 (1,1,2,4)。
4. 展示 b=0、h=0 切片，屏蔽后两行为 [0,0,0,−inf]、[0,0,0,0]。
5. 指数 [1,1,1,0] / [1,1,1,1] 归一化成 [1/3,1/3,1/3,0] / [1/4,1/4,1/4,1/4]。
6. 权重乘 values：

$$o_2=\frac{2+4+8}{3}=\frac{14}{3},\qquad o_3=\frac{2+4+8+10}{4}=6.$$

完整手算：零分数 → 因果 softmax → 对所有可见 values 加权

沿用零 q/k 的主例：B=H=1，P=S=d=2，dv=1。这里只展示样本 b=0、头 h=0 的切片。

weights: shape=(1,1,2,4)

1/3	1/3	1/3	0
1/4	1/4	1/4	1/4

`all_values: (1,1,4,1)`

2
4
8
10

shapes : $(2,4) \mathbin{@} (4,1) \longrightarrow (2,1)$

$$o_2 = \frac{1}{3}(2) + \frac{1}{3}(4) + \frac{1}{3}(8) + 0(10) = \frac{14}{3}$$

$$o_3 = \frac{1}{4}(2 + 4 + 8 + 10) = 6$$

output: shape=(1,1,2,1), 内容为 [[[[14/3],[6]]]]

旧输出 [2,3] 与新输出 [14/3,6] 拼接，等于完整前缀的 [2,3,14/3,6]。

返回的新 cache 长 4，旧 cache 保持长 2；两个新查询都不会把特征宽度当成位置数。

图 155: 带明确乘法 shape 的完整 value 加权计算

返回内容 [[[[14/3],[6]]]]、shape(1,1,2,1) 的输出及四位置新 cache，原两位置 cache 不变。先前 prefill 输出 [2,3]，加上新输出 [14/3,6]，恰好等于一次处理完整前缀的 [2,3,14/3,6]。缓存保持预测等价，不改善已学到的预测。

零向量方便手算，却无法单独暴露错误 RoPE 偏移；原随机驱动和独立非零示例补上这一点。不能因为零向量旋转后不变，就认为位置可省。

十二步引导实现

以下提示对应独立的零 Q ／ K 作业算例。只编辑 07_03_kv_cache.py 的学生区域，旁边注释包含相同步骤。保留导入、签名、标记与原驱动。

1. **四格：进入 with torch.no_grad():**。内部用八格。输入是张量，本函数没有 model.eval() 调用。
2. **八格：从 q 最后两轴读 S 与 d。**用 if cache is None: 分支，if ／ else 内部十二格。None 是缺少状态的标记，此时 $P = 0$，否则读 cache['keys'].shape[-2]。is None 不是检查张量内容是否为零。
3. **八格：建立 positions。** torch.arange(P,P+S,device=q.device) 产生整数 [S] 向量，右端不包含；追加例预期 [2,3]。
4. **只旋转新 q ／ k。**分别调用 apply_rope 并传相同 positions，shape 仍 [B,H,S,d]；本次不旋转 values 或旧 key。
5. **八／十二格：构造全部 K ／ V。**再按 cache is None 分支。首次保留新旋转 k，在 no_grad 内 clone values。clone 产生独立张量；仅在 no_grad 里原样返回已有输入，不会去除它原有的 requires_grad 标志。后续 torch.cat 接收旧、新张量的 tuple ／ list，沿 dim=-2 拼接两种缓存，不向传入 cache 赋值。
6. **八格：算分数。**旋转 q 乘 `all_keys.transpose(-2,-1)`，再除 `math.sqrt(d)`，消去的是 d，不是 S 或 d_v。主例为全零 (1,1,2,4)。
7. **八格：future mask。**在 q.device 建立 $0 \ldots P + S - 1$ 键索引，用 key_positions[None,:]>positions[:,None]。shape(1,4) 与 (2,1) 广播成 (2,4)，首行只屏蔽键 3。
8. **先屏蔽再 softmax。** masked_fill 为 $-\infty$，再 softmax(dim=-1)，保留 B / H，沿键轴归一化。预期两行为 [1/3,1/3,1/3,0] 及 [1/4,1/4,1/4,1/4]。
9. **乘 all_values。**消去 $P + S$，得到 [B,H,S,dv]，主例内容依次 $14/3$ 与 6，不需展平 batch ／ head。
10. **返回新状态。**返回 output 和恰好含'keys' ／ 'values' 的新字典；可在 with 内八格 return，或退出块后四格 return，两种都会恢复之前的求导模式。缓存 K ／ V，不缓存旧 Q 或输出 O。
11. **核对边界。** $P = 0$ 为普通因果 prefill；$P = 2$ 追加 [2,3]；$S = 1$ 允许读取全部键。旧状态不变，输出不保留求导历史，函数内部无需循环。
12. **替换占位并运行。**本课不需要优化器、数据下载或新环境。

```
python exercises/07_03_kv_cache.py
```

实现后预期：

```
Lesson 07.03 checks passed.
```

原驱动使用 seed33、$B = 2$、$H = 3$、总长 4、$d = 6$、$d_v = 5$，比较一次完整计算与 prefill2+append2，检查缓存长度 / 内容、旧 key 不变及输出 grad 状态。随机数值与手算例不同；驱动没有覆盖所有分块、value 所有权、requires_grad 输入或生成策略。备课参考实现不等于未来的练习实现。

边界与理解检查

每层缓存包含 $BHP(d + d_v)$ 个标量；再乘层数与每标量字节数得到物理内存。可选零向量算例的四位置 float32 缓存为 $4(2 + 1) = 12$ 个数，即 48 bytes，与 BPB 的源字节分母 M 无关。注意力仍读取旧 K / V，上下文变长后 decode 不是恒定成本。

本练习只追加。新请求应重置 cache；前缀、权重或层身份变化后不可继续复用。它不延长上下文上限，也不处理 padding 位置或窗口淘汰。原始续写 / 评分仍保留无缓存参考的滑窗协议，可见窗口移动时需要重建；问答页则为生成预留空间并移出较早完整轮次。直接删除旧缓存行，并不证明上下文 / 位置行为等价。

请解释因果注意力为何使过去状态不变、query2 为何能看 key2 而不能看 key3、P 增长时 d 为何不变，以及重置 RoPE 为何错。07.04 再增加逐层模型循环、prompt 预填充、后续 token 输入、停止和采样。

07.04 把键值缓存接成完整生成循环

中文目录 · 共享作业 · English

方法来源

增量复用 K/V 的普通注意力算法见 Shazeer, 2019; R19 第 2.4 节。缓存中的 RoPE 位置须符合 Su et al., 2021; R07 的构造；状态字典接口与相等性探针由本书单独规定。

从一次注意力调用，接到完整回答

07.03 实现的是**单层的缓存注意力（cached attention）**：接收新的 Q / K / V，复用旧 K / V，返回输出及新缓存。它还没有选择 token、循环到 EOS 或把 ID 解码成文字。

07.04 已经给出完整模型包装器（wrapper）`CachedModernLM`，你只写 `generate_cached`。包装器在每一层调用你的 07.03 函数；你写的函数反复调用包装器，再从 logits 中选择一个下一 token。07.03 的 no_grad 只覆盖注意力；embedding、FFN 和 head 还需要本课外层 no_grad 保护。

执行顺序是：

```
当前输入 + 旧缓存，送入模型
        ↓
得到 logits + 更新后的缓存
        ↓
```

```
选择一个下一 token，并加入最终返回的 ID 列表
        ↓
若继续生成，把刚选出的 token 送入下一次模型调用
```

刚选出的 token 还没有进入本轮返回的缓存。缓存记录模型已经处理的位置。选出一个 ID，并不会自动计算该 ID 的 embedding、hidden 或 K / V 向量。

先给公式，再写实现

用 s 表示从零开始的生成轮次，提示词含 T_0 个 ID。U_s 是本轮真正送入模型的序列，C_s 是本轮调用之前的缓存：

$$U_s = \begin{cases} [p_0, \dots, p_{T_0-1}], & s = 0, \\ [g_{s-1}], & s > 0, \end{cases} \qquad (Z_s, C_{s+1}) = \text{model}(U_s, C_s), \quad C_0 = \text{None}.$$

第一次叫预填充（prefill）；后续叫增量解码（incremental decoding）。g_{s-1} 是上一轮选出的 ID。完整生成 ID 列表另外保存，不要在已有缓存时又把整段列表送入模型。

取最后一个新位置的 logits 向量：

$$z_s = Z_s[0, -1, :] \in \mathbb{R}^V.$$

温度（temperature）大于零时，下一 ID 为 j 的概率是：

$$\pi_{s,j} = \frac{\exp(z_{s,j}/\tau)}{\sum_{k=0}^{V-1} \exp(z_{s,k}/\tau)}, \qquad g_s \sim \text{Categorical}(\pi_s).$$

`temperature=0` 改用贪心选择（greedy selection）：

$$g_s = \operatorname*{argmax}_j z_{s,j}.$$

这里不做除以零。先追加 g_s，再判断它是否为配置的 EOS。预算（budget）统计新选出的 ID 数量，包含新选出的 EOS。

写循环之前，先读给定包装器

作业已经定义 `CachedModernLM.forward(ids, cache=None)`；这个类不用你实现。它的两个返回值是 **logits，以及下一版逐层缓存列表**。

原检查驱动取 $V = 5$、模型宽度 $D = 8$、头数 $H = 2$、每头宽度 $d = 4$、FFN 中间宽度 16、层数 $L = 2$；生成时批大小 $B = 1$。

对象	两个 ID 的预填充	后续单 ID 调用
输入 `ids`	shape `[1,2]`，内容 `[[0,1]]`	shape `[1,1]`，例如内容 `[[2]]`

对象	两个 ID 的预填充	后续单 ID 调用
embedding / hidden	`[1,2,8]`	`[1,1,8]`
每层新 Q / K / V	`[1,2,2,4]`	`[1,2,1,4]`
返回 logits	`[1,2,5]`	`[1,1,5]`
`logits[0,-1,:]`	`[5]`	`[5]`

shape 列的数字是**维度大小**；单独写明的 `[[0,1]]` 与 `[[2]]` 才是**张量内容**。

图 156: 新的 hidden 逐层传递；每层有自己的 K / V 状态

每层先用 `n @ block.q/k/v` 分别投影规范化后的 hidden；从 `[B,S,D]` 重排为 `[B,S,H,d]` 再转置，得到 `[B,H,S,d]`。你的 07.03 函数读取本层旧 / 新 K / V。合并注意力头后回到 `[B,S,D]`；残差与 FFN 保留相同的新位置轴，再传入下一层。

缓存是 Python 列表：

```
cache[0] = {'keys': 第 0 层 K, 'values': 第 0 层 V}
cache[1] = {'keys': 第 1 层 K, 'values': 第 1 层 V}
```

预填充两个位置后，**每层各自的** K 和 V 为 `[1,2,2,4]`；再处理一个位置后各为 `[1,2,3,4]`。不同层 shape 相同，不意味着向量内容相同。不要把不同层沿时间轴拼接。最后的 `nn.Linear(8, 5)`实际保存 `head.weight` 为 `[5,8]`；它等价于 `hidden @ head.weight.T`，把八个特征映射为五个词表 logits。图中标 8→5 表示映射，不冒充权重存储 shape。

为什么取最后一行 logits？对提示词 `[0,1]`，输入 ID0 那一行预测的下一 ID 已经作为 ID1 提供；输入 ID1 那一行才预测第一个未知 ID。把各行平均，会混合不同的预测问题。

完整手算一轮生成过程

先明确一个**教学词表**，不是项目真实的字节 BPE 分词器：

ID	展示标签
0	I
1	like
2	tea
3	.
4	EOS

取 `prompt=[0,1]`、`budget=3`、`eos_id=4`、`temperature=0`。以下 logits 来自为教学设计的脚本模型，不冒充原随机检查驱动的真实 logits。

先处理输入，再选下一个 token：缓存比返回列表落后一拍
教学词表 V=5：0=I，1=like，2=tea，3=.，4=EOS。logits 为手算设计，不是随机检查驱动的真实输出。

调用	送入 model 的 ids	每层缓存的长度变化	logits[0,-1,:] · shape (5,)	本轮选出的 ID
0	[0 1] shape (1,2)	**None → 2** K,V: [1,2,2,4] 两层各自保存	[0 ln2 ln4 ln2 0] argmax → 2	[2] 尚未进入缓存
	返回列表现为 [0, 1, 2] ← 包含刚选出的 ID			
1	[2] shape (1,1)	**2 → 3** K,V: [1,2,3,4] 两层各自保存	[ln2 0 0 ln4 0] argmax → 3	[3] 尚未进入缓存
	返回列表现为 [0, 1, 2, 3] ← 包含刚选出的 ID			
2	[3] shape (1,1)	**3 → 4** K,V: [1,2,4,4] 两层各自保存	[0 0 0 0 ln8] argmax → 4	[4] EOS：停止，不再送入
	返回列表现为 [0, 1, 2, 3, 4] ← 包含刚选出的 ID			

最后返回 [0,1,2,3,4]，但缓存只处理过 [0,1,2,3]；遇到 EOS 后不再调用模型。
缓存保存的是逐位置 K/V 向量，不是这些 ID 数字。每层 shape 相同不代表内容相同。

图 157: 三次调用：输入张量、逐层缓存长度、logit 数值、选中 ID 及返回列表

第 0 轮：处理提示词。初始 `sequence=[0,1]`、`cache=None`。送入 `[[0,1]]`，shape `[1,2]`。每层缓存两个已处理的位置；包装器返回 `[1,2,5]` 的 logits，取最后一行：

$$z_0 = [0, \ln 2, \ln 4, \ln 2, 0].$$

最大值位于 ID2，贪心选中 `2`。追加后 `sequence=[0,1,2]`；**缓存仍只覆盖 `[0,1]`**，ID2 还没被模型处理。

第 1 轮：处理刚选出的 ID2。只送入 `[[2]]`，shape `[1,1]`，同时传旧缓存。不要再送 `[[0,1,2]]`，旧位置已经在缓存中。本轮让每层缓存从两个位置增到三个。假设最后 logits 为：

$$z_1 = [\ln 2, 0, 0, \ln 4, 0].$$

贪心选择 ID3；追加后 `sequence=[0,1,2,3]`。缓存现在覆盖 `[0,1,2]`；刚选出的 ID3 等待下一轮处理。

第 2 轮：处理 ID3，再选中 EOS。只送入 `[[3]]`，缓存从三个位置增到四个。假设：

$$z_2 = [0, 0, 0, 0, \ln 8].$$

选择 ID4，**先追加再判断停止条件**：`sequence=[0,1,2,3,4]`。它等于 `eos_id`，退出循环，不再为 EOS 额外调用模型。

三次模型输入长度是 **2、1、1**；最终 ID 列表长度为 5，缓存覆盖 4 个已处理位置。这两个长度不同是正常现象。

不缓存时，整段前缀调用长度为 2、3、4。每层新处理位置总数 4 对 9，并不意味着承诺同样比例的实际速度提升；每个新 query 仍要读取过去的 K / V。

温度与调用者传入的随机生成器

对第一轮 logits，温度为 1 时：

$$\exp(z_0) = [1, 2, 4, 2, 1], \qquad \pi = [0.1, 0.2, 0.4, 0.2, 0.1].$$

温度为 `0.5` 时，指数值为 `[1,4,16,4,1]`，总和 26；ID2 概率为 `16/26≈0.615`。温度为 `2` 时分布更平。概率 `0.4` 不等于抽样必选 ID2。



图 158: 同一组五个 logits，在三种温度下的概率

传入的 `generator` 控制抽样随机性。在 `torch.multinomial` 中使用它，不要在循环内部重新创建或设种子。已检查的 CPU 样例中，第一轮温度 `0.7`、全新 seed-4 生成器会抽到 ID2；这只是一个固定种子的抽样结果，不是抽样的定义。

相同模型、提示词、抽样协议，配上**各自新建且种子相同的生成器**，可以复现该样例。复用已抽过数的同一个对象，会接着其随机流继续。贪心分支不需要抽随机数，也不应消耗生成器状态。若在 GPU 抽样，生成器与概率张量设备必须匹配；本作业原驱动使用 CPU。独立问答框架另有明确的 CPU 抽样约定。

函数的精确契约

```
def generate_cached(
    model: nn.Module,
    prompt: list[int],
    budget: int,
    eos_id: int | None,
    temperature: float,
    generator: torch.Generator,
) -> list[int]:
```

- `model`：给定、有已注册参数的 `CachedModernLM`；forward 接收新 ID 及旧缓存，返回 logits 和新逐层状态列表。
- `prompt`：非空 Python 整数 ID 列表；保留调用者的原列表。
- `budget`：非负的新选中 ID 数量上限，不是提示词长度、词表大小或某个 ID。
- `eos_id`：停止 ID，或用 `None` 关闭 EOS 停止；ID0 也可以作为合法停止值。
- `temperature`：非负；零取 argmax，正数按缩放 logits 后的分布抽样。
- `generator`：CPU 样例中由调用者持有的 `torch.Generator`。
- 返回：**新的 Python 列表**，含完整提示词及生成 ID，也含本次新选出的 EOS；长度介于 `len(prompt)`和 `len(prompt)+budget` 之间。

不改变参数和原提示词；临时进入 eval 及 no_grad，forward 报错也恢复入口训练标志。这个根标志恢复约定针对通常统一设置模式的模型；任意混合子模块模式需要更一般的逐模块快照。

本函数返回 ID，不负责解码。独立流式问答框架在把 EOS 加入普通正文输出之前停止；本课刻意返回 EOS ID 供检查。两种约定都必须讲明白。

十四步实现指导

只编辑 07_04_inference_interface.py 的学生区域；保留给定包装器及检查驱动。相同提示也写在 TODO 旁。

1. 四空格：**复制并保存状态**。用 `list(prompt)`建立本地 `sequence`，把 `model.training` 保存为 `old_mode`。复制后`.append()`才不会修改调用者的提示词。
2. 四空格：**初始化缓存并找设备**。设 `cache=None`；`next(model.parameters())`取第一个已注册参数，`.device` 告诉你 ID 张量放哪里。不新建模型或优化器。

3. 四空格：打开 `try:`。八空格调用 `model.eval()`，控制评估行为；求导记录还要用单独的 no_grad 控制。
4. 八空格：进入 `with torch.no_grad():`。其内部十二空格；在这里写 `for _ in range(budget):`，重复体十六空格。_是不用的循环下标，`range(0)`一次也不执行。
5. 十六空格：选择本轮输入。`cache is None` 时用整个 `sequence`，否则用只含 `sequence[-1]` 的一项列表；分支内部二十空格。样例依次是 `[0,1]`、`[2]`、`[3]`。
6. 十六空格：补批维度。用 `torch.tensor([current_ids], dtype=torch.long, device=device)`。外层方括号使 shape 成为 `[1,S]`；标量或一维 `[S]` 不符合包装器要求。
7. 调用并解包两个返回值。把新张量和旧缓存传给 `model(...)`，保留返回的 `logits` 及新 `cache`。丢掉新缓存就丢掉优化；不要手工拼接层，或把 ID 拼入缓存向量。
8. 选一行词表 **logits**。`logits[0,-1,:]` 为 `[V]`：先取唯一批次行，再取最后新位置，最后保留全部词表候选。
9. 按温度分支。温度零时对词表行`.argmax()`；正数分支先除以 `temperature`，再在 `dim=-1` 做 softmax。不要除以零。
10. 得到一个 **Python** 整数。argmax 返回标量张量；`torch.multinomial(probabilities, num_samples=1, generator=generator)`返回单元素张量。`.item()`取出数值，保存为普通整数 ID，不重设随机生成器。
11. 先追加，再判断 **EOS**。`sequence.append(token)`放在循环内；判断 `eos_id is not None` 且与选中整数相等。只写 `if eos_id:` 会漏掉 EOS ID0。
12. 在 **EOS** 分支中用 **`break`**。它立刻退出最近的循环；刚追加的 EOS 留在结果里。没有 EOS 时由预算限制长度。不要选出第一个普通 token 就 return。
13. 四空格：写 **`finally:`**。八空格恢复 `model.train(old_mode)`，成功或异常都清理。不要在 finally 里 return，否则可能吞掉异常。
14. 清理后四空格：返回 **sequence**。return 位于循环外，所以预算零时仍返回新的提示词副本，没有模型 forward 或抽样。替换占位异常并运行下面命令。

运行真实作业

```
python exercises/07_04_inference_interface.py
```

实现后应输出：

```
Lesson 07.04 checks passed.
```

原驱动用 seed 34 及真实的小随机两层包装器，比较缓存 / 不缓存 logits 和贪心 ID，检查原提示词保持、预算零、提前 EOS、训练模式恢复及重复种子抽样。它生成的 ID 不一定与教学脚本相同。作业外临时参考还检查了输入长度、缓存传递、零预算新列表、EOS ID0、no_grad、异常恢复及随机流；它没有填写你的学生区域，也不代表作业已完成。

边界、慢问答页面与理解检查

本循环处理单条无 padding 序列，不增加 top-k、beam search、网络服务、变长批量停止、跨用户状态或缓存淘汰策略。每个生成请求从新缓存开始。改变模型权重或前缀后，不复用旧状态。

教学包装器没有实现训练上下文上限检查，这不代表获得无限有效上下文。独立问答模型上限为 512 位置；原滑动窗口参考在溢出后重算整个可见窗口，所以有正确 KV cache 也可能变慢。修复后的问答界面为回答预留空间、移出最早的完整轮次、完整保留当前问题，并报告调整。原始续写 / 评分仍按各自的滑动协议执行；这是部署策略，与本函数分开。

继续前，解释为什么 ID2 先进入返回列表、下一轮才进入缓存；为什么第二次模型输入是 `[[2]]`；为什么每层需要自己的状态；为什么选中 EOS 后不再多调一次模型。

实际 07.03 提交已复查通过；本次保存生成分镜、非均匀矩阵手算、精确包装器 shape 及三次调用 / EOS 轨迹。脚本 logits 是自拟算术样例，不是训练模型样本。可复用绘图源输出本地化 PNG / SVG。

本章回望

高效生成让模型能够被使用，但预训练本身没有定义怎样回答对话。下一章把对话结构与回答目标视为新的数据和学习约定。

08 学习回答与偏好

对话不是把几段字符串简单挨在一起。角色、回合边界与结束标记决定谁说了什么，以及下一段答案从哪里开始；目标掩码决定这份序列化文本中，哪些部分直接进入训练目标。

本章先建立完整对话样本，再区分 “学习示范答案” 与 “在两个答案中偏好一个”。最后介绍裁剪策略目标，说明完整强化学习系统还需要哪些环节。这些方法优化的是提供的信号，方法名称本身并不证明事实正确、判断可靠或能够顺畅聊天。

08.01 给一段对话规定准确的词元格式

方法来源

遵循指令训练的背景见 Ouyang et al., 2022; R32。下文角色分隔符、序列化及助手目标掩码属于本书的格式约定，不是该论文定义的官方聊天标准。

从生成 ID 到回答用户

07.04 用键值缓存（KV cache）让模型接着提示词生成，它接收的是一条平铺的整数 ID 列表。聊天界面最初拿到的却是按顺序排列的消息：谁说话、说了什么。现在把这两种表示接起来。

模型不会直接读 Python 字典，也不会读聊天窗口的布局。对话模板（chat template）把消息转换成一条 token 序列。本课的双角色教学格式是：插入一个预留角色 ID，用你在 02.05 完成的冻结字节对编码（byte-pair encoding, BPE）编码普通正文，再追加结束标记。同时记录：以后微调助手时，哪些 token 应作为监督目标。

本课是数据准备，不调用模型，不创建优化器，也不更新参数。08.02 才会使用这些输出计算仅助手监督微调（assistant-only supervised fine-tuning, SFT）的损失。仅仅更改格式，不能让一个预训练续写模型自动学会遵循指令。

这是有意简化的本地协议。真实模型的控制 token 与模板不同；Hugging Face 官方对话模板文档说明了消息如何转成 token 序列，以及推理时的生成前缀为什么要匹配训练格式。下面的 ID 与掩码约定属于本课程，不是通用聊天标准。

先认清每个输入

```
def format_chat(
    messages: list[dict],
    merges: dict,
    role_ids: dict[str, int],
    eos_id: int,
```

```
) -> tuple[list[int], list[bool]]:
```

名称	类型与含义	主例子
`messages`	有序消息字典列表；每项含 `role` 和 `content`	见下方
每个 `message`	字典，不是字符串，也不是 token 列表	`{'role':'user','content':'a'}`
`role`	字符串，只支持`'user'` 或`'assistant'`	`'assistant'`
`content`	交给 `encode_bpe` 的普通 Python 字符串	`'b'`
`merges`	来自 02.05 的冻结 pair→ 新 ID 的 BPE 规则	`{}`：没有合并
`role_ids`	调用方提供的预留结构 ID	`{'user':256,'assistant':257}`
`eos_id`	此算例中预留的消息结束标记	`258`
返回的 `ids`	新建的平铺整数 ID 列表	长度 6
返回的 `learn_mask`	新建的布尔目标标志列表，与 `ids` 逐位置对齐	长度 6

严格使用这两个消息字段。在 `for message in messages:` 中，`message` 是字典，因此读取 `message['role']` 和 `message['content']`。此前打包后的文档是 ID 列表；这里的数据表示不同，必须明确区分。

调用方应保证：正文是字符串，角色受支持，结构 ID 彼此不同，并且不与普通字节 / BPE ID 冲突。无需修改 messages、merges 或 role_ids。本课不是完整的输入验证器，不增加 system、工具、填充、多模态内容或强制角色交替等要求。

序列化公式：逐条消息构造

用 r 表示消息编号。角色为 role_r，正文为 content_r，编码后的正文长度为 n_r：

$$b_r = \text{encode_bpe}(\text{content}_r, \text{merges}), \qquad n_r = |b_r|.$$

一条完整消息的序列段为：

$$s^{(r)} = [\text{role_ids}[\text{role}_r]] \,\|\, b_r \,\|\, [\text{eos_id}].$$

符号 $\|$ 表示列表拼接（list concatenation）：把右侧列表的元素依次放到左侧后面，不是把 ID 数值相加。保持消息顺序：

$$s = s^{(0)} \| s^{(1)} \| \cdots, \qquad T = \sum_r (n_r + 2).$$

每条消息贡献一个角色 ID、n_r 个正文 ID、一个 EOS ID。T 是最终位置数，不是词表大小，也不是最大的 token ID。

图中的 `USER` 等名称是 ID 的显示标签，不是要交给 BPE 编码的文字。只有 `content` 进入 `encode_bpe`，结构 ID 由格式化器直接插入。



图 159: 消息字典转换为 ID 与逐位置监督标志

读图时，把位置行与 ID 数值行分开。每个有颜色的 ID 格表示一次 token 出现。布尔行描述监督关系，不描述因果注意力的可见性。函数返回两条 Python 列表；主例子组成单样本批次后，ID 张量和 mask 张量的 shape 才是 `[1,6]`。

学习掩码到底表示什么

当 $\text{role}_r = \text{assistant}$ 时令 a_r 为真，否则为假。一条消息的目标标志为：

$$m^{(r)} = [\text{False}] \,\|\, [a_r] \text{ 重复} (n_r + 1) \text{ 次.}$$

最前面的 False 对应角色标记，其余标志覆盖正文与结束标记。与 ID 序列一样，按消息顺序拼接这些掩码段。

本课程选择的策略是：

- 所有角色标记：False。推理时由调用方指定角色。
- 用户正文与用户 EOS：False。它们提供上下文，不是示范的助手输出。
- 助手正文与助手 EOS：True。同时训练“说什么”和“何时结束回答”。

False 不会删除 token、清零 embedding，也不会阻止后面的 token 关注它。用户上下文仍可通过注意力影响助手损失与参数梯度。False 也不表示某个参数行永远不会更新：完整模型及词表归一化共享参数。这是直接目标损失的选择策略，与因果注意力掩码（causal attention mask）、填充有效性掩码（padding-validity mask）不同。

本课的 `eos_id` 结束每条消息。沿用作业名称，但真实协议可能区分消息结束、回合结束与序列结束。提示词里面已有结束标记，不会自动让 07.04 停下来；它检查的是本轮新选出的 ID。

完整手算：用户 a，助手 b

使用：

```
messages = [
    {'role': 'user', 'content': 'a'},
    {'role': 'assistant', 'content': 'b'},
]
merges = {}
role_ids = {'user': 256, 'assistant': 257}
eos_id = 258
```

第一条消息。角色是 user。普通正文编码 `encode_bpe('a', {}) == [97]`。构造 `[256,97,258]`，对应掩码 `[False,False,False]`。

第二条消息。角色是 assistant。正文编码为 `[98]`。构造 `[257,98,258]`，对应掩码 `[False,True,True]`。

平铺拼接，不要嵌套列表：

```
位置            0    1    2    3    4    5
ids           256   97  258  257   98  258
learn_mask      F    F    F    F    T    T
含义         USER    a  EOS ASSISTANT b  EOS
```

将这两条列表作为元组返回。共有六个位置，但最大 ID 为 258，所以模型的词表容量至少是 **259**。掩码中有两个 True。到这里没有张量计算，也没有训练模型。

把掩码接到下一 token 预测

位置 i 的标志表示：这个 **token** 自己是否是要学习的目标。因果模型在位置 t 的 logits 预测的是 $t+1$。因此之后的损失计算要这样对齐：

$$X = s[:-1], \quad Y = s[1:], \quad M = m[1:], \quad Z_{\text{used}} = Z[:, :-1, :].$$

本课连接的是“完整序列前向”约定：完整 Z 的 shape 为 `[1,6,259]`，从中选前五行，与五个移位后的目标配对。这里的 X 描述这些预测槽的输入位置，不是在已计算完整 Z 后再额外调

用一次模型。

logit 位置 t	0	1	2	3	4
输入 ID	256	97	258	257	98
目标 ID	97	258	257	98	258
移位后的 mask	F	F	F	T	T

掩码跟着目标移位：位置 3 的 logits 负责预测位置 4 的 b

同一个六 ID 算例。完整 logits shape [1,6,259]；移位后有 5 个预测槽，选中其中 2 个。

logit 位置 t	0	1	2	3	4
输入 ID s[t]	256	97	258	257	98
	↓	↓	↓	↓	↓
目标 s[t+1]	97	258	257	98	258
掩码 m[t+1]	False	False	False	True	True

第 3 槽：给定... ASSISTANT，预测 b。第 4 槽：给定... b，预测 EOS。

示例概率：p(b)=1/2，p(EOS)=1/4。只对这两个目标求均值：

$$L = (-\ln(1/2) - \ln(1/4))/2 = 3\ln 2/2 \approx 1.039721$$

本课只返回未移位的列表；08.02 再切片并计算损失。不要在两处各移位一次。

图 160: 掩码随目标移位，不能继续对齐输入行

在 logit 位置 3，前缀末尾是助手角色标记。这个标记自己的 flag 是 False，但这一行 logits 预测位置 4 的 `b`，而 `b` 的 flag 是 True。因此不移位掩码，就会监督错误的位置。

如果模型在两处被选中的预测行分别给出 $p(\texttt{b}) = 1/2$、$p(\text{EOS}) = 1/4$，仅助手目标的平均损失为：

$$L = -\frac{1}{N}\sum_{t=0}^{T-2} m_{t+1} \log p_\theta(s_{t+1} \mid s_0, \ldots, s_t), \quad N = \sum_{i=1}^{T-1} m_i = 2,$$

$$L = \frac{-\ln(1/2) - \ln(1/4)}{2} = \frac{3\ln 2}{2} \approx 1.039721.$$

分母是两个被选中的目标，不是六个 token，也不是五个预测槽。该公式表达数学上的选择；实现时应选出有效损失，不要用零去乘被排除的无穷大，这正是 07.02 讨论过的问题。若 259

个候选的 logits 全相同，每个选中目标的损失则为 $\ln(259) \approx 5.556828$。这是给定概率的教学算例，不是训练出的模型结果。

不要在 **`format_chat` 中实现移位或损失**。返回未移位、逐 token 对齐的列表。08.02 才完成下一步；两个地方各移位一次会出错。如果训练加载器已经提供对齐的 X/Y，需要匹配它自己的明确协议，不能再自动移位一次。

BPE、Unicode 与结构 ID

主例子为了便于手算，没有 BPE 合并。你的实现仍须调用真实的 `encode_bpe`，不能把正文编码写死成 ASCII 或字节转换。

看一组**独立的**合并规则：`(97,98) → 256`。此时 ID256 是普通 BPE token `ab`，与主例子的 user ID 冲突。因此这组独立算例改用 user257、assistant258、EOS259：

```
用户正文 'ab'       → [256]
助手正文 'aba'      → [256,97]
ids        = [257,256,259,258,256,97,259]
learn_mask = [F,  F,  F,  F,  T, T,  T]
```

图 161: BPE 正文与插入的结构使用不重叠的 ID

不能用 `id >= 256` 判断是不是特殊 token；普通合并 ID 与特殊 ID 都可能满足它。要依据实

际冻结词表预留 ID。引入新 ID 的模型还需要足够的 embedding / 输出容量与训练；插入一个整数，不会自动获得有意义的已训练向量。

再看主例子的无合并 Unicode 版本：把助手正文 `b` 换为 `好`。它的 UTF-8 字节是 `[229,165,189]`，因此：

```
ids        = [256,97,258,257,229,165,189,258]
learn_mask = [F,  F,  F,  F,  T,  T,  T,  T]
```

三个正文 ID 都标为 True。掩码按 token 计数，不按显示字符或 Unicode 码点计数。另一份冻结 BPE 可能合并部分字节，因此改变正文长度和所需标志数。

正文里的字面字符串 `<|assistant|>` 仍是普通文本。无合并时，其 ID 为 `[60,124,97,115,115,105,115,116,97,110,116,124,62]`。不要把这个子串替换成预留角色 ID。明确的结构构造能避免该编码器意外插入角色 ID，但不能证明模型会抵抗普通正文中写下的恶意指令。

把完整训练样本接到 07.04 推理前缀

训练样本包含已知的提示词与答案：

```
[256,97,258,257,98,258]
```

生成时答案还未知。先格式化已经完成的用户消息，再只追加助手角色 ID：

```
format_chat([user message], ...)[0] → [256,97,258]
追加 assistant 角色 ID              → [256,97,258,257]
```

这个前缀才是交给 07.04 的 `prompt`。不要用一条空的完整助手消息来省事：本格式化器会为它构造 `[257,258]`，相当于在生成前就结束了该消息。

训练保存完整答案；推理停在 assistant 标记之后

回到无合并的主算例：user=256，assistant=257，EOS=258。下方生成选择只是说明协议。

训练序列	[256,97,258,257,98,258]
	含用户 a、助手 b 与结束标记；正文和结束标记在模型调用前已知。
推理前缀	[256,97,258,257]
	format_chat([user]) 后，只追加 assistant 角色 ID；此时不加助手 EOS。
接回 07.04	prefill · shape [1,4] ⟶ select 98 = b
	送入内容 [[98]] ⟶ select 258 → stop

prompt 中的用户 EOS 不会提前停；07.04 检查的是新选出的 ID。格式化本身不训练权重。

图 162: 完整训练序列与尚未完成的助手推理前缀

在示意生成中，shape `[1,4]` 的预填充可能选出 ID98；下一次只送 `[[98]]`，若新选出 ID258 就停。选出的 token 仍要等下次前向才进入 K/V，与 07.04 一致。这是协议示例，不是声称格式化后随机模型就会生成 `b`。

训练推理应一致使用角色 ID、正文编码、结束标记与边界规则。本函数只返回完整消息，没有生成前缀选项；上方前缀示意是调用方的独立操作，不要求你修改作业签名。

九步实现提示

只编辑 08_01_chat_format.py 的学生区域。TODO 旁也同步保存这些编号提示。保留现有导入、函数签名与原检查驱动。

1. **四空格缩进**：分别初始化 `ids`、`learn_mask` 两个空列表。每次调用都要新建。
2. **四空格**：写 `for message in messages:`。本条消息的处理放在八空格处。若输入为空，循环不执行。
3. **八空格**：读取 `role = message['role']`、`content = message['content']`。方括号读取字典值，不是在遍历字符或字典键。
4. 向 `ids` 追加 `role_ids[role]`，向 `learn_mask` 追加 `False`。`.append(value)` 添加一个元素，两种角色都要这样处理。
5. 调用已有 `encode_bpe(content, merges)`，把返回列表命名为 `content_ids`。不要训练或修改 merges。`a` 的结果是 `[97]`，空正文结果是 `[]`。
6. 用 `ids.extend(content_ids)` 展开正文，再追加 `eos_id`。`.extend(list)` 加入其中每个元素；`.append(content_ids)` 会错误地形成嵌套列表。
7. 令 `is_assistant = (role == 'assistant')`。相等比较返回真正的布尔值 True 或 False，不能直接把角色字符串当 flag。
8. 用 `[is_assistant] * (len(content_ids)+1)` 扩展 `learn_mask`。`+1` 覆盖 EOS。Python 列表重复会重复元素；这里布尔值不可变。空助手正文也要给 EOS 一个 True。手算时确认每条消息处理后 ID / mask 长度仍相等。
9. **退出循环，回到四空格**：按顺序返回 `ids, learn_mask`。逗号构造二元组。若 return 放在循环内，就会丢掉后续消息；放在循环后，也能让 `messages=[]` 返回 `([],[])`。替换占位 raise，保留给定检查驱动。

格式化器不需要 `torch.tensor`、softmax、backward、因果 mask 或 KV cache。它们属于上面已连接起来的其他阶段。

边界与检查

情况	预期结果或规则
没有消息	返回 `([],[])`，两个列表都独立新建
助手正文为空	主词表下 IDs 为 `[257,258]`，标志为 `[False,True]`
用户正文为空	IDs 为 `[256,258]`，标志为 `[False,False]`
多个回合	按原顺序拼接所有消息，不要首轮就 return

情况	预期结果或规则
Unicode / 真实 BPE	用 `len(content_ids)` 决定掩码长度，不用字符数
重复调用	不残留旧 ID，不修改输入或随机状态
只有用户的输出	是合法格式化结果，但没有被选目标，不满足 08.02 平均损失的正目标数前提

使用已有环境运行：

```
python exercises/08_01_chat_format.py
```

实现后预期：

```
Lesson 08.01 checks passed.
```

未改的原驱动检查六 ID 例子、空消息列表与空助手正文。作业外临时备课参考还使用真实 02.05 编码器，核对多轮、Unicode、真实 BPE、字面标记和输入保持。备课保留核心实现 TODO，不宣称已训练出对话能力。

进入下一课前，请解释：若第一条消息改成助手，哪些 flag 改变；为什么 `learn_mask[3]` 为 False，logit 第 3 行却仍有监督损失；空正文为什么也要给 EOS 一个 flag；以及为什么特殊 ID 不能与普通 BPE 合并冲突。

08.02 仅助手输出的监督微调

方法来源

指令监督微调（SFT）是 Ouyang et al., 2022; R32 所述流程的一个阶段。本练习只拆解助手目标交叉熵，不复现完整人类反馈流程，也不证明模型具备合格对话能力。

目的与前置知识

08.01 序列化出的对话同时包含问题和示范答案。如果对所有位置直接训练，模型也会被要求复现用户的问题。监督微调（supervised fine-tuning, SFT）改变的是哪些预测获得监督：整段对话仍作上下文，但只选择最后的助手答案与结束标记作为目标。

这仍是下一 token 学习，只是数据分布和目标掩码改变了。起点是预训练权重，而非随机参数；学习率、验证问题与停止规则也属于新的训练阶段。示范样本上的进步，本身不证明事实知识或未见对话质量已经提高。

先读公式与原理

$$L_{\text{SFT}} = -\frac{\sum_{b=0}^{B-1}\sum_{t=1}^{T-1} m_{b,t}\log p_\theta(\text{ids}_{b,t} \mid \text{ids}_{b,<t})}{\sum_{b=0}^{B-1}\sum_{t=1}^{T-1} m_{b,t}}$$

ids 形状为 $[B, T]$，模型输出 logits 为 $[B, T, V]$。公式中的 $t = 1, \ldots, T-1$ 表示**目标位置**：位置 $t-1$ 的 logits 预测位置 t 的 ID。布尔值 $m_{b,t}$ 决定这个目标是否属于要学习的回答，而不是决定该位置的输入能否作为上下文读取。

令 $K = \sum_{b,t} m_{b,t}$，练习假设 $K > 0$。分子是选中目标的负对数概率之和，除以 K 得到每个有效目标的均值。填充必须已经排除。EOS 对应的原文字节数可以为零，却仍然是有意义的训练目标，因为何时停止也是示范的一部分。

一个选中类别分数 z_c 的梯度为 $(p_c - \mathbf{1}[c = y])/K$，未选中位置的直接 logit 损失梯度为零。这里说的是**直接输出损失项**。用户嵌入仍能经因果注意力影响后面的助手表示，因此用户嵌入和共享参数仍可能收到梯度；把全部提示表示 detach 会改变学习问题。

调用 `F.cross_entropy` 前不需要再做 softmax，它接收 logits，并稳定地组合 log-softmax 与目标选择。还要区分另一种数据约定：如果加载器已返回对齐的 `x` 与 `y`，就不能再位移一次。

选择目标，不移除上下文

logit 位置	输入 ID	目标 ID	监督?
0	256	97	否
1	97	258	否
2	258	257	否
3	257	98	是
4	98	258	是

V=259；仅选 b 与 EOS。均匀分布均值损失 =ln(259)。

图 163: 仅助手输出的监督微调：08.02

从左到右读六位置序列：上方是完整对话，下方把每个预测对齐到下一位置目标。只有助手字符与 EOS 进入均值；没有直接目标损失的位置仍可以作为上下文读取。

函数约定

```
def assistant_loss(logits: torch.Tensor, ids: torch.Tensor, learn_mask: torch.Tensor) ->
 ↪  torch.Tensor:
```

logits：完整对话浮点 [B,T,V]；ids：long[B,T]；learn_mask：bool[B,T]，位置 0 后至少一个 True。返回平移后助手目标的连接标量均值，填充 mask 已并入 learn_mask。

完整算例

沿用 08.01 的六个教学 ID：`[256,97,258,257,98,258]`，依次表示用户标记、字节 a、EOS、助手标记、字节 b 与 EOS。因此词表至**少需要 259** 项；这是一套合成教学词表，不是项目冻结分词器。

均匀分布例子取 $V = 259$。完整目标掩码为 `[0,0,0,0,1,1]`，只做一次位移后得到：

Logit 位置	目标 ID	目标含义	是否选中
0	97	用户文字 a	否
1	258	用户回合结束	否
2	257	助手标记	否
3	98	助手文字 b	是
4	258	EOS	是

原位置 5 的 logits 在样例内没有下一个目标，因此切除。均匀分数下，每类概率是 $1/259$，两项损失之和为 $2\ln 259$，均值为 $\ln 259 \approx 5.556828$。位置 0、1、2、5 没有直接 logit 损失梯度，位置 3、4 有。

再为相同位置指定另一组预测概率：$p(b) = 1/2$、$p(EOS) = 1/4$。选中均值变成 $(-\ln(1/2) - \ln(1/4))/2 \approx 1.039721$。这是相同目标对齐下的不同预测，不是更换了分词器，也不是多生成了一个输出。

一步一步写代码

在配套练习的 `assistant_loss` 中实现；模型由调用者持有，完整对话与布尔目标掩码也已准备好。

1. 把 `logits.shape` 读成 `[B,T,V]`，确认 `ids` 与 `learn_mask` 对应相同前两轴，保留词表轴。
2. 从六位置例子构造五位置视图：logits 去掉最后位置，ID 与掩码去掉第一位置，时间长度都变成 `T-1`。
3. 仅为交叉熵展平批次与时间轴。分数为 `[B*(T-1),V]`，目标为 `[B*(T-1)]`。
4. 用 `reduction="none"` 得到逐目标损失，再恢复 `[B,T-1]`；展平不能打乱掩码与目标的对应关系。
5. 用位移后的布尔掩码选择损失，只对选中项求均值；约定选中数量大于零。
6. 返回保留计算图的标量张量；这里调用`.item()`会变成 Python 数，使调用者无法反向传播。

容易出错的边界

logits 置零不是屏蔽损失。数据加载器已返回对齐 X/Y 时不能再移两次。

运行与检查

```
python exercises/08_02_assistant_sft.py
```

前置作业未完成时会显示 learner TODO，不是环境安装错误。实现正确并满足检查时预期输出：

```
Lesson 08.02 checks passed.
```

检查代码在文件的 SUPPLIED CHECK DRIVER 区域，包含本课小例子及边界/梯度/状态检验。

理解检查与实验任务

仅助手目标损失下，用户 token 的向量仍能有梯度吗?

在小型有许可指令集上用此损失微调保存的基座。冻结独立提示集，用相同种子与解码策略比较基座/SFT，记录正确性、格式遵循、EOS 行为以及基座文本性能退化。

本课按你的要求提前完整备好。

08.03 直接偏好优化

方法来源

直接偏好优化（DPO）由 Rafailov et al., 2023; R12 提出。本练习只拆解成对回答的对数概率目标；参考策略、归约及掩码选择必须明确。

目的与前置知识

监督微调告诉模型应该模仿哪个答案；偏好对（preference pair）提供的是另一种观察：对于同一个问题，评判者更喜欢其中一个回答。直接偏好优化（direct preference optimization, DPO）把这种比较变成可微目标，本练习不在其中另行训练奖励模型。

比较以冻结参考策略（reference policy）为基准，先记录起始模型原本多偏好其中一个答案，再要求可训练策略改善这种相对偏好。两边的问题、回答边界和分词必须对应；来自不同问题的概率相减，不满足这个目标的比较约定。

先读公式与原理

$$L_{\text{DPO}} = -\mathbb{E}\log\sigma\left(\beta\left[(\log\pi_\theta(y_w|x) - \log\pi_\theta(y_l|x)) - (\log\pi_{\text{ref}}(y_w|x) - \log\pi_{\text{ref}}(y_l|x))\right]\right)$$

回答是序列，其对数概率由选中答案 token 的下一 token 对数概率求和得到，问题是条件上下文。两份回答需要相同问题、分词器与边界规则，EOS 处理也必须一致。

令 $a = \log \pi_\theta(y_w|x) - \log \pi_\theta(y_l|x)$ 表示可训练策略的偏好间距，a_0 是冻结参考策略的对应间距。缩放后的改善为 $z = \beta(a - a_0)$。每对损失为 $-\log \sigma(z) = \log(1 + e^{-z})$。稳定的 `logsigmoid` 或 softplus 形式，避免先计算可能舍入为零的 sigmoid 再取对数。

当 $z = 0$ 时，损失为 $\ln 2$，表示策略相对参考还没有改善间距。增大 z 会降低损失。单对样本有 $\partial L/\partial a = -\beta\sigma(-z)$，所以梯度下降会推大“较好减较差”的间距；这不表示共享参数模型更新后，每个较好回答的绝对概率一定都增加。

四个输入已经是序列对数概率，形状均为 $[B]$，不是 $[B, T, V]$ 的 logits；本函数不负责计算 token 求和。参考输入要 detach，实际系统还应冻结参考参数、将其排除在优化器外。序列和受长度影响，改成 token 均值就是另一种目标。

相对参考策略改善偏好

参考与改善后策略

较好	较差	间距
-2	-3	1
-1	-3	2



beta=0.2：z=0 时损失 0.693147；z=0.2 时 0.598139。

图 164: 直接偏好优化：08.03

先比较策略与参考的间距，再把差值带入逻辑损失曲线。零改善位置的损失是 $\ln 2$；相对间距增大时向右移动，损失下降。曲线是解析算例，不是偏好准确率测量。

函数约定

```
def dpo_loss(chosen: torch.Tensor, rejected: torch.Tensor, ref_chosen: torch.Tensor,
 ↪  ref_rejected: torch.Tensor, beta: float) -> torch.Tensor:
```

四张量均为 float[B]，匹配提示下助手回答对数概率之和；chosen/rejected 来自可训练策略，reference 冻结；beta>0。返回标量 DPO 均值，detach reference 输入。序列概率是 token 对数概率之和，不是均值。

完整算例

同一个问题下，策略与参考都给较好回答对数概率 -2、较差回答 -3。两个间距都是 1，差值为零；取 $\beta = 0.2$，缩放间距仍为零，损失为 0.693147。

对策略两个输入的导数分别是：较好回答 -0.1，较差回答 $+0.1$。减去一小步梯度会增大前者、减小后者；参考输入没有梯度。

现在只把策略的较好回答对数概率改成 -1。策略间距为 2，参考仍为 1，因此 $z = 0.2$，损失为 $\log(1 + e^{-0.2}) \approx 0.598139$。下降表示这对样本上的相对偏好有所改善，不证明未见问题的正确性。

批量有两对时，应分别计算两个间距差与损失，再求均值；先对输入求批次均值、再通过非线性，会混合不同样本并改变结果。

一步一步写代码

实现已有 `dpo_loss` 接口；回答评分由调用者完成。

1. 把四个张量都读成每对偏好一个数，形状 `[B]`，保留配对次序。
2. 对可训练策略计算较好减较差，结果仍为 `[B]`，保留计算图。
3. 先 detach 两个参考输入，再计算相同差值；即使误传了 `requires_grad=True`，也不会产生参考梯度。
4. 用策略间距减参考间距，再乘正数 `beta`。
5. 逐项使用稳定的负 log-sigmoid；缩放间距为零时，每项应约为 0.693147。
6. 对偏好对求均值，返回连图标量，并用驱动检查梯度符号与参考梯度缺失。

容易出错的边界

冻结参照不能被优化器更新；比较不同提示的回答会破坏目标比值。

运行与检查

```
python exercises/08_03_direct_preference.py
```

前置作业未完成时会显示 learner TODO，不是环境安装错误。实现正确并满足检查时预期输出：

```
Lesson 08.03 checks passed.
```

检查代码在文件的 SUPPLIED CHECK DRIVER 区域，包含本课小例子及边界/梯度/状态检验。

理解检查与实验任务

为什么要减参照差而不是直接最大化胜出概率？

通过后改一个维度或输入，先预测再运行，解释不一致的结果。把代码检查与自己的解释分别记录，然后按书籍顺序继续。

原始论文或官方文档（拓展阅读）

本课按你的要求提前完整备好。

08.04 奖励、优势与裁剪策略目标

方法来源

裁剪策略概率比的替代目标来源于 PPO Schulman et al., 2017; R13。本节标量练习不构成完整 PPO 训练器；轨迹采集、价值估计及其他训练组件需要另行处理。

目的与前置知识

偏好训练使用已记录的比较。强化学习（reinforcement learning）则可以先采样动作、观察奖励，再让策略偏向比基线表现更好的动作。语言模型中的动作可以是一个生成 token，轨迹是连续选择的序列。奖励可以评价最终答案，但它的质量决定优化器会鼓励什么行为。

这里分离 PPO 中的裁剪策略项。练习接收已经计算好的对数概率与优势，不收集轨迹、不拟合价值模型、不计算参考 KL 惩罚，也不定义奖励。把职责分开，才能在搭建系统前检查符号与裁剪规则。

先读公式与原理

$$\nabla J = \mathbb{E}[A \nabla \log \pi_\theta(a|s)]; \quad r = e^{\log \pi_{\text{new}} - \log \pi_{\text{old}}}; \quad L = -\mathbb{E} \min(rA, \text{clip}(r, 1-\epsilon, 1+\epsilon)A)$$

奖励 R 评价结果，优势（advantage）A 表示该结果相对所用基线好多少。正优势鼓励采样动作，负优势抑制它。本策略项把优势当作固定数据，不通过它求导。

概率比 $r = \pi_{\text{new}}(a|s)/\pi_{\text{old}}(a|s)$ 针对**相同状态下的同一个采样动作**。对应对数概率相减再取指数就得到比值。旧策略描述样本怎样采集，不是 08.03 的冻结 DPO 参考；真实系统中两者可能因不同目的同时存在。

目标比较 rA 与把比值裁到 $[1-\epsilon, 1+\epsilon]$ 后的乘积，并选择较小项。$A > 0$ 时，上界不再额外奖励过大的概率增加；$A < 0$ 时，下界不再额外奖励过大的概率减小。乘负数会反转大小关系，所以同一个 minimum 能处理两种情况。

损失取负均值，因为优化器做最小化，而原代理目标想最大化。裁剪也不是保证更新后的所有概率比都落在区间内的硬约束；共享参数及其他损失仍可把比值推到外面。



图 165: 奖励、优势与裁剪策略目标：08.04

分别读正优势与负优势曲线：水平段表示继续沿有利方向移动，不再增加裁剪后的目标。函数返回这些目标值的负均值。

函数约定

```
def clipped_policy_loss(new_logp: torch.Tensor, old_logp: torch.Tensor, advantage: torch.Tensor,
↪  clip: float) -> torch.Tensor:
```

new_logp、old_logp、advantage：float[B] 动作对数概率和预先计算优势；clip 在 (0,1)。返回裁剪代理均值的负值，detach old_logp 与 advantage，不对奖励模型求梯度。这只是策略项，并非完整 PPO 训练器。

完整算例

取 $\epsilon = 0.2$，概率比 `[1.5,0.5]`，优势 `[1,-1]`。

样本	概率比	优势	未裁剪 rA	裁剪后比值	裁剪乘积	选中较小项
0	1.5	1	1.5	1.2	1.2	1.2
1	0.5	-1	-0.5	0.8	-0.8	-0.8

代理目标均值为 $(1.2 - 0.8)/2 = 0.2$，返回损失为 -0.2。策略损失为负是合法的；它不像负对数似然那样必须非负。

上面两个样本都越过了有利方向的裁剪边界。再看未裁剪的 $r = 1, A = 1$ 单样本：损失对 `new_logp` 的导数为 -1，梯度下降会提高采样动作的对数概率；$A = -1$ 时符号反转。两种情况下，`old_logp` 与 `advantage` 都保持 detach。

一步一步写代码

在匹配的 `[B]` 张量上实现 `clipped_policy_loss`。

1. 从 `new_logp` 减去 detach 后的 `old_logp`，不能混减概率与对数概率。
2. 取指数得到正比值；新旧对数概率相等时，比值必须为 1。
3. detach 优势，再计算普通比值与优势的乘积向量。
4. 把比值而非优势裁到 `1-clip` 与 `1+clip`，乘同一份优势。
5. 用 `torch.minimum` 逐元素取较小项；先核对表格两行，再求均值。
6. 对均值取负并返回张量。检查仅覆盖策略项；完整轨迹系统还需独立核对奖励与稳定性。

容易出错的边界

最大化不可靠奖励可能教出奖励投机。完整算法还处理 KL、价值估计和采样失配，小损失检查不认证这些系统。

运行与检查

```
python exercises/08_04_policy_objective.py
```

前置作业未完成时会显示 learner TODO，不是环境安装错误。实现正确并满足检查时预期输出：

```
Lesson 08.04 checks passed.
```

检查代码在文件的 SUPPLIED CHECK DRIVER 区域，包含本课小例子及边界/梯度/状态检验。

理解检查与实验任务

为什么 min 而非 max 同时适用于正负优势？

先做两动作 bandit：一个动作已知奖励 1，另一个 0。旧策略采样，计算 detach 的奖励减均值优势，优化此项，独立采样测概率与奖励；之后再设计带独立正确性检查的语言奖励。

原始论文或官方文档（拓展阅读）

本课按你的要求提前完整备好。

章末完整运行与验收说明

本章回望

我们已经能够说明一次对话训练想改善什么。扩大工作量之前，还要看清内存和时间花在哪里，以及哪些优化保留了原来的计算。

09 在扩展执行时保留计算含义

数学上正确的模型，仍可能浪费资源。内存估算可能漏掉激活值，计时可能在加速器真正结束前停止，微批次均值也可能给最后一个短批次错误的权重。性能工作首先要让这些约定能够测量。

本章区分持久状态与临时存储，推导按目标数加权的梯度累积，解释自动混合精度与损失缩放，把高效注意力与参考实现对照，并模拟分布式梯度归并。先说明等价条件，再讨论速度和内存。测量结论属于实际后端与工作负载，不能从一个 CPU 算例中推出来。

09.01 内存、计算量与性能测量

方法来源

增量注意力的带宽背景见 Shazeer, 2019; R19，服务中的缓存内存管理见 Kwon et al., 2023; R20。本节字节与时间核算是局部估计，不复现任一论文的实测吞吐。

目的与前置知识

参数量是资源规划的起点，不是峰值内存测量。训练要保存权重、梯度与优化器状态，前向反向还会产生激活值和临时工作区；推理则有另一套存储，包括随序列增长的缓存。

我们先写小型核算函数，再测完整模型。练习明确假设：梯度缓冲区和 Adam 两个矩缓冲区都为 float32，参数存储宽度由调用者指定。实际自动混合精度、主权重副本、分片或临时优化器缓冲，都可能改变清单；估算必须对照真正运行的程序。

先读公式与原理

$$M_{\text{state}} \approx P(b_\theta + 4 + 8); \quad C_{\text{train}} \approx 6PN; \quad \text{throughput} = N/t$$

P 为参数数量。float32 数占四字节，因此本练习 Adam 两个矩缓冲合计为 $8P$ 字节。三项状态分别是 Pb_θ、$4P$ 和 $8P$；若权重也是 float32，总计 $16P$ 字节，尚未计入激活。字节、十进制 GB 与二进制 GiB 是不同单位，分别除以 10^9 与 2^{30} 转换。

粗略稠密模型工作量 $6PN$ 约定乘加计两次操作，并估计前向及反向工作；长序列注意力和系统开销等细节未被完整计入。此处 N 应按工作量估算使用实际处理位置数。排除掩码填充的有效目标吞吐是另一种统计约定；无填充算例中，两种计数恰好相同。

计时边界必须包住已完成工作。加速器调用可能只完成任务排队就返回，未同步的主机计时因此可能仅测到发射时间。先按实际形状和后端预热，再在测量边界同步，汇总多个更新。

优化顺序由实测占比决定。若数据准备占 30% 迭代时间，即使完全消除它也还剩 70%，因此该改动单独带来的最大加速为 $1/0.7 \approx 1.43$。这只是当前负载的界，不是增加工作进程后的性能预测。



图 166: 内存、计算量与性能测量：09.01

内存堆叠图分开权重、梯度与两个矩缓冲，并把激活明确放在估算外。计时图使用假设的一秒迭代，用占比解释加速上界，不表示硬件实测。

函数约定

```
def training_budget(parameters: int, tokens: int, seconds: float, parameter_bytes: int = 4) ->
 ↪  dict:
```

parameters、tokens：正计数；seconds>0，实际同步测得训练时长；parameter_bytes：每参数正字节数。返回 parameter_memory、gradient_memory、optimizer_memory 字节数，approximate_flops 与 tokens_per_second。梯度/动量基线均 float32。

完整算例

取 `parameters=1000`、`tokens=2000`、`seconds=2`、`parameter_bytes=4`。

组成	计算	字节
参数	1000 乘 4	4000

组成	计算	字节
梯度	1000 乘 4	4000
Adam 矩	1000 乘 2 乘 4	8000
状态小计	$4000 + 4000 + 8000$	16000

估计工作量为 $6 \times 1000 \times 2000 = 12{,}000{,}000$ FLOPs，按给定计数的吞吐为 $2000/2 = 1000$ token 每秒，尚未计算激活与分配器开销。

只把 `parameter_bytes` 改成 2，权重项变为 2000 字节；函数对梯度和矩的 float32 假设不变，小计 14000 字节。若真实混合精度方案还保留 float32 主权重副本，则另需 4000 字节，本接口不负责返回这一项。

一步一步写代码

把 `training_budget` 实现为明确的单位核算。

1. 参数与 token 是计数，`seconds` 是已经测得的正时长；函数不负责计时。
2. 按调用者给定的 `parameter_bytes` 计算参数内存。
3. 梯度按每参数四字节、优化器按八字节，保留三个独立命名字段。
4. 按给定处理 token 数计算近似 FLOPs，它不是峰值内存或运行时预测。
5. 用 token 除以秒得到吞吐，返回驱动要求的准确字段。
6. 后续实验另外测峰值分配，说明吞吐的 token 计数口径；不能拿算术结果替代实测。

容易出错的边界

半精度参数方案可能需额外主权重；标准 autocast 常保持参数 fp32。估计状态大小不等于峰值内存。

运行与检查

```
python exercises/09_01_budget_profiling.py
```

前置作业未完成时会显示 learner TODO，不是环境安装错误。实现正确并满足检查时预期输出：

```
Lesson 09.01 checks passed.
```

检查代码在文件的 SUPPLIED CHECK DRIVER 区域，包含本课小例子及边界/梯度/状态检验。

理解检查与实验任务

为什么异步设备计时会高估吞吐?

预热 10 步、计时 30 步，用 time.perf_counter 并在加速设备计时边界同步。记录峰值分配内存、token/秒、优化器字节和各阶段占比，保存中性测量摘要，不提交原始基础设施日志。

本课按你的要求提前完整备好。

09.02 按位置加权的梯度累积

方法来源

梯度累积（gradient accumulation）、有效批次及损失缩放的关系见官方示例 PyTorch, v2.0 AMP; R17。本节 CPU 练习只拆解加权累积；算术一致不证明某种加速器的速度或数值行为。

目的与前置知识

希望使用的批次放不进激活内存时，可以分成微批次（microbatch），先累积梯度，再更新一次参数。每次反向可以释放自己的计算图，参数梯度缓冲却继续保留累计和。整个合并批次只执行一次优化器更新。

关键在归一化。直接平均多个微批次均值，会给微批次相同权重，即使它们的有效目标数不同。要复现全局目标均值，每次贡献都必须使用同一个总目标数作分母，这与第六章的掩码损失直接衔接。

先读公式与原理

$$L = \frac{\sum_k n_k L_k}{N}; \quad \nabla L = \sum_k \frac{n_k}{N} \nabla L_k, \quad N = \sum_k n_k$$

微批次 k 有 n_k 个有效目标，均值损失 L_k，其损失和为 $n_k L_k$。完整批次均值是这些分子的和除以 $N = \sum_k n_k$。求导是线性的，因此分别对 $n_k L_k / N$ 反向，累计得到同一总目标的梯度。

等价性要求所有微批次都在同一个参数状态下计算，中间不能更新参数。循环前清零一次，每次贡献分别反向，循环后更新一次。只有选中目标数相等时，才可以直接除以微批次数。

做确定性对照时，关闭随机 dropout，避免 BatchNorm 这类依赖批次的操作；即便如此，浮点归约顺序仍可能带来小差异。学习率调度按合并后的更新计数，不按反向次数计数。裁剪发生在累计之后；使用损失缩放时，还要先解除缩放再裁剪。

按有效目标数加权微批次

批次	数量	均值	和
A	2	1	2
B	4	2	8



两次反向后只更新一次。正确均值 5/3；错误等权均值 1.5。

图 167: 按位置加权的梯度累积：09.02

两个微批次框有不同目标数，它们的损失分子共用一个总分母；两条反向路径先进入同一梯度缓冲，再发生一次优化器更新。

函数约定

```
def accumulated_step(model: nn.Module, batches: list[tuple], optimizer: torch.optim.Optimizer) ->
↪  float:
```

batches：非空 (X,Y,mask) 列表，总目标数至少一个；model 返回 logits，等价测试关闭 dropout；optimizer 管理模型参数。返回更新前全局目标均值浮点损失；清一次梯度，各微批反向，最后更新一次。

完整算例

微批次 A 有两个有效目标、均值损失 1，B 有四个、均值损失 2。损失和为 2 与 8，全局计数 6，正确均值是 $(2+8)/6 = 5/3 \approx 1.666667$。

A 贡献 $(2/6) \times 1 = 1/3$，B 贡献 $(4/6) \times 2 = 4/3$；更新前相加，才得到全局均值。直接平均两个局部均值得到 1.5，会高估小微批次中每个目标的权重。

梯度遵守同一规则。若某标量参数的两个局部均值梯度分别为 1 和 4，合并梯度为 $(2 \times 1 + 4 \times 4)/6 = 3$，不是 2.5。这个额外标量说明与驱动中的模型参数算例分开。

一步一步写代码

对提供的 `(X,Y,mask)`列表实现 `accumulated_step`。

1. 前向之前先统计所有布尔选中项，得到正的全局分母 `N`。
2. 在微批次循环前、函数缩进层级清零优化器梯度一次。
3. 每个微批次获得 $[B_k, T_k, V]$logits，对齐逐目标交叉熵并选中有效掩码项。
4. 选中损失求和后除以同一个 `N`；例子中两次贡献应为 $1/3$ 与 $4/3$。
5. 向报告损失累加 detach 后的 Python 数，但对连图贡献张量调用`.backward()`，让梯度进入同一缓冲。
6. 离开循环后才调用 `optimizer.step()`，返回更新前损失和；step 与 return 都不能缩进到循环内。

容易出错的边界

BatchNorm 或随机 dropout 下累积不保证等于完整批；全部累积和 AMP 反缩放后再裁剪。

运行与检查

```
python exercises/09_02_gradient_accumulation.py
```

前置作业未完成时会显示 learner TODO，不是环境安装错误。实现正确并满足检查时预期输出：

```
Lesson 09.02 checks passed.
```

检查代码在文件的 SUPPLIED CHECK DRIVER 区域，包含本课小例子及边界/梯度/状态检验。

理解检查与实验任务

为什么优化器更新必须在微批循环外?

通过后改一个维度或输入，先预测再运行，解释不一致的结果。把代码检查与自己的解释分别记录，然后按书籍顺序继续。

本课按你的要求提前完整备好。

09.03 自动混合精度与梯度缩放

方法来源

混合精度训练（mixed-precision training）见 Micikevicius et al., 2018; R14，软件用法基线见 PyTorch, v2.0 AMP; R17。论文的 FP16 讨论及损失缩放方案并非每个 BF16 后端的通用要求；应区分格式并检查实际执行路径。

目的与前置知识

数值精度决定计算能表示哪些值，以及能保留多少相对细节。训练系统可以让部分矩阵运算使用低精度，同时保留 float32 参数与更安全的归约。这是自动混合精度（automatic mixed precision），不是把整个模型及所有张量一律转换成 half。

练习分为不使用 scaler 的 CPU BF16 路径，以及由调用者提供 scaler 的 CUDA FP16 路径，共同重点是操作顺序。CPU 例子通过，并没有验证加速器溢出检测、跳步或内核速度。

先读公式与原理

$$\widetilde{L} = sL; \quad \tilde{g} = s\nabla L; \quad g = \tilde{g}/s \quad \text{before clipping and updating}$$

FP16 使用五个指数位与十个尾数小数位，BF16 使用八个指数位与七个小数位。因此 BF16 的指数范围接近 float32，但相对精度更低。范围与精度不是一回事：一种格式可以容纳很大量级，却把相近数值舍入得更粗。

损失缩放（loss scaling）在反向前将损失乘正数 s。按链式法则，梯度也同时乘 s；普通更新之前再除以 s 解除缩放。目的在于让较小的中间梯度进入可表示范围，而不是在数学上增大学习率。

梯度裁剪必须检查解除缩放后的值。若先把缩放范数裁到 1，再解除缩放，真实梯度实际被限制到约 $1/s$。正确顺序是缩放、反向、解除缩放、裁剪、优化器步，再更新 scaler。检测到非有限梯度时，scaler 可能跳过更新，因此它的状态也需要随检查点保存。

Autocast 为合适的运算选择 dtype，本练习原有 float32 参数对象仍为 float32。反向位于 autocast 之外。进行梯度累积时，应先完成所有缩放反向，再做一次解除缩放、裁剪、step 与 update。

先解除缩放，再裁剪

量	原值	缩放 ×1024	解除 ÷1024
损失	0.01	10.24	0.01
梯度	0.000001	0.001024	0.000001
真实范数	2	2048	2 → 裁到 1

若先把缩放范数 2048 裁到 1，解除后真实范数仅剩 1/1024。

图 168: 自动混合精度与梯度缩放：09.03

沿算术路径同时跟踪损失与梯度的缩放和还原；顺序图把裁剪放在解除缩放之后。数值例子只说明乘法关系，并不声称给定原梯度在所有后端都会下溢。

函数约定

```
def mixed_precision_step(model: nn.Module, x: torch.Tensor, y: torch.Tensor, optimizer:
↪  torch.optim.Optimizer, scaler=None) -> float:
```

model：模块；x、y：long[B,T]；optimizer：模型优化器；scaler：CPU BF16 用 None，CUDA FP16 用调用方 GradScaler。返回更新前损失浮点。更新前把反缩放的全局梯度范数裁到 1；原 fp32 参数保持 fp32。

完整算例

未缩放损失为 0.01，某标量真实梯度为 0.000001，缩放因子 1024。缩放损失为 10.24，梯度为 0.001024，更新前除以 1024 又回到 0.000001。这里说明代数关系，中间值是否下溢还取决于格式与产生它的运算。

另看裁剪：真实梯度范数 2、缩放因子 1024，存储范数为 2048。正确解除缩放回到 2，再裁到 1；若先把 2048 裁到 1，再解除缩放，真实范数只剩 1/1024，更新过小。

CPU 驱动中的模型含嵌入与线性投影。参数仍存为 float32，合适的前向操作可能输出 BF16。返回的 Python 损失报告更新前目标，而反向要先使用连图标量。

一步一步写代码

在 `mixed_precision_step` 中实现两条路径，不接管调用者的优化器或 scaler。

1. 清梯度，读取输入设备类型，CPU 练习选择 BF16，CUDA 路径选择 FP16。
2. 在 `torch.autocast` 内执行前向与损失，交叉熵展平时保留 logits 与目标的对应。
3. 离开 autocast 再反向；没有 scaler 时，普通反向、全局范数裁到 1，再更新一次。
4. 有 scaler 时，先缩放损失再反向，然后对该优化器梯度解除缩放一次。
5. 解除缩放后裁剪，让 `scaler.step` 执行或跳过更新，再调用 `scaler.update`。
6. 返回更新前损失的 Python 浮点数，实际续训检查点还应保存 scaler 状态。

容易出错的边界

使用 autocast 不意味着全部参数转 half。实际 CUDA 累积每次优化器更新只 unscale/step/update 一次。

运行与检查

```
python exercises/09_03_mixed_precision.py
```

前置作业未完成时会显示 learner TODO，不是环境安装错误。实现正确并满足检查时预期输出：

```
Lesson 09.03 checks passed.
```

检查代码在文件的 SUPPLIED CHECK DRIVER 区域，包含本课小例子及边界/梯度/状态检验。

理解检查与实验任务

裁剪看到缩放梯度会出什么问题?

通过后改一个维度或输入，先预测再运行，解释不一致的结果。把代码检查与自己的解释分别记录，然后按书籍顺序继续。

原始论文或官方文档（拓展阅读）

本课按你的要求提前完整备好。

09.04 高效注意力与等价检查

方法来源

注意力数学目标见 Vaswani et al., 2017; R04，面向输入输出效率的精确注意力算法 FlashAttention 见 Dao et al., 2022; R15。本节缩放点积注意力接口封装及一致性算例不实现 FlashAttention 的 GPU 内核；实际后端选择仍取决于环境。

目的与前置知识

参考注意力会为每个查询与键的组合保存分数和权重。序列变长时，即使最终输出较小，这些矩阵也可能占据大量内存。高效注意力改变的是中间值怎样保存与复用，保留的仍是同一个数学运算。

融合后端是一种实现选择，不会重新定义哪些位置可以读取。计时前，先把输出与梯度同显式参考比较，保持掩码、缩放与 dropout 策略一致。

先读公式与原理

$$O = \text{softmax}(QK^\top/\sqrt{d} + M)V; \quad \text{equivalence: } O_{\text{fast}} \approx O_{\text{reference}},\ \nabla O_{\text{fast}} \approx \nabla O_{\text{reference}}$$

查询和键共用匹配宽度 d，值的宽度 d_v 可以不同。常见布局为 $Q : [B, H, T_q, d]$、$K : [B, H, T_k, d]$、$V : [B, H, T_k, d_v]$，输出是 $[B, H, T_q, d_v]$。因果默认路径假设自注意力位置已经对齐。

分块注意力可以维护运行最大值、重新缩放的指数和以及加权值和，不必把完整概率矩阵放在设备内存。这省去大型存储中间量，却不表示稠密两两比较的算术消失。后端可用性还依赖形状、dtype 和设备，调用一次分发接口不证明某个快内核确已运行。

PyTorch SDPA 的布尔掩码以 `True` 表示允许。04.05 中 `masked_fill` 的 True 表示屏蔽，是相反约定；搞反可能悄悄暴露未来位置。

已有 P 个缓存位置时，新查询局部编号 i 的绝对位置是 $P + i$，允许键满足 $j \le P + i$。矩形 `is_causal=True` 可能按左上角对齐，因此本练习缓存情况传入显式绝对位置掩码。确定性对照把 dropout 设为零。



图 169: 高效注意力与等价检查：09.04

左侧是 3 乘 3 因果可见性，右侧单独展示一个查询、三个键的缓存情况。按允许掩码图例读每个格子，并与原零分数样例比较输出值。

函数约定

```
def efficient_attention(q: torch.Tensor, k: torch.Tensor, values: torch.Tensor, allowed:
↪  torch.Tensor | None = None) -> torch.Tensor:
```

`q` 为浮点 `[B,H,Tq,d]`，`k` 为浮点 `[B,H,Tk,d]`，`values` 为浮点 `[B,H,Tk,dv]`。默认路径要求 `Tq=Tk` 且自注意力位置对齐；显式布尔 `allowed` 支持所述矩形情况，True 表示可见键。返回 `[B,H,Tq,dv]`，dropout 为 0，并使用默认平方根倒数缩放。

完整算例

三个查询 / 键分数都为零，因果查询只平均可见值。值为 2、4、8，形状 `[1,1,3,1]`；匹配宽度可以另取 2，查询 / 键形状为 `[1,1,3,2]`。

三个输出依次为 2、$(2+4)/2=3$、$(2+4+8)/3=14/3$，输出形状 `[1,1,3,1]`，不是查询 / 键形状。相等分数意味着对允许的键均匀加权，而不是对全部键。

已有两个缓存位置，新查询绝对位置为 2，应看到键 0、1、2，所以显式允许掩码 `[True,True,True]` 形状为 `[1,3]`，输出 $14/3$。若误用左上角掩码，就只保留键 0、输出 2，尽管返回形状仍然正确。

一步一步写代码

把 `efficient_attention` 实现成约定明确的后端调用，显式参考保留在检查中。

1. 读清最后两轴，区分查询长度、键长度、匹配宽度与值宽度。
2. `allowed is None` 时，走对齐因果自注意力默认路径：`is_causal=True`、`dropout_p=0.0`。
3. 有显式掩码时传给 `attn_mask` 并设 `is_causal=False`，True 表示可见键。
4. 保留后端默认的匹配宽度平方根倒数缩放，不要在调用外再除一次。
5. 返回输出张量，优化实现不必返回完整权重矩阵。
6. 先用适合 dtype 的容差比较输出与输入梯度，再测实际后端时间和峰值分配。

容易出错的边界

内核结果可有小数值差异，使用与类型匹配容差；两实现须保持显式 mask 与 dropout 语义。

运行与检查

```
python exercises/09_04_efficient_attention.py
```

前置作业未完成时会显示 learner TODO，不是环境安装错误。实现正确并满足检查时预期输出：

```
Lesson 09.04 checks passed.
```

检查代码在文件的 SUPPLIED CHECK DRIVER 区域，包含本课小例子及边界/梯度/状态检验。

理解检查与实验任务

为什么输出正确仍可能漏掉反向问题?

通过后改一个维度或输入，先预测再运行，解释不一致的结果。把代码检查与自己的解释分别记录，然后按书籍顺序继续。

原始论文或官方文档（拓展阅读）

本课按你的要求提前完整备好。

09.05 分布式梯度与恢复

方法来源

分布式数据并行（DDP）见 Li et al., 2020; R33 及固定版本设计说明 PyTorch, v2.0 DDP; R18；优化器状态划分见 ZeRO Rajbhandari et al., 2020; R34。本节 CPU 恢复账本模拟核算不变量，不是完整 DDP 或 ZeRO 实现。

目的与前置知识

数据并行（data parallelism）在每个进程 rank 上保留模型副本，让各 rank 处理不同数据，并在共同更新之前同步梯度。各 rank 有效目标数相同时，局部均值梯度的平均就是全局目标均值；掩码或末尾批次数量不等时，这个捷径失效。

本节 CPU 函数模拟归约约定，不启动进程、不执行网络集合通信。先把正确加权梯度确定下来，再讨论进程组、数据分区与协调恢复。

先读公式与原理

$$g_{\text{global}} = \frac{\sum_r n_r g_r}{\sum_r n_r}; \quad \text{DDP mean reduction requires local loss scale } Rn_r/N$$

rank r 有 n_r 个选中目标，局部均值梯度 g_r，则局部损失和梯度为 $n_r g_r$。全局目标均值梯度因此是 $\sum_r n_r g_r / \sum_r n_r$，与 09.02 微批次相同。

在相应默认归约约定下，普通 DDP 对 R 个 rank 的梯度求平均。局部数量不同时，可以把局部均值损失缩放为 Rn_r/N 倍，其中 $N = \sum_r n_r$，后续 DDP 的 $1/R$ 抵消额外 rank 因子。这是针对指定归约行为的推导；如果框架已完成归一化，不能再套一次。

分片（sharding）是另一种存储决策：参数、梯度或优化器状态不再完全复制，而是分区保存，也增加重建和检查点要求。协调恢复时，各 rank 要同意同一个已完成更新边界，并一致恢复优化器、各 rank 随机状态及数据位置。

全部 rank 必须以相同顺序进入对应集合通信。一个 rank 提前退出、其他 rank 等待梯度归并，可能造成死锁；真实系统需要协调验证、异常与零目标情况。

全局目标均值需要加权归约

Rank	数量	局部均值梯度	加权分子
0	2	[1,3]	[2,6]
1	4	[4,0]	[16,0]
合计	6		[18,6]

全局梯度 =[18,6]/6=[3,1]；错误的 rank 等权平均 =[2.5,1.5]。

图 170: 分布式梯度与恢复：09.05

两个 rank 带有不同目标数和局部梯度，先相加加权分子，再除以同一个全局分母。另列的 DDP 缩放式说明如何从平均集合通信得到该约定；CPU 练习本身没有通信。

函数约定

```
def distributed_gradient(local_gradients: list[torch.Tensor], local_counts: list[int]) ->
↪  torch.Tensor:
```

local_gradients：非空同形浮点张量，每个是一个 rank 的有效目标均值梯度；local_counts：对应正目标数。返回按计数加权的全局均值梯度，不改输入。CPU 作业模拟归约契约，给定 distributed_lab.py 检查真实 DDP 同步。

完整算例

rank0 有两个目标、均值梯度 `[1,3]`，rank1 有四个目标、均值梯度 `[4,0]`。按数量相乘得到 `[2,6]` 与 `[16,0]`，和为 `[18,6]`，除以 6 得到 `[3,1]`。

直接平均 rank 得到 `[2.5,1.5]`，更新方向已经不同。$R = 2$ 时，局部均值损失分别乘 $2 \times 2/6 = 2/3$ 与 $2 \times 4/6 = 4/3$，再平均梯度，就得到期望的 `[3,1]`。

各 rank 数量相同时退化为普通平均，只有一个 rank 时返回其梯度；这两种边界都不允许原地修改输入。

一步一步写代码

对提供的列表实现 `distributed_gradient`，不调用分布式运行时。

1. 每个 `local_gradients[r]` 为同形浮点张量，`local_counts[r]` 为其正有效目标数。
2. 对数量求和，得到全局分母。
3. 用首个梯度调用 `torch.zeros_like`，新建相同形状、dtype 和设备的零张量。
4. 用 `zip` 遍历对应梯度与数量，把加权分子累加到新结果。
5. 除以全局计数并返回，核对 `[3,1]` 及等计数边界。
6. 确认所有原始输入未变，实际通信和终止 / 恢复属于单独的分布式实验。

容易出错的边界

所有 rank 按相同顺序进入通信。CPU 归约成功不证明多设备吞吐或分片恢复；扩大前运行真实双进程实验和中断恢复实验。

运行与检查

```
python exercises/09_05_distributed_recovery.py
```

前置作业未完成时会显示 learner TODO，不是环境安装错误。实现正确并满足检查时预期输出：

```
Lesson 09.05 checks passed.
```

检查代码在文件的 SUPPLIED CHECK DRIVER 区域，包含本课小例子及边界/梯度/状态检验。

理解检查与实验任务

填充导致有效目标数不同时，为什么平均 rank 均值错误?

运行 python scripts/distributed_lab.py，对比真实本地双进程 CPU/Gloo DDP 更新与全局参照。然后按扩展说明进行加速 DDP、no_sync 累积、逐 rank 原子检查点、同步失败与恢复。真实连接映射只放忽略的本地配置。

原始论文或官方文档（拓展阅读）

本课按你的要求提前完整备好。

章末完整运行与验收说明

本章回望

优化只有与保留的基线比较时才有明确含义。最后一章把这种习惯落实为实验记录、预算模型与原创想法的检验。

10 让实验能够说明问题

一次实验是一串身份与决策：运行了什么代码，固定了哪些数据和分词器，实际处理多少目标，哪条验证规则选出权重，又保留了哪个独立测试用于最终比较？只有别人能够重建这条链，结果才真正可用。

最后，我们制作可移植实验快照，拟合一个有意保留限制的缩放模型，并用自助法区间估计配对效果。目标是把主张说得足够精确，使它能够被质疑。一个新的结构想法，需要通过受控比较、消融与失败样例，说明它在什么条件下改变了什么。

10.01 可复现实验记录

方法来源

结构化模型报告的动机见模型卡（Model Cards）Mitchell et al., 2019; R40，字节指纹依据 NIST, 2015; R41。本节可移植实验清单增加了局部来源字段，不声称复现模型卡评测或认证模型能力。

目的与前置知识

一个损失数字不能标识一次实验。它的含义来自代码、数据、分词器、优化预算与评估协议。即使调用者后来修改了配置字典，实验记录也应该保留原来的身份。

本节构造一份按约定不再变化的快照：用深复制隔离嵌套对象，使调用者不能间接改写它，并为配置建立稳定摘要。权重仍保存在 Git 之外，使用自己的产物校验和；配置哈希与代码版本都不能替代实际权重。

先读公式与原理

$$h_{\mathrm{cfg}} = \mathrm{SHA256}(\mathrm{JSON}_{\mathrm{sorted,compact,UTF8}}(\mathrm{cfg}))$$

$$\mathrm{Evidence} = (\mathrm{commit}, \mathrm{data}, \mathrm{tokenizer}, \mathrm{cfg}, \mathrm{budget}, \mathrm{protocol}, \mathrm{results})$$

字典插入顺序不应改变实验身份。按键排序、使用紧凑分隔符并编码为 UTF-8，在本练习指定的 Python 约定下，让相同键值产生相同字节；SHA-256 再对这些字节取指纹。这是可重复的序列化约定，不是跨所有语言与数字表示的通用规范 JSON 标准。

`main` 这样的标签会移动，短哈希也不满足接口约定。数据与分词器 ID 需要能解析到保留版本或校验和；协议 ID 固定测什么、怎样汇总。

深复制很重要，因为浅复制之后嵌套字典仍然共享。若记录持有调用者的原 `config['model']`，后来修改 width 就会悄悄重写历史。应在返回前把整份记录做快照。

摘要不是加密或匿名化。配置里若保存个人主机名，哈希之后该名字仍在配置正文中。公开记录使用可移植计算标签，真实映射另存；结论也要区分实测差异与它引出的下一假设。



图 171: 可复现实验记录：10.01

可移植配置先变成稳定字节序列和摘要，再与代码、数据和协议一起进入快照。调用者后续修改走另一条分支，不能改变已存记录。

函数约定

```
def experiment_record(code_commit: str, data_id: str, tokenizer_id: str, config: dict, budget:
↪  dict, protocol_id: str, results: dict, conclusion: str) -> dict:
```

code_commit：完整 40 字符十六进制版本；data_id、tokenizer_id、protocol_id：版本化可移植字符串；config、budget、results：JSON 兼容字典；conclusion：受证据约束的文字。返回独立深快照，含规范 JSON 的 config_sha256 和所有输入字段。

完整算例

`{'width':8,'heads':2}` 及反向插入的相同字典，都会序列化为 `{"heads":2,"width":8}`；相同 UTF-8 字节应有相同摘要。把 width 改成 16 会改变字节序列，通常也改变摘要。

再测试所有权：用 `config={'model':{'width':8}}` 生成记录，然后把调用者嵌套 width 改成 99。记录里的 width 必须仍为 8，已有摘要也仍描述原快照；只复制最外层字典会失败。

真实记录还要说明实际消耗的更新数和有效目标数、检查点选择规则、评估的实际产物。练习中的占位式数据 ID 只教结构，真实运行必须替换成可保存、可解析的身份。

一步一步写代码

保留检查驱动准确字段名，实现 `experiment_record`。

1. 用完整字符串匹配核对 40 位十六进制版本，不合法则抛出 `ValueError`。
2. 按键排序、紧凑分隔符、`ensure_ascii=False` 序列化配置，再编码 UTF-8。
3. 计算字节的 SHA-256 十六进制摘要，不对 Python 的 `repr` 或可变文件路径取摘要。
4. 组装身份、配置、预算、协议、结果、结论及 `config_sha256`。
5. 返回前深复制整份记录，隔离调用者的嵌套对象。
6. 分别检查调换键顺序、改变值、返回后修改嵌套对象。它们不证明实验结果真实，真实性仍依赖保留的实验。

容易出错的边界

配置哈希不会删除敏感字段。用中性产物 ID，真实计算映射、日志与权重放忽略目录。

运行与检查

```
python exercises/10_01_experiment_provenance.py
```

前置作业未完成时会显示 learner TODO，不是环境安装错误。实现正确并满足检查时预期输出：

```
Lesson 10.01 checks passed.
```

检查代码在文件的 SUPPLIED CHECK DRIVER 区域，包含本课小例子及边界/梯度/状态检验。

理解检查与实验任务

只有最终损失截图缺少哪些证据?

每次真实运行与候选发布使用 templates/experiment-record.json 和 templates/model-card.md。记录完整提交、数据/分词器校验和、可移植配置、实测预算、固定评估、产物指纹和局限，权重/数据放 Git 外。

本课按你的要求提前完整备好。

10.02 实测缩放与预算选择

方法来源

语言模型经验缩放规律见 Kaplan et al., 2020; R35，计算最优的数据 / 参数分配再分析见 Hoffmann et al., 2022; R11。本节微型双对数拟合是教学算例，不证明这些经验规律适用于本模型或拟合区间之外。

目的与前置知识

缩放曲线只有能改变预算决策时才有用：下一次应该增加参数、训练 token，还是在相同计算量下重新分配？测量必须对应可比的数据、分词、目标与评估；把不可比运行连成平滑曲线，不是缩放规律。

我们先拟合一个受限的一维模型：损失下限由调用者给定，不在这里估计。这样能把对数空间拟合讲清楚，展示假设怎样进入外推，而不是允许用几组玩具数据直接决定大型训练投入。

先读公式与原理

$$\log(L - L_\infty) = \log a - b \log C; \quad b = -\frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}$$

假设 $L(C) = L_\infty + aC^{-b}$，计算量 $C > 0$ 且 $L(C) > L_\infty$。先减去给定下限再取对数，令 $x = \ln C$、$y = \ln(L - L_\infty)$，得到直线 $y = \alpha + sx$，其中 $\alpha = \ln a$、$s = -b$。

最小二乘用中心化交叉乘积和除以中心化 x 平方和，求出 s。至少需要两个不同预算，否则分母为零；随后还原 $a = e^\alpha$、$b = -s$。练习没有强制指数为正，噪声或变差数据可能给出其他符号，应如实报告，不能悄悄修正。

假设的下限会显著改变曲线。损失若不高于下限，该模型的对数就无定义；即使数学有效，数据质量、重复使用、优化和系统效率变化，也可能让外推失效。

大型模型缩放研究不只看一个变量。计算最优研究启发我们在预算内平衡模型规模与 token，但不证明某个小模型已经学够、可以聊天。独立语料量、重复训练暴露量与实际吞吐应分别记录。



图 172: 实测缩放与预算选择：10.02

左图是三组假设观测和拟合幂律，右图是同一批点取对数后的直线，斜率-0.5。$C = 64$ 标记是需要检验的预测，不是新增实测。

函数约定

```
def fit_scaling(compute: list[float], losses: list[float], floor: float = 0.) -> dict:
```

compute：至少两个不同正预算；losses：等长独立损失，各 >floor；floor：假定固定不可约损失。用对数空间最小二乘拟合 $L(C) \approx L_\infty + aC^{-b}$，返回 coefficient a、exponent b。这是玩具拟合而非普适定律。

完整算例

计算量 `[1,4,16]`、损失 `[4,2,1]`、下限 0：计算量乘 4，损失减半，因此 $4^{-b} = 1/2$，得 $b = 1/2$，首点再给出 $a = 4$。

C	L	$\ln C$	$\ln L$
1	4	0	1.386294
4	2	1.386294	0.693147
16	1	2.772589	0

中心化最小二乘斜率为-0.5，截距为 $\ln 4$。预算 64 时预测 $4/\sqrt{64} = 0.5$，但这个预算不在拟合数据中，真实运行才能检验外推。

另一组下限 1、损失 `[5,3,2]`，减去 1 后仍为 `[4,2,1]`，所以 a, b 仍是 4 与 0.5；预算 64 的完整损失预测却是 1.5。把下限加回去是模型的一部分，不是可选报告步骤。

一步一步写代码

用给定固定下限实现 `fit_scaling`。

1. 转成 NumPy float64 数组，保持预算与损失配对次序。
2. 按正数和不同预算约定计算 `x=log(compute)`、`y=log(losses-floor)`。
3. 分别减去均值，用中心化交叉和除以 x 平方和得到直线斜率。
4. 用原始均值求截距，不用已经变为零的中心化均值。
5. 按驱动字段名返回截距指数为 coefficient、斜率相反数为 exponent。
6. 核对零下限与下限 1 两组例子，把未来预算预测当作待测假设。

容易出错的边界

不同数据质量或分词器混入会混淆拟合，估计提升须在新预算验证。

运行与检查

```
python exercises/10_02_scaling_fit.py
```

前置作业未完成时会显示 learner TODO，不是环境安装错误。实现正确并满足检查时预期输出：

```
Lesson 10.02 checks passed.
```

检查代码在文件的 SUPPLIED CHECK DRIVER 区域，包含本课小例子及边界/梯度/状态检验。

理解检查与实验任务

错误的损失下限为何会大幅改变拟合指数？

通过后改一个维度或输入，先预测再运行，解释不一致的结果。把代码检查与自己的解释分别记录，然后按书籍顺序继续。

原始论文或官方文档（拓展阅读）

本课按你的要求提前完整备好。

10.03 原创想法、消融与不确定性

方法来源

自助重采样（bootstrap）原理来源于 Efron, 1979; R36。本节对齐损失练习按配对单位重采样；所得区间依赖采样假设，不保证覆盖率或对话质量。

目的与前置知识

一个新组件在一次运行中变好，可能因为机制有效，也可能因为初始化幸运、训练预算更大，或实验者从很多尝试中挑了最好的一次。受控实验通过保留基线、事先说明比较方式，区分这些可能。

当相同种子与数据调度能形成可比运行时，使用配对实验（paired runs）。消融（ablation）移去提出的组件，保留其余系统；失败和负结果揭示平均值掩盖的问题。最后这个练习概括配对损失差及其经验变化，不会单凭一个区间就把想法变成研究贡献。

先读公式与原理

$$d_i = L_{\text{base},i} - L_{\text{var},i}; \quad \Delta = \frac{1}{n}\sum_i d_i; \quad \text{CI} = [Q_{.025}(\overline{d}^*), Q_{.975}(\overline{d}^*)]$$

对第 i 对定义 $d_i = L_{\text{base},i} - L_{\text{var},i}$，正数表示变体损失更低；均值改善为 $\Delta = \sum_i d_i/n$。先配对再重采样：自助法（bootstrap）抽取的是差值索引，保持基线与变体的对应。

每个自助重复从 n 个观测对中有放回抽取 n 个索引，再求被选差值的均值。0.025 与 0.975 分位数给出这份经验重采样的百分位区间。局部生成器种子使计算可重复，又不改变 NumPy 全局随机状态。

区间只反映观测对中已有的变化及重采样假设，不自动覆盖基准挑选、种子相关、反复搜索或未知分布变化。只有三次运行时，区间可能窄得误导；增加 bootstrap 重复只能减少蒙特卡洛噪声，不能创造独立训练运行。

真实比较前，先固定主指标、评估划分与预算匹配规则。开发使用验证集，最终比较保留独立评估；报告全部计划变体和种子，不只挑最好看的检查点或任务。



图 173: 原创想法、消融与不确定性：10.03

左侧按种子保留基线与变体配对并显示差值；右侧比较恒定差值与三值合成例子的精确重采样分布。很窄的玩具区间，不是泛化能力的独立证据。

函数约定

```
def paired_effect(baseline: list[float], variant: list[float], seed: int, bootstrap: int = 1000)
↪  -> dict:
```

baseline、variant：等长非空配对独立损失，种子/预算匹配；seed：局部 bootstrap 种子；bootstrap：正重复数。返回 mean_improvement、ci_low、ci_high、count。提升 =baseline-variant，95% 百分位 bootstrap 区间，小样本仅探索性。

完整算例

基线 `[3,4,5]` 与变体 `[2,3,4]` 得到差值 `[1,1,1]`，均值改善 1。任何重采样均值仍为 1，百分位区间为 `[1,1]`；退化来自观测差值完全相同，不证明未来运行没有不确定性。

差值 `[-1,0,1]` 的观测均值为 0。有放回抽取三个值，可以产生负、零、正均值，精确的 27 种有序重采样范围为-1 到 1，充分抽样的经验区间会跨零，说明这些配对没有隔离出稳定的正效果。

驱动使用明确种子与有限重复次数，返回的 `count` 仍是原始配对运行数，不是 bootstrap 重复数。排除一次运行必须报告理由并遵循预先规则，不能挑选能让区间变好的删除方式。

一步一步写代码

实现 `paired_effect`，不重新训练模型，也不修改全局随机状态。

1. 将等长非空损失列表转为 float64 数组，逐项计算 `baseline-variant`。
2. 重采样前保存真实均值与原配对数量。
3. 建立 `np.random.default_rng(seed)`，用局部生成器抽取 `[bootstrap,n]` 有放回整数索引。
4. 按索引选差值得到 `[bootstrap,n]`，沿最后轴求每次重复均值。
5. 计算所需两个分位数，按准确字段名返回均值、区间端点和原计数。
6. 核对恒定差值与变号例子，再设计实际基线 / 变体 / 消融；未运行实验不能写成结果。

容易出错的边界

不能只报最佳种子，也不能凭小 bootstrap 宣称显著。预先定义主指标，多个变体要诚实记录选择过程，并最终独立评估。

运行与检查

```
python exercises/10_03_ablations_uncertainty.py
```

前置作业未完成时会显示 learner TODO，不是环境安装错误。实现正确并满足检查时预期输出：

```
Lesson 10.03 checks passed.
```

检查代码在文件的 SUPPLIED CHECK DRIVER 区域，包含本课小例子及边界/梯度/状态检验。

理解检查与实验任务

要把提升归因于新注意力设计，哪些条件须固定?

填写 templates/research-proposal.md，以匹配种子和 token 预算运行基线/一个变体/消融，冻结评估，记录全部运行并解释局限。整理版本化 OneLong 模型卡和产物校验和。名称或改块只是想法，可复现证据才构成研究结果。

本课按你的要求提前完整备好。

本章回望

现在，模型已经成为能够检查、训练、评估和修改的对象。下一次实验，从一个答案会改变实际决策的问题开始，再保留足够证据，让这个答案经得起重复运行。

附录一 术语释义

各定义按本书的使用约定给出。首次出现时保留标准英文名称；方法来源见正文及参考文献。

文字与分词

Unicode 码点（Unicode code point）：标识 Unicode 编码空间中一个位置的整数；不同于 UTF-8 字节和模型词元编号。

UTF-8 编码（UTF-8）：用一至四个字节表示 Unicode 标量值的变长编码。

字节（Byte）：八个比特组成的单位；取值为 0 至 255。

词元（Token）：分词器输出的词表单位，可表示字节、词的一部分或多个字符。

词元编号（Token ID）：词表条目的整数索引，不是词表大小。

词表（Vocabulary）：词元单位与编号之间的映射，以及明确规定的特殊条目。

分词器（Tokenizer）：按照指定词表与编码规则把文字转成词元或编号的过程。

字节对编码（Byte-pair encoding (BPE)）：依据高频相邻对迭代学习更大单位的合并方法。

合并规则（Merge rule）：按顺序把相邻词元对替换为合并词元的规则。

编码与解码（Encoding and decoding）：把原文映射为表示及从表示重建原文；能否精确恢复取决于明确的编码约定。

序列结束词元（End-of-sequence token (EOS)）：在模型数据及生成协议中标记结束的保留词表条目。

填充词元（Padding token）：用于对齐序列长度的保留条目；填充位置通常需要明确的损失与注意力掩码。

张量与学习

张量形状（Tensor shape）：张量各条轴按顺序排列的长度，例如批次轴、位置轴和特征轴。

批大小（Batch size）：同一个批次中一起处理的样本数，不同于词元数。

上下文长度（Context length）：一次模型调用可用的位置数；支持上限与实际输入长度是不同的量。

嵌入表（Embedding table）：每个词表条目对应一个特征向量的可训练矩阵。

嵌入查表（Embedding lookup）：按词元编号选取嵌入行，并保留输入编号的布局。

广播（Broadcasting）：对齐兼容的张量形状，使运算能跨轴执行而不必显式复制每个值。

可训练参数（Trainable parameter）：其梯度可被优化器用于更新的模型数值。

损失函数（Loss function）：衡量指定预测误差的标量目标，其归约和掩码必须明确。

梯度（Gradient）：标量目标相对于所选变量的偏导数组成的向量或张量。

链式法则（Chain rule）：通过中间变量组合局部导数的求导法则。

自动微分（Automatic differentiation）：按照已执行程序中各项运算的求导规则计算导数。

反向传播（Backpropagation）：沿计算图反向传播导数贡献；参数更新属于另一项操作。

未归一化分数（Logits）：模型在转成概率分布之前输出的实数分数。

Softmax 归一化（Softmax）：把分数取指数后沿指定轴除以指数和，得到概率。

交叉熵损失（Cross-entropy loss）：对独热观测目标取其预测概率的负对数，再按约定聚合。

自回归生成（Autoregressive generation）：反复以前面的词元为条件预测下一词元，并追加选中的结果。

温度（Temperature）：采样前施加于 logits 的正除数；较低值使分布更尖锐。

贪心解码（Greedy decoding）：每一步选择允许范围内分数最高的下一词元。

注意力与架构

查询、键与值（Query, key and value (Q/K/V)）：用于计算注意力分数及相应加权内容的投影特征。

缩放点积注意力（Scaled dot-product attention）：查询与键的点积除以键宽度的平方根，再经过掩码、softmax 及值加权的注意力。

因果掩码（Causal mask）：按指定位置次序阻止查询读取未来位置的约束。

多头注意力（Multi-head attention）：通过多个可学习投影头执行注意力，再合并其输出。

位置编码（Positional encoding）：让模型获得词元位置信息的表示或变换。

旋转位置嵌入（Rotary position embedding (RoPE)）：对查询和键的坐标施加依赖位置的逐对旋转，使点积体现相对位置。

残差连接（Residual connection）：把子层结果加到形状兼容的输入表示上。

层归一化（Layer normalization (LayerNorm)）：沿指定特征轴用均值和方差归一化，通常还带可学习仿射变换。

均方根归一化（Root mean square normalization (RMSNorm)）：用特征的均方根进行缩放，不减去特征均值。

前馈网络（Feed-forward network (FFN)）：逐位置进行的特征变换，通常先扩宽、施加非线性，再投影回原宽度。

高斯误差线性单元（GELU）：形式为 x 乘以标准正态累积分布在 x 处取值的激活函数，也有常用近似。

Swish 门控线性单元（SwiGLU）：将经过 Swish 激活的投影与独立值投影相乘的门控前馈网络变体。

仅解码器 Transformer（Decoder-only Transformer）：由因果自注意力模块构成、不含独立编码器的 Transformer 语言模型。

权重绑定（Weight tying）：让兼容的输入嵌入与输出词表投影共享同一份参数存储。

键值缓存（Key-value cache (KV cache)）：在前缀、权重与位置约定不变时，供增量注意力复用的历史键和值。

提示预填充（Prefill）：处理提示词以产生初始隐藏状态，并在启用缓存时建立初始键值缓存。

解码步（Decode step）：利用已有生成状态处理新追加的位置，通常每次一个词元。

分页注意力（PagedAttention）：以块及其映射组织键值缓存内存的服务技术，区别于仅仅保存 K/V 张量。

优化与执行

学习率（Learning rate）：参数更新中的步长因子，其效果也取决于优化器。

Adam 优化器（Adam）：利用梯度及梯度平方的移动平均，并进行偏差修正的自适应优化器。

AdamW 优化器（AdamW）：把权重衰减与自适应梯度项分开应用的 Adam 变体。

一阶矩与二阶矩（First and second moments）：在 Adam 中指梯度均值及梯度平方均值的估计；后者不是二阶导数。

偏差修正（Bias correction）：补偿移动平均从零初始化时在早期更新中的偏差。

输入连接数（Fan-in）：馈入一个输出坐标的输入特征数，用于选择初始化尺度。

学习率预热（Warmup）：按指定调度逐步增加学习率的初始阶段。

余弦衰减（Cosine decay）：在指定区间内按余弦形曲线下降的学习率变化。

梯度裁剪（Gradient clipping）：在优化器更新前限制指定的梯度大小，例如全局范数。

梯度累积（Gradient accumulation）：在一次优化器更新前，以一致权重组合多个微批次的梯度贡献。

检查点（Checkpoint）：保存的状态；具体内容决定其仅支持推理还是支持完整续训。

混合精度（Mixed precision）：为不同计算或状态使用不同数值格式，并配合明确的稳定性措施。

半精度与脑浮点格式（FP16 and BF16）：指数范围及有效精度不同的两种 16 位浮点格式，其稳定性需求可能不同。

损失缩放（Loss scaling）：反向前放大损失，再还原梯度比例，以应对有限数值范围。

FlashAttention 算法（FlashAttention）：通过分块计算减少内存数据搬运、注重输入输出效率的精确注意力算法。

分布式数据并行（Distributed data parallelism (DDP)）：在多个工作进程复制模型计算、处理不同数据并同步梯度。

零冗余优化器（ZeRO）：通过划分优化器状态、梯度或参数来减少重复内存的分布式技术系列。

数据、评测与对齐

文档级划分（Document-level split）：在生成模型样本前将完整文档分配到不同集合，以控制重叠。

去重（Deduplication）：按明确定义的匹配规则移除重复记录；精确匹配不能发现全部语义重复。

目标掩码（Target mask）：指明哪些预测位置计入目标函数的指示值或权重。

困惑度（Perplexity）：在指定评分协议下，以自然对数计量的平均词元负对数似然取指数。

每字节比特数（Bits per byte (BPB)）：将观测负对数似然转为比特，再除以明确规定的原文计数字节数。

监督微调（Supervised fine-tuning (SFT)）：根据提供的目标回答，使用监督目标及指定目标掩码继续训练。

直接偏好优化（Direct preference optimization (DPO)）：相对于参考策略，比较偏好回答与非偏好回答的偏好学习目标。

近端策略优化（Proximal policy optimization (PPO)）：常用裁剪概率比替代目标的策略优化方法；该目标本身不是完整训练器。

参考策略（Reference policy）：在明确的对齐目标中用作比较基准的固定策略。

缩放规律（Scaling law）：性能与参数量、数据量或计算量等之间的经验关系，只能在有依据的范围内使用。

消融实验（Ablation）：改变某个选定组件，并控制其他相关条件的对比实验。

自助重采样（Bootstrap）：在明确采样设计下反复重采样观测单位，以估计采样变动性。

置信区间（Confidence interval）：在相应假设下，由具有指定重复采样覆盖率目标的程序产生的区间。

来源记录（Provenance）：代码、数据、配置与结果的来源及变换历史记录。

SHA-256 校验和（SHA-256 checksum）：用于核对字节身份的 256 位密码学摘要，不证明真实性、许可或模型能力。

附录二 配套练习

读者版汇编共享讲义正文，不另写一套缩略稿。全书十章、71 节，配套 70 个练习；03.04 在概念上展开链式法则，没有新增独立作业。稳定的章节文件名让纸面章节能够对应代码。

章	节数	配套练习	主题
01	1	1	文本表示
02	7	7	字节对编码
03	24	23	参数与学习基线
04	10	10	因果 Transformer
05	7	7	现代组件与恢复
06	6	6	语料与预训练
07	4	4	评估与推理
08	4	4	对话与偏好目标
09	5	5	高效与分布式执行
10	3	3	实验设计

每个作业包含函数约定、标记好的实现区域与给定检查程序。先读输入和返回值，手算完整小例子，再填写标记区域。检查程序覆盖本节列出的案例；还可以换一个形状、边界或数值范围，检验自己的推理。

后续实验把这些函数接入数据准备、模型训练和评估。每次运行都记录代码版本、数据与分词器身份、配置、预算和评分协议；比较实验时，采用一致的评估方法。

配套代码提供标记好的练习，由你完成核心实现。报告勘误时，请附书稿版本、章节编号和一个能复现问题的小例子。

使用代码时，从仓库 README 及本节编号文件开始，保留对应书稿的代码版本，并遵守软件基线。前置练习未完成的提示是依赖关系，不应直接当成安装失败。

参考文献

正文“方法来源”中的作者、年份与编号对应以下条目，链接指向原论文、标准或固定版本的官方文档。论文标题保留原文以便检索。会议发表年份与首次预印本年份不同时分别注明；软件文档以版本标识，不虚构发表年份。引用说明方法来源，不代表本书的小型算例复现了论文实验。

R01. The Unicode Consortium (2024). The Unicode Standard, Version 16.0.0.Unicode Standard.

R02. Yergeau, F. (2003). UTF-8, a transformation format of ISO 10646.RFC 3629.

R03. Sennrich, R., Haddow, B., and Birch, A. (2016). Neural Machine Translation of Rare Words with Subword Units.ACL 2016; arXiv:1508.07909.First preprint: 2015.

R04. Vaswani, A., et al. (2017). Attention Is All You Need.NeurIPS 2017; arXiv:1706.03762.

R05. Ba, J.L., Kiros, J.R., and Hinton, G.E. (2016). Layer Normalization. arXiv:1607.06450.

R06. Zhang, B., and Sennrich, R. (2019). Root Mean Square Layer Normalization.NeurIPS 2019; arXiv:1910.07467.

R07. Su, J., et al. (2021). RoFormer: Enhanced Transformer with Rotary Position Embedding. arXiv:2104.09864.First preprint: 2021; revised v5 (2023) consulted, Sections 3.2 and 3.4.2.

R08. Shazeer, N. (2020). GLU Variants Improve Transformer. arXiv:2002.05202.

R09. Kingma, D.P., and Ba, J. (2015). Adam: A Method for Stochastic Optimization.ICLR 2015; arXiv:1412.6980.First preprint: 2014.

R10. Loshchilov, I., and Hutter, F. (2019). Decoupled Weight Decay Regularization.ICLR 2019; arXiv:1711.05101.First preprint: 2017.

R11. Hoffmann, J., et al. (2022). Training Compute-Optimal Large Language Models.NeurIPS 2022; arXiv:2203.15556.

R12. Rafailov, R., et al. (2023). Direct Preference Optimization: Your Language Model is Secretly a Reward Model.NeurIPS 2023; arXiv:2305.18290.

R13. Schulman, J., et al. (2017). Proximal Policy Optimization Algorithms. arXiv:1707.06347.

R14. Micikevicius, P., et al. (2018). Mixed Precision Training.ICLR 2018; arXiv:1710.03740.First preprint: 2017.

R15. Dao, T., et al. (2022). FlashAttention: Fast and Memory-Efficient Exact Attention with IO-Awareness.NeurIPS 2022; arXiv:2205.14135.

R16. PyTorch contributors (version 2.0). Autograd mechanics.Official software documentation.

R17. PyTorch contributors (version 2.0). Automatic mixed precision examples.Official software documentation.

R18. PyTorch contributors (version 2.0). Distributed Data Parallel.Official design note.The note describes the v1.4 design; it is not a guarantee about later backends.

R19. Shazeer, N. (2019). Fast Transformer Decoding: One Write-Head is All You Need. arXiv:1911.02150v1.Section 2.4 describes ordinary incremental multi-head attention with retained K/V.Section 3 proposes the distinct multi-query variant.

R20. Kwon, W., et al. (2023). Efficient Memory Management for Large Language Model Serving with PagedAttention.SOSP 2023; arXiv:2309.06180.

R21. Xiong, R., et al. (2020). On Layer Normalization in the Transformer Architecture.ICML 2020; PMLR 119:10524–10533.

R22. Hendrycks, D., and Gimpel, K. (2016). Gaussian Error Linear Units (GELUs). arXiv:1606.08415.

R23. He, K., Zhang, X., Ren, S., and Sun, J. (2016). Deep Residual Learning for Image Recognition.CVPR 2016; arXiv:1512.03385.First preprint: 2015.

R24. Bengio, Y., Ducharme, R., Vincent, P., and Jauvin, C. (2003). A Neural Probabilistic Language Model.JMLR 3:1137–1155.

R25. Radford, A., et al. (2019). Language Models are Unsupervised Multitask Learners.OpenAI technical report.

R26. Press, O., and Wolf, L. (2017). Using the Output Embedding to Improve Language Models.EACL 2017, short papers:157–163.

R27. Loshchilov, I., and Hutter, F. (2017). SGDR: Stochastic Gradient Descent with Warm Restarts.ICLR 2017; arXiv:1608.03983.First preprint: 2016.

R28. Pascanu, R., Mikolov, T., and Bengio, Y. (2013). On the difficulty of training recurrent neural networks.ICML 2013; PMLR 28(3):1310–1318.

R29. Kazemnejad, A., et al. (2023). The Impact of Positional Encoding on Length Generalization in Transformers.NeurIPS 2023; arXiv:2305.19466.

R30. Magnusson, I., et al. (2024). Paloma: A Benchmark for Evaluating Language Model Fit.NeurIPS 2024; arXiv:2312.10523.First preprint: 2023.

R31. Phan, B., et al. (2024). Exact Byte-Level Probabilities from Tokenized Language Models for FIM-Tasks and Model Ensembles. arXiv:2410.09303.First preprint: 2024; revised v2 (2025) consulted.

R32. Ouyang, L., et al. (2022). Training language models to follow instructions with human feedback.NeurIPS 2022; arXiv:2203.02155.

R33. Li, S., et al. (2020). PyTorch Distributed: Experiences on Accelerating Data Parallel Training.VLDB 2020; arXiv:2006.15704.

R34. Rajbhandari, S., Rasley, J., Ruwase, O., and He, Y. (2020). ZeRO: Memory Optimizations Toward Training Trillion Parameter Models.SC 2020; arXiv:1910.02054v3.First preprint: 2019.The revised v3 is cited, not the withdrawn v1.

R35. Kaplan, J., et al. (2020). Scaling Laws for Neural Language Models. arXiv:2001.08361.

R36. Efron, B. (1979). Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife.The Annals of Statistics 7(1):1–26; DOI:10.1214/aos/1176344552.

R37. Hugging Face (version 4.57.1). Caching.Transformers official documentation.

R38. Glorot, X., and Bengio, Y. (2010). Understanding the difficulty of training deep feedforward neural networks.AISTATS 2010; PMLR 9:249–256.

R39. Rumelhart, D.E., Hinton, G.E., and Williams, R.J. (1986). Learning representations by back-propagating errors.Nature 323:533–536; DOI:10.1038/323533a0.

R40. Mitchell, M., et al. (2019). Model Cards for Model Reporting.FAT* 2019; arXiv:1810.03993.First preprint: 2018.

R41. National Institute of Standards and Technology (2015). Secure Hash Standard (SHS).FIPS PUB 180-4, August 2015; DOI:10.6028/NIST.FIPS.180-4.

版本与制作

作者：卢望龙（Wanglong Lu）。

章节编号与配套练习文件对应。附录列出作业及检查程序的使用方法；每个版本附有来源清单，记录章节正文、插图资产和代码版本。

插图采用可复现的矢量绘图与数值作图制作。PNG 供日常阅读，SVG 保留可供印刷与修订的矢量源。第三方素材遵循各自许可。

人工智能（AI）工具辅助了本书的起草、修订、双语翻译和语言润色。