



Rapport d'exécutifs temps-réel - Transfert de messages -

ÉCOLE POLYTECH DE NANTES DÉPARTEMENT ÉLECTRONIQUE ET TECHNOLOGIE DU NUMÉRIQUE

Rédigé par Mathis BRIARD Victor DUFRENE

Professeur encadrant : Olivier PASQUIER

Table des matières

1	Introduction 1.1 Contextualisation 1.2 Objectifs	5 5
2	Situation	6
3	Solution classique3.1 Validation du comportement3.2 Asservissement de la boîte aux lettres3.3 Différences liées au type de sémaphore	10
4	Variante	13
5	Conclusion	13

Table des figures

1	Sortie sur la console	6
2	Sortie sur la console	7
3	Sortie sur la console	8
4	Simulation l'impact de la tâche Estime_Heure et Corrige_Heure	9
5	Simulation l'impact de la tâche Corrige_Heure	9
6	Zoom sur le 2e affichage de la figure 5 $\ \ldots \ \ldots \ \ldots \ \ldots \ \ldots \ \ldots$	10
7	Vue globale de la simulation	11
8	Initialisation des tâches	11
9	Premier envoi d'une donnée dans la file de message HeureRéelle	12
10	Émission du sémaphore H10 et prise de celui-ci par Estime_Heure dans le cas où la	
	variable partagée DivH10 est inférieure à 10	12
11	Réception et affichage du premier message contenu dans HeureLocale	12
12	Première tentative d'envoi d'un message dans HeureLocale par Estime_Heure	13
Liste	des tableaux	
1	Attribution des priorités aux différentes tâches	8

Résumé

L'exécutif temps-réel de systèmes électroniques est une discipline essentielle lorsqu'il s'agit, dans le cadre d'une future carrière d'ingénieur, de réaliser un produit répondant à des contraintes de temps. Et ce domaine est d'autant plus indispensable dans un monde où les systèmes numériques sont de plus en plus complexes et rapides, demandant de réaliser des tâches dans une fenêtre de temps bien déterminé. Ce rapport s'inscrit dans la présentation d'une application affichant l'heure sur un écran.

1 Introduction

1.1 Contextualisation

La formation ETN (Électronique et technologies numériques) offerte par l'école polytechnique de l'Université de Nantes propose d'aborder diverses branches de l'électronique, du traitement du signal au systèmes à microprocesseur en passant par l'électronique analogique des hautes-fréquences. Cet ensemble de domaines techniques nécessite des compétences en matière de méthodologie de conception. Ce rapport s'inscrit dans la conception d'un appareil de marquage routier avec la méthode MCSE. La méthode MCSE (Méthode de conception des systèmes électroniques), née à Ireste par l'impulsion de Jean-Paul Calvez, cette méthode a été implantée au sein d'un outil nommée CoFluent rachetée par Intel® depuis 2011. Cette méthode fait désormais partie de la culture de la formation et constitue l'outil de conception premier de l'ingénieur ETN.

Ce rapport se décompose en diverses parties. Il s'agira dans un premier temps de rappeler le cahier des charges de la conception de cet appareil de marquage routier. Dans un second temps la partie spécification sera traitée et pour finir il s'agira de parler de la conception.

1.2 Objectifs

Ce rapport vise à retranscrire les résultats du travail pratique réalisé sur les files (transferts) de messages. Les objectifs des manipulations étaient d'utiliser le mécanisme de boîte aux lettres puis d'estimer l'utilisé de l'exclusion mutuelle.

2 Situation

La situation que nous visons à implémenter est une file de message qui permet la communication inter-processus. L'application considérer est celle d'un système qui affiche l'heure dont la structure fonctionnelle est donné à la figure 1.




Figure 1: Sortie sur la console

L'application consiste à afficher sur Ecran, l'heure (heure, minute, seconde). L'heure peut être obtenue par estimation à partir d'une horloge à 10Hz (H10) et pour éviter les dérives, l'heure réelle est reçue par l'intermédiaire de HeureRéelle (heure, minute, seconde). Pour information, afin de limiter la longueur des observations, la base de temps de l'environnement est beaucoup plus rapide que la seconde.

Fonction Estime Heure

Action activée sur H10, événement périodique apparaissant 10 fois par seconde. Elle incrémente la variable DivH10 si elle est inférieure à 9, sinon elle met la variable à 0 et la variable Horaire est incrémentée d'une seconde. Un message est transmis dans HeureLocale. Le message indique que la valeur transmise est une valeur estimée et contient la nouvelle valeur de Horaire.

Fonction Corrige Heure

Action activée sur HeureRéelle. Elle copie la valeur reçue dans Horaire, met la variable DivH10 à 0 et transmet un message dans HeureLocale. Le message indique que la valeur transmise est une valeur réelle et contient la nouvelle valeur de Horaire.

Fonction Affiche

Cette fonction copie sur Ecran l'heure reçue par l'intermédiaire de HeureLocale en indiquant s'il s'agit de l'heure estimée ou de l'heure réelle (c'est la seule tâche ou vous pouvez faire un printf).

Le réseau de Pétri qui décrit le comportement des fonctions Estime_Heure et Corrige_Heure est donné à la figure 2 ci-dessous.




Figure 2: Sortie sur la console

Dans ce réseau on est en présence de deux variables partagées Div10 et Horaire. Une question logique à ce poser est : doit on mettre des sémaphores pour éviter des exclusions mutuelles ?

La réponse est non car l'environnement est synchrone. Les tâches Estime_Heure et Corrige_Heure sont prêtes en même temps puis s'activent en même temps. Cela implique une gestion simple des priorités. C'est pourquoi il est possible d'éviter la mise en place de sémaphore.

3 Solution classique

Cette partie vise à mettre en place la solution décrite précédemment. Pour l'implantation sur VxWorks, il est nécessaire d'utiliser les éléments suivants :

- une tâche Estime_Heure;
- une tâche Estime_Heure;
- une tâche Estime_Heure;
- un sémaphore H10;
- une file de message FMHeureLocale;
- une file de message FMHeureReelle;
- une variable partagé DivH10;
- une variable partagé horaire.

On précise que la variable horaire est d'un type prédéfini type_heure qui contient les secondes, les minutes et les heures dans une structure.

Pour le bon fonctionnement du programme, il est nécessaire d'attribuer des priorités aux différentes tâches. Dans l'environnement VxWorks, la tâche de priorité la plus élevée est celle qui dispose du numéro de priorité le plus faible. La tâche de priorité 0 est la plus prioritaire et la tâche de fond est la tâche de priorité 255. On évite d'attribuer les priorités comprises entre 0 et 10, réservée à l'environnement VxWorks. Les priorités suivantes sont affectées aux tâches :

Tâche	Priorité
Estime_Heure	13
Corrige_Heure	14
Affiche	15

Table 1: Attribution des priorités aux différentes tâches

Le code commenté de la solution à un utilisateur pour les priorités ci-dessus est disponible en Annexe 1. La simulation de la situation est lancée et analysée ci-dessous.

3.1 Validation du comportement

La figure 3 montre la sortie de la console pour une exécution classique du programme.

```
value = 0 = 0x0
-> start
Demarrage de l'estimation de l'horloge
Demarrage de la correction de l'horloge
Demarrage de |l'affichage
Fin de start
value = 0 = 0x0
  Origine du message : Corrigee
l'Heure est: O Heure, 1 min, 2 sec
Origine du message : Corrigee
l'Heure est: O Heure, 2 min, 3 sec
Origine du message : Corrigee
l'Heure est: O Heure, 2 min, 4 sec
Origine du message : Corrigee
                      2 min, 5 sec
l'Heure est: O Heure,
Origine du message : Estimee
l'Heure est: O Heure, 2 min, 6 sec
Origine du message :
                     Corrigee
l'Heure est: 1 Heure, 2 min, 3 sec
                     Corrigee
Origine du message :
l'Heure est: 1 Heure,
                      3 min, 4 sec
Origine du message : Corrigee
l'Heure est: 1 Heure, 3 min, 5 sec
Origine du message : Corrigee
l'Heure est: 1 Heure,
                      3 min,
Origine du message : Estimee
l'Heure est: 1 Heure, 3 min, 7 sec
```

Figure 3: Sortie sur la console

Une fois l'initialisation des tâches effectués dans le start, nous observons un affichage de l'heure provenant des deux tâches. On note que l'heure affiché provient beaucoup plus souvent de Corrige_Heure que de Estime_Heure. La figure 3 montre la simulation temporelle des tâches. On y observe l'évolution des états des différentes tâches au cours du temps ainsi que l'influence des divers événements tels que les sémaphores ou les files de messages.




Figure 4: Simulation l'impact de la tâche Estime_Heure et Corrige_Heure

On précise que les tâches HorlogePer et HorlogeRelle font toutes deux parties de l'environnement du système. La première donne gère le sémaphore H10 tandis que la deuxième gère la file de message HeureRéelle.

Comme attendu par le comportement spécifié par le cahier des charges. On ici que l'affichage de l'heure (par la tâche Affiche) se fait tous les dix événements sur H10. Le comportement observer ici est donc uniquement lié à la tâche Estime_Heure. Pour observer l'influence de la seconde tâche, attardons nous sur la figure 5 ci-dessous.




Figure 5: Simulation l'impact de la tâche Corrige_Heure

La première chose que l'on observe ici est la présence de trois affichage de l'heure et que les deux premiers sont séparé de moins de dix coups d'horloges. Si l'on zoome sur l'endroit où le deuxième affichage de l'heure s'effectue nous obtenons la figure 6.




Figure 6: Zoom sur le 2e affichage de la figure 5

On observe sur la figure ci-dessus l'activation de HorlogeRelle. Cette tâche va envoyer une nouvelle donnée sur la file de message HeureRéelle ce qui "dit" va dire à la tâche Corrige_Heure de s'exécuter. Ayant une priorité supérieure à Estime_Heure, Corrige_Heure va s'exécuter en premier puis mettre à 0 le compteur DivH10 comme prévu. La tâche Estime_Heure va ensuite s'exécuter et donc incrémenter le compteur DivH10. C'est pourquoi on ne compte que 9 évênement sur H10 entre le deuxième affichage de l'heure et le troisième sur la figure 5.

3.2 Asservissement de la boîte aux lettres

La section qui suit s'intéresse au principe de l'asservissement de la boîte aux lettres. Il s'agit de comprendre le fonctionnement du système lorsque la file de message est pleine. Le cas de la file de message HeureLocale vide n'est pas considérée ici de part sa simplicité. En effet si celle-ci est vide alors la tâche Affiche appelle la fonction bloquante msgQReceive et attend l'émission d'un nouvel horaire. La suite abordera donc le cas de la file de message pleine. Afin d'assurer un remplissage complet de la file de message HeureLocale, le programme est modifié pour faciliter l'arrivée de cet événement. La taille de la file de message est réduite à 3 et une fonction de VxWorks nommée taskDelay est utilisée. Celle-ci prends en argument un entier correspondant au nombre de 'top' horloge du CPU virtuel à attendre avant de continuer la suite de la tâche Affiche. La durée d'exécution de la tâche Affiche est alors augmentée, ce qui laissera le temps à Estime_Heure et Corrige_Heure de remplir la file de message. Le choix est arbitraire et se porte sur 500 ms. Afin de déterminer le nombre de 'top' horloge à compter, la fonction sysClkRateGet est rentrée dans la console de VxWorks et renvoie la fréquence du CPU virtuel, ici 60 Hz. Le produit 60×0.5 donne 30 'top' horloge.

La figure ci-dessous représente le diagramme d'activité global du système.




Figure 7: Vue globale de la simulation

La simulation effectuée regroupe l'ensemble des tâches du système comme Estime_Heure, Corrige_Heure et Affiche. Celle-ci regroupe également le comportement temporel de l'environnement avec HorlogePer et HorlogeRéelle qui sont respectivement les entités Horloge10 et HorlogeRéelle.

Parmi cet ensemble d'éléments, les plus en haut sont les plus prioritaires et ceux qui sont les plus en bas sont les moins prioritaire. ¹

Sur la ligne Estime_Heure, la tâche récupère convenablement le sémaphore H10 et arrive un moment où celui-ci n'est plus pris. Cet événement témoigne du remplissage complet de la file de message HeureLocale. Une analyse étape par étape démontre ce phénomène.




Figure 8: Initialisation des tâches

La figure ci-dessus représente l'initialisation des tâches avant de rentrer dans les boucles infinies. Dans le cas de Corrige_Heure, celle-ci s'initialise et rentre dans la boucle infinie, puis appelle la fonction msgQReceive et reste bloquée dans l'attente d'une donnée dans la file de message HeureRéelle.

En ce qui concerne Estime_Heure, cette tâche s'initialise et rentre dans la boucle infinie pour au final être bloquée car aucun sémaphore H10 a été émis. Par la suite, la figure suivante représente le premier envoi d'une donnée dans la file de message HeureRéelle. L'appel de la fonction msgQSend est effectué de la part de HorlogeRéelle. Le noyau temps-réel donne la main à Corrige_Heure qui appelle msgQSend, en effet à l'initialisation celle-ci est restée bloquée avec msgQReceive, l'envoi d'une donnée dans la file de message a permis à cette tâche d'être de nouveau prête. La donnée est donc envoyée dans la file de message HeureLocale et Corrige_Heure reboucle et revient à nouveau dans l'attente d'une donnée, ici remarquable par l'appel de la fonction msgQReceive. La tâche Affiche n'est pas présente, ce qui dans une utilisation normale devrait être le cas. En regardant les temps, l'initialisation de Affiche se termine à 5,177 ms environ. L'envoi d'un premier message est effectué vers 5,178 ms. Seulement une microseconde sépare ces deux événements, la tâche Affiche est bloquée par la fonction taskDelay pendant une demie-seconde, avant l'appel de la fonction msgQReceive. Le message sera donc récupéré seulement vers 5,7 ms.

¹Pour remarque, il est déconseillé d'attribuer une priorité supérieure à 100 pour une tâche de fond. En effet dans ce cas la tâche RingManager ne sera jamais exécutée ce qui peut provoquer le plantage de VxWorks.




Figure 9: Premier envoi d'une donnée dans la file de message HeureRéelle

Il est possible de remarquer qu'entre temps, HorlogePer a émis le sémaphore H10 qui a ensuite été récupéré par Estime_Heure. Aucun appel de msgQSend est effectué, il est donc possible de déduire que la variable partagée DivH10 est inférieure à 10. Ce même comportement est visible de nombreuses fois, la figure suivante le précise.



Figure 10: Émission du sémaphore H10 et prise de celui-ci par Estime_Heure dans le cas où la variable partagée DivH10 est inférieure à 10

D'après la figure (7), entre l'initialisation et jusqu'à 5,6 ms environ, 3 msgQSend sont effectués de la part de HorlogeRéelle. Ces 3 messages sont récupérés par Corrige_Heure et envoyés dans la file de message HeureLocale. Celle-ci est alors pleine.

La figure suivante représente le moment où Affiche sort de la fonction bloquante taskDelay. Avant cela un message est envoyé dans la file de message HeureRéelle, la tâche Corrige_Heure sort de la fonction bloquante et appelle ensuite la fonction msgQSend à 5,696205 ms. Cet appel ne signifie pas que le message est envoyé dans la file de message, en l'occurrence la tâche Corrige_Heure reste bloquée car la file de message HeureLocale est pleine.




Figure 11: Réception et affichage du premier message contenu dans HeureLocale

À environ 5,696215 ms, la tâche Affiche est libérée de la fonction taskDelay et récupère le premier message. La file de message passe à 2 éléments. Mais celle-ci repasse immédiatement à 3 messages. En effet comme expliqué ci-dessus, la tâche Corrige_Heure est bloquée dans la fonction msgQSend dans l'attente d'une place dans la file de message. Pour preuve, la suite du diagramme montre que Corrige_Heure appelle la fonction msgQReceive. En ce qui concerne Affiche, celle-ci redevient bloquante à cause de l'appel de taskDelay, et ceci pour encore 500 ms.

La file de message HeureLocale est à ce moment là composée de 3 messages, celle-ci est donc remplie. La figure ci-dessous montre lorsque la variable partagée DivH10 vaut au moins 10, ce qui n'a jamais

été le cas si l'on compte sur la figure (7) l'ensemble des semGive de HorlogePer. À ce moment là Estime_Heure est enfin amenée à envoyer un message dans HeureLocale. Cela est tenté par l'appel de la fonction msgQSend contenue dans Estime_Heure. Cependant la file de message HeureLocale est pleine. La tâche Estime_Heure est alors bloquée par msgQSend.




Figure 12: Première tentative d'envoi d'un message dans HeureLocale par Estime_Heure

Cela permet d'expliquer pourquoi sur la figure (7) il n'y a une absence de drapeaux semTake de la part de Estime_Heure. En effet, celle-ci est bloquée par msgQSend, et ceci jusqu'à ce que Affiche soit libérée du taskDelay. Également sur la figure (7) il est possible de remarquer qu'un message est envoyé dans HeureRéelle. Celui-ci est récupéré et Corrige_Heure tente de l'envoyer mais HeureLocale est pleine. Ce qui montre qu'ensuite tous les messages placé dans HeureRéelle en pourront pas être récupéré par Corrige_Heure car cette tâche est également bloquée par msgQSend.

Pour conclure sur cette section, il a été vu le comportement du système lorsque la file de message HeureLocale est pleine. Les contraintes temps-réel sont nullement respectées lorsque la tâche Affiche est moins cadencée que ces compères Estime_Heure et Corrige_Heure. Il est alors impératif d'avoir une tâche Affiche très réactive afin de vider le plus rapidement possible la boîte aux lettres.

3.3 Différences liées au type de sémaphore

4 Variante

Le système conçu est capable d'estimer l'heure à l'aide du bloc Estime_Heure. Cela est réalisable à l'aide du sémaphore H10, envoyé par l'entité Horloge10. Dans le cas où, pour quelconque raison, l'entité Horloge10 n'effectue plus son rôle, la situation est critique et le système n'est plus capable d'estimer l'heure.

5 Conclusion