

计算机视觉 HW2 实验报告

陈家龙 24300980041

Github: [Loong-C/FDU-Computer-Vision](https://github.com/Loong-C/FDU-Computer-Vision)

模型权重网盘: [Google Drive](#) 模型权重目录

2026 年 4 月 30 日

作业性质	组队作业，单人完成
成员与分工	陈家龙：完成全部代码实现、训练验证、可视化、报告撰写与仓库整理
代码仓库	https://github.com/Loong-C/FDU-Computer-Vision.git
模型权重	Google Drive 下载目录

目录

1	整体说明	2
1.1	SwanLab 可视化记录	2
2	任务 1：预训练 CNN 微调实现宠物识别	3
2.1	任务目标与数据集	3
2.2	模型结构与训练设置	3
2.3	超参数分析	4
2.4	训练曲线与验证 Accuracy	6
2.5	预训练消融与注意力机制	6
3	任务 2：场景目标检测与视频多目标跟踪	7
3.1	任务目标与数据集	7
3.2	训练设置与工程实现	8
3.3	训练曲线与验证 mAP	8
3.4	检测结果	9
3.5	视频多目标跟踪	10
3.6	遮挡与 ID 跳变分析	10
3.7	越线计数	11

目录	2
4 任务 3：从零搭建 U-Net 与损失函数工程	12
4.1 任务目标与数据集	12
4.2 U-Net 网络结构	12
4.3 Dice Loss 手动实现	13
4.4 训练设置	14
4.5 训练曲线与 mIoU 对比	14
4.6 类别 IoU 与可视化分析	15
5 总结	16

1 整体说明

本报告围绕三项任务展开：第一项是在 Oxford-IIIT Pet Dataset 上微调 ImageNet 预训练 CNN 并完成宠物品种识别；第二项是在 VisDrone 数据集上训练 YOLOv8n 检测器，并在自采校园视频中完成多目标跟踪、遮挡分析和越线计数；第三项是从零搭建 U-Net，在 Oxford-IIIT Pet 三分类分割任务上比较 Cross-Entropy Loss、Dice Loss 与组合损失的 mIoU 表现。

实验代码按任务拆分在 `task1`、`task2`、`task3` 目录中。报告中的曲线与表格均来自仓库内保存的训练日志、结果 CSV、summary JSON 和输出图像。模型权重未直接放入报告中，而是按提交要求上传至网盘，链接见首页。

1.1 SwanLab 可视化记录

作业要求报告中包含 WandB 或 SwanLab 的可视化截图。由于本次实验的原始训练结果已经以 JSON、CSV 和图片文件保存在各任务目录中，本仓库使用 `report/log_to_swanlab.py` 将这些历史记录补录为 SwanLab local runs，再使用 `report/capture_swanlab_screenshots.py` 启动本地 SwanLab dashboard 并截图。该流程不依赖外网，记录了任务 1 的分类训练曲线、任务 2 的 YOLOv8n 检测训练曲线，以及任务 3 三种损失函数配置下的分割训练曲线。




图 1: SwanLab 本地看板项目页：共补录 7 个实验 run，覆盖分类、检测和分割三类任务。




图 2: SwanLab 本地看板图表页：展示任务 1 与任务 2 的训练/验证曲线，并可在左侧选择不同 run 进行对比。

2 任务 1: 预训练 CNN 微调实现宠物识别

2.1 任务目标与数据集

任务 1 要求在 Oxford-IIIT Pet Dataset 上修改 ResNet-18 或 ResNet-34 的输出层作为 Baseline，并使用 ImageNet 预训练参数初始化主干网络。新输出层从随机初始化开始训练，其余参数使用较小学习率微调；同时需要完成超参数分析、预训练消融实验，以及在 Baseline 基础上加入注意力机制并比较 Accuracy。

本实验使用 Oxford-IIIT Pet Dataset 的 37 类宠物品种分类数据。官方 `trainval` 部分按 8:2 划分为训练集和验证集，官方 `test` 部分作为测试集。所有输入图像统一 `resize` 到 224×224 ，训练集使用随机水平翻转、随机旋转和颜色扰动，验证集和测试集仅进行尺寸调整、张量转换和 ImageNet 均值方差归一化。

2.2 模型结构与训练设置

Baseline 使用 ResNet-18。原始 ImageNet 分类头输出 1000 类，本实验将最后全连接层替换为 37 类输出：

```
in_features = model.fc.in_features
```

```
model.fc = nn.Linear(in_features, 37)
```

为满足“新输出层从零训练，预训练主干小学习率微调”的要求，实验中将参数分为 backbone 与 classifier 两组。主要训练设置如下：

表 1: 任务 1 主要训练设置

项目	设置
模型	ResNet-18 / SE-ResNet-18
类别数	37
输入尺寸	224×224
Batch size	32
优化器	AdamW
Backbone learning rate	0.0001
Classifier learning rate	0.001
Weight decay	0.0001
学习率调度	CosineAnnealingLR
评价指标	Validation Accuracy, Test Accuracy

2.3 超参数分析

超参数搜索以 ImageNet 预训练的 ResNet-18 为基础，固定模型结构、数据划分、图像尺寸、优化器和数据增强策略，主要调整 backbone learning rate 与 classifier learning rate。搜索范围为 backbone learning rate $\{0.00005, 0.0001, 0.0005\}$ ，classifier learning rate $\{0.0005, 0.001, 0.005\}$ ，训练 15 epoch。





图 3: 任务 1 超参数搜索结果: 不同学习率组合的测试准确率。

代表性结果如下表所示。主干学习率为 0.0001、分类层学习率为 0.001 时，测试准确率达到 0.8820，是本轮搜索中的最佳结果。主干学习率升至 0.0005 时准确率明显下降，说明微调预训练主干时更新幅度不宜过大，否则容易破坏 ImageNet 学到的通用特征。


表 2: 任务 1 超参数搜索代表性结果

实验	Epochs	Backbone LR	Classifier LR	Test Acc
blr0.0001-clr0.001	15	0.0001	0.0010	0.8820
blr0.00005-clr0.0005	15	0.00005	0.0005	0.8814
blr0.00005-clr0.001	15	0.00005	0.0010	0.8812
blr0.0001-clr0.0005	15	0.0001	0.0005	0.8801
blr0.0005-clr0.001	15	0.0005	0.0010	0.8433

2.4 训练曲线与验证 Accuracy



(a) ResNet-18 loss 曲线



(b) ResNet-18 accuracy 曲线

图 4: 任务 1 Baseline 训练与验证可视化。

曲线显示，预训练 ResNet-18 的训练 loss 快速下降，训练准确率接近饱和，验证准确率稳定维持在较高水平。验证曲线与测试结果一致，说明 ImageNet 预训练特征对该细粒度分类任务有效。

2.5 预训练消融与注意力机制

预训练消融实验使用完全相同的 ResNet-18 结构与训练设置，对比 ImageNet 预训练初始化和随机初始化。注意力机制实验在 ResNet-18 的 BasicBlock 中加入手写 SE-block，将 SE-block 放在第二个 BatchNorm 之后、残差连接相加之前：

```
conv1 -> bn1 -> relu -> conv2 -> bn2 -> SE-block -> residual add -> relu
```

由于加入 SE-block 后模型结构与 torchvision 原始 ResNet-18 不完全相同，因此仅加载名称和形状匹配的预训练参数，新增 SE-block 与新分类头从随机初始化开始训练。




图 5: 任务 1 核心实验测试准确率对比。

表 3: 任务 1 核心实验结果

实验	模型	预训练	Best Val Acc	Test Acc
Baseline	ResNet-18	是	0.9334	0.8724
预训练消融	ResNet-18	否	0.4959	0.4424
注意力机制	ResNet-18 + SE-block	是	0.9063	0.8621

结果表明，ImageNet 预训练带来的收益最明显：与随机初始化相比，测试准确率提升约 43 个百分点。SE-block 版本测试准确率为 86.21%，略低于原始 Baseline。这说明注意力机制在当前训练策略和数据规模下没有带来额外提升，可能原因包括新增参数带来过拟合风险、SE-block 无法直接继承原始 ResNet 权重，以及注意力模型未单独重新搜索学习率。

3 任务 2：场景目标检测与视频多目标跟踪

3.1 任务目标与数据集

任务 2 要求使用 VisDrone 无人机航拍检测数据集微调 YOLOv8 或同类单阶段检测模型，并将训练好的检测器用于 10–30 秒测试视频，实现逐帧检测、多目标跟踪、遮挡与 ID 跳变分析，以及基于 Tracking ID 的越线计数。

VisDrone 数据集中包含大量密集小目标，类别包括 pedestrian、people、bicycle、car、van、truck、tricycle、awning-tricycle、bus 和 motor。该数据集适合训练面向道路、行人

和车辆场景的检测器。本实验使用 YOLOv8n 作为基础模型，主要考虑到其参数量较小、训练和推理开销低，适合在本地 RTX 4060 Ti 8GB 显存环境中完成实验流程。

3.2 训练设置与工程实现

训练前先进行了 1 epoch 测试训练以检查数据集路径、标签格式、GPU 调用和 YOLO 流程。由于 Windows 环境下多进程 DataLoader 在 Mosaic 数据增强中出现内存不足，正式训练采用较保守设置：batch=4、workers=0。正式模型命名为 visdrone_yolov8n_e50，训练 50 epoch。

表 4: 任务 2 YOLOv8n 训练设置

项目	设置
基础模型	YOLOv8n
数据集	VisDrone
Epochs	50
Input size	640
Batch size	4
Workers	0
Device	CUDA GPU
Optimizer	Ultralytics auto
主要指标	Precision, Recall, mAP50, mAP50-95

3.3 训练曲线与验证 mAP




图 6: 任务 2 YOLOv8n 训练 loss 与验证指标曲线。

从训练曲线看, 训练和验证 box loss 均持续下降; mAP50、mAP50-95、Precision 和 Recall 在前期提升较快, 后期趋于平稳。最终整体 mAP50 约为 0.287, mAP50-95 约为 0.162, 说明模型已经学习到基本检测能力, 但 VisDrone 密集小目标任务仍较困难。




图 7: 任务 2 验证集 PR 曲线。

3.4 检测结果

在 VisDrone 验证集上的主要结果如下:

表 5: 任务 2 VisDrone 验证集检测结果

Class	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
all	0.412	0.318	0.287	0.162
pedestrian	0.398	0.342	0.297	0.119
people	0.476	0.233	0.222	0.073
bicycle	0.204	0.079	0.057	0.020
car	0.576	0.757	0.719	0.468
van	0.444	0.334	0.321	0.218
truck	0.440	0.292	0.276	0.180
tricycle	0.415	0.225	0.194	0.100
awning-tricycle	0.238	0.150	0.094	0.057
bus	0.515	0.398	0.382	0.260
motor	0.414	0.370	0.310	0.119

模型对 car 类别表现最好, mAP50 达到 0.719, Recall 达到 0.757; bicycle 和 awning-

tricycle 表现较差, 说明小型非机动车在密集航拍视角中更难检测和区分。这也解释了自采校园视频中电动车或自行车被误识别为 truck 的现象。



图 8: 任务 2 验证集检测可视化示例。

3.5 视频多目标跟踪

完成检测模型训练后, 实验使用自采校园道路视频作为测试视频。该视频包含行人、电动车、道路、树木、建筑物、灌木和阴影。测试场景与 VisDrone 存在明显域差异: VisDrone 主要是无人机俯视航拍, 而测试视频更接近地面或路边视角; 同时树叶、阴影和背景纹理对检测造成干扰。

视频推理使用 YOLOv8 内置 tracking, 设置 `persist=True` 保持帧间轨迹连续。输出视频中每个目标包含 bounding box、类别、置信度和 Tracking ID。部分行人在连续帧中能保持稳定 ID, 满足多目标跟踪基本要求; 但也存在背景误检、类别混淆、检测框抖动和短时漏检。

3.6 遮挡与 ID 跳变分析

根据任务要求, 实验从跟踪视频中截取了连续遮挡片段。如下图所示, 电动车目标在 Frame 586 被检测并分配 ID 29; 随后几帧中检测框短暂消失, 说明遮挡、背景干扰或置信度下降导致目标丢失。



图 9: 任务 2 遮挡片段连续帧可视化。

该片段中没有观察到明显的 ID switch: 目标重新出现时未被错误分配给另一个已有目标, 也没有出现两个目标交换 ID 的情况。主要问题是检测器对遮挡目标召回不足, 导致目标框短时中断。多目标跟踪依赖检测结果、运动预测和帧间匹配; 当检测框消失时, 跟踪器只能依赖短期轨迹缓存维持目标, 遮挡较短时可能恢复原有 ID, 遮挡较长或相似目标交汇时则更容易发生 ID switch。

3.7 越线计数

越线计数在视频画面中设置一条竖直虚拟线, 记录每个 Tracking ID 上一帧和当前帧中心点位于线的哪一侧。如果同一 ID 从线的一侧移动到另一侧, 且该 ID 尚未被计数, 则总计数加一。程序维护已计数 ID 集合, 避免同一目标重复计数。




图 10: 任务 2 越线计数逻辑示意图。

实际测试视频中，人工观察约有 3 个目标穿过虚拟线，而程序统计结果为 1。偏差主要来自检测和跟踪不稳定：目标靠近虚拟线时若发生漏检、类别突变或 ID 轨迹中断，程序无法获得完整的线前和线后位置，越线逻辑就不会触发。后续可通过提高检测模型性能、调整置信度阈值、优化 tracker 参数、增加轨迹缓存和多帧平滑来提升计数准确性。

4 任务 3: 从零搭建 U-Net 与损失函数工程

4.1 任务目标与数据集

任务 3 要求不使用任何预训练权重，使用深度学习框架基础 API 从零手写 U-Net，包括下采样编码器、上采样解码器和 Skip Connection；在 Oxford-IIIT Pet Dataset 三分类分割任务上训练，并手动实现 Dice Loss，比较 CE、Dice、CE + Dice 三种损失配置在验证集上的 mIoU。

本实验使用 Oxford-IIIT Pet 的 segmentation trimap 标注。原始 mask 像素值通常为 1、2、3，分别对应宠物主体、背景和边界。实验将其减 1 映射为 0、1、2 三类，以适配 `nn.CrossEntropyLoss()`。输入图像与 mask 统一 resize 为 256×256 ；图像 resize 使用双线性插值，mask resize 使用最近邻插值，避免产生非整数类别标签。

4.2 U-Net 网络结构

U-Net 由编码器、解码器和输出层组成。基本模块为 DoubleConv，即连续两次 Conv2d $\rightarrow$ BatchNorm2d $\rightarrow$ ReLU。下采样模块由 MaxPool2d 与 DoubleConv 组成；上采样模块使用 ConvTranspose2d 放大特征图，与对应编码器层在 channel 维度拼接，再通过 DoubleConv 融合。最终使用 1×1 卷积输出三分类 logits。

```
x1 = self.in_conv(x)
x2 = self.down1(x1)
```

```

x3 = self.down2(x2)
x4 = self.down3(x3)
x5 = self.down4(x4)

x = self.up1(x5, x4)
x = self.up2(x, x3)
x = self.up3(x, x2)
x = self.up4(x, x1)

logits = self.out_conv(x)

```

Skip Connection 的核心是:

```
x = torch.cat([skip, x], dim=1)
```

深层特征提供语义信息, 浅层特征保留边缘、轮廓和位置细节, 因此 Skip Connection 对像素级分割尤为重要。模型测试中, 输入形状 $[2, 3, 256, 256]$ 时输出为 $[2, 3, 256, 256]$, 满足逐像素三分类要求。

4.3 Dice Loss 手动实现

Dice 系数衡量预测区域与真实区域的重叠程度:

$$Dice = \frac{2|P \cap G|}{|P| + |G|}$$

Dice Loss 定义为:

$$DiceLoss = 1 - Dice$$

多分类实现时, 先对 logits 做 softmax 得到类别概率, 再将标签转为 one-hot 形式并计算各类别 Dice, 最后对类别取平均。核心实现如下:

```

probs = torch.softmax(logits, dim=1)
targets_one_hot = F.one_hot(targets, num_classes=self.num_classes)
targets_one_hot = targets_one_hot.permute(0, 3, 1, 2).float()

intersection = torch.sum(probs * targets_one_hot, dim=(0, 2, 3))
cardinality = torch.sum(probs + targets_one_hot, dim=(0, 2, 3))
dice_score = (2.0 * intersection + smooth) / (cardinality + smooth)
dice_loss = 1.0 - dice_score.mean()

```


组合损失为 Cross-Entropy Loss + Dice Loss。CE 提供稳定的逐像素分类梯度, Dice Loss 强化区域重叠优化, 两者互补, 理论上更适合存在类别像素不均衡的分割任务。

4.4 训练设置


表 6: 任务 3 U-Net 训练设置

项目	设置
数据集	Oxford-IIIT Pet segmentation trimap
任务	三分类语义分割
输入尺寸	256×256
模型	从零训练 U-Net
Base channels	64
Batch size	8
Epochs	50
Optimizer	AdamW
Learning rate	0.0001
Weight decay	0.0001
损失函数	CE / Dice / CE + Dice
评价指标	Pixel Accuracy, class IoU, mIoU

4.5 训练曲线与 mIoU 对比



(a) Train loss



(b) Validation loss

图 11: 任务 3 三种损失配置的 loss 曲线。




图 12: 任务 3 三种损失配置的验证集 mIoU 曲线。

表 7: 任务 3 三种损失函数配置结果

Loss Config	Best Val mIoU	Best Epoch	Final Val mIoU	Final Pixel Acc
CE	0.763213	48	0.738991	0.900209
Dice	0.767711	47	0.760501	0.909191
CE + Dice	0.770272	39	0.762963	0.912962

结果显示，CE + Dice 取得最高 Best Val mIoU，为 0.770272；Dice Loss 单独使用时为 0.767711；CE 为 0.763213。三者差距不大，但趋势清晰：加入 Dice Loss 后 mIoU 提升，组合损失效果最好，并且在第 39 epoch 更早达到最佳验证表现。

4.6 类别 IoU 与可视化分析

以 CE + Dice 最后一轮为例，三类 IoU 为 0.840958、0.911047、0.536885。模型对大面积区域表现较好，尤其是背景和宠物主体；边界类 IoU 明显较低，因为 trimap 边界通常是一圈较窄像素带，面积小、形状复杂，且更容易受到 resize、标注精度和上采样误差影响。




图 13: 任务 3 CE + Dice 模型在验证集上的预测可视化：原图、真实 mask 与预测 mask。

可视化结果与数值指标一致：模型能较稳定地分割宠物主体与背景，但在边界、腿部、阴影和细长结构附近容易出现局部误分割。由于实验要求从随机初始化开始训练，当前结果说明手写 U-Net 已经能够在轻量级分割数据集上有效收敛。

5 总结

任务 1 中，预训练 ResNet-18 在 Oxford-IIIT Pet 细粒度分类上显著优于随机初始化模型，说明迁移学习对中小规模视觉任务非常关键。超参数搜索表明 backbone learning rate 不宜过大，0.0001 与分类头学习率 0.001 是较稳健的组合。SE-block 完成了注意力机制引入要求，但在当前设置下未超过 Baseline。

任务 2 中，YOLOv8n 在 VisDrone 上完成 50 epoch 微调，获得整体 Precision 0.412、Recall 0.318、mAP50 0.287、mAP50-95 0.162。自采视频中能够输出检测框、类别与 Tracking ID，并实现遮挡分析和越线计数，但受域差异、误检、漏检和 ID 连续性影响，实际计数结果低于人工观察值。

任务 3 中，手写 U-Net 完成了无预训练语义分割训练，并手动实现 Dice Loss。CE + Dice 组合损失取得最高验证 mIoU 0.770272，验证了 Dice Loss 在类别不平衡分割任务中的价值，也说明组合损失能兼顾像素分类准确性和区域重叠质量。

整体来看，本次作业完整覆盖了分类、检测跟踪和分割三类计算机视觉任务，代码、训练结果、可视化图、模型权重与复现说明均已整理到仓库与网盘中。