

Investigación de los componentes a usar

Uso del CircleAvatar: se le preguntó a Google IA cómo se usa este componente.

prompt “circleavatar flutter como se usa”

respuesta “

El widget CircleAvatar en Flutter sirve para crear un contenedor circular, ideal para mostrar fotos de perfil de usuarios o iniciales con un fondo de color. [1, 2, 3]

Puedes consultar la documentación oficial en la [Clase CircleAvatar de Flutter](#) para más detalles. [1]

Cómo se usa el CircleAvatar

Para usarlo, simplemente debes declarar el widget e indicarle sus propiedades principales como el radio, la imagen o un texto hijo. [1]

Ejemplo básico con imagen de internet

dart

```
CircleAvatar(  
  radius: 30.0,  
  backgroundImage: NetworkImage('https://placeholder.com'),  
)
```

código del examen:

```
body: Center(child: Column(children: [  
  Text("Regresar a la pantalla anterior"),  
  ElevatedButton(  
    onPressed: () => Navigator.pop(context),  
    child: Text("Atrás"),  
  ),  
  CircleAvatar(  
    radius: 75,  
    child: Icon(Icons.person, size: 100),  
  ),  
  Text("Benjamín Iván López", style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold, fontSize: 30)),  
]),
```

Uso del divider: Se buscó en la página de flutter y solo se usaron dos atributos, uno para separarlo del icono del usuario y el otro para proporcionarle grosor, código del examen:

```
Icon(Icons.person, size: 150),  
Text("Benjamín Iván López", style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold, fontSize: 30)),  
Divider(  
  height: 10,  
  thickness: 8,  
),  
ActivityCard(  
  title: "Pasos diarios",  
  subtitle: "10,000 pasos",  
  trailing: "Hecho",  
  icon: Icons.directions_walk,  
  iconColor: Colors.green,  
),
```

Aquí viene solo como una constante: <https://api.flutter.dev/flutter/material/Divider-class.html>

Investigación de los componentes a usar

Uso de actions en AppBar: Se buscó en flutter el componente AppBar, enlace <https://api.flutter.dev/flutter/material/AppBar-class.html>, ahí en el código de ejemplo se usa como una lista/colección y justo tiene un IconButton y la función onPressed, pero en lugar de darle la función de ahí le puse el push para mandar a la ventana del perfil.

```
appBar: AppBar(  
  backgroundColor: Theme.of(context).colorScheme.inversePrimary,  
  foregroundColor: Theme.of(context).colorScheme.onInverseSurface,  
  title: Text("Panel de actividad física"),  
  actions: [  
    IconButton(  
      onPressed: () {  
        Navigator.push(  
          context,  
          MaterialPageRoute(builder: (context) => ProfileScreen()),  
        );  
      },  
    ),  
  ],  
),
```

Uso de row y mainAxisAlignment: el componente Row() es el encargado de encapsular las tarjetas y acomodarlas en horizontal, el que define de qué manera distribuirlas es la propiedad mainAxisAlignment, en este use el spaceEvenly para que tengan espacio entre ambas y las orillas de la pantalla. El resto dejé la lista de hijos con las tarjetas de actividad que se hicieron en la clase. En la documentación de flutter viene la estructura de cómo se usa este componente, la lista de hijos del ejemplo (que son imágenes) los cambié por mis componentes de cartas.

Enlace: <https://docs.flutter.dev/ui/layout>

Código en la documentación:

```
Row(  
  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,  
  children: [  
    Image.asset('images/pic1.jpg'),  
    Image.asset('images/pic2.jpg'),  
    Image.asset('images/pic3.jpg'),  
  ],  
);
```

Código en el examen:

```
Row(  
  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,  
  children: [  
    ActivityCard(  
      title: "Pasos diarios",  
      subtitle: "10,000 pasos",  
      trailing: "Hecho",  
      icon: Icons.directions_walk,  
      iconColor: Colors.green,  
    ),  
    ActivityCard(  
      title: "Caminar",  
      subtitle: "10 km",  
      trailing: "Pendiente",  
    ),  
  ],  
);
```

Investigación de los componentes a usar

```
    icon: Icons.directions_walk,  
    iconColor: Colors.green,  
  ),  
],
```