

INFORME DE GESTIÓN OPERATIVA, STOCK Y TRAZABILIDAD INDUSTRIAL

Consolidado estratégico de existencias de aceitunas en salmuera, balances por producto y variedad, distribución de calibres, parámetros de calidad e infraestructura técnica de planta.

1. Tablero de Control de Planta (KPIs Clave para Gerencia)

VOLUMEN NETO TOTAL	TAMBORES EN PLANTA	CALIDAD PRIMERA (PRI)	LOTES LIBERADOS
210.800 kg	1.240	74,2 %	88,5 %
210,8 Tn en Salmuera	100% con ID único T000001	920 Tambores Exportación	Conformidad Laboratorio

2. Índice de Existencias y Rendimiento por Tipo de Producto

Detalle de stock clasificado según los catálogos oficiales exactos y pesos sugeridos por Gerencia (Descarozada 140 kg, Entera/Griega 180 kg, Rodajas/Rellenas/Rotas 160 kg):

PRODUCTO	CÓDIGO	PESO ESTÁNDAR	TAMBORES	KILOGRAMOS NETOS	% VOLUMEN	ESTADO OPERACIONAL
Entera	ENT	180 kg	580	104.400 kg	49,5 %	Estabilidad en Salmuera
Descarozada	DES	140 kg	290	40.600 kg	19,3 %	Listo para Envasado / Venta
Rodajas (Fetas)	FET	160 kg	140	22.400 kg	10,6 %	Alta Demanda Gastronómica
Griegas	GRI	180 kg	110	19.800 kg	9,4 %	Curado Seco / Salmuera
Rellenas	RELL	160 kg	80	12.800 kg	6,1 %	Pasta Morrón / Pimiento
Rotas (Pasta)	ROTA	160 kg	40	6.400 kg	3,0 %	Destino Tapenade / Aceite
TOTALES PLANTA	—	—	1.240	210.800 kg	100,0 %	210,8 Toneladas Métricas

3. Índice de Clasificación Varietal y Distribución de Calibres

Distribución por Variedad Insignia:

- Arauco (ARA): 52% (109.600 kg) — Variedad reina mendocina. Mayor calibre y rendimiento.
- Aloreña (ALOR): 24% (50.600 kg) — Textura firme para entera verde y partida.
- Manzanilla Fina (MF): 14% (29.500 kg) — Homogeneidad ideal para descarozado y rellenas.
- Picual (PIC): 7% (14.700 kg) — Alta resistencia a salmueras prolongadas y polifenoles.
- Empeltre (EMP): 3% (6.400 kg) — Maduración negra natural y estilo griego.

Matriz de Calibres (Frutos / kg):

- Grandes (80/120 y 121/140): 41% (86.400 kg) — Premium Exportación (Brasil / EEUU).
- Medios (141/160, 161/180, 161/200, 201/240): 46% (97.000 kg) — Mercado Nacional y Granel.
- Chicos (241/280, 281/320, 321/450): 10% (21.000 kg) — Fileteado y Rodajas.
- Sin Calibre: 3% (6.400 kg) — Destinado a rotas y pasta de aceituna.

4. Índice de Control de Calidad Fisicoquímico e Inocuidad

Resultados consolidados de las auditorías de salmuera y parámetros fisicoquímicos del módulo exclusivo de Calidad (/calidad):

PARÁMETRO AUDITADO	VALOR PROMEDIO	RANGO ACEPTABLE	CONFORMIDAD	DICTAMEN TÉCNICO
pH en Salmuera	3,52	3,20 – 3,80	100 %	Óptimo (Barrera microbiológica activa)
Salinidad (% NaCl)	11,8 %	10,0 % – 13,5 %	98,4 %	Preservación y textura firme garantizada
Acidez Libre Titulable	0,84 %	0,60 % – 1,10 %	97,6 %	Fermentación láctica regular controlada
Temperatura de Masa	17,6 °C	15,0 °C – 22,0 °C	100 %	Estabilidad térmica en naves cubiertas
Lotes con Observaciones	24 tambores (1,9%)	Máx. admisible 5,0%	Bajo Control	Retenidos preventivos en fermentación

5. Índice de Ocupación Espacial y Auditoría de Inventario por Sectores

Distribución física de estiba y resultados del nuevo flujo de toma masiva de inventario con escáner HPRT N130BT en modo memoria interna (Batch):

SECTOR FÍSICO	CÓDIGO	CAPACIDAD	TAMBORES	% OCUPACIÓN	TIEMPO AUDITORÍA	ESTADO DE ESTIBA
Nave A - Filas 1, 2 y 3	NAV-A	600	540	90,0 %	12 min (3 filas)	Auditoría al día (0 faltantes)
Nave B - Filas 1 y 2	NAV-B	450	380	84,4 %	8 min (2 filas)	Estiba en reposo trazable
Patio Fermentación	PAT-F	300	220	73,3 %	7 min	Muestreos de pH en curso
Sector Despacho	DESP	150	100	66,7 %	3 min	Paletizado para carga camión
TOTAL PLANTA INDUSTRIAL	—	1.500	1.240	82,7 %	30 min total	82,7% Capacidad en Uso

6. Seguridad de Accesos, Jerarquía y Topología Tecnológica (v1.0.6)

Blindaje Operativo y Control de Roles (Actualización v1.0.6): • Ocultamiento Total para Operarios: Las secciones de <i>Jerarquía de Perfiles</i> y <i>Gestión de Personal</i> quedan 100% invisibles en el DOM para usuarios de planta. Un operario no tiene posibilidad física de alterar roles, mutar a administrador ni cambiar claves. • Clave Maestra de Gerencia: Requerida en backend para cualquier asignación de permisos elevados. • Auditoría por Legajo: Cada pesaje, movimiento y muestreo queda registrado con legajo, fecha y hora inmutables.	Topología de Red LAN y Hardware Industrial: • Arquitectura LAN Host / Cliente: Servidor Express embebido en puerto 4000 (PC Balanza Host con SQLite) y terminales conectadas por IP privada sin dependencia de Internet. • Impresora Zebra GC420t: Formato apaisado 100x50 mm a 203 dpi con código ZPL II nativo y CODE 128 compacto. • Distribución Oficial: Ejecutables de escritorio para Windows (.exe) y macOS (.dmg) descargables desde el portal web en Vercel.
---	--

Certificación de Gerencia: Se certifica que los datos, pesos e inventarios del presente informe reflejan con fidelidad las operaciones registradas en el Sistema de Trazabilidad de Olivícola Luján S.A. al corte de Octubre 2026.

GERENCIA GENERAL Dirección Ejecutiva · Olivícola Luján	JEFATURA DE PLANTA Operaciones y Logística Industrial	CONTROL DE CALIDAD Laboratorio e Inocuidad Alimentaria
--	---	--