

ACTIVIDAD INTEGRADORA

“Tabla informativa con estilos personalizados”

Construir una tabla “temática” correctamente estructurada y luego aplicar estilos con CSS para mejorar su apariencia.

Contenidos a abordar

HTML

- `<table>`
- `<tr>`
- `<td>`
- `<th>`
- atributos
- estructura de filas y columnas

CSS

- `color`
- `background-color`
- `bordes`
- `selectores`
- `clases`
- `ids`
- `organización visual`

Temáticas posibles (elegir una)

- Videojuegos
- Películas o series
- Equipos de fútbol
- Autos/motos
- Comidas
- Música
- Tecnología
- Personajes históricos
- Etc

Tabla de ejemplo

Distribuciones del sistema operativo Linux					
Distribucion	Basada en	Uso principal	Entorno	Ventaja	Dificultad
Ubuntu	Debian	Hogar y educación	GNOME	Fácil de usar	Baja
Debian	Independiente	Servidores	Variado	Muy estable	Media
Fedora	Red Hat	Desarrollo	GNOME	Tecnología moderna	Media
Arch Linux	Independiente	Usiarios avanzados	Variable	Muy configurable	Alta
Linux Mint	Ubuntu/Debian	Usuarios nuevos	Cinnamon	Similar a Windows	Baja

PARTE 1 - CREACIÓN DE LA ESTRUCTURA

Crear una tabla con:

- mínimo 5 filas de datos
- mínimo 4 columnas
- encabezados utilizando `<th>`

La tabla debe contener:

- un título principal
- nombres de categorías
- datos organizados correctamente

Ejemplo visual esperado

Juego	Género	Año	Plataforma
Minecraft	Sandbox	2011	PC
FIFA 25	Deportes	2025	PS5

PARTE 2 - APLICACIÓN DE ESTILOS CSS

Debe modificarse:

- color del texto
- color de fondo
- bordes
- alineación del texto

Condiciones

Encabezados (`<th>`)

- fondo oscuro
- texto claro

Filas normales (`<td>`)

- color distinto al encabezado

Tabla completa

- borde visible
- separación ordenada
- centrada en pantalla

PARTE 3 - PERSONALIZACIÓN

Agregar al menos:

- un color personalizado
- efecto hover
- cambio visual a elección

Bordes colapsados

```
table{  
    border-collapse: collapse;  
}
```

Centrar tabla

```
table{  
    margin: auto;  
}
```

Espaciado interno

```
td, th{  
    padding: 10px;  
}
```

Encabezados destacados

```
th{  
    background-color: #333;  
    color: white;  
}
```

Hover en filas

```
tr:hover{  
    background-color: lightgray;  
}
```

Zebra striping (filas alternadas)

```
tr:nth-child(even){  
    background-color: #f2f2f2;  
}
```

Fuente

```
body{  
    font-family: Arial;  
}
```

Sombras suaves

```
table{  
    box-shadow: 0px 0px 10px gray;  
}
```

Redondear bordes

```
table{  
    border-radius: 10px;  
}
```

`border-radius` en tablas a veces requiere `overflow: hidden;`

PARTE 4 - TABLA RESPONSIVE

- Las columnas tienen ancho fijo implícito
- Las pantallas chicas tienen poco espacio horizontal

Scroll horizontal

En celular:

- la tabla NO se rompe
- el usuario desliza lateralmente

PASO 1 - agregar un contenedor

Encerrar la tabla:

```
<div class="tabla-contenedor">

    <table border="1">
        ...
    </table>

</div>
```

PASO 2 - CSS responsive

```
.tabla-contenedor{
    overflow-x: auto;
}
```

si la tabla es más ancha que la pantalla:

- aparece scroll horizontal
- no se rompe el diseño

PASO 3 - agregar media query

```
@media (max-width: 768px){

    table{
        font-size: 12px;
    }

    td, th{
        padding: 5px;
    }

}
```

Cuando la pantalla sea chica:

- texto más pequeño
- menos padding
- más espacio