

Projekt

Projekt na Wprowadzenie do Aplikacji Internetowych

Autorzy:

- Bartosz Gacek
- Nicolas Stupak

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

Orders

Wydobywanie danych o zamówieniach, składanie nowych.

Do każdej operacji należy być wcześniej zautentykowanym

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection **Projekt**

GET allOrders

http://localhost:3000/orders/

Służy do wyciągania informacji o wszystkich zamówieniach

Wymagana rola:

- admin

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection **Projekt**

GET orderById

http://localhost:3000/orders/:orderId

Służy do wyciągania informacji o konkretnym zamówieniu, którego ID znamy

Wymagana rola:

- admin

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection **Projekt**

PATH VARIABLES

orderId

GET userOrders

http://localhost:3000/orders/users/:userId

Służy do wyciągnięcia historii zamówień konkretnego użytkownika

Wymagana rola:

- admin- może znaleźć zamówienia każdego użytkownika
- user - może znaleźć tylko swoje zamówienie

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection **Projekt**

PATH VARIABLES

userId

POST newOrder

http://localhost:3000/orders/

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection **Projekt**

Body raw (json)

json

```
{ //przykład takiego body
  "products": [{ "product_id": 1, "quantity" : 3}, { "product_id":2, "quantity" : 5}]
}
```

Users

Służy adminom do wyciągnięcia informacji o użytkownikach

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection **Projekt**

GET userById

http://localhost:3000/users/:userId

Wyświetla informacje o użytkowniku

Wymagana rola:

- admin

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection **Projekt**

PATH VARIABLES

userId

Products

Wyświetlanie informacji związanych z produktami

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection **Projekt**

GET allProducts

http://localhost:3000/products/

Wyświetla wszystkie produkty

Nie wymaga autentykacji ani posiadania roli admin lub user

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection **Projekt**

GET productById

http://localhost:3000/products/:productId

Wyświetla konkretny produkt

Nie wymaga autentykacji ani posiadania roli admin lub user

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection **Projekt**

PATH VARIABLES

productId

GET productsByCategory

http://localhost:3000/products/category/:category

Wyświetla wszystkie produkty danej kategorii

Nie wymaga autentykacji ani posiadania roli admin lub user

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection **Projekt**

PATH VARIABLES

category

GET productComments

http://localhost:3000/products/:productId/comments

Wyświetla wszystkie komentarze dla danego produktu

Nie wymaga autentykacji ani posiadania roli admin lub user

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection **Projekt**

PATH VARIABLES

productId

PUT updateProduct

http://localhost:3000/products/:productId

Pozwala na zaktualizowanie konkretnego produktu

Wymagana rola:

- admin

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection **Projekt**

PATH VARIABLES

productId

Body raw (json)

json

```
{// przykładowe body
  "description" : "bardzo fajny produkt",
  "category" : "super kategoria",
  "units_in_stock": 50
```

```
units_in_stock : 50,
```

```
"price": 12.5
```

```
}
```

Comments

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection **Projekt**

GET allComments

http://localhost:3000/comments/

Wyświetla wszystkie zamieszczone komentarze

Nie wymaga autentykacji ani posiadania roli admin lub user

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection **Projekt**

GET productComments

http://localhost:3000/comments/product/:productId

Wyświetla wszystkie komentarze zamieszczone pod produktem od danym ID

Nie wymaga autentykacji ani posiadania roli admin lub user

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection **Projekt**

PATH VARIABLES

productId

GET commentById

http://localhost:3000/comments/:commentId

Wyświetla komentarz o podanym ID

Nie wymaga autentykacji ani posiadania roli admin lub user

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection **Projekt**

PATH VARIABLES

commentId

POST newComment

http://localhost:3000/comments/:productId

Pozwala na zamieszczenie komentarza

wymagane role:

- admin
- user

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection **Projekt**

PATH VARIABLES

productId

Body raw (json)

json

```
{ "text": "Dobry wieczor" }
```

PUT updateCommentById

http://localhost:3000/comments/:commentId

Pozwala na zmodyfikowanie istniejącego komentarza

wymagane role:

- admin - może edytować każdy komentarz
- user - może edytować jedynie swój komentarz

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection **Projekt**

PATH VARIABLES

commentId

Body raw (json)

json

```
{ "text": "Dzien dobry" }
```

DELETE commentById

http://localhost:3000/comments/:commentId

Pozwala na usunięcie komentarza o danym ID

Wymagana rola:

- admin

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection **Projekt**

PATH VARIABLES

commentId

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection **Projekt**

GET session

http://localhost:3000/auth/

Pozwala na wyświetlenie informacji o bieżącej sesji

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection **Projekt**

GET refreshToken

http://localhost:3000/auth/refresh

Pozwala na odświeżenie swojego tokena

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection **Projekt**

POST login

http://localhost:3000/auth/login

Umożliwia zalogowanie się

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

Body raw (json)

json

```
{ /// przykładowy login
  "username": "superuser"
```

```
    "username": "superuser",  
  
    "password": "tonapewnoniejesthaslo123"  
}
```

POST register

http://localhost:3000/auth/register

Pozwala na zarejestrowanie nowego użytkownika

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection **Projekt**

Body raw (json)

json

```
{ // przykładowe dane do rejestracji  
  "username": "poprosze5",  
  "password": "beztargowanasie",  
  "email": "student@gmail.com",  
  "role": "admin"  
}
```

DELETE logout

http://localhost:3000/auth/logout

Pozwala na wylogowanie się

AUTHORIZATION Bearer Token

Token	<token>
-------	---------