Claude Code Docs

参考 › 交互模式

参考

交互模式

复制页面

Claude Code 会话中键盘快捷键、输入模式和交互功能的完整参考。

键盘快捷键

键盘快捷键可能因平台和终端而异。按 `?` 查看您的环境中可用的快捷键。

macOS 用户：Option/Alt 键快捷键（`Alt+B`、`Alt+F`、`Alt+Y`、`Alt+M`、`Alt+P`）需要在终端中将 Option 配置为 Meta：

- **iTerm2**：设置 → 配置文件 → 键 → 将左/右 Option 键设置为"Esc+"
- **Terminal.app**：设置 → 配置文件 → 键盘 → 勾选"使用 Option 作为 Meta 键"
- **VS Code**：设置 → 配置文件 → 键 → 将左/右 Option 键设置为"Esc+"

有关详细信息，请参阅**终端配置**。

常规控制

快捷键	描述	上下文
`Ctrl+C`	取消当前输入或生成	标准中断
`Ctrl+F`	终止所有后台代理。在 3 秒内按两次以确认	后台代理控制
`Ctrl+D`	退出 Claude Code 会话	EOF 信号
`Ctrl+G`	在默认文本编辑器中打开	在默认文本编辑器中编辑您的提示或自定义响应
`Ctrl+L`	清除终端屏幕	保留对话历史
`Ctrl+O`	切换详细输出	显示详细的工具使用和执行情况
`Ctrl+R`	反向搜索命令历史	交互式搜索以前的命令

Claude Code Docs

›

		按两次
`Ctrl+T`	切换任务列表	在终端状态区域中显示或隐藏**任务列表**
`Left/Right arrows`	在对话框选项卡之间循环	在权限对话框和菜单中的选项卡之间导航
`Up/Down arrows`	导航命令历史	回忆以前的输入
`Esc` + `Esc`	回退或总结	将代码和/或对话恢复到上一个点，或从选定的消息进行总结
`Shift+Tab` 或 `Alt+M`（某些配置）	切换权限模式	在自动接受模式、Plan Mode 和正常模式之间切换。
`Option+P`（macOS）或 `Alt+P`（Windows/Linux）	切换模型	在不清除提示的情况下切换模型
`Option+T`（macOS）或 `Alt+T`（Windows/Linux）	切换扩展思考	启用或禁用扩展思考模式。首先运行 `/terminal-setup` 以启用此快捷键

文本编辑

快捷键	描述	上下文
`Ctrl+K`	删除到行尾	存储已删除的文本以供粘贴
`Ctrl+U`	删除整行	存储已删除的文本以供粘贴
`Ctrl+Y`	粘贴已删除的文本	粘贴用 `Ctrl+K` 或 `Ctrl+U` 删除的文本
`Alt+Y`（在 `Ctrl+Y` 之后）	循环粘贴历史	粘贴后，循环浏览以前删除的文本。在 macOS 上需要**将 Option 作为 Meta**
`Alt+B`	将光标向后移动一个单词	单词导航。在 macOS 上需要**将 Option 作为 Meta**
`Alt+F`	将光标向前移动一个单词	单词导航。在 macOS 上需要**将 Option 作为 Meta**

主题和显示

Claude Code Docs

›

语法突出显示仅在 Claude Code 的原生构建中可用。

多行输入

方法	快捷键	上下文
快速转义	`\` + `Enter`	在所有终端中工作
macOS 默认	`Option+Enter`	macOS 上的默认设置
Shift+Enter	`Shift+Enter`	在 iTerm2、WezTerm、Ghostty、Kitty 中开箱即用
控制序列	`Ctrl+J`	多行的换行符
粘贴模式	直接粘贴	对于代码块、日志

Shift+Enter 在 iTerm2、WezTerm、Ghostty 和 Kitty 中无需配置即可工作。对于其他终端（VS Code、Alacritty、Zed、Warp），运行 `/terminal-setup` 以安装绑定。

快速命令

快捷键	描述	注释
`/` 在开始	命令或 skill	请参阅**内置命令**和 **skills**
`!` 在开始	Bash 模式	直接运行命令并将执行输出添加到会话
`@`	文件路径提及	触发文件路径自动完成

内置命令

内置命令是常见操作的快捷方式。下表涵盖常用命令，但不是所有可用选项。在 Claude Code 中键入 `/` 以查看完整列表，或键入 `/` 后跟任何字母以进行筛选。

Claude Code Docs

›

`/compact [instructions]`	压缩对话，可选的焦点说明
`/config`	打开设置界面（配置选项卡）
`/context`	将当前上下文使用情况可视化为彩色网格
`/cost`	显示令牌使用统计。有关订阅特定详细信息，请参阅**成本跟踪指南**。
`/debug [description]`	通过读取会话调试日志来排查当前会话的故障。可选地描述问题
`/doctor`	检查您的 Claude Code 安装的健康状况
`/exit`	退出 REPL
`/export [filename]`	将当前对话导出到文件或剪贴板
`/help`	获取使用帮助
`/init`	使用 `CLAUDE.md` 指南初始化项目
`/mcp`	管理 MCP server 连接和 OAuth 身份验证
`/memory`	编辑 `CLAUDE.md` 内存文件
`/model`	选择或更改 AI 模型。使用 Opus 4.6，使用左/右箭头**调整努力级别**。更改立即生效，无需等待当前响应完成
`/permissions`	查看或更新**权限**
`/plan`	直接从提示进入 plan 模式
`/rename [name]`	重命名当前会话。不带名称时，从对话历史生成一个（需要对话上下文中至少有一条消息）。
`/resume [session]`	按 ID 或名称恢复对话，或打开会话选择器
`/rewind`	回退对话和/或代码，或从选定的消息进行总结
`/stats`	可视化每日使用情况、会话历史、连胜和模型偏好
`/status`	打开设置界面（状态选项卡），显示版本、模型、帐户和连接性
`/statusline`	设置 Claude Code 的状态行 UI
`/copy`	将最后一个响应复制到剪贴板。当存在代码块时，显示交互式选择器以选择单个代码块或完整响应

Claude Code Docs

›

`/desktop`	将当前 CLI 会话移交给 Claude Code 桌面应用（仅限 macOS 和 Windows）
`/theme`	更改颜色主题
`/todos`	列出当前 TODO 项
`/usage`	仅适用于订阅计划：显示计划使用限制和速率限制状态

MCP prompts

MCP servers 可以公开显示为命令的 prompts。这些使用格式 `/mcp__<server>__<prompt>` ，并从连接的服务器动态发现。有关详细信息，请参阅 **MCP prompts**。

Vim 编辑器模式

使用 `/vim` 命令启用 vim 风格编辑，或通过 `/config` 永久配置。

模式切换

命令	操作	来自模式
`Esc`	进入 NORMAL 模式	INSERT
`i`	在光标前插入	NORMAL
`I`	在行首插入	NORMAL
`a`	在光标后插入	NORMAL
`A`	在行尾插入	NORMAL
`o`	在下方打开行	NORMAL
`O`	在上方打开行	NORMAL

导航（NORMAL 模式）

Claude Code Docs

>

e	单词末尾
b	上一个单词
0	行首
$	行尾
^	第一个非空白字符
gg	输入开始
G	输入结束
f{char}	跳转到下一个字符出现
F{char}	跳转到上一个字符出现
t{char}	跳转到下一个字符出现之前
T{char}	跳转到上一个字符出现之后
;	重复最后一个 f/F/t/T 动作
,	反向重复最后一个 f/F/t/T 动作

在 vim 正常模式下，如果光标在输入的开始或结束处且无法进一步移动，箭头键将导航命令历史。

编辑（NORMAL 模式）

命令	操作
x	删除字符
dd	删除行
D	删除到行尾
dw / de / db	删除单词/到末尾/向后
cc	更改行
C	更改到行尾

Claude Code Docs

›

`yw` / `ye` / `yb`	复制单词/到末尾/向后
`p`	在光标后粘贴
`P`	在光标前粘贴
`>>`	缩进行
`<<`	取消缩进行
`J`	连接行
`.`	重复最后一个更改

文本对象（NORMAL 模式）

文本对象与 `d` 、 `c` 和 `y` 等运算符一起工作：

命令	操作
`iw` / `aw`	内部/周围单词
`iW` / `aW`	内部/周围 WORD（空白分隔）
`i"` / `a"`	内部/周围双引号
`i'` / `a'`	内部/周围单引号
`i(` / `a(`	内部/周围括号
`i[` / `a[`	内部/周围方括号
`i{` / `a{`	内部/周围大括号

命令历史

Claude Code 为当前会话维护命令历史：

- 输入历史按工作目录存储
- 运行 `/clear` 以启动新会话时，输入历史会重置。上一个会话的对话被保留并可以恢复。

Claude Code Docs

›

使用 Ctrl+R 反向搜索

按 `Ctrl+R` 交互式搜索您的命令历史：

1. **开始搜索**：按 `Ctrl+R` 激活反向历史搜索
2. **键入查询**：输入文本以在以前的命令中搜索。搜索词在匹配结果中突出显示
3. **导航匹配**：再次按 `Ctrl+R` 循环浏览较旧的匹配
4. **接受匹配**：

   按 `Tab` 或 `Esc` 接受当前匹配并继续编辑

   按 `Enter` 接受并立即执行命令
5. **取消搜索**：

   按 `Ctrl+C` 取消并恢复原始输入

   在空搜索上按 `Backspace` 取消

搜索显示匹配的命令，搜索词突出显示，因此您可以找到并重用以前的输入。

后台 bash 命令

Claude Code 支持在后台运行 bash 命令，允许您在长时间运行的进程执行时继续工作。

后台运行的工作原理

当 Claude Code 在后台运行命令时，它异步运行命令并立即返回后台任务 ID。Claude Code 可以在命令继续在后台执行时响应新提示。

要在后台运行命令，您可以：

提示 Claude Code 在后台运行命令

按 Ctrl+B 将常规 Bash 工具调用移到后台。（Tmux 用户必须按 Ctrl+B 两次，因为 tmux 的前缀键。）

Claude Code Docs

›

当 Claude Code 退出时，后台任务会自动清理

要禁用所有后台任务功能，请将 `CLAUDE_CODE_DISABLE_BACKGROUND_TASKS` 环境变量设置为 `1` 。有关详细信息，请参阅**环境变量**。

常见的后台命令：

构建工具（webpack、vite、make）

包管理器（npm、yarn、pnpm）

测试运行器（jest、pytest）

开发服务器

长时间运行的进程（docker、terraform）

使用 ！ 前缀的Bash模式

通过在输入前加上 ！ 直接运行 bash 命令，无需通过 Claude：

```
! npm test
! git status
! ls -la
```

Bash 模式：

将命令及其输出添加到对话上下文

显示实时进度和输出

支持相同的 `Ctrl+B` 后台运行长时间运行的命令

不需要 Claude 解释或批准命令

支持基于历史的自动完成：键入部分命令并按 **Tab** 从当前项目中的上一个 ！ 命令完成

这对于快速 shell 操作同时维护对话上下文很有用。

Claude Code Docs

›

Claude 响应后，建议继续根据您的对话历史出现，例如多部分请求的后续步骤或工作流的自然延续。

- 按 **Tab** 接受建议，或按 **Enter** 接受并提交
- 开始输入以关闭它

建议作为后台请求运行，重用父对话的 prompt cache，因此额外成本最少。当缓存冷时，Claude Code 会跳过建议生成以避免不必要的成本。

在对话的第一轮之后、非交互模式下和 plan 模式下，建议会自动跳过。

要完全禁用提示建议，请设置环境变量或在 `/config` 中切换设置：

```
export CLAUDE_CODE_ENABLE_PROMPT_SUGGESTION=false
```

任务列表

在处理复杂的多步工作时，Claude 会创建任务列表来跟踪进度。任务出现在终端的状态区域中，指示器显示待处理、进行中或完成的内容。

- 按 `Ctrl+T` 切换任务列表视图。显示一次最多 10 个任务
- 要查看所有任务或清除它们，直接询问 Claude：“show me all tasks”（显示所有任务）或”clear all tasks”（清除所有任务）
- 任务在上下文压缩中持续存在，帮助 Claude 在较大的项目中保持组织
- 要在会话之间共享任务列表，请设置 `CLAUDE_CODE_TASK_LIST_ID` 以使用 `~/.claude/tasks/` 中的命名目录：`CLAUDE_CODE_TASK_LIST_ID=my-project claude`
- 要恢复到上一个 TODO 列表，请设置 `CLAUDE_CODE_ENABLE_TASKS=false` 。

PR 审查状态

›

黄色：待审查

红色：请求更改

灰色：草稿

紫色：已合并

`Cmd+click` （Mac）或 `Ctrl+click` （Windows/Linux）链接以在浏览器中打开拉取请求。状态每 60 秒自动更新一次。

> PR 状态需要安装并验证 `gh` CLI（ `gh auth login` ）。

另请参阅

Skills - 自定义提示和工作流

Checkpointing - 回退 Claude 的编辑并恢复以前的状态

CLI reference - 命令行标志和选项

Settings - 配置选项

Memory management - 管理 CLAUDE.md 文件

此页面对您有帮助吗？ 是 否

‹ CLI 参考 checkpointing ›

Claude Code Docs

News

Trust center

Transparency

Learn

Courses

MCP connectors

Customer stories

Engineering blog

Events

Powered by Claude

Service partners

Startups program

Terms and policies

Privacy policy

Disclosure policy

Usage policy

Commercial terms

Consumer terms