配置

自定义快捷键

使用快捷键配置文件在 Claude Code 中自定义快捷键。

Claude Code 支持可自定义的快捷键。运行 `/keybindings` 来创建或打开位于 `~/.claude/keybindings.json` 的配置文件。

配置文件

快捷键配置文件是一个包含 `bindings` 数组的对象。每个块指定一个上下文和一个按键映射到操作的映射。

> 对快捷键文件的更改会自动检测并应用，无需重启 Claude Code。

字段	描述
`$schema`	可选的 JSON Schema URL，用于编辑器自动完成
`$docs`	可选的文档 URL
`bindings`	按上下文分组的绑定块数组

此示例将 `Ctrl+E` 绑定到在聊天上下文中打开外部编辑器，并取消绑定 `Ctrl+U` ：

Claude Code Docs

```
    >
  {
    "context": "Chat",
    "bindings": {
      "ctrl+e": "chat:externalEditor",
      "ctrl+u": null
    }
  }
]
}
```

上下文

每个绑定块指定一个**上下文**，其中快捷键适用：

上下文	描述
`Global`	在应用程序的任何地方应用
`Chat`	主聊天输入区域
`Autocomplete`	自动完成菜单打开
`Settings`	设置菜单（仅按 Escape 关闭）
`Confirmation`	权限和确认对话框
`Tabs`	选项卡导航组件
`Help`	帮助菜单可见
`Transcript`	记录查看器
`HistorySearch`	历史搜索模式（Ctrl+R）
`Task`	后台任务正在运行
`ThemePicker`	主题选择器对话框
`Attachments`	图像/附件栏导航
`Footer`	页脚指示器导航（任务、团队、差异）

Claude Code Docs

›

`ModelPicker`	模型选择器工作量级别
`Select`	通用选择/列表组件
`Plugin`	插件对话框（浏览、发现、管理）

可用操作

操作遵循 `namespace:action` 格式，例如 `chat:submit` 用于发送消息或 `app:toggleTodos` 用于显示任务列表。每个上下文都有特定的可用操作。

应用程序操作

在 `Global` 上下文中可用的操作：

操作	默认	描述
`app:interrupt`	Ctrl+C	取消当前操作
`app:exit`	Ctrl+D	退出 Claude Code
`app:toggleTodos`	Ctrl+T	切换任务列表可见性
`app:toggleTranscript`	Ctrl+O	切换详细记录

历史操作

用于导航命令历史的操作：

操作	默认	描述
`history:search`	Ctrl+R	打开历史搜索
`history:previous`	Up	上一个历史项
`history:next`	Down	下一个历史项

Claude Code Docs

›

`chat:cancel`	Escape	取消当前输入
`chat:cycleMode`	Shift+Tab*	循环权限模式
`chat:modelPicker`	Cmd+P / Meta+P	打开模型选择器
`chat:thinkingToggle`	Cmd+T / Meta+T	切换扩展思考
`chat:submit`	Enter	提交消息
`chat:undo`	Ctrl+_	撤销上一个操作
`chat:externalEditor`	Ctrl+G	在外部编辑器中打开
`chat:stash`	Ctrl+S	隐藏当前提示
`chat:imagePaste`	Ctrl+V（Windows 上为 Alt+V）	粘贴图像

*在没有 VT 模式的 Windows 上（Node <24.2.0/<22.17.0，Bun <1.2.23），默认为 Meta+M。

自动完成操作

在 `Autocomplete` 上下文中可用的操作：

操作	默认	描述
`autocomplete:accept`	Tab	接受建议
`autocomplete:dismiss`	Escape	关闭菜单
`autocomplete:previous`	Up	上一个建议
`autocomplete:next`	Down	下一个建议

确认操作

在 `Confirmation` 上下文中可用的操作：

Claude Code Docs

›

`confirm:previous`	Up	上一个选项
`confirm:next`	Down	下一个选项
`confirm:nextField`	Tab	下一个字段
`confirm:previousField`	（未绑定）	上一个字段
`confirm:cycleMode`	Shift+Tab	循环权限模式
`confirm:toggleExplanation`	Ctrl+E	切换权限说明

权限操作

在 `Confirmation` 上下文中可用的权限对话框操作：

操作	默认	描述
`permission:toggleDebug`	Ctrl+D	切换权限调试信息

记录操作

在 `Transcript` 上下文中可用的操作：

操作	默认	描述
`transcript:toggleShowAll`	Ctrl+E	切换显示所有内容
`transcript:exit`	Ctrl+C, Escape	退出记录查看

历史搜索操作

在 `HistorySearch` 上下文中可用的操作：

Claude Code Docs

›

`historySearch:cancel`	Ctrl+C	取消搜索
`historySearch:execute`	Enter	执行选定的命令

任务操作

在 `Task` 上下文中可用的操作：

操作	默认	描述
`task:background`	Ctrl+B	后台运行当前任务

主题操作

在 `ThemePicker` 上下文中可用的操作：

操作	默认	描述
`theme:toggleSyntaxHighlighting`	Ctrl+T	切换语法高亮

帮助操作

在 `Help` 上下文中可用的操作：

操作	默认	描述
`help:dismiss`	Escape	关闭帮助菜单

选项卡操作

在 `Tabs` 上下文中可用的操作：

Claude Code Docs

›

附件操作

在 `Attachments` 上下文中可用的操作：

操作	默认	描述
`attachments:next`	Right	下一个附件
`attachments:previous`	Left	上一个附件
`attachments:remove`	Backspace, Delete	删除选定的附件
`attachments:exit`	Down, Escape	退出附件栏

页脚操作

在 `Footer` 上下文中可用的操作：

操作	默认	描述
`footer:next`	Right	下一个页脚项
`footer:previous`	Left	上一个页脚项
`footer:openSelected`	Enter	打开选定的页脚项
`footer:clearSelection`	Escape	清除页脚选择

消息选择器操作

在 `MessageSelector` 上下文中可用的操作：

操作	默认	描述
`messageSelector:up`	Up, K	在列表中向上移动

Claude Code Docs

›

`messageSelector:bottom`	Ctrl+Down, Shift+Down, Meta+Down, Shift+G	跳到底部
`messageSelector:select`	Enter	选择消息

差异操作

在 `DiffDialog` 上下文中可用的操作：

操作	默认	描述
`diff:dismiss`	Escape	关闭差异查看器
`diff:previousSource`	Left	上一个差异源
`diff:nextSource`	Right	下一个差异源
`diff:previousFile`	Up	差异中的上一个文件
`diff:nextFile`	Down	差异中的下一个文件
`diff:viewDetails`	Enter	查看差异详情
`diff:back`	（特定于上下文）	在差异查看器中返回

模型选择器操作

在 `ModelPicker` 上下文中可用的操作：

操作	默认	描述
`modelPicker:decreaseEffort`	Left	降低工作量级别
`modelPicker:increaseEffort`	Right	提高工作量级别

选择操作

在 `Select` 上下文中可用的操作：

Claude Code Docs

›

`select:accept`	Enter	接受选择
`select:cancel`	Escape	取消选择

插件操作

在 `Plugin` 上下文中可用的操作：

操作	默认	描述
`plugin:toggle`	Space	切换插件选择
`plugin:install`	I	安装选定的插件

设置操作

在 `Settings` 上下文中可用的操作：

操作	默认	描述
`settings:search`	/	进入搜索模式
`settings:retry`	R	重试加载使用数据（出错时）

按键语法

修饰符

使用修饰符键和 `+` 分隔符：

- `ctrl` 或 `control` - Control 键
- `alt` 、 `opt` 或 `option` - Alt/Option 键
- `shift` - Shift 键

Claude Code Docs

›

```
ctrl+k          单个键加修饰符
shift+tab       Shift + Tab
meta+p          Command/Meta + P
ctrl+shift+c    多个修饰符
```

大写字母

独立的大写字母意味着 Shift。例如， `K` 等同于 `shift+k` 。这对于 vim 风格的绑定很有用，其中大写和小写键有不同的含义。

带有修饰符的大写字母（例如 `ctrl+K` ）被视为样式性的，**不**意味着 Shift — `ctrl+K` 与 `ctrl+k` 相同。

和弦

和弦是由空格分隔的按键序列：

```
ctrl+k ctrl+s   按 Ctrl+K，释放，然后按 Ctrl+S
```

特殊键

- `escape` 或 `esc` - Escape 键
- `enter` 或 `return` - Enter 键
- `tab` - Tab 键
- `space` - 空格键
- `up` 、 `down` 、 `left` 、 `right` - 箭头键
- `backspace` 、 `delete` - 删除键

取消绑定默认快捷键

Claude Code Docs

```
      >
    {
      "context": "Chat",
      "bindings": {
        "ctrl+s": null
      }
    }
  ]
}
```

保留的快捷键

这些快捷键无法重新绑定：

快捷键	原因
Ctrl+C	硬编码的中断/取消
Ctrl+D	硬编码的退出

终端冲突

某些快捷键可能与终端多路复用器冲突：

快捷键	冲突
Ctrl+B	tmux 前缀（按两次发送）
Ctrl+A	GNU screen 前缀
Ctrl+Z	Unix 进程暂停（SIGTSTP）

Vim 模式交互

启用 vim 模式（ `/vim` ）时，快捷键和 vim 模式独立运行：

大多数 Ctrl+key 快捷键通过 vim 模式传递到快捷键系统

在 vim NORMAL 模式中，`?` 显示帮助菜单（vim 行为）

验证

Claude Code 验证您的快捷键并显示以下警告：

- 解析错误（无效的 JSON 或结构）
- 无效的上下文名称
- 保留快捷键冲突
- 终端多路复用器冲突
- 同一上下文中的重复绑定

运行 `/doctor` 查看任何快捷键警告。

此页面对您有帮助吗？ 是 否

‹ 自定义你的状态行

Claude Code Docs

›

Courses

MCP connectors

Customer stories

Engineering blog

Events

Powered by Claude

Service partners

Startups program

Privacy policy

Disclosure policy

Usage policy

Commercial terms

Consumer terms