

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса	Материал	Доп. указания
		<i>Стандартные изделия</i>				
1		Болт М16х55 ГОСТ 15589-70	4	0,1215		
2		Шпилька М16-6х40 ГОСТ 22032-76	4	0,0771		
3		Шпилька М20-6х48 ГОСТ 22032-76	20	0,1503		
4		Гайка М16-6Н ГОСТ 5915-70	8	0,038		
5		Гайка М20-6Н ГОСТ 5915-70	20	0,072		
6		Шайба 16 ГОСТ 28961-91	8	0,011		
7		Шайба 20 ГОСТ 28961-91	20	0,017		
		<i>Вновь разрабатываемые изделия</i>				
8		Корпус	1	602,4		
9		Люк	1	44,2		
10		Прокладка	1	0,024	Паронит ПОН ГОСТ 481-80	
11		Прокладка	1	0,083	Паронит ПОН ГОСТ 481-80	
12		Прокладка	1	0,034	Паронит ПОН ГОСТ 481-80	
13		Труба предавления	1	16		

Штуцер	Описание	Ду, мм
Д	Подвод сжатого воздуха	50
Е	Спуск остатка	150
Ж	Люк	500
И	Ввод трубы передаблания	100
К	Триба передаблания	80

Технические характеристики
Давление ацетона в монжусе 0,3 МПа.
Внутренний диаметр монжуса $D_y=900$ мм.
Объем монжуса $V=1541$ м³.

Технические требования
Изготовление и поставку аппарата производить в
соответствие с ПБ 03-576-03 и ПБ 03-584-03.
Технические требования по ОСТ 26-291-94.
Окраску производить согласно нормали ОМТПМ-7312-010-92

[illegible]