

Το πρόβλημα CLIQUE:

- Είσοδος: Απλός μη κατευθυνόμενος γράφος $G=(V,E)$, ακέραιος k
- Ερώτημα: Έχει ο γράφος κλίκα k κορυφών.

1. Δείχνουμε ότι το CLIQUE ανήκει στο NP

Δεδομένου ενός γράφου $G=(V,E)$ με $n=|V|$ κορυφές και $m=|E|$ ακμές και ενός ακεραίου k :

- Σε μη ντετερμινιστικό χρόνο $O(k)$ μαντεύουμε ένα υποσύνολο k κορυφών του γραφήματος
- Επαληθεύουμε ότι ανά δύο οι k κορυφές συνδέονται με ακμή. Ελέγχεται δηλαδή ότι όντως υπάρχουν οι $k(k-1)/2$ δυνατές ακμές. Ο έλεγχος απαιτεί χρόνο $O(k^2)$

Ο συνολικός χρόνος είναι πολυωνμικός. Συνεπώς το πρόβλημα CLIQUE ανήκει στο NP

2.Α) Το INDEPENDENT-SET ανάγεται στο CLIQUE

Δίνουμε αναγωγή από το INDEPENDENT-SET στο CLIQUE δηλαδή δεδομένου ενός γράφου $G=(V,E)$ και ενός ακεραίου k του INDEPENDENT-SET κατασκευάζουμε γράφο $G'=(V',E')$ και επιλέγουμε ακεραίο k' τέτοιο ώστε:

G έχει ανεξάρτητο σύνολο k κορυφών $\Leftrightarrow G'$ έχει κλίκα k' κορυφών

Η αναγωγή είναι η εξής:

- Επιλέγουμε G' =Συμπλήρωμα του G και θέτουμε $k'=k$

Ευθύ:

- Έστω ότι G έχει σύνολο ανεξαρτησίας k κορυφών
- Αυτό σημαίνει ότι οι k κορυφές δεν συνδέονται με ακμή στο αρχικό γράφημα
- Συνεπώς θα συνδέονται με ακμή στο συμπλήρωμα του G .
- Άρα το συμπλήρωμα του G έχει κλίκα k κορυφών.

Αντίστροφα:

- Έστω ότι το συμπλήρωμα του G έχει κλίκα k κορυφών.
- Αυτό σημαίνει ότι οι k κορυφές συνδέονται με ακμή στο συμπλήρωμα
- Άρα δεν θα συνδέονται με ακμή στο αρχικό γράφημα.
- Συνεπώς το αρχικό γράφημα έχει ανεξάρτητο σύνολο k κορυφών.

2.Β) Δείχνουμε ότι η αναγωγή είναι πολυωνμικού χρόνου

Προφανώς ο χρόνος της αναγωγής είναι πολυωνμικός (Τυπικά αν ο γράφος είναι αποθηκευμένος σε πίνακα γειτνίασης, σαρώνουμε τον πίνακα και μετατρέπουμε κάθε 0 σε 1 και κάθε 1 σε 0 (εκτός των στοιχείων της κυρίας διαγωνίου). Αυτό γίνεται σε χρόνο $O(n^2)$ όπου n οι κορυφές του γραφήματος)