

Trigger e gestione delle eccezioni con PL/pgSQL

Laboratorio di basi di dati
Stefano Montanelli
Dipartimento di Informatica
Università degli Studi di Milano
<http://islab.di.unimi.it/bdlab1>



Definizione di trigger

- Un TRIGGER è uno strumento del DBMS per rendere *attivo* il comportamento di una base di dati, innescando l'esecuzione di una funzione al verificarsi di uno specifico evento
- PL/pgSQL aderisce allo standard SQL-3 per la definizione di trigger pur implementando un sottoinsieme delle funzionalità in esso previste

```
CREATE TRIGGER <nome_trigger>
{ BEFORE | AFTER } <evento>
ON <nome_tabella>
[ FOR [ EACH ] { ROW | STATEMENT } ]
EXECUTE PROCEDURE <nome_funzione>
```

Clausole dell'istruzione

- La clausola `<evento>` specifica l'evento che innesca il trigger

evento = { *INSERT* | *UPDATE* | *DELETE* }

- E' possibile associare il trigger a più di un evento combinando gli eventi mediante l'operatore OR
- L'opzione {*ROW* | *STATEMENT*} definisce quante volte l'azione associata al trigger (`<nome_funzione>`) deve essere eseguita
 - FOR EACH ROW. `<nome_funzione>` viene eseguita per ogni tupla interessata dall'evento che ha sollevato il trigger
 - FOR EACH STATEMENT (default). `<nome_funzione>` viene eseguita per ogni istruzione SQL derivata dall'evento che ha sollevato il trigger

Visualizzazione ed eliminazione

- Per visualizzare la definizione di un trigger:

```
\d <nome_tabella>
```

dove <nome_tabella> è la tabella su cui il trigger è definito

- Per eliminare un trigger:

```
DROP TRIGGER <nome_trigger>  
ON <nome_tabella>
```

Azioni associate ai trigger

- Le azioni associate al trigger possono essere specificate mediante una funzione
 - La funzione non può avere parametri
 - Il tipo di dato restituito è TRIGGER

```
CREATE [OR REPLACE] FUNCTION
    <nome_funzione>() RETURNS
    TRIGGER
    AS $$
        <corpo_funzione>;
    $$ LANGUAGE plpgsql
```

- La funzione termina con un'istruzione che restituisce NULL o una tupla del medesimo tipo di quella che ha sollevato il trigger

Le variabili NEW e OLD

- PostgreSQL predispone due variabili speciali che possono essere utilizzate nel corpo di una funzione di tipo trigger
 - **NEW**: è una variabile di tipo RECORD. E' disponibile in caso di trigger sollevati da un evento INSERT/UPDATE. E' NULL in caso di trigger sollevati da altri eventi
 - **OLD**: è una variabile di tipo RECORD. E' disponibile in caso di trigger sollevati da un evento UPDATE/DELETE. E' NULL in caso di trigger sollevati da altri eventi

Contenuto delle variabili NEW e OLD

- Trigger sollevato da evento INSERT
 - NEW contiene il record della tupla inserita
 - OLD è NULL
- Trigger sollevato da evento UPDATE
 - NEW contiene il record della tupla DOPO le modifiche di update
 - OLD contiene il record della tupla PRIMA delle modifiche di update
- Trigger sollevato da evento DELETE
 - NEW è NULL
 - OLD contiene il record della tupla eliminata

Messaggi ed eccezioni

- Mediante il comando RAISE è possibile visualizzare messaggi e sollevare eccezioni

```
RAISE <livello> '<messaggio>' [, <espressione> [, ...]];
```

- *<livello>* indica una sequenza di azioni da eseguire che vanno dalla visualizzazione di specifici messaggi fino all'interruzione della procedura che solleva l'eccezione
- *<messaggio>* è la stringa associata all'evento sollevato
- *<espressione>* è una (eventuale) lista di parametri per il messaggio

Livello dei messaggi

- Livelli di RAISE
 - **DEBUG**: messaggio loggato sullo standard output solo se il DBMS è in debug mode
 - **LOG**: messaggio loggato solo sul file di log di PostgreSQL
 - **INFO**: messaggio loggato solo su standard output
 - **NOTICE**: messaggio loggato su file di log di PostgreSQL e su standard output
 - **WARNING**: messaggio loggato su periferiche di debug, file di log di PostgreSQL e standard output
- Questi livelli di RAISE non causano l'interruzione della procedura in esecuzione

Gestione di eccezioni

- La sezione `EXCEPTION WHEN` può essere utilizzata per gestire le eccezioni sollevate durante l'esecuzione del codice
- La clausola `WHEN` specifica il tipo di eccezione che si intende gestire
 - E' possibile specificare una clausola `WHEN` per ogni tipologia di eccezione che si intende gestire
 - Si veda il manuale del PostgreSQL per un elenco completo delle tipologie di errore (PostgreSQL Error Codes)
 - Esempi: `unique_violation`,
`foreign_key_violation`, `not_null_violation`