

# Tuplas

1. Crea una tupla con los valores (10, 20, 30, 40, 50) e imprímela.
2. Accede al segundo elemento de la tupla (100, 200, 300, 400, 500) y muéstralo.
3. Intenta modificar el primer elemento de la tupla (1, 2, 3) a 10 y observa el resultado.
4. Cuenta cuántas veces aparece el número 3 en la tupla (1, 2, 3, 3, 4, 5, 3).
5. Encuentra el índice de la primera aparición de la cadena "Python" en la tupla ("Java", "Python", "JavaScript", "Python").
6. Concatena dos tuplas: (1, 2, 3) y (4, 5, 6) e imprime la tupla resultante.
7. Crea una subtupla con los elementos desde la posición 2 hasta la 4 (sin incluir la 4) de la tupla (10, 20, 30, 40, 50).
8. Convierte la tupla ("rojo", "verde", "azul") en una lista, cambia el segundo elemento a "amarillo" y vuelve a convertirla en una tupla. Imprime la tupla resultante.
9. Elimina una tupla llamada my\_tuple usando del y luego intenta imprimirla para ver el resultado.
10. Crea una tupla con un solo elemento (el número 100) e imprímela. Asegúrate de usar la sintaxis correcta para crear una tupla con un solo elemento.