

Relazione Progetto OOP “Dimension Holiday”

Lorenzo Prati, Elvis Perlika
Emanuele Dajko, Alessandra Versari

June 5, 2023

Contents

1	Analisi	3
1.1	Requisiti	3
1.2	Analisi e modello del dominio	4
2	Design	6
2.1	Architettura	6
2.2	Design dettagliato	9
2.2.1	Lorenzo Prati	9
	Entity e Component	9
	System	10
	Engine	12
	World e Eventi	13
	Movimento e Posizione	15
	Collisioni e fisica	17
	Logica del giocatore e Input	19
	Schermata vittoria/sconfitta	22
2.2.2	Elvis Perlika	22
	AI	23
2.2.3	Emanuele Dajko	25
2.2.4	Alessandra Versari	25
3	Sviluppo	29
3.1	Testing automatizzato	29
3.2	Metodologia di lavoro	29
3.3	Note di sviluppo	33
	Lorenzo Prati	33
4	Commenti finali	35
4.1	Autovalutazione e lavori futuri	35
	Lorenzo Prati	35
4.2	Difficoltà incontrate e commenti per i docenti	36

Lorenzo Prati	36
A Guida utente	37
B Esercitazioni di laboratorio	38

Chapter 1

Analisi

1.1 Requisiti

Il gruppo si pone l'obiettivo di realizzare un videogioco roguelike *Dimension Holiday* vagamente ispirato a giochi famosi come *Hades* oppure *The Binding of Isaac*. Il giocatore controllerà un personaggio esplorare un dungeon composto di diverse stanze e affrontare un boss per vincere il gioco.

Elementi funzionali

- Per attraversare tutto il dungeon il giocatore dovrà passare da stanza in stanza, eliminando tutti i nemici presenti. Per farlo potrà usare la spada, lanciare proiettili o utilizzare una magia di fuoco. Giocatore e nemici hanno delle vite (espresse in cuori) e se il giocatore perde tutti i cuori e' *Game over* e si deve ricominciare da capo
- Una volta che il giocatore avrà ucciso tutti i nemici della stanza corrente un portale (*Gate*) che e' presente nella stanza potrà essere attraversato per passare alla stanza successiva
- Dopo un certo numero di stanze, comparirà una stanza shop dove sarà possibile effettuare acquisti usando le monete creando una piccola progressione
- Il gioco si conclude quando il giocatore sconfigge un nemico speciale chiamato *Boss*

Elementi non funzionali

- Ci si pone l'obiettivo di creare un'architettura del software modulare ed espandibile ad aggiunte future, come l'aggiunta di nuovi nemici, mappe e oggetti.

1.2 Analisi e modello del dominio

Il giocatore potrà muoversi nelle 4 direzioni su, sinistra, giù, destra tramite i tasti, rispettivamente, W, A, S, D ed effettuare due tipi di attacchi più un'abilità speciale:

- un attacco ravvicinato, usando la sua spada e tramite il tasto sinistro del mouse
- un attacco dalla distanza, usando un proiettile energetico e tramite il tasto destro del mouse
- un attacco caricato, tenendo premuto il tasto Z per 3 secondi e rilasciandolo per sparare una palla di fuoco che farà più danno di un normale proiettile

Il gioco dovrà essere in grado di presentare al **giocatore** una serie di stanze dove affrontare dei **nemici**. Questi potranno avere diversi comportamenti e diverse tipologie di **attacco**. Il giocatore dovrà stare attento ad evitare gli attacchi dei nemici per non perdere cuori. I nemici possono attaccare sia dalla distanza con dei proiettili sia da vicino. Quando un'entità esaurisce i cuori, essa deve essere rimossa dal **mondo** di gioco; inoltre alla rimozione di determinate entità il gioco può reagire in diversi modi, ad esempio decretando il *Game over* nel caso il player muoia, oppure la vittoria nel caso il boss venga sconfitto. Saranno presenti degli **oggetti** raccogliabili (cuori, monete ecc.) che dovranno applicare degli effetti alle entità con cui entrano in contatto, ad esempio l'incremento della vita oppure l'incremento della valuta posseduta dal giocatore. Lo shop sarà gestito *in game*, nel senso che non comparirà un'interfaccia grafica che permetterà al giocatore di scegliere i potenziamenti, ma il giocatore dovrà interagire dinamicamente con degli oggetti presenti nella mappa per acquistarli. Anche gli attacchi applicheranno degli effetti con le entità con cui entrano in contatto, come ad esempio la perdita di cuori. Il **mondo** di gioco sarà composto di una serie di **stanze**. Tramite l'interazione con un oggetto portale, il giocatore sarà trasportato alla stanza successiva senza possibilità di tornare indietro. All'interno delle stanze sono presenti dei muri, che bloccano il passaggio al giocatore. Esistono

tre tipi di stanze: normale, shop, boss. Nella stanza normale compariranno dei nemici, in numero e tipo variabile in base al momento della partita, nella stanza shop invece compariranno gli oggetti rappresentati i potenziamenti acquistabili, e nella stanza boss comparirà il nemico boss.

Una delle maggiori difficoltà consisteva nella creazione di un architettura che permetta la gestione sia di diversi tipi di nemici (zombie, shooter, boss ecc.), ognuno con un proprio comportamento, sia di diversi attacchi utilizzabili sia dal giocatore che dai nemici (proiettili, attacchi meelee). Inoltre, si cercherà di realizzare un sistema di combattimento *action* e *real-time* quanto più possibile fluido e responsivo e un'alternanza di mappe e generazione dei nemici in modo tale da far sembrare ogni partita diversa.

Dato il monte ore previsto, si rimanda al futuro una gestione accurata delle performance del gioco.




Figure 1.1: Diagramma UML dell'analisi del dominio rappresentante le varie entita' di gioco e i loro legami con il mondo e i livelli

Chapter 2

Design

2.1 Architettura

Abbiamo deciso di utilizzare per il modello del gioco una versione semplificata del *pattern entity-component-system* (ECS) mantenendo la parte grafica separata.

Dopo aver tentato un approccio piu' orientato alle gerarchie di classi, ci e' sembrato naturale spostarci verso una visione che fattorizzasse gli aspetti comuni dei diversi attori in gioco in modo piu' modulare, cercando di separare i *dati* (*component*) dalla *logica* che li comanda (*system*).

Questo pattern ci e' sembrato piu' adatto a modellare il nostro gioco perche' supporta la facile creazione di nuovi attori (ad esempio nuovi oggetti, nemici ecc.) garantendo una buona suddivisione del codice e delle responsabilita', un alto riuso e un alto grado di composizione (*composition over inheritance*).

Di seguito spieghiamo le varie parti della nostra architettura:

- **Component:** sono oggetti utili a mantenere i dati che descrivono un certo aspetto del modello di gioco (ad esempio la posizione sul piano, la direzione del movimento, le caratteristiche del corpo ecc.) e in teoria non hanno una loro logica di comportamento.
- **Entity:** sono dei raccoglitori di **Component**. Ogni entita' e' descritta dai suoi componenti che permettono alla stessa di distinguerla dalle altre entita'. Ad esempio, diverse entita' presenti in gioco nello stesso momento potrebbero contenere un PositionComponent, un MovementComponent, un BodyComponent, un HealthComponent e altri, che ne descrivono le proprieta'.

- **GameSystem:** sono la parte dell'architettura che si occupa di operare sulle entita', modificandone i componenti e quindi svolgendo la maggior parte della logica del gioco. L'esecuzione sequenziale di vari sistemi, ciascuno che scorre le entita' e opera su un determinato set di componenti, permette il funzionamento del gioco. Ad esempio, il MovementSystem opera esclusivamente sulle entita' che contengono il MovementComponent e si occupa di muovere tutte le entita'; mentre il CheckHealthSystem si occupa di prendere tutte le entita' che hanno un HealthComponent e di rimuovere quelle che hanno esaurito le vite.
- **Engine e World:** queste sono le classi che controllano effettivamente lo svolgersi del gioco. **Engine** si occupa di gestire il *game loop*, mentre il **World** contiene al suo interno le entita', esegue i *system* e passa alla View le informazioni necessarie per disegnare su schermo.
- **LevelManager:** manager dei livelli contenuto nel **World**, che si occupa della generazione e del caricamento degli stessi.
- **View:** e' gestita in modo indipendente dal *pattern ecs*. **Scene** si occupa solamente di disegnare lo stato del modello di gioco, mentre **MainWindow** gestisce diverse schermate di menu (home, opzioni, pausa ecc.). Inoltre sono presenti classi che si occupano di disegnare l'interfaccia grafica e di registrare gli input da mouse e tastiera.




Figure 2.1: Diagramma UML dell'architettura. Le frecce indicano le operazioni ad alto livello che le varie parti svolgono. L'**Engine** fa partire il *game loop* e aggiorna il **World**, che a sua volta aggiorna uno dopo l'altro tutti i **GameSystem**. I sistemi processano le entita' che competono alla loro gestione e possono notificare dei **WorldEvent** al **World**. Il **World**, dopo aver eseguito tutti gli eventi generati dai sistemi, comanda a **Scene** di disegnare il mondo di gioco

2.2 Design dettagliato

2.2.1 Lorenzo Prati

Seguendo un approccio bottom-up, di seguito spiego prima il funzionamento della base del *pattern entity-component-system* (*ecs*), per poi passare alla descrizione delle classi fondamentali su cui si poggia il funzionamento dell'applicazione, come Engine e World, e infine dedicarmi ai sistemi e componenti specifici da me realizzati.

Entity e Component




Figure 2.2: Diagramma UML della relazione tra Entity e Component

Problema Modellare il concetto di *entity* nel contesto del *pattern ecs*. Ogni entità deve fare riferimento a dei *component* ma non avere una propria logica di comportamento. I componenti devono contenere il più possibile solo *dati*. Le entità devono essere interrogabili sui loro componenti, supportare l'inserimento e la rimozione di componenti, e restituire i componenti richiesti. eventualmente. Nel dominio del gioco, le entità sono, ad esempio, il giocatore, i nemici, gli oggetti, ma anche gli attacchi.

Soluzione Differentemente dall'approccio classico utilizzato per il *pattern ecs*, che consiste nel rappresentare il concetto di entita' come *id* numerici (interi di fatto) attraverso i quali identificare i vari component, ho scelto di usare un approccio piu' semplice e piu' *object-oriented*, oggetto del corso, realizzando le entita' come classi di tipo **Entity** contenenti un insieme di **Component**. Ciascuna entita' possiede comunque un *id* ma questo e' usato in minima parte e solo per esigenze di gestione che esulano da questo paragrafo e che spieghero' in seguito. Il vantaggio di questo approccio *oop* e' sicuramente nella semplicita' di gestione; infatti liste di entita', ciascuna con relativo insieme di componenti, sono facilmente iterabili e manipolabili all'occorrenza. Di contro, un approccio piu' a basso livello che favorisca l'uso massiccio di *id* e array di componenti avrebbe permesso un notevole incremento delle performance che pero' e' fuori dallo scopo del progetto.

Quindi, l'interfaccia **Component** non ha metodi, e serve a essere implementata da tutti i componenti del gioco. L'interfaccia **Entity**, invece, contiene tutti i metodi fondamentali per manipolare i componenti contenuti in quell'entita', come ad esempio l'aggiunta e la rimozione, e l'ottenimento di uno specifico componente. Tramite il metodo **hasFamily** e' possibile interrogare l'entita' sul possesso di un insieme di **Component** specifici, cosa che risultera' molto utile per i *system*.

Su queste semplici interfacce si basa l'intera struttura del *pattern entity-component-system*, o meglio della parte *entity-component*.

Infine, ho realizzato una classe **EntityBuilder** che, tramite l'uso del *builder pattern*, consente la creazione di entita' in modo dichiarativo semplicemente tramite l'aggiunta sequenziale di **Component** su cui si basano tutte le factory presenti nel progetto. Per creare nuove entita' e' quindi sufficiente aggiungere componenti tramite l'**EntityBuilder** e modificando i parametri di creazione di questi componenti oppure creandone di nuovi, e' di fatti possibile creare molto velocemente nemici, oggetti e attacchi nuovi e dalle caratteristiche diverse.

Un esempio di creazione di entita' sfruttando il builder e il *pattern factory method* da me realizzato: (inserire permalink)

System

Problema Le entita' e i componenti non definiscono logica di comportamento propria, quindi e' necessario che vengano manipolati dai *system*. I sistemi devono essere divisi per specifico compito e ognuno deve essere in grado di operare sulle entita' che hanno certi componenti. Ad esempio, devono essere realizzati dei sistemi in grado di muovere le entita', rilevare e gestire le loro collisioni, rimuoverle dal mondo di gioco quando necessario




Figure 2.3: Diagramma UML dei *system*

ecc.

Soluzione Ho realizzato un'interfaccia **GameSystem** che modella un generico *system*. Il metodo esposto è `update` e si occupa di far eseguire la logica del sistema. Visto che ogni *system* deve essere in grado di operare solo su certe entità, per garantire il *riuso* ho scelto di realizzare una classe astratta **AbstractSystem** che all'interno utilizza il *pattern template method* dove il metodo template è appunto `update`, che fa i dovuti controlli sui componenti che compongono l'entità e poi richiama il metodo astratto e protetto `process` solo sulle entità che hanno i componenti richiesti. In questo modo, ogni classe che estende **AbstractSystem** deve solamente occuparsi di definire tramite costruttore l'insieme di **Component** su cui vuole operare e poi implementare il metodo `process` che andrà ad operare solo su **Entity** che hanno i componenti precedentemente richiesti.

I *system* sono in grado, avendo nel loro metodo `process` un riferimento al **World** di notificare, come spiegherò meglio in seguito, degli eventi; ma è anche possibile un metodo di *signaling* tra *system* diversi. Questo è pos-

sibile attaccando, in seguito al verificarsi di una determinata situazione, un componente *informativo* all'entita' che si sta processando in modo tale da permettere a successivi *system* di cercare entita' con quel componente *informativo* e gestire la cosa adeguatamente.

In teoria e' quindi sufficiente, per inserire nel gioco una nuova meccanica, costruire nuovi componenti che definiscano nuove proprieta' e un nuovo sistema che operi su di essi senza il bisogno di andare a modificare i sistemi o i componenti precedentemente creati.

Engine




Figure 2.4: Diagramma UML dell'Engine

Problema Realizzare una classe che permetta lo svolgimento effettivo del main loop del gioco, attraverso il quale scandire gli update del modello logico e della rappresentazione grafica, e che contenga tutti gli elementi per mantenere attiva l'applicazione. All'occorrenza, deve anche essere possibile mettere in pausa il gioco e riprenderlo. Deve essere inoltre gestita la fine del gioco.

Soluzione La soluzione e' ricaduta sulla creazione di un'interfaccia **Engine** con relativa implementazione **EngineImpl**. Questa classe fa uso del *pattern game loop*, realizzato in un metodo privato e vengono esposti dall'interfaccia i metodi necessari alle altre classi (ad esempio le schermate della View) per controllare il loop. E' quindi possibile metterlo in pausa, riprenderlo e arrestarlo. Essendo questa classe la prima che viene creata al lancio dell'applicazione, essa si occupa anche internamente di creare il modello logico e la view.

World e Eventi




Figure 2.5: Diagramma UML del World

Problema Occorre contenere e mantenere le **Entity**, e comandare la logica che opera su di esse, cioè i *system*. Allo stesso tempo, e' necessario passare alla View le informazioni necessarie affinché possa disegnare sia le entita' che la mappa di gioco.

Soluzione Ho scelto di unire in un'unica classe la funzione di contenere le entita' e i sistemi, e la rappresentazione grafica del mondo di gioco (**Scene**), quindi ho realizzato l'interfaccia **World** con la relativa implementazione **WorldImpl**. Ho optato per questa scelta di nome nonostante la funzione della classe sia piu' comparabile a quella di un classico *Controller* del pattern MVC poiche' e' utilizzato spesso nel contesto del *pattern ecs*.

L'interfaccia **World** espone i metodi necessari al controllo del gioco vero e proprio e delle entita', come ad esempio il metodo **update**, che viene chiamato ad ogni ciclo del *game loop*. Questo e' il metodo principale della classe, perche' si occupa di:

- eseguire tutti i **GameSystem**, che equivale ad *aggiornare* il modello
- eseguire tutti gli eventi in coda nel **World**
- comandare alla scena di disegnare

Ho scelto di memorizzare e gestire i **GameSystem** direttamente in una lista dentro il **World** per semplicita' quando di fatti l'ordine con cui essi vengono memorizzati nella lista e quindi eseguiti ad ogni ciclo di *update* potrebbe essere gestito da uno *strategy pattern* ed essere modificabile in futuro con un'altra implementazione; tuttavia ho scelto di semplificare l'approccio perche' in ogni caso non viene gestita in nessun modo l'abilitazione/disabilitazione di sistemi a run-time (come e' comune nel *pattern ecs*) e in generale in un gioco semplice come il nostro i pochi sistemi presenti devono eseguire strettamente uno dopo l'altro in un certo ordine preciso che di fatti lascia spazio a poche variazioni. Per questi motivi, la gestione dei sistemi e' fissa e non modificabile, e per questo l'inizializzazione dei **System** e' gestita internamente al **World** e non e' visibile o modificabile dall'esterno.

Poi il **World** espone i metodi per la gestione delle **Entity**, cioe' che permettono di aggiungere e rimuovere **Entity**, oppure di avere una copia delle entita' presenti in gioco.

Gli eventi sono rappresentati tramite l'interfaccia **WorldEvent** e sono gestiti in modo asincrono. Durante la loro esecuzione, i vari *system* possono notificare il **World** di uno specifico evento, che verra' messo in una coda ed eseguito solo dopo che tutti i **System** hanno finito la loro esecuzione. In questo modo si evita il verificarsi di comportamenti anomali dovuti all'immissione di **Entity** nel **World** nel mezzo dell'esecuzione dei *system* durante la quale, d'altra parte, e' risultato comodo sia immettere che rimuovere le **Entity** tramite eventi dedicati, in modo da reagire all'aggiunta/eliminazione di una specifica entita' (ad esempio per il *game over*). Mi sono occupato io di implementare tutti gli eventi, che saranno pero' lanciati anche dai *system* realizzati dai miei colleghi:

- **AddEntityEvent** aggiunge l'entita' passata come parametro al **World**
- **RemoveEntityEvent** rimuove dal **World** l'entita' passata come parametro, in questo caso identificata tramite *id*. Nel caso si trattasse dell'entita' che rappresenta il giocatore o il boss, viene notificato il **World** rispettivamente della sconfitta e della vittoria tramite il metodo **setWin(boolean win)**
- **ChangeLevelEvent** chiama il metodo **changeLevel()** del **World**, che procede a gestire il cambio di livello aggiornando le entita' con quelle generate dal **LevelManager** per il nuovo livello e passando alla **Scene** anche la nuova mappa.

Il **World** espone anche un metodo per ottenere la classe con la quale i **System** possono sfruttare l'input dell'utente, che spieghero' piu' nel dettaglio descrivendo il funzionamento del giocatore.

Infine, sono presenti vari metodi che servono a interrogare il **World** sullo stato della partita (**isGameOver()**) e il risultato della partita (**isWin()**), utili soprattutto all'**Engine** che deve sapere quando arrestare il *game loop* e gestire la fine del gioco.

Movimento e Posizione

Problema Tutte le entita' di gioco occupano una posizione nella mappa di gioco, che a livello di modello possiamo rappresentare come un piano 2d. Mentre alcune entita' mantengono la loro posizione invariata nel tempo (come gli item), altre (come i nemici e il giocatore) variano la posizione nel tempo muovendosi in diverse direzioni secondo le logiche dell'intelligenza artificiale o un input dell'utente.

Soluzione Ho realizzato una classe **PositionComponent** che ovviamente implementa l'interfaccia **Component** e memorizza le coordinate della posizione di un'entita' in quel momento. Inoltre, al suo interno viene memorizzata anche la posizione precedente a quella corrente, poiche' sara' utile nel momento di gestire le collisioni. La posizione viene quindi memorizzata come dato all'interno del componente, cosi' da poter attaccare ad ogni entita' (tutte di fatto) che hanno una posizione nella mappa un **PositionComponent**, massimizzando il *riuso di codice*.

Analogamente, per rappresentare il movimento ho creato un componente **MovementComponent**, che memorizza la direzione in cui il movimento deve essere compiuto, tramite un vettore 2d. Inoltre, viene qui memorizzata anche




Figure 2.6: Diagramma UML dei componenti della posizione e del movimento

la velocità con la quale l'entità dovrà compiere il movimento. Il movimento può anche essere abilitato/disabilitato. La scelta di gestire il movimento tramite vettori, nonostante le entità di gioco si muovano quasi tutte soltanto nelle 4 direzioni, permette in futuro anche la facile implementazione del movimento nelle 8 direzioni, o comunque una sua gestione libera.

Una volta definiti questi componenti di base, è possibile gestire il movimento di tutte le entità tramite un *system*. Il **MovementSystem** si occupa infatti di processare le entità che hanno un componente **MovementComponent**, che significa che *posseggono la capacità di muoversi e hanno i dati necessari affinché possano essere mosse*, e si occupa di verificare per ciascuna di queste entità se il movimento è abilitato e nel caso aggiornare il **PositionComponent** con la nuova posizione risultante dal calcolo del movimento espresso nel **MovementComponent** applicato alla vecchia posizione. L'esecuzione di questo *system* ad ogni ciclo del *game loop*, permette di muovere tutte le entità che *possono farlo* previo precedente settaggio della direzione in cui l'entità intende muoversi.

Collisioni e fisica




Figure 2.7: Diagramma UML del componente del corpo e delle shape

Problema Alcune entita' hanno corpi *solidi* e devono comportarsi come tali nelle loro azioni di movimento. Inoltre e' necessario registrare quando entita' di qualunque tipo collidono con altre entita', al fine di poterne gestire le conseguenze.

Soluzione Ho realizzato una classe **BodyComponent** che modella il *corpo* di un'entita', definendone proprieta' come la **BodyShape**, ovvero la forma geometrica che il suo corpo occupa nello spazio, e la solidita' (espressa da un booleano).

Il **CollisionSystem** si occupa di processare le entita' che hanno un **BodyComponent**. Per ciascuna di queste entita', viene controllata la collisione con *tutte* le altre entita' presenti nel gioco. Se viene rilevata una collisione, calcolata estrendo dai rispettivi **BodyComponent** le body shape e controllandone l'intersezione in date coordinate, allora viene *registrata* la collisione attaccando all'entita' che il system sta processando in quel momento un **CollisionComponent**, un semplice componente che mantiene i dati sulle

collisioni avvenute. In particolare, viene aggiunto un `CollisionComponent` solo nel caso non ce ne sia già uno, poiché altrimenti vengono aggiornate le informazioni di quello già presente aggiungendo i dati sulla nuova collisione. Questo è un esempio, l'unico in realtà realmente presente in questo progetto, di *signaling tra system*. Infatti, i successivi *system* potranno filtrare le entità che hanno tra i loro componenti anche un `CollisionComponent` e gestire la collisione in modo appropriato. Su questo meccanismo si basano i sistemi che gestiscono le collisioni fisiche, gli item, il combattimento ecc. poiché la loro gestione si basa sulla precedente aggiunta di un `CollisionComponent` da parte del `CollisionSystem`.

Un `PhysicsSystem`, che esegue subito dopo il `CollisionSystem`, processa le entità che hanno `BodyComponent` e `CollisionComponent` occupandosi invece della gestione vera e propria della collisione fisica, che però nel dominio del gioco si traduce in un semplice reset della posizione. Dato che vengono tenute nel `PositionComponent` sia la posizione corrente che quella immediatamente passata, solo in caso di collisione tra corpi *solidi* viene ripristinata la posizione precedente.

Menziono qui anche la presenza di un `ClearCollisionSystem`, un semplice sistema che esegue dopo che hanno eseguito tutti i sistemi che dovevano in qualche modo gestire la reazione a una collisione (filtrando anche per `CollisionComponent`), rimuovendo tutti i `CollisionComponent` dalle entità che ne hanno uno. In questo modo, al successivo loop di update dei system, non vengono lasciate collisioni non gestite.

Per quanto riguarda infine l'interfaccia `BodyShape`, essa può essere implementata potenzialmente da classi che rappresentano varie forme geometriche. Io ho realizzato una `RectBodyShape`, che rappresenta la forma geometrica del rettangolo, e una `CircleBodyShape`, che rappresenta il cerchio. L'interfaccia espone il metodo `computeShape(Vector2D)` che permette di ricevere il poligono calcolato in base alle coordinate fornite, utile poi al calcolo dell'intersezione con un altro poligono. Qui ho fatto uso di libreria come spiegato meglio nel paragrafo dedicato (riferimento). Inoltre, sono presenti i metodi `getBoundingWidth()` e `getBoundingHeight()` per conoscere il rettangolo che limita il poligono, utili sia alla View che in altri punti del progetto.

Logica del giocatore e Input




Figure 2.8: Diagramma UML dell'entità che rappresenta il giocatore e alcuni dei suoi componenti

Problema L'utente controlla un personaggio in grado di:

- muoversi in 4 direzioni (su, giù, destra, sinistra)
- attaccare con la spada
- sparare un proiettile
- caricare una palla di fuoco e spararla rilasciando il tasto
- interagire con oggetti

Ognuna di queste azioni è rappresentata a schermo da un'animazione differente. Alcune di queste azioni hanno condizioni per poter essere eseguite, oppure possono essere eseguite solo dopo aver compiuto altre azioni; ma in ogni momento il giocatore esegue solo una di queste azioni.

Soluzione Ho risolto il problema utilizzando lo *state pattern* in combinazione con un **PlayerInputSystem**. Infatti, se abbiamo cercato di rispettare il pattern *ecs* il piu' possibile, specialmente cercando di gestire la logica di comportamento delle entita' interamente nei *system* quando possibile, si e' convenuto che non abbia senso forzarlo su ogni aspetto, percio' in questo e in altri casi parte della logica e' stata spostata fuori dai *system* cercando di semplificare l'aspetto del *behaviour* presente in alcune implementazioni dell'*ecs*.

In questo caso, il giocatore e' un entita' come le altre, definita dall'insieme dei suoi componenti. Il componente che lo distingue maggiormente pero' e' il **PlayerComponent**, che non contiene lui stesso la logica del comportamento del player, ma contiene delle classi che hanno questa logica, cioe' gli *stati* del player (**PlayerState**).

Il **PlayerInputSystem**, che e' il primo *system* a eseguire nel gioco ad ogni loop, processa le entita' che hanno un **PlayerComponent** (lasciando quindi aperta la possibilita' di gestire piu' giocatori). Per semplicita' di spiegazione, assumiamo che l'entita' che rappresenta il giocatore sia una sola. In questo caso, tale entita' viene processata normalmente dal sistema, che ne gestisce il *cambio di stato* in base all'input dell'utente agendo come parte di una *finite state machine*.

Il **PlayerComponent** contiene lo *stato* corrente in ogni momento, quindi viene estratto tale **PlayerState** e interrogato sulla possibilita' di poter effettuare un cambio di stato in base all'**Input**; se possibile, quindi, il **PlayerState** corrente restituisce il prossimo stato calcolato sempre sulla base dell'input e il *system* procede con la transizione di stato, sostituendo lo stato corrente nel **PlayerComponent** con il nuovo stato calcolato. Se lo stato corrente puo' transitare, allora viene anche chiamato il metodo **execute**, che potrebbe generare nuove entita', ad esempio proiettili o attacchi, e queste vengono poi aggiunte al **World** tramite evento. Il cambio di stato piu' nel dettaglio e' gestito dai metodi **entry** ed **exit** che gestiscono rispettivamente le operazioni da effettuare nei due momenti per quello stato. Infine, il *system* aggiorna l'animazione (vedi spiegazione animazioni).

Ciascuno stato estende una classe **AbstractState** che fattorizza alcuni metodi dell'interfaccia **PlayerState** come **canTransition()** (che si occupa di controllare che lo stato non sia bloccato in un'animazione non cancellabile), **update(double, Entity)** (che si occupa soprattutto di aggiornare il tempo passato nello stato) e altri che sono utili alle sottoclassi come **setAnimationState(String)**. Inoltre, vengono fornite delle implementazioni di default dei metodi d'interfaccia **entry(Entity)**, **exit()** e **execute(Input)**, overrideabili a piacimento dalle sottoclassi per definire comportamenti piu' complessi. Invece, il metodo **transition(Input)** e' lasciato astratto da im-




Figure 2.9: Diagramma degli stati del player. LC ed RC indicano rispettivamente il tasto sinistro e destro del mouse. Il player puo' trovarsi solo in uno di questi stati alla volta

plementare per ogni singolo stato poiche' ognuno definisce logiche proprie di transizione verso altri stati, che non descrivo nei dettagli poiche' credo gia' sufficiente esplicate nel diagramma sopra. Infine, ogni stato implementa il metodo `updateAnimation()` settando una specifica animazione (riferimento alla spiegazione delle animazioni).

Di seguito gli stati:

- **IdleState** rappresenta lo stato di *idle*, cioe' in cui il giocatore e' fermo, e si occupa solo di disabilitare il movimento in entrata.
- **WalkState** rappresenta lo stato di camminata, e si occupa di abilitare/disabilitare il movimento in entrata/uscita e di settare la direzione del `MovementComponent` coerentemente con l'input dell'utente.
- **SwordState** rappresenta lo stato di attacco ravvicinato, che si occupa di restituire l'entita' che rappresenta l'attacco ravvicinato, tramite relativa factory
- **ShootState** rappresenta lo stato di attacco dalla distanza, che si occupa di restituire l'entita' che rappresenta il proiettile, tramite relativa

factory

- **ChargeFireballState** rappresenta lo stato di carica della fireball, che si occupa di gestire il fatto che si rimanga nello stato fino a quando il giocatore tiene premuto il tasto, ma, se e' passato un certo tempo e solo se il giocatore ha anche rilasciato il tasto, si passa allo stato **FireballState**
- **FireballState** rappresenta lo stato di attacco dalla distanza con una fireball, che si occupa di restituire l'entita' che rappresenta la fireball, tramite relativa factory
- **InteractorState** rappresenta lo stato in cui il player puo' interagire con oggetti che hanno un **InteractableComponent** (power up dello shop, gate ecc.); lo stato si occupa solamente di abilitare/disabilitare l'**InteractorComponent** in entrata/uscita

L'interfaccia **Input** e' ottenibile tramite getter dal **World** e interrogabile sui tasti premuti dall'utente tramite dei semplici getter; in questo modo i vari stati sono in grado di sapere quali azioni sta attualmente cercando di realizzare l'utente.

Ho realizzato una classe **InputListener** che, tramite i metodi di Swing, registra l'input da mouse e tastiera e chiama dei setter su un'istanza di **Input**. Questa istanza viene poi passata al **World** tramite una copia, garantendo in questo modo al modello di gioco di operare con una classe completamente separata dalla View.

Schermata vittoria/sconfitta

Ho realizzato anche una schermata di View, cioe' la schermata di vittoria e sconfitta. Qui, tramite il passaggio di un parametro booleano che indica la vittoria/sconfitta, viene semplicemente visualizzata un'immagine di sfondo e un messaggio finale differente.

2.2.2 Elvis Perlika

In questa sezione si approfondirà la parte di *AI* dei nemici ed il *Combat System* tra gli stessi nemici e player.

(Tendenzialmente affronterò la descrizione delle soluzioni con un approccio contrario a quello del mio collega Lorenzo Prati, cioè Top-Bottom)

AI

Problema L'obiettivo è quello di progettare nemici con caratteristiche differenti, in modo da offrire al giocatore una varietà di situazioni e strategie da affrontare. Tuttavia, nonostante le differenze tra di loro, l'obiettivo dei nemici deve rimanere quello di eliminare il giocatore.




Figure 2.10: Diagramma UML delle Action.

Soluzione Ho costruito un **AISystem**, classe che estende l'**AbstractSystem**, allo scopo di processare l'**AIComponent** e notificare al **World** nuovi eventi che i nemici possono aver creato.

I nemici riescono a creare eventi usando **WorldEvent**, attraverso le **Action** che l'**AIComponent** contiene. Il metodo `execute()` di **Action** restituisce la lista (opzionale) di eventi. Ho scelto di ritornare eventi direttamente nelle **Action** così da ampliare lo spettro delle possibili azioni che i nemici possono com-

piere.

Esempio: in una futura versione del videogioco alcuni nemici, nel caso venissero eliminati, creeranno due o più versioni di loro stessi più piccole.

Tendenzialmente un nemico avrà più Action quindi ho deciso di creare una **RoutineFactory** che mi resituisse un *Comportamento* predefinito (inteso come: Insieme di azioni, di atteggiamenti con cui l'individuo esterna la propria personalità, rapportandosi agli altri e all'ambiente) e mi sono assicurato che che a prescindere dal ordine in cui vengono inserite nuove Action nel "*Comportamento*", sono ordinate in modo tale da dare precedenza a quelle che si attivano con la minor distanza dal giocatore; ho costruito questa classe usando il *Pattern Factory Method*.

Esempio: *createShooterRoutine()* restituisce una classica personalità da zombie: segue il player se lo rileva nella sua aggro zone, lo attacca se è abbastanza vicino oppure si muove casualmente nel caso non sia il caso di eseguire le precedenti azioni.

Per la creazione delle **Action** mi sono ispirato al Pattern Strategy. Nel mio caso però le Action oltre ad eseguire una certa azione valutano se è il caso di eseguirla. In questa prima versione del gioco il comportamento delle AI è determinato soltanto dalla distanza tra nemico e player (in altri termini: se il player entra nella aggro zone citata precedentemente) ed è comune a tutte le Action, per questo motivo ho deciso di implementare anche un **AbstractAction** che fattorizza il metodo di valutazione delle Action e altri metodi utili. E' nota la limitazione che questo sistema provoca ma si è deciso che per un gameplay semplice come il nostro potesse comunque andare bene. In alcune Action viene fatta un'ulteriore valutazione interna all'esecuzione della stessa action: una valutazione di tipo temporale che rende i nemici soggetti al passare del tempo.

Per le Action che hanno bisogno di conoscere la posizione del player in termini di "direzione" più che "coordinate" ho pensato di creare una classe **BehaviourUtil** che espone un metodo utile ad ottenere, appunto, la direzione in cui si trova il player.

In conclusione ho ritenuto questo sistema abbastanza semplice per la creazione di nuove azioni. Un sistema che permette di creare nuove **Action** basandosi sullo spazio intorno alla AI e sullo scorrere del tempo. Considerando che il nostro dominio di gioco fa riferimento soltanto a nemici che hanno come unico scopo quello di eliminare il player, nonostante le limitazioni che questo sistema presenta, è abbastanza completo; infatti anche senza con-

siderare il dominio di gioco si può sfruttare questo sistema per la creazione di NPC diversi.

2.2.3 Emanuele Dajko

2.2.4 Alessandra Versari

Items

Problema Con item si intende un oggetto di gioco che verrà raccolto a seguito del passaggio del player sopra ad esso. Gli item presenti nel nostro gioco sono cuori e monete. Ciascun item una volta entrato in contatto con un'entità deve prima verificare che si tratti del player ed effettuare i controlli necessari prima di applicare il proprio "effetto" (cioè la conseguenza/reazione che l'item avrà sull'entità che ha colliso con esso). Di seguito le principali caratteristiche degli items presenti nel nostro gioco:

- Gli items "cuore" permetteranno di aumentare la vita corrente del player, ma ciò verrà fatto solo a seguito del controllo sulla vita corrente: l'item verrà raccolto se e solo se la vita corrente è minore della vita massima che il player può avere. Questo tipo di item è disponibile in ogni stanza, escludendo lo Shop.
- Gli items "moneta", anch'essi presenti in ciascun livello (shop escluso), permetteranno di aumentare l'ammontare delle monete raccolte dal player. Questo tipo di item, oltre a verificare che l'entità che ha colliso con esso sia il player, non farà ulteriori controlli. Lo scopo degli items "moneta" è quello di consentire al player, l'acquisto di power up (che tratterò in seguito) all'interno della stanza Shop.

Soluzione Per realizzare quanto descritto ho deciso di creare due componenti principali: `HealthComponent` e `CoinPocketComponent`, appartenenti alla lista di componenti del player, che permettono di consultare e modificare vita corrente, vita massima e monete raccolte. Tramite i getter e i setter, in questo modo, posso creare gli "effetti" degli item, all'interno dell'`ItemFactory`. Ogni item è dotato di un componente detto `ItemComponent` che oltre a rendere riconoscibili gli item, memorizza una `Bifunction` che corrisponde a quello che fin'ora ho definito "effetto". La `Bifunction` in questo caso prende come argomento l'entità che ha colliso con l'item e una lista di component. Nel nostro gioco, al momento, solo il player ha la possibilità di raccogliere items, ma nel caso in cui volessimo rendere questi items raccogliabili anche ai nemici, sarebbe possibile farlo, passando come argomento alla `Bifunition` una

lista contenente i componenti identificativi di player e nemici (ossia Player-Component e AIComponent). Inizialmente avevo scelto di creare gli effetti utilizzando il Factory Method perché pensavo potesse rendere più riutilizzabili gli effetti e velocizzarne la creazione, ma il risultato era un insieme di classi Factory, molto simili tra loro e la cui unica differenza era operare su componenti diversi (una factory per gli effetti che modificavano la vita, un'altra per quelli che modificavano l'ammontare delle monete e così via). Inoltre siccome gli effetti alla fine sono praticamente solo incrementi e decrementi, mi è sembrato più sensato utilizzare interfacce funzionali e lambda per crearli all'interno della factory. Per quanto riguarda le interfacce funzionali, ho deciso di utilizzare le Bifunction così da poter restituire un boolean che permette di capire se l'effetto è stato applicato o meno e se quindi è necessario rimuovere l'item.

Pattern utilizzati Nella classe ItemFactory è stato utilizzato il Factory Method.

InteractableObjects

Problema Con interactable objects si intende tutti gli oggetti di gioco che per essere utilizzati necessitano dell'interazione del giocatore. A differenza degli items infatti, la collisione con l'oggetto in questo caso non è sufficiente, è necessario premere in tasto E una volta posizionato il player sull'oggetto. Gli oggetti interactable presenti nel nostro gioco sono i power-up e il gate. I power-up sono potenziamenti che il player può acquistare nella stanza shop pagando il loro prezzo. Essi si suddividono in:

- Power-up vita: permette di aumentare la vita massima del giocare.
- Power-up velocità: permette di aumentare la velocità del giocatore.

Il gate invece è semplicemente il portale che permette di accedere al livello successivo.

Soluzione Per realizzare tutto ciò ho creato i vari InteractableObjects all'interno dell'InteractableObjectsFactory assegnando a ciascuno di essi i propri componenti. Ognuno di questi oggetti è distinguibile grazie all'InteractableComponent che memorizza il loro "effetto" mediante un Bifunction che prende come argomenti un'entità e il world (necessario affinché alcuni di essi possano lanciare WorldEvent, per esempio il gate come effetto lancia l'evento ChangeRoomEvent()) e restituisce un booleano che permette di capire se l'effetto è

stato applicato o meno. Sempre all'interno della factory ho implementato anche gli "effetti" tramite Bifunction che poi utilizzano altre interfacce funzionali (BiPredicate, Predicate e BiConsumer) per effettuare i controlli necessari in modo da poterli riutilizzare all'interno di "effetti" diversi se necessario. Ho deciso di implementare tutto questo all'interno della factory (come nel caso degli items) perché anche in questo caso si trattava di qualche incremento o decremento di interi contenuti in Component diversi e qualche controllo in più. Anche in questo caso inizialmente avevo tentato di utilizzare il Factory method per poi rendermi conto che non era la strada migliore perché il risultato erano una serie di classi molto simili e quindi codice ripetitivo, inoltre le factory non erano molto riutilizzabili siccome questo tipo di effetti devono essere applicati sempre e solo sul player. Ho creato infine l'InteractableSystem che si occupa di tutti gli oggetti che hanno l'InteractableComponent e controlla se alcune entità hanno colliso con essi. Nel caso affermativo, se tutti i controlli vengono superati (es. l'effetto del gate viene applicato solo se il player sta interagendo con esso, se tutti i nemici sono stati eliminati e quindi la Bifunction ritorna true) l'oggetto viene rimosso tramite il WorldEvent RemoveEntityEvent().

Pattern utilizzati È stato utilizzato il Factory Method nella classe InteractableObjectFactory.

Animazioni

Problema Si vuole realizzare un gioco le cui entità sono animate. Ogni entità può assumere stati diversi: può stare semplicemente ferma (idle), può attaccare in modi differenti (con la spadata, sparando...), può subire un danno etc.

Soluzione Siccome ciascuna entità ha un numero di sprite diverso, con dimensioni differenti e vari stati ho deciso di realizzare un componente chiamato AnimationComponent con lo scopo di mantenere tutti i dati necessari per l'animazione (solo interi e stringhe). Ogni AnimationComponent contiene una mappa riguardante il proprio tipo di entità (es. l'animation component del player avrà una mappa che conterrà solo i dati riguardanti il player) ricavata da una mappa generica creata in AbstractFactory grazie alla lettura di un file di configurazione yaml. L'AnimationSystem elabora poi i dati presenti nell'AnimationComponent, semplicemente incrementando o resettando degli interi, non contiene quindi informazioni di view. Questi dati vengono poi passati dal world alla view sotto forma di GraphicInfo, ossia un semplice

oggetto contenente tutte le informazioni necessarie per il disegno (come posizione, numero di immagine da utilizzare, numero dello sprite da ritagliare etc.) e che viene aggiunto alla lista di entità da disegnare mantenuta nella view. Tutte le immagini necessarie per le animazioni e per il disegno della mappa di gioco vengono caricate grazie ad una classe dedicata a questo: il Resource loader. Per non limitare la scelta degli sprites utilizzando tutti sprite con le stesse dimensioni, ho deciso di realizzare un secondo file di configurazione contenente altezza e larghezza del singolo sprite di ciascuna entità, che verranno poi utilizzate per eseguire il ritaglio dell'immagine da disegnare.

Menù di gioco

Problema L'obiettivo era creare varie schermate, più nello specifico una schermata iniziale contenente il menù, una schermata Options che permette di modificare la risoluzione, una schermata che permette di interrompere la partita e riprendere dal punto in cui è stata interrotta e una schermata finale che semplicemente mostra il risultato della partita.

Soluzione Per fare ciò ho deciso di creare una classe AbstractScreen così da ridurre il più possibile la ripetizione di codice. Questo è stato possibile perché tutte queste schermate utilizzano il GridBagLayout come layout più esterno. In questo modo nelle classi che implementano i vari menù e schermate compaiono solo gli elementi differenti e non utilizzati negli altri menù o schermate.

Chapter 3

Sviluppo

3.1 Testing automatizzato

Tutti i test sono stati realizzati con JUnit. Non sono stati testati i system.

Lorenzo Prati

Test delle entita' e dei componenti Ho realizzato una classe `EntityTest`, che contiene un metodo di test che si occupa di creare un'entita' di prova usando l'`EntityBuilder` e successivamente controlla il corretto funzionamento dei metodi dell'interfaccia `Entity`, soprattutto quelli che servono a manipolare i `Component`.

Test del player, input e stati Ho realizzato una classe `PlayerTest` che prima si occupa di inizializzare l'entita' che rappresenta il giocatore, tramite relativa factory, poi sono presenti due metodi di test: il primo controlla la corretta inizializzazione del player, il secondo testa il funzionamento degli stati e dell'input.

3.2 Metodologia di lavoro

Lorenzo Prati

- package `entity`
 - interfaccia `Entity`
 - classe `EntityImpl`
 - classe `EntityBuilder`

- classe `GenericFactory` solo per quanto riguarda il metodo di creazione del player
- package `component`
 - interfaccia `Component`
 - classe `PositionComponent`
 - classe `MovementComponent`
 - classe `PlayerComponent`
 - classe `CollisionComponent`
 - classe `InteractorComponent`
- package `systems`
 - interfaccia `GameSystem`
 - classe `AbstractSystem`
 - classe `PlayerInputSystem`
 - classe `MovementSystem`
 - classe `CollisionSystem`
 - classe `PhysicsSystem`
 - classe `ClearCollisionSystem`
- package `core`
 - interfaccia `Engine`
 - classe `EngineImpl`
 - interfaccia `World`
 - classe `WorldImpl`
- package `input`
 - interfaccia `Input`
 - classe `InputImpl`
- package `events`
 - interfaccia `WorldEvent`
 - classe `AddEntityEvent`

- classe `RemoveEntityEvent`
- classe `ChangeLevelEvent`
- package `logic`
 - `logic.player`
 - * interfaccia `PlayerState`
 - * classe `PlayerState`
 - * intero package `player.states`
 - `logic.collission`
 - * interfaccia `BodyShape`
 - * classe `RectBodyShape`
 - * classe `CircleBodyShape`
 - `logic.util`
 - * classe `DirectionUtil`
- package `view`
 - classe `InputListener`
 - classe `ResultScreen`

Elvis Perlika

- package `entity`
 - factories
 - * classe `AbstractFactory`
 - * classe `AbstractAttackFactory`
 - * classe `EnemyAttackFactory`
 - * classe `EnemyFactory`
 - * classe `PlayerAttackFactory`
- package `component`
 - classe `AIComponent`
 - classe `AttackComponent`
 - classe `MeleeComponent`
- package `systems`

- classe `AISystem`
 - classe `CombatSystem`
- package `logic`
 - `logic.AI`
 - * interfaccia `Action`
 - * classe `AbstarctAction`
 - * classe `AttackUtil`
 - * classe `DistanceAttack`
 - * classe `FollowMovement`
 - * classe `MeleeAttack`
 - * classe `RoutineFactory`
 - * classe `FollowMovement`
- package `view`
 - interfaccia `HUD`
 - classe `HUDImpl`

Alessandra Versari

- Package components
 - classe `AnimationComponent`
 - classe `CoinPocketComponent`
 - classe `HealthComponent`
 - classe `InteractableComponent`
 - classe `ItemComponent`
- Package entity
 - classe `InteractableObjectFactory`
 - classe `ItemFactory`
- Package systems
 - classe `AnimationSystem`
 - classe `InteractableSystem`

- classe `ItemSystem`
- Package view
 - classe astratta `AbstractScreen`
 - classe `GraphicInfo`
 - classe `HomeScreen`
 - classe `OptionScreen`
 - classe `PauseScreen`
 - classe `ResourceLoader`
 - interfaccia `Scene`
- Package resources
 - file di configurazione `animations.yaml`
 - file di configurazione `spritesDimensions.yaml`

Parti sviluppate in collaborazione

- classe `SceneImpl`
- interfaccia `MainWindow`
- classe `MainWindowImpl`

3.3 Note di sviluppo

Lorenzo Prati

- uso della libreria `jts` (Java Topology Suite) sia per la classe `Vector2D` che e' usata in tutto il progetto, sia per per creare facilmente forme geometriche di interfaccia `Polygon` che tra l'altro forniscono anche metodi per controllare le intersezioni tra poligoni.

Esempio: <https://github.com/LorenzoPrati/OOP22-dim-hol/blob/587a03e4db001028dbcf5649ed6af5807a3ef155/src/main/java/dimhol/logic/collision/RectBodyShape.java#L51-L62>

(link alla pagina github della libreria)

- reflection, stream e lambda nella gestione delle `Entity`
Esempio: <https://github.com/LorenzoPrati/OOP22-dim-hol/blob/5d2b44fc5bf5fa50b6f0215695d2a5bac89cab85/src/main/java/dimhol/entity/EntityImpl.java#L61-L89>
- stream e lambda utilizzati anche in `RemoveEntityEvent`, in `WorldImpl`, nel metodo template di `AbstractSystem`, nel `CollisionSystem` e in altri punti del codice
- sebbene faccia parte di `java.util`, menziono l'utilizzo della classe `UUID` per generare id per le entita'
- `Optional` utilizzati sia in `PositionComponent` che nei vari stati del player

Chapter 4

Commenti finali

4.1 Autovalutazione e lavori futuri

Lorenzo Prati

Mi ritengo complessivamente soddisfatto del lavoro svolto insieme ai miei compagni di gruppo, anche se ammetto che il percorso che ci ha portati ad arrivare a questo punto del progetto non e' stato facile. Inizialmente si era scelto di utilizzare il pattern architetturale MVC, ma a causa piu' che altro di una nostra mal comprensione delle dinamiche e caratteristiche del pattern, era risultato molto difficile pensare a una struttura adeguata tanto che si e' deciso di passare alla deadline successiva ricominciando quasi da capo. Infine siamo passati al *pattern ecs* per gestire la logica del gioco, di cui mi sono molto informato personalmente tramite ricerche online. Visto che mi sono occupato di realizzare la base dell'architettura dell'*ecs*, devo dire che il cercare di realizzare un'implementazione personale e sicuramente molto semplice di un pattern noto ma praticamente mai implementato a un livello *semplice* e adatto al progetto o addirittura non molto usato con il linguaggio Java (infatti spesso versioni dell'*ecs* che si trovano online sono realizzate in C++ o altri linguaggi), e' stata una bella sfida. La discussione con i docenti anche e' stata importante per chiarirci le idee su a cosa dovessimo effettivamente dare priorit . Non escludo in futuro di tornare a lavorare a questo progetto, anche se per il momento ritengo essere state realizzate tutte le feature piu' importanti che ci eravamo prefissati.

4.2 Difficoltà incontrate e commenti per i docenti

Lorenzo Prati

Le difficoltà maggiori che ho incontrato sono personali: il lavoro di gruppo, la gestione del tempo, la collaborazione e la discussione sul codice insieme ad altre persone, che erano tutte cose che non avevo mai affrontato prima in questo modo. Per quanto riguarda il corso, sarebbe stato utile vedere e discutere un esempio di un progetto di questa *portata* in modo tale da avere dritte e consigli dai docenti fin da subito; comunque, ritengo che le basi forniteci a lezione sul linguaggio Java e sui pattern siano più che buone e assolutamente adatte per permetterci di costruire, da soli, un progetto di questo tipo.

Appendix A

Guida utente

Appendix B

Esercitazioni di laboratorio

Bibliography