# Funkcionální projekt **RKA-2-DKA**

(Funkcionální a logické programování 2015/2016)

Peter Matula imatula@fit.vutbr.cz

18. února 2016

## 1 Úvod

Tento dokument popisuje požadavky na projekt **RKA-2-DKA** v předmětu FLP v akademickém roce **2015/2016**. Obecné pokyny pro všechna zadání jsou sepsány ve zvláštním dokumentu, který si nezapomeňte důkladně pročíst.

#### 2 Zadání

Vytvořte program převádějící rozšířené konečné automaty (dále RKA) na deterministické konečné automaty (dále DKA).

### 2.1 Rozhraní programu

Program se bude jmenovat rka-2-dka a bude jej možné spustit takto:

rka-2-dka [volby] [vstup]

kde

- vstup je jméno vstupního souboru (pokud není specifikováno, program čte standardní vstup) obsahujícího RKA ve formátu popsaném v sekci 3.
- volby jsou parametry ovlivňující chování programu, standardně tyto:
  - -i dojde pouze k vypsání načteného a do Vaší vnitřní reprezentace převedeného RKA na stdout ve formátu popsaném v sekci 3. Nevypisujte jen načtený řetězec, tato volba ověřuje, že Váš program dokáže RKA naparsovat a znovu vypsat.
  - -t dojde k vypsání DKA na stdout ve formátu popsaném v sekci 4.


## 3 Formát vstupu

Automat na vstupu odpovídá standardní definici RKA (viz opora předmětu TIN), ale pro zjednodušení jsou stavy vždy označené nezápornými celými čísly  $(0, 1, 2, \ldots)$  a vstupní abeceda je vždy podmnožinou množiny malých písmen [a-z]. Vstupní textová reprezentace automatu o N pravidlech má následující formát:

```
<seznam všech stavů>\n
<počáteční stav>\n
<seznam koncových stavů>\n
<pravidlo 1>\n
...
<pravidlo N>\n
```

Seznam o M stavech má tvar stav\_1,stav\_2,...,stav\_M. Pravidlo pro přechod ze stavu 1 do stavu 2 pomocí symbolu x má tvar 1,x,2. Epsilon přechod ze stavu 1 do stavu 2 má tvar 1,,2.

Například, KA:



bude na vstupu jako:

1,2,3 1 3 1,a,3 1,b,2 2,a,2 2,,3

## 4 Formát výstupu

Textová reprezentace DKA na výstupu má stejný formát jako RKA na vstupu ze sekce 3.