Date: ..... Subject: قبل بداية حساب الاجهادات الداخلية

السؤال: هل خاصية حدث خواص المادة التي سبق دراستها
المطلوب ان يتم ترجمة التغير الحادث في شكله او حجمه ويقود لحالة الاتزان
وترجمة هذه الخاصية اي القوة البينية الكبرى بسبب النزلق الحادث
ماذا اذا حدث عند تأثير قوى خارجية على الجسم؟؟
يحدث تغير في طوله وشكله وحجمه ويقال ان الجسم تشوه
وعند ازالة هذه القوة يعيد الجسم شكله وحجمه لما كانوا عليه وهذه الخاصية
خاصة بالمواد المرنة (التشوه يزول) خاصة بالمواد المرنة
والخازرات السوائل
حيث تنساب المادة تحت تأثير القوة الخارجية المؤثرة عليها وتوقف ضمن حدود معين

سوف نذكر انواع من الاجهادات

الاجهاد المحوري: عندما تؤثر قوى على الجسم فانه يتولد في ذرات
الجسم رد فعل هذه القوة كما ان قوى رد الفعل تتولد اجهادات داخل الجسم
هذا الاجهاد هو التغير النسبي الحادث وحيث انه لا وحدات له يكون
ارقام نسبية

① الاجهاد المحوري الطولي: عندما تؤثر القوى على ابعاد جزيئات
الجسم بشكل عمودي



$\sigma = \frac{P}{A}$

σ = الاجهاد المحوري في المسلك

P = القوة المطبقة

A = المساحة المقطعية الاصلية

③ الانزلاق الحجمي ← يوضح الشكل حجم الانزلاق الحجمي

ينخفض الى ٥٧ ملغ ما يسمل الحفظ الصدري وسنتيمتر مكعب وحدة الحجم

$$\text{الانزلاق الحجمي} = \frac{٥٧}{٧}$$


الانزلاق الحجمي تقاس بالملليتر مكعب من زيادة الحفظ

④ الانزلاق القصي ← قوة مماسية تأثر على الجسم

قصية تؤثر على السطح والتي تأدي الى تشكله من مراعاة حد المرونة

$\frac{dx}{dz}$

وانتشار قوة على طبقة كتب تؤدي هذا الى تشكل زاوية بين العمودي والخط المستقيم



الانزلاق القصي ← يحدث في حالة تغير شكل الجسم دون ابعاده

كما يحدث عندي سلك بقوة قصه ويحدث هذا الانزلاق نتيجة

انزلاق طبقات الماء فوق بعضها البعض وبقاسه انزلاق القصه بالزاوية

التي يصنعها الخط مستقيم $\frac{dx}{dz}$ مركب من الارتفاع الطولي وتحت سطح السفلي داخل ما



Date: ..... Subject: .....

الاجهاد: عندما يكون الجسم واقعاً تحت تأثير قوة شيء في شكله
يقال ان الجسم انه مجهد وهذه القوة المؤثرة على وحدة المساحات والتي
تسبب في حدوث تشوه او انبعاج للجسم

$$\text{الاجهاد} = \frac{F}{A}$$

وحدة الاجهاد هي الباسكال

عامل الامان = هو النسبة بين الاجهاد والتشوه او الانفعال
الحادث اخذ الاجهاد او هو مقياس لمدى امان التصميم

اجهاد طولي = حيث تأثير قوة على ابعاد جزيئات الجسم
في وضع سلك مشدود تحت تأثير قوتين متساويتين في المقدار ومتضادتين
في الاتجاه وتعملان على استطالة السلك او ضغطه ويعرف الاجهاد الطولي
بانه القوة (بالنيوتن) التي تؤثر على وحدة المساحات من المقطع في الجسم المرن العمودي
على اتجاه الانفعال الطولي الحادث

اجهاد حجمي = حيث تعمل القوة على تغير حجم الجسم
ويعرف بأنه القوة الكلية التي تؤثر على وحدة المساحات

$$\text{الاجهاد الحجمي} = \frac{F}{A}$$

اذا اثرنا بالضغط المنتظم على سائل في وعاء ذي حجم كبير
حيث أثر هذا الضغط على جميع الجزيئات فوجد انضغاط
الحجم دون ان يتأثر شكل السائل او الاجهاد الانضغاطي

اجهاد القص ← هو القوة المماسية للسطح
والمؤثرة على وحدة المساحة بالاتجاه بالاتزان عامل القص

ماهو الراديان وكيف يتم تعريفه؟
الراديان هو قياس الزاوية المركزية وقياسه الزاوية المحصورة
في قوس طوله يساوي نصف قطر الدائرة
وهو النسبة بين طول القوس (ك) ونصف القطر (ر)

$$\theta = \frac{ك}{ر}$$

كيفية تحويل الدرجات الى الراديان


$$\text{راديان} = \text{درجة} \times \frac{\pi}{180}$$

كيفية تحويل الراديان الى درجات

$$\text{الدرجات} = \text{راديان} \times 180$$

علما بان الراديان 28,6 وهو ما يعادل 2π

اجهاد القص عندما تأثر على الجسم قوة مماسية وبالتالي تعمل على تغيير شكله ويعرف بانه القوة المماسية التي تؤثر على وحدة المساحات من جسم مرن مثبت من أوجهه ازدواج ازاحة فيه في طبقات سطحه





اجهاد القص = ق / م


Date: ..... Subject: .....

الاجهاد

منحنى المرونة







Date: ..... Subject: .....

"تفسير كامل عن ما يحدث في منحنى المرونة"

المنطقة الخطية OP1 : العلاقة بين الاجهاد والانفعال علاقة خطية وعندما الاجهاد المؤثر عند P تعود المادة لشكلها وابعادها الاصلية

ميل الخط المستقيم الذي يكون فيها الاجهاد والانفعال متناسبين تناسبا "طرديا" يسمى معامل المرونة ومعامل ينج ومعطاة بالعلاقة ومنطقة قانون هوك

وفي نهاية هذا الخط المستقيم يميل المنحنى وتزيد قليلا شيء بداية التغير وهذه النقطة يكون فيها المنحنى شبه خط افقي والاجهاد المقابل يسمى اجهاد الخضوع وفي هذه النقطة يوجد زيادة انفعال دون زيادة اجهاد وتقل القوى خلالها بحيث حيث اتزان بين الذرات المتجاورة

بمعنى ان منطقة المرونة تظل بنفس الابعاد وفي مرحلة الخضوع تخضع لارادة التغير

"تعريف ظاهرة الخضوع" هي ظاهرة خاصة بأنواع صلبة مثل الحديد والصلب ولا تظهر في مواد اخرى مثل الالمونيوم

ما اهمية هذه النقطة في التصميم الانشائي؟؟

لضمان ان تبقى المفاصل دون تشوه او التعدي في حالة المرونة

Date: ..... Subject: .....

لماذا كانت الاتلاف عند نقطة حد المرونة ؟؟
كان نقطة حد المرونة غير واضحة ولكن نقطة الخضوع
نستطيع تحديدها بوضوح

بعد نقطة الخضوع تدخل المرحلة البلاستية اي تبدأ المادة
التغير في طولها وابعادها ويستمر زيادة المنحنى

بعمل خط موازي عند نقطة الخضوع لخط المرونة
سوف يقاطع مع محور الانفعال عند قيمة 0,002
تدل على تؤكد وجود التناسب - نقطة حد المرونة - نقطة حد الخضوع
ويوجد عندها اجهاد عالي وهو غير ثابت واجهاد يعمل ويتحمل تشوه

ويستمر المنحنى في الزيادة لاقصى قيمة من الاجهاد
وهو اعلى اجهاد تتحمله العينة وتسمى النقطة نقطة المقاومة
وهو اقصى اجهاد تتحمله المادة قبل حدوث انهيار
او تشقق او شده كبير اقل نقطة في المنحنى تسمى
نقطة الكسر وفيها يتم كسر العينة او قطعها

بعض تطبيقات التمدد والتقلص
نلاحظ في حياتنا تأثير التمدد والتقلص في المواد حيث
يقوم المهندس بترك مسافات قليلة بين قطبان سكك الحديد والجس

Date: ..... Subject: .....

قانون هوك

ينص على أن الإنفعال الحادث في المادة المرنة
تناسباً "طردياً" مع الإجهاد الذي يؤثر فيها بشرط
ألا تتعدى أبعاد حدود المرونة

الإجهاد = ثابت × الإنفعال

حيث معامل المرونة
يتوقف على طبيعة المادة

معاملات المرونة

حيث لدينا ثلاث أنواع من الإجهادات فإنها
ثلاث أنواع من الإنفعال المقابلة فينتج أن
يكون أيضاً "ثلاث أنواع من المرونة وهي :-

معامل يونج

النسبة بين الإجهاد الطولي الذي يؤثر على المادة
المرنة وبين الإنفعال الطولي

$$Y = \frac{\frac{F}{A}}{\frac{\Delta L}{L}} \quad \text{Dyne/cm}^2$$

- معامل يونج = Y داين/سم²
- مساحة المقطع = A سم²
- مقدار الاستطالة = ΔL سم
- الطول الأصلي = L سم
- القوة = F

معامل المطاوعة

النسبة بين إجهاد القص الذي يؤثر على المادة المرنة
وبين انزياح القص الناتج

$$N = \frac{\text{القوة المطبقة}}{\text{زاوية الانزياح}} \quad \text{Dyne/cm}^2$$

معامل المطاوعة

ما حجم هذه المادة إذا كانت صلبة
إذا كانت المادة المرنة سائلة

معامل المرونة الحجمي

النسبة بين الإجهاد الحجمي الذي يؤثر في المادة المرنة
وبين انكماش الحجم الناتج

$$K = \frac{\text{القوة الكلية}}{\frac{\Delta V}{V}} \quad \text{Dyne/cm}^2$$

ويعرف معامل الانضغاط بأنه مقلوب معامل المرونة الحجمي

نسبة بواسون

نسبة الانكماش العرضي إلى الاستطالة الطولي

$$\sigma = \frac{\frac{\Delta r}{r}}{\frac{\Delta L}{L}}$$

Δr = التقلص العادي في نصف القطر
r = نصف القطر
ΔL = الاستطالة
L = الطول
σ = نسبة بواسون

ليس لها وحدة وهي لمعظم المواد 0.5