

PRÁCTICA II: Indexación de Textos

Parte II. Manipulación de Textos con TIKa

October 10, 2016

1 Objetivo

En esta práctica continuaremos con la idea de profundizar en el conocimiento del proceso de indexación, en concreto nos centraremos en cómo poder extraer información a partir de un documento dado.

La práctica se realizará en grupo, si tienes algún problema en la formación del grupo puedes enviarme un correo para poder indicarte algún compañero que también este buscando grupo.

Al final de la práctica se debe entregar un informe que necesariamente debe incluir una sección denominada *Trabajo en Grupo* en el que se indicará de forma clara la contribución de cada alumno. Se recomienda seguir la metodología SCRUM para el desarrollo del proyecto.

1.1 Documentos digitales

El mundo de los documentos digitales y sus distintos formatos es un mundo donde cada uno tiene un lenguaje diferente (pdf, jpg, gif, png, xls, doc, odt, html, xml, rss, mp3, ...). La mayoría de los programas sólo entienden su propio formato o un conjunto pequeño de formatos relacionados. Sin embargo, en el proceso de desarrollo de un buscador capaz de encontrar cualquier documento debemos de ser capaces de extraer la información sobre el contenido del documento. El primer paso será entender las propiedades de los formatos de ficheros.

En esta práctica daremos los primeros pasos en una herramienta *Tika* que nos va a ser de utilidad a la hora de realizar este trabajo ya que os permite detectar

los distintos tipos de ficheros de forma automática así como bucear dentro de los mismos para extraer el contenido así como sus metadata. Los metadatos nos proporcionan información sobre un determinado fichero, que puede ir desde el tamaño del fichero, localización, autor, versión, etc.).

El estándar MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) especifica que el formato de un fichero consiste en un identificador de tipo/subtipo y un conjunto opcional de elementos atributo=valor. Por ejemplo

- `text/plain; charset=ISO-8859-1`
- `application/msword;`
- `application/pdf; version=1.5`
- `image=jpeg`

Ejemplos de metadata son,

```
1 Author: Witten , I. H.; Frank , Eibe .
2 Content-Length: 8138814
3 Content-Type: application/pdf
4 Creation-Date: 2005-09-28T07:50:58Z
5 ISBN: 0120884070
6 Last-Modified: 2005-09-28T07:51:42Z
7 Last-Save-Date: 2005-09-28T07:51:42Z
8 cp:subject: Team DDU
9 created: Wed Sep 28 09:50:58 CEST 2005
10 creator: Witten , I. H.; Frank , Eibe .
11 ....
```

o bien

```
1 Content-Encoding: ISO-8859-1
2 Content-Length: 3821
3 Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
4 X-Parsed-By: org.apache.tika.parser.DefaultParser
5 resourceName: kapins.log
```

2 Tika

Apache Tika (<https://tika.apache.org/>) es una herramienta que extrae metadatos y texto de una gran variedad de tipos de ficheros (PDF, PPT, XLS, XML, HTTP, MPEG4, etc.). Tika nos proporciona una interfaz sencilla para el acceso a las distintas componentes, para lo cual hace uso de distintos tipos de analizadores sintácticos (parser), ya sean genéricos como específicos, facilitando el desarrollo de nuestra tarea.

De forma genérica, en Tika podemos detectar tres tipos de componentes:

- Tipo: Detección del tipo de documento
- Parser: Que permite extraer el contenido textual del fichero
- Detección de MIME: Detecta los metadatos
- Detección de idioma: Puede determinar de forma automática si en texto está en castellano, inglés, francés, ...

Una ayuda mas completa sobre Tika la podremos encontrar en la página web de la asignatura.

2.1 Aplicaciones que usan Tika

Existen varias aplicaciones que utilizan Tika internamente, pasamos a destacar algunas de ellas:

- Motores de Búsqueda: Utilizan Tika para extraer el contenido y los metadatos de los documentos en la fase de indexación.
- Crawler (Arañas): Hacen uso de Tika para extraer los enlaces de los documentos web.
- Análisis de documentos: En el campo de la inteligencia artificial podemos encontrar herramientas que analizan el documento a nivel semántico y extraen todos los datos de los mismos, como por ejemplo en tareas de clasificación documental

- Gestión de Recursos Digitales: Sistemas de información que permiten gestionar datos digitales (imagenes, animaciones, presentaciones, documentos, etc.) permitiendo tareas como organización, búsqueda, conversión, edición, distribución, verificación de integridad, ...
- Sistemas de Recomendación, como las utilizadas en el comercio electrónico (Apache Mahout en un entorno que proporciona algoritmos de aprendizaje automático y que se utiliza para el desarrollo de sistemas de Recomendación)

2.2 Descargar Tika

El código de completo de Tika lo podemos descargar de <http://tika.apache.org> y seguir los pasos allí indicados. En la página web de la asignatura nos podremos descargar el fichero .jar con todo lo necesario para poder trabajar.

Una forma fácil de entender las potencialidades de Tika es utilizar la GUI, ejecutando `java -jar tika-app-1.13.jar -g`, o bien a través de la línea de comandos, ejecutando `java -jar tika-app-1.13.jar -help` nos muestra la lista de las opciones disponibles.

```

1 usage: java -jar tika-app.jar [option...] [file|port...]
2
3 Options:
4   -?  or --help           Print this usage message
5   -v  or --verbose        Print debug level messages
6   -V  or --version        Print the Apache Tika version number
7
8   -g  or --gui            Start the Apache Tika GUI
9   -s  or --server         Start the Apache Tika server
10  -f  or --fork            Use Fork Mode for out-of-process
    extraction
11
12  -x  or --xml             Output XHTML content (default)
13  -h  or --html           Output HTML content
14  -t  or --text           Output plain text content
15  -T  or --text-main      Output plain text content (main
    content only)

```

```

16  -m or --metadata      Output only metadata
17  -j or --json          Output metadata in JSON
18  -y or --xmp           Output metadata in XMP
19  -l or --language      Output only language
20  -d or --detect        Detect document type
21  -eX or --encoding=X   Use output encoding X
22  -pX or --password=X   Use document password X
23  -z or --extract       Extract all attachments into current
                           directory
24  --extract-dir=<dir>   Specify target directory for -z
25  -r or --pretty-print  For XML and XHTML outputs, adds
                           newlines and
26                           whitespace, for better readability
27
28  --create-profile=X
29      Create NGram profile, where X is a profile name
30  --list-parsers
31      List the available document parsers
32  --list-parser-details
33      List the available document parsers and their supported
                           mime types
34  --list-parser-details-apt
35      List the available document parsers and their supported
                           mime types in apt format.
36  --list-detectors
37      List the available document detectors
38  --list-met-models
39      List the available metadata models, and their supported
                           keys
40  --list-supported-types
41      List all known media types and related information
42
43  Description:
44      Apache Tika will parse the file(s) specified on the
45      command line and output the extracted text content
46      or metadata to standard output.
47
48      Instead of a file name you can also specify the URL
49      of a document to be parsed.

```

```
50 |
51 |     If no file name or URL is specified (or the special
52 |     name "-" is used), then the standard input stream
53 |     is parsed. If no arguments were given and no input
54 |     data is available, the GUI is started instead.
55 |
56 | - GUI mode
57 |
58 |     Use the "--gui" (or "-g") option to start the
59 |     Apache Tika GUI. You can drag and drop files from
60 |     a normal file explorer to the GUI window to extract
61 |     text content and metadata from the files.
62 |
63 | - Server mode
64 |
65 |     Use the "--server" (or "-s") option to start the
66 |     Apache Tika server. The server will listen to the
67 |     ports you specify as one or more arguments.
```

2.3 Explorando Tika

En este caso, consideramos distintos tipos de ficheros que tengamos en nuestro ordenador, y veremos que es lo que pasa cuando los exploramos con la interfaz de usuario de Tika, donde podremos ver

- Texto formateado: Extrae el texto formateado como XHTML. Con esto podemos ver cómo Tika entiende la estructura del documento. Idealmente, podremos ver el contenido en orden correcto, con elementos como enlaces y cabeceras bien identificados.
- Texto Plano: Texto extraído, sin tener en cuenta la estructura del documento
- Texto estructurado: fuente del texto en XHTML
- Metadatos: Los metadatos del fichero.

Como hemos visto, también lo podemos ejecutar desde línea de comandos, por ejemplo podemos ejecutar

```
java -jar tika-app-1.13.jar < prueba.txt > fichero.xhtml
```

o incluso podemos utilizar una url

```
java -jar tika-app-1.13.jar http://decsai.ugr.es
```

Si queremos la salida en texto plano podemos hacer

```
java -jar tika-app-1.13.jar -text http://decsai.ugr.es
```

en este caso, utilizará la codificación por defecto del sistema, pero podemos cambiar la codificación de salida utilizando `-encoding`.

Si solo estamos interesados en los metadatos, los obtenemos mediante

```
java -jar tika-app-1.13.jar -metadata http://decsai.ugr.es
```

obteniendo

```
1 Content-Encoding: ISO-8859-1
2 Content-Type: application/xhtml+xml; charset=ISO-8859-1
3 Content-Type-Hint: text/html; charset=iso-8859-1
4 X-Frame-Options: deny
5 X-Parsed-By: org.apache.tika.parser.DefaultParser
6 X-Parsed-By: org.apache.tika.parser.html.HtmlParser
7 author: Pablo Orantes Pozo / Plantilla Neutra Oficina Web UGR
   http://ofiweb.ugr.es
8 content-language: es
9 dc:title: Departamento de Ciencias de la Computación e I.A |
   Universidad de Granada
10 description: Universidad de Granada – Departamento de Ciencias
   de la Computación e Inteligencia Artificial CCIA-UGR
11 keywords: universidad, granada, Departamento Ciencias de la
   Computación e Inteligencia Artificial (Docencia Tutorías
   Asignaturas Profesores)
12 title: Departamento de Ciencias de la Computación e I.A |
   Universidad de Granada
13 verify-v1: wzNyCz8sYCNt7F8Bg9GWfznkU43lC9PNaZZAxRzkjJA=
```

2.4 Incluir Tika en nuestros programas

Tika proporciona un API que implementa la mayoría de los métodos básicos, sin tener que centrarnos en su codificación. Las clases las podemos encontrar en `org.apache.tika.Tika`. Veamos como podemos implementar un programa para extraer el contenido textual de forma simple.

```
1 import java.io.File;
2 import org.apache.tika.Tika;
3
4 public class EjemploSimple {
5     public static void main(String[] args) throws Exception {
6
7         // Creaamos una instancia de Tika con la configuracion por
8         defecto
9         Tika tika = new Tika();
10        // Se parsean los ficheros pasados como argumento y se extrae
11        el contenido
12
13        for (String file : args) {
14            File f = new File(file);
15
16            // Detectamos el MIME tipo del fichero
17            String type = tika.detect(f);
18            System.out.println(file + ":" + type);
19
20            // Extraemos el texto plano en un string
21            String text = tika.parseToString(f);
22            System.out.print(text);
23        }
24    }
25 }
```

para ejecutarlo podemos hacer

```
javac -cp tika-app-1.13.jar EjemploSimple13.java
java -cp tika-app-1.13.jar:. EjemploSimple13 documento
```


2.5 Extracción del contenido

Como hemos visto, Tika puede extraer el contenido de un documento de forma simple, cuando llamamos al método `parseToString` primero se detecta el MIME del fichero, para después se utiliza el parser correcto para avanzar a través del mismo. Así, si el fichero es un pdf, se utilizará la clase que da soporte al MIME `application/pdf`, esto es, `org.apache.tika.parser.pdf.PDFParser`, convirtiendo el contenido y los metadatos a un formato que entiende Tika.

En este caso, el texto se pasa a un `String`, con un tamaño limitado, por lo que si el fichero pdf es grande (por ejemplo un libro) no se analizará todo el texto, por lo que se recomienda hacer un parser incremental que hace el parse sobre un `Reader`, clase abstracta de Java que permite leer streams de caracteres.

```
Reader texto = tika.parser(file)
```

Otra alternativa, que nos da más control es utilizar la clase `Parser`,

```
org.apache.tika.parser.Parser1,
```

de la que el principal método es `parse`.

```
void parse( InputStream stream, ContentHandler handler,  
Metadata metadata, ParseContext context)  
throws IOException, SAXException, TikaException;
```

donde

- `InputStream` representa el stream de bytes del que lee el parser. Es leído pero no cerrado por parser. Por tanto, el proceso típico es

```
1  InputStream stream = ...;           // open the stream  
2  try {  
3      parser.parse(stream, ...); // parse the stream  
4  } finally {  
5      stream.close();           // close the stream  
6  }
```

- `ContentHandler` el stream de datos es escrito en el handler en formato estructurado, XHTML, permitiendo que Tika, y las aplicaciones donde se util-

¹Más información la podemos encontrar en <https://tika.apache.org/1.13/parser.html>

ice, consideren conceptos como cabeceras, enlaces, etc. La estructura de la salida es:

```
1 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
2   <head>
3     <title>...</title>
4   </head>
5   <body>
6     ...
7   </body>
8 </html>
```

- Metadata, es un parámetro tanto de entrada como de salida, y es utilizado para representar los metadatos del documento. Así podemos considerar metadatos de entrada de la aplicación como RESOURCE_NAME_KEY (nombre del fichero); CONTENT_TYPE (tipo); TITLE (título),... y también podemos incluir metadatos propios que podemos esperar para este tipo de fichero.

Por ejemplo, podríamos considerar

```
1 Metadata met = new Metadata();
2
3 parser.parse(is, ch, met, ...);
4 String docType = met.get("Content-Type");
```

- ParseContext, es utilizado para modificar el comportamiento de ContentHandler indicando información del contexto concreto sobre el vamos a trabajar, dando un control más preciso para el parser permitiendo que la aplicación cliente pueda realizar tareas más específicos.

2.6 Ejemplos

2.6.1 Análisis genérico

Podemos extraer el texto y los metadatos de forma genérica considerando el siguiente código

```
1   File file = new File(".....1/index.xml");
2
3   InputStream is = new FileInputStream(file);
4   Metadata metadata = new Metadata();
5   ContentHandler ch = new BodyContentHandler();
6   ParseContext parseContext = new ParseContext();
7
8
9   AutoDetectParser parser = new AutoDetectParser();
10
11  parser.parse(is, ch, metadata, parseContext);
12
13  //Tenemos el texto
14  System.out.println("ch " + ch.toString());
15
16  //Tenemos los metadatos
17  for (String name : metadata.names()){
18      String valor = metadata.get(name);
19      if (valor!=null){
20          System.out.println("metadata: "+name + " " + valor);
21      }
22  }
23
24  System.out.println("la "+metadata.get(Metadata.CONTENT_TYPE));
25 }
```

2.6.2 Trabajando con XML

Los distintos formatos que puede entender Tika los podemos encontrar en <https://tika.apache.org/1.6/formats.html>, así por ejemplo si queremos extraer el texto de un fichero XML, podríamos considerar el XMLParser.

```
1   Parser pxml = new XMLParser();
2   ToXMLContentHandler chxml = new ToXMLContentHandler();
3
4   pxml.parse(is, chxml, metadata, parseContext);
5
6   System.out.println("texto " + chxml.toString());
```

2.6.3 Un ejemplo más completo

En este caso, podemos ver cómo se puede parsear una página web, sacándole distintos tipos de contenido. Para ello se puede utilizar un TeeContentHandler que nos permite agrupar distintos ContentHandler en uno sólo

```
1 import java.io.InputStream;
2 import java.net.URL;
3 import org.apache.tika.metadata.Metadata;
4 import org.apache.tika.parser.ParseContext;
5 import org.apache.tika.parser.html.HtmlParser;
6 import org.apache.tika.sax.BodyContentHandler;
7 import org.apache.tika.sax.LinkContentHandler;
8 import org.apache.tika.sax.TeeContentHandler;
9 import org.apache.tika.sax.ToHTMLContentHandler;
10 import org.xml.sax.ContentHandler;
11
12 public class ParsearHTML {
13
14     public static void main (String args[]) throws Exception {
15         URL url = new URL("http://www.ideal.es");
16         InputStream input = url.openStream();
17
18         LinkContentHandler linkHandler = new LinkContentHandler
19             ();
20         ContentHandler textHandler = new BodyContentHandler();
21         ToHTMLContentHandler toHTMLHandler = new
22             ToHTMLContentHandler();
23
24         TeeContentHandler teeHandler = new TeeContentHandler(
25             linkHandler, textHandler, toHTMLHandler);
26
27         Metadata metadata = new Metadata();
28         ParseContext parseContext = new ParseContext();
29         HtmlParser parser = new HtmlParser();
30         parser.parse(input, teeHandler, metadata, parseContext);
31         System.out.println("title:\n" + metadata.get("title"));
32         System.out.println("links:\n" + linkHandler.getLinks());
33         System.out.println("text:\n" + textHandler.toString());
34         System.out.println("html:\n" + toHTMLHandler.toString())
```

```
32     }  
33 }
```

2.6.4 Identificación del lenguaje

Con Tika podemos identificar de forma simple el lenguaje en que esta escrito un texto, con esto podremos identificar el stemmer a utilizar

```
1  import org.apache.tika.language.LanguageIdentifier;  
2  import org.apache.tika.language.detect.LanguageDetector;  
3  import org.apache.tika.langdetect.OptimaizeLangDetector;  
4  import org.apache.tika.language.detect.LanguageResult;  
5  ...  
6  
7  public static String identifyLanguage(String text) throws  
    IOException {  
8      LanguageDetector identifier = new  
        OptimaizeLangDetector().loadModels();  
9      LanguageResult idioma = identifier.detect("This is  
        spanish");  
10     System.out.println("XXXXXX"+idioma.getLanguage());  
11     return idioma.getLanguage();  
12 }
```

3 A entregar

Se pide realizar un programa que sea capaz de extraer toda la información de los documentos en un directorio. Para ello nos crearemos un directorio con toda la información asociada a esta práctica (Parte I y Parte II) y debemos generar ficheros que contengan:

- Todos los enlaces que se pueden extraer de cada documento
- Para cada documento, identificarle el idioma y generar un fichero de texto con su contenido tras eliminar las palabras vacías y realizar stemming (utilizar el stemmer asociado a cada idioma)

- Realizar de forma automática una tabla que contenga el nombre del fichero, tipo y codificación.

3.1 Fecha de entrega

1. 26 de Octubre