



Practica 04-10 JS Métodos Arrays para Programación funcional con funciones callback. from, of, at, Array[], with, unshift, shift, push, pop, fill, concat

Nombre		Curso	
Apellidos		Fecha	

a) Metodos Estaticos

Array.from(fcallback) Array.of() constructor Array

b) Categoria: Acceso

Array.at() Array[] Array.with(índice, valor)

Array.unshift(...Args) Array.shift() Array.push(...Args) Array.pop()

c) Categoria: Modificar Array

Array.fill(valor, inicio, fin)

Array.concat(Array)

Practica Funcionales 1.

1. Array.from()

Convierte un objeto iterable (como un string o un objeto tipo array) en un array, aplicando una función de mapeo (fcallback).

Ejemplo:

```
const string = "12345";
const array = Array.from(string, num => Number(num) * 2); // Aplica fcallback: multiplica cada número por 2
console.log(array); // Resultado: [2, 4, 6, 8, 10]
```

2. Array.of()

Crea un nuevo array a partir de los elementos proporcionados como argumentos.

Ejemplo:

```
const array = Array.of(1, 2, 3, 4, 5);
console.log(array); // Resultado: [1, 2, 3, 4, 5]
```

3. Array.at()

Devuelve el elemento en la posición especificada. Los índices negativos cuentan desde el final.

Ejemplo:

```
const array = [10, 20, 30, 40, 50];
console.log(array.at(2)); // Resultado: 30 (índice positivo)
console.log(array.at(-1)); // Resultado: 50 (índice negativo)
```

4. Array.prototype.with(index, value)

Crea una copia del array, reemplazando el valor en el índice especificado.

Ejemplo:

```
const array = [10, 20, 30, 40, 50];  
const newArray = array.with(2, 99); // Reemplaza el valor en el índice 2 con 99  
console.log(newArray); // Resultado: [10, 20, 99, 40, 50]
```

5. Array.unshift(...args)

Añade uno o más elementos al inicio del array y devuelve la nueva longitud.

Ejemplo:

```
const array = [3, 4, 5];  
array.unshift(1, 2); // Agrega 1 y 2 al inicio  
console.log(array); // Resultado: [1, 2, 3, 4, 5]
```

6. Array.shift()

Elimina el primer elemento del array y lo devuelve.

Ejemplo:

```
const array = [1, 2, 3, 4, 5];  
const firstElement = array.shift();  
console.log(firstElement); // Resultado: 1  
console.log(array); // Resultado: [2, 3, 4, 5]
```

7. Array.push(...args)

Añade uno o más elementos al final del array y devuelve la nueva longitud.

Ejemplo:

```
const array = [1, 2, 3];  
array.push(4, 5); // Añade 4 y 5 al final  
console.log(array); // Resultado: [1, 2, 3, 4, 5]
```

8. Array.pop()

Elimina el último elemento del array y lo devuelve.

Ejemplo:

```
const array = [1, 2, 3, 4, 5];  
const lastElement = array.pop();  
console.log(lastElement); // Resultado: 5  
console.log(array); // Resultado: [1, 2, 3, 4]
```

9. Array.fill(valor, inicio, fin)

Rellena los elementos del array con un valor estático desde el índice de inicio hasta el de fin (no inclusivo).

Ejemplo:

```
const array = [1, 2, 3, 4, 5];  
array.fill(0, 1, 4); // Rellena con 0 desde índice 1 hasta 3  
console.log(array); // Resultado: [1, 0, 0, 0, 5]
```

10. Array.concat(arr1, arr2, ...)

Combina dos o más arrays y devuelve uno nuevo.

Ejemplo:

```
const array1 = [1, 2, 3];  
const array2 = [4, 5, 6];  
const combinedArray = array1.concat(array2);  
console.log(combinedArray); // Resultado: [1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

Ejercicio 1: Inventario de productos en una tienda

Contexto: Estás manejando el inventario de una tienda y comienzas con un inventario básico de productos.

1. **Descripción:** Crea un array con los ID de los productos de la tienda [1, 2, 3, 4, 5] usando `Array.of()`. Luego:
 - Un cliente devolvió productos dañados, así que usa `Array.fill()` para marcar los productos en las posiciones 2 a 4 con el código 7 (producto defectuoso).
 - La tienda recibió nuevos productos, así que usa `Array.unshift()` para agregar dos nuevos IDs (0 y 0) al inventario (nuevos productos).
 - Se vendió el último producto, así que usa `Array.pop()` para eliminar el último ID.
 - Finalmente, llega un nuevo lote con IDs [10, 20, 30], por lo que debes combinar los arrays con `Array.concat()`.
2. **Resultado esperado:**

```
[0, 0, 1, 7, 7, 10, 20, 30]
```

Ejercicio 2: Lista de empleados

Contexto: Estás gestionando una lista de empleados de una empresa.

1. **Descripción:** Crea un array de empleados a partir de las iniciales de sus nombres usando `Array.from()` a partir del string "abcdef" (por ejemplo: Ana, Bruno, Carlos, Daniela, Ernesto, Fernanda). Luego:
 - Usa `Array.at()` para obtener el nombre del tercer y último empleado.
 - El segundo empleado ha cambiado de departamento, así que usa `Array.with()` para cambiar su inicial por "X".
 - El primer empleado se ha jubilado, por lo que debes eliminarlo con `Array.shift()`.
 - Finalmente, has contratado a dos nuevos empleados, así que usa `Array.push()` para añadir "Y" y "Z" al final de la lista.
2. **Resultado esperado:**

```
['b', 'X', 'd', 'e', 'Y', 'Z']
```

Ejercicio 3: Gestión de calificaciones

Contexto: Eres un profesor que está gestionando las calificaciones de los estudiantes.

1. **Descripción:** Tienes un array que contiene las calificaciones de los estudiantes [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]. Luego:
 - Algunas calificaciones deben ser ajustadas, así que usa `Array.fill()` para modificar las calificaciones entre las posiciones 4 y 8 por 99 (ajuste especial).

- Se agregaron estudiantes a la lista, así que usa `Array.unshift()` para agregar las calificaciones de tres nuevos estudiantes (5, 6, 7).
- Un estudiante ha sido transferido y uno más se graduó, por lo que usa `Array.pop()` y `Array.shift()` para eliminar las calificaciones del último y primer estudiante respectivamente.

2. Resultado esperado:

[6, 7, 10, 11, 99, 99, 99, 99, 15, 16, 17, 18, 19]

Ejercicio 4: Precio de productos

Contexto: Estás gestionando los precios de productos de un supermercado.

1. **Descripción:** Tienes un array con los precios de algunos productos [100, 200, 300, 400].

Luego:

- Usa `Array.push()` para añadir los precios de nuevos productos (500 y 600).
- El primer producto ya no está en venta, por lo que usa `Array.shift()` para eliminar su precio.
- El tercer producto tiene un nuevo precio, así que usa `Array.with()` para cambiar su precio a 999.
- Finalmente, tienes una nueva lista de precios [700, 800, 900], así que combina los arrays con `Array.concat()`.

2. Resultado esperado:

[200, 300, 999, 500, 600, 700, 800, 900]

Ejercicio 5: Modificación de texto en una base de datos

Contexto: Estás procesando un texto que se va a almacenar en una base de datos.

1. **Descripción:** Crea un array de caracteres a partir del texto "hello world" usando

`Array.from()`. Luego:

- Usa `Array.at()` para obtener el quinto carácter (debes validar que es una letra válida) y el último.
- Usa `Array.unshift()` para añadir un marcador especial "#" al inicio del array.
- Reemplaza todos los espacios con el carácter "*" usando `Array.fill()`.
- Combina el texto con una nueva frase exclamativa agregando ['!', '!', '!'] al final con `Array.concat()`.

2. Resultado esperado:

['#', 'h', 'e', 'l', 'l', '*', 'w', 'o', 'r', 'l', 'd', '!', '!', '!']

Ejercicio 6: Gestión de pedidos

Contexto: Estás gestionando los números de pedidos de una tienda en línea.

1. **Descripción:** Crea un array con los números de los pedidos pendientes [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Luego:

- Usa `Array.at()` para obtener el número del tercer pedido y del último pedido.
- El primer pedido ha sido procesado, así que usa `Array.with()` para cambiar el número del primer pedido a 0 (pedido procesado).
- Los pedidos del 2 al 4 se han cancelado, así que usa `Array.fill()` para cambiar esos valores por 8 (pedido cancelado).
- El primer y último pedido han sido procesados, así que usa `Array.shift()` y `Array.pop()` para eliminarlos.
- Finalmente, se agregaron tres nuevos pedidos, así que usa `Array.push()` para agregar los pedidos 7, 8, 9.

2. **Resultado esperado:**

[8, 8, 8, 5, 6, 7, 8, 9]

Conclusión:

Estos ejercicios ahora están contextualizados en situaciones más reales, como la gestión de inventarios, listas de empleados, calificaciones, precios de productos, procesamiento de texto y gestión de pedidos. ¡Espero que te ayuden a entender mejor cómo y cuándo usar estas funciones en situaciones prácticas!