



ICR3
CIENTÍFICA



Espectrômetro de Alto Desempenho para Análise de Óleo Modelo- OA800H



Espectrômetro de emissão ótica (OES) com detector CMOS de alta performance:

- **Aplicação:** Análise precisa de metais de desgaste, aditivos e contaminantes em fluidos industriais
- **Amostras compatíveis:** Óleo lubrificante, óleo hidráulico, combustível, fluido de arrefecimento e água de processo
- **Setores de aplicação:** Construção, mineração, marítimo, ferroviário, aviação e laboratórios comerciais de óleo
- **Elementos detectáveis:** Até 24 metais (Fe, Cu, Al, Pb, Cr, Ni, Zn, Sn, Si, entre outros)
- **Tempo de análise:** 20-30 segundos por amostra
- **Precisão:** $\leq 2\%$ RSD
- **Desempenho óptico:** Alta resolução e estabilidade térmica
- **Interface:** Tela sensível ao toque com software intuitivo e banco de dados interno
- **Comunicação:** USB / Ethernet / Wi-Fi
- **Alimentação:** 220 V AC / 50-60 Hz
- **Diferencial:** Excelente relação custo x desempenho, sendo o modelo mais vendido da linha DITEE



Espectrômetro de Análise Precisa de Óleo Modelo- OA800P

Espectrômetro de emissão ótica (OES) com detector CMOS de alta sensibilidade:

- **Aplicação:** Análise de metais de desgaste, aditivos e contaminantes em óleos e fluidos industriais
- **Amostras compatíveis:** Óleo lubrificante, óleo hidráulico, combustível, fluido de arrefecimento e água de processo
- **Elementos detectáveis:** Até 24 metais (Fe, Cu, Al, Pb, Cr, Ni, Zn, Sn, Si, entre outros)
- **Limite de detecção:** Ultrabaixo, adequado às mais exigentes análises laboratoriais
- **Tempo médio de análise:** 20-30 segundos por amostra
- **Precisão:** $\leq 2\%$ RSD
- **Interface:** Tela sensível ao toque com software intuitivo e banco de dados interno
- **Comunicação:** USB / Ethernet / Wi-Fi
- **Alimentação:** 220 V AC, 50-60 Hz





Espectrômetro Móvel de Análise de Óleo Modelo- OA800M

Espectrômetro de emissão ótica (OES) com detector CMOS de alta sensibilidade:

- **Aplicação:** Análise de metais de desgaste, aditivos e contaminantes em fluidos industriais
- **Amostras compatíveis:** Óleo lubrificante, óleo hidráulico, combustível, fluido de arrefecimento e água de processo
- **Elementos detectáveis:** Até 24 metais (Fe, Cu, Al, Pb, Cr, Ni, Zn, Sn, Si, entre outros)
- **Tempo de análise:** 20-30 segundos por amostra
- **Precisão:** $\leq 2\%$ RSD
- **Sistema integrado:** Equipado com moedor de amostras e computador embutido, ideal para uso em campo
- **Interface:** Tela sensível ao toque e software intuitivo
- **Comunicação:** USB / Ethernet / Wi-Fi
- **Alimentação:** 220 V AC / 50-60 Hz
- **Mobilidade:** Estrutura compacta e portátil, projetada para ambientes externos (construção, mineração e marítimo)